

Pause

Opis koncepcji aplikacji mobilnej dla par

Dłuższy opis produktu: idea, działanie, moduły, UX, granice odpowiedzialności i roadmapa wdrożenia.

Jednozdaniowa definicja

Pause to aplikacja mobilna, która pozwala bezpiecznie odłożyć trudny temat w związku na później i wrócić do niego w spokojniejszym momencie — zamiast tłumić go albo otwierać w najgorszej możliwej chwili.

Nazwa robocza bierze się z gestu, który aplikacja ma odtwarzać: nacisnąć pauzę, zanim rozmowa zamieni się w awanturę. Ton produktu jest spokojny i nieoceniający — ma zdejmować presję, a nie dokładać kolejnej.

Dokument opisuje docelowy sposób działania aplikacji oraz decyzje produktowe, które budują jej sens. Nie jest to specyfikacja kodu ani audyt technologiczny. To opis produktu, który może posłużyć jako brief dla projektanta, programisty albo osoby oceniającej potencjał projektu.

Najważniejsza obietnica

W relacjach stale wraca ta sama sytuacja: jedna osoba czuje się zraniona, ale nie jest gotowa rozmawiać od razu. Nie ma odwagi, czasu, przestrzeni emocjonalnej albo boi się eskalacji. Zostają dwie złe drogi — stłumić temat albo wybuchnąć. Pause dokłada trzecią: zapisać temat prywatnie i ustawić moment powrotu.

Element	Opis
Produkt	Prywatny notatnik emocjonalny z mechanizmem powrotu do odłożonych tematów.
Główne sytuacje	Zranienie bez gotowości do rozmowy, powracający konflikt, temat odkładany od tygodni, związek na odległość.
Największa przewaga	Prywatność domyślna, świadome udostępnianie sygnału zamiast automatycznego, nacisk na domknięcie tematu zamiast jego kolekcjonowania.
Czego nie robi	Nie jest terapią, komunikatorem ani aplikacją randkową. Nie rozstrzyga, kto ma rację, i nie buduje archiwum pretensji.

Spis treści

1. Czym ma być Pause
2. Problem użytkownika i przewaga produktu
3. Grupy użytkowników
4. Główny scenariusz działania
5. Prywatna notatka i poziomy udostępniania

6. Sygnał do partnera
7. Rytuał check-in
8. Bezpieczeństwo relacyjne
9. Zakres MVP i roadmapa

1. Czym ma być Pause

Pause ma być buforem między emocją a rozmową. Użytkownik zapisuje prywatną notatkę o trudnym temacie, wybiera kategorię, poziom prywatności i czas, po którym aplikacja zapyta, czy nadal chce do tego wracać. Po tym czasie ma cztery wyjścia: wrócić do rozmowy, odłożyć temat dalej, zarchiwizować go albo delikatnie zasygnalizować partnerowi, że jest coś do omówienia.

Kluczowa decyzja produktowa: **partner nigdy nie widzi prywatnej notatki**. Widzi wyłącznie to, co użytkownik świadomie zdecyduje się udostępnić — najczęściej samą kategorię albo neutralny sygnał w rodzaju „Twoja partnerka chciałaby wrócić do czegoś ważnego, kiedy będziecie mieli przestrzeń”.

Aplikacja działa więc jednocześnie jako prywatny notatnik emocjonalny, bezpieczny bufor przed trudną rozmową, system przypomnień o niedomkniętych tematach i lekki rytuał check-in dla pary.

2. Problem użytkownika i przewaga produktu

Problem opisany w formacie Jobs To Be Done wygląda tak:

- Kiedy jestem zraniony, ale nie jestem gotowy mówić, chcę zapisać temat bez eskalacji, żeby wrócić do niego spokojniej.
- Kiedy boję się zacząć rozmowę, chcę zasygnalizować temat bez oskarżania.
- Kiedy temat wraca od miesięcy, chcę wiedzieć, że nie wymyśliłem sobie problemu.
- Kiedy emocje opadną, chcę zdecydować, czy temat naprawdę jest jeszcze ważny.

Ten ostatni punkt jest przewagą, której nie da notatnik ani komunikator. Znaczna część odłożonych tematów po tygodniu przestaje mieć znaczenie — a aplikacja, która o to pyta, pozwala je domknąć bez rozmowy. Reszta zostaje i dopiero wtedy wchodzi mechanizm sygnału.

Czym Pause różni się od trzech sąsiednich kategorii

Kategoria	Różnica
Notatnik	Notatnik zapisuje i zapomina. Pause wraca do tematu i wymusza decyzję: rozmowa, odłożenie albo archiwum.
Komunikator	Komunikator dostarcza treść natychmiast. Pause celowo opóźnia i pozwala wysłać wyłącznie sygnał, nie treść.
Aplikacja terapeutyczna	Terapia pracuje nad diagnozą i procesem. Pause obsługuje jeden moment: mam temat, nie umiem go teraz otworzyć.

3. Grupy użytkowników

Produkt jest projektowany przede wszystkim dla par w długoterminowych relacjach, w których komunikacja działa, ale zaczyna się na trudnych tematach.

- **Osoby unikające konfliktu** — potrzebują sposobu na powiedzenie czegokolwiek bez otwierania konfrontacji.

- **Osoby wysoko reaktywne emocjonalnie** — potrzebują opóźnienia między impulsem a rozmową.
- **Pary pracujące nad komunikacją** — traktują aplikację jako rytuał, nie narzędzie awaryjne.
- **Pary na odległość** — mają mniej okazji do rozmowy twarzą w twarz, więc odkładanie tematu jest u nich domyślne.

Dla kogo aplikacja nie jest

To jest równie ważne, co grupa docelowa. Pause nie jest narzędziem dla osób w relacji przemocowej ani dla kogoś, kto chce monitorować partnera. Produkt musi to jasno komunikować i nie może być zaprojektowany tak, żeby dało się go użyć jako narzędzia nacisku.

4. Główny scenariusz działania

Podstawowy przepływ MVP jest krótki i celowo domknięty:

1. **Zapis.** Użytkownik dodaje prywatną notatkę: co się stało, co poczuł, czego potrzebuje.
2. **Kategoria.** Wybiera obszar tematu — pieniądze, czas dla siebie, rodzina, obowiązki domowe, bliskość, przyszłość.
3. **Czas powrotu.** Ustawia, kiedy aplikacja ma zapytać: za dzień, trzy dni, tydzień, dwa tygodnie.
4. **Przypomnienie.** W ustalonym momencie aplikacja pyta, czy temat jest nadal ważny.
5. **Decyzja.** Rozmowa, odłożenie, archiwizacja albo sygnał do partnera.
6. **Domknięcie.** Temat zostaje oznaczony jako zamknięty, z krótką notatką, jak się skończył.

Ostatni krok odróżnia produkt od notatnika. Bez wymuszonego domknięcia aplikacja zamienia się w archiwum żalów — czyli w dokładne przeciwieństwo zamierzonego efektu.

5. Prywatna notatka i poziomy udostępniania

Notatka ma trzy poziomy widoczności, ustawiane przy zapisie:

Poziom	Co widzi partner
Prywatny	Nic. Temat istnieje wyłącznie po stronie autora. Ustawienie domyślne.
Sygnał	Neutralny komunikat, że jest temat do rozmowy, opcjonalnie z kategorią. Bez treści notatki.
Udostępniony	Treść przygotowana świadomie do pokazania — przereklamowana, nie surowy zapis emocji.

Surowa notatka nigdy nie zamienia się automatycznie w treść udostępnioną. Jeśli użytkownik chce coś pokazać, przechodzi przez osobny krok przepisania. To celowe tarcie, które chroni przed wysłaniem w emocjach czegoś, czego się później żałuje.

6. Sygnał do partnera

Sygnał to najbardziej wrażliwy element produktu, bo to jedyny moment, w którym aplikacja odzywa się do drugiej osoby. Zasady są sztywne:

- Komunikat jest **neutralny i nieoskarżający** — opisuje potrzebę rozmowy, nie zarzut.
- Nie zawiera treści notatki ani sugestii, kto zawinił.
- Nie ma licznika nieodebranych tematów ani niczego, co tworzy presję.
- Partner odpowiada jednym z gotowych stanów: mogę teraz, mogę wieczorem, potrzebuję dnia.

Odpowiedź partnera nie jest zobowiązaniem do rozmowy natychmiast. Chodzi o ustalenie momentu, nie o wymuszenie reakcji.

7. Rytuał check-in

Poza obsługą trudnych momentów aplikacja proponuje lekki, cykliczny check-in — kilka pytań raz w tygodniu, na które oboje odpowiadają osobno, a wyniki widać dopiero po odpowiedzi obojga.

- Jak oceniasz ten tydzień w naszej relacji?
- Czego było za mało?
- Co było dobre i warto to powtórzyć?

Check-in ma dwie funkcje. Po pierwsze, daje parze regularny kontakt z tematem relacji, kiedy nic złego się nie dzieje — dzięki czemu aplikacja nie kojarzy się wyłącznie z konfliktem. Po drugie, jest naturalnym miejscem, w którym odłożony temat może wypłynąć bez dramatycznego otwierania go.

8. Bezpieczeństwo relacyjne

Aplikacja dotyka materiału, który w złych rękach może zaszkodzić. Projekt musi z góry zakładać scenariusze nadużyć:

- **Dostęp do telefonu partnera** — notatki chronione osobnym kodem lub biometrią, niezależnie od blokady telefonu.
- **Szybkie wyjście** — natychmiastowe zamknięcie aplikacji bez śladu na ekranie.
- **Brak dowodów w powiadomieniach** — treść nigdy nie pojawia się na ekranie blokady.
- **Usunięcie danych** — pełne, nieodwracalne kasowanie historii na żądanie.

Produkt nie zbiera niczego, co nie jest potrzebne do jego działania, i nie udostępnia partnerowi żadnych statystyk aktywności drugiej osoby.

9. Zakres MVP i roadmapa

MVP

Wersja pierwsza ma sprawdzić jedną hipotezę: czy ludzie w ogóle chcą zapisywać trudne tematy zamiast je tłumaczyć albo od razu o nich mówić. Do tego wystarczy:

- konto i sparowanie z partnerem,
- prywatna notatka z kategorią i czasem powrotu,
- przypomnienie i ekran decyzji,
- sygnał do partnera w jednym, neutralnym wariancie,
- archiwum domkniętych tematów.

Kolejne etapy

Etap	Zakres
Etap 2	Cotygodniowy check-in, statystyki własne, biblioteka pytań pomocniczych.
Etap 3	Strukturyzowany przewodnik po rozmowie i tryb wspólnego otwierania tematu.

Etap 4	Model subskrypcyjny, eksport historii, tryb dla par pracujących z terapeutą.
--------	--

Kryteria sukcesu

- Odsetek tematów, które kończą się domknięciem, a nie wiszą bezterminowo.
- Udział tematów zamkniętych bez rozmowy — dowód, że samo opóźnienie działa.
- Powracalność do check-inu po miesiącu od instalacji.