

Pause

Aplikacja mobilna dla par — bezpieczne odkładanie trudnych rozmów

Pełny opis produktu: problem, grupy użytkowników, inwentarz funkcji, przepływy, ekrany, model danych, macierz prywatności, reguły biznesowe, przypadki brzegowe, audyt etyczny, powiadomienia, wymagania techniczne i roadmapa.

mobile

React Native

privacy-first

push / scheduler

subskrypcja

GDPR

Pause pozwala bezpiecznie odłożyć trudny temat w związku na później i wrócić do niego w spokojniejszym momencie — zamiast tłumić go albo otwierać w najgorszej możliwej chwili. Partner nigdy nie widzi prywatnej notatki; widzi wyłącznie to, co autor świadomie udostępni.

Dokument opisuje docelowy sposób działania aplikacji: zakres MVP, funkcje, przepływy, model danych i granice odpowiedzialności produktu. Nie jest specyfikacją kodu ani audytem technologicznym — to opis produktu, który może posłużyć jako brief dla projektanta, programisty albo osoby oceniającej potencjał projektu.

01 Czym jest Pause

W relacjach stale wraca ta sama sytuacja: jedna osoba czuje się zraniona, ale nie jest gotowa rozmawiać od razu. Nie ma odwagi, czasu, przestrzeni emocjonalnej albo boi się eskalacji. Zostają dwie złe drogi — stłumić temat albo wybuchnąć. Pause dokłada trzecią: zapisać temat prywatnie i ustawić moment powrotu.

Element	Opis
Produkt	Prywatny notatnik emocjonalny z mechanizmem powrotu do odłożonych tematów i kontrolowanym sygnałem do partnera.
Główny przepływ	Prywatna notatka → przypomnienie → decyzja → sygnał albo archiwizacja → domknięcie.
Największa przewaga	Prywatność domyślna, świadome udostępnianie zamiast automatycznego, nacisk na domknięcie tematu zamiast jego kolekcjonowania.
Czym nie jest	Terapią, narzędziem medycznym, komunikatorem, aplikacją randkową, narzędziem kontroli partnera ani systemem rozstrzygania, kto ma rację.

Pięć założeń, z których wynika reszta projektu

1. **Prywatność jest domyślna.** Notatka nigdy nie staje się widoczna automatycznie.
2. **Użytkownik kontroluje udostępnianie.** Każdy sygnał do partnera jest osobną, świadomą decyzją.
3. **Aplikacja zmniejsza presję.** Nie wymusza rozmowy i nie zawstydzza za odłożenie tematu.
4. **Aplikacja prowadzi do domknięcia.** Nie może wzmacniać unikania ani tworzyć archiwum żalów.
5. **Bezpieczeństwo relacyjne jest krytyczne.** Projekt zakłada scenariusze przemocy, kontroli i monitorowania telefonu.

02 Problem użytkownika — Jobs To Be Done

Sytuacja	Czego użytkownik potrzebuje
Jestem zraniony, ale nie jestem gotowy mówić	Zapisać temat bez eskalacji, żeby wrócić do niego spokojniej.
Boję się zacząć rozmowę	Zasygnalizować temat delikatnie, bez oskarżania.
Emocje opadły	Zdecydować, czy temat nadal jest ważny.
Temat przestał być ważny	Zamknąć go bez poczucia winy i bez rozmowy.
Wracamy do tematu	Mieć strukturę rozmowy, żeby nie zacząć od zarzutu.
Ten sam temat wraca od miesięcy	Zobaczyć, że to wzorzec, a nie wymyślony problem.

Partner jest zajęty albo w gorszym momencie	Ustalić czas rozmowy zamiast wymuszać ją teraz.
Powiedziałem coś w emocjach	Mieć bufor, który nie wysyła treści od razu.
Jesteśmy na odległość	Nie tracić tematu między rzadkimi rozmowami.
Rozmowa się odbyła	Zapisać ustalenia, żeby nie wracać do tego samego.

Czym Pause różni się od sąsiednich kategorii

Notatnik

Zapisuje i zapomina. Pause wraca do tematu i wymusza decyzję: rozmowa, odłożenie albo archiwum.

Komunikator

Dostarcza treść natychmiast. Pause celowo opóźnia i pozwala wysłać wyłącznie sygnał, nie treść.

Aplikacja terapeutyczna

Pracuje nad diagnozą i procesem. Pause obsługuje jeden moment: mam temat, nie umiem go teraz otworzyć.

Grupa wsparcia

Wnosi osoby trzecie. Pause zostaje między dwiema osobami i nie tworzy publiczności dla konfliktu.

03 Grupy użytkowników

Grupa	Potrzeba	Ryzyko zniechęcenia
Pary w długoterminowej relacji	Rytuał domykania spraw, zanim urosną.	Poczucie, że aplikacja „liczy” zarzuty.
Osoby unikające konfliktu	Powiedzieć cokolwiek bez otwierania konfrontacji.	Zbyt duża presja w przypomnieniu.
Osoby wysoko reaktywne emocjonalnie	Opóźnienie między impulsem a rozmową.	Zbyt łatwe wysłanie sygnału w emocjach.
Pary pracujące nad komunikacją	Struktura rozmowy i wspólne ustalenia.	Zbyt płytki produkt wobec pracy z terapeutą.
Pary na odległość	Trzymanie tematów między rzadkimi rozmowami.	Strefy czasowe i nietrafione przypomnienia.
Użytkownik solo	Korzystanie bez partnera w aplikacji.	Wrażenie, że bez pary produkt nie działa.

Dla kogo produkt nie jest. Pause nie jest narzędziem dla osób w relacji przemocowej ani dla kogoś, kto chce monitorować partnera. Musi to komunikować wprost i nie może być zaprojektowany tak, żeby dało się go użyć jako narzędzia nacisku. Sekcja 10 opisuje konkretne zabezpieczenia.

04 Inwentarz funkcji

A. Konto i profil

Rejestracja i logowanie (e-mail, Apple, Google), reset hasła, profil, eksport danych, usunięcie konta.

B. Onboarding

Wyjaśnienie mechanizmu, komunikat o prywatności, zastrzeżenie bezpieczeństwa, wybór trybu solo albo zaproszenia partnera, ustawienia startowe.

C. Parowanie z partnerem

Kod i link zaproszenia, akceptacja, status oczekiwania, wygasanie zaproszenia, ponowne zaproszenie, rozłączenie pary.

D. Tworzenie tematu

Prywatna notatka, emocje, potrzeby, kategoria, tagi, priorytet emocjonalny, czas powrotu, poziom prywatności, zapis jako szkic, edycja, usunięcie.

E. Kontrola prywatności

Poziomy widoczności, neutralny tytuł, własna wiadomość do partnera, **podgląd tego, co zobaczy partner**, zmiana poziomu, ukrywanie podglądów.

F. Przypomnienia

Przypomnienie po ustalonym czasie, odroczenie, ponowne przypomnienie, ciche godziny, obsługa stref czasowych, brak presji w treści.

G. Sygnały do partnera

Wysłanie sygnału, neutralna treść po stronie partnera, odpowiedź gotowością, propozycja czasu, prośba o czas. Bez dostępu do notatki.

H. Tryb rozmowy

Rozmowa teraz albo zaplanowana, przewodnik po rozmowie, zasady, struktura „co zauważyłem / co poczułem / czego potrzebuję”.

I. Domknięcie

Oznaczenie jako rozwiązane, częściowo rozwiązane, wrócimy później, archiwizacja, wspólna notatka po rozmowie.

J. Historia i archiwum

Tematy aktywne i zamknięte, filtry, wyszukiwanie, prywatność historii, usuwanie wpisów.

K. Check-in tygodniowy

Rytuał tygodniowy, lista tematów gotowych do rozmowy, pytanie tygodnia, podsumowanie.

L. Powiadomienia

Push i w aplikacji, treść bez danych wrażliwych, częstotliwość, ciche godziny.

M. Bezpieczeństwo

Szybkie wyjście, ukrywanie podglądów, neutralne nazwy powiadomień, zastrzeżenia, zasoby pomocowe, natychmiastowe wylogowanie.

N. Monetyzacja

Plan darmowy z limitami, premium, okres próbny, jedna subskrypcja dla pary, przywracanie zakupów.

O. Analityka i konfiguracja

Zdarzenia produktowe **bez śledzenia treści notatek**, retencja, aktywacja, konwersja; kategorie, teksty i zasoby pomocowe konfigurowane zdalnie.

05 Zakres MVP

Funkcja	Cel użytkownika	Priorytet
Konto i onboarding	Zrozumieć mechanizm, zanim zapisze pierwszy temat.	P0
Tryb solo	Korzystać zanim partner dołączy.	P0
Zaproszenie i połączenie pary	Umożliwić sygnały.	P0
Prywatna notatka z kategorią	Zapisać temat bez eskalacji.	P0
Czas powrotu i przypomnienie	Wrócić, gdy emocje opadną.	P0
Ekran decyzji po przypomnieniu	Rozmowa, odłożenie, archiwum albo sygnał.	P0
Poziomy prywatności i podgląd sygnału	Wiedzieć dokładnie, co zobaczy partner.	P0
Sygnał i perspektywa partnera	Otworzyć temat bez oskarżenia.	P0
Domknięcie i historia	Zamknąć temat i nie wracać do tego samego.	P0
Ekran bezpieczeństwa	Ochrona przy dostępie do telefonu.	P0
Ustawienia powiadomień, usunięcie danych	Kontrola i zgodność z RODO.	P1
Przewodnik po rozmowie	Struktura zamiast zarzutów.	P1
Check-in tygodniowy	Kontakt z tematem, gdy nic złego się nie dzieje.	P2

Świadomie poza zakresem

Czat tekstowy między partnerami, treści terapeutyczne, wielu partnerów, integracja z kalendarzem, wersje językowe poza polską i angielską, przepisywanie notatek przez model językowy.

06 Główne przepływy

Zapisanie tematu

Wyzwalacz: użytkownik czuje potrzebę rozmowy. **Kroki:** notatka → emocja i potrzeba → kategoria → czas powrotu → poziom prywatności → podgląd → zapis. **Stan końcowy:** temat aktywny z ustawionym przypomnieniem. **Brzegowe:** zapis bez treści blokowany; szkic zachowany po wyjściu.

Przypomnienie i decyzja

Wyzwalacz: nadszedł ustalony moment. **Kroki:** powiadomienie bez treści → ekran decyzji → jedna z czterech ścieżek. **Brzegowe:** brak internetu — przypomnienie lokalne; brak zgody na push — temat czeka w aplikacji; wielokrotne odkładanie — po trzecim razie pytanie, czy zarchiwizować.

Sygnał i odpowiedź partnera

Wyzwalacz: decyzja o rozmowie. **Kroki:** wybór wariantu sygnału → podgląd → wysłanie → partner widzi neutralny komunikat → odpowiada gotowością albo proponuje czas. **Brzegowe:** partner nie odpowiada — brak ponagleń; sygnał wysłany omyłkowo — możliwość wycofania w oknie czasowym; partner nie jest połączony — sygnał niedostępny, temat zostaje prywatny.

Domknięcie

Kroki: po rozmowie wybór wyniku → opcjonalna wspólna notatka → temat trafia do historii. **Brzegowe:** rozmowa nie rozwiązała sprawy — status „częściowo”, nowy czas powrotu.

07 Ekran

Lista przygotowana pod późniejszy projekt wizualny — każda pozycja to osobny ekran ze stanami pustym, ładowania i błędu.

splash onboarding 1-3 logowanie reset hasła tryb solo zaproszenie partnera oczekiwanie
akceptacja pulpit szczegóły tematu formularz notatki emocje i potrzeby kategoria czas powrotu
poziom prywatności podgląd sygnału potwierdzenie przypomnienie odroczenie tryb rozmowy
plan rozmowy sygnał u partnera odpowiedź partnera przewodnik domknięcie historia archiwum
check-in powiadomienia prywatność tryb bezpieczeństwa zasoby pomocowe konto usunięcie konta
paywall

08 Model danych

Encja	Zawartość i uwagi
User / UserProfile	Dane konta, preferencje, strefa czasowa, token push.
Couple	Para aktywna; jeden użytkownik w jednej parze naraz w MVP.
PartnerInvite	Kod, status, termin wygaśnięcia.
PauseTopic	Temat: kategoria, priorytet emocjonalny, status, czas powrotu, właściciel.
PrivateNote	Szyfrowana. Treść, emocje, potrzeby. Widoczna wyłącznie dla autora.
PrivacySetting	Poziom widoczności tematu i treść przygotowana do udostępnienia.
Reminder	Termin, liczba odroczeń, kanał, ciche godziny.
PartnerSignal / PartnerResponse	Wysłany sygnał i odpowiedź: gotowość albo propozycja czasu.
ConversationSession / Outcome	Zaplanowana rozmowa i jej wynik.
SharedAgreement	Ustalenia po rozmowie, widoczne dla obojga.
CheckIn	Odpowiedzi tygodniowe; odsłaniane po odpowiedzi obojga.
Subscription	Plan, okres próbny, status.
SafetySetting	Kod dostępu, szybkie wyjście, ukrywanie podglądów.
AnalyticsEvent	Zdarzenia bez treści notatek i bez kategorii wrażliwych.

09 Macierz prywatności

Dane	Autor	Partner	Backend	Szyfrowane
Prywatna notatka	tak	nigdy	tylko zaszyfrowana	tak
Emocje i potrzeby	tak	nie	tylko zaszyfrowane	tak
Kategoria	tak	jeśli udostępniona	tak	nie
Neutralny tytuł	tak	jeśli udostępniony	tak	nie

Czas przypomnienia	tak	nie	tak	nie
Sygnał do partnera	tak	tak	tak	nie
Wynik rozmowy	tak	tak	tak	nie
Treść powiadomienia	—	—	—	bez danych wrażliwych

10 Reguły biznesowe

1. Partner nigdy nie widzi prywatnej notatki bez jawnej decyzji autora.
2. Przypomnienie nie wysyła automatycznie sygnału do partnera.
3. Powiadomienie push nie może zawierać treści notatki ani kategorii wrażliwej.
4. Sygnał wymaga podglądu przed wysłaniem.
5. Użytkownik może zarchiwizować temat bez powiadamiania partnera.
6. Zaproszenie do pary wygasa po ustalonym czasie.
7. Jeden użytkownik należy do jednej aktywnej pary w MVP.
8. Rozłączenie pary odbiera dostęp do wspólnych sygnałów i ustaleń.
9. Usunięcie konta usuwa albo anonimizuje dane zgodnie z RODO.
10. Zmiana poziomu prywatności nie działa wstecz na wysłane już sygnały.
11. Po trzecim odroczeniu aplikacja proponuje archiwizację, ale jej nie wymusza.
12. Brak licznika nieodebranych tematów po stronie partnera.
13. Tryb bezpieczeństwa wyłącza podglądy treści na ekranie blokady.
14. Analityka nie rejestruje treści ani kategorii pojedynczego tematu.
15. Sygnał można wycofać w krótkim oknie po wysłaniu.

11 Przypadki brzegowe

Sytuacja	Oczekiwane zachowanie
Partner nie dołącza do pary	Tryb solo działa w pełni; sygnały niedostępne, bez blokowania reszty.
Zaproszenie wygasło	Jasny komunikat i możliwość wysłania nowego.
Partner usuwa konto	Para rozwiązana, tematy prywatne zostają nietknięte.
Przypomnienie bez internetu	Powiadomienie lokalne; synchronizacja po odzyskaniu sieci.
Brak zgody na powiadomienia	Temat czeka w aplikacji z widocznym znacznikiem.
Użytkownik odkłada temat wielokrotnie	Delikatne pytanie o archiwizację, bez oceny.
Partner nie odpowiada na sygnał	Brak ponagleń i liczników; temat pozostaje aktywny.
Sygnał wysłany omyłkowo	Wycofanie w oknie czasowym i informacja u partnera.
Zmiana strefy czasowej	Przeliczenie przypomnień, bez budzenia w nocy.
Partner ma dostęp do telefonu	Kod dostępu, szybkie wyjście, brak treści w powiadomieniach.

12 Audyt etyczny

Ryzyko	Odpowiedź produktu
Aplikacja wzmacnia unikanie rozmowy	Wymuszone domknięcie tematu i pytanie o archiwizację po kolejnych odroczeniach.
Historia staje się listą pretensji	Archiwum bez licznika, brak zestawień „kto ile razy”.
Sygnał zwiększa presję na partnera	Neutralna treść, brak ponagleń, odpowiedź w formie gotowych stanów.

Użycie w relacji przemocowej	Zastrzeżenie w onboardingu, tryb bezpieczeństwa, zasoby pomocowe.
Powiadomienia ujawniają dane	Treść neutralna z założenia, nazwa aplikacji bez kontekstu.
Premium na funkcjach bezpieczeństwa	Funkcje bezpieczeństwa zawsze w planie darmowym.

13 Wymagania techniczne

Obszar	Założenie
Aplikacja	React Native z Expo — jeden kod na iOS i Androida, szybkie wydania.
Backend	Warstwa API z zadaniami cyklicznymi dla przypomnień; alternatywa serverless.
Dane	Baza relacyjna; notatki szyfrowane, klucz poza bazą treści.
Powiadomienia	Push z obsługą cichych godzin, stref czasowych i ponowień.
Płatności	Subskrypcje przez pośrednika sklepowego, z obsługą zwrotów i przywracania.
Zgodność	Eksport i usunięcie danych na żądanie, retencja opisana per encja.

14 Roadmapa i kryteria sukcesu

Etap	Zakres
MVP	Konto, tryb solo, para, notatka, przypomnienie, decyzja, sygnał, domknięcie, tryb bezpieczeństwa.
Etap 2	Check-in tygodniowy, przewodnik po rozmowie, wspólne ustalenia, statystyki własne.
Etap 3	Subskrypcja, eksport historii, tryb dla par na odległość, wersja angielska.
Etap 4	Szablony rozmów konsultowane ze specjalistami, zasoby pomocowe zależne od kraju.

Kryteria sukcesu. Odsetek tematów zakończonych domknięciem zamiast wiszących bezterminowo · udział tematów zamkniętych bez rozmowy, czyli dowód, że samo opóźnienie działa · powracalność do aplikacji po miesiącu · odsetek sygnałów, po których doszło do rozmowy.
--