

Przygotuj kompletny PRODUCT & FUNCTIONAL BRIEF dla aplikacji mobilnej dla par.

Na tym etapie NIE projektuj jeszcze finalnego wyglądu UI, palety kolorów ani stylistyki wizualnej. Skup się na:

- funkcjonalnościach,
- logice produktu,
- user flow,
- ekranach,
- wymaganiach,
- edge case'ach,
- ryzykach,
- MVP,
- roadmapie,
- backlogu.

KONTEKST APLIKACJI

Aplikacja pomaga parom bezpiecznie odkładać trudne tematy na później i wracać do nich w spokojniejszym momencie.

Problem:

W relacjach często pojawia się sytuacja, w której jedna osoba czuje zranienie, dyskomfort, złość, smutek albo potrzebę rozmowy, ale nie jest gotowa poruszyć tematu od razu. Może nie mieć odwagi, czasu, przestrzeni emocjonalnej albo boi się eskalacji. Zamiast tłumić temat albo wybuchnąć, może zapisać go prywatnie w aplikacji i ustawić moment powrotu do rozmowy.

Główna idea:

Użytkownik zapisuje prywatną notatkę o trudnym temacie. Wybiera kategorię, poziom prywatności i czas, po którym aplikacja zapyta, czy nadal chce do tego wrócić. Po tym czasie użytkownik może:

- wrócić do rozmowy,
- odłożyć temat,
- zarchiwizować temat,
- delikatnie powiadomić partnera/partnerkę,
- rozpocząć rozmowę z pomocą strukturyzowanego guide'u.

Partner/partnerka NIE widzi prywatnej notatki. Może zobaczyć tylko to, co użytkownik świadomie zdecyduje się udostępnić, np. samą kategorię, neutralny temat albo delikatny sygnał:

“Twój partner chce porozmawiać o temacie: pieniądze.”

“Twoja partnerka chciałaby wrócić do czegoś ważnego, kiedy będziecie mieli przestrzeń.”

Aplikacja ma działać jako:

- prywatny notatnik emocjonalny,
- bezpieczny bufor przed trudną rozmową,
- system przypomnień o niedomkniętych tematach,
- narzędzie do łagodnego inicjowania rozmowy,

- lekki rytuał check-in dla par.

Aplikacja NIE jest:

- terapią,
- medycznym narzędziem psychologicznym,
- aplikacją randkową,
- komunikatorem,
- narzędziem do kontrolowania partnera,
- miejscem do kolekcjonowania pretensji,
- systemem rozstrzygania, kto ma rację.

NAZWA ROBOCZA

Pause

Możesz zaproponować alternatywne nazwy, ale brief twórz dla roboczej nazwy Pause.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRODUKTOWE

1. Prywatność jest najważniejsza.

Prywatna notatka użytkownika nigdy nie jest automatycznie widoczna dla partnera.

2. Użytkownik kontroluje udostępnianie.

Każdy sygnał do partnera musi być świadomą decyzją użytkownika.

3. Aplikacja ma zmniejszać presję.

Nie może wymuszać rozmowy ani zawstydząć użytkownika.

4. Aplikacja ma prowadzić do domykania tematów.

Nie może wzmacniać unikania rozmowy ani tworzyć archiwum żalów.

5. Partner ma dostać neutralny, nieoskarżający komunikat.

Sygnał nie może brzmieć jak atak.

6. Bezpieczeństwo relacyjne jest krytyczne.

Trzeba uwzględnić scenariusze przemocy, kontroli, monitorowania telefonu i ryzyka nadużyć.

7. MVP ma być proste, ale kompletne.

Lepiej zrobić mniej funkcji, ale bardzo dobrze: prywatna notatka → przypomnienie → decyzja → sygnał/archiwizacja → domknięcie.

TWOJE ZADANIE

Stwórz pełny dokument typu PRODUCT & FUNCTIONAL BRIEF / APP SPECIFICATION.

Nie pisz marketingowego eseju. To ma być dokument, który można dać:

- product managerowi,

- designerowi,
- developerowi,
- backend developerowi,
- mobile developerowi,
- QA testerowi,
- founderowi przed rozpoczęciem budowy MVP.

STRUKTURA DOKUMENTU

1. EXECUTIVE SUMMARY

Napisz krótkie podsumowanie:

- czym jest aplikacja,
- jaki problem rozwiązuje,
- dla kogo jest,
- dlaczego jest potrzebna,
- czym różni się od notatnika, komunikatora i aplikacji terapeutycznej,
- jaki jest główny flow MVP.

2. PRODUCT VISION

Opisz wizję produktu:

- misja,
- obietnica dla użytkownika,
- główna wartość,
- czego aplikacja nie powinna robić,
- jak powinna wpływać na relację,
- jakie emocje powinna dawać użytkownikowi.

3. TARGET USERS

Zdefiniuj grupy użytkowników:

- pary w długoterminowych relacjach,
- osoby, które mają trudność z inicjowaniem rozmów,
- osoby unikające konfliktów,
- osoby wysoko reaktywne emocjonalnie,
- pary pracujące nad komunikacją,
- pary żyjące razem,
- pary na odległość.

Dla każdej grupy podaj:

- potrzeby,
- problemy,
- obawy,
- sytuacje użycia,
- co może ich przekonać,
- co może ich zniechęcić.

Dodaj też grupy, dla których aplikacja może NIE być odpowiednia.

4. CORE PROBLEM & USER JOBS

Rozpisz problem w formacie Jobs To Be Done.

Przykłady:

- Kiedy jestem zraniony, ale nie jestem gotowy mówić, chcę zapisać temat bez eskalacji, żeby móc wrócić do niego spokojniej.
- Kiedy boję się zacząć rozmowę, chcę, żeby aplikacja pomogła mi delikatnie zasygnalizować temat partnerowi.
- Kiedy emocje opadną, chcę zdecydować, czy temat nadal jest ważny.
- Kiedy temat nie jest już ważny, chcę go bezpiecznie zarchiwizować bez poczucia winy.
- Kiedy wracamy do tematu, chcę mieć strukturę rozmowy, żeby nie zacząć od oskarżeń.

Dodaj minimum 10 JTBD.

5. MVP DEFINITION

Zdefiniuj MVP.

Podziel funkcje na:

- A. Must-have MVP
- B. Should-have MVP
- C. Could-have post-MVP
- D. Explicitly out of scope

Dla każdej funkcji podaj:

- opis,
- cel użytkownika,
- wartość biznesową,
- ryzyko,
- złożoność,
- priorytet P0/P1/P2/P3,
- wymagania akceptacyjne.

MVP powinno obejmować co najmniej:

- konto użytkownika,
- onboarding,
- tryb solo,
- zaproszenie partnera,
- połączenie pary,
- stworzenie prywatnego tematu,
- kategorie tematów,
- prywatna notatka,
- wybór czasu powrotu,
- przypomnienie,

- decyzja po przypomnieniu,
- poziomy prywatności,
- delikatny sygnał do partnera,
- perspektywa partnera,
- archiwizacja,
- zamknięcie tematu,
- historia tematów,
- ustawienia powiadomień,
- safety screen,
- usunięcie konta/danych.

6. NON-MVP / FUTURE FEATURES

Zaproponuj funkcje na później:

- weekly check-in,
- conversation templates,
- AI-assisted rephrasing,
- AI conflict de-escalation,
- shared agreements,
- insights dla pary,
- kalendarz rozmów,
- integracja z kalendarzem,
- eksport danych,
- subskrypcja premium,
- tryb par na odległość,
- multi-language,
- custom rituals,
- therapist-approved templates,
- crisis resources per country.

Dla każdej opisz:

- dlaczego nie teraz,
- kiedy warto dodać,
- ryzyka,
- zależności.

7. COMPLETE FEATURE INVENTORY

Wypisz wszystkie funkcjonalności aplikacji, bardzo szczegółowo.

Podziel na moduły:

A. Authentication & Account

- rejestracja,
- logowanie,
- Apple/Google/email,
- reset hasła,
- profil,

- usunięcie konta,
- eksport danych.

B. Onboarding

- wyjaśnienie działania,
- prywatność,
- safety disclaimer,
- solo vs invite partner,
- ustawienia początkowe.

C. Partner Pairing

- kod zaproszenia,
- link zaproszenia,
- akceptacja zaproszenia,
- status oczekiwania,
- odłączenie partnera,
- ponowne zaproszenie,
- wygasanie zaproszenia.

D. Private Pause / Topic Creation

- wybór typu tematu,
- wpisanie prywatnej notatki,
- emocje,
- potrzeby,
- kategoria,
- tagi,
- priorytet emocjonalny,
- czas powrotu,
- poziom prywatności,
- zapis jako szkic,
- edycja,
- usunięcie.

E. Privacy Controls

- tylko ja,
- tylko kategoria,
- neutralny tytuł,
- własna wiadomość do partnera,
- preview tego, co zobaczy partner,
- zmiana poziomu prywatności,
- ukryte podglądy.

F. Reminders

- lokalne/push przypomnienia,
- reminder po czasie,
- odroczenie,
- ponowne przypomnienie,
- brak presji,

- timeout,
- timezone,
- quiet hours.

G. Partner Signals

- wysłanie delikatnego sygnału,
- partner widzi neutralną wiadomość,
- partner może odpowiedzieć gotowością,
- partner może zaproponować czas,
- partner może poprosić o czas,
- brak dostępu do prywatnej notatki.

H. Conversation Mode

- rozmowa na żywo,
- zaplanowanie rozmowy,
- start od wiadomości,
- conversation guide,
- zasady rozmowy,
- struktura "co zauważyłem / co poczułem / czego potrzebuję".

I. Close the Loop

- oznacz jako rozwiązane,
- częściowo rozwiązane,
- wrócimy później,
- archiwizuj,
- wspólna notatka po rozmowie,
- historia.

J. History & Archive

- aktywne tematy,
- zamknięte tematy,
- archiwum,
- filtry,
- wyszukiwanie,
- prywatność historii,
- usuwanie wpisów.

K. Weekly Check-in

- rytuał tygodniowy,
- lista tematów gotowych do rozmowy,
- pytanie tygodnia,
- zakończenie check-in.

L. Notifications

- push,
- in-app,
- email opcjonalnie,
- treść bez danych wrażliwych,

- ustawienia częstotliwości,
- ciche godziny.

M. Safety & Abuse Prevention

- quick exit,
- ukrywanie preview,
- neutralne nazwy powiadomień,
- safety disclaimer,
- zasoby pomocowe,
- ostrzeżenia przed użyciem w niebezpiecznej relacji,
- możliwość szybkiego wylogowania,
- możliwość ukrycia aplikacji? / decision needed.

N. Subscription / Monetization

- darmowy plan,
- premium,
- limity,
- paywall,
- trial,
- jedna subskrypcja dla pary,
- restore purchases.

O. Analytics

- eventy produktowe,
- brak śledzenia treści notatek,
- retencja,
- aktywacja,
- conversion.

P. Admin / Configuration

- konfiguracja kategorii,
- copy,
- safety resources,
- feature flags,
- remote config.

8. USER FLOWS

Rozpisz wszystkie główne user flow krok po kroku.

Wymagane flow:

1. New user starts alone
2. New user invites partner
3. Partner accepts invitation
4. User creates private pause
5. User chooses privacy level
6. User receives reminder

7. User archives topic
8. User decides to talk
9. User sends partner signal
10. Partner receives signal
11. Partner responds
12. Couple closes topic
13. User edits or deletes private note
14. User changes notification settings
15. User enables safety mode
16. User deletes account
17. Partner leaves couple
18. Reminder fires while partner is not connected
19. User postpones topic multiple times
20. Push notification cannot reveal sensitive content

Dla każdego flow podaj:

- trigger,
- preconditions,
- steps,
- system actions,
- user decisions,
- edge cases,
- success state,
- failure states.

9. SCREEN INVENTORY

Przygotuj pełną listę ekranów do późniejszego designu.

Dla każdego ekranu podaj:

- nazwa,
- cel,
- główne elementy,
- akcje użytkownika,
- stany,
- dane potrzebne z backendu,
- wymagania prywatności,
- microcopy,
- edge cases.

Uwzględnij minimum:

- splash,
- onboarding 1/2/3,
- login/signup,
- forgot password,
- solo setup,
- invite partner,
- waiting for partner,

- accept invite,
- home dashboard,
- active pause detail,
- create pause type,
- private note form,
- emotion/need selector,
- category selection,
- return timing,
- privacy level,
- preview partner signal,
- confirmation,
- reminder modal,
- postpone screen,
- choose conversation mode,
- schedule conversation,
- partner received signal,
- partner response,
- conversation guide,
- close loop,
- history,
- archived topic detail,
- weekly check-in,
- notification settings,
- privacy settings,
- safety mode,
- safety resources,
- account settings,
- delete account,
- paywall,
- empty states,
- error states.

10. DATA MODEL

Zaproponuj kompletny model danych.

Uwzględnij encje:

- User,
- UserProfile,
- Couple,
- PartnerInvite,
- PauseTopic,
- PrivateNote,
- TopicCategory,
- PrivacySetting,
- Reminder,
- PartnerSignal,
- PartnerResponse,

- ConversationSession,
- ConversationOutcome,
- SharedAgreement,
- CheckIn,
- NotificationPreference,
- PushToken,
- Subscription,
- SafetySetting,
- AuditLog,
- AnalyticsEvent.

Dla każdej encji podaj:

- opis,
- pola,
- typy,
- relacje,
- właściciel danych,
- kto może odczytać,
- kto może edytować,
- co powinno być szyfrowane,
- retencja,
- deletion behavior.

11. PERMISSIONS & PRIVACY MATRIX

Stwórz macierz dostępu danych.

Kolumny:

- Data item,
- Owner,
- Visible to creator,
- Visible to partner,
- Visible to backend/admin,
- Shared by default?,
- Can be shared manually?,
- Should be encrypted?,
- Notes.

Uwzględnij:

- prywatna notatka,
- kategoria,
- neutralny tytuł,
- emocje,
- potrzeby,
- reminder time,
- partner signal,
- conversation outcome,
- shared agreement,

- archived history,
- analytics event,
- push notification content.

12. BUSINESS RULES

Wypisz reguły biznesowe aplikacji.

Przykłady:

- Partner nigdy nie widzi PrivateNote bez jawnej zgody autora.
- Reminder nie wysyła automatycznie sygnału do partnera.
- Push notification nie może zawierać treści prywatnej notatki.
- Użytkownik może zarchiwizować temat bez powiadamiania partnera.
- Partner signal musi mieć preview przed wysłaniem.
- Zaproszenie do pary wygasa po określonym czasie.
- Jeden użytkownik może być w jednej aktywnej parze na raz w MVP.
- Po rozłączeniu pary partner traci dostęp do shared signals/history zgodnie z policy — decision needed.
- Usunięcie konta usuwa lub anonimizuje dane zgodnie z GDPR.

Dodaj minimum 30 reguł biznesowych.

13. EDGE CASES & FAILURE STATES

Wypisz edge case'y.

Uwzględnij:

- partner nie dołącza,
- zaproszenie wygasło,
- partner odrzuca zaproszenie,
- użytkownik usuwa konto,
- partner usuwa konto,
- para się rozłącza,
- reminder odpala bez internetu,
- push nie dochodzi,
- użytkownik ma kilka aktywnych tematów,
- użytkownik ciągle odkłada temat,
- partner dostaje sygnał, ale nie odpowiada,
- partner odpowiada negatywnie,
- użytkownik przypadkowo wysłał sygnał,
- zmiana timezone,
- zmiana telefonu,
- brak zgody na push,
- użytkownik jest w potencjalnie przemocowej relacji,
- partner kontroluje telefon użytkownika,
- użytkownik chce ukryć treść,
- dane muszą zostać usunięte.

Dla każdego edge case podaj:

- problem,
- oczekiwane zachowanie systemu,
- UX recommendation,
- priority.

14. SAFETY & ETHICAL AUDIT

Przeprowadź audyt etyczny pomysłu.

Oceń:

- czy aplikacja może wzmacniać unikanie rozmowy,
- czy może służyć do manipulacji,
- czy może zwiększyć presję na partnera,
- czy może być ryzykowna w relacjach przemocowych,
- czy powiadomienia mogą ujawnić wrażliwe dane,
- czy historia tematów może stać się "listą win",
- czy premium features mogą być moralnie problematyczne,
- gdzie potrzebne są disclaimery,
- gdzie potrzebne są ograniczenia produktu.

Dodaj rekomendacje, jak zmniejszyć ryzyka.

15. NOTIFICATIONS SPEC

Rozpisz szczegółowo:

- typy powiadomień,
- kiedy się wysyłają,
- do kogo,
- przykładowe treści,
- czego nie mogą zawierać,
- ustawienia użytkownika,
- quiet hours,
- retry logic,
- timezone handling,
- push vs in-app,
- safety mode behavior.

16. ANALYTICS SPEC

Zaproponuj eventy analityczne bez naruszania prywatności.

Podziel na:

- activation,
- onboarding,
- partner pairing,
- pause creation,
- reminders,

- partner signal,
- conversation close loop,
- retention,
- subscription,
- safety.

Dla każdego eventu podaj:

- event name,
- trigger,
- properties,
- czego NIE trackować,
- cel biznesowy.

17. TECHNICAL REQUIREMENTS

Zaproponuj wysokopoziomowe wymagania techniczne.

Uwzględnij:

- mobile app,
- backend,
- database,
- authentication,
- push notifications,
- scheduled jobs,
- encryption,
- data deletion,
- logging,
- analytics,
- subscriptions,
- remote config,
- feature flags,
- observability,
- backups,
- GDPR.

Nie musisz wybierać finalnego stacku, ale możesz zaproponować 2–3 sensowne opcje i ich plusy/minusy.

18. API REQUIREMENTS

Wypisz wymagane endpointy/funkcje backendowe.

Dla każdego podaj:

- nazwa,
- metoda,
- path,
- request,
- response,

- validation,
- auth,
- permission checks,
- errors,
- privacy notes.

Uwzględnij:

- auth,
- profile,
- couple,
- invites,
- pause topics,
- private notes,
- reminders,
- partner signals,
- partner responses,
- close loop,
- history,
- settings,
- safety,
- subscription,
- delete/export data.

19. ACCEPTANCE CRITERIA

Dla najważniejszych funkcji MVP przygotuj acceptance criteria w formacie:
Given / When / Then.

Minimum dla:

- create account,
- invite partner,
- accept invite,
- create private pause,
- set reminder,
- reminder fires,
- choose archive,
- choose talk,
- preview signal,
- send signal,
- partner receives signal,
- close topic,
- delete private note,
- delete account,
- safety mode.

20. DEVELOPMENT BACKLOG

Stwórz backlog w formacie:

Epic → Feature → Task.

Dla każdego taska podaj:

- ID,
- opis,
- owner: PM / Designer / Frontend / Backend / Mobile / QA / Legal,
- priority P0/P1/P2/P3,
- estimate S/M/L/XL,
- dependencies,
- acceptance criteria.

Epiki:

- Product discovery,
- UX architecture,
- Authentication,
- User profile,
- Couple pairing,
- Pause topic creation,
- Private notes,
- Privacy controls,
- Reminder system,
- Partner signals,
- Conversation flow,
- History/archive,
- Notifications,
- Safety mode,
- Settings,
- Data privacy/GDPR,
- Analytics,
- Subscription,
- QA/testing,
- Beta release.

21. RELEASE ROADMAP

Zaproponuj sprinty:

- Sprint 0: Product clarification & architecture
- Sprint 1: Auth + onboarding
- Sprint 2: Couple pairing
- Sprint 3: Create pause + private notes
- Sprint 4: Reminders
- Sprint 5: Privacy + partner signals
- Sprint 6: Partner response + close loop
- Sprint 7: History + settings
- Sprint 8: Safety + privacy hardening
- Sprint 9: Analytics + subscription skeleton
- Sprint 10: QA + beta release

Dla każdego sprintu podaj:

- cel,
- zakres,
- deliverables,
- ryzyka,
- definition of done.

22. OPEN QUESTIONS / DECISION NEEDED

Na końcu wypisz wszystkie decyzje, które trzeba podjąć przed developmentem.

Przykłady:

- Czy MVP ma mieć chat, czy tylko sygnały? Preferencja: bez chatu.
- Czy aplikacja działa offline?
- Czy partner może widzieć historię zamkniętych tematów?
- Czy weekly check-in jest w MVP?
- Jaki jest limit aktywnych tematów w darmowym planie?
- Czy prywatne notatki są end-to-end encrypted?
- Co dzieje się z danymi po rozłączeniu pary?
- Jak wygląda safety mode?
- Czy użytkownik może być w więcej niż jednej parze?
- Jak długo przechowywać archived topics?

23. FINAL OUTPUT

Na końcu przygotuj:

A. Krótkie podsumowanie MVP w 10 punktach.

B. Listę P0 funkcji bez których aplikacja nie ma sensu.

C. Listę największych ryzyk produktu.

D. Pierwszą wersję backlogu gotową do skopiowania do Linear/Jiry:

Tabela:

ID	Epic	Task	Owner	Priority	Estimate	Dependencies	Acceptance Criteria
----	------	------	-------	----------	----------	--------------	---------------------

E. Checklistę MVP:

w formacie checkboxów, żeby można było ją odhaczać.

WAŻNE ZASADY

- Bądź konkretny.
- Nie projektuj jeszcze stylu wizualnego.
- Nie twórz finalnego UI designu.
- Nie skupiaj się na kolorach.
- Nie pisz ogólników.

- Rozbij produkt na realne funkcje i zadania.
- Traktuj prywatność jako core feature.
- Traktuj safety jako core feature.
- Nie zakładaj, że partner może widzieć prywatne notatki.
- Nie dodawaj funkcji, które zwiększają presję albo kontrolę.
- Oznacz niejasne rzeczy jako "Decision needed".
- Myśl jak product manager, UX architect, backend architect, mobile developer i QA naraz.