Coding - Mob-01 Short-hand Expression

```
x = x - 10;
x = x 65' x;
x = x % (y+z*a);
x = x / (2.0*x);
total = total + (price*quantity - discount);
x = x* (1+rate/100);
score = score - (penalty + (mistake + 1));
```

แบบย่อ

```
x = 4.0;
x* = 0.5;
x % = (y+2*a);
x / = (2.0*x);
total + = (price*quantity - discount +);
x* = (1+rate/100%)
Score = (penalty*(mistake+1));
```

(coding_mob_05)

A = -2+6*2 = -2+(5×2) = -+10 = -8
B = 10/2*3 = (10÷2)×3 = 5×3 = 15
C = 5/2+3*(4-2) = 3+3×(2) = 3
D = (5+2)*15%4 = 105%4 = 1
E = 6+2*2-6/2 = 6+4-3 = 7
F = 5+3/2-3/4+(6>5) = 5+6-2+1 = 6+1 = 10
G = (4+3)*2-10/(2+3) = 14-10÷5 = 14-2 = 12

(coding_mob_06)

int r1 = a++*b+c!=my%3 → 5×2+(4>3) = 10+1 = 11
int r2 = (a&b) && ((int)x/b<2 → (6×2) && (3÷2(<2) = true && ture*ture
Float r3 = ++x*y-a/2 → 4.0*4.5-6÷2 → 18.0-3 → 19.0
Float r4 = ((x+=1.5)>y) || (b-=10) → (15+=1.5)>4.5)||2>0) → ture||true → true