

기능 정의서

길과 함께 | 장재혁 | 2026-09-02



FNC-COM-001 | 로그인 및 역할 확인

REQ-001, REQ-002, REQ-030

[AI 호출 없음] 사용자를 인증하고 보유 역할에 따라 메뉴와 초기 화면을 구성한다. 권한이 없거나 비활성 상태인 사용자의 접근은 차단한다.

[예외] 아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않거나 계정이 비활성 상태인 경우 로그인을 차단한다.

입력
아이디(이메일 또는 사번), 비밀번호

출력
로그인 결과, 초기 이동 화면

FNC-COM-002 | 역할별 메뉴 구성

REQ-001, REQ-038

[AI 호출 없음] 요청자, 서비스데스크 관리자, 전문 담당자, 시스템 관리자 역할에 따라 사용할 수 있는 메뉴와 버튼을 표시한다.

[예외] 사용자에게 유효한 역할이 없는 경우 최소 공통 메뉴만 표시하고 권한이 필요한 화면 접근을 차단한다.

입력
로그인 사용자, 사용자 역할

출력
접근 가능한 메뉴·화면·행동 목록

FNC-COM-003 마이페이지 조회·수정		REQ-002
[AI 호출 없음] 사용자가 자신의 이름, 연락처, 소속 부서 등 기본 정보를 조회하고 허용된 항목을 수정한다. 역할과 계정 활성 상태는 시스템 관리자만 변경한다. [예외] 로그인 User와 연결된 Employee 정보가 없으면 조회를 중단한다.		
입력 로그인 사용자 ID, 수정 정보		출력 갱신된 사용자 정보, 저장 결과

FNC-COM-004 권한 검증		REQ-001, REQ-030
[AI 호출 없음] 화면 접근과 Server Action 실행 시 현재 사용자의 역할과 업무 범위를 다시 검증한다. [예외] 세션 만료, 역할 불일치 또는 업무 범위 밖 Incident 접근 시 요청을 거부하고 사용자에게 접근 권한이 없음을 안내한다.		
입력 사용자 ID, 역할, 요청 기능, 대상 Incident		출력 접근 허용·거부 결과

FNC-ADM-001 사용자 관리		REQ-002, REQ-036
[AI 호출 없음] 관리자가 사용자를 등록·조회·수정하고 역할, 부서, 활성 상태를 설정한다. [예외] 이메일, 사번 또는 User 연결정보가 중복되면 저장을 차단한다. 기존 Incident에 연결된 사용자는 삭제하지 않고 비활성화한다.		
입력	출력	
이름, 이메일, 사번, 부서, 역할, 활성 상태	사용자 레코드, 처리 결과	

FNC-ADM-002 부서 관리		REQ-003, REQ-036
[AI 호출 없음] 요청자 소속으로 사용하는 부서를 등록·수정·비활성화한다. 사용자가 연결된 부서는 삭제하지 않는다. [예외] 부서 코드 또는 부서명이 중복되면 저장을 차단한다. 사용자나 Incident에서 참조 중인 부서는 삭제하지 않고 비활성화한다.		
입력	출력	
부서 코드, 부서명, 설명, 활성 상태	부서 레코드, 처리 결과	

FNC-ADM-003 담당 지원팀 관리		REQ-004, REQ-036
[AI 호출 없음] 장애를 처리하는 서비스데스크 및 전문 지원팀을 등록·수정·비활성화한다. 비활성 지원팀은 신규 배정 대상에서 제외한다. [예외] 지원팀 코드 또는 명칭이 중복되면 저장을 차단한다. 미처리 Incident가 배정된 지원팀은 즉시 삭제하지 않고 재배정 또는 비활성화 여부를 확인한다.		
입력	출력	

FNC-ADM-004 지원팀 구성원 관리		REQ-005, REQ-036
[AI 호출 없음] 사용자와 지원팀 간 다대다 관계를 관리한다. 비활성 사용자 또는 비활성 지원팀은 신규 구성원으로 추가할 수 없다. [예외] 동일한 사용자와 지원팀의 중복 소속은 허용하지 않는다.		
입력	출력	
지원팀 ID, 사용자 ID, 주 담당 여부	지원팀 구성원 목록, 처리 결과	

FNC-ADM-005 장애 분류체계 관리		REQ-006, REQ-007, REQ-036
[AI 입력 구성] FNC-ADM-005 → FNC-AI-TRI-001 → FNC-AI-TRI-002 Hardware-Software 영역과 IncidentDomain, IncidentCategory, IncidentSymptom의 계층형 분류체계를 관리한다. 각 Symptom에는 기본 담당 지원팀과 Default Impact 및 Default Urgency를 연결하며 활성화된 항목만 Incident 분류와 AI Grounding에 사용한다. [예외] 동일한 상위 분류 안에서 코드 또는 명칭이 중복되면 저장을 차단한다.		
입력	출력	
Domain, Category, Symptom, 설명, 기본 지원팀, Default Impact, Default Urgency, 활성화 상태	분류체계 및 ClassificationRule 정보, 처리 결과	

FNC-ADM-006 IT Service 기본정보 관리		REQ-008
[AI 호출 없음] ERP, 그룹웨어, 이메일, 메신저, 사내망, 서버, 데이터베이스 등 Incident 대상 IT Service의 기본정보를 등록·조회·수정한다. [예외] 동일한 상위 분류(domain) 안에서 코드 또는 명칭이 중복되면 저장을 차단한다.		
입력	출력	
서비스명, 서비스 유형, 중요도, 담당 지원팀, 활성 상태	IT Service 레코드, 처리 결과	

FNC-INC-001 Incident 신규 등록		REQ-009, REQ-010
[AI 호출 없음] 요청자가 제목, 상세내용, 발생시각, 업무 영향 및 대상 장비·서비스 등의 정보를 입력하여 Incident를 등록한다. 필수값 검증에 성공하면 Incident 번호를 자동 부여하고 New 상태로 생성한다. [예외] FNC-INC-002의 검증에 실패하면 Incident를 생성하지 않는다. 저장 버튼 중복 실행으로 동일 Incident가 여러 건 생성되지 않도록 중복 제출을 차단한다.		
입력	출력	
제목, 상세내용, 발생시각, 요청자, 부서, 위치, 업무 영향, 오류 메시지, 장애 대상 Asset 또는 IT Service	Incident ID·번호, New 상태, 등록 결과	

FNC-INC-002 Incident 등록값 검증		REQ-010, REQ-037	
[AI 호출: FNC-AI-TRI-002] Incident 저장 전 필수값과 장애 대상 입력 조건을 검증한다. Hardware 장애는 Asset, Software 장애는 IT Service가 필요한지 확인하고 조건을 충족하지 못하면 저장을 차단한다. [예외] 필수값 누락, 잘못된 발생시각, 장애 유형과 Asset:IT Service 선택 불일치 또는 비활성 기준정보가 입력된 경우 저장을 차단하고 필드별 재입력을 요구한다.			
입력		출력	
Incident 입력값, 장애 유형, Asset 또는 IT Service		검증 성공 여부, 필드별 오류 메시지	

FNC-INC-003

|

내 Incident 목록 조회

REQ-011, REQ-027, REQ-028, REQ-030

[AI 호출 없음] 요청자가 자신이 등록한 Incident 목록을 조회하고 상태, 등록일, Category, Priority, 기간 등의 조건으로 검색·정렬한다. 타인의 Incident에는 접근할 수 없다.

[예외] 요청자가 타인의 Incident 에 접근 시 요청을 거부하고 사용자에게 접근 권한이 없음을 안내한다.

입력

로그인 사용자 ID, 상태, 기간, 검색어, 정렬 조건

출력

요청자 소유 Incident 목록

FNC-INC-004 Incident 상세 조회		REQ-011, REQ-025, REQ-028, REQ-030, REQ-038	
[AI 호출 없음] 요청자 또는 권한 있는 담당자가 Incident 기본정보, 분류, 배정정보, 댓글, AI 추천 내용과 처리 이력을 조회한다. 역할에 따라 수정 가능한 영역을 구분한다. [예외] Incident가 존재하지 않거나 사용자가 조회 권한을 갖지 않은 경우 상세정보를 표시하지 않고 목록 화면 또는 접근 제한 화면으로 이동한다.			
입력		출력	
Incident ID, 로그인 사용자, 역할		Incident 상세 정보, 허용 행동 목록	

FNC-INC-005 요청자 해결 확인		REQ-012, REQ-018, REQ-024, REQ-025	
[AI 호출 없음] 요청자가 Resolved 상태의 Incident에 대해 해결 완료 또는 미해결 여부를 확인한다. 해결 완료 시 Closed, 미해결 시 Reopened 상태로 변경하고 서비스데스크의 재검토 대상으로 전달한다. [예외] 댓글 내용이 비어 있거나 작성 권한이 없는 경우 저장을 차단한다. Closed-Cancelled 상태에서 댓글 등록을 허용하지 않는 정책이면 입력 기능을 비활성화한다.			
입력		출력	
Incident ID, 해결 여부, 확인 의견		해결 완료 또는 재배정 상태, 확인 이력	

[AI 입력 구성] FNC-AI-TRI-001 → FNC-AI-TRI-002 → FNC-AI-TRI-003
Incident 정보와 활성 분류체계,
Category-지원팀 매핑, Asset·Service
정보를 조합해 AI 입력을 생성한다. 비밀번호·토큰·불필요한 개인정보는 제외한다.

[예외] 활성 Category·SubCategory·지원팀 기준정보가 없으면 AI 입력을 생성하지 않는다.

입력

Incident Title·Content, 활성 ClassificationRules, HistoricalCorrections

출력

Triage Agent 호출용 구조화 Grounding 데이터(CurrentIncident, ClassificationRules, HistoricalCorrections)

[AI 실행] FNC-AI-TRI-001 → FNC-AI-TRI-002 → FNC-AI-TRI-003

입력

구조화된 Triage Grounding 데이터(CurrentIncident, ClassificationRules, HistoricalCorrections)

처리

구조화된 Grounding 데이터를 Triage Agent에 전달한다.

Agent는 Incident 원문과 ClassificationRules를 비교하여 Domain, Category, Symptom, 지원팀, Impact, Urgency를 판단한다.

HistoricalCorrections는 현재 Incident와 충분히 유사한 경우 보조 Grounding으로 사용한다.

분류 근거가 부족하거나 복수 후보를 구분할 수 없으면 NEEDS_MORE_INFORMATION을 반환한다.

Agent 응답은 정형 JSON으로 반환하며 이후 FNC-AI-TRI-003에서 검증한다.

출력

resultStatus, incidentDomain, incidentCategory, incidentSymptom, supportDepartment, impact, urgency, reasoning, missingInformation, followUpQuestions

[예외] Agent 호출 실패·시간초과·응답 형식 오류 시 기존 Incident 입력을 유지하고 수동 분류 기능을 제공한다.

입력

구조화된 Triage Grounding 데이터(CurrentIncident, ClassificationRules, HistoricalCorrections)

출력

resultStatus, incidentDomain, incidentCategory, incidentSymptom, supportDepartment, impact, urgency, reasoning, missingInformation, followUpQuestions

FNC-AI-TRI-003

| AI Triage 결과 검증

REQ-013, REQ-032, REQ-033, REQ-037

[AI 결과 활용] FNC-AI-TRI-001 → FNC-AI-TRI-002 → FNC-AI-TRI-003

Triage Agent가 반환한 Domain, Category, Symptom 및 지원팀이 활성 ClassificationRules에 존재하는지 검증하고 동일한 ClassificationRule 레코드의 조합인지 확인한다. 유효하지 않은 결과는 Incident에 자동 반영하지 않는다.

[예외] 존재하지 않거나 비활성인 Category.SubCategory.지원팀 코드가 반환되면 해당 추천을 무효 처리한다. 필수 출력값 누락 또는 코드 형식 오류가 있는 경우 전체 결과를 수동 검토 대상으로 전환한다.

입력

Triage Agent JSON 응답(resultStatus, Domain, Category, Symptom, 지원팀, Impact, Urgency), 활성 ClassificationRules

출력

AI 응답 유효성 검증 결과, 검증된 추천 분류값, 적용 가능 여부, 오류 정보

FNC-AI-TRI-004

| HITL 교정 사례 Grounding 구성

REQ-031, REQ-032, REQ-034, REQ-042, REQ-043

[AI 입력 구성] FNC-AI-TRI-004 → FNC-AI-TRI-001 → FNC-AI-TRI-002

과거 Triage Agent의 최초 Symptom과 HITL 최종 Symptom이 실제로 다른 사례를 선별하여 HistoricalCorrections를 구성한다. Incident 원문, OriginalSymptom, FinalSymptom 및 CorrectionReason을 현재 Triage 판단의 보조 Grounding 데이터로 제공한다.

입력

과거 Incident Title-Content, OriginalSymptom, FinalSymptom, CorrectionReason

출력

Triage Agent용 구조화 HistoricalCorrections Grounding 목록

FNC-SD-001 서비스데스크 Queue 조회		REQ-012, REQ-024, REQ-027, REQ-030, REQ-044, REQ-045, REQ-046	
[AI 호출 없음] 서비스데스크가 New, Triage Review, Reopened 및 재배포 검토가 필요한 Incident를 한 화면에서 확인한다. 신규 분류 대기, 요청자 미해결 재검토, 배정 수정 및 업무 이관에 따른 재배포 대상을 구분한다. [예외] 검토 대상 Incident가 없으면 빈 Queue와 안내 문구를 표시한다. 서비스데스크 권한이 없는 사용자의 접근은 차단한다.			
입력		출력	
상태, 등록일, Priority, 요청자 부서, 검색조건		서비스데스크 검토 대상 Incident 목록, 검토 유형	

FNC-SD-002

| Triage HITL 검토

REQ-014, REQ-025, REQ-035, REQ-043

[AI 결과 활용] FNC-AI-TRI-002 → FNC-AI-TRI-003 → FNC-SD-002

서비스데스크가 AI의 최초 추천 결과와 판단 근거를 확인하고 수락·수정·반려한다. 최종 승인된 값만 Incident에 반영하며 최초 추천은 IncidentTriageSuggestion에 보존한다. Symptom을 수정한 경우 수정 사유를 기록한다.

[예외] 유효한 AI 추천이 없더라도 서비스데스크가 수동으로 분류할 수 있어야 한다. 최종 분류 필수값이 누락되거나 수정·반려 사유가 필요한데 입력되지 않은 경우 반영을 차단한다.

입력

Incident ID, AI 최초 추천, 최종 분류값, 검토 결과, 수정 사유

출력

최종 Incident 분류, HITL 결과, 수정 이력

[AI 결과 활용] FNC-AI-TRI-002 → FNC-SD-003

Triage 결과가 NEEDS_MORE_INFORMATION이거나 서비스데스크가 추가 확인이 필요하다고 판단한 경우 요청자에게 필요한 정보를 질문한다. 요청자가 제공한 정보는 동일 Incident에 추가하여 다시 검토할 수 있다.

[예외] 질문 내용이 비어 있거나 동일한 추가 정보 요청이 이미 대기 중인 경우 중복 요청을 차단한다.

입력

Incident ID, 질문내용, 요청자

출력

추가 정보 요청 이력, 요청자 응답 대상

[AI 호출 없음]

입력

Impact ID, Urgency ID, 활성 PriorityMatrix

처리

HITL 검토로 확정된 Impact와 Urgency를 입력받는다.

동일한 Impact-Urgency 조합의 활성 PriorityMatrix 레코드를 조회한다.

일치하는 Matrix가 1건이면 해당 Priority를 최종 Priority로 결정한다.

일치 항목이 없거나 중복된 경우 Priority를 확정하지 않고 관리자 검토 대상으로 처리한다.

AI는 Priority를 직접 산정하지 않으며 서버 규칙 결과만 사용한다.

출력

Priority ID, 계산 성공 여부

[예외] Impact와 Urgency 조합에 해당하는 활성 Priority Matrix가 없거나 중복 규칙이 존재하면 Priority를 확정하지 않고 관리자 검토 대상으로 표시한다.

입력

Impact ID, Urgency ID, Priority Matrix

출력

Priority ID

[AI 호출 없음] 최종 분류된 Symptom의 기본 담당 지원팀을 기준으로 서비스데스크가 Incident의 지원팀을 확정한다. 배정 완료 후 해당 지원팀 Queue에 Incident가 표시되고 상태를 Assigned로 변경한다.

[예외] Symptom에 기본 지원팀 매핑이 없으면 Incident를 서비스데스크 Queue에 유지한다. 비활성 지원팀은 배정할 수 없으며, 기본 매핑과 다른 팀을 선택할 때는 배정 사유를 필수로 입력한다.

입력

Incident ID, Symptom, 추천 지원팀, 최종 지원팀

출력

담당 지원팀, Assigned 상태, 배정 이력

[AI 호출 없음]

입력

Incident ID, Priority, 담당 지원팀, 담당자 후보, 최종 담당자, 재배정 사유

처리

Incident의 Priority를 기준으로 필요한 Required SupportLevel을 결정한다.

담당 지원팀에서 활성 상태이며 재직 중인 담당자 중 Required SupportLevel 이상인 후보를 조회한다.

동일 SupportLevel 후보 간에는 현재 InProgress Incident 수가 적은 담당자를 우선한다.

업무량이 동일하면 SupportOrder가 높은 우선순위를 가진 담당자를 우선한다.

해당 SupportLevel에 배정 가능한 담당자가 없으면 상위 SupportLevel로 순차적으로 Fallback한다.

서비스데스크가 추천 후보 중 최종 담당자를 확정하며, 재배정 시 변경 전·후 담당자와 사유를 이력으로 저장한다.

출력

추천 담당자 목록, 최종 지원팀·담당자, 재배정 처리 결과, 변경 이력

[예외] 선택된 지원팀에 배정 가능한 담당자가 없으면 서비스데스크의 수동 검토 대상으로 유지한다.

입력

Incident ID, Priority, 지원팀, 담당자 후보, 최종 담당자, 재배정 사유

출력

추천 담당자, 최종 지원팀·담당자, 재배정 처리 결과 및 이력

[AI 호출 없음] 전문 담당자가 자신에게 배정되었거나 권한 범위에 포함되는 Incident를 조회한다. 상태, Priority, 기간 및 검색조건을 이용해 처리 대상 Incident를 확인한다.

[예외] 자신 또는 소속 지원팀에 배정된 Incident가 없으면 빈 Queue를 표시한다. 업무 범위를 벗어난 Incident 접근은 차단한다.

입력

사용자 ID, 지원팀 ID, 상태, Priority, 검색조건

출력

담당 Incident 목록

[AI 호출 없음]

입력

Incident ID, 현재 상태, 목표 상태, 변경자, 변경 사유

처리

현재 Incident 상태와 요청 사용자의 역할을 확인한다.

정의된 상태 전이 규칙에 따라 목표 상태로 이동 가능한지 검증한다.

허용되지 않은 상태 전이는 차단한다.

상태 변경이 허용되면 Incident의 현재 상태를 갱신한다.

변경자, 변경 시각, 상태 및 사유를 IncidentStatusHistory에 기록한다.

출력

변경된 상태, 상태 변경 이력

[예외] 변경 권한이 없는 사용자의 상태 전이와 다른 사용자가 먼저 상태를 변경한 오래된 요청은 차단하고 최신 상태를 다시 조회하도록 안내한다.

입력

Incident ID, 현재 상태, 목표 상태, 변경자, 변경 사유

출력

변경된 상태, 상태 변경 이력

FNC-WRK-003 | Incident 처리 시작

REQ-018, REQ-025, REQ-044

[AI 호출 없음] 배정된 담당자가 Incident 처리를 시작하면 Assigned 상태를 In Progress로 변경하고 처리 시작 정보를 기록한다. 처리 시작 이후에는 서비스데스크의 최초 배정 오류에 따른 사전 재배정이 아닌 업무 처리 흐름을 적용한다.

[예외] Incident가 Assigned 상태가 아니거나 사용자가 현재 담당자 또는 해당 지원팀 구성원이 아닌 경우 처리 시작을 차단한다.

입력

Incident ID, 담당자 ID

출력

In Progress 상태, 처리 시작 정보

FNC-WRK-004

AI 해결 추천 적용 결과 기록

REQ-022, REQ-025, REQ-035

[AI 결과 활용: FNC-AI-RES-002] 전문 담당자가 Resolution Recommender의 추천 해결책을 적용, 부분 적용 또는 거절하고 성공·실패 결과를 기록한다. 기록된 결과는 실제 최종 해결 내용과 비교할 수 있도록 Incident와 연결한다.

[예외] Recommender에서 추천 해결책을 받지 못한 경우, 담당자가 직접 해결책을 적용하고 결과를 기록한다.

입력

Incident ID, 추천 결과 ID, 적용 여부, 적용 결과, 담당자 의견

출력

AI 추천 적용 이력

FNC-WRK-005 해결 내용 등록		REQ-018, REQ-023, REQ-025
[AI 결과 활용] FNC-AI-RES-002 → FNC-WRK-004 → FNC-WRK-005 담당자가 실제 원인, 임시 조치, 최종 해결 내용 및 재발 방지 내용을 등록한다. 필수 해결 내용이 입력된 경우에만 Incident를 Resolved 상태로 변경한다. [예외] 실제 원인과 최종 해결 내용 등 필수 정보가 누락되면 저장 및 Resolved 전환을 차단한다.		
입력 Incident ID, 원인, 임시 조치, 최종 해결 내용, 재발 방지 내용		출력 해결 정보, Resolved 상태

FNC-WRK-006 처리 Timeline 조회		REQ-019, REQ-025, REQ-035
[AI 호출 없음] Incident의 상태 변경, 배정·재배정, AI 추천 및 HITL 검토, 해결 정보를 시간순으로 통합하여 표시한다. [예외] 별도 처리 이력이 없는 경우 Incident 생성정보만 표시한다. Incident 조회 권한이 없는 사용자는 Timeline에 접근할 수 없다.		
입력 Incident ID		출력 통합 Incident Timeline

[AI 호출 없음] 전문 담당자가 자신의 담당 범위 조치를 완료했지만 다른 지원팀의 추가 작업이 필요한 경우 Incident를 종료하지 않고 서비스데스크에 업무 이관을 요청한다. 이관 사유와 기존 처리 내용을 기록하고 Incident를 재배정 검토 대상으로 전환한다.

[예외] 실제 원인과 최종 해결 내용 등 필수 정보가 누락되면 저장 및 업무 이관 요청을 차단한다.

입력

Incident ID, 현재 담당자, 이관 사유, 기존 처리 내용

출력

업무 이관 요청, 재배정 상태, 이관 이력

[AI 입력 구성] FNC-RES-001 → FNC-AI-RES-001 → FNC-AI-RES-002

입력

Incident ID, Category, Symptom, Service, Asset, ErrorCode, 최대 후보 수

처리

현재 Incident의 확정된 Symptom과 장애 정보를 조회한다.

동일 Symptom의 완료 Incident 및 활성 IncidentKnowledge를 우선 검색한다.

동일 Symptom 후보가 부족한 경우 Category 범위로 후보 검색을 확장한다.

현재 Incident 자신과 비활성·해결정보가 없는 Knowledge는 제외한다.

검색된 후보를 Resolution Recommender의 Grounding 후보 목록으로 구성한다.

출력

유사 Incident 및 IncidentKnowledge 후보 목록, CandidateSearchScope

[정상 빈 결과] 조건에 맞는 종료 Incident, Known Error 또는 Knowledge Article이 없으면 빈 후보 목록을 반환한다.

입력

Incident ID, Category, Symptom, Service, Asset, ErrorCode, 최대 후보 수

출력

유사 Incident 및 해결 지식 후보 목록

[AI 입력 구성] FNC-RES-001 → FNC-AI-RES-001 → FNC-AI-RES-002

현재 Incident와 검색된 해결 후보의 장애 현상, 해결 내용 및 관련 정보를 필요한 범위로 구성하여 Resolution Recommender의 Grounding 입력을 생성한다. 불필요한 개인 정보와 비활성 자료는 제외한다.

[예외] 해결 후보가 없으면 Resolution Recommender를 호출하지 않고 추천 가능한 근거가 없음을 표시한다.

입력

CurrentIncident(SymptomId, Title, Content), CandidateSearchScope, KnowledgeCandidates(과거 Incident·IncidentKnowledge 해결 정보)

출력

Resolution Recommender 호출용 구조화 Grounding 데이터(CurrentIncident, CandidateSearchScope, KnowledgeCandidates)

[AI 실행] FNC-RES-001 → FNC-AI-RES-001 → FNC-AI-RES-002

입력

구조화된 Resolution Grounding 데이터(CurrentIncident, CandidateSearchScope, KnowledgeCandidates)

처리

CurrentIncident와 각 KnowledgeCandidate의 장애 증상·오류 메시지·발생 상황을 비교한다.

실제 증상 및 상황과 직접 관련성이 높은 후보를 우선 평가한다.

해결 방법과의 직접 연관성, 근거 Incident 수, CompletedDate 등의 순서로 추천 우선순위를 결정한다.

실질적으로 동일한 해결 방법은 통합하고 근거 Incident를 sourceReferences에 포함한다.

근거가 부족한 해결책은 임의로 생성하지 않는다.

출력

추천 해결 절차 목록, 추천 순위, 추천 근거, sourceReferences, 관련성·신뢰도 정보

[예외] Agent 호출 실패·시간초과·응답 형식 오류가 발생하면 추천을 저장하지 않고 담당자가 수동으로 처리할 수 있도록 한다.

입력

구조화된 Resolution Grounding 데이터(CurrentIncident, CandidateSearchScope, KnowledgeCandidates)

출력

추천 해결 절차 목록, 추천 순위, 추천 근거, sourceReferences, 선행조건, 위험사항, 예상 결과, 관련성·신뢰도 정보

FNC-KB-001

| Knowledge Article 관리

REQ-020, REQ-036, REQ-040

[AI 입력 구성] FNC-KB-001 → FNC-RES-001 → FNC-AI-RES-001 → FNC-AI-RES-002

해결 완료된 Incident의 해결 정보를 재사용 가능한 지식 문서로 등록하고 Resolution Recommender의 근거 데이터로 활용할 수 있도록 관리한다.

[예외] 해결 단계, 선행조건 등 필수 내용이 없는 문서는 승인할 수 없다. 승인 권한이 없는 사용자의 상태 변경을 차단한다.

입력

완료 Incident, 해결 내용, 지식 문서 정보

출력

Incident 지식 문서 정보

FNC-DASH-001 운영 대시보드 조회		REQ-026, REQ-028, REQ-038	
[AI 호출 없음] 상태, Priority, Category, 요청자 부서, 지원팀, Incident 현황을 집계한다. 관리자 권한 사용자만 전체 조직 데이터를 조회한다. [정상 빈 결과] 조회 기간에 Incident가 없으면 KPI와 차트를 0건으로 표시한다.			
입력		출력	
기간, 부서, 지원팀, Category, Priority		KPI 카드, 차트, 위험·미배정 목록	

FNC-SRCH-001 | Incident 통합 검색

REQ-027, REQ-028, REQ-030

[AI 호출 없음] Incident 번호, 제목, 상태, Category, 부서, 지원팀, 담당자, 기간, Priority 조건을 조합해 검색한다.

[예외] 시작일이 종료일보다 늦거나 지원되지 않는 정렬조건이 입력되면 검색을 실행하지 않고 조건 수정을 안내한다.

입력

검색어, 다중 필터, 정렬, 페이지 정보

출력

조건에 맞는 Incident 목록, 전체 건수

FNC-AUD-001

| Incident 전체 이력 조회

REQ-025, REQ-035

[AI 호출 없음] 분류·Priority·상태·담당팀·담당자
AI 추천과 검토 결과의 변경 전후값을 조회한다.

[정상 빈 결과] 변경 이력이 없는 경우 Incident 생성정보만 표시한다.

입력

Incident ID

출력

변경 항목, 전후값, 변경자, 변경시각

FNC-UI-001 AI 처리상태 표시		REQ-029, REQ-037, REQ-038, REQ-039
[AI 호출 없음] Agent 실행 중 로딩 상태를 표시하고 성공·실패·시간초과를 구분한다. 중복 클릭으로 동일 Agent 가 여러 번 실행되지 않도록 한다. [예외] AI 호출 시간초과·오류 시 사용자 입력을 유지하고, 수동 처리 혹은 재실행을 안내한다.		
입력	출력	
Agent 실행상태	로딩 UI, 성공·실패·시간초과 안내	
FNC-UI-002 상태·Priority		REQ-038
[AI 호출 없음] Incident 상태, Priority의 텍스트·배지·아이콘으로 일관되게 표시한다. 색상만으로 의미를 전달하지 않는다. [예외] 상태·Priority가 없거나 식별되지 않으면 중립적인 기본 표시와 미확인 텍스트를 사용하고 오류 로그를 남긴다.		
입력	출력	
Incident 상태, Priority	상태 및 Priority 표시	
FNC-ERR-001 공통 오류 처리		REQ-037
[AI 호출 없음] 데이터 저장·조회·상태 변경 및 Agent 호출 과정의 기술 오류를 사용자에게 이해 가능한 메시지로 변환하고 상세 오류를 별도 로그에 기록한다. [예외] 오류 로그 저장 자체가 실패하더라도 사용자에게는 일반 오류 안내를 제공하며, 비밀번호·토큰·민감정보가 오류 메시지나 로그에 포함되지 않도록 한다.		
입력	출력	
오류 코드, 기능명, 사용자, 입력 요약	사용자 오류 메시지, 오류 로그	

FNC-SEC-001 AI Prompt Injection 방어		REQ-031, REQ-034
[AI 호출 없음] Incident 제목·내용·댓글 및 AI Grounding에 포함된 텍스트를 분석 대상 데이터로 처리하여 내부 명령문이 Agent의 역할, 시스템 지침 또는 출력 형식을 변경하지 못하도록 한다. [예외] 사용자 설명에 Prompt Injection 문장 포함 시 명령으로 실행하지 않고 일반 Incident 데이터로 처리한다.		
입력 사용자 작성 텍스트, Agent System Instructions		출력 보호된 Agent 입력, 보안 검증 결과

FNC-RPT-001 Incident 분석 기간 선택		REQ-047
[AI 입력 구성] FNC-RPT-001 → FNC-AI-PDF-001 → FNC-AI-PDF-002 사용자가 Incident 분석 보고서를 생성할 시작일과 종료일을 선택한다. [예외] 시작일이 종료일보다 늦는 등 잘못된 기간은 실행을 차단한다.		
입력 시작일, 종료일		출력 검증된 분석 기간

[AI 입력 구성] FNC-RPT-001 → FNC-AI-PDF-001 → FNC-AI-PDF-002

선택 기간에 해당하는 Incident를 조회하여 장애 분류, Priority, 업무 영향, 처리·해결 내용, 상태 및 AI 활용 정보 등 보고서 작성에 필요한 데이터를 종합한다.

[예외] 선택 기간 외 Incident와 불필요한 개인정보는 제외하여 Incident Analysis PDF Agent의 Grounding 입력을 구성한다.

입력	출력
분석 기간, 기간 내 Incident 원본 데이터, Incident 통계, AIRecommendationAppliedCount, AIRecommendationAppliedRate	ReportMaker 호출용 구조화 Grounding 데이터([통계] + [원본 데이터])

[AI 실행] FNC-RPT-001 → FNC-AI-PDF-001 → FNC-AI-PDF-002

입력

구조화된 ReportMaker Grounding 데이터([통계], [원본 데이터])

처리

제공된 통계 수치를 그대로 사용하여 기간 내 Incident 현황을 분석한다.
원인·해결·재발 방지 내용은 원본 Incident 데이터에 근거해서만 작성한다.
원인 근거 수준을 CONFIRMED / ESTIMATED / NOT_RECORDED로 구분한다.
AI 추천 적용 건수·적용률을 기반으로 조직 단위 AI 활용도를 분석한다.
분석 결과를 정형 JSON 보고서 데이터로 생성한다.

출력

reportStatus, executiveSummary, incidentOverview, businessImpactSummary, resolutionSummary, causeSummary, causeConfirmationStatus, recoveryVerificationSummary, aiContributionSummary, preventiveRecommendations, managementConclusion, missingInformation

[예외] 확인되지 않은 원인이나 처리 사실을 PDF 문서에 임의로 생성하지 않고, 분석에 필요한 데이터가 부족한 경우 페이지 끝에 리스트로 명시한다

입력

구조화된 ReportMaker Grounding 데이터([통계], [원본 데이터])

출력

reportStatus, executiveSummary, incidentOverview, businessImpactSummary, resolutionSummary, causeSummary, causeConfirmationStatus, recoveryVerificationSummary, aiContributionSummary, preventiveRecommendations, managementConclusion, missingInformation

[AI 결과 활용] FNC-AI-PDF-002 → FNC-RPT-002

AI가 생성한 Incident 분석 보고서 내용을 PDF 문서로 변환하여 사용자에게 제공한다. 한글 텍스트, 통계 및 주요 보고 항목이 정상적으로 표시되도록 하고 생성 완료된 PDF를 다운로드할 수 있도록 한다.

[예외] 분석할 Incident가 없는 경우 PDF 생성을 차단하고, 에러 메시지로 안내한다.

입력
Incident 분석 보고서 내용

출력
PDF 파일, 다운로드 결과