

데이터 모델 정의서

길과 함께 | 장재혁 | 2026-09-02



SECTION 5.1

엔터티 목록 25개

엔터티명	종류	설명	비고
DailyTask	일반	임직원 일일 업무 작성 관리 [감사 설계 근거] DailyTask는 임직원 개인의 당일 업무 수행 여부를 관리하는 보조 기능 데이터로, 업무 작성 시각(RegDate)만 기록합니다. 내용 또는 완료 여부의 변경 이력을 별도로 감사해야 하는 핵심 업무 데이터는 아니므로 ModId·ModDate 기반 수정 이력 관리는 본 프로젝트 범위에서 제외하였습니다.	당일 업무 수행 엔터티
Department	일반	일반 업무 부서와 Incident 담당 지원팀을 통합 관리	핵심 엔터티, IsSupportTeam으로 지원팀 구분
Employee	일반	사번, 이름, 소속 부서, 직급, 재직 상태 등 임직원의 업무 프로필을 관리	핵심 엔터티
ErrorLog	일반	에이전트 호출 등에 발생하는 로그 정보를 관리	로그 엔터티

엔티티명	종류	설명	비고
Holiday	일반	달력 공휴일 관리 - 공휴일 정보는 연도별로 변경·추가될 수 있고 외부 Excel 데이터를 통해 일괄 등록·갱신할 수 있도록 구성하였으므로 Static Entity가 아닌 일반 Entity로 관리한다.	달력 표기용 엔티티 (관리 대상)
ImpactLevel	Static	장애가 사용자와 업무에 미치는 영향 범위를 관리	Static Entity
Incident	일반	Incident에 관한 내용의 총집합이며 사용자가 생성한 시간까지 기록 [감사 설계 근거] Incident는 현재 업무 상태와 배정·분류 결과를 보유하는 대표 레코드로 사용하며, 개별 수정시각을 Incident 자체에 반복 저장하지 않습니다. 상태 변경, 담당자 배정·재배정, 반려 및 이관과 같이 감사가 필요한 업무 변경은 IncidentStatusHistory에 처리자(RegId), 처리시간(RegDate), 변경 사유(Memo)를 신규 이력으로 누적합니다. AI 최초 분류 결과와 최종 적용 결과 역시 IncidentTriageSuggestion 등 별도 원본 Entity를 통해 추적하도록 설계하였습니다.	핵심 엔티티

엔티티명	종류	설명	비고
IncidentCategory	일반	PC·노트북, ERP, 이메일, 사내망 등 장애 카테고리 관리 [일반 Entity 적용 근거] IncidentCategory는 단순 고정 코드 목록이 아니라 운영 중 관리자에 의해 신규 카테고리 추가, 명칭·설명 수정, 정렬순서 변경 및 활성화/비활성 처리가 가능한 동적 기준정보로 관리합니다. 변경된 Category는 IncidentDomain-IncidentCategory-IncidentSymptom 계층형 분류체계와 AI Triage Grounding에 즉시 반영되어야 하므로, 애플리케이션 재배포 없이 런타임에서 관리할 수 있는 일반 Entity로 설계하였습니다. 반면 IncidentDomain은 Hardware/Software와 같이 프로젝트에서 고정된 최상위 분류이므로 Static Entity로 관리합니다. 운영 중 이미 참조된 Category는 물리 삭제하지 않고 IsActive=False로 비활성화하며, 분류 의미가 크게 변경되는 경우 신규 Category를 등록하여 기존 Incident의 참조 관계를 보존합니다.	기준정보 엔티티, 기본 담당 부서 포함 (관리 대상)
IncidentDomain	Static	장애의 최상위 구분을 관리	Static Entity

엔티티명	종류	설명	비고
IncidentKnowledge	일반	완료된 Incident 지식 문서 [감사·변경 관리 근거] IncidentKnowledge는 완료 Incident의 해결 근거를 보존하는 데이터이며 CompletedDate로 최초 생성 시점을 확인합니다. Recommender Grounding에 더 이상 사용해서는 안 되는 지식은 삭제하지 않고 IsActive=False로 비활성화합니다. 완료 Incident의 원본 해결 근거 보존을 우선하며, 기존 지식의 의미를 크게 변경해야 하는 경우 기존 데이터를 유지하고 새로운 지식 데이터를 생성하는 방식을 원칙으로 합니다. 별도의 수정자·수정시각 버전 관리는 현재 프로젝트 범위에서 제외합니다.	지식 문서 엔티티
IncidentRead	일반	사용자에게 알림이 온 Incident를 확인했는지 여부를 관리	알림 엔티티
IncidentRecommendationResult	일반	Recommender 에이전트 최초 추천값 관리 - Resolution Recommender가 생성한 해결 절차 추천 응답을 저장·복원하기 위한 결과 Entity입니다. 현재 Incident에 대한 추천 생성 상태(ResultStatus), 추천 결과 원본 JSON(ResultJson), 생성시각(GeneratedDate)을 저장하여 동일 Incident 상세 화면 재진입 시 기존 추천 결과를 재사용할 수 있도록 합니다.	Resolution Recommender 결과 캐시·복원 Entity. 동일 Incident에 대해 이미 생성된 추천 결과가 존재하면 불필요한 Agent 재호출을 줄이고 저장된 추천 결과를 재사용합니다.

엔티티명	종류	설명	비고
IncidentStatus	Static	Incident 상태 관리 - Incident 처리 단계에서 사용하는 상태값을 관리한다. 실제 업무 흐름에서는 New(신규), Assign(접수완료), InProgress(진행중), Resolve(완료), Reject(반려), Reassign(재배정), Transfer(이관)를 사용한다. [상태 전이 규칙] 신규 -> 배정완료 -> 진행중 -> 완료 신규 -> 배정완료 -> 진행중 -> 이관요청 -> 재배정 -> 진행중 -> 완료 신규 -> 반려	Static Entity
IncidentStatusHistory	일반	인시던트 상태 변경 이력 관리 - Incident의 상태 변경 이력을 시간순으로 누적 관리한다. 상태 변경 시 변경 상태, 처리자(RegId), 처리시간(RegDate), 처리 사유(Memo)를 기록하여 상태 전이 및 처리 이력을 추적할 수 있도록 한다.	신규 -> 접수완료 or 반려 -> 진행중 -> 완료

엔티티명	종류	설명	비고
IncidentSymptom	일반	반복 전원 꺼짐, 로그인 오류, 송수신 장애 등 세부 장애 유형을 관리 [감사·변경 관리 근거] IncidentSymptom은 관리자 권한으로만 관리하며 Triage Agent는 현재 활성 상태의 기준정보를 Grounding으로 사용합니다. 운영 중 이미 Incident 또는 AI 결과에서 참조된 Symptom은 물리 삭제하지 않고 Is_Active=False로 비활성화합니다. 분류 의미가 크게 변경되는 경우 기존 레코드를 덮어쓰기보다 기존 Symptom을 비활성화하고 신규 Symptom을 등록하여 과거 Incident의 분류 근거를 유지하는 것을 원칙으로 합니다. 상세 버전 및 ModId·ModDate 기반 감사 기능은 현재 프로젝트 범위에서 제외합니다.	기준정보 엔티티
IncidentTriageSuggestion	일반	인시던트 AI 자동분류 추천 원본 관리 - Triage Agent가 Incident 최초 분류 시 생성한 구조화 추천 원본을 관리합니다. Symptom, Impact, Urgency, Priority, 추천 부서·담당자, SupportLevel 및 추천 근거를 저장하며, 서비스데스크의 HITL 검토 전 AI 최초 판단을 보존합니다. 최종 확정값은 Incident에 반영하고 최초 추천값은 본 Entity에 유지하여 AI 추천 수락·수정 여부를 비교할 수 있도록 합니다.	Triage Agent 최초 분류 원본 Entity. HITL 검토 및 HistoricalCorrections 구성 시 최초 AI 판단 근거로 사용합니다.
JobRank	Static	임직원의 직급을 관리	Static Entity

엔티티명	종류	설명	비고
PdfrCAReport	일반	PDF 작성을 위한 Incident 분석 결과물 관리 [감사 설계 근거] PdfrCAReport는 분석 실행 시마다 새롭게 생성되는 보고서 결과물 Entity이며 기존 보고서를 수정하는 방식이 아니라 생성 결과를 별도 레코드로 저장합니다. 생성 시점은 GeneratedAt으로 추적 가능하므로 별도의 수정자·수정시각 감사 필드를 두지 않았습니다.	장애 분석 결과물 엔티티
Priority	Static	Impact와 Urgency로 계산되는 종합 우선순위를 관리	Static Entity
PriorityMatrix	일반	Impact와 Urgency 조합을 Priority로 변환하는 규칙을 관리 [감사·변경 관리 근거] PriorityMatrix는 Impact와 Urgency 조합에 대해 하나의 Priority를 반환하는 현재 유효 규칙을 관리합니다. 관리자만 규칙을 변경할 수 있으며, 규칙 변경은 변경 이후 신규 또는 재계산 대상 Incident에만 적용하고 이미 확정된 Incident의 Priority는 소급 변경하지 않습니다. 과거 Incident에는 계산 당시 확정된 PriorityId가 직접 저장되어 있으므로 이후 Matrix 변경과 관계없이 당시 처리 결과를 확인할 수 있습니다. PriorityMatrix 자체의 규칙 변경 이력 및 버전 관리는 현재 프로젝트 범위에서 제외합니다.	규칙 엔티티

엔티티명	종류	설명	비고
SelectAccount	일반	빠른 로그인을 위해 사용자 역할 별로 로그인 정보를 미리 매핑해서 관리 [감사 설계 근거] SelectAccount는 시연 및 테스트 환경에서 빠른 역할별 로그인 편의를 위해 사용하는 보조 데이터로 실제 운영 업무 데이터를 관리하는 Entity가 아닙니다. 운영 환경에서는 ODC 인증 흐름으로 대체하는 것을 전제로 하므로 등록·수정 감사 필드는 적용하지 않았습니다.	사용자 매핑 엔티티
SupportLevel	Static	Incident 처리 담당자의 지원 단계 및 에스컬레이션 수준을 관리	Static Entity
UrgencyLevel	Static	장애 복구가 얼마나 긴급한지를 관리	Static Entity
WorkingStatus	Static	임직원의 재직·근무 형태 관리	Static Entity
User	일반	ODC에서 로그인·인증을 관리하는 플랫폼 사용자 엔티티	ODC 시스템 제공 엔티티

◆ 일반 Entity는 업무 데이터, Static Entity는 코드값을 관리한다.

SECTION 5.2

엔티티별 속성 정의 엔티티별 1블록

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
------	-----	-------	-------	----	----

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	EmployeeId	Employee Identifier	FK	Y	임직원 고유 식별자
	WorkDate	Date		N	업무일
	Content	text		N	업무 내용
	Is_Check	Boolean		N	업무 완료 체크
	RegDate	RegDate		N	업무 작성 시간
Department	Id	Identifier	PK	Y	부서의 고유 식별자
	Code	Text		Y	부서 코드
	ParentCode	Text		N	상위 부서 코드
	Depth	Integer		Y	차수
	Order	Integer		Y	정렬 순서
	Name	Text		Y	부서명
	Description	TEXT		N	부서의 업무 및 담당 범위 설명
	IsActive	BOOLEAN		Y	사용 여부
	IsSupportTeam	BOOLEAN		Y	Incident 담당 지원팀 여부
Employee	Id	Identifier	PK	Y	임직원 레코드의 고유 식별자

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
					않는다. 예: 입사연도(YYYY)+001.
	UserId	User Identifier	FK	Y	ODC 로그인 User와 Employee를 연결한다. 한 User는 하나의 Employee에만 연결되도록 중복을 제한한다.
	Name	Text		N	이름
	HireDate	Date		N	입사일
	Phone	Phone Number		N	개인 연락처
	Telephone	Phone Number		N	업무용 연락처
	DepartmentId	Department Identifier	FK	Y	임직원이 공식적으로 소속된 부서 또는 지원팀
	JobRankId	JobRank Identifier	FK	Y	임직원의 직급
	WorkingStatusId	WorkingStatus Identifier	FK	Y	재직, 휴가, 출장, 퇴직 등 현재 상태
	SupportLevelId	SupportLevel Identifier	FK	Y	Incident 처리 담당자인 경우 지원 수준
	SupportOrder	Integer		N	Incident 처리 담당자 순서를 지정 숫자가 작을 수록 우선 배정됨.

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	IsActive	BOOLEAN		Y	시스템에서 조회·선택·업무 수행이 가능한 사용자 여부
ErrorLog	Id	Identifier	PK	Y	에러 로그 고유 식별자
	UserId	User Identifier	FK	N	로그를 생성한 사용자 Id
	Name	Text		N	로그를 생성한 사용자 이름
	DepartmentId	Department Identifier	FK	N	소속 부서 Id
	SourceName	Text		N	로그 생성 위치
	ErrorMessage	Text		N	로그 메세지 유형 (에러 / 정상 응답)
	ApiResponse	Text		N	로그 메세지
	CreateLogDateTime	Date Time		N	로그 생성 시간
	DepartmentName	Text		N	소속 부서 이름
Holiday	Id	Identifier	PK	Y	공휴일 고유 식별자
	Label	Text		N	공휴일명
	Order	Integer		N	정렬 순서
	Is_Active	Boolean		N	사용 여부

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	EndDate	Date		N	공휴일 종료일
ImpactLevel	Id	Identifier	PK	Y	영향도 고유 식별자
	Label	Text		Y	영향도 표시명
	Order	Integer		N	정렬 순서
	Is_Active	Boolean		Y	사용 여부
Incident	Id	Identifier	PK	Y	인시던트 고유 식별자
	IncidentNo	Text		Y	인시던트 일련 번호
	Title	Text		Y	인시던트 제목
	Content	Text		Y	인시던트 내용
	ImpactLevelId	ImpactLevel Identifier	FK	N	영향도 레벨
	UrgencyLevelId	UrgencyLevel Identifier	FK	N	긴급도 레벨
	PriorityId	Priority Identifier	FK	N	중요도 레벨
	IncidentSymptomId	IncidentSymptom Identifier	FK	N	세부 장애 유형

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	SpecialistId	Employee Identifier	FK	N	해당 인시던트에 배정된 담당자
	RequesterId	Employee Identifier	FK	N	해당 인시던트를 등록한 요청자
	RegDate	RegDate		Y	인시던트 등록일이며 수정 및 삭제는 불가능하며 그에 따른 속성도 생성하지 않는다.
	IsAIClassificationAccepted	Boolean		N	AI 추천 사용 여부
	IsActive	Boolean		N	사용 여부
IncidentCategory	Id	Identifier	PK	Y	장애 카테고리의 고유 식별자
	IncidentDomainId	IncidentDomain Identifier	FK	Y	상위 장애 영역
	Name	Text		Y	카테고리명: PC·노트북, ERP, 이메일, 사내망 등
	Description	Text		N	카테고리 설명
	Order	Integer		N	정렬 순서
	IsActive	boolean		Y	사용 여부
IncidentDomain	Id	Identifier	PK	Y	장애 영역의 고유 식별자
	Label	Text		Y	장애 영역명

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	Is_Active	Boolean		Y	사용 여부
IncidentKnowledge	Id	Identifier	PK	Y	장애 지식 문서의 고유 식별자
	IncidentId	Incident Identifier	FK	N	완료된 장애
	ResolutionContent	Text		N	장애 해결 내용
	CompletedDate	Date Time		N	장애 해결 날짜
	IsActive	Boolean		N	사용 여부
	AIRecommendedResolution	Text		N	AI가 제안한 해결 방법
	IsAIRecommendationApplied	Boolean		N	AI 제안을 실제 해결에 적용했는지 여부
IncidentRead	Id	Identifier	PK	Y	알림 확인 고유 식별자
	EmployeeId	Identifier	FK	N	대상 임직원
	IncidentId	Identifier	FK	N	해당 장애
	ReadTime	Date Time		N	알림을 읽은 시간
IncidentRecommendationResult	Id	Identifier	PK	Y	AI 최초 추천 내용 고유 식별자
	IncidentId	Incident Identifier	FK	N	해당 장애
	IncidentSymptomId	IncidentSym	FK	N	해당 장애 유형

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	ResultStatus	Text		N	추천 내용 상태 (추천, 추천 불가)
	ResultJson	Text		N	추천 내용
	GeneratedDate	Date		N	추천 생성 시간
IncidentStatus	Id	Identifier	PK	Y	인시던트 상태 고유 식별자
	Label	Text		Y	인시던트 상태명 (신규/접수완료/진행중/보류/완료/취소)
	Order	Integer		N	정렬 순서
	Is_Active	Boolean		Y	사용 여부
IncidentStatus History	Id	Identifier	PK	Y	장애 상태 고유 식별자
	IncidentId	Incident Identifier	FK	Y	해당 장애
	IncidentStatusId	IncidentStatus Identifier	FK	Y	장애 상태
	Comment	Text		Y	장애 상황
	RegId	Employee Identifier	FK	N	처리한 담당자
	RegDate	Date Time		Y	처리 시간
	Memo	Text		N	담당자 배정, 반려, 재배정, 이관 및 분류

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
IncidentSymptom	Id	Identifier	PK	Y	세부 장애 유형의 고유 식별자
	IncidentCategoryId	IncidentCategory Identifier	FK	Y	상위 카테고리
	Name	Text		Y	세부 장애 유형명: 반복 전원 꺼짐, 로그인 오류, 송수신 장애 등
	SearchText	Text		N	AI 검색/임베딩용 텍스트
	Description	Text		N	장애 증상 및 분류 판단 기준
	FullPath	Text		N	전체 유형 경로
	DefaultImpactLevelId	ImpactLevel Identifier	FK	N	기본 영향도 ID
	DefaultUrgencyLevelId	UrgencyLevel Identifier	FK	N	기본 긴급도 ID
	DefaultPriorityId	Priority Identifier	FK	N	기본 중요도 ID
	DefaultDepartmentId	Department Identifier	FK	N	기본 담당 부서 ID
	Order	Integer		N	정렬 순서
	Is_Active	Boolean		Y	사용 여부

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
IncidentTriageSuggestion	Id	Identifier	PK	Y	인시던트 AI 자동분류 추천 원본 고유 식별자
	IncidentId	Incident Identifier	FK	Y	분류한 장애
	IncidentSymptomId	IncidentSymptom Identifier	FK	N	장애 증상
	ImpactLevelId	ImpactLevel Identifier	FK	N	장애 영향도
	UrgencyLevelId	UrgencyLevel Identifier	FK	N	장애 긴급도
	PriorityId	Priority Identifier	FK	N	우선순위 등급
	ConfidenceScore	Text		N	분류 신뢰도
	Reason	Text		N	추천 근거 / 사유
	DepartmentId	Department Identifier	FK	N	부서
	EmployeeId	Employee Identifier	FK	N	처리 담당자
	SupportLevelId	SupportLevel Identifier	FK	N	Incident 처리 지원 수준

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	SupportLevelOrder	Integer		N	Incident 처리 담당자 순서
	RegDate	Date Time		Y	처리 시간
JobRank	Id	Identifier	PK	Y	직급 고유 식별자
	Label	Text		Y	직급 표시명
	Order	Integer		N	정렬 순서
	Is_Active	Boolean		Y	사용 여부
PdfRCAReport	Id	Identifier	PK	Y	Incident 분석 결과물 고유 식별자
	GeneratedAt	Date Time		N	리포트 생성 시각
	PeriodStart	Date Time		N	분석 대상 인시던트 중 가장 오래된 발생일
	ReportStatus	Text		N	리포트 생성 상태 값
	IncidentCount	Integer		N	분석한 인시던트 총 건수
	AvgResolutionDays	Decimal		N	인시던트 발생부터 해결까지 걸린 평균 일수
	AIRecommendationAppliedRate	Decimal		N	전체 대비 ai 추천 적용 비율
	ReportContent	Text		N	에이전트가 응답한 JSON 원문
Priority	Id	Identifier	PK	Y	최종 우선순위 고유 식별자

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	Order	Integer		N	정렬 순서
	Is_Active	Boolean		Y	사용 여부
PriorityMatrix	Id	Identifier	PK	Y	우선순위 매트릭스 규칙의 고유 식별자
	ImpactLevelId	ImpactLevel Identifier	FK	Y	영향 수준
	UrgencyLevelId	UrgencyLevel Identifier	FK	Y	긴급성 수준
	PriorityId	Priority Identifier	FK	Y	변환된 종합 우선순위
SelectAccount	Id	Identifier	PK	Y	선택 사용자 고유 식별자
	UserName	Text		N	임직원 이름
	UserEmail	Email		N	임직원 이메일
	Password	Text		N	임직원 비밀번호
	Label	Text		N	임직원 역할 설명
	TargetRole	Text		N	임직원 역할
SupportLevel	Id	Identifier	PK	Y	서비스 관리 레벨 고유 식별자
	Label	Text		Y	서비스 관리 레벨명

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	Is_Active	Boolean		Y	사용 여부
UrgencyLevel	Id	Identifier	PK	Y	긴급도 고유 식별자
	Label	Text		Y	긴급도 표시명
	Order	Integer		N	정렬 순서
	Is_Active	Boolean		Y	사용 여부
User	Id	Identifier	PK	Y	유저 고유 식별자
	Name	Text		N	유저 이름
	Email	Email		N	유저 이메일
	PhotoUrl	Text		N	유저 사진 URL
	Username	Text		N	유저 이름 정보
WorkingStatus	Id	Identifier	PK	Y	직원 상태 고유 식별자
	Label	Text		Y	직원 근무형태(재직,휴가,출장,퇴사,퇴직)
	Order	Integer		N	정렬 순서
	Is_Active	Boolean		Y	사용 여부

SECTION 5.3

관계 정의 1:1 / 1:N / N:M

FROM 엔터티	관계	TO 엔터티	설명
User	— 1:1 —▶	Employee	하나의 ODC User는 하나의 Employee 업무 프로필과 연결된다.
Department	— 1:N —▶	Employee	하나의 부서에는 여러 임직원이 소속될 수 있으며, 한 임직원은 하나의 공식 부서에 소속된다.
JobRank	— 1:N —▶	Employee	하나의 직급은 여러 임직원에게 적용될 수 있다.
WorkingStatus	— 1:N —▶	Employee	하나의 직원 상태는 여러 임직원에게 적용될 수 있다.
SupportLevel	— 1:N —▶	Employee	하나의 지원 수준은 여러 처리 담당자에게 적용될 수 있으며, 일반 직원에게는 선택적으로 적용된다.
IncidentDomain	— 1:N —▶	IncidentCategory	하드웨어 또는 소프트웨어 대분류 아래에 여러 장애 카테고리가 존재할 수 있다
IncidentCategory	— 1:N —▶	IncidentSymptom	하나의 Category에는 여러 세부 장애 증상이 존재할 수 있다.
ImpactLevel	— 1:N —▶	IncidentSymptom	하나의 영향도 값은 여러 세부 장애 유형의 기본 영향도로 설정될 수 있다.
UrgencyLevel	— 1:N —▶	IncidentSymptom	하나의 긴급도 값은 여러 세부 장애 유형의 기본 긴급도로 설정될 수 있다.
Priority	— 1:N —▶	IncidentSymptom	하나의 우선순위 값은 여러 세부 장애 유형의 기본 우선순위로 설정될 수 있다.
Department	— 1:N —▶	IncidentSymptom	하나의 지원 부서는 여러 세부 장애 유형의 기본 담당 부서로 지정될 수 있다.
ImpactLevel	— 1:N —▶	PriorityMatrix	하나의 Impact 값은 여러 Urgency 조합의 Priority 규칙에서 사용된다.

Priority	— 1:N —▶	PriorityMatrix	하나의 Priority 값은 여러 Impact-Urgency 조합의 결과로 사용될 수 있다.
Employee	— 1:N —▶	Incident	하나의 임직원은 여러 Incident를 요청자로서 등록할 수 있다.
Employee	— 1:N —▶	Incident	하나의 임직원은 서비스데스크 승인자/배정자로서 여러 Incident에 배정될 수 있다.
Employee	— 1:N —▶	Incident	하나의 임직원은 전문 처리 담당자로서 여러 Incident를 담당할 수 있다.
ImpactLevel	— 1:N —▶	Incident	하나의 Impact값은 여러 Incident에 사용할 수 있다.
UrgencyLevel	— 1:N —▶	Incident	하나의 Urgency값은 여러 Incident에 사용할 수 있다.
Department	— 1:N —▶	IncidentCategory	하나의 지원팀은 여러 Category의 기본 담당 부서가 될 수 있다.
Priority	— 1:N —▶	Incident	하나의 Priority값은 여러 Incident에 사용할 수 있다.
IncidentSymptom	— 1:N —▶	Incident	하나의 IncidentSymptom값은 여러 Incident에 사용할 수 있다.
Incident	— 1:N —▶	IncidentKnowledge	하나의 완료 Incident에는 해결 내용과 AI 추천 적용 여부 등을 기록한 지식 문서가 연결될 수 있다.
Incident	— 1:N —▶	IncidentStatusHistory	하나의 Incident에는 처리 과정에 따라 여러 상태 변경 이력이 누적될 수 있다.
IncidentStatus	— 1:N —▶	IncidentStatusHistory	하나의 Incident 상태 값은 여러 Incident 상태 변경 이력에서 사용될 수 있다.
Employee	— 1:N —▶	IncidentStatusHistory	하나의 임직원은 여러 Incident 상태 변경 이력을 처리·등록할 수 있다.

IncidentSymptom	— 1:N —▶	IncidentTriageSuggestion	하나의 세부 장애 유형은 여러 AI 분류 추천 결과로 제안될 수 있다.
ImpactLevel	— 1:N —▶	IncidentTriageSuggestion	하나의 영향도 값은 여러 AI 분류 추천 결과에서 사용될 수 있다.
UrgencyLevel	— 1:N —▶	IncidentTriageSuggestion	하나의 긴급도 값은 여러 AI 분류 추천 결과에서 사용될 수 있다.
Priority	— 1:N —▶	IncidentTriageSuggestion	하나의 우선순위 값은 여러 AI 분류 추천 결과에서 제안될 수 있다.
Department	— 1:N —▶	IncidentTriageSuggestion	하나의 지원 부서는 여러 AI 분류 추천 결과에서 담당 부서로 제안될 수 있다.
Employee	— 1:N —▶	IncidentTriageSuggestion	하나의 처리 담당자는 여러 AI 분류 추천 결과에서 담당자로 제안될 수 있다.
SupportLevel	— 1:N —▶	IncidentTriageSuggestion	하나의 지원 수준은 여러 AI 분류 추천 결과에서 담당자의 처리 수준으로 사용될 수 있다.
Employee	— 1:N —▶	DailyTask	하나의 임직원은 여러 개의 당일 업무 작성을 할 수 있다.
User	— 1:N —▶	ErrorLog	하나의 사용자는 여러 에러 로그를 가질 수 있다.
Department	— 1:N —▶	ErrorLog	하나의 부서는 여러 에러 로그를 가질 수 있다.
Incident	— 1:1 —▶	IncidentRecommendationResult	하나의 Incident는 하나의 AI 최초 추천 원본을 가질 수 있다.
IncidentSymptom	— 1:N —▶	IncidentRecommendationResult	하나의 세부 장애 유형은 여러 AI 추천 결과로 제안될 수 있다.
Employee	— 1:N —▶	IncidentRead	하나의 사용자는 여러 알림 확인 정보를 가질 수 있다.

- ◆ N:M 관계는 Junction Entity로 구현하며, 외래키 삭제 규칙은 Delete Rule에 따른다.
-

ERD 다이어그램

