Claude Code 개발 환경 한 번에 세팅하기

Windows용 세팅 키트 사용 안내서

github.com/Siuuugil/claude-code-windows-setup

이 키트에는 계정 정보가 들어 있지 않습니다. git 이름·이메일과 각종 로그인은 실행하는 사람이 자기 것으로 합니다.

1. 이 키트로 할 수 있는 것

setup.cmd 를 더블클릭 한 번 하면 Claude Code로 개발하는 데 필요한 프로그램을 설치하고, Claude가 더 적은 토큰으로 더 정확하게 일하도록 돕는 플러그인과 도구를 연결합니다. 여러 번 실행해도 안전하며, 이미 된 단계는 건너뜁니다.

설치되는 프로그램

프로그램	하는 일
Claude Code CLI	터미널에서 쓰는 Claude. 플러그인과 MCP 서버 등록에도 쓰입니다.
Git	버전 관리. Claude가 명령을 실행할 때 쓰는 Git Bash도 함께 설치됩니다.
Node.js LTS	웹 프로젝트 실행, Ponytail 플러그인 동작에 필요합니다.
Python 3.12 + uv	스크립트·자동화·에이전트 개발. uv는 빠른 Python 패키지·프로젝트 관리자입니다.
GitHub CLI (gh)	명령어로 GitHub 저장소 생성, push, PR. Claude가 대신 처리할 수 있게 됩니다.
rtk	명령 실행 결과에서 잡음을 걸러 Claude가 읽는 양(토큰)을 줄입니다.
VS Code + Claude Code 확장	에디터 안에서 Claude와 대화하고 변경 내용을 diff로 검토합니다.

Claude에 연결되는 기능

기능	효과
Ponytail 플러그인	코드를 쓰기 전에 "정말 필요한가, 이미 있는 걸로 되나"를 먼저 따져 필요한 최소한만 작성합니다. 제작자 벤치마크 기준 코드 약 54%, 토큰 약 22% 감소.
rtk 훅	Claude가 실행하는 Bash 명령(git, npm, 빌드, 테스트 등)의 출력을 자동으로 압축합니다. 명령 앞에 rtk를 붙일 필요가 없습니다.
Context7 MCP	React, Next.js 같은 라이브러리의 최신 공식 문서를 실시간으로 가져와, 바뀐 API 때문에 틀리는 경우를 줄입니다.
watch 플러그인	영상 주소나 파일을 주면 내용을 보고 질문에 답합니다 (yt-dlp, ffmpeg는 별도 설치).
상태 표시줄	터미널에서 Claude를 쓸 때 하단에 모델, 컨텍스트 사용량, 세션 비용, 5시간 사용 한도, Ponytail 단계를 보여줍니다.

보안 설정

설정	효과
비밀 파일 읽기 차단	.env, .pem, .key, SSH 키, credentials.json 같은 파일을 Claude가 열지 못하게 막습니다. API 키가 대화에 섞여 들어가는 것을 방지합니다.
전역 gitignore	PC의 모든 git 저장소에서 위 비밀 파일을 자동으로 커밋 대상에서 뺍니다. 예시 파일(.env.example)은 그대로 올라갑니다.

이 기능들은 사용자 단위로 설정되어 데스크톱 앱, 터미널, VS Code 어디서 Claude를 쓰든 모든 프로젝트에 적용됩니다.

2. 준비물

- Windows 10 또는 11 (winget 포함. 없으면 Microsoft Store에서 "앱 설치 관리자" 업데이트)
- 인터넷 연결
- Claude Code를 쓸 수 있는 Claude 계정 (유료 플랜)
- GitHub 계정 (저장소 기능을 쓸 경우)

3. 설치하기

1단계: 키트 받기

GitHub 저장소 페이지에서 **Code → Download ZIP** 을 누르고 압축을 풉니다. git이 있다면 clone도 됩니다.

```
git clone https://github.com/Siuuugil/claude-code-windows-setup.git
```

2단계: Claude 앱 설치

claude.ai/download 에서 Claude 데스크톱 앱을 설치하고 본인 계정으로 로그인합니다.

3단계: setup.cmd 실행

압축을 푼 폴더에서 **setup.cmd** 를 더블클릭합니다. PowerShell 실행 정책을 바꾸지 않고 실행됩니다.

화면에 나오면	이렇게 하세요
관리자 확인 창	"예" (Git, Node 설치 때 뜹니다)
git 이름 / git 이메일	본인 것을 입력. 커밋 기록에 남습니다. 이미 설정돼 있으면 묻지 않습니다.
[필수 업데이트] ... [y/N]	y 를 누르면 업데이트. 버전 관리자(nvm 등)로 설치한 경우 화면의 안내를 따릅니다.
[선택 업데이트] ... [y/N]	y 면 전부 업데이트, Enter 면 건너뜁니다. 지금 버전도 동작에는 문제없습니다.
"명령 없음: 새 터미널에서 다시 실행"	setup.cmd 를 한 번 더 더블클릭합니다. 끝난 단계는 건너뜁니다.
"winget 없음"	Microsoft Store에서 "앱 설치 관리자" 업데이트 후 다시 실행합니다.

4단계: 마무리

① 새 터미널을 열고 GitHub에 로그인합니다. 브라우저에 표시된 코드를 붙여넣고 Authorize를 누릅니다.

```
gh auth login --web --git-protocol https
gh auth setup-git
```

② Claude 앱을 **완전히 종료한 뒤 다시 켭니다**. 새로 설치한 프로그램과 플러그인이 이때 반영됩니다.

③ VS Code를 열고 왼쪽 막대의 Claude 아이콘을 눌러 로그인합니다.

이미 프로그램이 깔려 있는 PC

명령이 이미 실행되는 프로그램은 어떤 방법으로 설치했든 **건드리지 않습니다**. 직접 설치한 다른 버전의 Python, nvm으로 관리하는 Node, 시스템용 VS Code 모두 그대로 둡니다. 다만 아래 버전보다 오래되면 필수 업데이트를 안내합니다.

프로그램	최소 버전	이유
Node.js	18	Ponytail 플러그인 동작
Python	3.10	watch 플러그인 동작

기존 설정도 보존됩니다. Claude 설정은 기존 파일에 합쳐지고 `~/.claude/settings.json.setup-backup` 으로 백업됩니다. 이미 쓰던 상태 표시줄이나 전역 gitignore가 있으면 그대로 둡니다.

4. 설정과 사용법

Ponytail

설치되면 자동으로 켜집니다. 평소처럼 요청하면 됩니다. 강도는 세 단계이며 기본은 full 입니다.

단계	동작	이럴 때
lite	요청한 그대로 만들고, 더 간단한 방법이 있으면 한 줄로 알려줍니다.	원하는 게 분명할 때, 전체 구조를 보며 배우고 싶을 때
full (기본)	요청을 모두 해결하되 가장 적은 코드로. 안 시킨 옵션·추상화는 뺍니다.	대부분의 작업
ultra	full + 만들기 전에 요청 자체가 필요한지 따져 묻습니다.	토이 프로젝트를 빨리 끝내고 싶을 때

- 단계 바꾸기: `/ponytail lite`, `/ponytail ultra` 등. "울트라로 바꿔줘"라고 말해도 됩니다.
- 끄기: "stop ponytail" 또는 "normal mode"
- 도구: `/ponytail-review` (과한 코드 찾기), `/ponytail-audit` (저장소 전체 점검), `/ponytail-gain` (절감 효과)
- 작업마다 비용·토큰 기록이 `~/.config/ponytail/band/` 에 CSV로 남습니다. PC 밖으로 전송되지 않습니다 (웹훅은 기본으로 꺼져 있음).

rtk

- 따로 할 일이 없습니다. Claude가 Bash로 실행하는 명령에 자동으로 적용됩니다.
- 직접 터미널에 치는 명령은 Claude의 토큰을 쓰지 않으므로 상관없습니다.
- Claude가 PowerShell로 실행한 명령에는 적용되지 않습니다. 출력이 긴 명령은 Bash로 실행해 달라고 하면 효과가 큽니다.
- 절약량 확인:

```
rtk gain
```

압축은 일부 정보를 버립니다. 디버깅 중 필요한 로그가 잘렸다면 "원본 출력으로 다시 봐줘"라고 하면 Claude가 `rtk bypass` 로 다시 실행합니다.

Context7

- 따로 할 일이 없습니다. Claude가 라이브러리 코드를 짤 때 최신 문서를 조회합니다.
- API 키 없이 동작합니다. 사용 한도에 걸리면 context7.com/dashboard 에서 무료 키를 받아 설정할 수 있습니다.
- 조회할 때 라이브러리 이름과 질문이 Context7 서버로 전송됩니다.

상태 표시줄

터미널(cmd, PowerShell, VS Code 터미널)에서 `claude` 를 실행하면 하단에 이런 줄이 보입니다.
데스크톱 앱이나 VS Code 확장 화면에서는 보이지 않을 수 있습니다.

```
[Opus 5.5] | ctx ###------- 37% | $1.23 | 5h 13% | PONYTAIL
```

- ctx: 컨텍스트(대화 기억 공간) 사용량. 높아지면 새 세션을 여는 게 토큰을 아낍니다.
- $: 이번 세션의 예상 비용 (정가 기준 추정치)
- 5h: 5시간 사용 한도 중 쓴 비율 (Pro, Max 구독일 때 표시)
- 모양 바꾸기: `~/.claude/statusline.ps1` 을 고치거나 Claude에게 "상태 표시줄에 ○○ 추가해줘"

비밀 파일과 gitignore

- API 키는 `.env` 에 넣고, 어떤 변수가 필요한지는 `.env.example` 에 값 없이 적어 둡니다. Claude는 .env.example 만 읽습니다.
- Claude의 파일 읽기 도구는 설정으로 확실히 막히고, 셸 명령(cat 등)으로 읽는 것은 Claude 전역 지침으로 막습니다.
- git 자동 제외는 이 PC에만 적용됩니다. 다른 사람과 함께 쓰는 저장소라면 그 저장소의 .gitignore 에도 .env 를 넣어 두세요.

GitHub 연동

gh 로그인을 마치면 "이 프로젝트 GitHub에 비공개로 올려줘"처럼 말로 저장소 생성과 push를 시킬 수 있습니다. 공개 저장소로 올리는 것은 되돌리기 어려우니 공개 여부를 분명히 말해 주세요.

5. 관리

하고 싶은 것	방법
다시 점검·업데이트	setup.cmd 를 다시 실행 (설치된 건 건너뛰고 업데이트만 묻습니다)
질문 없이 전부 업데이트	터미널에서 setup.cmd -UpdateAll
Ponytail·watch 끄기	~/.claude/settings.json 의 enabledPlugins 에서 해당 항목을 false 로 바꾸고 Claude 앱 재시작
rtk 제거	터미널에서 rtk init -g --uninstall 후 Claude 앱 재시작
Context7 제거	터미널에서 claude mcp remove context7 -s user
상태 표시줄 끄기	~/.claude/settings.json 에서 statusLine 항목 삭제
비밀 파일 차단 풀기	~/.claude/settings.json 의 permissions.deny 에서 해당 줄 삭제
전역 gitignore 끄기	터미널에서 git config --global --unset core.excludesFile
프로그램 제거	Windows 설정 → 앱, 또는 winget uninstall <이름>

6. 문제 해결

증상	해결
setup.cmd 가 바로 꺼짐 / 글자가 깨짐	압축을 완전히 푼 뒤 실행했는지 확인. ZIP 안에서 바로 실행하면 안 됩니다.
python 을 치면 Microsoft Store가 열림	Windows의 가짜 바로가기입니다. py 를 쓰거나, 설정 → 앱 → 고급 앱 설정 → 앱 실행 별칭에서 python 항목을 끕니다.
플러그인 설치 실패 경고	네트워크 확인 후 setup.cmd 재실행. Ponytail 저장소는 커서 받는 데 몇 분 걸릴 수 있습니다.
Claude가 rtk·Ponytail을 안 쓰는 것 같음	Claude 앱을 완전히 종료 후 재시작했는지 확인합니다.
git push 때 로그인 창이 뜸	gh auth setup-git 를 실행했는지 확인합니다.
상태 표시줄이 안 보임	터미널에서 claude 를 실행했는지, 설치 후 터미널을 새로 열었는지 확인합니다.
Claude가 .env 를 못 읽는다고 함	정상입니다 (보안 설정). 필요한 변수 이름은 .env.example 에 적어 주세요.