

```
#include <stdio.h>
```

```
void swap(int* a, int* b)
```

```
{
```

```
    int temp = *a;
```

```
    *a = *b;
```

```
    *b = temp;
```

```
}
```

```
int partition(int arr[], int low, int high)
```

```
{
```

```
    int pivot = arr[low];
```

```
    int i = low;
```

```
    int j = high;
```

```
    while (i < j) {
```

```
)
```

```
        while (arr[i] <= pivot && i <= high - 1) {
```

```
            i++;
```

```
        }
```

```
        while (arr[j] > pivot && j >= low + 1) {
```

```
            j--;
```

```
        }
```

```
        if (i < j) {
```

```
            swap(&arr[i], &arr[j]);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    swap(&arr[low], &arr[j]);
```

```

        return j;
    }

void quickSort(int arr[], int low, int high)
{
    if (low < high) {

        int partitionIndex = partition(arr, low, high);

        quickSort(arr, low, partitionIndex - 1);
        quickSort(arr, partitionIndex + 1, high);
    }
}

int main()
{
    int arr[] = { 19, 17, 15, 12, 16, 18, 4, 11, 13 };
    int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

    printf("Original array: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    }

    quickSort(arr, 0, n - 1);

    printf("\nSorted array: ");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
}

```

```

    }

    return 0;
}

MERGE SORT:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void merge(int arr[], int l, int m, int r)
{
    int i, j, k;
    int n1 = m - l + 1;
    int n2 = r - m;

    int L[n1], R[n2];

    for (i = 0; i < n1; i++)
        L[i] = arr[l + i];
    for (j = 0; j < n2; j++)
        R[j] = arr[m + 1 + j];

    i = 0;
    j = 0;

    k = l;
    while (i < n1 && j < n2) {
        if (L[i] <= R[j]) {
            arr[k] = L[i];
            i++;
        }
    }

```

```

        else {
            arr[k] = R[j];
            j++;
        }
        k++;
    }
while (i < n1) {
    arr[k] = L[i];
    i++;
    k++;
}
while (j < n2) {
    arr[k] = R[j];
    j++;
    k++;
}
}

void mergeSort(int arr[], int l, int r)
{
    if (l < r) {

        int m = l + (r - l) / 2;
        mergeSort(arr, l, m);
        mergeSort(arr, m + 1, r);

        merge(arr, l, m, r);
    }
}

void printArray(int A[], int size)
{
    int i;

```

```
        for (i = 0; i < size; i++)
            printf("%d ", A[i]);
        printf("\n");
    }

int main()
{
    int arr[] = { 12, 11, 13, 5, 6, 7 };
    int arr_size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

    printf("Given array is \n");
    printArray(arr, arr_size);

    mergeSort(arr, 0, arr_size - 1);

    printf("\nSorted array is \n");
    printArray(arr, arr_size);
    return 0;
}
```