



75W80 Megran

HC-Synthese-Getriebeöl 75W80

Beschreibung

75W80 Megran ist ein HC-Synthese Hochleistungs-Leichtlauf-Getriebeöl für Schaltgetriebe mit abgesenkter Kälteviskosität für optimierten Getriebewirkungsgrad und Kaltstartverhalten.

75W80 Megran bringt aufgrund der modernen HC-Synthesebasis eine wirkungsvolle Geräuschkämpfung und bleibt ausgesprochen scherstabil „Stay-in-Grade“ unter allen Betriebsbedingungen.

Besonders empfohlen für PKW von BMW, Mercedes-Benz und VW.

Eigenschaften

- Sehr guter Verschleißschutz
- Ausgezeichnete Oxydationsstabilität
- Hohe Scherstabilität
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Exzellente Kälteviskosität sorgt für verbesserte Schaltbarkeit
- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Ausgezeichnetes Korrosionsschutzverhalten
- Verhindert Schaumbildung
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Nutzen

- Optimale Betriebseigenschaften
- Life-time geeignet
- Abgesenkt Kälteviskosität für hervorragende Kraftstoffeffizienz
- Ausgezeichnetes Kältefließverhalten
- Ganzjahreseinsatz

Entsorgung

- **75W80 Megran** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit

- **75W80 Megran** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von 75W80 Megran voll ausnutzen zu können ist es jedoch empfehlenswert, 75W80 Megran nicht mit konventionellen Hypoid-Getriebeölen zu vermischen..

Einsatz

- Moderne PKW Schaltgetriebe, Verteilergetriebe, Transaxlessysteme

Spezifikation/ Empfehlungen

- BMW MTF LT-1/-2/-3/-4
- VW G009 317 G052 17G052 178
- VOLVO 97308 97309
- FORD WSS-M2C200-C D2
- VW G052 512, G052 527 A2
- Special Gear Oil MTF 94
- MB 235.10
- VW G070 726 A2 G052 726
- Tranself NFJ NFP TRJ TRT TRZ
- PSA B 71 2330
- VW G060 726 G 50
- NISSAN MT-XZ MT-XZTL
- (JRType)
- GM-Opel 194004 19259104 (BOT303) 1940182 190764 1940768
- HONDA Special MTF MTF MTF III

75W80 Megran	Einheit	Kennwert
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	855
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	55,9
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,4
Viskositätsindex		152
Flammpunkt COC	°C	-
Pourpoint	°C	-45

ELAT Handels GmbH
Hörderstr.353
58454 Witten

Lager/Disposition/Verkauf

Elat Handels GmbH
In den Telgen 4b
44536 Lünen
Tel: +49 2306 9129380
Fax: +49 23067649917
Info@elathandels.de

Amtsgericht Bochum

HRB 16285
EORI-Nr.DE506509348939238
USt ID Nr.: DE309196773

Finanzamt Witten

Steuernr.: 348/5844/3429
Postbank Dortmund
DE48370100500979225507
BIC PBNKDEFF