



Elat Tronic 10W40

Teilsynthetik-Motorenöl 10W40

Produktbeschreibung und -eigenschaften

ELAT TRONIC 10W40 ist ein hochlegiertes Universal-Teilsynthetik-Leichtlauf-PKW-Benzin- und Diesel-Motorenöl das durch seine Additivierung, Auswahl der Grundöle und Viskositätseinstellung einen energiesparenden Betrieb der Motoren ermöglicht. Um die niedrige Viskosität der SAE 10W-Klasse, sowie gleichzeitig einen geringen Verdampfungsverlust zu garantieren, enthält das ELAT TRONIC 10W40 Leichtlauf-Motorenöl synthetische Basisöle, die den High-Tech Ansprüchen gerecht werden.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Minimale Reibungsverluste
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Geringer Verdampfungsverlust

Nutzen

- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Hervorragendes Kaltstartverhalten - schnelle Versorgung aller
- Schmierstellen
- Optimale Hochtemperaturviskosität
- Gleichbleibende Betriebseigenschaften
- Maximale Leistungsausbeute
- Reduzierter Kraftstoffverbrauch
- Optimale Motorsauberkeit
- Geringer Ölverbrauch
- Ganzjahreseinsatz

Entsorgung

•**ELAT TRONIC 10W40 LL3** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher

Mischbarkeit

• **ELAT TRONIC 10W40 LL3** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Es jedoch empfehlenswert, **ELAT TRONIC 10W40 LL3** zu verwenden.

Einsatz

- Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- PKW-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- Saugdiesel
- CDI-, HDI- und TDI-Motoren
- mit Common Rail Diesel-Technik
- Direkteinspritzung
- mit Katalysatortechnik

Spezifikation/ Empfehlungen

- SAE 10W40
- API SL/CF/EC
- ACEA A3 B4
- MB 229.1
- PSA B71 2296
- RENAULT RNO700
- VW 505.00

Elat Tronic 10W40 LL3	Einheit	Kennwert
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	861
Dynam. Viskosität -25 °C	mPa.s	5310
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	97,1
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,7
Viskositätsindex		158
Flammpunkt COC	°C	230
Pourpoint	°C	-42
Sulphatasche	%	-
TBN	mg KOH/g	8,8

ELAT Handels GmbH
Hörderstr.353
58454 Witten

Lager/Disposition/Verkauf
Elat Handels GmbH
In den Telgen 4b
44536 Lünen
Tel: +49 2306 9129380
Fax: +49 23067649917
Info@elathandels.de

Amtsgericht Bochum
HRB 16285
EORI-Nr.DE506509348939238
USt ID Nr.: DE309196773

Finanzamt Witten
Steuernr.: 348/5844/3429
Postbank Dortmund
DE48370100500979225507
BIC PBNKDEFF