



Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren

Produktbeschreibung und -eigenschaften

OW30 Profitec ist für Otto- und Dieselmotoren mit besonderen Abgasnachbehandlungssystemen (z. B. DPF) bestens geeignet. Vollsynthese- und HC-Syntheseöle mit ausgewählten Additiven ermöglichen einen verbesserten Verschleißschutz, Kraftstoffeinsparung und einen niedrigen Ölverbrauch.

VORTEILE

- hervorragender Verschleißschutz
- ausgezeichnete Oxydations- und Temperaturstabilität
- minimale Reibungsverluste
- optimale Motorsauberkeit durch intensive Reinigungswirkung
- lange Ölwechselintervalle
- Hohe Kraftstoffersparnis

Spezifikation/ Empfehlungen

- SAE 0W-30
- > ACEA C2
- > API SP (RC)
- ➤ BMW Longlife 12 FE
- Fiat 9.55535-DS1
- > Fiat 9.55535-GS1
- > Ford M2C950-A
- > Iveco 18-1811 Classe SC1 LV
- ➤ MB 229.61
- > PSA B71 2312
- Opel / Vauxhall OVO401547
- Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007

OW3O Profitec	Methode	Einheit	Kennwert
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/ml	0,846
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm²/s	62
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm²/s	11
Viskositätsindex	DIN 2909		171
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	215
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-40

ELAT Handels GmbH Hörderstr.353 58454 Witten Lager/Disposition/Verkauf

Elat Handels GmbH In den Telgen 4b 44536 Lünen

Tel: +49 2306 9129380 Fax: +49 23067649917 Info@elathandels.de **Amtsgericht Bochum**

HRB 16285

EORI-Nr.DE506509348939238 USt ID Nr.: DE309196773 Finanzamt Witten

Steuernr.: 348/5844/3429 Postbank Dortmund DE48370100500979225507

BIC PBNKDEFF