Tugas Proceeding

Modul 10 Struktur Data



## **Disusun Oleh:**

Christian Felix Saliman Sugiono (2311104031)

## S1SE0701

## Dosen:

Yudha Islami Sulistya

**Program Studi S1 Software Engineering** 

Fakultas Informatika

**Telkom University** 

Purwokerto

### 2024

## Tugas Pendahuluan Modul 8

# STRUKTUR DATA - Ganjil 2024/2025

### "TREE"

### A. Ketentuan Tugas Pendahuluan

- 1. Tugas Pendahuluan dikerjakan secara Individu.
- 2. TP ini bersifat WAJIB, tidak mengerjakan = PENGURANGAN POIN JURNAL / TES ASESMEN.
- 3. Hanya MENGUMPULKAN tetapi TIDAK MENGERJAKAN = PENGURANGAN POIN JURNAL / TES ASESMEN.
- 4. Deadline pengumpulan TP Modul 4 adalah Senin, 9 Oktober 2023 pukul 06.00 WIB.
- 5. TIDAK ADA TOLERANSI KETERLAMBATAN, TERLAMBAT ATAU TIDAK MENGUMPULKAN TP MAKA DIANGGAP TIDAK MENGERJAKAN.
- 6. DILARANG PLAGIAT (PLAGIAT = E).
- 7. Kerjakan TP dengan jelas agar dapat dimengerti.
- 8. File diupload di LMS menggunakan format PDF dengan ketentuan: TP\_MOD\_[XX]\_NIM\_NAMA.pdf

### CP (WA):

• Andini (082243700965) • Imelda (082135374187)

### SELAMAT MENGERJAKAN^^

Unguided Modul 9

Implementasi Tree pada C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Pohon
       char data;
       Pohon *left, *right, *parent;
Pohon *root = NULL;
void init()
       root = NULL;
bool isEmpty()
       return root == NULL;
 oid buatNode(char data) {
          root = new Pohon(data, NULL, NULL, NULL);
cout << "\nNode " << data << " berhasil dibuat menjadi root." << endl;</pre>
          cout << "\nPohon sudah dibuat." << endl;</pre>
Pohon *cariNode(Pohon *node, char data) {
   if (!node) return NULL;
   if (node->data == data) return node;
    Pohon *found = cariNode(node->left, data); if (found) return found;
    return cariNode(node->right, data);
    on *insertLeft(char data, Pohon *parent) {
    if (isEmpty()) {
   cout << "\nBuat tree terlebih dahulu" << endl;</pre>
           eturn NULL:
    if (!parent) {
   cout << "\nParent tidak ditemukan." << endl;</pre>
     ;
if (parent->left != NULL) {
    cout << "\nNode " << parent->data << " sudah ada child kiri." << endl;
           return NULL:
    Pohon *baru = new Pohon{data, NULL, NULL, parent};
parent->left = baru;
cout << "\nNode " << data << " berhasil ditambahkan ke child kiri " << parent->data << endl;</pre>
    on *insertRight(char data, Pohon *parent) {
     if (isEmpty()) {
  cout << "\nBuat tree terlebih dahulu" << endl;
  return NULL;</pre>
    if (!parent) {
    cout << "\nParent tidak ditemukan." << endl;
    return NULL;</pre>
     fif (parent->right != NULL) {
  cout << "\nNode " << parent->data << " sudah ada child kanan." << endl;
  return NULL;</pre>
          on *baru = new Pohon(data, NULL, NULL, parent);
ent->right = baru;
t << "\nNode " << data << " berhasil ditambahkan ke child kanan " << parent->data << endl;
```

Sebagai awalan kita akan membuat struct Pohon yang akan berisikan 3 tipe data yang dimana tipe datanya ada anak kiri dan kanan dari parent, lalu setelah membuat struct tersebut akan deklarasikan rootnya dengan nilai nullptr dan inisiate dengan method void, kemudian kita akan membuat method pengecekan apakah tree kosong (belum dibuat) dengan method isEmpty yang dimana jika tree kosong akan mengembalikan nilai NULL untuk rootnya kemudian kita akan membuat method untuk penetapan root yang dimana fungsi dari method ini adalah sebagai titik awal dari tree, lalu kita akan membuat method untuk mencari node tertentu dengan kodingan yang ada seperti pada gambar, jika data tidak ada akan mengembalikan null, jika data ada maka method akan mengembalikan value dari node yang ditemukan.

setelah itu kita akan membuat dua metod untuk insert, yakni insert left dan insert right yang dimana kita akan memasukanya kedalam node yang akan ditetapkan sebagai parent, untuk kondisi kedua insert kita akan membuat kondisi untuk tree yang belum dibuat, jika sudah ada anak pada parent node dan untuk data yang berhasil ditambahkan, untuk kodinganya dapat dilihat seperti pada gambar disamping.

```
(!node) {
  cout << "\nNode tidak ditemukan" << endl;</pre>
   }
cout << "\nAnak-anak dari node " << node->data << ": ";
if (node->left) cout << "Kiri: " << node->left->data << " ";
else cout << "Kiri: (tidak ada) ";
if (node->right) cout << "Kanan: " << node->right->data << " ";
else cout << "Kanan: (tidak ada) ";
    cout << endl:
 oid tampilkanDescendant(Pohon *node) {
    if (!node) return;
if (node->left) {
   cout << node->left->data << " ";
   tampilkanDescendant(node->left);
    if (node->right) {
    cout << node->right->data << " ";
    tampilkanDescendant(node->right);
 ol is_valid_bst(Pohon *node, char min_val, char max_val) {
   if (Inode) return true;
   if (node->data <= min_val || node->data >= max_val) return false;
   return is_valid_bst(node->left, min_val, node->data) && is_valid_bst(node->right, node->data, max_val)
nt cari simpul daun(Pohon *node) {
   if (!node) return 0;
if (!node->left && !node->right) return 1;
return cari_simpul_daun(node->left) + cari_simpul_daun(node->right);
  id update(char data, Pohon *node) {
    if (isEmpty()) {
   cout << "\nBuat tree terlebih dahulu" << endl;</pre>
          cout << "\nNode yang ingin diganti tidak ada." << endl;</pre>
    node->data = data;
cout << "\nNode " << temp << " berhasil diubah menjadi " << data << endl;
     int pilihan:
     char data, parentData:
          cout << "\nMenu: \n1. Buat Node Root\n2. Tambah Node Kiri\n3. Tambah Node Kanan"
          cout << "\n4. Tampilkan Anak\n5. Tampilkan Descendant";
cout << "\n6. Tampilkan Anak (spesifik)\n7. Tampilkan Descendant (spesifik)";
cout << "\n8. Cek Valid BST\n9. Hitung Jumlah Daun\n9. Keluar\n";</pre>
           cout << "Pilih: "; cin >> pilihan;
           switch (pilihan)
                        cout << "Masukkan data root: "; cin >> data;
                         buatNode(data);
                        break:
                        cout << "Masukkan data parent: "; cin >> parentData;
cout << "Masukkan data node kiri: "; cin >> data;
                         insertLeft(data, cariNode(root, parentData));
                        cout << "Masukkan data parent: "; cin >> parentData;
                         cout << "Masukkan data node kanan: "; cin >> data;
                         insertRight(data, cariNode(root, parentData));
                        cout << "Masukkan data node: "; cin >> data;
tampilkanAnak(cariNode(root, data));
```

Kemudian kita akan membuat method untuk menampilkan anak dari suatu parent node yang dimana ia akan menampilkan child left dan rightnya jika hanya terdapat satu maka hanya akan menampilkan satu dan untuk child yang kosong akan dikembalikan nilai kosong, kita akan menampilkan descendant (turunan) dari sebuah node. untuk ini akan ditampilkan semua anaknya dari node tersebut, setelah selesai dengan method tampil descendant kita akan membuat method untuk mengecek validasi dari tree, yakni tersebut apakah tree masuk kedalam kondisi BST atau tidak methodnya kita untuk akan membuat kodingan yang mengecek satu dari node menggunakan pencarian dari tiap node, jika BST akan dikembalikan true, iika tidak maka kemudian kita akan masuk kedalam penghitungan simpul daun, yang dimana fungsi ini berguna untuk mencari daun (node yang tidak memiliki child dari sebuah tree, dan ia akan menunjukan semua node tanpa child didalam sebuah tree.

Kemudian kita akan masuk kedalam method terahir yakni update nilai dari sebuah node yaitu dengan mengganti value lama dengan value baru yang telah ditentukan oleh user. Lalu untuk bagian terahir adalah pembuatan menu

untuk menunya kita akan membuat

switch case untuk masing masing keinginan dari soal TP dan kebutuhan untuk pembuatan tree dan juga implementasi masing masing method untuk setiap case yang disesuaikan dengan kebutuhanya, case 1 yakni pembuatan root dengan method buat node, case 2 menambahkan child kiri untuk sebuah node, case 3 menambahkan child kanan dari sebuah node, case 4 menampilkan anak dari node yang di inginkan, case 5 menampilkan descendan (senua turunan)

```
case 5:
    cout << "Masukkan data node: "; cin >> data;
    cout << "\nlbescendant dari node " << data << ": ";
    tampiikanDescendant(cariNode(root, data));
    cout << endl;
    break;
case 6:
    cout << "Masukkan data node: "; cin >> data;
    tampiikanAnak(cariNode(root, data));
    break;
case 7:
    cout << "Masukkan data node: "; cin >> data;
    tampiikanAnak(cariNode(root, data));
    break;
cout << "\nlbescendant dari node " << data << ": ";
    tampilkanDescendant(cariNode(root, data));
    cout << endl;
    break;
case 8:
    cout << "\nlapakah pohon ini BST? ";
    cout << (is_valid_bst(root, CHAR_MIN, CHAR_MAX) ? "Ya" : "Tidak") << endl;
    break;
case 9:
    cout << "\nlumblah simpul daun: " << cari_simpul_daun(root) << endl;
    break;
default:
    cout << "Keluar." << endl;
    break;
default:
    cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
}

int main() {
    init();
    menu();
    return 0;
}
</pre>
```

dari node, case 6 dan 7 sama dengan 4 dan 5, lalu untuk case 8 untuk mengecek validasi BST dari tree, case 9 untuk exit dari program. Hasil dari koding yang telah dibuat adalah sebagai berikut ini:

Output di halaman berikut

- 1. Buat Node Root
- 2. Tambah Node Kiri
- 3. Tambah Node Kanan
- 4. Tampilkan Anak
- 5. Tampilkan Descendant
- 6. Tampilkan Anak (spesifik)
- 7. Tampilkan Descendant (spesifik)
- 8. Cek Valid BST
- 9. Hitung Jumlah Daun
- 0. Keluar

Pilih: 1

Masukkan data root: X

Node X berhasil dibuat menjadi root.

### Menu:

- 1. Buat Node Root
- 2. Tambah Node Kiri
- 3. Tambah Node Kanan
- 4. Tampilkan Anak
- 5. Tampilkan Descendant
- 6. Tampilkan Anak (spesifik)
- Tampilkan Descendant (spesifik)
- 8. Cek Valid BST
- 9. Hitung Jumlah Daun
- 0. Keluar

Pilih: 2

Masukkan data parent: X Masukkan data node kiri: Y

Node Y berhasil ditambahkan ke child kiri X

#### Menu:

- 1. Buat Node Root
- 2. Tambah Node Kiri
- 3. Tambah Node Kanan
- 4. Tampilkan Anak
- Tampilkan Descendant
- Tampilkan Anak (spesifik)
- 7. Tampilkan Descendant (spesifik)
- 8. Cek Valid BST
- 9. Hitung Jumlah Daun
- 0. Keluar

Pilih: 8

Apakah pohon ini BST? Tidak

#### Menu:

- 1. Buat Node Root
- 2. Tambah Node Kiri
- 3. Tambah Node Kanan
- 4. Tampilkan Anak
- 5. Tampilkan Descendant
- 6. Tampilkan Anak (spesifik)
- 7. Tampilkan Descendant (spesifik)
- 8. Cek Valid BST
- 9. Hitung Jumlah Daun
- 0. Keluar

Pilih: 3

Masukkan data parent: X Masukkan data node kanan: Z

Node Z berhasil ditambahkan ke child kanan X

### Menu:

- 1. Buat Node Root
- 2. Tambah Node Kiri
- 3. Tambah Node Kanan
- 4. Tampilkan Anak
- 5. Tampilkan Descendant
- 6. Tampilkan Anak (spesifik)
- 7. Tampilkan Descendant (spesifik)
- 8. Cek Valid BST
- 9. Hitung Jumlah Daun
- 0. Keluar

Pilih: 5

Masukkan data node: X

Descendant dari node X: Y Z

### Menu:

- 1. Buat Node Root
- 2. Tambah Node Kiri
- 3. Tambah Node Kanan
- 4. Tampilkan Anak
- 5. Tampilkan Descendant
- 6. Tampilkan Anak (spesifik)
- Tampilkan Descendant (spesifik)
- 8. Cek Valid BST
- 9. Hitung Jumlah Daun
- 0. Keluar

Pilih: 2

Masukkan data parent: Y Masukkan data node kiri: A

Node A berhasil ditambahkan ke child kiri Y

### Menu:

- 1. Buat Node Root
- 2. Tambah Node Kiri
- 3. Tambah Node Kanan
- 4. Tampilkan Anak
- 5. Tampilkan Descendant
- 6. Tampilkan Anak (spesifik)
- 7. Tampilkan Descendant (spesifik)
- 8. Cek Valid BST
- 9. Hitung Jumlah Daun
- 0. Keluar

Pilih: 4

Masukkan data node: Y

Anak-anak dari node Y: Kiri: A Kanan: (tidak ada)

### Menu:

- 1. Buat Node Root
- 2. Tambah Node Kiri
- 3. Tambah Node Kanan
- 4. Tampilkan Anak
- 5. Tampilkan Descendant
- 6. Tampilkan Anak (spesifik)
- 7. Tampilkan Descendant (spesifik)
- 8. Cek Valid BST
- 9. Hitung Jumlah Daun
- 0. Keluar

Pilih: 9

Jumlah simpul daun: 2

### Menu:

- 1. Buat Node Root
- 2. Tambah Node Kiri
- 3. Tambah Node Kanan
- 4. Tampilkan Anak
- 5. Tampilkan Descendant
- 6. Tampilkan Anak (spesifik)
- 7. Tampilkan Descendant (spesifik)
- 8. Cek Valid BST
- 9. Hitung Jumlah Daun
- 0. Keluar

Pilih: 0

Keluar.