

Specyfikacja funkcjonalna - Gra w życie

Krzysztof Dąbrowski i Jakub Bogusz

20 lutego 2019

Spis treści

1	Cel projektu	2
2	Opis ogólny problemu	2
3	Działanie programu	3
3.1	Komunikacja z użytkownikiem	3
3.1.1	Tryb z argumentami z wiersza poleceń	3
3.1.2	Tryb interaktywny	4

3.2	Format pliku wejściowego	4
-----	------------------------------------	---

Rozdział 1

Cel projektu

Celem projektu jest implementacja gry w życie w języku C.

Rozdział 2

Opis ogólny problemu

Gra w życie jest automatem komórkowym wymyślonym przez brytyjskiego matematyka Johna Horton Conway w 1970 roku. Polega na symulacji kolejnych pokoleń życia komórek według następujących zasad.

Stany Komórka może znajdować się w jednym z dwóch stanów

- żywa
- martwa

Reguły Następne pokolenie generowane jest zgodnie z regułami:

- Jeżeli komórka była martwa i miała dokładnie 3 żywych sąsiadów, w następnym pokoleniu staje się żywa.
- Jeżeli komórka była żywa to pozostaje żywa jeśli miała dwóch lub trzech żywych sąsiadów. W przeciwnym razie staje się martwa.

Rozdział 3

Działanie programu

3.1 Komunikacja z użytkownikiem

3.1.1 Tryb z argumentami z wiersza poleceń

Argumenty

- -h / -help
Wyświetlenie pomocy
- -f [nazwa pliku] / --file plik=[nazwa pliku]
Plik z wejściowym stanem planszy zgodny z [formatem](#).
- -o [ścieżka] / --output_dest=[ścieżka]
Ścieżka do folderu, w którym zostaną zapisane wyniki symulacji. Domyślnie brak generacji plików i aktywna [flaga -d 1000](#)
- -t (gif — png) / --type (gif — png))
Typ generowanych rezultatów. Domyślnie gif.
- -n [liczba] / --amount_of_generations=[liczba]
Ilość pokoleń do wygenerowania. Domyślnie 15
- -p [liczba] / --step=[liczba]
Wybór co który stan symulacji będzie zapisywany. Domyślnie 1
- -s [liczba] / --size=[liczba]
Losowe generowanie planszy początkowej o podanym rozmiarze. Wyklucza się z -f
- -d [liczba] / --delay=[liczba]
Podanie tego argumentu spowoduje wyświetlanie w konsoli kolejnych generacji symulacji. Wartość argumentu [liczba] oznacza czas w milisekundach między wyświetleniem poszczególnych pokoleń. Domyślnie 1000.

3.1.2 Tryb interaktywny

Program prowadzi dialog z użytkownikiem pozwalając na wybór wszystkich niezbędnych ustawień.

3.2 Format pliku wejściowego

Jakiś fajny format