- 1. La máscara mínima para que los sistemas con IP 192.168.14.12 y 192.186.14.12 estén en la misma red es 255.255.0.0. Las IPs son incorrectas, la segunda debería ser 192.168.14.13 para que sean distintas y no haya conflictos.
- 2. Para tener 8000 equipos en la red, la máscara mínima necesaria es 255.255.254.0. Las IPs pueden ser cambiadas para ser consecuentes con la elección de la máscara.
- 3. Para tener 69 equipos en la red, la máscara mínima necesaria es 255.255.255.128. Las IPs pueden ser cambiadas para ser consecuentes con la elección de la máscara.
- 4. Los equipos de la red tendrán direcciones IP en el rango de 10.0.0.1 a 10.0.0.254, ya que la máscara 255.255.255.0 permite hasta 254 hosts en la red. Las IPs pueden ser cambiadas para evitar conflictos con otras redes.
- 5. Los equipos de la red tendrán direcciones IP en el rango de 172.46.0.1 a 172.46.255.254, ya que la máscara 255.255.0.0 permite hasta 65534 hosts en la red. Las IPs pueden ser cambiadas para ser consecuentes con la elección de la máscara.
- 6. Los equipos de la red tendrán direcciones IP en el rango de 172.0.0.1 a 172.255.255.254, ya que la máscara 255.0.0.0 permite hasta 16.777.214 hosts en la red. Las IPs pueden ser cambiadas para ser consecuentes con la elección de la máscara.
- 7. Los equipos de la red tendrán direcciones IP en el rango de 172.16.1.1 a 172.16.1.254, ya que la máscara 255.255.255.0 permite hasta 254 hosts en la red. Las IPs pueden ser cambiadas para ser consecuentes con la elección de la máscara.
- 8. No se puede determinar la máscara por defecto de la dirección IP 1.1.25.14 sin más información. Normalmente, la máscara por defecto es 255.255.255.0, pero puede variar según la configuración de la red.
- 9. La máscara por defecto para la dirección IP 172.18.1.1 es 255.255.0.0, si no se ha modificado. Las IPs pueden ser cambiadas para evitar conflictos con otras redes.
- 10. Una dirección válida para el router podría ser 12.0.0.1, ya que la máscara 255.0.0.0 permite que el primer octeto de la dirección sea utilizado para la red y los otros tres octetos para los hosts. Las IPs pueden ser cambiadas para ser consecuentes con la elección de la máscara.