

## fedx算子配置规范20221025:

1.空字符串 默认"" configJson里面也展示""。有默认值就用默认值，如果是下拉框就设置为null

字符串就输入字符串就好。

2.空数字/浮点数 默认null， configJson里面也展示null。有默认值就用默认值。

3.空boolean 默认null， configJson里面展示null。有默认值就用默认值。

4.空数组 默认[], configJson里面也展示:null。有默认值就用默认值，默认值为-1的， configJson里面就只展示-1(表示所有列， 15.DataStatistics算子)，默认是"summary"， 就只展示"summary"(表示所有，

15.DataStatistics算子)

```
"0": {  
  "data_statistics_0": {  
    "column_indexes": -1,  
    "column_names": [],  
    "need_run": true,  
    "statistics": "summary"  
  }  
},
```

数组元素间必须用英文逗号分割，不能用中文逗号，如果是字符或者中文，必须使用英文双引号包裹各个元素。最后一个元素后不能跟逗号。

如果是数字数组，填写示例: [1,2,3,4,5]

如果是字符串数组，填写示例: ["a", "b", "c"]

5.空json 默认{} configJson里面也展示null。有默认值就用默认值

json对象填写规范：必须使用{}包括，中间使用英文逗号分割，如果是字符或者中文，必须使用英文双引号包裹各个元素的键，如果值是字符串也必须使用双引号包括，如果是数字/boolean/数组/json，则不用双引号包括。

例如: { "yes": 1, "no": 0 }