



Padronização da Inserção de Equipamentos com Foco em Segurança do Trabalho

Modelo: GS Guardian + Sensor de Porta

Introdução:

Este documento estabelece a diretriz técnica para a padronização do processo de inserção de equipamentos nas unidades operacionais. A revisão do procedimento foi motivada pela identificação de riscos associados à instalação em posições elevadas, especialmente no teto, que impactam diretamente a segurança e a ergonomia dos colaboradores durante as etapas de retirada no destino.

Dessa forma, a nova orientação busca adequar o processo às normas de Segurança do Trabalho, reduzir a exposição a riscos operacionais e garantir maior eficiência e padronização entre os pontos de origem, promovendo um ambiente mais seguro e controlado para todos os envolvidos.

Objetivo:

Com o objetivo de garantir a segurança operacional e a integridade física dos colaboradores envolvidos no processo, informamos a atualização no procedimento de inserção dos equipamentos.

Considerando a dificuldade e os riscos associados à retirada de equipamentos posicionados no teto das unidades, foi definido que, a partir deste momento, a instalação deverá ser realizada no **batente inferior (Piso do Container)**, conforme ilustrado na imagem que será disponibilizada em anexo.

Método Incorreto: ❌

Batente Superior (Teto do Container)



Método Correto:



Batente inferior (Piso do Container)



Esta adequação visa:

- Reduzir riscos ergonômicos e operacionais durante o processo de retirada no destino;
- Atender às diretrizes e normas de Segurança do Trabalho;
- Minimizar a probabilidade de acidentes e incidentes no ambiente operacional;
- Padronizar o procedimento entre as unidades de origem.

Observação de Segurança - Manuseio de Equipamento com Bateria de Lítio

Este equipamento contém bateria de lítio, sendo classificado como sensível a impactos e danos físicos. Durante o processo de retirada, é imprescindível adotar cuidados específicos para evitar riscos operacionais e de segurança.

Orientações obrigatórias:

- Não pisar, apoiar peso ou exercer qualquer tipo de pressão sobre o equipamento;
- Evitar quedas, impactos ou perfurações durante o manuseio;
- Não utilizar ferramentas que possam danificar a estrutura do dispositivo;
- Realizar a retirada de forma manual, cuidadosa e controlada;

Solicitamos a colaboração de todas as unidades de origem para a correta aplicação deste novo padrão.

Permanecemos à disposição para esclarecimento de dúvidas ou orientações adicionais relacionadas ao procedimento de inserção.

JULIO CÉSAR GONÇALVES DOS SANTOS
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO E INTELIGENCIA

24 DE ABRIL DE 2026