□ Hangman LAST NED PDF

Introduksjon

La oss lage et spill: Hangman! Datamaskinen vil velge et ord og du kan gjette det bokstav for bokstav. Dersom du gjetter feil for mange ganger taper du.

Steg 1: Velg et ord

Først må vi få datamaskinen til å velge et tilfeldig ord, så la oss begynne.



Sjekkliste

- Åpne IDLE, og åpne et nytt vindu
- Skriv inn følgende kode:

```
from random import choice
word = choice(["kode", "kurs"])
print(word)
```

- Lagre programmet ditt og kjør det. Hvilket ord skrives ut?
- Kjør programmet en gang til. Skriver det ut et annet ord?

Hver gang du kjører dette programmet vil det velge et tilfeldig ord fra listen ["kode", "kurs"] ved hjelp av choice-funksjonen.

Steg 2: Gjett en bokstav

Nå har vi valgt et ord, la oss finne ut hvordan vi gjetter en bokstav.



Sjekkliste

• 🔲 I den samme filen, endre koden så den ser ut som følger

```
word = choice(["kode", "kurs"])
out = ""

for letter in word:
    out = out + "_"

print("Gjett en bokstav i ordet:", out)
```

- Lagre og kjør programmet.
- Du burde se Gjett en bokstav i ordet: ____, i output-vinduet (det andre vinduet, ikke vinduet du har skrevet programmet ditt i).

Vi bruker en for-løkke for å bygge en tekst hvor hver bokstav i ordet er byttet med en understrek . Ordet kode vil da for eksempel skrives som til skjermen.

• La oss gjette på en bokstav! Endre koden så den ser ut som dette

```
from random import choice

word = choice(["kode", "kurs"])

out = ""

for letter in word:
    out = out + "_"

print("Gjett en bokstav i ordet, avslutt med enter:", out)

guess = input()

if guess in word:
    print("Yay")

else:
    print("Nope")
```

Vi bruker en ny prosedyre <code>input()</code> for å finne ut hvilken bokstav spilleren skriver. Vi bruker <code>if</code> for å sjekke om bokstaven er i ordet.

Da har vi gjort det viktigste, la oss fortsette videre.

Python 2 tips:

Bruk raw input i stedet for input dersom du bruker en gammel version av python.

Steg 3: Husk bokstavene som er gjettet

Nå skal vi bruke to nye komponenter i python, lister og while-løkker.



Sjekkliste

• I den samme filen, endre koden så den ser slik ut:

```
from random import choice
```

```
word = choice(["kode", "kurs"])
guessed = []
while True:
   out = ""
   for letter in word:
       if letter in guessed:
           out = out + letter
        else:
           out = out + " "
    if out == word:
       print("Du gjettet", word)
       break
   print("Gjett en bokstav i ordet:", out)
   guess = input()
   if guess in guessed:
       print("Bokstaven er allerede gjettet på:", guess)
    elif guess in word:
       print("Yay")
       guessed.append(guess)
    else:
       print("Nope")
   print()
```

Kjør koden og prøv å gjette bokstavene.

Vi har laget en while True-løkke, tilsvarende for alltid i scratch. Denne vil i utgangspunktet fortsette å spørre spilleren om å gjette bokstaver for alltid. For å komme ut av løkken bruker vi kommandoen break når ordet har blitt gjettet.

Vi bruker også en liste, guessed, hvor vi legger til bokstavene som er riktige for å huske dem senere.

Steg 4: Tell feilene

For at Hangman skal holde oversikt over alle bokstavene som er gjettet på må vi også huske på når spilleren gjetter feil.



Sjekkliste

• Endre filen du jobber med slik at den blir seende ut som dette:

```
from random import choice

word = choice(["kode", "kurs"])

guessed = []
wrong = []

while True:
   out = ""
```

```
for letter in word:
   if letter in guessed:
       out = out + letter
   else:
       out = out + " "
if out == word:
   print("Du gjettet", word)
print("Gjett en bokstav i ordet:", out)
guess = input()
if guess in guessed or guess in wrong:
   print ("Bokstaven er allerede gjettet på:", guess)
elif guess in word:
   print("Yay")
   guessed.append(guess)
else:
   print("Nope")
   wrong.append(guess)
print()
```

Vi bruker en ny liste wrong som tar vare på alle bokstavene vi har gjettet som er feil.

Steg 5: Bare noen få forsøk

Bare en ting gjenstår før spillet er ferdig, vi vil begrense hvor mange forsøk man har til å gjette.



• Endre filen for å legge til en ny variabel, tries:

```
from random import choice
word = choice(["kode", "kurs"])
guessed = []
wrong = []
tries = 7
while tries > 0:
   out = ""
    for letter in word:
        if letter in guessed:
           out = out + letter
        else:
           out = out + " "
    if out == word:
       break
    print("Gjett en bokstav i ordet:", out)
    print(tries, "forsøk igjen")
```

```
guess = input()

if guess in guessed or guess in wrong:
    print("Bokstaven er allerede gjettet på:", guess)
elif guess in word:
    print("Yay")
    guessed.append(guess)
else:
    print("Nope")
    tries = tries - 1
    wrong.append(guess)

print()

if tries:
    print("Du gjettet", word)
else:
    print("Du klarte ikke å gjette", word)
```

• 🔲 Kjør programmet, og se hva som skjer når du gjetter feil bokstaver.

Legg merke til at vi endret while-løkken ved å legge inn en forutsetning, while tries > 0. Dette betyr at løkken bare kjøres så lenge variabelen tries er større enn 0. Kikker du litt rundt i koden ser du at tries starter med verdien 7, også blir den 1 mindre for hver feil bokstav som gjettes. Altså vil spilleren kunne gjette opp til 7 bokstaver feil før spillet er slutt.

Steg 6: Legg til nye ord



Sjekkliste

• Finn linjen i programkoden som sier:

```
word = choice(["kode", "kurs"])
```

Ui kan endre denne linjen for å legge til flere ord i spillet. Prøv for eksempel

```
word = choice(["kode", "kurs", "robot", "klubb"])
```

Husk at ordene må stå i anførselstegn og at det må være komma mellom ordene for å lage en liste. Legg til flere ord som du finner på selv.

Lisens: Code Club World Limited Terms of Service