

# □ HTML: Del inn nettsida



PÅ BOKMÅL



LAST NED PDF

## Introduksjon

Målet med denne oppgåva er å lære korleis ein kan organisere ei nettside ved å dele den inn med ulike taggar. Viss du ikkje er kjent med tagg-strukturen i HTML som me har sett på i andre oppgåver, så anbefalar me at du går tilbake og ser på det. Me skal sjå korleis me kan setje farge på dei ulike taggane med CSS, men me kjem ikkje til å gå djupt inn i CSS i denne oppgåva. For meir CSS kan du sjå på dei spesialiserte oppgåvene.

I denne oppgåva skal du gjere steg der du må programmere utan oppskrift. Viss du står fast kan du trykkje på "Sjå koden så langt" og sjå ei mogleg løysing. Det er ingen fasit på oppgåva, men me kjem med forslag til korleis ho kan løysast.

Når me er ferdig med oppgåva kjem sida di til å sjå ut omlag som dette, kanskje med meir tekst eller andre fargar:



Lykke til!

## Steg 1: `<div></div>`

`<div>`-taggen er ein tagg som brukast veldig mykje. Teksten `div` står for `division` eller seksjon. Me brukar denne taggen for å organisere ulike delar av sida, og den blir ofte brukt saman med CSS (som handlar om utsjånaden), som me skal sjå på seinare i oppgåva. La oss starte med eit døme:

- ☐ Gå inn på [kidsakoder.no](https://kidsakoder.no).
- ☐ Trykk på X-Ray Goggles eller bruk utviklarverktøyet (Chrome: Visning -> Utviklar -> Utviklarverktøy eller `ctrl + shift + I`, Firefox: bruk [X-Ray Goggles](#)).
- ☐ Trykk på symbolet heilt øvst til venstre i utviklarvindaugget og hald over ulike element på sida. Sjå på koden i utviklarvindaugget. Ser du at det er mange `<div>`-taggar?
- ☐ Trykk på dei forskjellige og sjå kor på sida du finn dei.
- ☐ Finn du `<div>`-taggen til LKK-logoen og menyen?
- ☐ Finn du `<div>`-taggen til der nyheitene er plassert?

Under ser du utviklarverktøyet til Chrome til høgre og [kidsakoder.no](https://kidsakoder.no) til venstre. I utviklarvindaugget ser me fleire `<div>`-taggar inne i kvarandre. Desse skal me lære meir om.



## Steg 3: Me prøver litt CSS

No skal me setje farge på dei 3 `<div>`-ane me har laga. For å gjere det brukar me attributten `style=""`. I `style` kan me leggje til variablar som, til dømes, `background-color: favorittfarga di`.

```
<div style="background-color: red"></div>
```

- ☐ Prøv å leggje til ulik farge på kvar av `<div>`-ane og sjå kva som skjer.

SJÅ EIT DØME

No skal me setje ein `ID` på `<div>`-ane våre før me ser meir på CSS. Kan du tenke deg nokre gode `ID`-ar me kan bruke på `<div>`-ane våre?

## Steg 4: Me legg til ein ID

`ID` er ein fin ting å bruke viss me vil ha ulik stil på ulike seksjonar på sida vår. Me har laga 3 `<div>`-taggar der ein heldt styr på *headeren*, ein på *navigasjonslinja* og ein på *innhaldet*.

Du lagar `ID` ved å leggje til attributten `id=""` i `<div>`-taggen.

```
<div id="namn_på_id-en"> </div>
```

- ☐ Gi ein passende `ID` til dei 3 `<div>`-ane i steg 2.

SJÅ FORSLAG TIL LØYSING

No som me har laga `ID`-ar på `<div>`-ane våre skal me prøve ein ny måte å lage CSS på.

## Steg 5: Litt meir CSS

Me endrar korleis ei side ser ut gjennom å bruke språket CSS (som står for **Cascading Style Sheets**). Dette er eit veldig enkelt språk, og du lærer meir om dette i andre oppgåver. CSS er bygd opp på denne måten:

```
selector {  
  property: value;  
}
```

- ☐ Kan du finne knappane for `{` og `}` på tastaturet ditt? Kva med `:` og `;`? Me treng alle desse for å skrive CSS.

Selektorar er som regel HTML-taggar som `h1`, `p`, `img`, `a`. Men dei kan òg vere `ID`-ar og klasser, som me lærer om seinare.

Property kan vere, til dømes, `background-color` som me allereie har brukt. Fleire `properties` finn du på [w3schools.com/css](https://www.w3schools.com/css).

Value er det som kjem etter ein `property` og er verdien du sender til `property`. Det kan til dømes vere farga `red`.

Under ser du korleis du kan leggje til CSS i `<head>`-taggen med 3 `ID`-ar:

```
<head>  
  <style>  
    #header{  
  
    }  
  
    #nav{  
  
    }  
  
    #innhald{  
  
    }  
  </style>  
</head>
```

- ☐ Ta bort `style`-attributtane i `<div>`-ane.
- ☐ Lagre og last inn sida. Forsvann bakgrunnsfarga?
- ☐ Legg til bakgrunnsfarga att ved å leggje det i CSS-en i `<head>`.

SJÅ EIT DØME

Det finst fleire måtar å skrive farger i CSS på. Me har brukt kjente ord som `red`, `blue` og `green`. Men me kan faktisk lage over 16 millionar ulike farger ved å bruke ein annan metode. For å lage desse fargene skal me bruke tala 0-9 og bokstavane A-F. Me set dei saman i ein kombinasjon av 6 tal og/eller bokstavar. Sidan det tek veldig lang tid å prøve ut desse for å finne fargene me vil ha, så kan me bruke eit hjelpemiddel:

- ☐ Gå inn på [paletton.com](https://www.paletton.com) eller [colorpicker.com](https://www.colorpicker.com) og vel mellom mange forskjellige farger.
- ☐ Erstatt dei fargene du har med andre du likar ved å bruke `#` framfor fargekoden. Til dømes gir `#338F33` ei ganske fin grønnfarge.

SJÅ KODEN SÅ LANGT

Me skal sjå meir på CSS etter me har lært litt meir HTML.

## Utfordring

- ☐ Gå inn på [w3schools.com/css](https://www.w3schools.com/css) og sjå om du finn fleire "properties" du kan endre på.

## Steg 6: HTML5-taggar

No har me sett på korleis me kan bruke `<div>`-taggen til å organisere nettsida vår, og korleis me kan setje stilar på desse ved hjelp av CSS. Det kjem stadig nye versjonar av HTML, og no er me på versjon HTML5. Med denne versjonen kom det nokre nye taggar me skal sjå på. Her er ei liste over nokre:

`<nav>` - heldt på navigasjonslenkene til sida

`<header>` - her ligg overskrifta til sida eller til ein artikkel på sida.

`<main>` - her ligg hovudelementa til sida.

`<section>` - kan brukast for å lage ein eigen seksjon på sida.

`<footer>` - denne ligg alltid nedst på sida, og inneheldt gjerne kontaktinformasjon eller namnet på den som har skrive nettsida. Rull ned til botnen på denne sida og sjå kva som står der.

`<article>` - viss ein har ein artikkel på nettsida kan den stå inne i denne taggen.

Du kan lese om fleire her:

[https://www.w3schools.com/html/html5\\_new\\_elements.asp](https://www.w3schools.com/html/html5_new_elements.asp)

Desse taggane gjer det enklare for nettlesaren å sjå kva innhaldet på sida er. No skal me byte ut `<div>`-taggane på sida vår med nokre av taggane over.

- ☐ Kan du tenke deg kva taggar me bør bruke i staden for `<div>`-ane?
- ☐ La oss starte med `<div id="header">`. Byt den ut med `<header>`.
- ☐ Gjer det same med `<div id="nav">` og `<div id="innhald">`
- ☐ NB! Hugs å fjerne `</div>` og erstatte desse med `</header>`, `</nav>` og `</section>`.

No vil `<body>`-en sjå ut som dette:

```
<body>
  <header>
    <h1> Den øvste div-en </h1>
  </header>
  <nav>
    <ul>
      <li> Heim </li>
      <li> Hobbyane mine </li>
      <li> Om meg </li>
    </ul>
  </nav>
  <section>
    <h3> Mi side </h3>
    <p> Denne sida inneheldt informasjon om meg, kven er eg og hobbyane mine.</p>
  </section>
</body>
```

- ☐ Lagre og køyr og sjå om du får opp akkurat det same. Forsvann fargene? For å få fargene til å fungere att må me endre CSS-en. Sidan me ikkje har ein ID på taggane våre lengre, så har me to val: anten setje ein ID på dei, eller me kan fjerne `#` i CSSen.

`#nav` i CSS tyder at me endrar stilen på ein tag med ID-en `nav`. Viss me ikkje har noko framfor `nav` tyder det "for alle `<nav>`-taggar". Når me brukar HTML5-taggar må me hugse å endre på CSS-en vår.

- ☐ Fjern `#` i CSS-en.
- ☐ Legg til selektorane (taggane) du vil ha CSS på.

CSS-en bør sjå omlag slik ut, men sannsynlegvis med andre farger:

```
header{
  background-color: #D46A6A;
}

nav{
  background-color: #55AA55;
}

section{
  background-color: #669999;
}
```

- ☐ Legg til farge på bakgrunnen for heile sida ved å leggje til CSS på `<body>`-taggen. Vel ei farge sjølv.

No vil koden sjå omlag slik ut:

HTML ▾

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title> 3-delt side </title>

    <style>
      header{
        background-color: #D46A6A;
      }

      nav{
        background-color: #55AA55;
      }

      section{
        background-color: #669999;
      }
      body{
        background-color: #DDBB73;
      }

    </style>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1> Den øverste div-en </h1>
    </header>
    <nav>
      <ul>
        <li> Hjem </li>
        <li> Mine hobbyer </li>
        <li> Om meg </li>
      </ul>
    </nav>
    <section>
      <h3> Min side </h3>
      <p> Denne siden inneholder informasjon om meg, hvem jeg er og mine hobbyer.
    </p>
    </section>
  </body>
</html>
```

Output

# Den øverste div-en

- Hjem
- Mine hobbyer
- Om meg

## Min side

Denne siden inneholder informasjon om meg, hvem jeg er og mine hobbyer.

No har du lært korleis du kan dele inn ei nettside ved hjelp av `<div>`-taggen og HTML5-taggar. La oss gå til neste oppgåve og sjå korleis me kan lenke saman nettsider.

Lisens: CC BY-SA 4.0