TP : Programmation Orienté Agent

ANGRAND Louis, DANLOS Ludovic

Voyages en ville

État d'avancement

4 améliorations proposées par le sujet

Amélioration demandée	Statut	Implémentation
Décrémentation du nb de places (achat et cas du vélo)	fait	`ContractNetVente.removeTicket`, `JourneysList.findIndirectJourney`
Prise en compte de la météo	fait	package `meteo`, `TravellerAgent.adaptCatalogsToWeather`
Réaction à une alerte (agence et client)	fait	`AgenceAgent.traiterAlerte`, `TravellerAgent.traiterAlerte` / `relancerRecherche`
Demande en langage naturel via LLM	fait — version basique	package `llm`, `TravellerAgent.onGuiEvent`

Architecture générale

Le code reste organisé par rôle : `agents` (les trois `GuiAgent` JADE), `comportements` (le protocole ContractNet côté agence et côté voyageur), `data` (le catalogue de trajets et leur composition), `gui` (les fenêtres Swing), et deux packages ajoutés pour les améliorations : `meteo` (client OpenWeatherMap et règles d'adaptation au climat) et `llm` (client Ollama et extraction d'une demande de trajet depuis du texte libre).

Le diagramme de classes ci-dessous se limite, comme demandé, aux agents et à leurs comportements, en indiquant leurs principales dépendances vers ces deux packages.

Diagramme de classes — agents & comportements




Figure 1. Les trois `GuiAgent` et leurs comportements ContractNet ; en pointillés, les dépendances ajoutées pour la météo et le LLM.

Diagrammes de séquence

Les trois échanges clés sont détaillés séparément : la recherche et l'achat d'un voyage (protocole ContractNet complet), l'appel à l'API météo qui précède la recherche d'itinéraire, et l'appel au LLM lorsqu'une demande est formulée en langage naturel.

Fig. 2 — Recherche et achat d'un voyage




Figure 2. Les agences vélo/bus/tram/voiture sont regroupées sur une seule ligne de vie pour la lisibilité : le même échange CFP / PROPOSE a lieu avec chacune d'elles. La branche `else` couvre le garde-fou ajouté dans `ContractNetAchat` quand aucun itinéraire n'est trouvé.

Fig. 3 — Appel à l'API météo




Figure 3. Appelé à chaque recherche, avant `findIndirectJourney`, pour adapter le catalogue agrégé à la météo de la ville de l'utilisateur.

Fig. 4 — Appel au LLM — demande en langage naturel




Figure 4. Les deux branches de repli (JSON invalide, serveur injoignable) laissent la demande du formulaire inchangée : l'utilisateur n'est jamais bloqué par une indisponibilité du LLM.