

رسالة لفريق الفرونت — زرار "تحويل للدعم الفني"

الفكرة

لما الشات ما يعرفش يجاوب، بدل ما المستخدم يقفل ويضيع، بنعرض له زرار يحوِّله **لدعم بشري** (منتور أو أدمن). الباك إند جاهز ومنتشر على <https://back-end-zdip.onrender.com> — ناقص الزرار بس.

متبعثوش رابط سيرفس الشات للفرونت خالص (skillspace-intelligence.onrender.com) — ده سيرفر-لسيرفر. الفرونت بيحكي مع Laravel بس.

١. إمتى تعرض الزرار؟ — حقل واحد

في رد `POST /api/v1/assistant/ask` فيه ٣ حقول جديدة:

```
{
  "data": {
    "id": 42,
    "reply": "عذراً، لا تتوفر معلومات",
    "provider_used": "groq",
    "answer_status": "insufficient_context",
    "grounded": false,
    "handoff_available": true
  }
}
```

الحقل	المعنى
handoff_available	true ← اعرض الزرار. ده الحقل الوحيد اللي تقرأه
answer_status	null / insufficient_context / answered
grounded	هل الجواب مستند على الوثائق

⚠ **ممنوع تعمل string match على reply**. الرد بيتولّد كل مرة بصيغة مختلفة وبأي لغة. الحقل ده موجود بالظبط عشان ما تعملش كده.

⚠ **handoff_available** بتكون false في حالتين — وده **مقصود**: - لما كل ال providers تكون واقعة (provider_used: null) — مش منطقي نعرض دعم بشري لسؤال الشات ما فُكّرش فيه أصلاً. - لما **answer_status** مش موجود خالص (نسخة سيرفس قديمة).

٢. العدّاد

لما المستخدم يدوس على الزرار:

1. ابعت `POST /api/v1/support/requests` (تحت).
2. جُد `handoff_seconds` من الرد (افتراضي 5).
3. اعرض «جاري تحويلك للدعم الفني...» مع عدّاد تنازلي.
4. بعد ما يخلّص، افتح شاشة المحادثة.

٣. ال endpoints

كلها محتاجة:

```
Authorization: Bearer <sanctum token>
Accept: application/json
```

ومتاحة لـ `role: learner` بس.

(أ) إنشاء طلب دعم

```
POST /api/v1/support/requests
```

Body — كله اختياري:

```
{
  "reason": "insufficient_context",
  "subject": "سؤال عن سعر الاشتراك",
  "source_interaction_id": 42,
  "transcript": [
    { "role": "learner", "body": "كام سعر الاشتراك الشهري؟" },
    { "role": "assistant", "body": "...عذراً، لا تتوفر معلومات" }
  ]
}
```

الحقل	ملاحظات
<code>reason</code>	<code>insufficient_context</code> (الافتراضي) أو <code>learner_requested</code>
<code>subject</code>	اختياري، أقصى 180 حرف. لو بعته فاضي، الباك إند بيستنتجه من أول سؤال
<code>transcript</code>	ده المهم — المحادثة اللي بتتحوّل للدعم. أقصى 40 رسالة، كل رسالة أقصى 4000 حرف
<code>transcript[].role</code>	<code>learner</code> أو <code>assistant</code> بس
<code>transcript[].body</code>	مطلوب لو بعته <code>transcript</code>
<code>source_interaction_id</code>	<code>data.id</code> من رد ال <code>ask</code>

```
{
  "data": {
    "id": 7,
    "status": "pending",
    "reason": "insufficient_context",
    "subject": "سؤال عن سعر الاشتراك",
    "assigned_to": 3,
    "assignee_name": "أحمد محمد",
    "source_interaction_id": 42,
    "transcript": [ /* نفس اللي بعته */ ],
    "handoff_seconds": 5,
    "messages": [],
    "last_message_at": null,
    "resolved_at": null,
    "created_at": "2026-10-07T11:05:00+00:00"
  }
}
```

✓ **الطلب idempotent** — لو المستخدم داس مرتين، أو عنده طلب مفتوح أصلاً، الباك إند بيرجّع نفس الطلب مش واحد جديد. فمتقلقش من double-click ومتعملش أي guard من عندك.

✓ **التحويل بيحصل لوحده** — لو الطالب عنده منتور مقبول، الطلب بيتحوّله فوراً (`assigned_to` + `assignee_name`) بيقوا مليونين). لو لأ، يفضل `pending` ويبظهر في طابور الأدمن.

(ب) قائمة الطلبات

```
GET /api/v1/support/requests
```

مترقمة: `data` + `meta` + `links` (زي أي endpoint مترقم ثاني في المشروع).

(ج) تفاصيل الطلب + الرسائل

```
GET /api/v1/support/requests/{id}
```

نفس شكل (أ) + `data.messages` فيه كل رسائل المحادثة.

(د) إرسال رسالة

```
POST /api/v1/support/requests/{id}/messages
```

:Body

```
{ "body": "لسا محتاج مساعدة في النقطة دي" }
```

الرد 201 : رسالة واحدة (شكلها تحت في §٤).

٤. ⚠️ أهم فح: message_type

شكل الرسالة:

```
{
  "id": 1,
  "support_request_id": 7,
  "sender_id": 5,
  "sender_name": "أحمد محمد",
  "body": "تم تحويلك إلى فريق الدعم الفني",
  "message_type": "system",
  "read_at": null,
  "created_at": "2026-10-07T11:05:01+00:00"
}
```

⚠️ افرع على message_type الأول، وبعدين sender_id . مش العكس.

- message_type: "system" = رسالة النظام (علامة التحويل). sender_id بتاعها = نفس id الطالب، فلو فرعت على sender_id الأول بتحسبها رسالة بتاعته وتنسبها له غلط.
- message_type: "text" = رسالة عادية. قارن sender_id بـ data.user_id بتاع الطلب عشان تعرف مين المرسل.
- read_at → علامة «مقروء». null = لسا ما اتقرتش.

٥. الأخطاء

المعنى	code	Status
مفيش توكن	{message}	401
مش طالب	LEARNER_ONLY	403
الطلب مش موجود أو مش بتاعه (نفس الرد عمداً)	SUPPORT_REQUEST_NOT_FOUND	404
الطلب اتقفّل — مينفعش تبعت رسالة	SUPPORT_REQUEST_CLOSED	422
البيانات غلط (errors جواها التفاصيل)	VALIDATION_ERROR	422
خطأ غير متوقع	SUPPORT_HANDOFF_FAILED	500
الشات نفسه مقفول (12.5\$)	ASSISTANT_NOT_ENABLED	503

كل الردود فيها هيدر X-Request-ID — ابعتته في أي report.

٦. الحالات

```
pending → assigned → resolved
                ↘ closed
```

- pending = مستندي حد يأخذه
- assigned = منتور/أدمن مسؤول عنه
- resolved / closed = خلص — إرسال رسالة جديدة بيرجع 422 SUPPORT_REQUEST_CLOSED

٧. مثال سريع

```
const res = await fetch(`${API}/api/v1/assistant/ask`, {
  method: "POST",
  headers: {
    "Content-Type": "application/json",
    "Accept": "application/json",
    "Authorization": `Bearer ${token}`,
  },
  body: JSON.stringify({ intent: "explain_readiness", question: text }),
});

const { data } = await res.json();

if (data.handoff_available) {
  showTransferButton(() => createSupportRequest(data));
}
```

```
async function createSupportRequest(interaction) {
  const res = await fetch(`${API}/api/v1/support/requests`, {
    method: "POST",
    headers: { /* نفس الهيدرز */ },
    body: JSON.stringify({
      reason: "insufficient_context",
      source_interaction_id: interaction.id,
      transcript: messages.map(m => ({
        role: m.from === "user" ? "learner" : "assistant",
        body: m.text,
      })),
    }),
  });

  const { data } = await res.json(); // 201
  startCountdown(data.handoff_seconds, () => openThread(data.id));
}
```

٨. اللي مش مطلوب منكم

- متستنجوش رفض من نص الرد. استخدموا `handoff_available`.
- متعملوش **idempotency** من عندكم للـ POST — الباك إند بيعملها.
- متبعثوش `reason` غير من القيمتين — غير كده 422.
- متزودوش الـ **transcript** عن 40 رسالة — 422 برسالة واضحة.