

Add Evidence — POST /api/v1/evidence

موجه للفرونت. مكتوب بنفس أسلوب §11 `API_ENDPOINTS_REFERENCE.md`. ال endpoint ده شغال على الإنتاج ومتأكد منه.

الملخص

البند	القيمة
Method	POST
URL	<code>https://back-end-zdip.onrender.com/api/v1/evidence</code>
Auth	Authorization: Bearer <token> (Sanctum)
الدور المطلوب	learner + الحساب active
شرط إضافي	المستخدم لازم يكون عنده StudentProfile، وإلا 422
Content-Type	application/json لو بتبعث evidence_url — أو multipart/form-data لو بترفع evidence_file

ال Body

الحقل	إلزامي	النوع	ملاحظات
skill_id	✓	integer	لازم يكون موجود في جدول skills و status = active. هاته من GET /api/v1/skills/taxonomy
evidence_url	⚠	string (url)	واحد من الاثنين إلزامي: evidence_url أو evidence_file
evidence_file	⚠	file	أقصى حجم 10MB (10,000 كيلوبايت). مفيش قيد على نوع الملف
description	✗ (اختياري)	string (max 500)	✓ بيتخزن وبيترجع — اتصحح
evidence_date	✗	date	افتراضياً تاريخ النهاردة

لو بعث الاثنين (evidence_file و evidence_url) → ال evidence_url هو اللي بيكسب، والملف بيتجاهل.

```
{
  "success": true,
  "message": "Evidence submitted successfully, pending review.",
  "data": {
    "id": 1,
    "student_profile_id": 3,
    "skill_id": 12,
    "source": "certificate",
    "value": "0.00",
    "normalized_value": "0.00",
    "reference": "https://example.com/cert.pdf",
    "evidence_date": "2026-09-01T00:00:00.000000Z",
    "verification_status": "pending",
    "reviewer_id": null,
    "reviewer_notes": null,
    "recency_factor": "1.00",
    "source_record_type": null,
    "source_record_id": null,
    "created_at": "2026-09-30T09:15:00.000000Z",
    "updated_at": "2026-09-30T09:15:00.000000Z"
  }
}
```

الرد مش ملفوف في Resource، فبيرجع كل أعمدة الجدول زي ما هي.

الأخطاء

السبب	الشكل	Status
مفیش توکن أو توکن غلط — لاحظ: مفیش success هنا	<code>{"message": "Unauthenticated."}</code>	401
المستخدم مش بدور learner	<code>{"success": false, "message": "..."} </code>	403
مفیش StudentProfile	<code>{"success": false, "message": "You must complete your student profile before submitting evidence."}</code>	422

السبب	الشكل	Status
فاليديشن (شكل Laravel الافتراضي)	<code>{"message":"The skill id field is required.", "errors":{...}}</code>	422
نفس الطالب + نفس المهارة + نفس المصدر + نفس المرجع	<code>{"success":false, "message":"Duplicate evidence already exists for this skill."}</code>	409

⚠ ملاحظات مهمة — لازم الفرونت ياخذ باله

1. **description** — اتصحّح ✓ (كان بيتقبل ومش بيتخزن). كان الحقل موجود في `validate()` بس مش موجود في `SkillEvidence::create()` ولا في أعمدة الجدول، يعني أي وصف كان بيروح في الهوا بدون أي إيور. **اتصلّح:** ضفنا عمود `description` (nullable، الحد 500) وربطناه في الموديل والكونترولر. دلوقتني الوصف بيتخزن فعليًا وبيترجع في `POST` و `GET /api/v1/evidence/{id}` و `GET /api/v1/evidence`. ⚠ لو السيرفر لسا على نسخة قديمة، لازم deploy الأول.
2. القيم العشرية بترجع ك `strings` على الإنتاج، مش `"value": "0.00"` و `numbers`. `"normalized_value": "0.00"` و `"recency_factor": "1.00"`. السبب إن PDO بيرجع أعمدة `DECIMAL` من MySQL ك `string`، وال `model` مفيش فيه `$casts` للحقول دي. اتأكدنا منها عمليًا على قاعدة الإنتاج. لو الفرونت بيعمل `Number(x)` أو مقارنات، لازم يحوّل الأول.
3. `GET /api/v1/evidence` بيرجع الأدلة المعتمدة بس (`verification_status = verified`). يعني بعد ما الطالب يرفع دليل بنجاح، مش هيظهر في القائمة لحد ما أدمن يعتمده من `PUT /api/v1/evidence/{id}/review`. لو محتاجين نعرض ال `pending/rejected` كمان، ده endpoint ثاني ومحتاجين نضيفه.
4. **reference** للملفات المرفوعة مش رابط عام. لو رفع `evidence_file`، القيمة اللي بترجع في `reference` بتبقى مسار داخلي على السيرفر (زي `evidence/AbC123.jpg`) — **مش متاح من المتصفح**، ومفيش endpoint لتحميله حاليًا. فمينفعش الفرونت يعرض الملف بعد الرفع. لو محتاجين ده، قولوا.
5. مفيش endpoint يجيب كل الأدلة للطالب (`pending + verified + rejected`). `GET /api/v1/evidence` مفلتر على `verified` بس.

برابط (JSON)

```
curl -X POST https://back-end-zdip.onrender.com/api/v1/evidence \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "skill_id": 12,
    "evidence_url": "https://example.com/cert.pdf",
    "description": ".المتقدم بامتياز SQL خلصت كورس",
    "evidence_date": "2026-09-01"
  }'
```

بملف (multipart)

```
curl -X POST https://back-end-zdip.onrender.com/api/v1/evidence \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Accept: application/json" \
  -F "skill_id=12" \
  -F "description=مشروع تحليل بيانات سلمته واتقيّم" \
  -F "evidence_file=@cert.pdf"
```

مع `multipart/form-data` ما تحدّدش **Content-Type** يدويًا — curl (أو الـ FormData في المتصفح) بيحدّد الـ boundary بنفسه.

إزاي تجيب `skill_id` صالح

```
curl -s https://back-end-zdip.onrender.com/api/v1/skills/taxonomy \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Accept: application/json"
# → { "success": true, "data": [ { "id": 12, "name": "...", ... } ] }
```

بيرجّع المهارات اللي `status = active` بس — ودي بالظبط اللي `skill_id` بيقبلها.

Endpoints الأدلة الأربعة (للسياق)

Method	Endpoint	الصلاحيّة
POST	/api/v1/evidence	learner — رفع دليل (ال endpoint المطلوب)
GET	/api/v1/evidence	learner — المعتمدة بس
GET	/api/v1/evidence/{id}	أي مستخدم نشيط — المالك أو أدمن
PUT	/api/v1/evidence/{id}/review	admin — اعتماد/رفض