

SkillSpan Back-End — دليل تسليم الـ API للفرونٲ إنء

مؤلء من `routes/api.php` الفعلى (84 مسار) + ءءق ءقلى على بئنة الإءءاء. ءارىء: 29-09-2026

0. قبل ما ءبءأ — 3 أءور لازم ءءءبه لها

Base URL

`https://back-end-zdip.onrender.com`

⚠ لو شفت `back-end-zdp.onrender.com` (بءون ءرف `i`) فى أى مسءنء قءىم — هذا غلط مطبعى؁ وهذا العءوان مشغّل صفءة 404 فقط. لو الفرونٲ نسله من هنا؁ كل الطلباء رء ءرءع 404.

كل المساراء ءبءأ بـ `/api/v1`

لازم ءرسل هءىن الهىءرىن مع كل طلب — وإلا Laravel رء ىرءع HTML بءل JSON:

Accept: application/json

Content-Type: application/json # only on requests that carry a body

1. المصادقة

- ءءوكن من `POST /api/v1/auth/login` — نوعه Sanctum Bearer token.
- ىُرسل فى كل طلب مءمى:

Authorization: Bearer <token>

- ءالة ءءاب ءءكم الوصل: `active` / `suspended` / `pending` / `deleted`. كل المساراء المءمىة ءمرّ على `middleware account.active`؁ فءساب موقوف أو ءىر مفعّل ىُرفض ءءى لو ءءوكن صءىء.
- ءساب المؤسسة له بواءة ءانىة: لازم ءكون المؤسسة معءمة من الأءمن (`organization.approved`). مؤسسة `pending` أو `rejected` ءُرفض فى ءسءىل الءءول نفسه؁ مش بس فى المساراء المءمىة.

هىءر مفىء: `X-Request-ID`

كل رء ىءمل `request_id` فى ءءسم و `X-Request-ID` فى الهىءرز. أرسل أنء قىمة ءاصة بك فى `X-Request-ID` لو بءك ءبّع طلب معىن — الباك إنء رء ىسءءمها وىرءعها زى ما هى. اسءعملها فى ءءاكر الءعم.

2. شكل الرد — ⚠️ يوجد أكثر من نمط

هذه أهم نقطة في هذا المستند. لا تكتب معالج أخطاء واحد يفترض وجود `success` — لأنه ما رح ينفع مع 4 مسارات.

النمط A — السائد (19 من 23 controller)

```
{
  "success": true,
  "message": "Accessible projects retrieved successfully.",
  "data": { },
  "request_id": "3f2a..."
}
```

عند الفشل:

```
{
  "success": false,
  "message": "...",
  "code": "PROJECT_NOT_FOUND",
  "errors": { "field": ["..."] },
  "request_id": "3f2a..."
}
```

النمط 4 — B مسارات فقط ترجع JsonResponse مباشرة

تطبق على: `POST /api/v1/skill-match`، `/api/v1/readiness/*`، `/api/v1/intelligence/*`، `/api/v1/assistant/*`.

```
{ "data": { } }
```

لا يوجد `success` ولا `message` ولا `request_id` في الجسم (فقط هيدر `X-Request-ID`). عند الفشل ترجع `{ "code": "...", "message": "...", "request_id": "...", "details": { } }`.

التوصية للفرونٲ: اقرأ البيانات هكذا — `const payload = res.data?.data ?? res.data;`

النمط C — حالة خاصة: `GET /api/v1/career-roles`

ترجع `success` و `data`، لكن `data` هو ال `paginator` نفسه:

```
{
  "success": true,
  "message": "Career roles retrieved successfully.",
  "data": {
    "current_page": 1,
    "data": [ ],
    "per_page": 15,
    "total": 42
  }
}
```

يعني العناصر في `data.data` — وليس في `data` مثل باقي المسارات. ولا يوجد مفتاح `meta`.

أخطاء الـ middleware (Sanctum)

لا تمرّ على أي من الأنماط أعلاه:

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

3. أشكال الأخطاء — متحقّق منها فعليّاً على الإنتاج

الكود	متى	الجسم الفعلي
401	توكن مفقود/غلط	<code>{"message": "Unauthenticated."}</code>
403	صلاحية غير كافية (سر غلط، دور غلط)	<code>{"success": false, "message": "Invalid setup secret."}</code>
404	مسار أو مورد غير موجود	رد Laravel القياسي
422	فشل التحقق (الأشهر)	<code>{"message": "...", "errors": {"email": ["The email field is required."]}}</code>
429	تجاوزت حد الطلبات	رد throttle القياسي
5xx	خطأ داخلي	<code>{"code": "...", "message": "...", "request_id": "..."}"</code>

مهم: قيم 422 تُقرأ من `errors.<field>[0]` — وهذا ثابت في كل المسارات تقريباً.

مهم: حدّ الطلبات (rate limit) مطبّق على مسارات المصادقة: **دقيقة / 10** للتسجيل والتحقق والباسورد، و **دقيقة / 20** لتسجيل الدخول. اعرض رسالة واضحة للمستخدم عند 429.

4. الترقيم (Pagination)

المسارات التالية ترجع كائن `meta` مع القائمة:

ملاحظة	Endpoint
<code>per_page</code> افتراضي 15، أقصى 100	<code>GET /api/v1/applications</code>
نفس الشيء	<code>GET /api/v1/projects/{project}/applications</code>
نفس الشيء	<code>GET /api/v1/recommendations</code>
نفس الشيء	<code>GET /api/v1/notifications</code>
افتراضي 20	<code>GET /api/v1/conversations</code>
افتراضي 50	<code>GET /api/v1/conversations/{conversation}/messages</code>
افتراضي 50	<code>GET /api/v1/conversations/{conversation}/chatbot/messages</code>
افتراضي 20	<code>GET /api/v1/mentor/connections</code>

شكل `meta`:

```
{ "meta": { "current_page": 1, "per_page": 15, "total": 42, "last_page": 3 } }
```

تمرر ك `?page=2&per_page=30` query params.

استثناءان: - `GET /api/v1/projects` — ترجع مصفوفة عادية (بحد أقصى 50 عنصر)، بلا ترقيم. - `GET /api/v1/career-roles` — ترقيم مثبت على 15، وال `paginator` داخل `data` (انظر النمط C).

5. جدول المسارات الكامل — مصحح من الكود

العمود الأخير هو الصلاحية الفعلية كما هي في ال `middleware`، وليست وصفًا نظريًا.

مفاتيح الصلاحية: حساب نشط ، `Authorization: Bearer` = `Token` = الحساب مرشد موثق / أدمن / متعلم ، `active` = دور المستخدم، `rate-limit x,y` = حد الطلبات.

1. المصادقة والحسابات

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
<code>rate-limit 10,1</code>	<code>/api/v1/auth/forgot-password</code>	<code>POST</code>
<code>rate-limit 10,1</code>	<code>/api/v1/auth/forgot-password/resend</code>	<code>POST</code>

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
rate-limit 10,1	/api/v1/auth/forgot-password/verify	POST
rate-limit 20,1	/api/v1/auth/login	POST
rate-limit 20,1	/api/v1/auth/login/google	POST
rate-limit 20,1	/api/v1/auth/login/organization	POST
Token + حساب نشط	/api/v1/auth/logout	POST
Token + حساب نشط	/api/v1/auth/logout-all	POST
rate-limit 10,1	/api/v1/auth/register	POST
rate-limit 10,1	/api/v1/auth/register/organization	POST
rate-limit 10,1	/api/v1/auth/resend-otp	POST
rate-limit 10,1	/api/v1/auth/reset-password	POST
rate-limit 10,1	/api/v1/auth/verify	POST

2. الملف الشخصي

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/profile	GET
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/profile	POST
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/profile	PUT

3. إدارة المؤسسات (أدمن)

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
Token + حساب نشط + أدمن	/api/v1/admin/organizations	GET
Token + حساب نشط + أدمن	/api/v1/admin/organizations/{organization}	GET
Token + حساب نشط + أدمن	/api/v1/admin/organizations/{organization}/approve	POST
Token + حساب نشط + أدمن	/api/v1/admin/organizations/{organization}/proof-file	GET
Token + حساب نشط + أدمن	/api/v1/admin/organizations/{organization}/reject	POST

4. ملف المؤسسة

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
Token + حساب نشط + مؤسسة معتمدة	/api/v1/organization/profile	GET

5. المشاريع والتقديم والمطابقة

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/applications	GET
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/applications/{application}/withdraw	POST
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/projects	GET
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/projects/{project}	GET
Token + حساب نشط	/api/v1/projects/{project}/applications	GET
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/projects/{project}/applications	POST
Token + حساب نشط	/api/v1/projects/{project}/applications/{application}	PATCH
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/projects/{project}/match	POST
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/recommendations	GET
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/recommendations/{recommendation}/feedback	POST
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/skill-match	POST

6. الجاهزية والذكاء والتقييم الأساسي

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/baseline-assessments	POST
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/baseline-assessments/{assessment}	GET
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/baseline-assessments/{assessment}	PATCH
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/baseline-assessments/{assessment}/submit	POST
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/intelligence/calculate	POST
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/intelligence/latest	GET
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/readiness/calculate	POST

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/readiness/latest	GET

7. المساعد الذكي

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/assistant/ask	POST
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/assistant/interactions/{interaction}/report	PUT

8. البيانات المرجعية

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
عام	/api/v1/reference/countries	GET
عام	/api/v1/reference/countries/{country}/universities	GET
عام	/api/v1/reference/specializations	GET
عام	/api/v1/reference/universities	GET

9. المهارات والأدلة والأدوار المهنية

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/career-roles	GET
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/career-roles/{id}	GET
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/career-roles/{id}/skills	GET
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/evidence	GET
Token + حساب نشط + متعلم	/api/v1/evidence	POST
Token + حساب نشط	/api/v1/evidence/{id}	GET
Token + حساب نشط + أدمن	/api/v1/evidence/{id}/review	PUT
Token + حساب نشط	/api/v1/skills/matrix	GET
Token + حساب نشط	/api/v1/skills/matrix	POST
Token + حساب نشط	/api/v1/skills/matrix/{id}	PUT
Token + حساب نشط	/api/v1/skills/taxonomy	GET

10. المرشد والطلاب

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
Token + حساب نشط + مرشد موثق	/api/v1/mentor/connections	GET
Token + حساب نشط + مرشد موثق	/api/v1/mentor/connections	POST
Token + حساب نشط + مرشد موثق	/api/v1/mentor/connections/{connection}	PATCH
Token + حساب نشط + مرشد موثق	/api/v1/mentor/students	GET
Token + حساب نشط + مرشد موثق	/api/v1/mentor/students/{student}	GET

11. المحادثات والرسائل

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
Token + حساب نشط	/api/v1/connections/{connection}/conversations	POST
Token + حساب نشط	/api/v1/conversations	GET
Token + حساب نشط	/api/v1/conversations/{conversation}	GET
Token + حساب نشط	/api/v1/conversations/{conversation}/chatbot/messages	GET
Token + حساب نشط	/api/v1/conversations/{conversation}/chatbot/messages	POST
Token + حساب نشط	/api/v1/conversations/{conversation}/messages	GET
Token + حساب نشط	/api/v1/conversations/{conversation}/messages	POST
Token + حساب نشط	/api/v1/conversations/{conversation}/read	POST
Token + حساب نشط	/api/v1/conversations/{conversation}/status	GET

12. الإشعارات

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
Token + حساب نشط	/api/v1/notifications	GET
Token + حساب نشط	/api/v1/notifications/preferences	GET
Token + حساب نشط	/api/v1/notifications/preferences	PUT
Token + حساب نشط	/api/v1/notifications/read-all	POST
Token + حساب نشط	/api/v1/notifications/unread-count	GET

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
Token + حساب نشط	<code>/api/v1/notifications/{notification}/read</code>	POST

13. الإعداد والأنظمة

الصلاحية الفعلية	Endpoint	Method
عام	<code>/api/documentation</code>	GET
عام	<code>/api/oauth2-callback</code>	GET
rate-limit 60,1	<code>/api/v1/internal/baseline-items</code>	GET
rate-limit 5,1	<code>/api/v1/setup/create-admin</code>	POST
rate-limit 10,1	<code>/api/v1/setup/create-mentor</code>	POST
عام	<code>/up</code>	GET

6. ملاحظات لازم تتعرف قبل التنفيذ

1. `GET /api/v1/admin/organizations/{organization}/proof-file` ترجع ملفًا للتنزيل (binary)، وليست JSON. استعمل `responseType: 'blob'` في الفرونت.
2. `POST /api/v1/setup/create-admin` و `POST /api/v1/setup/create-mentor` عامّان (بلا توكن) لكنهما محميّان بسر يُقارَن في الكود. أي طلب بدون السر الصحيح يرجّع 403. الفرونت ما بيحتاجهم إطلاقًا — هذولا للاستخدام الإداري من Postman/سكرت فقط.
3. `GET /api/v1/internal/baseline-items` ليس للمستخدمين — يتطلب هيدر `X-Internal-Secret` ويُستدعى من خدمة الـ Data Science فقط.
4. `GET /up` فحص صحة بسيط (health check) — مفيد للمراقبة، ويرجّع صفحة HTML لا JSON.
5. `GET /api/documentation` صفحة Swagger UI — موجودة لكنها فارغة حاليًا (لا يوجد spec مُولّد)، فلا تعتمد عليها. اعتمد على هذا المستند + مجموعة Postman.
6. مسارات خدمة `POST /api/v1/skill-gap` (Data Science) ليست جزءًا من هذا المشروع — هي خدمة FastAPI منفصلة بعنوان ونظام مصادقة مختلفين. لا تخلط بينها وبين `POST /api/v1/skill-match` الخاص بـ Laravel.
7. لا يوجد أي `DELETE` في الـ API كله — الإلغاء يتم بمسارات `withdraw` أو بتغيير حالة.

7. المطلوب من الفرونت عند أي خطأ

أرسل مع التذكرة: ال endpoint + ال HTTP status + قيمة request_id من الرد. بدون request_id ما نقدر نربط الخطأ بالسجل على الإنتاج.