

# Post-Mortem: Kupon v1 z 2026-05-26 — Dlaczego był śmieciowy?

Data: 2026-05-26 | Analiza: po pełnym cyklu pipeline (2x run) Werdykt: **FUNDAMENTALNIE WADLIWY** — 5 krytycznych błędów, 0 postawione (przebudowa na v2)

---

## TL;DR

Kupon v1 miał 5 krytycznych defektów wynikających z 3 luk systemowych: 1. Gate checker nie ma **minimalnego progu safety score** □ Bologna (safety 0.0) przeszła 2. Gate checker stosuje **próg hit  $\geq 7$  na denominator /10** □ Walerter (6/8 = 75%) odrzucona jako “słaba” 3. Pipeline nie ma **walidacji kierunku względem kontekstu** □ Fürth UNDER przy desperackim ataku

---

## 5 Krytycznych Błędów Kuponu v1

### BUG 1: Matryca rozpoczyna się od meczów, które już trwały

**Objaw:** TOP 4 matrycy to Cerundolo (13:00 UTC), Quinn (13:00), Darderi (13:00), Bublik (11:50) — LIVE w momencie budowy kuponu (13:38 UTC).

**Root cause:** Coupon builder sortuje matrycę po safety score DESC. `_filter_past_events()` filtruje picke z sekcji BET, ale **matryca informacyjna wyświetla WSZYSTKIE approved picks** bez oznaczenia “LIVE/STARTED”. Użytkownik widzi je na górze i zakłada, że to bettable.

**Fix potrzebny:** - Matryca powinna oznaczać kickoff < now jako □ STARTED - Alternatywnie: sortować matrycę po kickoff ASC (najpierw najbliższe mecze)

---

### BUG 2: Fürth Shots UNDER 13.5 — sprzeczność kierunku z kontekstem

**Objaw:** Gate approved Fürth Shots UNDER 13.5 mimo że: - Fürth przegrała 0-1 w pierwszym meczu relegation playoff - MUSI atakować u siebie □ więcej strzałów, nie mniej - avg = 13.5 = DOKŁADNIE linia (zero marginesu!) - l5\_avg = 13.8 > linia (ostatnie 5 meczów są OVER!)

**Root cause:** 1. `compute_safety_scores.py` wybrał UNDER bo  $L10\ avg \leq \text{linii}$  ( $13.5 \leq 13.5$ ) — granica kwalifikacyjna bez marginesu 2. Gate checker NIE SPRAWDZA kontekstu sytuacyjnego (awans/spadek, motywacja, leg1 wynik) 3. Brak “motivation override” w `context_checks.py` — SIGNIFICANCE:HIGH flaga nie powoduje rewizji kierunku

#### Dane z DB:

```
{
  "direction": "UNDER",
  "line": 13.5,
  "team_a_avg": 13.5,
  "l5_avg": 13.8,
  "combined_avg": 13.5,
  "margin": 1.0,
  "h2h_blind": true
}
```

**Fix potrzebny:** - Gdy `margin > 0.5` AND `l5_avg` jest po DRUGIEJ stronie linii □ FLAG jako CONFLICTED - `Context_checks` powinien oznaczać relegation/promotion jako `DIRECTION_OVERRIDE_REQUIRED` - Gate checker: jeśli `THREE-WAY CONFLICT + margin ≤ 0.5` □ REJECT lub minimum EXTEND

---

### BUG 3: Bologna/Trento Points U73.5 — safety 0.0 przeszła gate

**Objaw:** Pick z `safety_score = 0.0` (dosłownie ZERO statystycznej przewagi) został APPROVED.

**Root cause:** Gate checker operuje na 19-kryterialnym checkliście (V1-V19). Safety score to zaledwie 1 z 19 kryteriów. Pick z safety 0.0 może przejść 11/19 kryteriów (poprawny fixture, poprawny sport, poprawna liga, etc.) i zostać APPROVED.

**Brak minimalnego progu:** Nigdzie w kodzie nie ma:

```
if safety_score < 0.20:
    reject("MINIMUM_SAFETY_FLOOR")
```

**Fix potrzebny:** - Dodać hard floor: `safety_score < 0.15` → auto-REJECT - Dodać soft floor: `safety_score < 0.30` → auto-EXTEND (nie APPROVE)

---

#### BUG 4: Waltert vs Siniakova (BEST pick dnia!) błędnie w EXTENDED

**Objaw:** Najlepszy pick dnia (L5 5/5, safety 0.47) wyrzucony do EXTENDED pool zamiast APPROVED.

**Root cause:** Gate checker linia 1677:

```
_synthetic_strong = (hit_num >= 7 and l5_num >= 4)
```

Waltert ma `hit_rate_l10 = "6/8"` → `hit_num = 6`. Próg wymaga  $\geq 7$ , ale **przy denominatorze /8** to 75% hit rate! Próg jest dostosowany do denominatora /10, nie do rzeczywistego %.

**Problem arytmetyczny:** -  $6/8 = 75\%$  → BETTER than  $7/10 = 70\%$ ! - Ale `hit_num = 6 < 7` → FAIL

**Dodatkowa kara:** SYNTHETIC\_DATA\_WEAK: `source=db-synthetic`, `hit=6/8` → automatyczny EXTEND

**Fix potrzebny:**

```
# Use percentage, not absolute number:
_synthetic_strong = (hit_rate_val >= 0.70 and l5_num >= 4)
# OR: normalize to /10:
_hit_normalized = round(hit_rate_val * 10)
_synthetic_strong = (_hit_normalized >= 7 and l5_num >= 4)
```

---

#### BUG 5: Brak kickoff-guard w sekcji SINGLE BETS

**Objaw:** Marikina (08:00 UTC) pojawia się w matrycy jako #8 pick.

**Root cause:** `_filter_past_events()` działa poprawnie na liście approved PRZED budową kuponów, ale matryca jest generowana z pełnej listy `gate_results` BEZ tego filtra.

**Kod (coupon\_builder.py:2022):**

```
all_approved = _filter_past_events(gr.get("approved", [])) # ← filtruje
```

Ale matryca renderowana w innej funkcji bierze CAŁĄ approved listę z `gate_results` bez filtrowania.

---

#### Diagram przyczynowo-skutkowy

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| PIPELINE GAP                  | → EFEKT NA KUPONIE      |
| Gate: brak min safety floor   | → Bologna 0.0 approved  |
| Gate: hit_num vs hit_rate_val | → Waltert 6/8 demoted   |
| Gate: brak context override   | → Fürth UNDER approved  |
| Builder: matryca bez filtra   | → Started events na top |
| Builder: sort by safety only  | → Misleading hierarchy  |

---

## Wpływ na bankroll

| Scenariusz              | Wpływ                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gdyby postawiony v1     | Prawdopodobna strata 5-7 PLN (Fürth wrong direction, Bologna no edge) |
| v2 (przebudowany)       | Oczekiwana wartość: +2-4 PLN                                          |
| Oszczędzone przez audyt | ~7 PLN potencjalnych strat                                            |

## Rekomendacje zmian w kodzie (priorytet)

| # | Plik                     | Zmiana                                                            | Priorytet  |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | gate_checker.py          | Dodać safety_floor = 0.15<br>□ auto-REJECT                        | □ CRITICAL |
| 2 | gate_checker.py          | Zmienić hit_num >= 7 na<br>hit_rate_val >= 0.70                   | □ CRITICAL |
| 3 | gate_checker.py          | Dodać safety < 0.30 □<br>auto-EXTEND                              | □ HIGH     |
| 4 | context_checks.py        | DIRECTION_OVERRIDE przy<br>relegation/promotion + margin<br>≤ 0.5 | □ HIGH     |
| 5 | coupon_builder.py        | Filtrować matrycę przez<br>_filter_past_events                    | □ MEDIUM   |
| 6 | coupon_builder.py        | Oznaczać STARTED events w<br>matrycy                              | □ MEDIUM   |
| 7 | compute_safety_scores.py | Flag CONFLICTED gdy l5_avg<br>contradicts direction               | □ HIGH     |

## Lekcje dla orchestratora

1. **ZAWSZE** sprawdzaj kickoff vs current time **PRZED** prezentacją kuponu użytkownikowi
2. **NIGDY** nie akceptuj safety=0.0 w jakimkolwiek kuponie — nawet jeśli gate APPROVED
3. Przy margin < 0.5: weryfikuj kierunek kontekstowo (relegacja, forma ostatnich 5, motywacja)
4. Nie ufaj gate\_score 11/19 = APPROVED bez walidacji edge'a — 11/19 to checklist formalny, nie merytoryczny
5. Waltter-type picks (L5 5/5 ale niski gate) = always rescue — hit rate consistency > data completeness

Wygenerowano: 2026-05-26T16:00 CET