

API v1

Dokumentacja integracji

Serwery. Instalacje. Dostęp. Administracja gry.

<https://eserv.pl/api/v1>

- 01 Pobierz template i node
- 02 Zweryfikuj plan instalacji
- 03 Utwórz i śledź operację

Pierwsze żądanie

Start integracji w trzech krokach.

Utwórz token w Account / API tokens, przypisz serwery i zakres servers.read. Sekret jest widoczny tylko raz. Przechowuj go po stronie backendu integracji.

```
# Bash / curl; TOKEN pobierz z bezpiecznego środowiska
export API="https://eserv.pl/api/v1"
curl --fail-with-body -sS "$API/servers?sort=address&limit=25" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Odpowiedzi sukcesu zawierają data i requestId. Listy stronicowane dodają nextCursor. Błędy zawierają error.code, error.message i requestId. Zachowuj identyfikator żądania w logach integracji.

Mapa dokumentacji

- 03 Tokeny i uprawnienia
- 04 Lista i szczegóły serwera
- 05 Template, node i plan instalacji
- 06 Utworzenie serwera i idempotencja
- 07 Operacje i obsługa błędów
- 08 Power i backupy
- 09 Konta i dostęp do serwera
- 10 Administratorzy AMXX
- 11 Pełna lista endpointów
- 12 Zasady integracji i zakres kontraktu

Przykłady używają danych demonstracyjnych. Podstaw własne identyfikatory, wersje template, adresy i zmienne zwrócone przez API.

Tokeny i uprawnienia

Zakres tokenu i aktualne uprawnienia właściciela działają łącznie.

Obszar	Zakresy tokenu
Serwery i pomiary	servers.read, resources.read
Power i backupy	servers.power, backups.read, backups.create
Instalacja	templates.read, nodes.read, servers.create
Operacje	operations.read
Konta	users.read, users.create
Dostęp do serwera	members.read, members.write
Admini AMXX	game-admins.read, game-admins.write

Endpointy instalacji, katalogów, kont i członkostwa wymagają administratora panelu. Uprawnienia do konkretnego serwera nadal ogranicza przypisanie serwera do tokenu. Role i stan konta są sprawdzane przy każdym żądaniu.

Polityka Install servers

Token instalacyjny określa dozwolone nodeIds, templateIds, budżet maxServers oraz limity maxCpu i maxMemoryMb na serwer. Nowo utworzony serwer zostaje przypisany do tego tokenu.

Budżet utworzeń obejmuje także nieudane i niepewne przyjęcia. Usunięcie serwera go nie odnawia. Token nie otrzymuje automatycznie dostępu do wszystkich przyszłych serwerów.

Nagłówki i limity

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: order-20260927-000001
```

120 żądań/minutę na token. Po 429 respektuj Retry-After. Idempotency-Key dotyczy tworzenia serwera, backupu i akcji power. Sam token API nie może zarządzać tokenami.

Serwery i ich stan

GET /servers · GET /servers/{id} · GET /servers/{id}/resources

id to kanoniczny UUID, a number to globalny numer serwera. Wszystkie ścieżki /servers/{id} przyjmują obie formy, np. /servers/101.

Parametr listy	Znaczenie
sort	id (domyślnie), number, name, address; IP i port porównywane numerycznie
search / status	Wyszukiwanie i filtr stanu
game / node	Catalog ID gry / UUID node albo local
limit / after	1-100, domyślnie 50 / UUID z nextCursor

Kolejne strony pobieraj z tym samym sortowaniem i filtrami. Cursor dotyczy bieżącego inwentarza. Po invalid_cursor rozpocznij pobieranie od pierwszej strony.

Najważniejsze pola odpowiedzi

Grupa	Pola
Identyfikacja	id, number, name, provider, catalogId, node, template
Stan	status, runtimeStatus, available, stale, observedAt, desiredState
Połączenie i limity	ports, limits, uptimeSeconds
Instalacja i gra	installation, game
Integracja	capabilities, links; resourceUsage w detail z resources.read

Lista korzysta z okresowo odświeżanego inwentarza; szczegóły odpytują runtime. available=false / stale=true / status=unknown oznacza brak świeżego potwierdzenia. Nie traktuj go jak stopped.

game opisuje odpowiedź samej gry, niezależnie od procesu. null oznacza brak pomiaru lub obsługi. /resources zwraca ostatnią próbkę; przy braku świeżej próbki observedAt i resources są null.

Przygotowanie instalacji

Wybierz opublikowany template Native i pulę portów.

Krok	Endpoint	Wynik
1	GET /templates	ID, wersje, wymagane porty i zmienne
2	GET /nodes	Dostępne lokalizacje
3	GET /nodes/{id}/allocations	Skonfigurowane IP i pule TCP/UDP
4	POST /servers/plan	Walidacja kompletnego żądania

Plik provision.json

```
{
  "nodeId": "NODE_UUID",
  "templateId": "TEMPLATE_ID",
  "templateVersion": 2,
  "name": "Nowy serwer",
  "resourceLimits": { "cpu": 1, "memoryMb": 1024 },
  "bindings": [
    { "key": "game", "hostIp": "192.0.2.10", "host": "auto" }
  ],
  "variables": {}
}
```

To przykład struktury, nie gotowa konfiguracja dowolnej gry. Użyj aktualnej wersji template, wszystkich wymaganych bindings i jego zmiennych. Adres 192.0.2.10 jest demonstracyjny.

```
curl --fail-with-body -sS "$API/servers/plan" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data-binary @provision.json
```

Plan nie rezerwuje portów. Tworzenie ponownie weryfikuje dostępność pod blokadą. Wartość auto wybiera port z przypisanej puli; powiązane porty TCP/UDP używają wspólnego IP i portu.

Utworzenie serwera

POST /servers · servers.create + polityka instalacji

```
curl --fail-with-body -sS -D admission.headers \  
"$API/servers" \  
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "Idempotency-Key: order-20260927-000001" \  
--data-binary @provision.json
```

202 Accepted potwierdza przyjęcie zadania. Nagłówek Location wskazuje /api/v1/operations/{id}. Zapisz identyfikator operacji oraz użyty klucz przed następnym krokiem integracji.

Jedno zamówienie, jeden klucz

Sytuacja	Działanie
Ten sam klucz i payload	Wraca ta sama operacja; Idempotency-Replayed: true
Ten sam klucz, inny payload	409; nie zmieniaj treści już złożonego zamówienia
Timeout lub wynik uncertain	Sprawdź operację. Zachowaj klucz; nie twórz nowego zlecenia
Nowa, niezależna instalacja	Nowy trwały klucz i osobny zapis zamówienia

Klucz ma 16-128 znaków: litery, cyfry, myślnik lub podkreślenie. Przestrzeń kluczy instalacji jest oddzielna od backup/power.

Co oznacza zakończona instalacja

Pliki i kontener są przygotowane, numer pochodzi z centralnej bazy, a serwer gry pozostaje wyłączony. Uruchomienie jest osobną, świadomą akcją power.

Publiczny provisioning obejmuje wyłącznie opublikowane template Native. Żądanie nie może zawierać własnych skryptów, obrazów, ścieżek mountów ani komend startowych.

Operacje i błędy

GET /operations · GET /operations/{id} · operations.read

Lista operacji należy do tokenu, jest sortowana od najnowszych i pokazuje stan przyjęcia. Aktualny wynik oraz postęp odczytaj przez links.self lub Location. Limit listy: 1-100, domyślnie 50; after przyjmuje UUID kursora.

Stan instalacji	Interpretacja
dispatching / accepted	Zlecenie jest przekazywane lub zostało przyjęte
uncertain	Niepotwierdzony wynik wysłania; sprawdź tę samą operację
running	Instalacja trwa; użyj stage i percent
completed	Instalacja zakończona; gra pozostaje wyłączona
failed	Instalacja nieudana; sprawdź wynik przed nową próbą

Odpytuj z umiarkowanym odstępem, np. co 3-5 sekund, i zwiększaj go przy długiej operacji. Jest to zalecenie klienta, nie wymagany interwał protokołu.

Reakcje klienta

HTTP	Obsługa
400	Popraw payload lub cursor; nie ponawiaj bez zmian
401 / 403	Zweryfikuj token, rolę i zakres uprawnień
404	Zasób nie istnieje lub nie jest już dostępny dla tokenu
409	Rozróżnij konflikt, wersję ETag i niepewne przyjęcie
428	Dołącz aktualny If-Match przy edycji adminów gry
429	Odczekaj czas z Retry-After
5xx / brak odpowiedzi	Odczytaj wynik operacji; zachowaj klucz idempotencji

409 z data.status=uncertain nie oznacza bezpiecznej zgody na ponowną instalację. Panel nie wysyła automatycznie ponownie niepewnego zlecenia.

Power i backupy

Sterowanie i kopie zapasowe jako operacje asynchroniczne.

Start, stop i restart

```
curl --fail-with-body -sS "$API/servers/101/power" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: power-20260927-000001" \
--data '{"action":"start"}
```

Dozwolone akcje: start, stop, restart. Wymagane servers.power oraz server.power właściciela tokenu. Zakończenie operacji potwierdza wykonanie akcji; gotowość gry sprawdź osobno w detail.

Lista kopii

GET /servers/{id}/backups wymaga backups.read i odpowiedniego dostępu właściciela. Lista jest sortowana po nazwie; after przyjmuje nazwę kopii. Limit: 1-100, domyślnie 50.

Pole kopii	Znaczenie
name / kind	Nazwa oraz typ: file albo directory
sizeBytes	Rozmiar lub null
modifiedAt	Czas modyfikacji lub null

Utworzenie kopii Native

```
curl --fail-with-body -sS "$API/servers/101/backups" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: backup-20260927-000001" \
--data '{"name":"Before-update"}
```

Wymagane backups.create po stronie tokenu i właściciela. Odpowiedź jest asynchroniczna, z Location. Nazwa jest opcjonalna; kontrakt publiczny nie udostępnia przywracania, usuwania ani pobierania archiwum.

Konta i dostęp

Administrator panelu zarządza kontami user i przypisaniem serwerów.

Nowe konto

```
POST /api/v1/users
Authorization: Bearer <TOKEN>
Content-Type: application/json

{"username":"client01","password":"<HASLO_8_DO_128_ZNAKOW>"}
```

Wymagany zakres users.create; odpowiedź 201. Nazwa: 1-12 liter, cyfr, kropek, podkreśleń lub myślników. Konto zawsze ma rolę user. Konflikt unikalnej nazwy daje 409.

GET /users z users.read zwraca id, username, role i enabled. Limit wynosi 1-100; after to liczbowe ID. Po niepewnej odpowiedzi tworzenia odszukaj użytkownika po nazwie, zamiast zakładać kolejne konto.

Przypisanie do serwera

```
PUT /api/v1/servers/101/members/USER_ID
Authorization: Bearer <TOKEN>
Content-Type: application/json

{"preset":"server-admin"}
```

Preset	Dostęp
viewer	Odczyt konsoli
console-operator	Konsola, komendy gry i power
server-admin	Powyższe oraz pliki, backupy, harmonogramy i SFTP

Żaden preset nie daje terminala, edycji CPU/IP/portów ani środowiska startowego. PUT zastępuje przypisanie, DELETE je usuwa. GET /servers/{id}/members zwraca członków i presetu.

Zmiany wymagają members.write, roli administratora panelu i serwera w tokenie. Dotyczą standardowych kont user; nie zmieniają operatora ani superadmina. Dostęp SFTP nie oznacza publicznego endpointu wydawania hasła.

Administratorzy AMXX

CS 1.6 / ReHLDS · kontrola wersji pliku przez ETag

1. Pobierz wpisy i wersję

```
curl --fail-with-body -sS -D admins.headers \  
"$API/servers/101/game-admins" \  
-H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Odpowiedź zawiera provider=amxx, entries, unmanaged i version. Nagłówek ETag zawiera cytowany skrót wersji. GET wymaga game-admins.read i fs.read właściciela.

2. Dodaj lub zmień admina

```
curl --fail-with-body -sS -X PUT \  
"$API/servers/101/game-admins/STEAM_0:1:123" \  
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H 'If-Match: "AKTUALNY_SKROT_Z_ETAG"' \  
--data '{"flags":"bcdefiju"}'
```

Użyj dokładnej wartości ETag razem z cudzysłowami. Mutacje wymagają game-admins.write oraz fs.read i fs.write. Flagi to 1-25 liter a-y. DELETE na tej samej ścieżce usuwa wpis i również wymaga If-Match.

Wynik	Co dalej
Zapis udany	Zachowaj nową wersję; odpowiedź może zawierać snapshotId i warning
409 - stara wersja	Ponownie pobierz listę, uzgodnij zmianę i użyj nowego ETag
428	Brakuje prawidłowego If-Match

Zapis tworzy snapshot i atomowo zamienia plik. Komentarze oraz niestandardowe wpisy są zachowywane; hasła nie są ujawniane. Nieobsługiwany format autoryzacji blokuje modyfikację danego wpisu.

API nie wykonuje automatycznie komendy przeładowania adminów. Adaptery SourceMod i CS2 nie należą do obecnego kontraktu.

Referencja endpointów

Wszystkie ścieżki poniżej są względne wobec /api/v1.

Metoda	Ścieżka	Scope
GET	/servers	servers.read
GET	/servers/{id}	servers.read
GET	/servers/{id}/resources	resources.read
GET	/templates	templates.read
GET	/nodes	nodes.read
GET	/nodes/{id}/allocations	nodes.read
POST	/servers/plan	servers.create
POST	/servers	servers.create
GET	/operations	operations.read
GET	/operations/{id}	operations.read
POST	/servers/{id}/power	servers.power
GET	/servers/{id}/backups	backups.read
POST	/servers/{id}/backups	backups.create
GET	/users	users.read
POST	/users	users.create
GET	/servers/{id}/members	members.read
PUT / DELETE	/servers/{id}/members/{userId}	members.write
GET	/servers/{id}/game-admins	game-admins.read
PUT / DELETE	/servers/{id}/game-admins/{steamId}	game-admins.write

Scope jest warunkiem koniecznym. Nadal obowiązują rola, aktualne uprawnienia właściciela, przypisanie serwera i ewentualna polityka instalacji.

Kontrakt i zasady integracji

Stan dokumentacji: 27 września 2026 / rewizja 6c2adf2.

Zasady, które warto wdrożyć w kliencie

Przechowuj UUID jako identyfikator techniczny; globalny number pokazuj użytkownikowi.

Zapisuj klucz idempotencji i ID operacji razem z zamówieniem. Timeout nie dowodzi, że operacja się nie wykonała.

Oddzielaj stan kontenera od odpowiedzi gry. Nie zamieniaj unknown ani null na stopped lub 0.

Odczytuj capabilities i szanuj aktualne uprawnienia; dostęp może zostać cofnięty podczas działania integracji.

Obsługuj stronicowanie, Retry-After i konflikty ETag. Nie loguj tokenów ani haseł.

Poza API v1 w tym wydaniu

Provisioning legacy LinuxGSM/OVHcloud, tworzenie operatorów, usuwanie kont i reset haseł, admini SourceMod/CS2, publiczne zapisy addonów/konfiguracji/harmonogramów, wydawanie haseł SFTP oraz wieloodbiorcowe webhooki integracyjne.

Źródła kontraktu

Plik w repozytorium	Rola
docs/pro/openapi-v1.json	Schematy żądań, odpowiedzi i ścieżki API
docs/pro/API-V1-GUIDE.md	Zasady działania i przepływy integracji

PDF opisuje wdrożony kontrakt. Przykłady nie zawierają prawdziwych sekretów ani gwarantowanych identyfikatorów template. Przed instalacją pobierz aktualny katalog i wykonaj plan.

Weryfikacja wydania

295 testów backendu i 5 testów UI. Na środowisku produkcyjnym sprawdzono odczyty API i plan instalacji. Rzeczywiste tworzenie nowego serwera przez API nie było częścią produkcyjnego testu tego wydania.