




Performances

Les valeurs sont estimées et peuvent varier. Le [calcul du score lié aux performances](#) repose directement sur ces statistiques. [Affichez la calculatrice.](#)

▲ 0–49 ■ 50–89 ● 90–100



STATISTIQUES

[Expand view](#)

- First Contentful Paint

0,7 s

- ▲ Largest Contentful Paint

9,5 s

- Total Blocking Time

70 ms


- ▲ Cumulative Layout Shift

0,439

- Speed Index

0,8 s

[Consultez la carte proportionnelle](#)



Afficher les audits pertinents pour : [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

DIAGNOSTIC

⚠ Éviter les changements de mise en page importants — 1 décalage de mise en page trouvé [^](#)

Voici les décalages de mise en page les plus importants observés sur la page. Chaque élément du tableau représente un unique décalage de mise en page et montre l'élément qui a été le plus décalé. Des causes possibles du décalage de mise en page se trouvent sous chaque élément. Il est possible que certains de ces décalages de mise en page ne soient pas inclus dans la valeur de la métrique CLS en raison du [fenêtrage](#). [Découvrez comment améliorer le CLS.](#) [CLS](#)

Élément	Score de décalage de mise en page
 <p>A propos de moi Devenir photographe était pour moi une évidence. Comme si j'y é...</p> <pre><div id="about"></pre>	0,439
<p>...</p> <pre></pre>	Élément multimédia sans taille explicite

⚠ Élément identifié comme "Largest Contentful Paint" — 9 550 ms [^](#)


Il s'agit de l'élément identifié comme "Largest Contentful Paint" dans la fenêtre d'affichage. [En savoir plus cette métrique](#) [LCP](#)


Élément
<p>...</p> <pre></pre>

Phase	% du LCP	Durée
TTFB	2%	170 ms
Délai de chargement	18%	1 750 ms
Temps de chargement	31%	2 950 ms
Délai de rendu	49%	4 690 ms

⚠ Diffusez des images aux formats nouvelle génération — Économies potentielles de 9 039 Kio ▾



Les formats d'image comme WebP et AVIF proposent souvent une meilleure compression que PNG et JPEG. Par conséquent, les téléchargements sont plus rapides et la consommation de données est réduite. [En savoir plus sur les formats d'image récents](#) LCP FCP



URL	Taille de la ressource	Économies potentielles
GitHub Utility 1st Party	20 746,8 KiB	9 039,5 KiB
 ...  body > div#about > div.picture > img 	5 561,6 KiB	3 157,4 KiB
 div.gallery > div.gallery-items- row > div.item-column > img.gallery-item 	2 105,8 KiB	1 759,8 KiB
... <img src=". ./assets/images/slid	6 129,4 KiB	1 229,4 KiB
... ... <img src=". ./assets/images/slid	1 859,8 KiB	970,8 KiB



URL	Taille de la ressource	Économies potentielles
<pre>er/nicholas-green- nPz8akkUmDI-unsplash.jpg" class="d-block w-100" alt="..."></pre> 	...	1 625,1 KiB 959,6 KiB
<div>#contact > div.container > div.picture > img </div> 	...entreprise/mateus- ca...jpg (ninacarducci.github.io)	1 878,9 KiB 928,0 KiB
<div.gallery >="" ><="" <img="" class="gallery-item img- fluid" data-gallery-="" div="" div.gallery-items-="" div.item-column="" img.gallery-item="" row="" src="./assets/images/gall ery/entreprise/mateus- campos-felipe- Fsgzm8N0hIY-unspla..." tag="Entreprises"> ... </div.gallery>	...slider/ryoji- iwa....jpg (ninacarducci.github.io)	1 586,2 KiB 34,5 KiB


⚠ Dimensionnez correctement les images — Économies potentielles de 22 286 Kio ^

Diffusez des images de taille appropriée afin d'économiser des données mobiles et de réduire le temps de chargement. [Découvrez comment dimensionner les images.](#) LCP FCP

URL	Taille de la ressource	Économies potentielles
GitHub Utility 1st Party	22 730,4 KiB	22 285,8 KiB
	...mariage/jakob-owens-SiniLJkXhMc-unsplash.jpg (ninacarducci.github.io)	6 129,4 KiB 6 102,4 KiB
div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item <pre></pre>		
	...portraits/nino-van-....jpg (ninacarducci.github.io)	2 468,4 KiB 2 454,9 KiB
div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item <pre></pre>		
	...images/nina.png (ninacarducci.github.io)	2 105,8 KiB 1 974,2 KiB
body > div#about > div.picture > img <pre></pre>		
	...entreprise/mateus-ca....jpg (ninacarducci.github.io)	1 878,9 KiB 1 867,6 KiB

URL	Taille de la ressource	Économies potentielles
		
<pre>div.gallery > div.gallery-items- row > div.item-column > img.gallery-item </pre> 	...mariage/hannah- bu....jpg (ninacarducci.github.io)	1 737,0 KiB 1 722,5 KiB
	...	
<pre>div#contact > div.container > div.picture > img </pre> <pre>...</pre> <pre></pre>	images/camera.png (ninacarducci.github.io)	1 625,1 KiB 1 574,5 KiB
	...slider/ryoji- iwa....jpg (ninacarducci.github.io)	1 586,2 KiB 1 449,0 KiB

URL	Taille de la ressource	Économies potentielles
 <div>div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item </div>	1 437,7 KiB	1 427,2 KiB
 <div>div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item </div>	1 073,6 KiB	1 067,7 KiB
 <div>div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item </div>	1 011,6 KiB	994,8 KiB

URL	Taille de la ressource	Économies potentielles
<pre>wnX-fXzB6Cw- unsplash.jpg"></pre>  <p>div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item </p>	...portraits/ade-tunji-rVkhWWZFAAtQ-unsplash.jpg (ninacarducci.github.io)	979,0 KiB 961,3 KiB
 <p>div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item </p>	...entreprise/jason-goo....jpg (ninacarducci.github.io)	697,8 KiB 689,6 KiB

⚠ Éliminez les ressources qui bloquent le rendu — Économies potentielles de 430 ms ^

Des ressources bloquent la première visualisation (first paint) de votre page. Envisagez de diffuser des feuilles JS/CSS essentielles en ligne et de différer la diffusion de toutes les feuilles JS/de style non essentielles. [Découvrez comment éliminer les ressources qui bloquent l'affichage.](#) LCP FCP

Afficher les ressources tierces (2)

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
GitHub Utility 1st Party	71,6 KiB	210 ms
...bootstrap/bootstrap.bundle.js (ninacarducci.github.io)	44,4 KiB	120 ms
...bootstrap/bootstrap.css (ninacarducci.github.io)	27,2 KiB	80 ms
jQuery CDN Cdn	30,5 KiB	280 ms
/jquery-3.4.1.min.js (code.jquery.com)	30,5 KiB	280 ms
Google Fonts Cdn	1,6 KiB	200 ms
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1,6 KiB	200 ms

▲ Encdez les images de manière efficace — Économies potentielles de 1 955 Kio ^

Les images optimisées se chargent plus rapidement et consomment moins de données mobiles.

[Découvrez comment encoder efficacement des images.](#) LCP FCP

URL	Taille de la ressource	Économies potentielles
GitHub Utility 1st Party	5 561,6 KiB	1 955,4 KiB
 ... >	5 561,6 KiB	1 955,4 KiB

▲ Réduisez la taille des ressources CSS — Économies potentielles de 5 Kio ^

La minimisation des fichiers CSS peut réduire la taille des charges utiles de réseau. [Découvrez comment minimiser des fichiers CSS.](#) LCP FCP

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
GitHub Utility 1st Party	27,2 KiB	5,3 KiB
...bootstrap/bootstrap.css (ninacarducci.github.io)	27,2 KiB	5,3 KiB

▲ Réduisez la taille des ressources JavaScript — Économies potentielles de 16 Kio ^

La minimisation des fichiers JavaScript peut réduire la taille des charges utiles et la durée d'analyse des scripts. [Découvrez comment les minimiser.](#) LCP FCP

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
GitHub Utility 1st Party	43,5 KiB	16,2 KiB
...bootstrap/bootstrap.bundle.js (ninacarducci.github.io)	43,5 KiB	16,2 KiB

▲ Réduisez les ressources CSS inutilisées — Économies potentielles de 25 Kio

Réduisez les règles inutilisées des feuilles de style et différez les ressources CSS non utilisées pour le contenu au-dessus de la ligne de flottaison afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. [Découvrez comment réduire les ressources CSS non utilisées.](#) LCP FCP

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
GitHub Utility 1st Party	26,4 KiB	25,3 KiB
...bootstrap/bootstrap.css (ninacarducci.github.io)	26,4 KiB	25,3 KiB

▲ Réduisez les ressources JavaScript inutilisées — Économies potentielles de 31 Kio

Réduisez les ressources JavaScript inutilisées et différez le chargement des scripts tant qu'ils ne sont pas requis afin de réduire la quantité d'octets consommés par l'activité réseau. [Découvrez comment réduire les ressources JavaScript inutilisées.](#) LCP FCP

URL	Taille de transfert	Économies potentielles
GitHub Utility 1st Party	43,5 KiB	30,6 KiB
...bootstrap/bootstrap.bundle.js (ninacarducci.github.io)	43,5 KiB	30,6 KiB
...js/src/tooltip.js	3,9 KiB	3,2 KiB
...js/src/dropdown.js	2,9 KiB	2,1 KiB
...js/src/carousel.js	3,3 KiB	1,8 KiB
...js/src/modal.js	2,3 KiB	1,7 KiB
...js/src/collapse.js	1,8 KiB	1,3 KiB

■ Évitez d'énormes charges utiles de réseau — La taille totale était de 30 352 Kio

Les charges utiles des grands réseaux coûtent de l'argent réel aux utilisateurs et sont fortement corrélées aux délais de chargement interminables. [Découvrez comment réduire la taille des](#)

charges utiles.

URL	Taille de transfert
GitHub Utility 1st Party	26 396,8 KiB
...mariage/jakob-owens-SiniLJkXhMc-unsplash.jpg (ninacarducci.github.io)	6 130,1 KiB
...slider/edward-ci....jpg (ninacarducci.github.io)	5 562,3 KiB
...portraits/nino-van-....jpg (ninacarducci.github.io)	2 469,1 KiB
...images/nina.png (ninacarducci.github.io)	2 106,5 KiB
...entreprise/mateus-ca....jpg (ninacarducci.github.io)	1 879,6 KiB
...slider/nicholas-....jpg (ninacarducci.github.io)	1 860,5 KiB
...mariage/hannah-bu....jpg (ninacarducci.github.io)	1 737,6 KiB
...images/camera.png (ninacarducci.github.io)	1 625,8 KiB
...slider/ryoji-iwa....jpg (ninacarducci.github.io)	1 586,9 KiB
...concerts/austin-ne....jpg (ninacarducci.github.io)	1 438,4 KiB

Diffusez des éléments statiques grâce à des règles de cache efficaces — **20 ressources trouvées**

Une longue durée de vie du cache peut accélérer les visites répétées sur votre page. [En savoir plus sur les règles efficaces liées au cache](#)

URL	Cache de la valeur TTL	Taille de transfert
GitHub Utility 1st Party		30 240 KiB
...mariage/jakob-owens-SiniLJkXhMc-unsplash.jpg (ninacarducci.github.io)	10min	6 130 KiB
...slider/edward-ci....jpg (ninacarducci.github.io)	10min	5 562 KiB
...portraits/nino-van-....jpg (ninacarducci.github.io)	10min	2 469 KiB
...images/nina.png (ninacarducci.github.io)	10min	2 106 KiB
...entreprise/mateus-ca....jpg (ninacarducci.github.io)	10min	1 880 KiB
...slider/nicholas-....jpg (ninacarducci.github.io)	10min	1 861 KiB
...mariage/hannah-bu....jpg (ninacarducci.github.io)	10min	1 738 KiB
...images/camera.png (ninacarducci.github.io)	10min	1 626 KiB


URL	Cache de la valeur TTL	Taille de transfert
...slider/ryoji-iwa....jpg (ninacarducci.github.io)	10min	1 587 KiB
...concerts/austin-ne....jpg (ninacarducci.github.io)	10min	1 438 KiB
...entreprise/ali-morsh....jpg (ninacarducci.github.io)	10min	1 074 KiB
...concerts/aaron-pau....jpg (ninacarducci.github.io)	10min	1 012 KiB
...portraits/ade-tunji-rVkhWWZFAtQ-unsplash.jpg (ninacarducci.github.io)	10min	980 KiB
...entreprise/jason-goo...jpg (ninacarducci.github.io)	10min	698 KiB
...bootstrap/bootstrap.bundle.js (ninacarducci.github.io)	10min	44 KiB
...bootstrap/bootstrap.css (ninacarducci.github.io)	10min	27 KiB
/assets/maugallery.js (ninacarducci.github.io)	10min	3 KiB
/assets/style.css (ninacarducci.github.io)	10min	2 KiB
...images/instagram.png (ninacarducci.github.io)	10min	1 KiB
/assets/scripts.js (ninacarducci.github.io)	10min	1 KiB

Les éléments d'image ne possèdent pas de `width` ni de `height` explicites

Indiquez une largeur et une hauteur explicites sur les éléments d'image afin de réduire les décalages de mise en page et d'améliorer le CLS. [Découvrez comment définir les dimensions de l'image.](#) [CLS](#)

URL
GitHub Utility 1st Party
...
<pre>></pre> 
<pre>div#contact > div.container > div.picture > img </pre> 
<pre>body > div#about > div.picture > img </pre> 

URL

[a.png">](#)

ul > li > a.social-link > img

... images/instagram.png (ninacarducci.github.io)

○ Réduire au maximum l'utilisation de code tiers — Le thread principal a été bloqué par du code tiers pendant 220 ms

Le code tiers peut affecter considérablement les performances de chargement des pages. Limitez le nombre de fournisseurs tiers redondants, et essayez de charger du code tiers une fois le chargement de votre page terminé. [Découvrez comment réduire l'impact du code tiers.](#) TBT

Tiers	Taille de transfert	Durée de blocage du thread principal
jQuery CDN Cdn	30 KiB	223 ms
/jquery-3.4.1.min.js (code.jquery.com)	30 KiB	223 ms
Google Fonts Cdn	78 KiB	0 ms
...v18/UcCO3FwrK....woff (fonts.gstatic.com)	30 KiB	0 ms
...v14/rnCu-xNNw....woff2 (fonts.gstatic.com)	16 KiB	0 ms
...v14/rnCu-xNNw....woff2 (fonts.gstatic.com)	15 KiB	0 ms
...v14/rnCr-xNNw....woff2 (fonts.gstatic.com)	14 KiB	0 ms
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	2 KiB	0 ms

○ Évitez les tâches longues dans le thread principal — 1 tâche longue trouvée

Indique les tâches les plus longues du thread principal, ce qui est utile pour identifier celles qui entraînent le plus de retard. [Découvrez comment éviter les longues tâches du thread principal.](#)

TBT

URL	Heure de début	Durée
jQuery CDN Cdn		273 ms
/jquery-3.4.1.min.js (code.jquery.com)	544 ms	273 ms

○ Évitez de créer des chaînes de requêtes critiques — 10 chaînes trouvées

Les chaînes de demandes critiques ci-dessous vous montrent quelles ressources sont chargées avec une priorité élevée. Envisagez de réduire la longueur des chaînes et la taille de

téléchargement des ressources ou de reporter le téléchargement de ressources inutiles afin d'améliorer le chargement des pages. [Découvrez comment éviter de créer des chaînes de demandes critiques.](#)

Latence de chemin d'accès critique maximale : **435,815 ms**

Navigation initiale



Plus d'informations sur les performances de votre application. Ces chiffres n'ont pas d'[incidence directe](#) sur le score lié aux performances.

AUDITS RÉUSSIS (20)

[Hide](#)

● Différez le chargement des images hors écran

[^](#)

Envisagez de charger des images masquées ou hors écran après le chargement de toutes les ressources essentielles afin de réduire le délai avant interactivité. [Découvrez comment différer les images hors écran.](#) [LCP](#) [FCP](#)

● Activez la compression de texte

[^](#)

Les ressources textuelles doivent être diffusées compressées (Gzip, Deflate ou Brotli) pour réduire le nombre total d'octets du réseau. [En savoir plus sur la compression de texte](#) [LCP](#) [FCP](#)

● Connectez-vous à l'avance aux origines souhaitées

[^](#)

Envisagez d'ajouter les indices de ressources preconnect ou dns-prefetch pour établir les premières connexions avec des origines tierces importantes. [Découvrez comment établir des préconnexions aux origines requises.](#) [LCP](#) [FCP](#)

● Le temps de réponse initial du serveur était court — Le document racine a pris 130 ms ^

Le temps de réponse du serveur pour le document principal doit rester court, car toutes les autres requêtes en dépendent. [En savoir plus sur la métrique "Time to First Byte"](#) LCP FCP

URL	Temps passé
GitHub Utility 1st Party	130 ms
https://nинacarducci.github.io	130 ms

● Évitez les redirections de page multiples ^

Les redirections entraînent des retards supplémentaires avant que la page ne puisse être chargée.

[Découvrez comment éviter les redirections de page.](#) LCP FCP

● Utilisez des formats vidéo pour le contenu animé ^

Les grandes images GIF sont inefficaces pour diffuser du contenu animé. Envisagez d'utiliser des vidéos MPEG4/WebM pour les animations et PNG/WebP pour les images statiques au lieu d'images GIF afin d'économiser des octets réseau. [En savoir plus sur les formats vidéo efficaces](#)

LCP FCP

● Supprimez les modules en double dans les groupes JavaScript ^

Supprimez les modules JavaScript volumineux et en double de vos groupes pour réduire les débits d'octets superflus sur le réseau. LCP FCP

● Évitez d'utiliser de l'ancien code JavaScript dans les navigateurs récents ^

Les polyfills et les transformations permettent aux anciens navigateurs d'utiliser les nouvelles fonctionnalités JavaScript. Dans la majorité des cas cependant, ils ne sont pas nécessaires aux navigateurs récents. Adoptez une stratégie de déploiement de script récente pour votre groupe JavaScript : utilisez la détection de fonctionnalité module/nomodule pour réduire la quantité de code envoyée aux navigateurs récents tout en continuant de prendre en charge les plus anciens.

[Découvrez comment utiliser le code JavaScript récent.](#) LCP FCP

● Précharger l'image Largest Contentful Paint ^

Si l'élément LCP est ajouté de façon dynamique à la page, préchargez l'image pour améliorer le LCP. [En savoir plus sur le préchargement d'éléments LCP](#) LCP

● Éviter une taille excessive de DOM — 131 éléments ^

Un grand DOM sollicite davantage la mémoire, et entraîne de plus longs [calculs de style](#) et de coûteux [ajustements de la mise en page](#). [Découvrez comment éviter une taille de DOM excessive.](#)

[TBT](#)

Statistique	Élément	Valeur
Nombre total d'éléments DOM		131
Profondeur maximum de DOM	< <div class="mg-prev" style="cursor:pointer;position:absolute;top:50%;left:-15px;background:white;"><</div> <div class="mg-next" style="cursor:pointer;position:absolute;bottom:50%;right:-15px;background:white;">></div> <pre><div class="mg-prev" style="cursor:pointer;position:absolute;top:50%;left:-15px; background:white;"></pre>	9
Nombre maximal d'éléments enfants	 <pre>div#gallery > div.container > div.gallery > div.gallery-items-row <div class="gallery-items-row row"></pre>	9

○ Marques et mesures du temps utilisateur ^

Envisagez de doter votre appli de l'API User Timing pour mesurer ses performances réelles lors d'expériences utilisateur clés. [En savoir plus sur les marques User Timing](#)

● Délai d'exécution de JavaScript — 0,0 s ^

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. [Découvrez comment réduire le temps d'exécution de JavaScript.](#) [TBT](#)

Afficher les ressources tierces (1)

URL	Temps CPU total	Évaluation des scripts	Analyse des scripts
jQuery CDN Cdn	385 ms	43 ms	1 ms
/jquery-3.4.1.min.js (code.jquery.com)	385 ms	43 ms	1 ms
Unattributable	134 ms	3 ms	0 ms
Unattributable	134 ms	3 ms	0 ms
GitHub Utility 1st Party	100 ms	3 ms	0 ms

URL	Temps CPU total	Évaluation des scripts	Analyse des scripts
https://ninacarducci.github.io	100 ms	3 ms	0 ms

● Réduire le travail du thread principal — 0,6 s ^

Envisagez de réduire le temps consacré à l'analyse, la compilation et l'exécution de JavaScript. La livraison de charges utiles JavaScript plus petites peut vous aider. [Découvrez comment réduire le travail du thread principal.](#) TBT

Catégorie	Temps passé
Other	465 ms
Style & Layout	87 ms
Script Evaluation	59 ms
Parse HTML & CSS	14 ms
Rendering	10 ms
Script Parsing & Compilation	6 ms

● La totalité du texte reste visible pendant le chargement des polices Web ^

Utilisez la fonctionnalité `font-display` CSS afin que le texte soit visible par l'utilisateur pendant le chargement des polices Web. [En savoir plus sur `font-display`.](#)

○ Ressources tierces pouvant être chargées de façon différée avec des façades ^

Certaines intégrations tierces peuvent être chargées de manière différée. Vous pouvez envisager de les remplacer par une façade tant qu'elles ne sont pas requises. [Découvrez comment différer le chargement de codes tiers par une façade.](#) TBT

● L'image Largest Contentful Paint n'a pas eu de chargement différé ^

Les images de la partie au-dessus de la ligne de flottaison qui ont un chargement différé sont rendues plus tard dans le cycle de vie de la page, ce qui peut retarder Largest Contentful Paint. [En savoir plus sur le chargement différé optimal.](#) LCP

Élément

```
...
</pre>
```

- La page utilise des écouteurs d'événements passifs pour améliorer les performances de défilement

Envisagez de marquer vos écouteurs d'événements tactiles et à la molette comme passive pour améliorer les performances de défilement de votre page. [En savoir plus sur l'utilisation d'écouteurs d'événements passifs](#)

- Évite `document.write()`

Pour les utilisateurs rencontrant des problèmes de connexion lente, les scripts externes injectés dynamiquement via `document.write()` peuvent retarder le chargement des pages de plusieurs dizaines de secondes. [Découvrez comment éviter document.write\(\)](#).

- Éviter les animations non composées

Les animations non composées peuvent être lentes et augmenter le CLS. [Découvrez comment éviter les animations non composées.](#) CLS

- Une balise `<meta name="viewport">` ayant l'attribut `width` ou `initial-scale` est configurée

Un `<meta name="viewport">` optimise votre appli pour les tailles d'écrans de mobiles, mais empêche aussi un [délai d'entrée utilisateur de 300 millisecondes](#). [En savoir plus sur l'utilisation de la balise Meta viewport](#)



Accessibilité

Ces vérifications permettent de connaître les possibilités d'[amélioration de l'accessibilité de votre application Web](#). La détection automatique ne peut détecter qu'une partie des problèmes et ne garantit pas l'accessibilité de

votre application Web. Il est donc conseillé d'effectuer également un [test manuel](#).

NOMS ET ÉTIQUETTES

⚠ Des éléments d'image n'ont pas d'attribut [alt]


Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. L'attribut alt peut rester vide pour les éléments décoratifs. [En savoir plus sur l'attribut alt](#)

Éléments non conformes




```
body > div#about > div.picture > img  

```



```
div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  

```




```
div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  

```




```
div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  

```




```
div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  

```




```
div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  


```



```
div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  
`



`div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  
`



`div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  
`

### ▲ Le document ne contient pas d'élément `<title>`

^

Le titre donne aux utilisateurs de lecteurs d'écran un aperçu de la page. En outre, les moteurs de recherche s'appuient principalement sur ce dernier pour déterminer la pertinence du contenu proposé. [En savoir plus sur le titre des documents](#)

## Éléments non conformes



`html`


`<html>`

### ▲ Les éléments de formulaire ne sont pas associés à des libellés

^

Les libellés permettent de s'assurer que les éléments de contrôle des formulaires sont énoncés correctement par les technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran. [En savoir plus sur les libellés d'éléments de formulaires](#)

## Éléments non conformes




`div.container > div.form-container > form > input#nom`

## Éléments non conformes



```
<input type="text" name="nom" id="nom">
```



```
div.container > div.form-container > form > input#email
```

```
<input type="email" name="email" id="email">
```



```
div.container > div.form-container > form > textarea#message
```

```
<textarea name="message" id="message" cols="30" rows="10">
```


## ⚠️ Les liens n'ont pas de nom visible

^

Rédigez du texte visible et unique pour les liens (et pour le texte de substitution des images, si vous vous en servez dans des liens), afin que les utilisateurs de lecteurs d'écran puissent facilement positionner le curseur dessus et bénéficient d'une meilleure expérience de navigation.

[Découvrez comment rendre les liens accessibles.](#)

## Éléments non conformes



```
div.nav > ul > li > a.social-link
```

```
<a class="social-link"
```

```
href="https://www.instagram.com/ninacarducci.photo/?hl=fr"
```

```
target="_blank">
```

Servez-vous de ces indications pour améliorer la sémantique des éléments de contrôle de votre application. Vous optimiserez ainsi l'expérience des utilisateurs de technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran.

## CONTRASTE


## ⚠️ Les couleurs d'arrière-plan et de premier plan ne sont pas suffisamment contrastées

^

Un texte faiblement contrasté est difficile, voire impossible à lire pour de nombreux utilisateurs.

[Découvrez comment fournir un contraste suffisant des couleurs.](#)

## Éléments non conformes



Tous

```
<span class="nav-link active active-tag" data-images-
toggle="all">
```

## Éléments non conformes



Servez-vous de ces indications pour améliorer la lisibilité de votre contenu.

## INTERNATIONALISATION ET LOCALISATION

### ▲ L'élément `<html>` n'a pas d'attribut `[lang]` ^

Lorsqu'une page ne spécifie pas d'attribut lang, les lecteurs d'écran considèrent qu'elle est rédigée dans la langue par défaut sélectionnée au moment de leur configuration par l'utilisateur. Si la page n'est pas rédigée dans cette langue par défaut, les lecteurs d'écran risquent de ne pas énoncer correctement son contenu. [En savoir plus sur l'attribut lang](#)

## Éléments non conformes



html

`<html>`


Servez-vous de ces indications pour améliorer l'interprétation de votre contenu en fonction des différents paramètres régionaux choisis par les utilisateurs.

## NAVIGATION

### ▲ Les éléments d'en-tête ne sont pas classés séquentiellement par ordre décroissant ^

Les en-têtes correctement classés qui respectent les niveaux transmettent la structure sémantique de la page, ce qui garantit une navigation plus aisée et permet d'identifier plus facilement dans quels cas utiliser les technologies d'assistance. [En savoir plus sur l'ordre des titres](#)

## Éléments non conformes



Devenir photographe était pour moi une évidence. Comme si j'y étais prédestiné....


`<h6 class="about-me__introduction">`



Mes services

`<h3 class="title">`

## Éléments non conformes



Une question ? Une demande de devis ?

<h3>

Servez-vous de ces indications pour améliorer la navigation au clavier de votre application.

### AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (10)

Hide

#### ○ Interactive controls are keyboard focusable

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable](#).

#### ○ Interactive elements indicate their purpose and state

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints](#).

#### ○ The page has a logical tab order

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. [Learn more about logical tab ordering](#).

#### ○ Visual order on the page follows DOM order

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering](#).

#### ○ User focus is not accidentally trapped in a region

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. [Learn how to avoid focus traps](#).

#### ○ The user's focus is directed to new content added to the page

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content](#).

#### ○ HTML5 landmark elements are used to improve navigation

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. [Learn more about landmark elements](#).

- Offscreen content is hidden from assistive technology

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. [Learn how to properly hide offscreen content.](#)

- Custom controls have associated labels

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom controls and labels.](#)

- Custom controls have ARIA roles

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. [Learn how to add roles to custom controls.](#)

Ces éléments concernent des zones qu'un outil de test automatique ne peut pas couvrir. Consultez notre guide sur la [réalisation d'un examen d'accessibilité](#).

## AUDITS RÉUSSIS (15)

Hide

- Les attributs [aria-\*] correspondent à leurs rôles

Chaque rôle ARIA est rattaché à un sous-ensemble spécifique d'attributs aria-\*. S'ils ne sont pas correctement associés, les attributs aria-\* ne seront pas valides. [Découvrez comment rattacher les attributs ARIA à leurs rôles.](#)

- [aria-hidden="true"] ne figure pas sur le document <body>

Les technologies d'assistance, telles que les lecteurs d'écran, présentent un fonctionnement irrégulier lorsque aria-hidden="true" est défini sur l'élément <body> du document. [Découvrez comment aria-hidden affecte le corps du document.](#)

- Les attributs [aria-\*] ont des valeurs valides

Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les attributs ARIA si leurs valeurs ne sont pas valides. [En savoir plus sur les valeurs valides des attributs ARIA](#)

- Les attributs [aria-\*] sont valides et correctement orthographiés

Les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran ne peuvent pas interpréter les attributs ARIA si leurs noms ne sont pas valides. [En savoir plus sur les attributs ARIA valides](#)

- Les boutons ont un nom accessible

Lorsqu'un bouton n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran annoncent simplement qu'il s'agit d'un "bouton", ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment rendre les boutons plus accessibles.](#)

- Les boutons d'entrée contiennent du texte visible.

Ajouter un texte visible et accessible aux boutons d'entrée peut aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre la fonction de ces boutons d'entrée. [En savoir plus sur les boutons d'entrée](#)

- [user-scalable="no"] n'est pas utilisé dans l'élément `<meta name="viewport">`, et l'attribut [maximum-scale] n'est pas inférieur à 5.

Désactiver le zoom est problématique pour les utilisateurs malvoyants qui ont besoin d'agrandir le contenu d'une page Web pour le voir correctement. [En savoir plus sur la balise Meta viewport](#)

- Les attributs ARIA sont utilisés comme indiqué pour le rôle de l'élément

Certains attributs ARIA ne sont autorisés sur un élément que sous certaines conditions. [En savoir plus sur les attributs ARIA conditionnels](#)

- Les éléments [aria-hidden="true"] ne contiennent pas de descendants sélectionnables

La présence de descendants sélectionnables dans un élément [aria-hidden="true"] empêche les utilisateurs de technologies d'assistance, telles que des lecteurs d'écran, de se servir de ces éléments interactifs. [Découvrez comment aria-hidden affecte les éléments sélectionnables.](#)

- Les éléments n'utilisent que des attributs ARIA autorisés

L'utilisation d'attributs ARIA dans des rôles où ils sont interdits peut empêcher de communiquer des informations importantes aux utilisateurs de technologies d'assistance. [En savoir plus sur les rôles ARIA interdits](#)

- Les listes contiennent uniquement des éléments `<li>` et des éléments de type script (`<script>` et `<template>`).

Les lecteurs d'écran ont une façon spécifique d'énoncer les listes. Pour leur permettre de donner de bons résultats, pensez à bien structurer ces dernières. [En savoir plus sur la bonne structuration des listes](#)

- Les éléments de liste (`<li>`) sont inclus dans des éléments parents `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>`

Les lecteurs d'écran requièrent que les éléments de liste (`<li>`) soient contenus dans un élément parent `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>` pour les énoncer correctement. [En savoir plus sur la bonne structuration des listes](#)

- La taille et l'espacement des zones cibles tactiles sont suffisants.

Les zones cibles tactiles dont la taille et l'espacement sont suffisants aident les utilisateurs qui peuvent avoir des difficultés à se servir de petites commandes à activer les zones cibles. [En savoir plus sur les zones cibles tactiles](#)

- N'utilise des rôles ARIA que sur des éléments compatibles

De nombreux éléments HTML ne peuvent être associés qu'à certains rôles ARIA. L'utilisation de rôles ARIA lorsqu'ils ne sont pas autorisés peut affecter l'accessibilité de la page Web. [En savoir plus sur les rôles ARIA](#)

- Les éléments d'image ne comportent pas d'attributs `[alt]` correspondant à du texte redondant.

Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. Un texte de substitution identique au texte situé à côté du lien ou de l'image peut prêter à confusion pour les utilisateurs se servant d'un lecteur d'écran, car le texte est lu deux fois. [En savoir plus sur l'attribut alt](#)

NON APPLICABLE (35)

Hide

- Les valeurs `[accesskey]` sont uniques

Les clés d'accès permettent aux utilisateurs de positionner rapidement le curseur dans une partie spécifique de la page. Pour les aider à naviguer correctement, pensez à définir des clés d'accès uniques. [En savoir plus sur les clés d'accès](#)

○ Les éléments `button`, `link` et `menuitem` ont des noms accessibles ^

Lorsqu'un élément n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment rendre les éléments de commande plus accessibles.](#)

○ Les rôles ARIA obsolètes n'ont pas été utilisés ^

Il est possible que les rôles ARIA obsolètes ne soient pas correctement traités par les technologies d'assistance. [En savoir plus sur les rôles ARIA obsolètes](#)

○ Les éléments comportant `role="dialog"` ou `role="alertdialog"` ont des noms accessibles. ^

Les éléments de boîte de dialogue ARIA sans nom accessible peuvent empêcher les utilisateurs de lecteurs d'écran de comprendre la fonction de ces éléments. [Découvrez comment rendre les éléments de boîte de dialogue ARIA plus accessibles.](#)

○ Les champs de saisie ARIA ont des noms accessibles ^

Lorsqu'un champ de saisie n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [En savoir plus sur le libellé des champs de saisie](#)

○ Les éléments ARIA `meter` ont des noms accessibles ^

Lorsqu'un élément outil de mesure n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment nommer des éléments meter.](#)

○ Les éléments ARIA `progressbar` ont des noms accessibles ^

Lorsqu'un élément progressbar n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [Découvrez comment ajouter des libellés aux éléments progressbar.](#)

○ Tous les éléments `[role]` contiennent les attributs `[aria-*]` requis ^

Certains rôles ARIA ont des attributs obligatoires qui décrivent l'état de l'élément aux lecteurs d'écran. [En savoir plus sur les rôles et les attributs obligatoires](#)

- Les éléments ayant un [role] ARIA, qui exigent que les enfants incluent un [role] spécifique, possèdent tous les enfants requis.

Certains rôles ARIA parents doivent contenir des rôles enfants spécifiques afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. [En savoir plus sur les rôles et les éléments enfants requis](#)

- Les éléments [role] sont inclus dans l'élément parent approprié

Certains rôles ARIA enfants doivent être inclus dans un rôle parent spécifique afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. [En savoir plus sur les rôles ARIA et l'élément parent requis](#)

- Les valeurs [role] sont valides

Les rôles ARIA doivent comporter des valeurs valides afin de remplir correctement leurs fonctions d'accessibilité. [En savoir plus sur les rôles ARIA valides](#)

- Les éléments comportant l'attribut `role=text` n'ont pas de descendants sélectionnables.

L'ajout de `role=text` autour d'un nœud de texte divisé par le balisage permet à VoiceOver de le traiter comme une seule expression, mais les descendants sélectionnables de l'élément ne seront pas annoncés. [En savoir plus sur l'attribut `role=text`](#)

- Les champs d'activation/de désactivation ARIA ont des noms accessibles

Lorsqu'un champ d'activation/de désactivation n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [En savoir plus sur les champs d'activation/de désactivation](#)

- Les éléments ARIA `tooltip` ont des noms accessibles

Lorsqu'un élément info-bulle n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils.

[Découvrez comment nommer des éléments tooltip.](#)

- Les éléments ARIA `treeitem` ont des noms accessibles

Lorsqu'un élément `treeitem` n'a pas de nom accessible, les lecteurs d'écran l'annoncent avec un nom générique, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui se servent de tels outils. [En savoir plus sur l'ajout de libellé aux éléments treeitem](#)

- La page contient un titre, un lien "Ignorer" ou un point de repère

En ajoutant des méthodes pour contourner les contenus répétitifs, vous permettez aux internautes qui utilisent un clavier de naviguer plus efficacement sur la page. [En savoir plus sur les blocs de contournement](#)

- Les éléments `<dl>` ne contiennent que des groupes `<dt>` et `<dd>` ainsi que des éléments `<script>`, `<template>` ou `<div>` dans le bon ordre. ^

Si les listes de définition ne sont pas correctement balisées, les lecteurs d'écran risquent de donner des résultats confus ou imprécis. [Découvrez comment structurer correctement les listes de définition.](#)

- Les éléments de liste de définition sont encapsulés dans des éléments `<dl>` ^

Les éléments de liste de définition (`<dt>` et `<dd>`) doivent être encapsulés dans un élément `<dl>` parent afin que les lecteurs d'écran puissent les énoncer correctement. [Découvrez comment structurer correctement les listes de définition.](#)

- Les ID ARIA sont uniques ^

La valeur d'un ID ARIA doit être unique afin que les différentes instances soient toutes prises en compte par les technologies d'assistance. [Découvrez comment résoudre les problèmes d'ID ARIA en double.](#)

- Aucun champ de formulaire ne comporte plusieurs libellés ^

Les champs de formulaire comprenant plusieurs libellés peuvent être annoncés par les technologies d'assistance comme des lecteurs d'écran utilisant le premier, le dernier ou tous les libellés, ce qui peut prêter à confusion. [Découvrez comment utiliser les libellés de formulaires.](#)

- Les éléments `<frame>` ou `<iframe>` ont un titre ^

Les lecteurs d'écran s'appuient sur le titre des frames pour décrire le contenu de ces derniers aux utilisateurs. [En savoir plus sur le titre des frames](#)

- La valeur de l'attribut `[lang]` de l'élément `<html>` est valide ^

Le fait de spécifier une [langue BCP 47](#) valide permet d'aider les lecteurs d'écran à énoncer correctement le texte. [Découvrez comment utiliser l'attribut lang.](#)

- L'élément `<html>` comporte un attribut `[xml:lang]` avec la même langue de base que l'attribut `[lang]`. ^

Si la langue de la page Web n'est pas spécifiée de manière cohérente, le lecteur d'écran risque de ne pas énoncer correctement le texte de la page. [En savoir plus sur l'attribut lang](#)

○ Les éléments `<input type="image">` contiennent du texte [alt] ^

Lorsqu'une image est utilisée comme bouton `<input>`, vous pouvez aider les utilisateurs de lecteurs d'écran à comprendre son utilité en ajoutant un texte de substitution. [En savoir plus sur le texte de substitution d'une image d'entrée](#)

○ Les liens sont identifiables sans se baser sur la couleur. ^

Un texte faiblement contrasté est difficile, voire impossible à lire pour de nombreux utilisateurs. Un texte de lien visible permet d'améliorer l'expérience des personnes malvoyantes. [Découvrez comment rendre les liens identifiables.](#)

○ Le document n'utilise pas de balise Meta `<meta http-equiv="refresh">` ^

Les utilisateurs ne s'attendent pas à ce qu'une page s'actualise automatiquement. De plus, lorsque cela se produit, le curseur est aussitôt repositionné en haut de la page. Cela peut générer de la frustration et perturber l'expérience utilisateur. [En savoir plus sur la balise Meta refresh](#)

○ Les éléments `<object>` contiennent du texte de substitution ^

Les lecteurs d'écran ne peuvent pas traduire les contenus non textuels. En ajoutant un texte de substitution aux éléments `<object>`, vous aiderez les lecteurs d'écran à transmettre votre message aux utilisateurs. [En savoir plus sur le texte de substitution aux éléments object](#)

○ Certains éléments sont associés à des éléments de libellé. ^

Les éléments de formulaire sans libellé efficace peuvent créer une expérience frustrante pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. [En savoir plus sur l'élément select](#)

○ Les liens d'ancre sont sélectionnables. ^

Ajouter un lien d'ancre permet aux utilisateurs de passer plus rapidement au contenu principal. [En savoir plus sur les liens d'ancre](#)

○ Aucun élément n'a de valeur `[tabindex]` supérieure à 0 ^

Une valeur supérieure à 0 implique un ordre de navigation explicite. Bien que cela soit valide d'un point de vue technique, cela crée souvent une expérience frustrante pour les utilisateurs qui s'appuient sur des technologies d'assistance. [En savoir plus sur l'attribut tabindex](#)

○ Le contenu des tables dans l'attribut "summary" et dans `<caption>` est différent. ^

L'attribut "summary" doit décrire la structure de la table, tandis que `<caption>` doit spécifier le titre à l'écran. Un balisage de table précis aide les utilisateurs de lecteur d'écran. [En savoir plus sur les](#)

## attributs "summary" et "caption"

- Les cellules d'un élément `<table>` qui utilisent l'attribut `[headers]` font référence à des cellules figurant dans le même tableau.

Les lecteurs d'écran proposent des fonctionnalités qui permettent de naviguer plus simplement dans les tableaux. En vous assurant que les cellules `<td>` qui comportent l'attribut `[headers]` fassent référence à d'autres cellules dans le même tableau uniquement, vous pourrez améliorer l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. [En savoir plus sur l'attribut headers](#)

- Les éléments `<th>` et ceux portant l'attribut `[role="columnheader"/"rowheader"]` décrivent des cellules de données.

Les lecteurs d'écran proposent des fonctionnalités qui permettent de naviguer plus simplement dans les tableaux. En vous assurant que les en-têtes de tableaux fassent toujours référence à un ensemble de cellules spécifique, vous pourrez améliorer l'expérience des utilisateurs de lecteurs d'écran. [En savoir plus sur les en-têtes de tableaux](#)

- Les attributs `[lang]` ont une valeur valide

Le fait de spécifier une [langue BCP 47](#) valide pour les éléments permet de s'assurer que le texte sera prononcé correctement par les lecteurs d'écran. [Découvrez comment utiliser l'attribut lang.](#)

- Les éléments `<video>` contiennent un élément `<track>` avec `[kind="captions"]`

Le fait d'ajouter des sous-titres à une vidéo rend celle-ci plus accessible aux personnes sourdes et malentendantes. [En savoir plus sur les sous-titres de vidéos](#)



Bonnes pratiques

## ○ Garantir l'efficacité de la CSP contre les attaques XSS

Une CSP (Content Security Policy) efficace réduit considérablement le risque d'attaques de script intersites (XSS). [Découvrez comment utiliser une CSP pour empêcher les attaques XSS.](#)

Description	Directive	Gravité
Aucune CSP trouvée en mode de mise en conformité		Élevée

## ○ Utiliser une règle HSTS efficace

Le déploiement de l'en-tête HSTS réduit considérablement le risque d'attaques par écoute et par rétrogradation en connexion HTTP. Nous vous recommandons un déploiement par étapes, en commençant par un max-age faible. [En savoir plus sur l'utilisation d'une règle HSTS efficace](#)

Description	Directive	Gravité
Aucune directive `includeSubDomains` trouvée	includeSubDomains	Moyenne
Aucune directive `preload` trouvée	preload	Moyenne

## ○ Assurez l'isolation appropriée de l'origine avec COOP

La règle COOP (Cross-Origin-Opener-Policy) peut être utilisée pour séparer la fenêtre de premier niveau des autres documents, comme les pop-ups. [En savoir plus sur le déploiement de l'en-tête COOP](#)

Description	Directive	Gravité
Aucun en-tête COOP détecté		Élevée

## ○ Mitigate clickjacking with XFO or CSP

The X-Frame-Options (XFO) header or the frame-ancestors directive in the Content-Security-Policy (CSP) header control where a page can be embedded. These can mitigate clickjacking attacks by blocking some or all sites from embedding the page. [Learn more about mitigating clickjacking.](#)

Description	Severity
No frame control policy found	Élevée

## ○ Bibliothèques JavaScript détectées

Toutes les bibliothèques JavaScript frontales détectées sur la page. [En savoir plus sur cet audit de diagnostic lié à la détection de bibliothèques JavaScript](#)

Nom	Version
Bootstrap	5.1.3
jQuery	3.4.1

## AUDITS RÉUSSIS (14)

[Hide](#)

### ● Requêtes HTTPS

Tous les sites doivent être protégés par le protocole HTTPS, même ceux qui ne traitent pas de données sensibles. Par conséquent, vous devez éviter le [contenu mixte](#), qui provoque le chargement de certaines ressources sur HTTP bien que la demande initiale soit diffusée via HTTPS. Le protocole HTTPS empêche les intrus de détourner ou d'écouter passivement les communications entre votre appli et les utilisateurs. Il constitue également une condition préalable à l'utilisation de HTTP/2 et de nombreuses nouvelles API de plates-formes Web. [En savoir plus sur le protocole HTTPS](#)

### ● La page n'utilise pas d'API obsolètes

Les API obsolètes seront finalement supprimées du navigateur. [En savoir plus sur les API obsolètes](#)

### ● Évite les cookies tiers

Chrome évolue vers une nouvelle expérience qui permet aux utilisateurs de choisir de naviguer sans cookies tiers. [En savoir plus sur les cookies tiers](#)

### ● Autoriser les utilisateurs à coller du texte dans les champs de saisie

Empêcher la saisie par collage est une mauvaise pratique pour l'expérience utilisateur qui affaiblit la sécurité en bloquant les gestionnaires de mots de passe. [En savoir plus sur les champs de saisie faciles à utiliser](#)

### ● Aucune autorisation de géolocalisation n'est demandée au chargement de la page

Les utilisateurs se méfient des sites qui demandent leur position sans contexte. Envisagez plutôt d'associer la demande à une action de l'utilisateur. [En savoir plus sur l'autorisation de géolocalisation](#)

● Aucune autorisation d'envoi de notifications n'est demandée au chargement de la page ^

Les utilisateurs se méfient des sites qui demandent à envoyer des notifications sans contexte. Envisagez plutôt d'associer la demande à des gestes de l'utilisateur. [Découvrez comment obtenir de façon responsable une autorisation pour les notifications.](#)

● Images affichées au bon format ^

Les dimensions d'affichage des images doivent correspondre au format naturel. [En savoir plus sur le format de l'image](#)

● Images diffusées dans la résolution appropriée ^

Pour que la clarté de l'image soit optimale, ses dimensions naturelles doivent être proportionnelles à la taille d'affichage et au taux de pixels. [Découvrez comment fournir des images responsives.](#)

● Une balise `<meta name="viewport">` ayant l'attribut `width` ou `initial-scale` est configurée ^

Un `<meta name="viewport">` optimise votre appli pour les tailles d'écrans de mobiles, mais empêche aussi un [délai d'entrée utilisateur de 300 millisecondes](#). [En savoir plus sur l'utilisation de la balise Meta viewport](#)

● La page n'a pas d'attribut doctype HTML ^

La spécification d'un attribut doctype empêche le navigateur de passer en mode quirks. [En savoir plus sur la déclaration d'un attribut doctype](#)

● Le charset est défini correctement ^

La déclaration d'encodage des caractères est obligatoire. Elle peut être effectuée avec une balise `<meta>` dans les 1 024 premiers octets du code HTML, ou dans l'en-tête de réponse HTTP `Content-Type`. [Découvrez comment déclarer l'encodage des caractères.](#)

● Aucune erreur de navigateur enregistrée dans la console ^

Les erreurs enregistrées dans la console indiquent des problèmes non résolus. Ceux-ci peuvent être dus à des requêtes réseau qui ont échoué et à d'autres problèmes du navigateur. [En savoir plus sur ces erreurs dans l'audit de diagnostic de la console](#)

#### ● Aucun problème dans le panneau [Issues](#) des outils de développement Chrome ^

Les problèmes enregistrés dans le panneau [Issues](#) des outils de développement Chrome indiquent des problèmes non résolus. Ceux-ci peuvent être dus à des requêtes réseau qui ont échoué, à des contrôles de sécurité insuffisants ou à d'autres problèmes du navigateur. Ouvrez le panneau "Issues" dans les outils de développement Chrome pour en savoir plus sur chaque problème.

#### ● La page contient des mappages source valides ^

Les mappages source traduisent le code minimisé pour obtenir le code source d'origine. Ce processus aide les développeurs à effectuer le débogage en phase de production. De plus, Lighthouse est en mesure de fournir d'autres renseignements. Envisagez de déployer des mappages source pour profiter de ces avantages. [En savoir plus sur les mappages source](#)

URL	URL de mappage du code source
GitHub Utility <a href="#">1st Party</a>	
... bootstrap/bootstrap.bundle.js (ninacarducci.github.io )	... bootstrap/bootstrap.bundle.js.map (ninacarducci.github.io)

NON APPLICABLE (2)

Hide

#### ○ Trafic HTTP redirigé vers HTTPS ^

Veillez à rediriger tout le trafic HTTP vers HTTPS afin de proposer des fonctionnalités Web sûres à tous vos utilisateurs. [En savoir plus](#)

#### ○ Le document utilise des tailles de police lisibles ^

Les tailles de police inférieures à 12 pixels sont trop petites pour être lisibles et nécessitent que les visiteurs sur la version mobile pincent l'écran pour zoomer et lire le texte. Veuillez utiliser une police de texte de plus de 12 pixels sur plus de 60 % du texte de la page. [En savoir plus sur les tailles de police lisibles](#)



## SEO

Ces vérifications garantissent que votre page suit les conseils de base concernant le référencement naturel. De nombreux facteurs supplémentaires ne sont pas évalués par Lighthouse ici, mais peuvent affecter votre classement dans les résultats de recherche, y compris vos performances concernant les [Core Web Vitals](#). [En savoir plus sur les Essentiels de la recherche Google](#)

### BONNES PRATIQUES RELATIVES AU CONTENU

#### ▲ Le document ne contient pas d'élément `<title>` ^

Le titre donne aux utilisateurs de lecteurs d'écran un aperçu de la page. En outre, les moteurs de recherche s'appuient principalement sur ce dernier pour déterminer la pertinence du contenu proposé. [En savoir plus sur le titre des documents](#)

Éléments non conformes



html

`<html>`

#### ▲ Le document ne contient pas d'attribut "meta description" ^

Les résultats de recherche peuvent inclure des attributs "meta description" pour résumer de façon concise le contenu de la page. [En savoir plus sur la meta description](#)


#### ▲ Des éléments d'image n'ont pas d'attribut `[alt]` ^

Les éléments informatifs doivent contenir un texte de substitution court et descriptif. L'attribut alt peut rester vide pour les éléments décoratifs. [En savoir plus sur l'attribut alt](#)

## Éléments non conformes




body > div#about > div.picture > img  


div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  





div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  


div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  


div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  


div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  


div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  

div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  

div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  
`



`div.gallery > div.gallery-items-row > div.item-column > img.gallery-item  
`

Rédigez votre code HTML de sorte à autoriser les robots d'exploration à analyser le contenu de votre application.

## AUTRES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER MANUELLEMENT (1)

Hide

### ○ Les données structurées sont valides

^

Exécutez l'[outil de test des données structurées](#) et le [validateur Lint de données structurées](#) pour valider les données structurées. [En savoir plus sur les données structurées](#)

Exécutez ces outils de validation supplémentaires sur votre site pour vérifier les bonnes pratiques de SEO complémentaires.

## AUDITS RÉUSSIS (5)

Hide

### ● L'indexation de cette page n'est pas bloquée

^

Les moteurs de recherche ne peuvent pas inclure vos pages dans les résultats de recherche s'ils ne sont pas autorisés à les explorer. [En savoir plus sur les instructions liées au robot d'exploration](#)

### ● La page renvoie un code d'état HTTP de réussite

^

Les pages renvoyant des codes d'état HTTP d'échec peuvent ne pas être indexées correctement. [En savoir plus sur les codes d'état HTTP](#)

### ● Les liens contiennent un texte descriptif

^

Le texte descriptif d'un lien aide les moteurs de recherche à comprendre votre contenu. [Découvrez comment rendre les liens plus accessibles.](#)

## ● Les liens peuvent être explorés ^

Les moteurs de recherche peuvent utiliser les attributs href des liens pour explorer les sites Web. Assurez-vous que l'attribut href des éléments d'ancre pointe vers une destination appropriée, pour que davantage de pages du site puissent être détectées. [Découvrez comment rendre les liens explorables.](#)

## ● L'attribut hreflang du document est valide ^

Les liens hreflang indiquent aux moteurs de recherche la version de la page qu'ils doivent présenter dans les résultats de recherche pour une page ou une région donnée. [En savoir plus sur hreflang](#)

NON APPLICABLE (2)

[Hide](#)

## ○ Le fichier robots.txt est valide ^

Si votre fichier robots.txt n'est pas créé correctement, il se peut que les robots d'exploration ne puissent pas comprendre comment votre site Web doit être exploré ou indexé. [En savoir plus sur les fichiers robots.txt](#)

## ○ L'attribut rel=canonical du document est valide ^

Les liens canoniques suggèrent l'URL à afficher dans les résultats de recherche. [En savoir plus sur les liens canoniques](#)

 Captured at 11 mars 2025, 13:40  
UTC+1

 Initial page load

 Emulation (ordinateur) with  
Lighthouse 12.4.0

 Inconnu

 Single page session

 Using HeadlessChromium  
133.0.6943.141 with Ir