

Markdown 测试文档

这是一个演示 Markdown 常用格式的文档，用于测试转换工具与样式表现。

⚠ 注意：转换时，input 目录下 `test.md` 会被忽略。

目录

- [标题格式](#)
- [文本格式](#)
- [列表](#)
- [链接和图片](#)
- [代码块](#)
- [表格](#)
- [引用](#)
- [数学公式](#)
- [任务列表](#)
- [Emoji](#)
- [HTML标签](#)
- [分隔线](#)
- [徽章](#)

标题格式

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

文本格式

这是普通文本。

这是粗体文本

这是斜体文本

这是粗斜体文本

~~这是删除线文本~~

这是下划线文本

这是 `行内代码` 示例。

这是 **高亮文本**（部分渲染器支持）。

这是上标：x²

这是下标：H₂O

列表

无序列表

- 项目 1
- 项目 2
 - 嵌套项目 2.1
 - 嵌套项目 2.2
- 项目 3

有序列表

1. 第一项
2. 第二项
 1. 嵌套 2.1
 2. 嵌套 2.2
3. 第三项

混合列表

1. 第一步
 - 子步骤 A
 - 子步骤 B
 2. 第二步
 - 子步骤 C
 1. 详细步骤 C.1
 2. 详细步骤 C.2
-

链接和图片

链接

[普通链接](#)

[带标题的链接](#)

<https://www.example.com>

图片



引用链接

[Google](#) 和 [GitHub](#) 是常用网站。

代码块

行内代码

使用 `console.log('Hello World')` 输出信息。

多语言代码块

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello, World!" << endl;
}
```

Python

```
def fib(n):
    if n ≤ 1:
        return n
    return fib(n-1) + fib(n-2)
```

TypeScript

```
console.log("这是一个 TypeScript 示例");
```

表格

姓名	年龄	城市
Alice	20	北京
Bob	22	上海
Carol	21	深圳

引用

这是一个引用块。
可以多行：

这是嵌套引用。

数学公式

行内公式

这是一个积分公式： $\int_a^b f(x), dx$

块级公式

$$E = mc^2$$

$$dp[i] = \max_{0 \leq j < i, a[j] < a[i]} dp[j] + 1$$

任务列表

- ☒ 已完成任务
- ☐ 未完成任务
- ☐ 待处理事项

Emoji



(部分工具不支持，会显示为文本)

HTML标签

这是 [HTML 自定义内容](#)

高亮背景

分隔线

徽章

License Apache 2.0

该文档覆盖了 Markdown 常见功能，用于：

- 测试 Markdown → PDF 转换效果
- 检查样式兼容性