

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Кафедра компьютерных систем и программных технологий

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №1

по дисциплине: «Параллельные вычисления»

Тема работы: «Подсчет количества русских слов в тексте»

Работу выполнил студент

53051/3 *Скрипаль Б.А.*

Преподаватель

_____ *Стручков И.В.*

Санкт-Петербург
2016

Оглавление

1	Постановка задачи	2
2	Реализация	2
	2.1 Последовательное выполнение	2
	2.2 Выполнение при помощи pthreads	3
	2.3 Выполнение при помощи mpi	4
3	Тестирование производительности программ	5
	3.1 Программа тестирования	5
	3.2 Результаты тестирования	6
4	Вывод	6
5	Листинги	8

1 Постановка задачи

Реализовать программу, подсчитывающую количество русских слов в тексте при помощи трех технологий:

1. Последовательная реализация;
2. Параллельная реализация при помощи POSIX threads;
3. Параллельная реализация при помощи технологии MPI.

Сравнить времена выполнения программ, в зависимости от окружения, а так же от количества потоков (процессов) для вариантов 2 и 3.

2 Реализация

2.1 Последовательное выполнение

Описание алгоритма

В качестве параметров программе передается имя файла с текстом. После чего программа выдает результат в следующем формате: в первой строке вывода будет записано время выполнения программы в миллисекундах, после чего выводится количество повторений слов в формате *"Слово Количество_повторений"*.

Программа работает по следующему алгоритму:

1. Анализ входных параметров для получения имени файла.
2. Инициализируем глобальный вектор для хранения слов и тар для хранения повторений слов.
3. Считываем входной файл в массив типа char.
4. Инициализируем таймер и получаем время начала работы программы.
5. Последовательно берем каждое новое слово в строке, до тех пор, пока не закончится строка и:
 - Если слово не находится в векторе встреченных слов, то добавляем его в вектор и добавляем в тар пару типа *Новое_слово 1*.
 - Если слово находится в векторе, то увеличиваем соответствующее значение в тар на 1.
6. Считываем время завершения работы и находим время выполнения.
7. Выводим время выполнения, а так же содержимое тар и вектора.

Исходный код программы приведены в листинге 1.

2.2 Выполнение при помощи pthreads

Описание алгоритма

В качестве параметров программе передается количество потоков и имя файла с текстом. После чего программа выдает результат в следующем формате: в первой строке вывода будет записано время выполнения программы в миллисекундах, после чего выводится количество повторений слов в формате "*Слово Количество_повторений*".

Программа работает по следующему алгоритму:

1. Анализ входных параметров для получения имени файла и количество потоков.
2. Инициализируем глобальный вектор для хранения слов и map для хранения повторений слов, а так же мьютекс для обеспечения совместного доступа к глобальным переменным.
3. Считываем входной файл в массив типа char.
4. Инициализируем таймер и получаем время начала работы программы.
5. Разбиваем входной массив на n (n - количество потоков), массивов примерно одинаковой длины. Для этого входную строку делим на n равных частей, после чего смещаем каждую границу до первого разделяющего символа (пробела, точки, запятой и т.д.).
6. Для каждого из потоков запускаем функцию подсчета количества слов и переводим его в отсоединенный режим:
 - (a) Инициализируем локальные вектор и карту для подсчета слов.
 - (b) Последовательно берем каждое новое слово в строке, до тех пор, пока не закончится строка и:
 - Если слово не находится в векторе встреченных слов, то добавляем его в вектор и добавляем в map пару типа *Новое_слово 1*.
 - Если слово находится в векторе, то увеличиваем соответствующее значение в map на 1.
 - (c) Переводим мьютекс в заблокированное состояние.
 - (d) Объединяем локальные вектор и карту с глобальными вектором и картой.
 - (e) Разблокируем мьютекс.
7. Ожидаем завершения всех потоков.
8. Считываем время завершения работы и находим время выполнения.
9. Выводим время выполнения, а так же содержимое map и вектора.

Исходный код программы представлен в листинге 3.

2.3 Выполнение при помощи `mpi`

Описание алгоритма

В качестве параметров программе передается количество процессов и имя файла с текстом. После чего программа выдает результат в следующем формате: в первой строке вывода будет записано время выполнения программы в миллисекундах, после чего выводится количество повторений слов в формате "*Слово Количество_повторений*".

Программа работает по следующему алгоритму:

1. Анализ входных параметров для получения имени файла и количества процессов.
2. Инициализируем глобальный вектор для хранения слов и `map` для хранения повторений слов.
3. Считываем входной файл в массив типа `char`.
4. Инициализируем таймер и получаем время начала работы программы.
5. При помощи функции `MPI_Init` разбиваем процесс на несколько процессов. При этом процесс с ID 0 будет "мастером" а остальные процессы будут "служебными". После чего для каждого из типов процессов будет свой алгоритм выполнения.
6. Процесс-мастер:
 - (a) Разбиваем входную строку на `n` (`n` - количество служебных процессов) по такому же принципу, как в многопоточной программе.
 - (b) Передаем каждому из служебных процессов последовательно два сообщения:
 - Размер строки, которую собираемся передать.
 - Подстроку, которую будет обрабатывать этот служебный процесс.
 - (c) Получаем от каждого из служебного процесса последовательно следующие сообщения:
 - Размер строки, которую собираемся передать.
 - Подстроку с результатом подсчета слов формата *Слово Количество_повторений*.
 - (d) Разбираем строку и обновляем глобальные вектор и карту по аналогии с последовательной программой.
 - (e) Выводим время завершения обработки.
 - (f) Выводим результаты.
7. Служебный процесс:
 - (a) Получаем от процесса мастера сообщение с длинной строки, которую необходимо принять и инициализируем память по эту строку.
 - (b) Получаем строку с текстом.
 - (c) Инициализируем локальные вектор и карту для подсчета слов.
 - (d) Последовательно берем каждое новое слово в строке, до тех пор, пока не закончится строка и:

- Если слово не находится в векторе встреченных слов, то добавляем его в вектор и добавляем в map пару типа *Новое_слово 1*.
 - Если слово находится в векторе, то увеличиваем соответствующее значение в map на 1.
- (e) Превращаем вектор и карту в строку вида *"Слово Количество_повторений"*.
- (f) Отправляем процессу-мастеру сообщение с длинной полученной строки.
- (g) Отправляем процессу-мастеру сообщение с созданной строкой.

Исходный код параллельной программы приведены в листинге 2.

3 Тестирование производительности программ

3.1 Программа тестирования

Для автоматизации тестирования производительности было решено написать следующий скрипт (листинг 4).

Скрипт работает по следующему алгоритму:

1. Очищаем прошлые результаты.
2. Подготавливаем директории для результатов теста.
3. Выполняем сборку задач.
4. Для каждого из тестовых файлов выполняем:
 - (a) Запускаем последовательную программу и записываем результат выполнения в файл *Тестовая_директория/Имя_файла.result.serial*.
 - (b) Запускаем параллельную программу с 4 потоками и записываем результат выполнения в файл *Тестовая_директория/Имя_файла.result.thread*.
 - (c) Для проверки корректности работы программы находим разницу между результатами выполнения между последовательной и параллельной и последовательной и mpi программами и выводим их в файлы *Тестовая_директория/Имя_файла.diff.serial.thread* и *Тестовая_директория/Имя_файла.diff.serial.mpi* соответственно.
5. Запускаем последовательную программу 50 раз для сбора статистики времени работы и записываем результаты работы в файл *Тестовая_директория/result.serial.repeate*.
6. Запускаем параллельную программу для 1, 2, 4 потоков 50 раз для сбора статистики времени работы и записываем результаты работы в файл *Тестовая_директория/result.threads.Количество_потоков.repeate*.
7. Запускаем параллельную средствами mpi программу для 2, 3, 4 потоков 50 раз для сбора статистики времени работы и записываем результаты работы в файл *Тестовая_директория/result.threads.Количество_процессов.repeate*.

3.2 Результаты тестирования

Тестирование производилось на компьютере с 4-х ядерным процессором Intel, под управлением операционной системы Ubuntu. В качестве тестируемого файла был выбран файл большого размера (около 17Мб) для того, что бы основное время выполнения приходилось на подсчет количества слов. Результаты тестирования приведены в таблице 1.

Таблица 1: Результаты работы программ.

Тип программы	Мат. ожидание	СКО	Дов. интервал
Последовательная	2253,34	25,48	7,06
pthread 1 поток	2295,96	20,18	5,59
pthread 2 потока	1195,1	12,41	3,44
pthread 4 потока	651,76	7,14	1,98
pthread 8 потоков	643,8	10,11	2,96
pthread 16 потоков	619,22	13,71	3,8
mpi 1 служебный процесс	2272,9	7,38	2,04
mpi 2 служебных процесса	1190,96	6,71	1,86
mpi 3 служебных процесса	835,58	5,03	1,40
mpi 4 служебных процесса	963,52	82,84	22,96
mpi 8 служебных процессов	1342,82	190,79	52,89
mpi 16 служебных процессов	2496,78	216,54	60,20

Как видно из результатов программы, при задании минимального количества потоков (1) для второй программы и минимального количества процессов для третьей (2), время выполнения отличается не сильно. Графическое отображение зависимости времени выполнения для второй программы представлены на рисунке 1 и для третьей на рисунке 2.

Как видно из результатов работы, при увеличении числа процессов (потоков) до количества ядер позволяет значительно уменьшить время выполнения программы (до 3.5 раз), после чего две программы ведут себя несколько по разному. Вторая программа (в которой используются потоки) при задании количества потоков больше, чем количество ядер процессора практически не ухудшает свои временные показатели (рисунок 1). Программа, в которой использовалась технология MPI (рисунок 2), напротив, при задании количества процессов, больше, чем количество ядер значительно ухудшила свои показатели. Это, скорее всего, связано с процедурой планирования в ОС Ubuntu: так как в ней производится планирование на уровне процессов, при создании большого количества процессов, каждый из которых сильно загружает ЦП, необходимо частое переключение контекстов, что значительно замедляет работу.

4 Вывод

Целью данной лабораторной работы было показать увеличение производительности при разбиении программы на несколько параллельно работающих частей.

В результате работы было опробованы две технологии распараллеливания программы: pthreads и MPI. В результате, при оптимальных параметрах каждая из технологий дала




Рис. 1: Зависимость времени выполнения от количества потоков.




Рис. 2: Зависимость времени выполнения от количества процессов.

прирост в производительности примерно в 3.5 раз (при 4 рабочих потоках (процессах)), что является хорошим результатом.

Для синхронизации параллельной работы в Pthreads были использованы мьютексы, а в MPI работа была организована при помощи создания главного процесса, который организует работу подчиненных процессов.

При увеличении количества потоков (процессов) скорость выполнения программы растет нелинейно из-за синхронизации потоков, а так же, экспериментально было выявлено, что наилучшие показатели, как для многопоточной, так и для MPI наилучшие показатели достигаются тогда, когда количество потоков (процессов) равно количеству ядер в компьютере. Так же стоит отметить, что при большом количестве потоков, многопоточная программа практически не получает прироста производительности. Программа, использующая технологию MPI, напротив, значительно замедляется при большом количестве процессов, что, во-первых, может быть вызвано процедурой планирования, а, во-вторых, задержкой при синхронизации и общением процессов.

Для правильной оценки времени работы программы были произведены многократные запуски (около 50 раз для каждого случая), что бы исключить погрешности, например, вызванные процедурой планирования.

5 Листинги

Листинг 1: Последовательна программа

```
#include <map>
#include <vector>
#include <cstring>
#include <stdio.h>
#include <string>
#include <unistd.h>
#include <sys/time.h>
#include <stdlib.h>

/*****/

/*
 * Global map with words
 */
std::map<std::string, int> *wordsMap;
/*
 * Global vector with words
 */
std::vector<std::string> *wordsVector;
/*
 * Text frame size
 */
long frameSize;
/*
 * Number of readed words
 */
long lSize;

/*****/

/*
 * Add new words into global map and vector
 */
void addNewMapAndVector(std::map<std::string, int> *newCounterMap,
                        std::vector<std::string> *newKeysVector);
```

```

/*
 * Count words includes in text string
 */
void countWoldIncludes(char *workCharArr);

/*
 * Generation text frames
 */
void generateWordsFreq(const char *inputString);

void printResult();

/*****

int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc == 1) {
        printf("Please write filename in parameter\n");
        return 1;
    }

    wordsMap = new std::map<std::string, int>;
    wordsVector = new std::vector<std::string>;

    FILE *file = fopen(argv[1], "r");

    if (file == NULL) {
        perror("File error");
        return 2;
    }

    fseek(file, 0, SEEK_END);
    lSize = (size_t)ftell(file);
    frameSize = lSize;
    rewind(file);

    char *buffer = (char *)malloc((size_t)lSize);
    fread(buffer, 1, lSize, file);

    struct timeval tvStart;
    struct timeval tvFinish;

    // Get time of start programm
    gettimeofday(&tvStart, NULL);
    generateWordsFreq(buffer);

    // Get time of finish programm
    gettimeofday(&tvFinish, NULL);
    long int msStart = tvStart.tv_sec * 1000 + tvStart.tv_usec / 1000;
    long int msFinish = tvFinish.tv_sec * 1000 + tvFinish.tv_usec / 1000;

    printf("%ld\n", msFinish - msStart);

    printResult();

    fclose(file);
    delete (buffer);

```

```

        delete (wordsVector);
        delete (wordsMap);
        return 0;
}

void addNewMapAndVector(std::map<std::string, int> *newCounterMap,
    std::vector<std::string> *newKeysVector) {
    if (wordsMap == NULL) {
        wordsMap = new std::map<std::string, int>;
        wordsVector = new std::vector<std::string>;

        for (std::vector<std::string>::iterator it = newKeysVector->
            begin(); it != newKeysVector->end(); ++it) {
            int bufCountB = newCounterMap->at(*it);
            wordsMap->insert(std::pair<std::string, int>(*it,
                bufCountB));
            wordsVector->push_back(*it);
        }
        return;
    }

    if (newCounterMap == NULL)
        return;

    if (newKeysVector == NULL)
        return;

    for (std::vector<std::string>::iterator it = newKeysVector->begin();
        it != newKeysVector->end(); ++it) {
        if (wordsMap->count(*it)) {
            int bufCountA = wordsMap->at(*it);
            int bufCountB = newCounterMap->at(*it);
            std::map<std::string, int>::iterator itMap;
            itMap = wordsMap->find(*it);
            wordsMap->erase(itMap);
            wordsMap->insert(std::pair<std::string, int>(*it,
                bufCountA + bufCountB));
        }
        else {
            int bufCountB = newCounterMap->at(*it);
            wordsMap->insert(std::pair<std::string, int>(*it,
                bufCountB));
            wordsVector->push_back(*it);
        }
    }
}

void countWoldIncludes(char *workCharArr) {

    std::map<std::string, int> *wMap = new std::map<std::string, int>;
    std::vector<std::string> *wVector = new std::vector<std::string>;

    char *pch = std::strtok(workCharArr, " ,.: \"?()\n\t");

    while (pch != NULL) {
        if (wMap->count(pch)) {

```

```

        int bufCount = wMap->at(pch);
        std::map<std::string, int>::iterator itMap = wMap->
            find(pch);
        wMap->erase(itMap);
        wMap->insert(std::pair<std::string, int>(pch, ++
            bufCount));
    }
    else {
        wMap->insert(std::pair<std::string, int>(pch, 1));
        wVector->push_back(pch);
    }
    pch = strtok(NULL, " ,.: \"!?(\\n\\t");
}

addNewMapAndVector(wMap, wVector);

delete (wMap);
delete (wVector);
}

void generateWordsFreq(const char *inputString) {
    if (inputString == NULL)
        return;

    long counterFrom = 0;
    long counterTo = 0;

    while (counterTo < (lSize - 1)) {

        counterTo += frameSize;
        while (inputString[counterTo] != ' ' && counterTo < lSize)
            counterTo++;

        if (counterTo > lSize)
            counterTo = lSize - 1;

        char *workArray = new char[counterTo - counterFrom + 1];

        for (int i = 0; i < counterTo - counterFrom + 1; i++)
            workArray[i] = 0;

        strncpy(workArray, inputString + counterFrom, counterTo -
            counterFrom);
        counterFrom = counterTo + 1;
        countWoldIncludes(workArray);
        delete (workArray);
    }
}

void printResult() {
    for (std::vector<std::string>::iterator it = wordsVector->begin(); it
        != wordsVector->end(); ++it) {
        std::string bufName = *it;
        int bufCount = wordsMap->at(*it);
        printf("%s %d\\n", bufName.c_str(), bufCount);
    }
}

```

```
}
```

Листинг 2: Параллельная программа при помощи pthreads

```
#include <map>
#include <vector>
#include <cstring>
#include <stdio.h>
#include <string>
#include <unistd.h>
#include <sys/time.h>
#include <mpi.h>
#include <stdlib.h>

/*****
 * Global map with words
 */
std::map<std::string, int> *wordsMap;
/*
 * Global vector with words
 */
std::vector<std::string> *wordsVector;
/*
 * Text frame size
 */
long frameSize;
/*
 * Number of readed words
 */
long lSize;

int rank, size;

MPI::Status status;

/*****
 * Add new words into global map and vector
 */
void addNewMapAndVector(std::map<std::string, int> *newCounterMap,
                        std::vector<std::string> *newKeysVector);

/*
 * Count words includes in text string
 */
void countWoldIncludes(char *workCharArr);

/*
 * Generation text frames
 */
void generateWordsFreq(const char *inputString);

void printResult();

/*****
int main(int argc, char *argv[]) {
```

```

if (argc < 2) {
    printf("Please write filename in parameter\n");
    return 1;
}

wordsMap = new std::map<std::string, int>;
wordsVector = new std::vector<std::string>;

FILE *file = fopen(argv[1], "r");

if (file == NULL) {
    perror("File error");
    return 2;
}

fseek(file, 0, SEEK_END);
lSize = (size_t)ftell(file);
rewind(file);

char *buffer = (char *)malloc((size_t)lSize);
fread(buffer, 1, lSize, file);

struct timeval tvStart;
struct timeval tvFinish;

// Get time of start programm
gettimeofday(&tvStart, NULL);

MPI_Init(&argc, &argv);          /* starts MPI */
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);      /* get current process id
*/
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);      /* get number of
processes */

frameSize = lSize / (size - 1);

generateWordsFreq(buffer);
if (rank == 0) {
    // Get time of finish programm
    gettimeofday(&tvFinish, NULL);
    long int msStart = tvStart.tv_sec * 1000 + tvStart.tv_usec /
        1000;
    long int msFinish = tvFinish.tv_sec * 1000 + tvFinish.tv_usec
        / 1000;

    printf("%ld\n", msFinish - msStart);

    printResult();
}

MPI_Finalize();

fclose(file);

delete (buffer);

```

```

        delete (wordsVector);
        delete (wordsMap);
        return 0;
}

void addNewMapAndVector(std::map<std::string, int> *newCounterMap,
    std::vector<std::string> *newKeysVector) {
    if (wordsMap == NULL) {
        wordsMap = new std::map<std::string, int>;
        wordsVector = new std::vector<std::string>;

        for (std::vector<std::string>::iterator it = newKeysVector->
            begin(); it != newKeysVector->end(); ++it) {
            int bufCountB = newCounterMap->at(*it);
            wordsMap->insert(std::pair<std::string, int>(*it,
                bufCountB));
            wordsVector->push_back(*it);
        }
        return;
    }

    if (newCounterMap == NULL)
        return;

    if (newKeysVector == NULL)
        return;

    for (std::vector<std::string>::iterator it = newKeysVector->begin();
        it != newKeysVector->end(); ++it) {
        if (wordsMap->count(*it)) {
            int bufCountA = wordsMap->at(*it);
            int bufCountB = newCounterMap->at(*it);
            std::map<std::string, int>::iterator itMap;
            itMap = wordsMap->find(*it);
            wordsMap->erase(itMap);
            wordsMap->insert(std::pair<std::string, int>(*it,
                bufCountA + bufCountB));
        }
        else {
            int bufCountB = newCounterMap->at(*it);
            wordsMap->insert(std::pair<std::string, int>(*it,
                bufCountB));
            wordsVector->push_back(*it);
        }
    }
}

void countWoldIncludes(char *workCharArr) {

    std::map<std::string, int> *wMap = new std::map<std::string, int>;
    std::vector<std::string> *wVector = new std::vector<std::string>;

    char *pch = std::strtok(workCharArr, " ,. \":!?(\\n");

    while (pch != NULL) {
        if (wMap->count(pch)) {

```

```

        int bufCount = wMap->at(pch);
        std::map<std::string, int>::iterator itMap = wMap->
            find(pch);
        wMap->erase(itMap);
        wMap->insert(std::pair<std::string, int>(pch, ++
            bufCount));
    }
    else {
        wMap->insert(std::pair<std::string, int>(pch, 1));
        wVector->push_back(pch);
    }
    pch = strtok(NULL, " ,. \n!?\()");
}

std::string sendString = "";
for (std::vector<std::string>::iterator it = wVector->begin(); it !=
    wVector->end(); ++it) {
    std::string bufString = *it;
    char bufNumber[20];
    int bufNum = wMap->at(*it);
    sprintf(bufNumber, "%d", bufNum);
    std::string intString(bufNumber);
    sendString = sendString + ' ' + bufString + ' ' + intString;
}

int string_lenght = sendString.size() + 1;
MPI::COMM_WORLD.Send(&string_lenght, 1, MPI::INT, 0, 0);
MPI::COMM_WORLD.Send(sendString.c_str(), string_lenght, MPI::CHAR, 0,
    1);

delete (wMap);
delete (wVector);
}

void generateWordsFreq(const char *inputString) {
    if (inputString == NULL)
        return;

    long counterFrom = 0;
    long counterTo = 0;

    if (rank == 0) {
        int i = 1;
        while (i < size) {

            counterTo += frameSize;
            while (inputString[counterTo] != ' ' && counterTo <
                lSize)
                counterTo++;

            if (counterTo > lSize)
                counterTo = lSize - 1;

            char *workArray = new char[counterTo - counterFrom +
                1];

```



```

        for (int i = 0; i < counterTo - counterFrom + 1; i++)
            workArray[i] = 0;

        strncpy(workArray, inputString + counterFrom,
            counterTo - counterFrom);

        int string_lenght = counterTo - counterFrom + 1;
        MPI::COMM_WORLD.Send(&string_lenght, 1, MPI::INT, i,
            0);
        MPI::COMM_WORLD.Send(workArray, string_lenght, MPI::
            CHAR, i, 1);

        counterFrom = counterTo + 1;
        i++;

        delete (workArray);
    }
}
else {
    int frameLenght;
    MPI::COMM_WORLD.Recv(&frameLenght, 1, MPI::INT, 0, 0, status);
    char *i_buffer = new char[frameLenght];
    MPI::COMM_WORLD.Recv(i_buffer, frameLenght, MPI::CHAR, 0, 1,
        status);
    int count = status.Get_count(MPI::CHAR);
    countWoldIncludes(i_buffer);
    delete(i_buffer);
}

if (rank == 0) {
    for (int i = 1; i < size; i++) {
        std::map<std::string, int> *wMap = new std::map<std::
            string, int>;
        std::vector<std::string> *wVector = new std::vector<
            std::string>;

        // Get text string
        int frameLenght;
        MPI::COMM_WORLD.Recv(&frameLenght, 1, MPI::INT, i, 0,
            status);
        char *i_buffer = new char[frameLenght];
        MPI::COMM_WORLD.Recv(i_buffer, frameSize, MPI::CHAR, i
            , 1, status);

        char *pch = std::strtok(i_buffer, " ,. \"?()\n");
        while (pch != NULL) {
            std::string b(pch);
            wVector->push_back(b);
            pch = strtok(NULL, " ,. \"?()\n");

            std::string buf = wVector->back();
            wMap->insert(std::pair<std::string, int>(buf,
                atoi(pch)));
            pch = strtok(NULL, " ,. \"?()\n");
        }
    }
}

```

```

        addNewMapAndVector(wMap, wVector);

        delete(i_buffer);
        delete(wMap);
        delete(wVector);
    }
}

void printResult() {
    for (std::vector<std::string>::iterator it = wordsVector->begin(); it
        != wordsVector->end(); ++it) {
        std::string bufName = *it;
        int bufCount = wordsMap->at(*it);
        printf("%s %d\n", bufName.c_str(), bufCount);
    }
}

```

Листинг 3: Параллельная программа при помощи MPI

```

#include <map>
#include <vector>
#include <cstring>
#include <stdio.h>
#include <string>
#include <unistd.h>
#include <sys/time.h>
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>

/*****
 * Global map with words
 */
std::map<std::string, int> *wordsMap;
/*
 * Global vector with words
 */
std::vector<std::string> *wordsVector;
/*
 * Количество созданных потоков
 */
int createThreadsCounter;
/*
 * Number of finish threads
 */
int finishThreadsCounter;
/*
 * Mutex
 */
pthread_mutex_t lock;
/*
 * Frame size
 */
long frameSize;
/*
 * Number of readed words
 */

```

```

    */
long lSize;
/*
    * Number of threads
    */
int threadNumber;

/*****
/*
    * Add new words into global map and vector
    */
void addNewMapAndVector(std::map<std::string, int> *newCounterMap,
                        std::vector<std::string> *newKeysVector);

/*
    * Count words includes in text string
    */
void *countWoldIncludes(void *arg);

/*
    * Generation text frames
    */
void generateWordsFreq(const char *inputString);

void printResult();

/*****
int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc < 3) {
        printf("Please write filename in parameter\n");
        return 1;
    }

    wordsMap = new std::map<std::string, int>;
    wordsVector = new std::vector<std::string>;
    createThreadsCounter = 0;
    finishThreadsCounter = 0;

    threadNumber = atoi(argv[1]);

    FILE *file = fopen(argv[2], "r");

    if (file == NULL) {
        perror("File error");
        return 2;
    }

    fseek(file, 0, SEEK_END);
    lSize = (size_t)ftell(file);
    frameSize = lSize / threadNumber + 1;
    rewind(file);

    char *buffer = (char *)malloc((size_t)lSize);
    fread(buffer, 1, lSize, file);

    // init mutex

```

```

    if (pthread_mutex_init(&lock, NULL) != 0) {
        printf("\n mutex init failed\n");
        return 1;
    }

    struct timeval tvStart;
    struct timeval tvFinish;

    // Get time of start programm
    gettimeofday(&tvStart, NULL);
    generateWordsFreq(buffer);

    // Get time of finish programm
    gettimeofday(&tvFinish, NULL);
    long int msStart = tvStart.tv_sec * 1000 + tvStart.tv_usec / 1000;
    long int msFinish = tvFinish.tv_sec * 1000 + tvFinish.tv_usec / 1000;

    printf("%ld\n", msFinish - msStart);
    printResult();

    // Delete mutex
    pthread_mutex_destroy(&lock);
    fclose(file);
    delete (buffer);
    delete (wordsVector);
    delete (wordsMap);
    return 0;
}

void addNewMapAndVector(std::map<std::string, int> *newCounterMap,
    std::vector<std::string> *newKeysVector) {
    if (wordsMap == NULL) {
        wordsMap = new std::map<std::string, int>;
        wordsVector = new std::vector<std::string>;

        for (std::vector<std::string>::iterator it = newKeysVector->
            begin(); it != newKeysVector->end(); ++it) {
            int bufCountB = newCounterMap->at(*it);
            wordsMap->insert(std::pair<std::string, int>(*it,
                bufCountB));
            wordsVector->push_back(*it);
        }
        return;
    }

    if (newCounterMap == NULL)
        return;

    if (newKeysVector == NULL)
        return;

    for (std::vector<std::string>::iterator it = newKeysVector->begin();
        it != newKeysVector->end(); ++it) {
        if (wordsMap->count(*it)) {
            int bufCountA = wordsMap->at(*it);
            int bufCountB = newCounterMap->at(*it);

```

```

        std::map<std::string, int>::iterator itMap;
        itMap = wordsMap->find(*it);
        wordsMap->erase(itMap);
        wordsMap->insert(std::pair<std::string, int>(*it,
            bufCountA + bufCountB));
    }
    else {
        int bufCountB = newCounterMap->at(*it);
        wordsMap->insert(std::pair<std::string, int>(*it,
            bufCountB));
        wordsVector->push_back(*it);
    }
}

void *countWoldIncludes(void *arg) {
    char *workCharArr = (char *)arg;

    std::map<std::string, int> *wMap = new std::map<std::string, int>;
    std::vector<std::string> *wVector = new std::vector<std::string>;

    char *saveptr;

    char *pch = strtok_r(workCharArr, " ,.: \\"!?()\\n", &saveptr);

    int i = 0;
    while (pch != NULL) {
        i++;
        if (wMap->count(pch)) {
            int bufCount = wMap->at(pch);
            std::map<std::string, int>::iterator itMap = wMap->
                find(pch);
            wMap->erase(itMap);
            wMap->insert(std::pair<std::string, int>(pch, ++
                bufCount));
        }
        else {
            wMap->insert(std::pair<std::string, int>(pch, 1));
            wVector->push_back(pch);
        }
        pch = strtok_r(NULL, " ,.: \\"!?()\\n", &saveptr);
    }

    // on mutex
    pthread_mutex_lock(&lock);
    addNewMapAndVector(wMap, wVector);
    finishThreadsCounter++;
    // off mutex
    pthread_mutex_unlock(&lock);

    delete (wMap);
    delete (wVector);
    delete (workCharArr);
    delete (pch);
}

```

```

void generateWordsFreq(const char *inputString) {
    if (inputString == NULL)
        return;

    long counterFrom = 0;
    long counterTo = 0;

    int i = 0;
    while (counterTo < (lSize - 1)) {
        if (counterTo == (lSize - 1))
            break;

        counterTo += frameSize;
        while (inputString[counterTo] != ' ' && counterTo < lSize)
            counterTo++;

        if (counterTo > lSize)
            counterTo = lSize - 1;

        char *workArray = new char[counterTo - counterFrom + 1];

        for (int i = 0; i < counterTo - counterFrom + 1; i++) {
            workArray[i] = 0;
        }

        strncpy(workArray, inputString + counterFrom, counterTo -
            counterFrom);
        counterFrom = counterTo + 1;

        pthread_t thread;
        // create threads
        createThreadsCounter++;
        pthread_create(&thread, NULL, countWoldIncludes, (void *)
            workArray);
        // detach threads
        pthread_detach(thread);
    }

    while (finishThreadsCounter < createThreadsCounter)
        usleep(10);
}

void printResult() {
    for (std::vector<std::string>::iterator it = wordsVector->begin(); it
        != wordsVector->end(); ++it) {
        std::string bufName = *it;
        int bufCount = wordsMap->at(*it);
        printf("%s %d\n", bufName.c_str(), bufCount);
    }
}

```

Листинг 4: bash version

```

#!/bin/bash

RDIR='pwd'

```

```

TEST_DIR="$RDIR/testFiles"
TEST_FILES="test1.txt"
REPORT_DIR="$RDIR/testReports"

let COUNTER_VAR=50

echo " Create_report_dir_$RDIR"

if [ -d $REPORT_DIR ] ; then
rm -R $REPORT_DIR
fi
mkdir $REPORT_DIR

make clean
make

for i in $TEST_FILES ; do
echo " Start_serial_programm_for_test_file_$i"
$RDIR/workSerial $TEST_DIR/$i > $REPORT_DIR/"$i".result.serial
echo " Start_thread_programm_for_test_file_$i"
$RDIR/workThreads 4 $TEST_DIR/$i > $REPORT_DIR/"$i".result.thread
echo " Start_mpi_programm_for_test_file_$i"
mpirun -np 4 $RDIR/workMPI $TEST_DIR/$i > $REPORT_DIR/"$i".result.mpi
done

for i in $TEST_FILES ; do
cat $REPORT_DIR/"$i".result.serial | sort >
$REPORT_DIR/"$i".result.serial.tmp
mv $REPORT_DIR/"$i".result.serial.tmp $REPORT_DIR/"$i".result.serial

cat $REPORT_DIR/"$i".result.thread | sort >
$REPORT_DIR/"$i".result.thread.tmp
mv $REPORT_DIR/"$i".result.thread.tmp $REPORT_DIR/"$i".result.thread

cat $REPORT_DIR/"$i".result.mpi | sort > $REPORT_DIR/"$i".result.mpi.
tmp
mv $REPORT_DIR/"$i".result.mpi.tmp $REPORT_DIR/"$i".result.mpi

diff $REPORT_DIR/"$i".result.serial $REPORT_DIR/"$i".result.thread >
$REPORT_DIR/"$i".diff.serial.thread
diff $REPORT_DIR/"$i".result.serial $REPORT_DIR/"$i".result.mpi >
$REPORT_DIR/"$i".diff.serial.mpi
done

TEST_FILE=test1.txt

find -name *.repeate | xargs rm -f

```

```
COUNTER=0
```

```
echo "Start_serial_programm_repeating..."
while [ $COUNTER -lt $COUNTER_VAR ] ; do
$RDIR/workSerial $TEST_DIR/$TEST_FILE | head -n 1 >>
$REPORT_DIR/result.serial.repeat
let COUNTER=COUNTER+1
done
echo "Done"
echo ""
```

```
COUNTER=0
```

```
echo "Start_pthreads_programm_with_1_thread_repeating..."
while [ $COUNTER -lt $COUNTER_VAR ] ; do
$RDIR/workThreads 1 $TEST_DIR/$TEST_FILE | head -n 1 >>
$REPORT_DIR/result.threads.1.repeat
let COUNTER=COUNTER+1
done
echo "Done"
echo ""
```

```
COUNTER=0
```

```
echo "Start_pthreads_programm_with_2_thread_repeating..."
while [ $COUNTER -lt $COUNTER_VAR ] ; do
$RDIR/workThreads 2 $TEST_DIR/$TEST_FILE | head -n 1 >>
$REPORT_DIR/result.threads.2.repeat
let COUNTER=COUNTER+1
done
echo "Done"
echo ""
```

```
COUNTER=0
```

```
echo "Start_pthreads_programm_with_2_thread_repeating..."
while [ $COUNTER -lt $COUNTER_VAR ] ; do
$RDIR/workThreads 4 $TEST_DIR/$TEST_FILE | head -n 1 >>
$REPORT_DIR/result.threads.4.repeat
let COUNTER=COUNTER+1
done
echo "Done"
echo ""
```

```
COUNTER=0
```



```

echo "Start_mpi_programm_with_1_process_repeating ..."
while [ $COUNTER -lt $COUNTER_VAR ] ; do
mpirun -np 2 $RDIR/workMPI $TEST_DIR/$TEST_FILE | head -n 1 >>
$REPORT_DIR/result.mpi.1.repeate
let COUNTER=COUNTER+1
done
echo "Done"
echo ""

COUNTER=0

echo "Start_mpi_programm_with_2_process_repeating ..."
while [ $COUNTER -lt $COUNTER_VAR ] ; do
mpirun -np 3 $RDIR/workMPI $TEST_DIR/$TEST_FILE | head -n 1 >>
$REPORT_DIR/result.mpi.2.repeate
let COUNTER=COUNTER+1
done
echo "Done"
echo ""

COUNTER=0

echo "Start_mpi_programm_with_4_process_repeating ..."
while [ $COUNTER -lt $COUNTER_VAR ] ; do
mpirun -np 4 $RDIR/workMPI $TEST_DIR/$TEST_FILE | head -n 1 >>
$REPORT_DIR/result.mpi.4.repeate
let COUNTER=COUNTER+1
done
echo "Done"
echo ""

```