Bedingungen in Python

```
1  \ImportTok{from}\NormalTok{ pytamaro.de }\ImportTok{import}\NormalTok{ (}
2  \NormalTok{    gelb, schwarz,}
3  \NormalTok{    rechteck,}
4  \NormalTok{    neben, ueber,}
5  \NormalTok{    zeige\_grafik,}
6  \NormalTok{)}
```

```
1  \NormalTok{gelbes }\OperatorTok{=}\NormalTok{
   rechteck(}\DecValTok{20}\NormalTok{, }\DecValTok{20}\NormalTok{, gelb)}
2  \NormalTok{schwarzes }\OperatorTok{=}\NormalTok{
   rechteck(}\DecValTok{20}\NormalTok{, }\DecValTok{20}\NormalTok{, schwarz)}
```

```
1   \NormalTok{ungerade\_reihe }\OperatorTok{=}\NormalTok{ gelbes}
2
3   \ControlFlowTok{for}\NormalTok{ i }\KeywordTok{in}
    \BuiltInTok{range}\NormalTok{(}\DecValTok{2}\NormalTok{,
    }\DecValTok{9}\NormalTok{):}
4       \ControlFlowTok{if}\NormalTok{ i }\OperatorTok{\%} \DecValTok{2}
    \OperatorTok{==} \DecValTok{0}\NormalTok{:}
5   \NormalTok{        ungerade\_reihe }\OperatorTok{=}\NormalTok{
    neben(ungerade\_reihe, schwarzes)}
6           \BuiltInTok{print}\NormalTok{(i)}
7       \ControlFlowTok{else}\NormalTok{:}
8   \NormalTok{        ungerade\_reihe }\OperatorTok{=}\NormalTok{
    neben(ungerade\_reihe, gelbes)}
9
10  \NormalTok{zeige\_grafik(ungerade\_reihe)}
```

```
2
4
6
8
```