

Práctica obligatoria

MiniShell

Sistemas Operativos

Descripción

En esta práctica se abordará el problema de implementar un programa que actúe como intérprete de mandatos. El *minishell* a implementar debe interpretar y ejecutar mandatos leyéndolos de la entrada estándar. En definitiva, debe ser capaz de:

- Ejecutar una secuencia de uno o varios mandatos separados por el carácter '|’.
- Permitir redirecciones:
 - Entrada: **< fichero**. Sólo puede realizarse sobre el primer mandato del pipe,
 - Salida: **> fichero**. Sólo puede realizarse sobre el último mandato del pipe.
 - Error: **>& fichero**. Sólo puede realizarse sobre el último mandato del pipe.
- Permitir la ejecución en background de la secuencia de comandos si termina con el carácter '&’. Para ello, el minishell debe mostrar el pid del proceso por el que espera entre corchetes, y no bloquearse por la ejecución de dicho mandato (es decir no debe esperar a mostrar el prompt a su terminación).

A grandes rasgos, el programa tiene que hacer lo siguiente:

- Mostrar en pantalla un *prompt* (el símbolo `msh>` seguido de un espacio).
- Leer una línea del teclado.
- Analizarla utilizando la librería parser (ver apéndice).
- Ejecutar todos los mandatos de la línea a la vez creando varios procesos hijo y comunicando unos con otros con las tuberías que sean necesarias, y realizando las redirecciones que sean necesarias. En caso de que no se ejecute en background, se espera a que todos los mandatos hayan finalizado, para volver a mostrar el *prompt* y repetir el proceso.

Teniendo en cuenta lo siguiente:

- Si la línea introducida no contiene ningún mandato o se ejecuta el mandato en background, se volverá a mostrar el *prompt* a la espera de una nueva línea.
- Si alguno de los mandatos a ejecutar no existe, el programa debe mostrar el error “*mandato: No se encuentra el mandato*”.

- Si se produce algún error al abrir cualquiera de los ficheros de las redirecciones, debe mostrarse el error *"fichero: Error. Descripción del error"*.
- Ni el *minishell* ni los procesos en background deben finalizar al recibir las señales desde teclado SIGINT (Ctrl.-C) y SIGQUIT (Ctrl.-\) mientras que los procesos que se lancen deben actuar ante ellas, manteniendo la acción por defecto.

Objetivos parciales

- Ser capaz de reconocer y ejecutar en foreground líneas con un solo mandato y 0 o más argumentos. **(0.5 puntos)**
- Ser capaz de reconocer y ejecutar en foreground líneas con un solo mandato y 0 o más argumentos, redirección de entrada estándar desde archivo y redirección de salida a archivo. **(1 punto)**
- Ser capaz de reconocer y ejecutar en foreground líneas con dos mandatos con sus respectivos argumentos, enlazados con '|', y posible redirección de entrada estándar desde archivo y redirección de salida a archivo. **(1 punto)**
- Ser capaz de reconocer y ejecutar en foreground líneas con más de dos mandatos con sus respectivos argumentos, enlazados con '|', redirección de entrada estándar desde archivo y redirección de salida a archivo. **(4 puntos)**
- Ser capaz de ejecutar el comando *cd* **(0,5 puntos)**. Mientras que la mayoría de los mandatos son programas del sistema, el comando *cd* es un mandato interno que debe ofrecer el propio intérprete de mandatos. El comando *cd* debe permitir tanto el acceso a través de rutas absolutas como relativas, además de la posibilidad de acceder al directorio especificado en la variable HOME si no recibe ningún argumento, escribiendo la ruta absoluta del nuevo directorio actual de trabajo. Para el correcto cambio de directorio el comando *cd* se debe ejecutar sin pipes.
- Ser capaz de reconocer y ejecutar background líneas con más de dos mandatos con sus respectivos argumentos, enlazados con '|', redirección de entrada estándar desde archivo y redirección de salida a archivo. Para su correcta demostración, se deben realizar dos comandos internos *jobs* y *fg* **(2 puntos)**
 - **jobs**: Muestra la lista de procesos que se están ejecutando en segundo plano en la *minishell* (no es necesario considerar aquellos procesos pausados con Ctrl-D). El formato de salida será similar al del mandato *jobs* del sistema:


```
[1]+  Running                  find / -name hola | grep h &
```
 - **fg**: Reanuda la ejecución del proceso en background identificado por el número obtenido en el mandato *jobs*, indicando el mandato que se está ejecutando. Reorienta su entrada estándar y salidas estándar a la terminal del usuario. Si no se le pasa ningún identificador se pasa a foreground el último mandato en background introducido.

- Evitar que los comandos lanzados en background y el minishell mueran al enviar las señales desde el teclado SIGINT y SIGQUIT, mientras los procesos en foreground respondan ante ellas. (1 punto)

Nota: las puntuaciones para cada objetivo parcial son las puntuaciones máximas que se pueden obtener si se cumplen esos objetivos. No se debe hacer un programa separado para cada objetivo, sino un único programa genérico que cumpla con todos los objetivos simultáneamente.

Entrega de prácticas

La entrega de prácticas se hará a través del Aula Virtual en las fechas anunciadas en el mismo. Se debe entregar todo el proyecto, incluyendo las librerías auxiliares que se dan al estudiante. En el proyecto debe venir un ejecutable del mismo, que funcione en un Ubuntu 20, o superior. El fichero que contenga a la función *main* debe llamarse *myshell.c* y el ejecutable *myshell*.

Evaluación de la práctica

Se realizará mediante una defensa presencial de la práctica en las fechas indicadas en el Aula Virtual. La práctica se evaluará comprobando el correcto funcionamiento de los distintos objetivos, y valorando la simplicidad del código, los comentarios, la óptima gestión de recursos, la gestión de errores y la defensa de la misma.

Autoría de la práctica

La práctica se debe realizar en grupos de 2 personas como máximo.

En caso de detectar copia, los estudiantes afectados serán suspendidos con un 0 en la práctica en la convocatoria pertinente. Una práctica será considerada copia en caso de que contenga la totalidad o una parte de la práctica de otr@ estudiante. Se considerará copia en caso de:

- Archivos que contengan la totalidad o fragmentos de código de otr@ estudiante
- Archivos que contengan la totalidad o fragmentos de código de internet

Apéndice

En el Aula Virtual están colgados dos archivos necesarios para realizar esta práctica: `parser.h` y `libparser.a` (`libparser_64.a` para sistemas Linux x86_64) que contienen una función y dos tipos de datos que se explican a continuación. También está colgado el archivo `test.c` que contiene un programa de ejemplo para utilizar la librería *parser*.

Función *tline* tokenize(char * str)*:

Recibe como argumento un puntero a una cadena de caracteres, y devuelve un puntero a una variable de tipo *tline* que contiene la información sobre la cadena analizada.

Tipo de datos *tline*:

Representa los datos extraídos de una línea de mandatos. Contiene varios campos:

int ncommands: número de mandatos que hay en la línea.

*tcommand *commands*: una array de elementos del tipo *tcommand*.

*char *redirect_input*: si la línea tiene redirección de entrada, *redirect_input* es un puntero a un string con el nombre del fichero para la redirección, si no tiene redirección de entrada *redirect_input* apunta a NULL.

*char *redirect_output*: igual que el anterior, pero referido a la redirección de salida.

*char *redirect_error*: igual que el anterior, pero referido a la redirección de error.

int background: activado a 1 si el mandato se ejecuta en background o 0 en caso contrario.

Tipo de datos *tcommand*:

Representa un mandato. Contiene 3 campos:

*char *filename*: string con la ruta completa del mandato, o NULL si el mandato no existe.

int argc y *char **argv*: similares a los argumentos de una función *main*, pero referidos al mandato.

Como compilar un programa que hace uso de la librería *parser*:

El código del programa debe incluir la directiva `#include "parser.h"`.

Para compilar el programa de ejemplo que está en el Campus Virtual, deben colocarse los archivos `test.c`, `parser.h` y la librería `libparser.a` correspondiente en un mismo directorio, e introducir el siguiente mandato:

```
gcc test.c libparser.a -o test
```

Si se utiliza cualquier editor de apoyo (eclipse, ...) será necesario incluir la librería `parser` (`-lparser`), el directorio donde esté (`-L/directorio`) y el directorio donde se encuentre su fichero `.h` correspondiente (`-i/directorio`)