02 03 Tag 1-2 AD Infrastruktur

Thema: Active Directory Infrastruktur & Automatisierung Zeitraum: Tag 1 - 2 Verantwortlich: Systemadministrator (AlphaTech)

Tag 1: Struktur & Benutzer-Automatisierung

Ziel: Aufbau der Domäne net13.beta und Import der Benutzer aus der CSV-Datei.

1.1 OU-Struktur (Design)

Statt einer manuellen Anlage wurde die Struktur basierend auf den Abteilungen automatisiert: * OU=Corporate (für HR, Finance) * OU=IT (für Security, Support) * OU=Marketing (für Digital, Events)

1.2 PowerShell-Import (Umsetzung)

Zur Fehlervermeidung und Standardisierung wurde folgendes Skript entwickelt und ausgefuehrt. Im final korrigierten Ablauf wurden zuerst die OUs und Sicherheitsgruppen in DC=net13,DC=beta angelegt, danach erfolgte der User-Import.

```
# BetaTrade AD-Setup Skript
# Erstellt OUs, Security Groups und User basierend auf CSV

Import-Module ActiveDirectory

# VARIABLEN ANPASSEN
$DomainID = "net13"
$CSVPath = ".\BetaTrade_Mitarbeiterliste_net13.csv"
$DefaultPassword = ConvertTo-SecureString "BetaTrade@TQ3b!" -AsPlainText -Force
$DNSDomain = "$DomainID.beta"

# 1. OU STRUKTUR ERSTELLEN
$OUs = @("Corporate", "IT", "Marketing")
$BaseOU = "DC=$DomainID,DC=beta"

foreach ($OU in $OUs) {
    if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq '$OU'")) {
        New-ADOrganizationalUnit -Name $OU -Path $BaseOU -Description "Haupt-OU fuer $OU"
        Write-Host "OU $OU erstellt." -ForegroundColor Cyan
    }
}

# 2. CSV IMPORT UND VERARBEITUNG
$Users = Import-Csv -Path $CSVPath -Delimiter ","

foreach ($User in $Users) {
    # Abteilung splitten (z.B. IT-Security -> IT = Parent, Security = Child)
    $DeptParts = $User.Abteilung -split "-"
    $ParentOU = $DeptParts[0]

    $TargetPath = "OU=$ParentOU,$BaseOU"

    # Security Group pro Abteilung erstellen (RBAC)
    $GroupName = "GS_$($User.Abteilung)"
    if (-not (Get-ADGroup -Filter "Name -eq '$GroupName'")) {
        New-ADGroup -Name $GroupName -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path $TargetPath
        Write-Host "Gruppe $GroupName erstellt." -ForegroundColor Yellow
    }

    # BENUTZER ANLEGEN
    $UPN = "$($User.Benutzername)@$DNSDomain"
```

```
    if (-not (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$($User.Benutzername)'")) {
        $UserParams = @{
            Name                = "$($User.Vorname) $($User.Nachname)"
            GivenName           = $User.Vorname
            Surname             = $User.Nachname
            SamAccountName      = $User.Benutzername
            UserPrincipalName   = $UPN
            EmailAddress        = $User.Email
            Path                = $TargetPath
            AccountPassword     = $DefaultPassword
            Enabled             = $true
            ChangePasswordAtLogon = $false # Wichtig fuer RDP-Zugriff!
        }
        New-ADUser @UserParams
        Add-ADGroupMember -Identity $GroupName -Members $User.Benutzername

        # RDP Rechte vergeben
        Add-ADGroupMember -Identity "Remote Desktop Users" -Members $User.Benutzername

        Write-Host "User $($User.Benutzername) angelegt." -ForegroundColor Green
    }
}
```

1.3 Troubleshooting: Sicherheitsgruppe vor User-Import

Problem: Beim Ausfuehren des PowerShell-Skripts zur automatisierten Benutzeranlage erschien der Fehler Cannot find an object with identity: 'SG_Corporate'.

Ursache: Das Skript versuchte, Benutzer einer Sicherheitsgruppe zuzuweisen, die in der Domaene DC=net13,DC=beta zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierte.

Loesung: Die Ausfuehrungsreihenfolge wurde korrigiert. Zuerst wurden die benoetigten OUs und Gruppen angelegt, anschliessend wurde der User-Import erneut ausgefuehrt.

Tag 2: Gruppenrichtlinien (GPOs) & Sicherheit

Ziel: Absicherung der Domäne und Konfiguration der Arbeitsumgebung.

Einstellung	Wert	Begründung

2.1 Umgesetzte Sicherheits-Richtlinien

In der Default Domain Policy wurden folgende Werte gehärtet:

Einstellung	Wert	Begründung
Passwort-Länge	Min. 12 Zeichen	Erhöhung der Entropie gegen Brute-Force.
Passwort-Komplexität	Deaktiviert	Expliziter Kundenwunsch (Usability vor Security).
Passwort-Alter	Max. 365 Tage	Jährlicher Wechsel erzwungen.
Account Lockout	3 Versuche (30 min)	Schutz gegen Online-Angriffe.

2.2 Drive Mapping (GPO Preferences)

Ein zentrales Netzlaufwerk I: wurde für alle Mitarbeiter bereitgestellt. * Pfad: \\DC13\Data$ (Versteckter Share) * Methode: User Configuration > Preferences > Drive Maps * Targeting: Item-Level Targeting auf Sicherheitsgruppe GS_Corporate-HR etc.

2.3 Troubleshooting: RDP-Zugriff

Problem: Neu angelegte User durften sich nicht per RDP anmelden. Lösung: Anpassung der Default Domain Controllers Policy. * Policy: User Rights Assignment > Allow log on through Remote Desktop Services * Aktion: Gruppe Remote Desktop Users (und damit alle Mitarbeiter) hinzugefügt.

Screenshot-Nachweis



Figure 1: RDP-Fehlerbild bei fehlendem Anmelderecht



Figure 2: Benutzereigenschaften fuer Remote Desktop Services

```
PS C:\WINDOWS\system32> net localgroup "Remote Desktop Users"
Alias name     Remote Desktop Users
Comment        Members in this group are granted the right to logon remotely

Members

-------------------------------------------------------------------------------
The command completed successfully.

PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> net localgroup "Remote Desktop Users" "NET09\Domain Users" /add
The command completed successfully.

PS C:\WINDOWS\system32> net localgroup "Remote Desktop Users"
Alias name     Remote Desktop Users
Comment        Members in this group are granted the right to logon remotely

Members

-------------------------------------------------------------------------------
NET09\Domain Users
```

Figure 3: Remote Desktop Users mit hinterlegter Domaenengruppe

RDPs in Remmina einrichten

Testuser	OU	Login
a.mueller	Corporate/HR	a.mueller@net09.beta
m.fischer	Corporate/Finance	m.fischer@net09.beta
d.klein	IT/Security	d.klein@net09.beta
[illegible]	IT/Support	[illegible]

Figure 4: Testuser-Liste fuer AD-Validierung

Fazit Woche 3 (AD)

Die Identitätsverwaltung steht. Alle Benutzer können sich anmelden, erhalten ihr Laufwerk und unterliegen den definierten Sicherheitsrichtlinien. Die Basis für die LDAP-Anbindung (Mailcow) in Woche 4 ist geschaffen.