Opm:	lmenu DOWNFLOW BRINE Injector in DN positie en plug vorige stap / Gebruik de pijlen	in UP positie! Toe	ets na elke stap: N	EXT voc		e stap o	f REGEN
Stap	Parameter omschrijving	Instelling	Opmerking				
H1	Ingang menu	NEXT en	voor 3 seconden STEP 1S in de Clack-handleiding.				
H2	Filter keuze	SOFT	STEP 2S in de Clack-handleiding Kies SOFT voor waterontharder of zie Clack-handleiding.				
H3	Meeteenheid	U dH	STEP 3S in de Clack-handleiding Mogelijk: dH = graden Duits of zie Clack-handleiding				
H4	Regeneratie uitstel	rES	STEP 4S in de Clack-handleiding uitstel regeneratie. rES = naar ingestelde tijd minus de gecalculeerde reserve capaciteit. zie Clack-handleiding opties.				
H5	Capaciteit = d	C 35	STEP 5S in de Clack-handleiding Stel hier de Capaciteit in. Zie tabel.				
				Type 10	M3 25	Туре	M3
				15	35	20	03
H6	Zoutbak optie (Droog/ Nat)	PrE	STEP 6S in de Clack-handleiding PrE = Droge zoutbak > eerst vullen daarna regeneratie Post = Natte zoutbak > eerst regenereren en dan vullen				
H7	Soort PEKELFLOW instellen	DN	STEP 7S in de Clack-handleiding Stel hier type pekelflow in UP flow of DOWN flow				
H8	Vullen zoutbak - FILL (kg) 1 ^{ste} SPOELSTAP	1,75kg	STEP 12S in de Cla Stel hier de hoevee		•	ratie in. (1 Type 20	15 gr/ltr) kg. 2,30
H9	Normaal (Wacht) – Service 2 ^{de} SPOELSTAP	120m	STEP xS in de Clack-handleiding Droge zoutbak (PrE). Eerst vullen daarna 120m (2uur) wachttijd voor aanmaak pekelwater)				
H10	Terugspoel - BACKWASH 3 ^{de} SPOELSTAP	3m	STEP 8S in de Clack-handleiding Stel hier terugspoeltijd (Backwash) in. zie tabel				
				Туре		Туре	Min.
				10	3	20	3
H11	Pekel zuigen – BRINE DRAW 4 ^{de} SPOELSTAP	35m	STEP 9S in de Clack-handleiding Stel hier pekel opzuig tijd in, tevens Slow Rinse. zie tabel				
				Туре	Min.	Туре	Min.
				10	30	20	40
H12	Terugspoel - BACKWASH 5 ^{de} SPOELSTAP	1m	STEP 8S in de Clack-handleiding Stel hier terugspoeltijd (2e Backwash) in. zie tabel				
			case in a gap a si	Туре	Min.	Туре	Min.
				10	1	20	1
				15	1		
H13	Terugspoel – Rapid Rinse 5 ^{de} SPOELSTAP	4m	STEP 11S in de Clack-handleiding Stel hier snelle spoeltijd (Rapid Rinse) in.				
				Туре	Min.	Туре	Min.
				10	3	20	5
				15	4		
Einde							
Reset NEXT + REGEN 3 sec.							