



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Specifiche Tecniche

Versione	<i>1.0.0</i>
Uso	<i>Esterno</i>
Destinatari	<i>Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin</i>
Redattori	<i>Sara Ristovic, Dario Pirrone, Edoardo Granziero</i>
Verifica	<i>Marco Barbiero, Dario Pirrone, Sara Ristovic, Edoardo Granziero</i>
Approvazione	<i>Marco Barbiero</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0.0	2026/09/15	Lettura dell'intero documento e riscrittura di alcune parti per renderle più chiare e fluide	Edoardo Granziero	Sara Ristovic
0.10.0	2026/09/15	Correzioni delle sezioni 1, 2 e 3 in seguito alla verifica	Sara Ristovic	Edoardo Granziero
0.9.0	2026/09/15	Correzione dei diagrammi e del testo nella sezione "Flusso dei dati" in seguito alla verifica	Dario Pirrone	Sara Ristovic
0.8.0	2026/09/14	Scrittura della sezione "Copertura dei requisiti"	Sara Ristovic	Dario Pirrone
0.7.0	2026/09/13	Scrittura della sezione "Flusso dei dati"	Sara Ristovic	Dario Pirrone
0.6.0	2026/09/13	Scrittura della sezione "Design Pattern Implementati"	Sara Ristovic	Dario Pirrone
0.5.0	2026/09/11	Scrittura della sottosezione "Architettura del Servizio Agenti"	Sara Ristovic	Marco Barbiero
0.4.0	2026/09/06	Scrittura delle sottosezioni Architettura di Deployment, del Frontend e del Backend; Scrittura della sottosezione "Modello dei Dati Persistiti"	Sara Ristovic	Dario Pirrone
0.3.0	2026/09/03	Scrittura della sottosezione "Vista d'insieme"	Sara Ristovic	Dario Pirrone
0.2.0	2026/09/02	Scrittura della sezione "Tecnologie"	Sara Ristovic	Marco Barbiero
0.1.0	2026/09/01	Strutturazione del documento e scrittura della sezione "Introduzione"	Sara Ristovic	Marco Barbiero

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Scopo del prodotto	6
1.3	Riferimenti	7
1.3.1	Riferimenti normativi	7
1.3.2	Riferimenti informativi	7
2	Tecnologie	8
2.1	Linguaggi e Framework	8
2.2	Librerie Frontend	8
2.3	Librerie Backend	9
2.4	Persistenza e Caching	10
2.5	Autenticazione e Crittografia	11
2.6	LLM e Infrastruttura Cloud (AWS)	11
2.7	Testing	12
3	Architettura	14
3.1	Vista d'insieme	14
3.2	Architettura di Deployment	15
3.3	Architettura del Frontend	17
3.4	Architettura del Backend	19
3.4.1	Integrazione con GitHub	19
3.4.2	Orchestrazione ed Esecuzione	21
3.4.3	Il contratto Report	22
3.4.4	Gestione degli Errori	23
3.5	Architettura del Servizio Agenti	23
3.5.1	Un solo scheletro, tre configurazioni	23
3.5.2	Il grafo di esecuzione	25
3.5.3	Sospensione e ripresa	25
3.5.4	Analisi statica con Simgrep	27
3.6	Modello dei Dati Persistenti	27
4	Design Pattern Implementati	29
4.1	Strategy	29
4.2	Dependency Injection	29
4.3	Facade	29
4.4	Memento	30
4.5	Adapter	30
5	Flusso dei dati	31
5.1	Connessione delle credenziali	31
5.2	Creazione del contesto di analisi	32
5.3	Avvio ed esecuzione di un'operazione	34
5.4	Lettura del repository durante l'esecuzione: la scansione Security	36
5.5	Sospensione e ripresa: il changelog di business	38

5.6	Esportazione di un Report in PDF	40
6	Copertura dei requisiti	42
6.1	Stato per requisito	42
6.2	Percentuali di riepilogo	46

Elenco delle tabelle

1	Linguaggi e framework principali, per servizio	8
2	Librerie Frontend	8
3	Librerie Backend	9
4	Persistenza e caching	10
5	Autenticazione e crittografia	11
6	LLM e infrastruttura AWS	12
7	Framework di testing, per ambito	13
8	Stato dei requisiti — Identità, Autenticazione e Sicurezza Account	42
9	Stato dei requisiti — Credenziali Esterne e Autorizzazione ai Servizi	42
10	Stato dei requisiti — Repository, Riferimento di Base e Ambito di Analisi	43
11	Stato dei requisiti — Selezione e Avvio delle Operazioni	43
12	Stato dei requisiti — Monitoraggio dell'Esecuzione	43
13	Stato dei requisiti — Storico e Archivio dei Report	43
14	Stato dei requisiti — Visualizzazione e Struttura del Report	44
15	Stato dei requisiti — Gestione degli Errori di Esecuzione	44
16	Stato dei requisiti — Esportazione e Notifiche	44
17	Stato dei requisiti — Agente Docs	44
18	Stato dei requisiti — Agente Security	45
19	Stato dei requisiti — Agente Changelog e Task Management	45
20	Stato dei requisiti — Prestazioni e Limiti Operativi	45
21	Stato dei requisiti — Vincoli Tecnologici e Infrastrutturali	46
22	Stato dei requisiti — Qualità del Codice, Test e Affidabilità AI	46
23	Stato dei requisiti — Qualità di Processo e Documentazione di Progetto	46
24	Percentuali di riepilogo dello stato dei requisiti	46

Elenco delle figure

1	Vista d'insieme dei servizi di Code Guardian e dei loro collegamenti.	14
2	Architettura di deployment su AWS.	16
3	Architettura degli store applicativi e comunicazione di rete.	18
4	Struttura interna dell'integrazione con GitHub.	20
5	Struttura interna dell'orchestrazione ed esecuzione delle Task.	21
6	Struttura del Report	22

7	AgentGraph: un solo scheletro, tre configurazioni	24
8	Ciclo di vita della Task.	26
9	Modello dei dati persistiti su MongoDB.	27
10	Connessione di una credenziale GitHub.	31
11	Creazione del contesto di analisi.	33
12	Avvio ed esecuzione di un'operazione nel caso generale.	34
13	Avvio ed esecuzione di un'operazione: dettaglio delle classi interne del Backend.	35
14	Le due fasi di lettura del repository durante l'esecuzione dell'Agente Security.	37
15	Sospensione e ripresa dell'Agente Changelog.	39
16	Esportazione di un Report in PDF.	40

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento espone l'architettura logica dell'MVP **Code Guardian**: le componenti principali, le loro responsabilità e le connessioni tra di esse. Serve inoltre come riferimento per lo sviluppo successivo e per la manutenzione del prodotto. Al suo interno vengono dettagliate le tecnologie selezionate, descritta l'architettura di deployment, illustrati i design pattern adottati e analizzati altri aspetti progettuali di rilievo. L'ultima sezione riporta la copertura dell'implementazione dei requisiti stabiliti nella prima fase del progetto.

Lo abbiamo redatto a conclusione della progettazione architetturale, sintetizzando le parti salienti dei documenti di dettaglio su backend, frontend, infrastruttura AWS e servizio agenti. L'architettura definitiva resta coerente con quanto validato nel *PoC*: le soluzioni tecniche e le componenti buone del prototipo sono state riprese.

1.2 Scopo del prodotto

Code Guardian è un'applicazione web che automatizza i processi di security audit, manutenzione e documentazione all'interno dei repository software. L'obiettivo è togliere ai team di sviluppo il lavoro manuale più ripetitivo, alzando allo stesso tempo il livello di sicurezza del codice e tenendo aggiornata la documentazione tecnica.

Al centro del prodotto c'è un orchestratore deterministico, che coordina l'attività di tre agenti intelligenti basati su LLM esterni:

- **Agente Docs**: genera una proposta di aggiornamento del README di progetto in base alle effettive modifiche del codice sorgente, propone commenti inline standardizzati (Docstring per Python, JSDoc per TypeScript/JavaScript) e compila guide API allineate allo stato del software. Produce una proposta di modifica (diff), che il backend trasforma in una Pull Request quando applicabile: l'agente non scrive mai direttamente sui file del repository.
- **Agente Security**: esegue un'analisi semantica del codice per individuare le falle di sicurezza più critiche appartenenti alla classificazione OWASP Top 10. Applica inoltre il principio del Policy-as-code, verificando l'aderenza delle pratiche di scrittura del codice alle regole interne definite dal team nel file POLICY.md.
- **Agente Changelog**: si integra direttamente con *GitHub Issues* per estrarre le attività completate durante uno *sprint*. Traduce poi il gergo tecnico delle task in report chiari e leggibili, producendo sia un changelog di tipo ingegneristico per gli sviluppatori, sia un changelog orientato al business per i clienti e il management.

Il prodotto risponde alle esigenze di diversi tipi di utente:

- **Sviluppatori**: beneficiano dell'allineamento automatico della documentazione.

- **Security Auditor:** ottengono una piattaforma per monitorare facilmente l'aderenza alle linee guida di sviluppo sicuro del team e agli standard di sicurezza.
- **Project Manager e Stakeholder di business:** possono seguire con trasparenza l'andamento reale dello sviluppo e i progressi di ogni *sprint* senza dover possedere competenze tecniche avanzate.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- [Capitolato d'appalto C2 - Code Guardian](#)
- [Regolamento del Progetto Didattico](#)
- [Code Guardian - Analisi dei Requisiti](#)

1.3.2 Riferimenti informativi

- [Glossario](#)

2 Tecnologie

Questa sezione elenca le tecnologie adottate per la release MVP, organizzate per ruolo. Per Backend e Frontend le versioni riportate sono quelle risolte in `pnpm-lock.yaml` alla data di redazione. Per gli Agenti non esiste invece un lockfile: `pyproject.toml` dichiara vincoli minimi (e in un caso un tetto massimo), non versioni risolte. Le versioni riportate per gli Agenti sono quindi i vincoli dichiarati, non un numero risolto.

2.1 Linguaggi e Framework

Tabella 1: Linguaggi e framework principali, per servizio

Tecnologia	Versione	Servizio	Descrizione
TypeScript	6.0.3	Backend Frontend	Linguaggio principale.
Node.js	26	Backend	Runtime JavaScript su cui gira il servizio NestJS in container.
Node.js	26	Frontend	Runtime usato in fase di build dell'immagine Docker del Frontend.
NestJS	11.2.3	Backend	Framework Backend, basato su Node.js/TypeScript.
React	19.2.8	Frontend	Libreria per la costruzione dell'interfaccia utente.
Python	≥ 3.12	Agenti	Linguaggio del servizio Agenti.
FastAPI	$\geq 0.111.0$	Agenti	Framework web su cui è esposta l'API interna del servizio Agenti.
Uvicorn	$\geq 0.30.0$	Agenti	Server ASGI su cui gira FastAPI.
LangGraph	$\geq 0.2.20$	Agenti	Framework di orchestrazione del grafo agente.

2.2 Librerie Frontend

Librerie applicative usate dal Frontend oltre al framework React.

Tabella 2: Librerie Frontend

Libreria	Versione	Descrizione
Vite	8.2.2	Bundler e dev-server.
@vitejs/plugin-react	6.1.1	Plugin ufficiale Vite per il supporto a React.

(continua nella pagina successiva)

(segue dalla pagina precedente)

Libreria	Versione	Descrizione
@tanstack/react-router	1.170.32	Router con tipizzazione nativa di rotte e parametri.
Zustand	5.0.15	Gestione dello stato globale applicativo (store).
Tailwind CSS	3.4.19	Framework CSS utility-first, base del design system.
@tailwindcss/typography	0.5.20	Plugin Tailwind per la tipografia dei contenuti Markdown renderizzati.
clsx class-variance-authority tailwind-merge lucide-react	2.1.1 0.7.1 3.6.0 1.40.0	Libreria di componenti accessibili: i componenti <code>shadcn/ui</code> vengono copiati direttamente nel codice sorgente del Frontend, non installati come pacchetto npm (<code>shadcn/ui</code> non compare quindi in <code>package.json</code>). Le quattro voci a sinistra sono invece le dipendenze reali che quei componenti importano, effettivamente installate.
react-markdown / remark-gfm	10.1.0 / 4.0.1	Rendering dei blocchi di testo del report come Markdown, con supporto GitHub Flavored Markdown.
Socket.IO Client	4.8.3	Client per il canale realtime verso il Backend.
Axios	1.20.0	Client HTTP per le chiamate REST al Backend.

2.3 Librerie Backend

Librerie applicative usate dal Backend oltre al framework NestJS.

Tabella 3: Librerie Backend

Libreria	Versione	Descrizione
mongoose / @nestjs/mongoose	9.9.4 / 11.0.4	ODM per l'accesso a MongoDB, con il relativo modulo di integrazione NestJS.
@nestjs/jwt	11.0.2	Emissione e verifica dei token JWT di sessione.

(continua nella pagina successiva)

(segue dalla pagina precedente)

Libreria	Versione	Descrizione
Passport / passport-jwt	0.7.0 / 4.0.1	Strategia di autenticazione basata su JWT.
argon2	0.45.1	Hashing delle password (Argon2id).
class-validator / class-transformer	0.15.1 / 0.5.1	Validazione e trasformazione dei DTO in ingresso.
Joi	18.2.5	Validazione delle variabili di configurazione/ambiente.
@nestjs/swagger	11.4.7	Generazione della documentazione OpenAPI degli endpoint pubblici.
socket.io / @nestjs/platform-socket.io	4.8.3 / 11.2.3	Canale realtime verso il Frontend, con il relativo adapter NestJS.
@octokit/rest	22.0.1	Client per le chiamate all'API REST di GitHub.
diff	9.0.0	Applicazione delle patch/diff proposte dagli agenti sui file.
franc-min	6.2.0	Rilevamento della lingua del README, usato dall'Agente Docs.
pdfkit	0.20.2	Composizione del PDF esportato di un Report.
@aws-sdk/client-s3	3.1127.0	Caricamento degli artefatti (PDF esportati) su Amazon S3.

2.4 Persistenza e Caching

Tecnologie di persistenza e caching condivise da Backend e Agenti.

Tabella 4: Persistenza e caching

Tecnologia	Versione	Descrizione
MongoDB	7	Database documentale; container locale in sviluppo, MongoDB Atlas (cluster M10) in produzione — project e cluster gestiti manualmente in console Atlas, fuori dal CDK.

(continua nella pagina successiva)

(segue dalla pagina precedente)

Tecnologia	Versione	Descrizione
Redis	7	Coda BullMQ, segnalazione di cancellazione cooperativa delle Task, cache delle risposte GitHub (albero, file, README) e cache delle metriche SonarQube; container locale in sviluppo, Amazon ElastiCache in produzione.
ioredis / @nestjs-modules/ioredis	6.0.0 / 2.2.2	Client Redis lato Backend, con il relativo modulo di integrazione NestJS.
bullmq / @nestjs/bullmq	6.3.4 / 11.0.5	Libreria di code sopra Redis, con il relativo modulo di integrazione NestJS, per l'esecuzione asincrona degli agenti.
pymongo	≥ 4.12 , < 4.18	Driver MongoDB asincrono lato Agenti (<code>AsyncMongoClient</code>); arriva transitivamente con <code>langgraph-checkpoint-mongodb</code> (vincolo dichiarato da quest'ultimo).
langgraph-checkpoint-mongodb	$\geq 0.2.2$, < 0.3	Persistenza su MongoDB dello stato (checkpoint) del grafo LangGraph.
redis-py	$\geq 5.0.4$	Client Redis lato Agenti.

2.5 Autenticazione e Crittografia

Algoritmi e standard adottati per l'autenticazione e la protezione delle credenziali.

Tabella 5: Autenticazione e crittografia

Tecnologia	Descrizione
JWT (HS256)	Token di sessione stateless.
Argon2id	Hashing delle password.
AES-256-GCM	Cifratura autenticata delle credenziali di GitHub
HKDF-SHA256	Derivazione della chiave di cifratura per-record a partire dalla chiave master.

2.6 LLM e Infrastruttura Cloud (AWS)

Servizi gestiti su cui è ospitato il modello linguistico e l'infrastruttura di produzione.

Tabella 6: LLM e infrastruttura AWS

Tecnologia	Versione	Descrizione
langchain-openai	$\geq 0.1.8$	Integrazione LangChain con provider LLM tramite API compatibile OpenAI.
langchain-aws	$\geq 0.1.6$	Integrazione LangChain con Amazon Bedrock.
boto3	$\geq 1.34.0$	SDK AWS per Python, usato dal servizio Agenti per Bedrock.
Amazon Bedrock	—	Hosting gestito dei modelli LLM in produzione (famiglia Qwen3: Qwen3-32B, Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct, Qwen3-235B-A22B come fallback), regione eu-south-1.
Amazon ECS su Fargate	—	Orchestrazione dei container Backend e Agenti.
Amazon ECR	—	Registro delle immagini container.
Application Load Balancer (ALB)	—	Bilanciamento del traffico verso il Backend.
AWS Cloud Map	—	Service discovery interno tra Backend e Agenti.
Amazon S3 / CloudFront	—	Storage degli artefatti applicativi, hosting statico e distribuzione del Frontend.
AWS Secrets Manager / Parameter Store / KMS	—	Gestione di segreti, configurazione e cifratura a riposo.
aws-cdk-lib	2.266.0	Strumento di Infrastructure-as-Code con cui è provisionata l'infrastruttura AWS.
GitHub Actions	—	Automazione di build, test e deploy dell'infrastruttura, federata verso AWS via OIDC (nessuna chiave IAM statica).

2.7 Testing

Framework di test adottati per ciascun servizio.

Tabella 7: Framework di testing, per ambito

Framework	Versione	Ambito	Descrizione
Vitest	4.1.11	Monorepo (root) Backend Frontend	Test unitari e di integrazione, sia trasversali sia per i singoli servizi.
Playwright	1.62.1	Frontend	Test end-to-end.
pytest / pytest-asyncio	$\geq 8.2.0$ / $\geq 0.23.7$	Agenti	Test unitari e di integrazione, incluso il testing di endpoint asincroni.

3 Architettura

3.1 Vista d'insieme

L'architettura di Code Guardian è un client-server esteso, articolato non in due ma in **tre unità di deploy indipendenti**: un Frontend, un Backend e un servizio Agenti. Le tre unità sono sviluppate, containerizzate e distribuite separatamente. Comunicano solo attraverso interfacce di rete ben definite, senza condividere memoria, processo o filesystem.




Figura 1: Vista d'insieme dei servizi di Code Guardian e dei loro collegamenti.

Dal punto di vista dell'utente il sistema espone un'unica origine web. Il browser scarica il Frontend, un'applicazione React compilata in file statici, e da quel momento parla solo con il Backend: chiamate REST da un lato, un canale WebSocket dedicato agli aggiornamenti in tempo reale delle operazioni in corso dall'altro. Frontend e Backend restano comunque due unità distinte, e aggiornare l'una non richiede di ridistribuire l'altra: il loro unico punto di contatto è il contratto REST/WebSocket.

Il Backend è il fulcro del sistema. È l'unico componente che detiene le credenziali dell'utente, inclusa quella verso GitHub, che resta cifrata; l'unico che persiste i dati applicativi, cioè utenti, credenziali, contesti di analisi, Task e Report; e l'unico autorizzato a modificare i repository sorvegliati, tramite l'apertura automatica di Pull Request. Riceve le richieste dal Frontend, le traduce in unità di lavoro (le Task) e ne affida l'esecuzione al servizio Agenti. Resta poi suo il compito di raccogliere l'esito, persisterlo e notificarlo all'utente.

Il servizio Agenti condivide con il Backend la stessa istanza di MongoDB e la stessa istanza di Redis, ma con un ruolo molto più circoscritto: vi legge e scrive soltanto lo stato interno delle proprie esecuzioni, cioè il punto da cui un'analisi sospesa può riprendere in un secondo momento e un'eventuale richiesta di annullamento in corso. Nessun dato applicativo di dominio, quindi: né Task, né Report, né credenziali.

Il servizio Agenti resta invece isolato dal resto del sistema, per scelta. È l'unico a dialogare con il modello linguistico (LLM), ma non ha credenziali verso GitHub e non può raggiungere Internet: quando un agente deve leggere un file di un repository o l'elenco delle sue issue, chiede quel contenuto al Backend, che lo recupera per suo conto. Il token dell'utente resta così confinato in un solo servizio, e si riduce la superficie d'attacco del componente più esposto all'imprevedibilità di un modello linguistico. Anche nella peggiore delle ipotesi, un agente compromesso non avrebbe un canale attraverso cui uscire.

La comunicazione tra Backend e Agenti è quindi bidirezionale, ma asimmetrica nei permessi. Il Backend avvia l'esecuzione di un agente e ne riceve il risultato finale; l'agente, mentre lavora, può solo richiedere al Backend le singole letture di cui ha bisogno. Nessuna delle due direzioni espone un endpoint pubblico: è traffico interno, non raggiungibile né dal Frontend né da Internet.

L'esecuzione di un'operazione è disaccoppiata dalla richiesta dell'utente. Il Backend accoda il lavoro e risponde subito; l'esecuzione effettiva avviene in background e l'esito raggiunge il Frontend attraverso il canale realtime. I dettagli di questo meccanismo arrivano più avanti. In questa vista d'insieme conta un punto solo: nessun worker resta bloccato ad attendere la risposta lenta di un'altra unità o un intervento umano, perché il lavoro in corso viene checkpointato e il worker che lo eseguiva torna subito disponibile.

3.2 Architettura di Deployment

La vista d'insieme descrive chi parla con chi; qui si vede dove ciascun componente gira fisicamente e attraverso quali confini di rete passa ogni collegamento. L'infrastruttura di produzione è ospitata su AWS, all'interno di un'unica rete privata virtuale (VPC) distribuita su due *Availability Zone*, il minimo tecnico richiesto per poter attivare un Application Load Balancer. Come emerge più avanti in questa stessa sezione, i singoli servizi restano a istanza unica: la topologia multi-AZ è più una predisposizione di rete che una protezione attiva contro un guasto.




Figura 2: Architettura di deployment su AWS.

La VPC è divisa in subnet pubbliche e private. Solo le prime raggiungono direttamente Internet; le subnet private instradano il traffico in uscita attraverso un unico NAT Gateway. Backend e Agenti girano entrambi in subnet private dello stesso tipo, quindi a limitare concretamente l'accesso a Internet del servizio Agenti non è la subnet in cui si trova, ma il suo Security Group, configurato secondo un principio di *default deny*: il traffico in uscita è permesso solo verso destinazioni esplicitamente elencate. Ogni componente ha un proprio Security Group dedicato, e ciascuno nega per difetto tutto il traffico non concesso.

Il percorso pubblico non cambia rispetto alla vista d'insieme: un'unica distribuzione CloudFront riceve tutto il traffico del browser e lo instrada verso due origini diverse a seconda del percorso richiesto, i file statici del Frontend, letti da un bucket S3 privato, oppure il Backend, raggiunto attraverso un Application Load Balancer (ALB). L'ALB non possiede un proprio certificato TLS. È CloudFront a terminare HTTPS verso il browser, mentre il collegamento tra CloudFront e l'ALB resta in HTTP semplice, comunque confinato all'interno della rete di AWS. Il bucket del Frontend resta privato, leggibile solo da CloudFront tramite un meccanismo dedicato (*Origin Access Control*). CloudFront restituisce inoltre la pagina applicativa sui percorsi non gestiti dal bucket, così che il routing lato client funzioni anche dopo un ricaricamento diretto della pagina.

Backend e Agenti sono due servizi ECS su Fargate distinti, ciascuno con il proprio di-

mensionamento di CPU e memoria, proporzionato al carico atteso: il servizio Agenti riceve più risorse, essendo quello che dialoga con il modello linguistico. Entrambi girano oggi con una singola replica: una semplificazione che abbiamo accettato per l'MVP. Per compensare l'assenza di ridondanza, ogni distribuzione richiede che la nuova versione sia effettivamente in salute prima di terminare quella precedente, e viene annullata automaticamente se la nuova versione non ci arriva mai.

Entrambi i servizi girano come processi a lunga vita, e non come funzioni invocate una tantum per singola richiesta: un modello di esecuzione puramente serverless non potrebbe sostenere un worker che consuma di continuo una coda, né una connessione WebSocket aperta per l'intera durata di una Task. La sospensione di un'esecuzione, quando avviene, non richiede comunque che il processo resti vivo ad attenderla. Lo stato viene esternalizzato come checkpoint su MongoDB (§ 3.5) e il worker che l'ha gestita torna subito disponibile. A imporre due servizi containerizzati sempre attivi, invece di un modello *serverless*, sono quindi il worker e il canale realtime, non lo stato sospeso.

A runtime Backend e Agenti si trovano tramite una zona DNS privata interna, già introdotta nella vista d'insieme e non raggiungibile dall'esterno della rete: ciascun servizio si registra con un nome stabile, e l'altro lo risolve senza che nessuno dei due debba conoscere in anticipo un indirizzo IP.

Il livello dati vive anch'esso interamente all'interno della rete privata. MongoDB è ospitato su MongoDB Atlas, un servizio gestito esterno ad AWS: il progetto prevede di raggiungerlo attraverso un collegamento privato dedicato (PrivateLink) invece che tramite Internet pubblico, così che il cluster non debba accettare connessioni dalla rete pubblica. Redis (ElastiCache) gira invece come singola istanza: un altro rischio che abbiamo accettato per l'MVP.

Oltre a queste due destinazioni, la rete privata include una serie di collegamenti dedicati verso gli altri servizi AWS di cui Backend e Agenti hanno bisogno, dalla gestione dei segreti al registro delle immagini container. Quel traffico non esce così dalla rete privata e non passa dal NAT Gateway. Il collegamento verso il modello linguistico (Amazon Bedrock) è uno di questi, con una particolarità: è raggiungibile soltanto dal Security Group del servizio Agenti. Il vincolo per cui solo l'Agente può invocare il modello vale quindi anche a livello di rete, non solo nel codice applicativo.

Rimane infine il canale principale che attraversa il confine della rete privata verso l'Internet pubblico: quello del Backend verso l'API di GitHub, instradato attraverso il NAT Gateway.

3.3 Architettura del Frontend

Il Frontend è un'applicazione a pagina singola (*Single-Page Application*): una volta caricata, il browser non richiede più pagine intere al server e sostituisce il contenuto a schermo interamente lato client. Anche l'instradamento tra le schermate (*routing*) avviene quindi nel browser, ed è possibile grazie all'origine unica descritta in §3.2. Senza la riscrittura degli errori operata da CloudFront, un accesso diretto o un ricaricamento su un percorso profondo dell'applicazione non funzionerebbe.

Le rotte sono divise in due gruppi: un piccolo insieme di rotte pubbliche (accesso, registrazione) e un gruppo di rotte autenticate (configurazione delle credenziali, selezione del contesto, avvio delle operazioni, dashboard, storico e dettaglio dei report), annidate sotto un'unica intestazione applicativa condivisa. Prima di mostrare una schermata autenticata il router verifica sincronamente lo stato di sessione già presente in memoria: nessuna attesa di rete, navigazione istantanea.

Lo stato applicativo condiviso è diviso in tre store distinti, ciascuno responsabile di un solo dominio: l'identità e la sessione dell'utente, il contesto operativo scelto in fase di configurazione, e lo stato in tempo reale delle operazioni in corso. Tutto ciò che non deve sopravvivere a un cambio di rotta, né essere letto da più componenti insieme, resta nello stato locale della singola schermata che lo usa.




Figura 3: Architettura degli store applicativi e comunicazione di rete.

Lo store dedicato alle operazioni non riceve i propri dati soltanto dal canale WebSocket già descritto in §3.1; viene scritto anche da chiamate REST dirette — al caricamento iniziale della schermata e per riflettere localmente un annullamento richiesto dall'utente. Il canale WebSocket resta comunque la fonte primaria degli aggiornamenti di stato durante l'esecuzione di un'operazione. Poiché quel canale non garantisce la consegna degli eventi emessi durante un'eventuale disconnessione, alla riconnessione il Frontend richiede nuovamente lo stato delle operazioni tramite API REST.

Un solo caso vede un singolo evento aggiornare due store anziché uno: quando il canale realtime segnala che le credenziali configurate non sono più valide, lo stesso evento tocca sia lo stato delle operazioni sia lo stato di sessione, attivando insieme l'avviso persistente in interfaccia e le guardie di rotta. I due store restano comunque indipendenti: nessuno dei due richiama l'altro, è l'evento a raggiungere entrambi.

Il token di sessione (JWT) resta in memoria e non tocca lo storage persistente del browser: un ricaricamento completo della pagina invalida quindi la sessione corrente e richiede un nuovo accesso. Abbiamo accettato il compromesso per ridurre la superficie di attacco, in

un perimetro che per l'MVP non prevede protezioni avanzate contro script malevoli lato client.

Verso il Backend il Frontend usa solo percorsi relativi sotto un unico prefisso, senza domini assoluti. Il Backend riceve la propria configurazione a runtime; il Frontend invece è distribuito come artefatto statico già compilato, e un indirizzo assoluto cablato al suo interno resterebbe fissato in modo irreversibile per ogni ambiente in cui quello stesso pacchetto venisse distribuito. Lo stesso token di sessione autentica sia le chiamate REST sia l'apertura del canale WebSocket.

La gestione degli errori distingue due famiglie, con pattern d'interfaccia diversi. Gli errori di validazione e configurazione sono sincroni: l'utente li risolve subito, senza lasciare la schermata corrente, e compaiono in prossimità del campo interessato. Gli errori di esecuzione di un'operazione sono invece asincroni, emergono a distanza di tempo dall'avvio tramite il canale realtime, e passano da un unico componente condiviso, alimentato da un catalogo chiuso di codici d'errore chiuso lato Backend.

3.4 Architettura del Backend

Come anticipato nella vista d'insieme, il Backend è organizzato per dominio funzionale più che per livello tecnico: non esistono cartelle trasversali condivise da tutto il progetto, ma un modulo NestJS autonomo per ciascuna area di competenza (identità, credenziali, integrazione GitHub, contesti di analisi, task, operazioni, report, comunicazione realtime), ciascuno con i propri controller, servizi e schema di persistenza. È l'organizzazione idiomatica suggerita dallo stesso framework, e lascia lavorare in parallelo su moduli diversi senza sovrapposizioni.

Le due sottosezioni seguenti approfondiscono le aree del Backend con la struttura interna più articolata: l'integrazione con GitHub e l'orchestrazione dell'esecuzione delle Task. Le restanti responsabilità, come l'autenticazione, la cifratura delle credenziali e la validazione del contesto di analisi, seguono lo stesso principio di organizzazione, con una struttura interna troppo semplice per giustificare un diagramma dedicato.

3.4.1 Integrazione con GitHub

Nessun componente diverso dal Backend detiene il token GitHub dell'utente, né lo espone all'esterno. È il confine più importante dell'intero sistema, e regge su due percorsi separati e asimmetrici: uno di sola lettura, esposto agli agenti attraverso una facade interna, e uno di scrittura, riservato al solo Backend.




Figura 4: Struttura interna dell'integrazione con GitHub.

Il percorso di lettura è **InternalGithubController**: un endpoint interno, non documentato pubblicamente e raggiungibile solo dalla rete privata, protetto da una firma HMAC verificata da **InternalAuthGuard** anziché da un token utente, poiché il chiamante è un servizio e non una persona. Ogni chiamata attraversa tre controlli prima di raggiungere GitHub. Viene innanzitutto verificata contro un elenco chiuso di operazioni permesse, costruito sugli stessi identificativi di rotta usati dal client GitHub reale, in modo che quell'elenco e le chiamate effettive non possano divergere. Il contesto (repository, commit, token dell'utente) viene poi risolto a partire dal solo identificativo della Task. L'accesso viene infine registrato come riga di **AccessLog**, così il vincolo di sola lettura resta verificabile a posteriori. Le chiamate effettive verso GitHub passano tutte da **GithubClientService**, che rifiuta per costruzione qualunque richiesta che non sia una GET.

Redis, oltre a fare da coda per l'esecuzione asincrona, compare qui anche come cache delle letture più ripetute nel corso di un'analisi: la struttura del repository, il contenuto dei singoli file e il README. La cache è indicizzata per repository e per commit; poiché il contenuto di un repository a un commit specifico è per definizione immutabile, un dato già in cache non può risultare obsoleto. Si riduce così la pressione sulla quota dell'API di GitHub, condivisa da tutte le richieste del sistema.

Il percorso di scrittura vive in una classe a sé, **GithubWriteService**, per non indebolire quella garanzia. Riusa **GithubClientService** solo per le proprie letture di supporto, ad esempio risolvere un branch o leggere il contenuto attuale di un file, mentre apre branch, commit e Pull Request con un proprio client. Nessun agente vi ha accesso: a invocarlo, soltanto dopo che un agente ha già terminato la propria esecuzione, è **ProposalPublisherService**, descritto nel dettaglio nella sezione successiva.

3.4.2 Orchestrazione ed Esecuzione

A decidere verso quale agente instradare un'operazione è una tabella statica, non il modello linguistico: **AgentRegistry** associa ogni codice operazione al proprio agente, ai ruoli abilitati a richiederlo e al tempo massimo concesso per l'esecuzione. La stessa tabella filtra il catalogo delle operazioni mostrato all'utente e i controlli di autorizzazione all'avvio di una Task.




Figura 5: Struttura interna dell'orchestrazione ed esecuzione delle Task.

TasksController e **TaskService** gestiscono il ciclo di vita di una Task dalla richiesta alla persistenza, ma non la eseguono. L'avvio di un batch si conclude accodando un job per ciascuna Task, e la richiesta HTTP termina subito. A prelevare i job uno alla volta e a invocare l'agente tramite **AgentInvocationService** è **TaskProcessor**, un consumatore della coda separato dal ciclo della richiesta. Un job che fallisce aggiorna solo la propria Task e non tocca le altre in coda. Ogni cambiamento di stato, sia esso di avanzamento, completamento o fallimento, viene propagato al Frontend da **EventsGateway** sul canale WebSocket già descritto in precedenza: la distribuzione avviene per utente e non per singola Task, quindi basta un'unica connessione per tenere aggiornata la dashboard su più operazioni in corso contemporaneamente.

Il risultato di un agente completato non raggiunge il Frontend direttamente, attraversa prima `ProposalPublisherService` che apre la Pull Request quando l'agente ha prodotto una `Proposal`. Solo dopo `ReportAssemblyService` costruisce il Report vero e proprio a partire da quel payload. È soltanto a valle di questi due passaggi che `TaskProcessor` invoca `EventsGateway` per notificare l'esito al Frontend. Il meccanismo di sospensione e ripresa di un'esecuzione, e il protocollo dettagliato tra Backend e Agenti, sono discussi più avanti in questo documento.

3.4.3 Il contratto Report

Qualunque sia l'agente che l'ha prodotto, il Backend persiste ed espone sempre lo stesso tipo di oggetto: un `Report`, con un'intestazione fissa e un corpo composto da un elenco di blocchi polimorfi. Il contratto è unico e condiviso, non specializzato per singolo agente: Backend e Frontend trattano il risultato di un'analisi senza sapere quale dei tre agenti lo abbia generato.




Figura 6: Struttura del Report

Ogni agente riempie il corpo del Report in modo diverso: l'Agente Docs produce soprattutto una `Proposal`, cioè un diff verso il file di destinazione; l'Agente Security riempie una lista di `FindingBlock` o `PolicyViolationBlock` a seconda dell'operazione, con eventuali `ComplexityWarningBlock` e, per la sola scansione OWASP, i `SastFindingBlock` e il `SastSummaryBlock` prodotti dall'integrazione Sengrep; l'Agente Changelog produce uno o

più `TextBlock` o `ChangelogItemBlock`. Un campo `order` numerico, presente su ogni tipo di blocco, ne fissa l'ordine di visualizzazione. Nessuno di questi tipi introduce un percorso di codice separato nel Backend. La persistenza, l'esposizione via API e l'esportazione in PDF trattano il corpo del Report come un array indifferenziato, e l'interpretazione del contenuto resta a chi lo consuma.

3.4.4 Gestione degli Errori

Un'analisi può fallire per ragioni molto diverse tra loro (un timeout del modello linguistico, un token GitHub non più valido, un limite di utilizzo superato), ma il sistema le riconduce tutte a un vocabolario chiuso di codici. Non è però un'unica definizione condivisa tra i due linguaggi: il Servizio Agenti dichiara il proprio `ErrorKind` in Python, il Backend il proprio in TypeScript. Il catalogo del Backend è un soprainsieme perché include codici che l'agente non produce mai che nascono da fallimenti propri del Backend. Un errore che nasce lato agente viene tradotto nel corrispondente codice del Backend mentre attraversa il confine tra i due servizi. Un codice che il Backend non riconosce non viene propagato così com'è: viene ricondotto a un valore generico `UPSTREAM`.

Un normalizzatore centralizzato sul Backend traduce ogni errore in una risposta HTTP di forma identica (un codice, un messaggio, eventuali dettagli di validazione) prima che raggiunga il Frontend. La stessa convenzione sui codici vale anche sul canale asincrono: un errore emerso a metà di una Task raggiunge il Frontend con lo stesso codice di una risposta REST. L'involucro che lo trasporta resta però diverso, un oggetto annidato sotto `error` invece della forma piatta REST. `CREDENTIAL_INVALID` ne è un esempio concreto: lo stesso codice viene riconosciuto sia quando GitHub rifiuta un token al salvataggio, sia quando quel token si rileva non funzionante a metà di una operazione già avviata, e in entrambi i casi compare lo stesso avviso con reindirizzamento alla schermata delle credenziali.

3.5 Architettura del Servizio Agenti

Il Servizio Agenti è un processo Python separato (FastAPI), responsabile della sola parte del sistema che ragiona: comporre un prompt, invocare il modello linguistico, ed eventualmente correggere o completare il proprio output prima di restituirlo. Comunica con il Backend soltanto attraverso i due endpoint interni già introdotti, `/internal/agent/start` e `/internal/agent/resume`. Ogni chiamata è sincrona, e la risposta contiene o il risultato completo, o il motivo per cui l'esecuzione si è interrotta. Il servizio non scrive mai direttamente su GitHub e non sceglie da sé quale credenziale usare: entrambe le responsabilità restano dove il Backend le ha collocate.

3.5.1 Un solo scheletro, tre configurazioni

`AgentGraph` è un unico grafo di esecuzione parametrizzato su tre punti di estensione, e i tre agenti ne sono tre configurazioni diverse: la logica di orchestrazione è scritta una volta sola. Un `Loader` è l'adattatore che, prima ancora di comporre un prompt, recupera dal repository (attraverso la stessa facade GitHub) il materiale grezzo su cui l'agente dovrà ragionare: per gli agenti Docs e Changelog carica per intero ciò che serve, rispettivamente

l'albero e il contenuto dei file nell'ambito scelto, o le issue chiuse dello sprint; per l'Agente Security carica solo l'albero del repository, lasciando che sia il modello stesso a chiedere, un file alla volta, il contenuto di ciò che ritiene rilevante. Un **Profile** sa come trasformare quel materiale in un prompt e come interpretare la risposta del modello, producendo i blocchi del Report. Un **LLMProvider**, infine, sa come invocare concretamente il modello al provider Amazon Bedrock. Cambiare agente significa sostituire la coppia Loader/Profile, non riscrivere il modo in cui il grafo viene eseguito.




Figura 7: AgentGraph: un solo scheletro, tre configurazioni

Tutte e tre le configurazioni condividono anche lo stesso adattatore verso l'esterno, **GitHubToolset**: è la controparte, lato agente, della facade di sola lettura già descritta nell'integrazione con GitHub. Ogni chiamata è firmata con lo stesso schema HMAC verificato da **InternalAuthGuard**, e non porta con sé proprietario e nome del repository: viaggia solo l'identificativo della Task, dal quale il Backend risolve il contesto reale. Un agente non può quindi accedere a un repository diverso da quello della propria Task.

La granularità reale è più fine di quanto suggerisca parlare di "tre agenti": ogni operazione ha il proprio **Profile**, per un totale di sette classi anziché tre. Farne convivere più d'una in un unico profilo parametrizzato avrebbe significato condizionare la costruzione del prompt e l'interpretazione della risposta sul tipo di operazione, con classi meno mirate e più difficili da testare in isolamento. Con un profilo per operazione, invece, aggiungerne una nuova significa aggiungere una classe, non modificarne una esistente. I template dei

prompt seguono lo stesso principio di separazione: vivono come file esterni al codice invece che incorporati nelle classi Profile, e la logica che li carica e che estrae il JSON dalla risposta del modello è la stessa per tutti. Ogni Profile si limita a indicare quale file usare per la propria operazione.

3.5.2 Il grafo di esecuzione

Ogni invocazione attraversa una sequenza fissa di fasi: caricamento del contesto tramite il Loader, composizione del prompt tramite il Profile, invocazione del modello e, quando il Profile lo prevede, uno o più cicli di chiamata a strumenti esterni prima di ottenere una risposta definitiva. L'unico agente che usa strumenti durante l'esecuzione, anziché solo in fase di caricamento del contesto, è l'Agente Security: il modello può richiedere di leggere altri file del repository mentre valuta una vulnerabilità o una violazione di policy, entro un numero massimo di cicli oltre il quale l'esecuzione viene comunque chiusa come fallita.

L'output del modello non viene persistito così com'è: passa prima per una fase di validazione che, in caso di errore, non fallisce subito ma corregge. Un output che non è JSON valido viene ripresentato al modello insieme a un prompt correttivo, fino a un numero massimo di tentativi. L'Agente Changelog, nella sua variante rivolta al business, applica lo stesso principio a un problema diverso: se il testo prodotto risulta troppo complesso secondo l'indice di leggibilità Flesch, chiede al modello di riscriverlo in modo più semplice, spiegandogli concretamente cosa rende un testo più leggibile. L'esecuzione termina in un fallimento vero e proprio solo quando anche i tentativi di correzione si esauriscono.

3.5.3 Sospensione e ripresa

Anche mentre attende un input, una Task resta nello stato `RUNNING`. La sospensione non aggiunge uno stato: è una condizione interna, segnalata dal campo `pendingInput`. Il campo descrive cosa manca, non lo contiene ancora: il Frontend ne legge il tipo per scegliere quale finestra proporre, mentre la risposta effettiva dell'utente (un valore vero e proprio nel caso dello Sprint ID, una conferma o un rifiuto negli altri due casi) viaggia separatamente su `POST /tasks/:id/input`, che azzerà `pendingInput` e rimette in coda la Task.




Figura 8: Ciclo di vita della Task.

L'Agente Changelog è l'unico che può richiedere questo tipo di sospensione, fino a tre volte nel corso di una singola Task. La prima non ha nulla a che fare con il grafo dell'agente, che a quel punto non è ancora stato invocato: entrambe le operazioni Changelog richiedono uno Sprint ID, ed è il Backend stesso a sospendere la Task e a chiederlo, prima ancora di avviare l'agente. Le altre due sospensioni avvengono dentro un grafo già in esecuzione. Nella prima, se lo **ChangelogLoader** trova Issue chiuse con metadati insufficienti, l'agente si sospende subito e lascia all'utente la scelta se procedere escludendole o annullare la Task. Nella seconda, prevista solo per il changelog di business, l'agente si sospende appena completata internamente la fase tecnica, prima di passare alla fase business: l'intenzione è che l'utente possa rivedere il changelog tecnico prima di confermare. *[Punto aperto: la fase tecnica non viene persistita come Report a sé stante prima di questa sospensione, poiché fa ancora parte dello stesso grafo non concluso; il riferimento pensato per permettere quella lettura non viene quindi valorizzato, e oggi la conferma avviene senza una reale anteprima.]*

Le sospensioni interne al grafo si appoggiano a un meccanismo di checkpoint di LangGraph, che salva lo stato interno del grafo su MongoDB a ogni passaggio: la stessa istanza usata per i dati applicativi, ma in collezioni gestite interamente da LangGraph e indipendenti dal modello di dominio della Figura 9. È la scrittura su MongoDB già anticipata nella vista d'insieme, e permette di riprendere un'esecuzione esattamente dal punto in cui si era fermata. In tutti e tre i casi il Backend, ricevuta la risposta dell'utente, rimette la Task sulla stessa coda usata per un avvio normale; cambia solo l'endpoint con cui invoca il servizio agenti: `/internal/agent/start` se il grafo deve partire per la prima volta (Sprint ID), `/internal/agent/resume` con lo stesso `threadId` di prima se deve riprendere da un checkpoint (le altre due).

3.5.4 Analisi statica con Semgrep

Affidare la scansione di sicurezza al solo giudizio del modello linguistico espone a due rischi concreti: un tasso di falsi positivi più alto e un risultato non del tutto riproducibile, per via dell'indeterminismo degli LLM. Per questo, solo nella scansione OWASP, il Servizio Agenti affianca al giudizio del modello Semgrep, un motore di analisi statica deterministico eseguito come processo separato entro un tempo massimo. Le regole applicate combinano un insieme fisso orientato alla OWASP Top 10 con le regole specifiche per i linguaggi effettivamente presenti nel repository. Se Semgrep supera il proprio limite di tempo, l'agente non fallisce l'intera scansione ma prosegue con la sola analisi del modello, segnalandolo nel report.

Ogni segnalazione di Semgrep passa comunque al giudizio del modello, che restituisce per ciascuna un verdetto (confermata, falso positivo, o da rivedere) insieme a un rimedio per quelle confermate. Una segnalazione che il modello non commenta esplicitamente non viene accettata in silenzio: resta segnata come da rivedere. Il modello è inoltre libero di segnalare per conto proprio vulnerabilità che un'analisi statica non può cogliere, come un difetto di logica applicativa, indipendentemente da cosa abbia trovato Semgrep.

3.6 Modello dei Dati Persistenti

I dati applicativi persistono su MongoDB in sette collezioni, organizzate attorno a un'unica entità centrale: la Task. Ogni altra collezione o riferisce una Task, o è ciò da cui una Task viene generata.




Figura 9: Modello dei dati persistenti su MongoDB.

Le associazioni con l'utente proprietario, presenti su quasi ogni collezione, non sono riferimenti ma un semplice campo `userId` duplicato. Abbiamo scelto così perché ogni controllo di appartenenza diventa una lettura indicizzata su una singola collezione, invece di una *join* tra due: operazione che MongoDB non offre nativamente allo stesso costo di un database relazionale.

Alcuni campi, in particolare `Task.error`, `Task.pendingInput` e gran parte di `Report` (`context`, `body`, `proposal`, `error`), sono persistiti come tipo `Mixed`: Mongoose li salva così come arrivano, senza validarne la struttura interna a livello di schema. Non è però solo il tipo TypeScript a garantire che quei valori abbiano la forma attesa, il corpo del `Report` è prima validato contro i modelli Pydantic del Servizio Agenti, che lo producono, e poi sanificato lato Backend. Il testo Markdown proveniente dal modello linguistico viene ripulito da destinazioni pericolose (ad esempio URL `javascript:`) prima di essere persistito, così che un output malevolo o malformato del modello non attraversi indisturbato il confine tra i due servizi.

Due indici composti univoci vincolano a livello di database due invarianti che, altrimenti, resterebbero affidati alla sola disciplina applicativa: `ServiceCredential` ammette una sola credenziale per coppia utente/provider, e `UsageCounter` un solo contatore per coppia utente/mese solare. Un terzo indice, non univoco, su `Report(userId, generatedAt)` riduce lo storico dei report a una singola lettura ordinata, invece di una scansione completa della collezione.

4 Design Pattern Implementati

Il sistema si appoggia su un piccolo numero di design pattern, scelti perché ciascuno risolve un problema concreto incontrato durante la progettazione. Le sottosezioni seguenti li presentano uno per uno: il problema che chiudono, dove vivono nel codice, e perché li abbiamo preferiti alle alternative più semplici.

4.1 Strategy

AgentGraph deve eseguire tre agenti strutturalmente diversi senza duplicare, per ciascuno, la stessa logica di orchestrazione. Condizionare quella logica sul tipo di agente, con un ramo per Docs, uno per Security e uno per Changelog, l'avrebbe accoppiata a ogni agente esistente e a ogni agente futuro.

Il problema è chiuso da tre interfacce, **Loader**, **Profile** e **LLMProvider**, di cui **AgentGraph** riceve un'istanza dal proprio costruttore e a cui delega senza costruirle né conoscerne il tipo concreto. La scelta di quale coppia **Loader/Profile** usare, e di quale **LLMProvider**, avviene interamente fuori dal grafo, in base al codice operazione (Figura 7).

Cambiare la configurazione di un agente non richiede quindi nessuna modifica ad **AgentGraph**: passare da un provider all'altro è un cambio di configurazione, non di codice, e ogni **Profile** si può testare in isolamento iniettando un provider simulato al posto di quello reale.

4.2 Dependency Injection

Un componente che costruisce da sé le proprie dipendenze è difficile da testare in isolamento e da adattare a un ambiente diverso da quello per cui è stato scritto. Un client Bedrock reale non si può sostituire con uno simulato se è il componente stesso a istanziarlo.

Sul Backend la dependency injection è quella nativa di NestJS, automatica tramite costruttore. Sul Servizio Agenti, che non ha un framework equivalente, applichiamo la stessa disciplina a mano: l'endpoint `/internal/agent/start` compone l'intero grafo di dipendenze prima di avviare l'esecuzione. Costruisce **SASTAnalyzer** e lo passa a **SecurityLoader**, poi passa **Loader**, **Profile** e **LLMProvider** già pronti al costruttore di **AgentGraph**, senza che nessuno di questi componenti costruisca da sé ciò di cui ha bisogno.

Il vantaggio è lo stesso su entrambi i lati: ogni componente si testa iniettando un mock al posto della dipendenza reale, e l'intero grafo delle dipendenze resta visibile e modificabile in un unico punto invece che sparso nei costruttori di ciascuna classe.

4.3 Facade

L'API REST di GitHub espone una superficie ampia e facile da usare male direttamente: paginazione da gestire a mano, forme di risposta verbose, endpoint diversi per l'albero dei file, un singolo file, un branch, un confronto tra commit, le issue. Backend e Servizio Agenti hanno bisogno solo di un piccolo sottoinsieme coerente di tutto questo.

`GithubClientService` unifica le operazioni di lettura dietro metodi mirati e già semplificati nella forma del dato restituito; `GithubWriteService` fa lo stesso per la scrittura, riutilizzando `GithubClientService` solo per le proprie letture di supporto (Figura 4).

Nessun altro punto del sistema ha bisogno di conoscere la forma delle risposte di GitHub. La separazione tra le due classi ha poi una seconda conseguenza, strutturale: un agente non può aggirare il vincolo di sola lettura. Il confine passa per `InternalGithubController`, l'unico punto che gli agenti raggiungono, e il suo costruttore riceve in iniezione soltanto `GithubClientService`, mai `GithubWriteService`.

4.4 Memento

L'Agente Changelog può sospendersi in attesa di una risposta umana per un tempo non prevedibile, restando comunque nello stato `RUNNING` (Figura 8). Non si può tenere un worker (il `TaskProcessor`, il consumatore della coda) bloccato ad aspettare, né si può perdere il lavoro già svolto nel momento in cui l'esecuzione si ferma.

Il meccanismo che rende possibile questo comportamento è il checkpoint di `LangGraph` (`AsyncMongoDBSaver`), che salva lo stato interno del grafo su MongoDB a ogni passaggio: è di `LangGraph`, non del codice scritto per questo progetto. Ciò che appartiene al progetto è tutto ciò che sta intorno a quel meccanismo. Delle tre sospensioni possibili di una `Task Changelog` (§3.5.3), solo due avvengono dentro un grafo già in esecuzione e usano davvero il checkpoint; la terza, quella per lo Sprint ID, avviene prima ancora che l'agente sia invocato e non ne ha bisogno. Il Backend rispetta la distinzione scegliendo, caso per caso, se invocare `/internal/agent/start` o `/internal/agent/resume`. A questo si aggiunge il protocollo di ripresa vero e proprio: un `threadId` per ogni esecuzione, e la ripresa tramite `POST /tasks/:id/input`, che azzerà `pendingInput` e reinvoca l'agente con lo stesso `threadId`.

Il worker si libera subito dopo la sospensione, invece di restare bloccato, e chi salva o ripristina il checkpoint non ha bisogno di leggerne o interpretarne il contenuto: la stessa incapsulazione che il pattern richiede.

4.5 Adapter

Durante l'esecuzione l'agente deve poter leggere contenuti dal repository, ma non può parlare direttamente con GitHub: può raggiungere solo l'API interna del Backend, autenticata via firma HMAC.

`GitHubToolset` adatta l'intera interazione con quell'API (costruzione della richiesta, firma HMAC, chiamata di rete, interpretazione della risposta) dietro un piccolo insieme di metodi locali, invocabili come funzioni ordinarie e non come chiamate HTTP: `read_tree`, `read_file`, `read_issues`, `report_progress`. Tutti i dettagli del protocollo restano nascosti dentro un unico metodo privato (Figura 7).

Il resto del codice dell'agente chiama questi metodi senza sapere che dietro c'è una chiamata di rete firmata: cambiare lo schema di firma o la forma degli endpoint interni resterebbe confinato a questa sola classe.

5 Flusso dei dati

Le sezioni precedenti descrivono la struttura del sistema: quali componenti esistono, come sono organizzati, quali collegamenti sono ammessi tra loro. Qui la stessa architettura si vede in movimento. Seguiamo passo per passo sei scenari concreti, ciascuno scelto perché mette in gioco un meccanismo diverso tra quelli già introdotti, nell'ordine in cui un utente li incontrerebbe davvero: la connessione della credenziale GitHub, senza la quale nessuna delle fasi successive è possibile; la creazione del contesto di analisi; l'avvio e il completamento di un'operazione nel caso generale; la lettura del repository durante l'esecuzione di un agente; la sospensione dell'Agente Changelog in attesa di una decisione umana; e infine l'esportazione di un Report in PDF.

5.1 Connessione delle credenziali

Il primo scenario è il primo passo che l'utente deve completare: senza una credenziale GitHub configurata, nessuna delle fasi successive può nemmeno iniziare, perché è da questa credenziale che ogni chiamata a GitHub del Backend parte.




Figura 10: Connessione di una credenziale GitHub.

Il token non viene cifrato e salvato sulla fiducia: prima ancora di toccare lo schema di cifratura già descritto in § 3.4, il Backend lo usa per interrogare GitHub e verificare che sia valido e che conceda lo scope richiesto. Solo un token che supera questo controllo dal vivo arriva a essere cifrato e persistito; uno rifiutato da GitHub non produce alcuna scrittura. Conta anche cosa *non* viene trattato come credenziale non valida: un errore di rete o un problema temporaneo lato GitHub restano un guasto a monte (UPSTREAM), non

un giudizio sul token. Altrimenti un disservizio esterno indurrebbe l'utente a riconfigurare una credenziale che in realtà funziona.

5.2 Creazione del contesto di analisi

Il secondo scenario riguarda il passo immediatamente successivo: prima di poter scegliere e avviare un'operazione, l'utente deve fissare su cosa quell'operazione lavorerà, cioè creare un **AnalysisContext**.




Figura 11: Creazione del contesto di analisi.

La richiesta attraversa una sequenza fissa di controlli, ciascuno in grado di interromperla: l'esistenza del repository e del branch indicato, l'appartenenza dell'eventuale commit specificato a quel branch, e la validità dello scope scelto rispetto ai file realmente presenti

nel repository. Nulla viene persistito finché non li supera tutti. Dall'elenco dei controlli sfuggono però due dettagli. Il riferimento non resta puntato su un branch in movimento: viene risolto una volta per tutte in uno SHA di commit preciso, in modo che lo stesso contesto continui a produrre lo stesso risultato anche dopo nuovi commit sul repository. E l'albero del repository viene letto una sola volta, perché quella stessa lettura serve sia a rilevare i linguaggi presenti sia a verificare che i percorsi dello scope esistano davvero: due controlli che partono dallo stesso dato non richiedono due interrogazioni a GitHub.

5.3 Avvio ed esecuzione di un'operazione

Il terzo scenario segue un'operazione che non richiede né chiamate a strumenti durante l'esecuzione né sospensioni, ad esempio la generazione del README di progetto: è la forma più semplice che ogni operazione condivide, e serve da riferimento prima di introdurre le due varianti più articolate nelle sezioni successive.




Figura 12: Avvio ed esecuzione di un'operazione nel caso generale.

La richiesta HTTP e l'esecuzione effettiva sono due momenti separati nel tempo. `POST /tasks` restituisce le Task appena create in stato `PENDING` senza attendere che nulla venga eseguito; solo più tardi, in un momento indipendente dal ciclo della richiesta, `TaskProcessor` preleva il job dalla coda e invoca il Servizio Agenti. Da quel punto in avanti tutta l'interazione con GitHub passa dal Backend, attraverso la stessa facade di sola lettura descritta in § 3.4. Solo l'Agente Docs, tra i tre, fa seguire al completamento l'apertura automatica di una Pull Request; per gli altri due, il diagramma si fermerebbe un passo prima. L'ultimo tratto, dalla notifica `task.updated` alla lettura del Report, è lo stesso qualunque sia l'agente coinvolto, perché entrambi i lati trattano il risultato attraverso l'unico contratto `Report` già descritto in § 3.4.

Il diagramma precedente tratta il Backend come un unico partecipante; la Figura 13 rientra in quello stesso riquadro e mostra la sequenza reale tra le sue classi interne, già introdotte in § 3.4.




Figura 13: Avvio ed esecuzione di un'operazione: dettaglio delle classi interne del Backend.

Il confine tra i due momenti del flusso è visibile qui in una forma che il diagramma d'insieme non può mostrare. `TasksController` e `TasksService` non chiamano direttamente `TaskProcessor`, né lo attendono: scrivono in coda e restituiscono la risposta. È `TaskProcessor` a prelevare il job, in un momento scelto da lui e non da chi lo ha accodato. La prima cosa che fa, prima ancora di invocare l'agente, è segnalare al Frontend il

passaggio a **RUNNING** tramite **EventsGateway**: quell'evento ha quindi una fonte distinta dal successivo **COMPLETED**.

Anche l'assemblaggio del Report, che il diagramma d'insieme tratta come un unico passo del Backend, si scompone qui in due classi con una responsabilità ciascuna e un ordine preciso tra loro: **ProposalPublisherService** apre la Pull Request quando l'agente ha prodotto una Proposal, e solo dopo **ReportAssemblyService** costruisce il Report, ricevendo un payload che già contiene l'URL della PR se questa è stata aperta. **AgentInvocationService** ed **EventsGateway** restano due classi distinte pur essendo entrambe invocate da **TaskProcessor**, perché rispondono a due domande diverse: la prima esegue l'operazione, la seconda ne comunica l'esito.

5.4 Lettura del repository durante l'esecuzione: la scansione Security

Il quarto scenario mostra cosa succede quando l'esecuzione non si limita a un solo giro di caricamento del contesto, ma continua a interrogare il repository mentre è già in corso: è il comportamento esclusivo dell'Agente Security, in entrambe le proprie operazioni. Le letture aggiuntive hanno qui due origini diverse, da non confondere. Una parte è decisa a priori dal Loader, prima ancora che il modello veda un prompt; un'altra è decisa dal modello stesso, durante il proprio ragionamento.




Figura 14: Le due fasi di lettura del repository durante l'esecuzione dell'Agente Security.

Dopo l'albero del repository, il Loader legge anche POLICY.md se presente, indipenden-

temente dall'operazione: nella scansione Policy il suo contenuto è la stessa direttiva da verificare, mentre nella scansione OWASP arricchisce semplicemente il prompt con eventuali regole aggiuntive del team. Solo per l'operazione OWASP segue poi una seconda lettura, questa volta non richiesta dal modello ma decisa interamente dal Loader: recupera il contenuto di ciascun file nello scope, fino a un numero massimo, per sottoporlo a Semgrep prima ancora di comporre il prompt. È a valle di questa fase, non prima, che il Servizio Agenti comunica il primo avanzamento della Task: il trenta per cento segnala che il contesto è pronto, esito di Semgrep compreso quando presente, non che l'esecuzione sia a un terzo del proprio percorso.

Solo da qui in avanti entra in gioco il modello, ed è solo lui a decidere se leggere altro: un file alla volta, per valutare una vulnerabilità o una violazione di policy, entro il numero massimo di cicli già descritto in § 3.5. Ogni lettura, in entrambe le fasi, attraversa comunque la stessa facade del Backend: cambiano il momento e chi la richiede, non il percorso.

5.5 Sospensione e ripresa: il changelog di business

Il quinto scenario segue l'unico caso in cui l'esecuzione si interrompe per attendere una decisione dell'utente durante lo svolgimento del grafo: la conferma richiesta prima di avviare la fase di business del changelog, già descritta in § 3.5. Il diagramma mostra le due uscite possibili da quella decisione fianco a fianco.




Figura 15: Sospensione e ripresa dell'Agente Changelog.

La chiamata che avvia l'esecuzione resta aperta per tutta la generazione del changelog tecnico, e si conclude solo quando il grafo si sospende: è per questo che il Backend riceve un esito di sospensione, e non una risposta separata, nel momento in cui la Task passa in attesa. La risposta dell'utente, in entrambi i rami, restituisce subito un 204 senza corpo; cosa succede dopo dipende dal ramo. Un rifiuto si esaurisce interamente e sincronamente dentro quella stessa richiesta: la Task passa a **CANCELLED**, viene impostato lo stesso flag Redis di cancellazione già descritto in § 3.1, e l'evento `task.updated` parte prima ancora che il 204 torni al Frontend. Una conferma, invece, non richiama l'agente direttamente da quella richiesta: si limita ad accodare un nuovo job, con la stessa separazione tra richiesta ed esecuzione già vista nel primo scenario di questo capitolo. A invocare `/internal/agent/resume` è `TaskProcessor` quando preleva il job dalla coda, non il Backend che ha ricevuto la conferma.

5.6 Esportazione di un Report in PDF

L'ultimo scenario chiude il ciclo aperto dal primo: un Report completato può essere esportato in PDF.




Figura 16: Esportazione di un Report in PDF.

Il PDF viene composto per intero in memoria prima che la risposta HTTP venga anche solo iniziata. Se la generazione fallisce a metà, nessun file parziale è già partito, perché nessuno stato 200 viene scritto finché non c'è un PDF completo da restituire. È anche l'unico scenario in cui il sistema tocca lo storage S3, dove l'artefatto generato viene caricato prima di essere restituito al Frontend. Un Report ancora in stato **FAILED** riceve invece un 409 a corpo vuoto, senza alcun tentativo di composizione: non esiste un PDF sensato da generare per un'analisi che non è mai arrivata a un risultato. Questo endpoint è poi l'unico a non seguire il contratto d'errore condiviso descritto altrove nel

documento: un fallimento nella composizione o nel caricamento restituisce un corpo fisso `{code: EXPORT_FAILED, message}`. Abbiamo tenuto questo caso raro separato dal catalogo `error.code` che governa l'esecuzione delle Task.

6 Copertura dei requisiti

I requisiti riportati in questa sezione sono quelli definiti nel documento [Analisi dei Requisiti](#), capitolo 7, e sono qui organizzati per sottosistema anziché nell'ordine in cui compaiono in quel documento. Per ciascun requisito le tabelle seguenti riportano il codice, la priorità e lo stato di soddisfacimento: *Soddisfatto*, *Parziale* se implementato solo in parte rispetto a quanto descritto, *Non implementato* se non presente nell'MVP, oppure *Fuori Perimetro* se abbiamo scelto di escluderlo dallo sviluppo, in accordo con il Proponente.

6.1 Stato per requisito

Identità, Autenticazione e Sicurezza Account

Codice	Priorità	Stato
RF.1–RF.9	Obbligatorio	Soddisfatto
RS.1	Obbligatorio	Soddisfatto

Tabella 8: Stato dei requisiti — Identità, Autenticazione e Sicurezza Account

Credenziali Esterne e Autorizzazione ai Servizi

Codice	Priorità	Stato
RF.10–RF.14	Obbligatorio	Soddisfatto
RS.2	Obbligatorio	Soddisfatto
RS.4	Obbligatorio	Soddisfatto

Tabella 9: Stato dei requisiti — Credenziali Esterne e Autorizzazione ai Servizi

Repository, Riferimento di Base e Ambito di Analisi

Codice	Priorità	Stato
RF.15–RF.17	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.18	Desiderabile	Fuori Perimetro
RF.19–RF.22	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.23	Obbligatorio	Fuori Perimetro
RF.24–RF.30	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.31	Desiderabile	Soddisfatto
RQ.7	Obbligatorio	Soddisfatto
RQ.9–RQ.10	Obbligatorio	Soddisfatto

Tabella 10: Stato dei requisiti — Repository, Riferimento di Base e Ambito di Analisi

Selezione e Avvio delle Operazioni

Codice	Priorità	Stato
RF.32–RF.36	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.37	Desiderabile	Soddisfatto
RF.38	Opzionale	Fuori Perimetro
RF.39	Desiderabile	Soddisfatto
RF.40–RF.42	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.106	Obbligatorio	Soddisfatto

Tabella 11: Stato dei requisiti — Selezione e Avvio delle Operazioni

Monitoraggio dell'Esecuzione

Codice	Priorità	Stato
RF.43–RF.48	Obbligatorio	Soddisfatto
RS.3	Obbligatorio	Soddisfatto

Tabella 12: Stato dei requisiti — Monitoraggio dell'Esecuzione

Storico e Archivio dei Report

Codice	Priorità	Stato
RF.49–RF.52	Opzionale	Soddisfatto

Tabella 13: Stato dei requisiti — Storico e Archivio dei Report

Visualizzazione e Struttura del Report

Codice	Priorità	Stato
RF.53–RF.56	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.57–RF.61	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.62–RF.63	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.64	Obbligatorio	Parziale

Tabella 14: Stato dei requisiti — Visualizzazione e Struttura del Report

Gestione degli Errori di Esecuzione

Codice	Priorità	Stato
RF.65	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.66–RF.67	Desiderabile	Soddisfatto
RF.68–RF.72	Obbligatorio	Soddisfatto

Tabella 15: Stato dei requisiti — Gestione degli Errori di Esecuzione

Esportazione e Notifiche

Codice	Priorità	Stato
RF.73–RF.74	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.75–RF.78	Opzionale	Fuori Perimetro

Tabella 16: Stato dei requisiti — Esportazione e Notifiche

Agente Docs

Codice	Priorità	Stato
RF.79–RF.81	Opzionale	Soddisfatto
RF.82–RF.84	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.85	Desiderabile	Non implementato
RF.86	Obbligatorio	Soddisfatto

Tabella 17: Stato dei requisiti — Agente Docs

Agente Security

Codice	Priorità	Stato
RF.87–RF.91	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.92	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.93	Obbligatorio	Non implementato

Tabella 18: Stato dei requisiti — Agente Security

Agente Changelog e Task Management

Codice	Priorità	Stato
RF.94	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.95	Obbligatorio	Parziale
RF.96	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.97	Opzionale	Soddisfatto
RF.98–RF.99	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.100	Obbligatorio	Parziale
RF.101–RF.105	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.108	Obbligatorio	Soddisfatto
RQ.11	Obbligatorio	Soddisfatto

Tabella 19: Stato dei requisiti — Agente Changelog e Task Management

Prestazioni e Limiti Operativi

Codice	Priorità	Stato
RF.107	Obbligatorio	Soddisfatto
RF.109–RF.110	Desiderabile	Soddisfatto
RF.111	Obbligatorio	Soddisfatto
RQ.8	Desiderabile	Soddisfatto

Tabella 20: Stato dei requisiti — Prestazioni e Limiti Operativi

Vincoli Tecnologici e Infrastrutturali

Codice	Priorità	Stato
RV.1–RV.8	Obbligatorio	Soddisfatto
RS.5	Desiderabile	Parziale

Tabella 21: Stato dei requisiti — Vincoli Tecnologici e Infrastrutturali

Qualità del Codice, Test e Affidabilità AI

Codice	Priorità	Stato
RQ.1–RQ.2	Obbligatorio	Soddisfatto
RQ.3	Obbligatorio	Non implementato
RQ.4	Obbligatorio	Soddisfatto
RQ.5	Obbligatorio	Non implementato
RQ.6	Obbligatorio	Fuori perimetro

Tabella 22: Stato dei requisiti — Qualità del Codice, Test e Affidabilità AI

Qualità di Processo e Documentazione di Progetto

Codice	Priorità	Stato
RQ.12–RQ.16	Obbligatorio	Soddisfatto
RQ.17	Obbligatorio	Parziale

Tabella 23: Stato dei requisiti — Qualità di Processo e Documentazione di Progetto

6.2 Percentuali di riepilogo

Categoria	% soddisfatta	% parziale	% non im- plementata	% fuori perimetro
Requisiti Funzionali	89,2	2,7	1,8	6,3
Requisiti Qualitativi	76,4	5,9	11,8	5,9
Requisiti di Vincolo	100	0	0	0
Requisiti di Sicurezza	80	20	0	0
Requisiti Desiderabili	72,3	9,1	9,1	9,1
Requisiti Opzionali	100	0	0	0
Requisiti Obbligatori	92,3	3,4	2,6	1,7

Tabella 24: Percentuali di riepilogo dello stato dei requisiti