



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Glossario

Versione	<i>0.2</i>
Uso	<i>Interno</i>
Redattori	<i>Sara Ristovic, Dario Pirrone</i>
Verifica	<i>Marco Barbiero, Samuele Bertin</i>
Approvazione	<i>Edoardo Granziero</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
0.2	2026/05/22	Inseriti primi termini	Dario Pirrone	Samuele Bertin
0.1	2026/04/03	Strutturazione e stesura iniziale	Sara Ristovic	Marco Barbiero

Indice

1	Introduzione	4
2	Glossario	5
	A	5
	B	8
	C	9
	D	11
	E	12
	F	13
	G	14
	H	15
	I	16
	J	17
	K	18
	L	19
	M	20
	N	21
	O	22
	P	23
	R	26
	S	28
	T	29
	U	31
	V	32
	W	33
	X	34

1 Introduzione

Questo documento definisce i termini tecnici e i vocaboli più rilevanti emersi durante lo sviluppo del progetto “Code Guardian”.

Lo scopo del Glossario è garantire una comprensione chiara e univoca dei concetti chiave. In questo modo, è possibile minimizzare le ambiguità, evitare malintesi e facilitare la comunicazione interna.

All'interno della documentazione sia interna che esterna, i termini definiti nel presente documento sono contrassegnati da una **G** a pedice. Ciascun termine funge da collegamento ipertestuale alla rispettiva definizione nel Glossario. I termini sono elencati in ordine alfabetico.

Ogni membro del gruppo è tenuto a conoscere il contenuto del Glossario affinché questo possa assolvere alla sua funzione e raggiungere gli scopi prefissati.

2 Glossario

A

Agile

Metodologia di sviluppo software basata su un approccio iterativo e incrementale, che promuove la flessibilità, la collaborazione e l'adattabilità ai cambiamenti in fase d'opera.

Allucinazione (AI)

Fenomeno tipico dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che si verifica quando l'algoritmo genera un output sintatticamente fluido e convincente, ma del tutto privo di fondamento fattuale, logico o contestuale rispetto ai dati forniti in input o alla realtà del dominio trattato.

Amministratore

Ruolo di progetto incaricato di definire, controllare e mantenere l'ambiente informatico di lavoro. Si occupa di selezionare e configurare le risorse e gli strumenti necessari per supportare il metodo di lavoro (Way of Working) del gruppo.

Analisi dei Requisiti

Documento formale che raccoglie e definisce tutti i Casi d'Uso e i relativi requisiti individuati dal gruppo, descrivendo in modo chiaro e completo le funzionalità e i vincoli del sistema da realizzare.

Analista

Figura del team che ha il compito di stabilire e tracciare i requisiti del progetto. Si occupa di studiare il dominio del problema e di definire formalmente i Casi d'Uso (Use Case) a partire dalle necessità espresse dal proponente.

Anthropic Claude

Servizio esterno basato su intelligenza artificiale previsto per lo sviluppo del progetto. Fornisce i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) utilizzati dagli agenti per elaborare e comprendere il codice sorgente.

API (Application Programming Interface)

Insieme di definizioni, protocolli e strumenti che consentono la comunicazione e l'interazione standardizzata tra componenti software differenti.

API docs

Documentazione tecnica che illustra le interfacce di programmazione (API) del siste-

ma, fornendo guide pratiche per i consumatori del servizio. Include informazioni essenziali come i metodi HTTP, le rotte e i payload richiesti, nel progetto viene generata automaticamente dall'Agente di Documentazione.

Attore

Entità, che sia un utente umano, un'altra applicazione o un sistema esterno, che interagisce in modo diretto con il sistema analizzato.

Audit

Processo sistematico di revisione e ispezione del codice, spesso condotto per individuare vulnerabilità o difformità e garantire l'adesione a pratiche di sviluppo sicuro.

AWS (Amazon Web Services)

Piattaforma di servizi cloud utilizzata per fornire l'infrastruttura e l'ambiente di esecuzione su cui operano gli agenti e il prodotto software sviluppato.

B

Baseline

Versione approvata, stabile e congelata di un insieme di elementi o artefatti di progetto, utilizzata come riferimento fondamentale per la misurazione dell'avanzamento.

Branching

Pratica nel controllo di versione che permette agli sviluppatori di creare una linea di sviluppo isolata e separata (ramo) per implementare modifiche senza intaccare il codice principale.

Budget Variance (BV)

Indicatore economico utilizzato nell'Ingegneria del Software (e più in generale nell'Earned Value Management) per misurare lo scostamento tra il costo preventivato di un progetto e il costo effettivamente sostenuto in un determinato istante o Sprint. Un valore negativo indica un superamento del budget stabilito (Overbudget).

Burndown Chart

Strumento grafico impiegato nelle metodologie agili per tracciare la diminuzione progressiva del lavoro residuo (o di issue) rispetto al tempo disponibile nel corso di uno sprint.

C

CA (Customer Acceptance)

Terza e ultima milestone del progetto, nella quale il prodotto completato viene presentato al committente per la validazione e l'accettazione formale finale.

Changelog

Registro dettagliato e cronologico delle modifiche, differenziato a seconda del destinatario tra registro tecnico per sviluppatori e di business per i clienti.

Ciclo PDSA (Plan-Do-Study-Act)

Metodologia iterativa utilizzata per il miglioramento continuo dei processi. Consiste nel valutare costantemente i risultati ottenuti rispetto alle aspettative, permettendo al team di decidere a fine Sprint se mantenere una modifica apportata al metodo di lavoro oppure abbandonarla.

Claude Code

Strumento di Anthropic le cui API vengono integrate nel progetto per eseguire le analisi avanzate. L'Agente di Security Review interroga specificamente queste API per identificare vulnerabilità standard nel codice (come la Top 10 OWASP) e verificarne l'aderenza alle policy interne.

Code Guardian

Il prodotto software oggetto del progetto. Consiste in un insieme di agenti intelligenti basati su LLM, progettati per integrarsi in un'infrastruttura di orchestrazione. Ha lo scopo di automatizzare la documentazione, l'audit di sicurezza e la stesura dei changelog, riducendo il carico di lavoro manuale degli sviluppatori.

Commit

Operazione informatica che registra e salva una specifica versione delle modifiche apportate ai file sorgente all'interno di un repository.

Committente

Soggetto che richiede e finanzia lo sviluppo del sistema, identificato nel progetto nei docenti universitari (Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin).

Complessità Ciclomatica

Metrica di ingegneria del software utilizzata per misurare la complessità logica di un programma hardware o software. Quantifica il numero di percorsi linearmente indipendenti attraverso il codice sorgente (es. rami condizionali, cicli); un valore elevato indica un codice difficile da comprendere, testare e mantenere.

Consuntivo

Bilancio redatto a fine sprint che rendiconta in modo trasparente le ore, le risorse e i costi effettivamente spesi confrontandoli con le stime previste.

Continuous Deployment

Pratica automatizzata configurata nel progetto tramite strumenti come GitHub Actions. Permette di elaborare automaticamente i file del repository e pubblicarli direttamente sulla pagina web del gruppo, assicurando che la documentazione online sia sempre e tempestivamente allineata allo stato attuale dei lavori.

Continuous Integration (CI)

Pratica di ingegneria del software che consiste nell'integrazione frequente e automatizzata del codice sviluppato dai vari membri di un team all'interno del ramo principale del repository. Prevede l'esecuzione automatica di suite di test e di analisi statica ad ogni aggiornamento per intercettare tempestivamente le regressioni.

Copertura del Codice (Code Coverage)

Metrica espressa in percentuale che indica la quantità di righe di codice sorgente, blocchi o rami logici che vengono effettivamente eseguiti ed esaminati durante l'esecuzione di una suite di test automatici (test di unità). Garantisce che il software sia stato ampiamente verificato prima del rilascio.

D

Discord

Applicazione di comunicazione organizzata in comunità o canali tematici, utilizzata primariamente per il coordinamento interno, i messaggi estesi e i ritrovi virtuali del gruppo.

Docstring

Stringa di testo utilizzata nel codice sorgente, tipicamente inserita all'inizio di un modulo, di una classe o di una funzione, per documentarne chiaramente lo scopo, il comportamento e i parametri. È una pratica fondamentale per rendere il codice più leggibile e facile da mantenere per altri sviluppatori.

E

Earned Value Managment (EVM)

Metodologia di gestione dei progetti che integra la misurazione delle prestazioni di ambito, tempo e costi. Consente al Project Manager di valutare quantitativamente l'avanzamento reale di un progetto rispetto alla pianificazione iniziale attraverso indici matematici specifici (come Schedule Variance e Budget Variance).

Endpoint

Un punto di accesso specifico a un'interfaccia di programmazione (API) attraverso il quale un'applicazione può interagire con un servizio esterno o un server. Generalmente corrisponde a un URL specifico a cui vengono inviate richieste (come GET o POST) per leggere, creare o modificare dati.

F

Frontespizio

Pagina iniziale e di copertina dei documenti ufficiali di progetto, contenente metadati essenziali.

G

Git

Sistema open-source e distribuito di controllo della versione che consente di monitorare ed organizzare parallelamente la cronologia di avanzamento del codice sorgente.

GitHub

Infrastruttura cloud di appoggio che funge da servizio di hosting universale per lo stoccaggio, l'orchestrazione remota e la condivisione collaborativa dei repository Git.

GitHub Actions

Motore di automazione nativamente integrato nella piattaforma GitHub impiegato per programmare task condizionali quali il Continuous Deployment scriptato dei file testuali.

GitHub Projects

Utilità nativa di management visuale offerta in GitHub che, integrandosi al tracciamento dei branch e delle issue, implementa formalmente la board di lavoro Scrumban.

Gmail

Storico servizio di posta elettronica in cloud, usato attivamente come protocollo di scambio formale verso l'esterno coi committenti e il proponente dell'applicativo.

Gulpease

Indice di leggibilità di un testo tarato specificamente per la lingua italiana. A differenza di altri indici, si basa sulla lunghezza delle parole in lettere anziché in sillabe, e sulla lunghezza delle frasi rispetto al numero totale delle parole. Restituisce un valore numerico compreso tra 0 (leggibilità minima) e 100 (leggibilità massima).

H

Hardcoded secrets

Pratica insicura di programmazione che consiste nell'inserire dati sensibili, come password, chiavi crittografiche o token di accesso, in formato leggibile direttamente nel codice sorgente. Questo espone il sistema a gravi rischi di sicurezza qualora il repository o il codice vengano consultati da personale non autorizzato.

Human-in-the-loop

Condizione architetturale nella quale è affidata ad un operatore umano la prerogativa essenziale di confermare, supervisionare o rigettare un output prima che esso sia integrato dall'IA.

I

Injection

Categoria di vulnerabilità di sicurezza informatica che si verifica quando un'applicazione accetta dati non attendibili dall'utente e li elabora all'interno di un comando o di una query senza le dovute sanificazioni. Questo permette a un utente malintenzionato di "iniettare" codice ostile per forzare il sistema a eseguire comandi imprevisti o accedere a dati privati.

ISO/IEC 12207:1995

Standard internazionale di riferimento per la gestione del ciclo di vita del software. Definisce in modo strutturato tutte le attività, i processi e i compiti coinvolti nello sviluppo, nelle specifiche, nell'acquisizione e nella manutenzione di un sistema software.

ISO/IEC 9126

Standard internazionale che definisce un modello per la valutazione della qualità del prodotto software. Il modello si articola in sei caratteristiche macroscopiche (Funzionalità, Affidabilità, Usabilità, Efficienza, Manutenibilità e Portabilità), a loro volta suddivise in sotto-caratteristiche quantificabili mediante metriche mirate.

Issue

Un'entità di lavoro discretizzata, un errore rintracciato oppure una finalità attesa, che viene documentata nel sistema di project tracking in ottica di completa risoluzione a breve termine.

J

JSDoc

Standard diffuso per l'annotazione e la documentazione del codice sorgente scritto in JavaScript o TypeScript. Consiste nell'utilizzo di commenti formattati con una sintassi specifica per descrivere in modo standardizzato variabili, funzioni, parametri di input e valori di ritorno, facilitando spesso la generazione automatica della documentazione.

JSON

Acronimo di JavaScript Object Notation. È un formato di scambio dati basato su testo, estremamente leggero e semplice da leggere sia per le macchine che per gli esseri umani. Essendo indipendente dal linguaggio di programmazione, è lo standard più diffuso per rappresentare dati strutturati e trasmettere informazioni tra applicazioni web e server.

K

Kanban

Metodologia agile per la gestione del flusso di lavoro, focalizzata sulla visualizzazione chiara delle attività e sulla limitazione del lavoro in esecuzione simultanea. Utilizza tipicamente una lavagna suddivisa in colonne che rappresentano i diversi stati di avanzamento, permettendo al team di tracciare in modo trasparente i compiti dall'inizio fino al completamento.

L

LaTeX

Linguaggio di tipo mark-up specializzato e compilato, ampiamente utilizzato per la redazione di documenti professionali, tecnici e scientifici. Permette all'utente di concentrarsi sul contenuto testuale, gestendo con estrema precisione e uniformità l'impaginazione, la struttura e la veste grafica del documento finale.

LLM (Large Language Model)

Acronimo che indica un Modello Linguistico di Grandi Dimensioni. Si tratta di un avanzato sistema di intelligenza artificiale basato su reti neurali ampie, addestrato su enormi quantità di dati testuali per comprendere, analizzare e generare il linguaggio naturale in modo sofisticato e molto simile all'essere umano.

M

Maintainability Index (Indice di Manutenibilità)

Misura quantitativa che esprime la facilità con cui il codice sorgente di un software può essere modificato, corretto o esteso. Viene calcolato attraverso formule standardizzate che combinano metriche quali le linee di codice (LOC), la Complessità Ciclomatica e le metriche di volume di Halstead, restituendo un valore compreso solitamente tra 0 e 100.

Markdown

Linguaggio di formattazione testuale progettato per essere estremamente semplice e leggero. Utilizza una sintassi intuitiva (come asterischi per il grassetto o cancelletti per i titoli) che permette di strutturare documenti in formato testo, i quali possono poi essere facilmente convertiti e visualizzati in formati più elaborati come HTML o PDF.

Merging

Operazione fondamentale nei sistemi di controllo di versione (come Git) che consiste nell'unire in modo strutturato le modifiche apportate al codice in due rami di sviluppo separati (branch), facendole confluire all'interno di un unico ramo principale.

Metrica di Processo (MP)

Misura quantitativa o parametro numerico utilizzato per valutare l'efficienza, la stabilità, il costo e la qualità delle attività e delle metodologie adottate da un team di sviluppo durante il ciclo di vita del software, al fine di guidare il miglioramento continuo delle procedure di lavoro (Way of Working).

Mocking

Metodologia di testing utilizzata nei Test di Unità per isolare il componente sotto esame simulando il comportamento di oggetti, moduli o servizi esterni complessi o non deterministici (come database, chiamate di rete o API di modelli LLM). Consente di verificare la logica interna del codice in modo rapido, economico e riproducibile.

MVP (Minimum Viable Product)

La versione iniziale ed essenziale di un prodotto software. Include esclusivamente le caratteristiche e le funzionalità minime necessarie per soddisfare i bisogni primari degli utenti. Il suo scopo è permettere un rilascio rapido per validare l'idea di base e raccogliere feedback precoci, riducendo tempi e costi di sviluppo.

N

Node.js

Ambiente di esecuzione (runtime) che permette di eseguire codice scritto in linguaggio JavaScript direttamente sul lato server, svincolandolo dall'uso tradizionale all'interno di un browser web. È ampiamente impiegato per la costruzione di applicazioni di rete scalabili e servizi backend.

Norme di Progetto

Documento fondamentale per un team di sviluppo che raccoglie l'insieme delle regole, procedure e linee guida organizzative. Definisce gli standard metodologici, le convenzioni di scrittura del codice e i flussi di lavoro, con l'obiettivo di garantire coerenza, uniformità e alta qualità in tutte le fasi di realizzazione del prodotto.

O

Orchestratore

Un sistema o servizio software progettato per coordinare, gestire e automatizzare in modo centralizzato l'esecuzione di più componenti o servizi informatici. Nel contesto di un'architettura preesistente, agisce come un direttore d'orchestra a cui agenti esterni (come quelli di intelligenza artificiale) possono integrarsi per ricevere incarichi, restituire risultati e automatizzare processi senza dover ricreare l'infrastruttura di controllo.

Overleaf

Piattaforma cloud che fornisce un editor collaborativo online. Sfruttando il linguaggio LaTeX, permette a più utenti di lavorare contemporaneamente alla stesura, formattazione e compilazione di documenti complessi, mantenendo un controllo preciso sull'impaginazione finale.

OWASP (Open Worldwide Application Security Project)

Fondazione globale e progetto open-source dedicato al miglioramento della sicurezza del software. È internazionalmente riconosciuta per la redazione di linee guida, tra cui spicca l'identificazione periodica delle vulnerabilità e dei rischi di sicurezza più critici e diffusi nelle applicazioni web.

P

Patch

Un frammento di codice, un file o un aggiornamento mirato, sviluppato per correggere rapidamente un difetto (bug), risolvere una vulnerabilità di sicurezza informatica o apportare un miglioramento localizzato all'interno di un programma già esistente.

Payload

Nel contesto delle comunicazioni di rete e delle interazioni tra interfacce software (API), rappresenta il “carico utile”, ovvero la parte effettiva dei dati trasmessi che contiene l'informazione di interesse, escludendo i metadati o le intestazioni tecniche necessarie esclusivamente per gestire la trasmissione stessa.

PB (Product Baseline)

Rappresenta uno stadio di avanzamento fondamentale nel ciclo di vita del progetto, corrispondente al raggiungimento di una versione stabile e collaudata del prodotto software. In questa fase viene consolidato il Minimum Viable Product (MVP), rendendo il sistema pronto per un eventuale rilascio o per la validazione finale da parte del committente.

Peer Review (Revisione incrociata)

Pratica di controllo della qualità in cui un documento, una porzione di codice sorgente o un qualsiasi artefatto di progetto viene esaminato e verificato da un membro del team diverso dal suo autore originale. Questo processo metodico aiuta a individuare tempestivamente errori e a garantire il rispetto degli standard condivisi in modo oggettivo.

Piano di Progetto

Documento formale e fondamentale per la gestione del progetto che delinea nel dettaglio la pianificazione temporale, la stima dei costi e l'allocazione delle risorse necessarie per l'intera durata dei lavori. Fornisce una roadmap chiara per monitorare l'avanzamento delle attività, gestire i potenziali rischi e garantire il coordinamento per il rispetto degli obiettivi e delle scadenze prefissate.

Piano di Qualifica

Documento ufficiale che stabilisce e descrive le strategie, le metriche e gli standard qualitativi adottati dal team di sviluppo. Ha lo scopo di definire in modo rigoroso i processi di verifica e validazione necessari per assicurare che il prodotto finale soddisfi le aspettative, minimizzando difetti e incoerenze operative.

PoC (Proof of Concept)

Dimostrazione pratica e preliminare realizzata per verificare la fattibilità tecnica o funzionale di un'idea, di un approccio progettuale o di una tecnologia specifica. Solitamente si concretizza in un modello semplificato o in un prototipo iniziale, estremamente utile

per convalidare le scelte architettureali essenziali prima di investire risorse nello sviluppo completo.

Policy-as-code

Approccio metodologico che consiste nel definire, gestire e applicare le regole aziendali, le linee guida di sicurezza e le pratiche di sviluppo attraverso file di configurazione o codice leggibile dalla macchina. Questo consente di automatizzare l'esecuzione e il controllo delle normative direttamente all'interno dei processi di sviluppo software, garantendo conformità costante e riducendo l'errore umano.

Preventivo

Stima preliminare e quantitativa delle risorse, sia in termini di tempo (ore di lavoro) che di budget economico, necessarie per completare una specifica attività, un ciclo di sviluppo (sprint) o l'intero progetto. Viene utilizzato come parametro di riferimento primario per monitorare l'efficienza del team, confrontandolo in seguito con il costo effettivo (consuntivo) al termine del periodo.

Progettista

Ruolo di progetto responsabile della definizione dell'architettura del sistema e delle scelte tecnologiche fondamentali. Il progettista traduce i requisiti raccolti durante le fasi di analisi in una struttura software coerente e scalabile, creando un disegno logico e robusto su cui i programmatori andranno a implementare materialmente il prodotto.

Programmatore

Figura del team di sviluppo incaricata della realizzazione materiale del codice sorgente. Il programmatore traduce le specifiche funzionali e le architetture ideate dai progettisti in un software concretamente funzionante, assicurandosi di rispettare gli standard di programmazione e i requisiti stabiliti.

Project Manager

Figura professionale (spesso riconducibile agli stakeholder di business del cliente) responsabile della supervisione e del coordinamento del progetto. Assicura che gli obiettivi funzionali si traducano in reale valore di business per l'organizzazione, monitorando l'avanzamento dei lavori e fungendo da destinatario privilegiato per la reportistica e gli aggiornamenti di alto livello.

Prompt Isolation (Disaccoppiamento dei Prompt)

Pattern architetturale nell'ingegnerizzazione di sistemi basati su intelligenza artificiale che prevede la netta separazione tra le istruzioni testuali fornite ai modelli (i prompt di sistema o di contesto) e la logica computazionale applicativa (il codice di backend). Tale isolamento viene solitamente implementato archiviando i prompt in file di configurazione dedicati (es. JSON, YAML o file di testo esterni).

Proponente

L'azienda, l'ente o la persona fisica che presenta l'idea iniziale, redige il capitolato d'appalto e promuove ufficialmente la realizzazione del progetto. Definisce le esigenze di partenza, supporta il team di fornitura durante i lavori con chiarimenti tecnici e ne valuta alla fine la conformità operativa rispetto a quanto richiesto originariamente.

Pull Request (PR)

Funzionalità fondamentale dei moderni sistemi di controllo di versione e hosting del codice (come GitHub), attraverso cui si richiede formalmente che un pacchetto di modifiche appena sviluppato venga esaminato. Prima che il nuovo codice venga unito in via definitiva al ramo principale del software, la Pull Request funge da spazio di discussione, revisione e validazione.

Python

Linguaggio di programmazione ad alto livello, interpretato e rinomato per la sua grande versatilità e per una sintassi chiara che ne favorisce l'immediata leggibilità. Supportato da un vastissimo ecosistema di librerie di terze parti, è tra gli strumenti più impiegati per la creazione di script di automazione, servizi backend, analisi di grandi moli di dati e sviluppo nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

R

Rate Limiting

Meccanismo di controllo del traffico applicato dai fornitori di servizi API (inclusi i provider di LLM commerciali come OpenAI o Anthropic) per limitare il numero di richieste o il volume di dati (es. token al minuto) che un utente o un'applicazione può inviare in un determinato intervallo di tempo, al fine di evitare sovraccarichi o abusi del server.

React

Libreria open-source basata su JavaScript, sviluppata originariamente da Meta, utilizzata per la creazione di interfacce utente interattive. Consente di costruire applicazioni web complesse a partire da componenti riutilizzabili e indipendenti.

README

File di testo, tipicamente formattato in Markdown, situato nella radice di un repository software. Rappresenta il punto d'ingresso principale per chiunque si affacci al progetto, contenendo informazioni essenziali come la presentazione del software, le istruzioni per l'installazione e le guide all'uso.

Remediation

Insieme di azioni, suggerimenti descrittivi o frammenti di codice correttivo finalizzati a risolvere una vulnerabilità di sicurezza informatica o una violazione delle policy aziendali. L'obiettivo della remediation è mitigare il rischio e indicare agli sviluppatori come ripristinare la sicurezza del sistema.

Repository

Archivio centralizzato, spesso ospitato su piattaforme cloud (come GitHub), utilizzato per memorizzare e gestire il codice sorgente di un progetto software. Oltre ai file, conserva la cronologia completa di tutte le modifiche apportate nel tempo, facilitando la collaborazione e il controllo di versione.

Responsabile

Ruolo organizzativo all'interno del team che si occupa di supervisionare il progetto e rappresentare il gruppo nelle comunicazioni esterne. Ha il compito di coordinare i membri, gestire le riunioni interne, pianificare le attività e assicurarsi che gli obiettivi stabiliti vengano raggiunti nel rispetto del Piano di Progetto.

Retrospettiva

Riunione periodica che si svolge solitamente al termine di un ciclo di sviluppo (sprint). Il team si confronta apertamente per analizzare il lavoro svolto, identificare i punti di forza, discutere le criticità emerse e definire azioni concrete per migliorare i processi nei cicli successivi.

Rotte

Percorsi o indirizzi specifici (URL) all'interno di un'applicazione web o di un'API che determinano in che modo il sistema debba rispondere a una determinata richiesta HTTP dell'utente. Ogni rotta è solitamente associata a una specifica logica o risorsa del server.

RTB (Requirements and Technology Baseline)

Prima revisione e milestone fondamentale del progetto didattico. Rappresenta la fase in cui i requisiti del sistema, le scelte tecnologiche e i framework vengono formalmente definiti e motivati, fornendo una base concordata con il proponente su cui costruire il prodotto.

S

Schedule Variance (SV)

Indicatore temporale ed economico (derivato dall'EVM) utilizzato per quantificare lo scostamento tra il lavoro effettivamente completato in un determinato lasso di tempo (o Sprint) e il lavoro che era stato originariamente pianificato. Un valore negativo denota un ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Scrum

Diffuso framework della metodologia Agile utilizzato per la gestione dei progetti, che enfatizza il lavoro di squadra e il progresso iterativo. Si basa sulla suddivisione del lavoro in cicli brevi (sprint) per favorire l'adattabilità ai cambiamenti e il rilascio frequente di incrementi di prodotto.

Scrumban

Metodologia di lavoro ibrida che unisce la struttura organizzativa di Scrum (come gli sprint e le riunioni cicliche) con la flessibilità e la gestione visiva del flusso di lavoro tipiche del Kanban. È pensata per ottimizzare il flusso di lavoro riducendo gli overhead gestionali.

Security Auditor

Figura professionale responsabile del monitoraggio e della governance della sicurezza di un sistema software. Si occupa di definire le regole aziendali e di verificare che il codice prodotto rispetti costantemente gli standard e le policy di sviluppo sicuro.

Slack

Piattaforma di messaggistica aziendale basata sul cloud, progettata per facilitare la collaborazione rapida. Consente di organizzare le comunicazioni in canali tematici ed è spesso utilizzata per mantenere contatti diretti e veloci con soggetti esterni, come l'azienda proponente.

Sprint

Ciclo di lavoro iterativo, di durata fissa e prestabilita (tipicamente da 1 a 4 settimane), tipico delle metodologie agili. Durante questo periodo, il team di sviluppo si impegna a completare un insieme specifico di attività pianificate, con l'obiettivo di produrre un incremento del software potenzialmente rilasciabile.

Stakeholder

Qualsiasi individuo, gruppo o organizzazione che ha un interesse diretto o indiretto nei risultati e nel successo del progetto. Include il team di sviluppo, il management, i proponenti e gli utenti finali che beneficeranno del prodotto software.

T

Team Lead

Figura di riferimento all'interno di un team di sviluppo. Guida il gruppo, definisce le priorità organizzative e si assicura che il lavoro proceda in modo allineato agli obiettivi del progetto, monitorando l'applicazione delle regole condivise (come le policy di sicurezza).

Test di Accettazione

È l'ultima fase del processo di verifica del software, in cui il sistema viene valutato per determinare se soddisfa i criteri di accettazione definiti dagli utenti o dagli stakeholder. L'obiettivo principale è confermare che il prodotto sia pronto per essere consegnato e utilizzato in un ambiente operativo reale.

Test di Integrazione

Fase del processo di testing software in cui i singoli moduli o componenti di un'applicazione, precedentemente testati in isolamento, vengono combinati e testati come un unico gruppo. L'obiettivo è verificare che le diverse parti del sistema interagiscano correttamente e che l'architettura funzioni come previsto nel suo complesso.

Test di Regressione

Un tipo di test software mirato a garantire che le nuove modifiche apportate al codice (come aggiunte di funzionalità o correzioni) non abbiano effetti indesiderati e non compromettano le funzionalità già esistenti e funzionanti del software. Aiuta a prevenire la comparsa di nuovi bug a seguito degli aggiornamenti.

Test di Sistema

Fase critica del processo di verifica mirata a valutare il comportamento integrato di un intero sistema completo. Il software viene testato nel suo ambiente operativo finale per validare la corretta interazione di tutti i componenti, garantendo conformità ai requisiti, sicurezza e prestazioni ottimali.

Test di Unità

Pratica dell'ingegneria del software che consiste nell'isolare e testare le parti più piccole e atomiche del codice (come singole funzioni o metodi) in modo completamente indipendente dagli altri componenti. Questo approccio consente di individuare e risolvere tempestivamente i difetti alla radice.

Ticket

Elemento digitale tracciabile all'interno di un sistema di task management (come Jira o GitHub Issues). Rappresenta una specifica richiesta di lavoro, che può consistere in un bug da correggere, in un'attività tecnica da completare o in una nuova funzionalità da implementare, facilitando l'assegnazione e il monitoraggio dei compiti.

Tocken

Unità fondamentale di testo (corrispondente a una parola, a parte di essa o a singoli caratteri) utilizzata dai Large Language Models (LLM) sia per elaborare il testo in ingresso (Prompt) sia per generare la risposta in uscita. Il consumo di token determina direttamente i costi economici e i limiti di contesto computazionali dell'interazione con l'intelligenza artificiale.

U

UML (Unified Modeling Language)

Linguaggio di modellazione grafico standardizzato ampiamente utilizzato nell'ingegneria del software. Fornisce una notazione visuale per progettare, specificare, costruire e documentare i componenti e le logiche di un sistema, dalla progettazione concettuale alla realizzazione fisica, rendendo l'architettura comprensibile a tutti.

Use Case (Casi d'Uso)

Descrizione strutturata di un insieme di scenari o sequenze di azioni che illustrano le interazioni tra un sistema e gli attori (utenti o sistemi esterni). Sono utilizzati durante la fase di analisi per identificare, documentare e comprendere le funzionalità chiave necessarie per soddisfare specifici obiettivi operativi.

User Story

Descrizione concisa di una funzionalità software, scritta solitamente dal punto di vista dell'utente finale o del cliente. Nel project management, vengono utilizzate per suddividere il lavoro in compiti di reale valore per il business, e fungono da punto di partenza per estrarre e rendicontare le attività completate in un determinato periodo.

V

Verificatore

Ruolo di progetto assegnato a un membro del team con il compito di controllare che i prodotti (sia intermedi che finali, codice o documenti) rispettino gli standard di qualità stabiliti lungo tutto il ciclo di vita del progetto. Fornisce riscontri oggettivi per individuare incongruenze, ed è previsto che non svolga la verifica sul proprio stesso lavoro.

Vulnerabilità

Una debolezza, una falla o un difetto presente nel codice sorgente o nella configurazione di un sistema informatico. Se sfruttata da un utente malintenzionato, può compromettere la sicurezza, il funzionamento del software o l'integrità dei dati gestiti (come descritto nelle categorie critiche OWASP).

W

Way of Working (WoW)

Insieme di metodologie, regole, pattern, strumenti e abitudini che definiscono in modo chiaro il metodo di lavoro e l'approccio operativo adottato da un team. Viene applicato in modo sistematico per garantire coerenza, disciplina, efficienza e qualità costante nello sviluppo del progetto.

WhatsApp

Applicazione di messaggistica istantanea comunemente utilizzata anche in ambiti progettuali per facilitare le comunicazioni di gruppo. In un team di sviluppo, viene impiegata per scambi di informazioni veloci, brevi e per coordinamenti o ridistribuzioni immediate dei compiti in tempo reale.

X

XSS (Cross-Site Scripting)

Specifica e diffusa vulnerabilità di sicurezza informatica, classificata tra i principali rischi per le applicazioni web. Si verifica quando un'applicazione accetta dati non adeguatamente filtrati e li inserisce in una pagina web, consentendo a un attaccante di far eseguire script dannosi direttamente all'interno del browser dell'utente finale.