

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Новосибирский государственный технический университет

Уравнения математической физики
Лабораторная работа №2

Факультет:	ФПМИ
Группа:	ПМ-63
Студент:	Утюганов Д.С.
Вариант:	5

Новосибирск
2019

1. Цель работы

Разработать программу решения нелинейной одномерной краевой задачи методом конечных элементов. Сравнить метод простой итерации и метод Ньютона для решения данной задачи.

2. Задание

1. Выполнить конечноэлементную аппроксимацию исходного уравнения в соответствии с заданием. Получить формулы для вычисления компонент матрицы и вектора правой части для метода простой итерации.

2. Реализовать программу решения нелинейной задачи методом простой итерации с учетом следующих требований:

- язык программирования C++ или Фортран;
- предусмотреть возможность задания неравномерных сеток по пространству и по времени, разрывность параметров уравнения по подобластям, учет краевых условий;
- матрицу хранить в ленточном формате, для решения СЛАУ использовать метод -разложения;
- предусмотреть возможность использования параметра релаксации.

3. Выполнить линеаризацию нелинейной системы алгебраических уравнений с использованием метода Ньютона. Получить формулы для вычисления компонент линеаризованных матрицы и вектора правой части

4. Реализовать программу решения нелинейной задачи методом Ньютона.

5. Протестировать разработанные программы.

6. Исследовать реализованные методы на различных зависимостях коэффициента от решения (или производной решения) в соответствии с заданием. На одних и тех же задачах сравнить по количеству итераций метод простой итерации и метод Ньютона. Исследовать скорость сходимости от параметра релаксации.

Вариант 5: Базисные функции линейные.

$$-div(\lambda(u)grad(u) + \sigma \frac{du}{dt} = f$$

3. Анализ

Произведя временную аппроксимацию по двуслойной неявной схеме исходное уравнение примет вид:

$$-div(\lambda(u)grad(u) + \frac{\sigma}{\Delta t_s} u_s = f + \frac{\sigma}{\Delta t_s} u_{s-1}$$

В ходе конечноэлементной аппроксимации нелинейной начально-краевой задачи получается система нелинейных уравнений

$$\mathbf{A}(\mathbf{q}_s)\mathbf{q}_s = \mathbf{b}(\mathbf{q}_s)$$

у которой компоненты матрицы $\mathbf{A}(\mathbf{q}_s)\mathbf{q}_s$ и вектора правой части $\mathbf{b}(\mathbf{q}_s)$ вычисляются следующим образом:

$$A_{ij}(q_s) = \int_{\Omega} \lambda_s(u^h(q_s)) \text{grad} \psi_i \text{grad} \psi_j d\Omega + \frac{1}{\Delta t_s} \int_{\Omega} \sigma_s(u^h(q_s)) \psi_i \psi_j d\Omega + \int_{S_3} \beta_s(u^h(q_s)) \psi_i \psi_j dS$$

$$b_i(q_s) = \int_{\Omega} f_s(u^h(q_s)) \psi_i d\Omega + \frac{1}{\Delta t_s} \int_{\Omega} (u^h(q_s))(u^h(q_{s-1})) + \\ + \int_{S_2} \Theta_s(u^h(q_s)) \psi_i dS + \int_{S_2} \beta_s(u^h(q_s)) u_{\beta,s}(u^h(q_s)) \psi_i dS$$

где

$$u^h(q_s) = \sum_k q_{k,s} \psi_k \quad u^h(q_{s-1}) = \sum_k q_{k,s-1} \psi_k$$

$$G_{i,j} = \int_{\Omega} \lambda(u) \text{grad} \psi_i \text{grad} \psi_j d\Omega$$

$$G_{0,0} = \sum_{k=0}^1 \int_{\Omega} \lambda_k \psi_k \text{grad} \psi_0 \text{grad} \psi_0 d\Omega =$$

$$= \int_{\Omega} \lambda_0 \psi_0 \text{grad} \psi_0 \text{grad} \psi_0 d\Omega + \int_{\Omega} \lambda_1 \psi_1 \text{grad} \psi_0 \text{grad} \psi_0 d\Omega =$$

$$= \frac{1}{h} \left[\lambda_0 \int_{\Omega} \psi_0 d\Omega + \lambda_1 \int_{\Omega} \psi_1 d\Omega \right] = \frac{1}{h} \left[\lambda_0 \int_0^1 \xi d\xi + \lambda_1 \int_0^1 (1 - \xi) d\xi \right] =$$

$$= \frac{1}{h} \left[\lambda_0 \frac{\xi^2}{2} \Big|_0^1 + \lambda_1 \left(\xi - \frac{\xi^2}{2} \right) \Big|_0^1 \right] = \frac{\lambda_0 + \lambda_1}{2h} = G_{1,1}$$

$$G_{0,1} = \sum_{k=0}^1 \int_{\Omega} \lambda_k \psi_k \text{grad} \psi_1 \text{grad} \psi_1 d\Omega =$$

$$= \int_{\Omega} \lambda_0 \psi_0 \text{grad} \psi_1 \text{grad} \psi_1 d\Omega + \int_{\Omega} \lambda_1 \psi_1 \text{grad} \psi_1 \text{grad} \psi_1 d\Omega =$$

$$= -\frac{1}{h} \left[\lambda_0 \int_{\Omega} \psi_0 d\Omega + \lambda_1 \int_{\Omega} \psi_1 d\Omega \right] = -\frac{1}{h} \left[\lambda_0 \int_0^1 \xi d\xi + \lambda_1 \int_0^1 (1 - \xi) d\xi \right] =$$

$$= -\frac{1}{h} \left[\lambda_0 \frac{\xi^2}{2} \Big|_0^1 + \lambda_1 \left(\xi - \frac{\xi^2}{2} \right) \Big|_0^1 \right] = -\frac{\lambda_0 + \lambda_1}{2h} = G_{1,0}$$

$$G = \frac{\lambda_0 + \lambda_1}{2h} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{i,j} = \frac{\sigma}{\Delta t_s} \int_{\Omega} \psi_i \psi_j d\Omega$$

$$M_{0,0} = \frac{\sigma}{\Delta t_s} \int_{\Omega} \psi_0 \psi_0 d\Omega = \frac{\sigma h}{\Delta t_s} \int_0^1 \xi^2 d\xi = \frac{\sigma h}{\Delta t_s} \frac{\xi^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{\sigma h}{3\Delta t_s} = M_{1,1}$$

$$M_{0,1} = \frac{\sigma}{\Delta t_s} \int_{\Omega} \psi_0 \psi_1 d\Omega = \frac{\sigma h}{\Delta t_s} \int_0^1 \xi(1-\xi) d\xi = \frac{\sigma h}{\Delta t_s} \left(\frac{\xi^2}{2} - \frac{\xi^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{\sigma h}{6\Delta t_s} = M_{1,0}$$

$$M = \frac{\sigma h}{6\Delta t_s} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$b_i = \int_{\Omega} f_s \psi_i d\Omega + \frac{1}{\Delta t_s} \int_{\Omega} \sigma u_{q-1}^h \psi_i d\Omega \Big| u_{q-1} h = \sum_{k=0}^1 q_{k,s-1} \psi_k \Big|$$

$$\begin{aligned} b_0 &= \sum_{k=0}^1 \int_{\Omega} f_k \psi_k \psi_0 d\Omega + \frac{\sigma}{\Delta t_s} \sum_{k=0}^1 \int_{\Omega} q_{k,q-1} \psi_k \psi_0 d\Omega \\ &= \left[f_0 \int_{\Omega} \psi_0 \psi_0 d\Omega + f_1 \int_{\Omega} \psi_1 \psi_0 d\Omega \right] + \frac{\sigma}{\Delta t_s} \left[q_{0,s-1} \int_{\Omega} \psi_0 \psi_0 d\Omega + q_{1,s-1} \int_{\Omega} \psi_1 \psi_0 d\Omega \right] \\ &= h \left[f_0 \int_0^1 \xi^2 d\xi + f_1 \int_0^1 (1-\xi) \xi d\xi \right] + \frac{\sigma}{\Delta t_s} \left[q_{0,s-1} \int_0^1 \xi^2 d\xi + q_{1,s-1} \int_0^1 (1-\xi) \xi d\xi \right] \\ &= h \left[f_0 \frac{\xi^3}{3} \Big|_0^1 + f_1 \left(\frac{\xi^2}{2} - \frac{\xi^3}{3} \right) \Big|_0^1 \right] + \frac{\sigma}{\Delta t_s} \left[q_{0,s-1} \frac{\xi^3}{3} \Big|_0^1 + q_{1,s-1} \left(\frac{\xi^2}{2} - \frac{\xi^3}{3} \right) \Big|_0^1 \right] \\ &= h \left[f_0 \frac{1}{3} + f_1 \frac{1}{6} \right] + \frac{\sigma}{\Delta t_s} \left[\frac{1}{3} q_{0,s-1} + \frac{1}{6} q_{1,s-1} \right] \\ &= \frac{h}{6} [2f_0 + f_1] + \frac{\sigma}{6\Delta t_s} [2q_{0,s-1} + q_{1,s-1}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_1 &= \sum_{k=0}^1 \int_{\Omega} f_k \psi_k \psi_1 d\Omega + \frac{\sigma}{\Delta t_s} \sum_{k=0}^1 \int_{\Omega} q_{k,q-1} \psi_0 \psi_1 d\Omega = \\ &= \left[f_0 \int_{\Omega} \psi_0 \psi_1 d\Omega + f_1 \int_{\Omega} \psi_1 \psi_1 d\Omega \right] + \frac{\sigma}{\Delta t_s} \left[q_{0,s-1} \int_{\Omega} \psi_0 \psi_1 d\Omega + q_{1,s-1} \int_{\Omega} \psi_1 \psi_1 d\Omega \right] = \\ &= h \left[f_0 \int_0^1 \xi(1-\xi) d\xi + f_1 \int_0^1 (1-\xi)^2 d\xi \right] + \frac{\sigma}{\Delta t_s} \left[q_{0,s-1} \int_0^1 \xi(1-\xi) d\xi + q_{1,s-1} \int_0^1 (1-\xi)^2 d\xi \right] = \\ &= h \left[f_0 \left(\frac{\xi^2}{2} - \frac{\xi^3}{3} \right) \Big|_0^1 + f_1 (1-\xi)^3 \Big|_0^1 \right] + \frac{\sigma}{\Delta t_s} \left[q_{0,s-1} \left(\frac{\xi^2}{2} - \frac{\xi^3}{3} \right) \Big|_0^1 + q_{1,s-1} (1-\xi)^3 \Big|_0^1 \right] = \\ &= \frac{h}{6} \left[f_0 \frac{1}{6} + f_1 \frac{1}{3} \right] + \frac{\sigma}{\Delta t_s} \left[\frac{1}{6} q_{0,s-1} + \frac{1}{3} q_{1,s-1} \right] \\ &= \frac{h}{6} [f_0 + 2f_1] + \frac{\sigma}{6\Delta t_s} [q_{0,s-1} + 2q_{1,s-1}] \end{aligned}$$

$$b = \frac{hx}{6} \begin{pmatrix} 2f_0 + f_1 \\ f_0 + 2f_1 \end{pmatrix} + \frac{\sigma}{6\Delta t_s} \begin{pmatrix} 2q_{0,s-1} + q_{1,s-1} \\ q_{0,s-1} + 2q_{1,s-1} \end{pmatrix}$$

4. Точность для разных функций u и λ

В ходе следующего исследования использовались следующие параметры:

$$\varepsilon = 1e - 7$$

$$\sigma = 1$$

$$maxiter = 10000$$

Область пространства $\Omega = [0, 1]$

Время задано на отрезке $[0, 1]$

Первоначальное число узлов 11, а конечных элементов 10

Для неравномерных сеток по времени и пространству коэффициент $k=1.1$

$u(x, t) \backslash \lambda(u)$	1	u	u^2	$u^2 + 1$	u^3	u^4	e^u	$\sin u$
$3x + t$	2.62e-02	1.13e-02	5.63e-04	4.37e-04	4.81e-01	1.52e+00	1.14e-02	-nan(ind)
$2x^2 + t$	2.62e-02	1.11e-02	7.76e-03	5.42e-03	1.03e+00	2.14e+00	1.51e-02	-nan(ind)
$x^3 + t$	2.36e-02	1.59e-02	7.90e-03	3.30e-03	7.52e-03	3.00e-02	2.36e-03	-nan(ind)
$x^4 + t$	2.10e-02	1.26e-02	6.28e-03	4.68e-03	2.31e-02	4.02e-01	8.20e-03	-nan(ind)
$e^x + t$	2.55e-02	7.74e-03	8.97e-04	8.72e-04	6.53e-03	1.29e-02	6.44e-03	-nan(ind)
$3x + t$	2.62e-02	1.13e-02	5.63e-04	4.37e-04	4.81e-01	1.52e+00	1.14e-02	-nan(ind)
$3x + t^2$	5.25e-02	2.24e-02	3.32e-02	4.77e-03	1.18e-01	5.07e+00	8.48e-03	-nan(ind)
$3x + t^3$	7.87e-02	3.33e-02	6.52e-02	9.03e-03	1.91e+00	2.90e-01	5.68e-03	-nan(ind)
$3x + e^t$	7.13e-02	1.72e-02	2.93e-03	2.74e-03	3.35e-03	9.49e-03	1.29e-02	-nan(ind)
$3x + \sin(t)$	1.42e-02	6.66e-03	2.45e-03	1.79e-03	2.00e-01	1.63e+00	1.25e-02	-nan(ind)
$e^x + t^2$	5.17e-02	1.75e-02	3.36e-03	2.79e-03	4.98e-03	1.22e-02	4.54e-03	inf
$e^x + t^3$	7.80e-02	2.72e-02	7.16e-03	6.08e-03	3.48e-03	1.15e-02	2.79e-03	inf
$e^x + e^t$	7.06e-02	1.46e-02	1.04e-03	9.48e-04	3.52e-03	6.19e-03	7.44e-03	-nan(ind)
$e^x + \sin(t)$	1.34e-02	3.44e-03	2.51e-03	2.27e-03	7.81e-03	1.47e-02	7.15e-03	-nan(ind)

4.1. Вывод

Как видно из таблицы метод начинает сходиться хуже при степени полинома выше двух. Метод не работает если функция λ гармоническая (в нашем случае $\sin(u)$). Это происходит даже при численном взятии интегралов при построении локальной матрицы A и вектора b .

5. Точность решения при дроблении сетки

В ходе следующего исследования использовались следующие параметры:

$$\varepsilon = 1e - 7$$

$$\sigma = 1$$

$$maxiter = 10000$$

Область пространства $\Omega = [0, 1]$

Время задано на отрезке $[0, 1]$

Первоначальное число узлов 11, а конечных элементов 10

Для неравномерных сеток по времени и пространству коэффициент $k=1.1$

Функция $\lambda(u) = u$

$$3x + t$$

пространство время	равномерное				не равномерное			
равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	111	0.011339	0	11	96	0.135681
	1	21	109	0.008403	1	21	114	0.248637
	2	41	111	0.006087	2	41	120	0.215011
	3	81	109	0.004358	3	81	126	0.181014
	4	161	108	0.003100	4	161	126	0.141060
не равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	123	0.011339	0	11	94	0.135681
	1	21	122	0.008403	1	21	119	0.248637
	2	41	119	0.006087	2	41	125	0.215011
	3	81	119	0.004358	3	81	132	0.181014
	4	161	125	0.003100	4	161	136	0.141060

$$2x^2 + t$$

пространство время	равномерное				не равномерное			
равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	206	0.011104	0	11	89	0.161428
	1	21	206	0.010649	1	21	107	0.212827
	2	41	205	0.008589	2	41	110	0.168092
	3	81	200	0.006461	3	81	115	0.129943
	4	161	202	0.004708	4	161	115	0.096639
не равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	247	0.011104	0	11	92	0.161428
	1	21	233	0.010649	1	21	113	0.212827
	2	41	233	0.008589	2	41	117	0.168092
	3	81	230	0.006461	3	81	123	0.129943
	4	161	232	0.004708	4	161	123	0.096639

$$x^3 + t$$

пространство время	равномерное				не равномерное			
равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	261	0.015859	0	11	108	0.096806
	1	21	257	0.014021	1	21	92	0.111232
	2	41	250	0.010968	2	41	96	0.085477
	3	81	245	0.008141	3	81	97	0.064514
	4	161	245	0.005895	4	161	98	0.047343
не равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	314	0.015859	0	11	118	0.096806
	1	21	289	0.014021	1	21	97	0.111232
	2	41	288	0.010968	2	41	103	0.085477
	3	81	289	0.008141	3	81	106	0.064514
	4	161	288	0.005895	4	161	106	0.047343

$$x^4 + t$$

пространство время	равномерное				не равномерное			
равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	280	0.012571	0	11	108	0.108551
	1	21	271	0.013159	1	21	92	0.116517
	2	41	258	0.010911	2	41	96	0.088139
	3	81	262	0.008302	3	81	97	0.065598
	4	161	258	0.006081	4	161	97	0.047756
не равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	329	0.012571	0	11	121	0.108551
	1	21	311	0.013159	1	21	97	0.116517
	2	41	304	0.010911	2	41	103	0.088139
	3	81	299	0.008302	3	81	106	0.065598
	4	161	305	0.006081	4	161	106	0.047756

$$e^x + t$$

пространство время	равномерное				не равномерное			
равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	127	0.007737	0	11	76	0.091407
	1	21	130	0.006543	1	21	72	0.145897
	2	41	127	0.005032	2	41	71	0.122113
	3	81	126	0.003707	3	81	72	0.099997
	4	161	125	0.002675	4	161	72	0.076895
не равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	136	0.007737	0	11	79	0.091407
	1	21	137	0.006543	1	21	73	0.145897
	2	41	136	0.005032	2	41	73	0.122113
	3	81	136	0.003707	3	81	73	0.099997
	4	161	135	0.002675	4	161	73	0.076895

$$3x + t$$

пространство время	равномерное				не равномерное			
равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	111	0.011339	0	11	96	0.135681
	1	21	109	0.008403	1	21	114	0.248637
	2	41	111	0.006087	2	41	120	0.215011
	3	81	109	0.004358	3	81	126	0.181014
	4	161	108	0.003100	4	161	126	0.141060
не равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	123	0.011339	0	11	94	0.135681
	1	21	122	0.008403	1	21	119	0.248637
	2	41	119	0.006087	2	41	125	0.215011
	3	81	119	0.004358	3	81	132	0.181014
	4	161	125	0.003100	4	161	136	0.141060

$$3x + t^2$$

пространство время	равномерное				не равномерное			
равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	118	0.022432	0	11	98	0.139644
	1	21	118	0.016625	1	21	120	0.248699
	2	41	120	0.012043	2	41	130	0.215013
	3	81	121	0.008621	3	81	140	0.181014
	4	161	122	0.006134	4	161	146	0.141060
не равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	125	0.022432	0	11	98	0.139644
	1	21	123	0.016625	1	21	121	0.248699
	2	41	126	0.012043	2	41	132	0.215013
	3	81	125	0.008621	3	81	145	0.181014
	4	161	138	0.006134	4	161	152	0.141060

$$3x + t^3$$

пространство время	равномерное				не равномерное			
равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	120	0.033296	0	11	98	0.143583
	1	21	124	0.024678	1	21	120	0.248761
	2	41	128	0.017876	2	41	132	0.215015
	3	81	131	0.012796	3	81	142	0.181014
	4	161	137	0.009105	4	161	152	0.141060
не равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	122	0.033296	0	11	95	0.143583
	1	21	125	0.024678	1	21	118	0.248761
	2	41	131	0.017876	2	41	131	0.215015
	3	81	132	0.012796	3	81	142	0.181014
	4	161	137	0.009105	4	161	157	0.141060

$$3x + e^t$$

пространство время	равномерное				не равномерное			
равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	90	0.017242	0	11	78	0.114386
	1	21	90	0.012774	1	21	83	0.223047
	2	41	90	0.009253	2	41	83	0.197016
	3	81	90	0.006624	3	81	83	0.168909
	4	161	91	0.004713	4	161	83	0.132925
не равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	107	0.017242	0	11	78	0.114386
	1	21	103	0.012774	1	21	84	0.223047
	2	41	102	0.009253	2	41	86	0.197016
	3	81	106	0.006624	3	81	85	0.168909
	4	161	102	0.004713	4	161	85	0.132925

$$3x + \sin(t)$$

пространство время	равномерное				не равномерное			
равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	112	0.006664	0	11	96	0.138054
	1	21	109	0.004940	1	21	114	0.252773
	2	41	113	0.003578	2	41	120	0.217918
	3	81	110	0.002562	3	81	126	0.182964
	4	161	110	0.001823	4	161	127	0.142370
не равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	123	0.006664	0	11	94	0.138054
	1	21	122	0.004940	1	21	119	0.252773
	2	41	119	0.003578	2	41	125	0.217918
	3	81	123	0.002562	3	81	133	0.182964
	4	161	125	0.001823	4	161	137	0.142370

$$e^x + t^2$$

пространство время	равномерное				не равномерное			
равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	133	0.017536	0	11	78	0.094965
	1	21	131	0.013792	1	21	74	0.145953
	2	41	132	0.010279	2	41	76	0.122114
	3	81	133	0.007461	3	81	76	0.099997
	4	161	137	0.005345	4	161	76	0.076895
не равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	143	0.017536	0	11	81	0.094965
	1	21	145	0.013792	1	21	74	0.145953
	2	41	141	0.010279	2	41	74	0.122114
	3	81	142	0.007461	3	81	75	0.099997
	4	161	145	0.005345	4	161	75	0.076895

$$e^x + t^3$$

пространство время	равномерное				не равномерное			
равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	133	0.027190	0	11	79	0.098510
	1	21	133	0.020932	1	21	73	0.146009
	2	41	132	0.015447	2	41	75	0.122116
	3	81	132	0.011159	3	81	75	0.099997
	4	161	135	0.007976	4	161	75	0.076895
не равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	142	0.027190	0	11	78	0.098510
	1	21	138	0.020932	1	21	73	0.146009
	2	41	141	0.015447	2	41	75	0.122116
	3	81	142	0.011159	3	81	75	0.099997
	4	161	141	0.007976	4	161	75	0.076895

$$e^x + e^t$$

пространство время	равномерное				не равномерное			
	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
равномерное	0	11	105	0.014611	0	11	64	0.086740
	1	21	107	0.011423	1	21	61	0.139089
	2	41	106	0.008490	2	41	62	0.117296
	3	81	106	0.006155	3	81	62	0.096715
	4	161	105	0.004407	4	161	62	0.074665
не равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	114	0.014611	0	11	70	0.086740
	1	21	110	0.011423	1	21	63	0.139089
	2	41	111	0.008490	2	41	63	0.117296
	3	81	112	0.006155	3	81	63	0.096715
	4	161	113	0.004407	4	161	63	0.074665

$$e^x + \sin(t)$$

пространство время	равномерное				не равномерное			
	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
равномерное	0	11	127	0.003444	0	11	75	0.091008
	1	21	129	0.003399	1	21	72	0.146931
	2	41	127	0.002769	2	41	71	0.122855
	3	81	126	0.002092	3	81	71	0.100502
	4	161	128	0.001527	4	161	71	0.077238
не равномерное	i	nodes	iters	norm	i	nodes	iters	norm
	0	11	136	0.003444	0	11	79	0.091008
	1	21	137	0.003399	1	21	72	0.146931
	2	41	136	0.002769	2	41	73	0.122855
	3	81	136	0.002092	3	81	73	0.100502
	4	161	135	0.001527	4	161	73	0.077238

5.1. Вывод

Т.к. **порядок сходимости** - это степень того, насколько сильно увеличивается точность при дроблении сетки. Он определяется из степени x .

Исходя из исследований можно заметить, что порядок сходимости 0.5

6. Исходный код программы

head.h

```

1 #pragma once
2 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
3 #include <fstream>
4 #include <iostream>
5 #include <vector>
6 #include <string>
7 #include <iomanip>
8 #include <functional>
9 #include <cmath>
10
11 using namespace std;
12
13
14 typedef std::function<double(double)> function1D;
15 typedef std::function<double(double, double)> function2D;
16
17 typedef vector<double> vector1D;
18 typedef vector<vector<double>> matrix2D;
19
20
21 // Сравнение векторов

```

```

22 inline bool operator==(const vector1D& a, const vector1D& b) {
23 #ifdef _DEBUG
24     if (a.size() != b.size())
25         throw std::exception();
26 #endif
27     for (int i = 0; i < a.size(); ++i)
28         if (a[i] != b[i])
29             return false;
30
31     return true;
32 }
33
34 // Сложение векторов
35 inline vector1D operator+(const vector1D& a, const vector1D& b) {
36 #ifdef _DEBUG
37     if (a.size() != b.size())
38         throw std::exception();
39 #endif
40     vector1D result = a;
41     for (int i = 0; i < b.size(); i++)
42         result[i] += b[i];
43     return result;
44 }
45 // Сложение матриц
46 inline matrix2D operator+(const matrix2D& a, const matrix2D& b) {
47 #ifdef _DEBUG
48     if (a.size() != b.size())
49         throw std::exception();
50 #endif
51     matrix2D result = a;
52     for (int i = 0; i < b.size(); i++)
53         for (int j = 0; j < b.size(); j++)
54             result[i][j] += b[i][j];
55     return result;
56 }
57
58
59 // Деление матрицы на число
60 inline matrix2D operator/(const matrix2D& a, const double& b) {
61
62     matrix2D result = a;
63     for (int i = 0; i < a.size(); i++)
64         for (int j = 0; j < a.size(); j++)
65             result[i][j] /= b;
66     return result;
67 }
68
69
70 // Вычитание векторов
71 inline vector1D operator-(const vector1D& a, const vector1D& b) {
72 #ifdef _DEBUG
73     if (a.size() != b.size())
74         throw std::exception();
75 #endif
76     vector1D result = a;
77     for (int i = 0; i < b.size(); i++)
78         result[i] -= b[i];
79     return result;
80 }
81 // Обратный знак вектора

```

```

82 inline vector1D operator-(const vector1D& a) {
83     vector1D result = a;
84     for (int i = 0; i < a.size(); i++)
85         result[i] = -result[i];
86     return result;
87 }
88
89
90
91 // Умножение матрицы на вектор
92 inline vector1D operator*(const matrix2D& a, const vector1D& b) {
93     vector1D result = { 0.0, 0.0 };
94     for (int i = 0; i < a.size(); i++)
95         for (int j = 0; j < a.size(); j++)
96             result[i] += a[i][j] * b[j];
97     return result;
98 }
99
100
101
102 // Умножение на число
103 inline vector1D operator*(const vector1D& a, double b) {
104     vector1D result = a;
105     for (int i = 0; i < result.size(); i++)
106         result[i] *= b;
107     return result;
108 }
109 // Умножение на число
110 inline vector1D operator*(double b, const vector1D& a) {
111     return operator*(a, b);
112 }
113
114
115
116 // Деление на число
117 inline vector1D operator/(const vector1D& a, double b) {
118     vector1D result = a;
119     for (int i = 0; i < result.size(); i++)
120         result[i] /= b;
121     return result;
122 }
123 // Деление на число
124 inline vector1D operator/(double b, const vector1D& a) {
125     return operator/(a, b);
126 }
127
128
129
130 // Скалярное произведение
131 inline double operator*(const vector1D& a, const vector1D& b) {
132 #ifdef _DEBUG
133     if (a.size() != b.size())
134         throw std::exception();
135 #endif
136     double sum = 0;
137     for (int i = 0; i < a.size(); i++)
138         sum += a[i] * b[i];
139     return sum;
140 }
141

```

```

142
143 // Потокный вывод вектора
144 inline std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const vector1D& v) {
145     for (int i = 0; i < v.size() - 1; ++i)
146         out << v[i] << ", ";
147     out << v.back();
148     return out;
149 }
150 // Потокный вывод матрицы
151 inline std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const matrix2D& v) {
152     for (int i = 0; i < v.size() - 1; ++i)
153         out << v[i] << " ";
154     out << v.back();
155     return out;
156 }
157
158
159 // Потокный вывод вектора для TeX
160 inline void printTeXVector(std::ofstream &fout, const vector1D &v, int coefGrid)
161 {
162     fout << "$(";
163     for (int i = 0; i < v.size() - 1; ++i)
164         if (i % int(pow(2, coefGrid)) == 0)
165             fout << v[i] << ", ";
166     fout << v.back() << ")^T$";

```

grid.h

```

1 #pragma once
2 #include "head.h"
3
4
5 struct NODE {
6
7     bool isFirstNode = false;
8     int i;
9     double x;
10    int type = -9000; // -9000    значение при инициализации
11                    // -1       фиктивный узел
12                    // 0       внутренний узел
13                    // n       номер границы
14    int border;      // номер границы
15
16    void setNodesData(double _x, int _i, int _type, double _coef) {
17        x = _x;
18        i = _i;
19        type = _type;
20        if (i % int(pow(2, _coef)) == 0)
21            isFirstNode = true;
22    }
23 };
24
25
26 class GRID
27 {
28 public:
29     void inputGrid();
30     void inputTime();
31     void buildGrid();
32     void buildTimeGrid();
33     void showGrid();

```

```

34     void saveGridAndBorder(const string &filepathGrid, const string &
        filepathGridBorder);
35
36 protected:
37
38     int coefGrid, // Сколько раз дробили сетку по пространству
        coefTime; // Сколько раз дробили сетку по времени
39
40
41     // Пространство
42     bool isGridUniform;
43     int width;
44     double xLeft, xRight;
45     double hx, nx, kx;
46     double dx;
47     int nodesCount, finiteElementsCount;
48     int condType;
49
50     // Время
51     bool isTimeUniform;
52     int tCount;
53     double tFirst, tLast;
54     double ht, nt, kt;
55     double dt;
56
57     // Узлы
58     vector <NODE> nodes;
59     vector1D times;
60 };

```

grid.cpp

```

1  #include "grid.h"
2
3
4  void GRID::inputGrid()
5  {
6      string filepath;
7      if (isGridUniform)
8          filepath = "input/uniform_grid.txt";
9      else
10         filepath = "input/nonuniform_grid.txt";
11
12     std::ifstream fin(filepath);
13     fin >> xLeft >> xRight;
14     fin >> width;
15     if (!isGridUniform) {
16         fin >> kx;
17         nx = width - 1;
18     }
19     fin.close();
20 }
21
22
23 void GRID::inputTime()
24 {
25     string filepath;
26     if (isTimeUniform)
27         filepath = "input/uniform_time.txt";
28     else
29         filepath = "input/nonuniform_time.txt";
30
31     std::ifstream fin(filepath);

```

```

32     fin >> tFirst >> tLast;
33     fin >> tCount;
34     if (!isTimeUniform) {
35         fin >> kt;
36         nt = tCount - 1;
37     }
38     fin.close();
39 }
40
41
42 void GRID::buildGrid()
43 {
44     // xLeft          xRight
45     // *-----*
46     // 0      width    1
47     if (isGridUniform) {
48         hx = ((xRight - xLeft) / double(width - 1)) / pow(2, coefGrid);
49         if (coefGrid != 0)
50             width = (width - 1) * pow(2, coefGrid) + 1;
51     }
52     else {
53         if (coefGrid != 0) {
54             width = (width - 1) * pow(2, coefGrid) + 1;
55             nx *= pow(2, coefGrid);
56             kx *= pow(kx, 1.0 / coefGrid);
57         }
58         hx = (xRight - xLeft) * (1 - kx) / (1 - pow(kx, nx));
59     }
60
61
62     nodesCount = width;
63     finiteElementsCount = nodesCount - 1;
64     nodes.resize(width);
65
66     if (isGridUniform) {
67
68         size_t i, elem;
69         double x;
70
71         // Первый элемент
72         nodes[0].setNodesData(xLeft, 0, 1, coefGrid);
73         i = 1;
74         for (elem = 1; elem < nodesCount - 1; elem++, i++)
75         {
76             x = xLeft + hx * i;
77             nodes[elem].setNodesData(x, i, 0, coefGrid);
78             nodes[elem].border = 0;
79         }
80         // Последний элемент
81         nodes[nodesCount - 1].setNodesData(xRight, width, 1, coefGrid);
82
83     }
84     else {
85
86         double x;
87         size_t i, elem;
88
89         i = 1;
90         dx = hx * kx;
91         x = xLeft + hx;

```

```

92     // Первый элемент
93     nodes[0].setNodesData(xLeft, 0, 1, coefGrid);
94     for (elem = 1; elem < width; elem++, i++, dx *= kx)
95     {
96         nodes[elem].setNodesData(x, i, 0, coefGrid);
97         nodes[elem].border = 0;
98         x += dx;
99     }
100    // Последний элемент
101    nodes[nodesCount - 1].setNodesData(xRight, width, 1, coefGrid);
102 }
103 }
104
105
106 void GRID::buildTimeGrid()
107 {
108     // tFirst          tLast
109     // *-----*
110     // 0    tCount    10
111     times.resize(tCount);
112
113     if (isTimeUniform) {
114
115         ht = ((tLast - tFirst) / double(tCount - 1)) / pow(2, coefTime);
116         if (coefTime != 0)
117             width = (width - 1) * pow(2, coefTime) + 1;
118
119         size_t i, elem;
120         double t;
121         // Первый элемент
122         times[0] = tFirst;
123         i = 1;
124         for (elem = 1; elem < tCount; elem++, i++)
125             times[elem] = tFirst + ht * i;
126
127         // Последний элемент
128         times[tCount - 1] = tLast;
129     }
130
131     else {
132
133         if (coefTime != 0) {
134             width = (width - 1) * pow(2, coefTime) + 1;
135             nt *= pow(2, coefTime);
136             kt *= pow(kt, 1.0 / coefTime);
137         }
138
139         ht = (tLast - tFirst) * (1 - kt) / (1 - pow(kt, nt));
140         double t;
141         size_t i, elem;
142         i = 1;
143         dt = ht * kt;
144         t = tFirst + ht;
145         // Первый элемент
146         times[0] = tFirst;
147         for (elem = 1; elem < tCount; elem++, i++, dt *= kt)
148         {
149             times[elem] = t;
150             t += dt;
151         }

```

```

152         // Последний элемент
153         times[tCount - 1] = tLast;
154     }
155 }
156
157
158 // Отображение сетки на экран
159 void GRID::showGrid() {
160
161     for (size_t i = 0; i < width; i++)
162         cout << nodes[i].x << " ";
163 }
164
165
166 // Сохранение внутренних и внешних узлов в 2 файлах
167 void GRID::saveGridAndBorder(const string &filepathGrid, const string &
    filepathGridBorder) {
168
169     ofstream grid(filepathGrid);
170     ofstream border(filepathGridBorder);
171     for (size_t i = 0; i < nodesCount; i++)
172         if (nodes[i].type > 0)
173             border << nodes[i].x << endl;
174         else
175             grid << nodes[i].x << endl;
176
177     border.close();
178     grid.close();
179 }

```

fem.h

```

1 #pragma once
2 #include "head.h"
3 #include "grid.h"
4 #include "solver.h"
5
6
7 class FEM : public GRID, public SOLVER {
8 public:
9     void init(const function2D &_u, const function2D &_f, const function1D &
        _lambda, double _sigma, bool _isGridUniform, bool _isTimeUniform, int
        _condType, int _coefGrid, int _coefTime);
10     pair<int, double> solve();
11     inline int getNodesCount() { return nodesCount; }
12
13
14 protected:
15     double lambda0, lambda1;
16     double sigma;
17     double t;
18     function2D f, u;
19     function1D lambda;
20     double calcNormAtMainNodes(const vector1D &x) {
21         double tmp = 0;
22         for (size_t i = 0; i < x.size(); i++)
23             tmp += pow((x[i] - u(nodes[i].x, t)), 2);
24         return sqrt(tmp) / nodes.size();
25     }
26
27     void buildGlobalMatrixA(double _dt);
28     void buildGlobalVectorb();

```



```

29 void printGlobalMatrixA();
30 void printGlobalVectorb();
31
32 void buildLocalMatrixG(int elemNumber);
33 void buildLocalMatrixM(int elemNumber);
34 void buildLocalmatrixA(int elemNumber);
35 void buildLocalVectorb(int elemNumber);
36 matrix2D Glocal, Mlocal, Alocal;
37 vector1D blocal;
38 };

```

fem.cpp

```

1 #include "fem.h"
2
3
4 // Инициализируем модель, задавая функции u, f и тип сетки
5 void FEM::init(const function2D & _u, const function2D & _f, const function1D &
   _lambda, double _sigma, bool _isGridUniform, bool _isTimeUniform, int
   _condType, int _coefGrid, int _coefTime)
6 {
7     ifstream fin("input/SLAE_parameters.txt");
8     fin >> E >> delta >> maxiter;
9     fin.close();
10    u = _u;
11    f = _f;
12    lambda = _lambda;
13    sigma = _sigma;
14    isGridUniform = _isGridUniform;
15    isTimeUniform = _isTimeUniform;
16    condType = _condType;
17    coefGrid = _coefGrid;
18    coefTime = _coefTime;
19 }
20
21
22 // Решаем во всех узлах по времени
23 pair<int, double> FEM::solve()
24 {
25     // Задаём начальные условия
26     q.resize(nodesCount, 0);
27     qPrev.resize(nodesCount, 0);
28     vector1D qExact(nodesCount);
29     for (size_t i = 0; i < nodesCount; i++)
30         qExact[i] = u(nodes[i].x, times[0]);
31     qPrev = qExact;
32
33     int count = 0;
34     // Решаем в каждый момент временной сетки
35     for (size_t i = 1; i < times.size(); i++)
36     {
37         dt = times[i] - times[i - 1];
38         t = times[i];
39         do {
40             qPrev = q;
41             buildGlobalMatrixA(dt);
42             buildGlobalVectorb();
43             calcWithLUdecomposition();
44             count++;
45         } while (shouldCalc(count));
46     }
47     return make_pair(count, calcNormAtMainNodes(q));

```

```

48 }
49
50
51 //
52 //
53 //
54
55 // Строим глобальную матрицу системы нелинейных уравнений
56 void FEM::buildGlobalMatrixA(double _dt)
57 {
58     dt = _dt;
59     A.clear();
60     di.clear();
61     au.clear();
62     al.clear();
63     A.resize(nodesCount);
64     for (size_t i = 0; i < nodesCount; i++)
65         A[i].resize(nodesCount, 0);
66
67     di.resize(nodesCount, 0);
68     al.resize(nodesCount - 1, 0);
69     au.resize(nodesCount - 1, 0);
70     for (size_t elemNumber = 0; elemNumber < finiteElementsCount; elemNumber++)
71     {
72         buildLocalmatrixA(elemNumber);
73
74         //cout << ALocal << endl;
75         di[elemNumber] += ALocal[0][0];      au[elemNumber] += ALocal[0][1];
76         al[elemNumber] += ALocal[1][0];      di[elemNumber + 1] += ALocal[1][1];
77
78         A[elemNumber][elemNumber] += ALocal[0][0];      A[elemNumber][elemNumber
79 + 1] += ALocal[0][1];
80         A[elemNumber + 1][elemNumber] += ALocal[1][0];  A[elemNumber + 1][
81 elemNumber + 1] += ALocal[1][1];
82     }
83
84     // Первые краевые условия
85     A[0][0] = 1; A[0][1] = 0;
86     A[nodesCount - 1][nodesCount - 1] = 1; A[nodesCount - 1][nodesCount - 2] =
87     0;
88     di[0] = 1;
89     au[0] = 0;
90     di[nodesCount - 1] = 1;
91     al[al.size() - 1] = 0;
92 }
93
94 // Строим глобальный вектор правой части системы нелинейных уравнений
95 void FEM::buildGlobalVectorb()
96 {
97     b.clear();
98     b.resize(nodesCount, 0);
99
100     for (size_t elemNumber = 0; elemNumber < finiteElementsCount; elemNumber++)
101     {
102         buildLocalVectorb(elemNumber);
103         b[elemNumber] += bLocal[0];
104         b[elemNumber + 1] += bLocal[1];
105     }
106 }

```

```

105
106     b[0] = u(nodes[0].x, t);
107     b[nodesCount - 1] = u(nodes[nodesCount - 1].x, t);
108 }
109
110
111 // Вывод матрицы A в консоль
112 void FEM::printGlobalMatrixA()
113 {
114     ofstream fout("output/A.txt");
115     cout << fixed << setprecision(3);
116     fout << "A = [ ";
117     for (size_t i = 0; i < nodesCount; i++)
118     {
119         for (size_t j = 0; j < nodesCount; j++)
120         {
121             fout << A[i][j] << "\t";
122             cout << A[i][j] << "\t";
123         }
124         fout << ";" << endl;
125         cout << endl;
126     }
127     fout << "];";
128
129     fout << endl;
130     fout << "di = {" << di << "};" << endl;
131     fout << "a1 = {" << a1 << "};" << endl;
132     fout << "au = {" << au << "};" << endl;
133     fout.close();
134 }
135
136
137 // Вывод матрицы A в консоль
138 void FEM::printGlobalVectorb()
139 {
140     ofstream fout("output/b.txt");
141     cout << endl << fixed << setprecision(3);
142     fout << "b = [ ";
143     for (size_t i = 0; i < nodesCount; i++)
144     {
145         fout << b[i] << ";" << endl;
146         cout << b[i] << endl;
147     }
148     fout << "];";
149     fout << endl;
150     fout << "b = {" << b << "};" << endl;
151     fout.close();
152 }
153
154
155 //
156 //
157 //
158
159 // Построение локальной матрицы жёсткости
160 void FEM::buildLocalMatrixG(int elemNumber)
161 {
162     lambda0 = lambda(q[elemNumber]);
163     lambda1 = lambda(q[elemNumber + 1]);
164     double numerator = (lambda0 + lambda1) / (2 * hx);

```

```

165     Glocal[0][0] = Glocal[1][1] = numerator;
166     Glocal[0][1] = Glocal[1][0] = -numerator;
167 }
168
169
170 // Построение локальной матрицы масс
171 void FEM::buildLocalMatrixM(int elemNumber)
172 {
173     double numerator = (sigma * hx) / (6 * dt);
174     Mlocal[0][0] = Mlocal[1][1] = 2 * numerator;
175     Mlocal[0][1] = Mlocal[1][0] = numerator;
176 }
177
178
179 // Построение локальной матрицы A
180 void FEM::buildLocalMatrixA(int elemNumber)
181 {
182     Alocal = Glocal = Mlocal = { {0,0}, {0,0} };
183     buildLocalMatrixG(elemNumber);
184     buildLocalMatrixM(elemNumber);
185     for (size_t i = 0; i < 2; i++)
186     {
187         for (size_t j = 0; j < 2; j++)
188         {
189             Alocal[i][j] = Glocal[i][j] + Mlocal[i][j];
190         }
191     }
192 }
193
194
195 // Построение локального вектора b
196 void FEM::buildLocalVectorb(int elemNumber)
197 {
198     blocal = { 0, 0 };
199     blocal[0] = hx * (2 * f(nodes[elemNumber].x, t) + f(nodes[elemNumber + 1].x,
200         t)) / 6
201         + sigma * hx * (2 * qPrev[elemNumber] + qPrev[elemNumber + 1]) / (6 * dt
202     );
203     blocal[1] = hx * (f(nodes[elemNumber + 1].x, t) + 2 * f(nodes[elemNumber +
204         1].x, t)) / 6
205         + sigma * hx * (qPrev[elemNumber] + 2 * qPrev[elemNumber + 1]) / (6 * dt
206     );
207 }

```

solver.h

```

1 #pragma once
2 #include "head.h"
3
4 class SOLVER
5 {
6 public:
7     void calcWithLUdecomposition();
8     bool shouldCalc(int i);
9     void LUdecomposition();
10    void executeDirectTraversal();
11    void executeReverseTraversal();
12    void testSLAE();
13
14 protected:
15     matrix2D A;
16     vector1D di, al, au;

```

```

17     vector1D b;
18     vector1D q, qPrev;
19     int maxiter;
20     double E, delta;
21
22     double calcNormE(const vector1D &x) { return sqrt(x*x); }
23     vector1D multAonQ();
24 };

```

solver.cpp

```

1  #include "solver.h"
2
3
4  // Решение СЛАУ
5  void SOLVER::calcWithLUdecomposition()
6  {
7      // LU разложение
8      LUdecomposition();
9      // Прямой ход
10     executeDirectTraversal();
11     // Обратный ход
12     executeReverseTraversal();
13 }
14
15
16 // Проверяем условие выхода
17 bool SOLVER::shouldCalc(int i)
18 {
19     // Выход по числу итераций
20     if (i > maxiter) {
21         //cout << endl << "STOP: maxiter" << endl
22         // << "Iter = " << i << endl << endl;
23         return false;
24     }
25     // Выход шагу
26     if (calcNormE(q - qPrev) / calcNormE(q) < delta) {
27         //cout << endl << "STOP: step" << endl
28         // << "Iter = " << i << endl << endl;
29         return false;
30     }
31     // Выход по относительной невязке
32     if (calcNormE(multAonQ() - b) / calcNormE(b) < E) {
33         //cout << endl << "STOP: E = " << (calcNormE(multAonQ() - b) / calcNormE
34         (b)) << endl
35         // << "Iter = " << i << endl << endl;
36         return false;
37     }
38     return true;
39 }
40
41 // LU разложение
42 void SOLVER::LUdecomposition()
43 {
44     // 1 0 0 0    1 2 0 0    1 2 0 0
45     // 3 2 0 0 * 0 1 2 0 = 3 8 4 0
46     // 0 3 3 0    0 0 1 2    0 3 9 6
47     // 0 0 3 4    0 0 0 1    0 0 3 10
48     int lIndex = di.size();
49     for (size_t i = 1; i < lIndex; i++)
50     {

```

```

51     au[i - 1] = au[i - 1] / di[i - 1];
52     di[i] = di[i] - al[i - 1] * au[i - 1];
53 }
54 }
55
56
57 // Прямой ход
58 // LUq=b, y=Uq
59 // Ly=b
60 void SOLVER::executeDirectTraversal()
61 {
62     q[0] = b[0] / di[0];
63
64     for (size_t i = 1; i < di.size(); i++)
65         q[i] = (b[i] - al[i - 1] * q[i - 1]) / di[i];
66
67     b = q;
68 }
69
70
71 // Обратный ход
72 // LUq=b, y=Uq
73 // Uq = y
74 void SOLVER::executeReverseTraversal()
75 {
76     int lIndex = di.size() - 1;
77     q[lIndex] = b[lIndex];
78
79     for (int i = lIndex - 1; i >= 0; i--)
80         q[i] = (b[i] - q[i + 1] * au[i]);
81 }
82
83
84 // Проверка решения СЛАУ
85 void SOLVER::testSLAE()
86 {
87     /*di = { 1, 8, 9, 10 };
88     al = { 3, 3, 3 };
89     au = { 2, 4, 6 };
90     b = { 5, 31, 57, 49 };
91     q.resize(4, 0);
92     calcWithLUdecomposition();
93     cout << q << endl;*/
94     di = { 1, 2.66667, 2.66667, 2.66667, 2.66667, 2.66667, 2.66667, 2.66667,
95           2.66667, 1 };
96     al = { -0.833333, -0.833333, -0.833333, -0.833333, -0.833333, -0.833333,
97           -0.833333, -0.833333, 0 };
98     au = { 0, -0.833333, -0.833333, -0.833333, -0.833333, -0.833333, -0.833333,
99           -0.833333, -0.833333 };
100    b = { 1, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 10 };
101    q.resize(10, 0);
102    calcWithLUdecomposition();
103    cout << q << endl;
104 }
105
106 // Умножение матрицы A на вектор q
107 vector1D SOLVER::multAonQ()
108 {
109     vector1D tmp;

```

```

108     tmp.resize(di.size());
109
110     if (di.size() >= 2)
111         tmp[0] = di[0] * q[0] + au[0] * q[1];
112
113     if (di.size() >= 3)
114         for (size_t i = 1; i < di.size() - 1; i++)
115             tmp[i] = al[i - 1] * q[i - 1] + di[i] * q[i] + au[i] * q[i + 1];
116
117     int lIndex = di.size() - 1;
118     tmp[lIndex] = al[lIndex - 1] * q[lIndex - 1] + di[lIndex] * q[lIndex];
119     return tmp;
120 }

```

main.cpp

```

1  #include "fem.h"
2  #include <thread>
3
4
5  function1D calcFirstDerivative(const function1D& f) {
6      return [f](double x) -> double {
7          const double h = 0.00001;
8          return (-f(x + 2 * h) + 8 * f(x + h) - 8 * f(x - h) + f(x - 2 * h)) /
9              (12 * h);
10     };
11 }
12
13 function2D calcRightPart(const function1D& lambda, const function2D& u, double
    sigma) {
14     return [=](double x, double t) -> double {
15         using namespace std::placeholders;
16         auto duBydt = calcFirstDerivative(std::bind(u, x, _1));
17         auto duBydx = calcFirstDerivative(std::bind(u, _1, t));
18         auto lambda_grad = [=](double x, double t) -> double {
19             return lambda(u(x, t)) * duBydx(x);
20             //return lambda(duBydt(t)) * duBydx(x);
21         };
22         auto div = calcFirstDerivative(std::bind(lambda_grad, _1, t));
23         return -div(x) + sigma * duBydt(t);
24     };
25 }
26
27
28 void main() {
29
30     vector <function2D> u(14), f(14);
31     u[0] = { [] (double x, double t) -> double { return 3 * x + t; } };
32     u[1] = { [] (double x, double t) -> double { return 2 * x*x + t; } };
33     u[2] = { [] (double x, double t) -> double { return x * x*x + t; } };
34     u[3] = { [] (double x, double t) -> double { return x * x*x*x + t; } };
35     u[4] = { [] (double x, double t) -> double { return exp(x) + t; } };
36     u[5] = { [] (double x, double t) -> double { return 3 * x + t; } };
37     u[6] = { [] (double x, double t) -> double { return 3 * x + t * t; } };
38     u[7] = { [] (double x, double t) -> double { return 3 * x + t * t*t; } };
39     u[8] = { [] (double x, double t) -> double { return 3 * x + exp(t); } };
40     u[9] = { [] (double x, double t) -> double { return 3 * x + sin(t); } };
41     u[10] = { [] (double x, double t) -> double { return exp(x) + t * t; } };
42     u[11] = { [] (double x, double t) -> double { return exp(x) + t * t*t; } };
43     u[12] = { [] (double x, double t) -> double { return exp(x) + exp(t); } };
44     u[13] = { [] (double x, double t) -> double { return exp(x) + sin(t); } };

```

```

45
46 vector <function1D> lambda(8);
47 lambda[0] = { [](double u) -> double {return 1; } };
48 lambda[1] = { [](double u) -> double {return u; } };
49 lambda[2] = { [](double u) -> double {return u * u; } };
50 lambda[3] = { [](double u) -> double {return u * u + 1; } };
51 lambda[4] = { [](double u) -> double {return u * u*u; } };
52 lambda[5] = { [](double u) -> double {return u * u*u*u; } };
53 lambda[6] = { [](double u) -> double {return exp(u); } };
54 lambda[7] = { [](double u) -> double {return sin(u); } };
55
56 vector <string> u_names = {
57     "$ 3x + t $",
58     "$ 2x ^ 2 + t $",
59     "$ x ^ 3 + t $",
60     "$ x ^ 4 + t $",
61     "$ e^x + t $",
62     "$ 3x + t $",
63     "$ 3x + t ^ 2 $",
64     "$ 3x + t ^ 3 $",
65     "$ 3x + e ^ t $",
66     "$ 3x + sin(t) $",
67     "$ e^x + t ^ 2 $",
68     "$ e^x + t ^ 3 $",
69     "$ e^x + e ^ t $",
70     "$ e^x + sin(t) $"
71 };
72
73 double sigma = 1;
74 int coefGrid = 0;
75 bool isGridUniform = true;
76 bool isTimeUniform = true;
77
78 ofstream foutTable("report/table.txt");
79 foutTable << scientific << setprecision(2);
80 foutTable << "a\t$1$\t$u$\t$u^2$\t$u^2+1$\t$u^3$\t$u^4$\t$e^u$\tsinu" <<
endl;
81 cout << "Research 1: convergence with diferent u and lambda" << endl;
82 for (size_t i = 0; i < u.size(); i++)
83 {
84     foutTable << u_names[i] << "\t";
85     for (size_t j = 0; j < lambda.size(); j++)
86     {
87         std::cout << int(float(i*lambda.size() + j) * 100.0 / (u.size()*
lambda.size())) << " %\r";
88         f[i] = calcRightPart(lambda[j], u[i], sigma);
89         FEM fem;
90         fem.init(u[i], f[i], lambda[j], sigma, isGridUniform, isTimeUniform,
1, coefGrid, 0);
91         fem.inputGrid();
92         fem.buildGrid();
93         fem.inputTime();
94         fem.buildTimeGrid();
95         foutTable << fem.solve().second;
96         if (j + 1 < lambda.size())
97             foutTable << "\t";
98     }
99     foutTable << endl;
100 }
101 cout << endl;

```



```

102
103
104 // Исследование точности при дроблении сетки
105 auto reseacrhConvergence = [&](bool isGridUniform, bool isTimeUniform) {
106     for (int i = 0; i < u.size(); i++) {
107         f[i] = calcRightPart(lambda[1], u[i], sigma);
108
109         string prefix = "";
110         if (!isGridUniform)
111             prefix = "Non";
112
113         ofstream fout("report/file_u" + to_string(i) + "." + to_string(
isGridUniform) + to_string(isTimeUniform) + ".txt");
114         fout << scientific << fixed;
115         fout << "i\tnodes\titers\tnorm\n";
116         for (int coefGrid = 0; coefGrid < 5; coefGrid++)
117         {
118             string gridFile = "grids/" + prefix + "Uniform_" + to_string(
coefGrid) + ".txt";
119             string gridBorderFile = "grids/Border" + prefix + "Uniform_" +
to_string(coefGrid) + ".txt";
120             FEM fem;
121             fem.init(u[i], f[i], lambda[1], sigma, isGridUniform,
isTimeUniform, 1, coefGrid, 0);
122             fem.inputGrid();
123             fem.buildGrid();
124             fem.inputTime();
125             fem.buildTimeGrid();
126             auto result = fem.solve();
127             fout << coefGrid << "\t"
128                 << fem.getNodesCount() << "\t"
129                 << result.first << "\t"
130                 << result.second << endl;
131         }
132         fout.close();
133     }
134 };
135
136
137 thread R21(reseacrhConvergence, true, true);
138 thread R22(reseacrhConvergence, true, false);
139 thread R23(reseacrhConvergence, false, true);
140 thread R24(reseacrhConvergence, false, false);
141
142 R21.join();
143 cout << "Research 2.1: convergence with grid crushing" << endl;
144 R22.join();
145 cout << "Research 2.2: convergence with grid crushing" << endl;
146 R23.join();
147 cout << "Research 2.3: convergence with grid crushing" << endl;
148 R24.join();
149 cout << "Research 2.4: convergence with grid crushing" << endl;
150 }

```