

Победи на тим во градот на основање

Input

- tim_id (1)

Output

- pobedi

Опис

- Со овој прашаник ги добиваме победите од натпревари на одреден тим во неговиот град на основање, 0 доколку немаат победи (или немаат сали во град)
- View: *pobedi_grad_osnovanje*

pobednici_subq

- Целта на овој подпрашалник е да се најдат сите тимови победници на сите натпревари, заедно со id - то на салата во која се одиграл натпреварот

sali_vo_grad_na_tim_subq

- Целта на овој подпрашалник е да се најдат сите сали во градот во кој што е основан тимот даден преку input (не мора да значи дека во градот ќе има сала)

main query

- Целта на овој подпрашалник е да се изброи колку пати победил тимот под услов тоа да се случило од една од салите во неговиот град

-- pobednici_subq

select

case

when n.dobieni_mechevi_domakjin > n.dobieni_mechevi_gostin **then**

id_tim_domakjin

when n.dobieni_mechevi_domakjin < n.dobieni_mechevi_gostin **then**

id_tim_gostin

end as pobednik_tim, id_sala

from natprevari as n

-- sali_vo_grad_na_tim_subq

select sl.id_sala **from** timovi as t

inner join gradovi as gr **on** t.id_grad=gr.id_grad

left join sali as sl **on** sl.id_grad=gr.id_grad

where t.id_tim=1

-- main query

```
select count(*) as pobedi from pobednici_subq as pob
where pob.pobednik_tim=1 and id_sala in sali_vo_grad_na_tim_subq
```

Целосен прашалник:

```
select count(*) as pobedi from
(
    select
        case
            when n.dobieni_mechevi_domakjin > n.dobieni_mechevi_gostin then
                id_tim_domakjin
            when n.dobieni_mechevi_domakjin < n.dobieni_mechevi_gostin then
                id_tim_gostin
            end as pobednik_tim, id_sala
        from natprevari as n
    ) as pob
where pob.pobednik_tim=1 and id_sala in (
    select sl.id_sala from timovi as t
    inner join gradovi as gr on t.id_grad=gr.id_grad
    left join sali as sl on sl.id_grad=gr.id_grad
    where t.id_tim=1
)
```