

PLC Documentation

Link to diagram: <https://app.quickdatabasediagrams.com/#/d/SkJAr7>

Повторяющиеся поля можно в базовую таблицу, от которой потом наследоваться

categories

Field	Description	Type	Default	Other
id	Первичный ключ	INT		PK
name	Имя категории макс 100 символов обязательное	VARCHAR(100)		
parent_id	Ссылается на саму себя, без ограничения по вложенности, связь не обязательная			FK, NULLABLE
created_at	Дата создания по умолчанию current	DATETIME	now()	

products

Field	Description	Type	Default	Other
id	Первичный ключ	INT		PK
name	Имя товара макс 100 символов обязательное	VARCHAR(100)		
quantity	Количество товара на остатке, не обязательное	INTEGER		NULLABLE
price	Цена товара	decimal(12,2)		
category_id	Связь товара с категорией, не обязательная категория может иметь много товаров	INT		FK, NULLABLE
created_at	Дата создания по умолчанию current	DATETIME	now()	

customers

Field	Description	Type	Default	Other
id	Первичный ключ			PK
name	ФИО макс 100 символов обязательное	VARCHAR(100)		
address	Адрес доставки	TEXT		
created_at	Дата создания по умолчанию current	DATETIME	now()	

orders

Field	Description	Type	Default	Other
id	Первичный ключ			PK
customer_id	Связь заказ-пользователь, один клиент может иметь много заказов.			FK

Field	Description	Type	Default	Other
created_at	Дата создания по умолчанию current	DATETIME	now()	

order_items

Field	Description	Type	Default	Other
id	Первичный ключ			PK
order_id	Связь списка товаров с заказом, список содержит много товаров	NOT		FK, NULLABLE
product_id	Связь товара со списком товаров, один товар может быть в разных списках	NOT		FK, NULLABLE
quantity	Количество товаров в заказе	INT		
price_at_order	Цена товара на момент добавления в корзину	decimal(12,2)		