
Практическая работа 16

Холоднов В.В.

Иванчук В.С.

Наглов В.С.

## 1. Создаем сеть



## 2. Производим настройку ір и индивидуально настраиваем свитчи

```
lsv(config-if) #ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
lsv(config-if) #exit
lsv(config) #line vty 0 4
lsv(config-line) #pass 111
lsv(config-line) #en secret 123
% Ambiguous command: "en secret 123"
lsv(config) #enable secret 123
lsv(config) #line vty 0 4
lsv(config-line) #pass 111
lsv(config-line) #enable secret 123
lsv(config-line) #enable secret 123
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
2sw(config-if) #ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
2sw(config-if) #exit
2sw(config) #line vty 0 4
2sw(config-line) #pass 111
2sw(config-line) #enable secret 123
2sw(config) #
```

## 3. Пробуем отправить пинг через свитч 0

```
C:\>telnet 192.168.0.3
Trying 192.168.0.3 ...Open

User Access Verification

Password:
2sw>en
Password:
2sw#
```