

Основи технологій програмування

Лабораторна робота № 6

Вінницький В'ячеслав Андрійович

ІП-64, 2-ий курс

Кафедра обчислювальної техніки

ІП-6402

Варіант

$C2 = 6402 \% 2 = 0 \Rightarrow$ Інтерфейс List

$C3 = 6402 \% 3 = 0 \Rightarrow$ Масив з початковою к-тю ел-тів 10 та збільшення к-ті ел-тів на 50%

Текст програмного коду

```
import java.util.Scanner;
/*
Сформувати набір пропозицій клієнту по цільовим кредитам різних банків.
Враховувати можливість дострокового погашення кредиту й\або збільшення
кредитної лінії. Реалізувати вибір та пошук кредиту за будь-якими
параметрами.
*/
public class Main {
    /**
     * Старт програми відбувається тут
     * Создается список объектов трёх банков с которыми мы можем выполнять
    дальнейшие действия в creditAction
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
        // "Вибір кредиту за банком" или "Пошук кредиту за параметрами" или
        "Вихід"
        int chooseOrFind;
        //Номер банка
        int check_bank;
        //Тип кредита
        int credit;
        //Сумма кредита
        int suma;
        //Период кредита
        int period;
        // "Достроково погасити" или Збільшити період" или "Нові кредити" или
        "Вихід"
        int addAction;
        //Длина нового периода
        int new_period;
        //Возвращаемая сумма
        float newCreditMany;

        CreditAction creditAction = new CreditAction(3);
        MyList myList = new MyList();

        myList.AddList(new Bank1(43.2f, 17.9f, 18.0f, 60, 120));
        myList.AddList(new Bank2(55.6f, 19.9f, 22.0f, 48, 180));
        myList.AddList(new Bank3(49.9f, 19.9f, 19.9f, 72, 240));

        // "i" и "j" управляют выходом из программы
        boolean i = true;
        boolean j;
        while (i){
            j = true;
            System.out.println("1--Вибір кредиту за банком\n2--Пошук кредиту за
параметрами\n3--Вихід");
            chooseOrFind = ChooseAction(3);
            while (j) {
                if (chooseOrFind == 1) {
                    //Ввод от пользователя, выбор банка
                    System.out.println("1--Банк 1\n2--Банк 2\n3--Банк 3");
                    check_bank = ChooseAction(3);
                    //Ввод от пользователя, выбор целевого кредита
                    System.out.println("1--Звичайний кредит\n2--Іпотека\n3--
Кредит на авто");
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        credit = ChooseAction(3);
        //Ввод от пользователя, сумма кредита
        System.out.println("Введіть суму кредиту - ");
        suma = ChooseAction(500000);
        //Ввод от пользователя, период кредита
        System.out.println("На який період - ");
        period =
ChooseAction(creditAction.getMaxMonthsCredit(myList, credit));
        //Сумма которую нужно отдать банку за кредитный период
        float creditMany = creditAction.getNewCredit(myList, credit,
suma, period);
        System.out.printf("Взятий новий кредит на суму %d грн на
період %d місяці\nПотрібно повернути %f грн\n",
            suma , period, creditMany);
        System.out.println("1--Достроково погасити\n2--Збільшити
період\n3--Нові кредити\n4--Вихід");
        //Выбор способа взаимодействия
        addAction = ChooseAction(4);
        if (addAction == 4) {
            i = false;
            j = false;
        }else if (addAction == 3) {
            i = true;
            j = false;
        }else if (addAction == 2) {

            //Блок увеличения времени на возвращение кредита
            System.out.println("Вкажіть новий період - ");
            new_period =
ChooseAction(creditAction.getMaxMonthsCredit(myList, credit));
            newCreditMany = newPeriod(myList, credit, suma,
new_period, creditAction);
            System.out.printf("Треба було повернути %f грн\nА тепер
треба повернути %f грн\n",
                creditMany, newCreditMany);
            creditMany = newCreditMany;
            period = new_period;
        } else {
            //Досрочное погашение кредита
            System.out.printf("Достроково погасити %f грн?\n1--
Так\n2--Ні\n", creditMany);
            if (ChooseAction(2) == 1)
                System.out.printf("Кредит %f грн достроково
погашено, заплачено було %d\n", creditMany, suma);
            else
                j = false;
        }
    }
    else if (chooseOrFind == 2) {
        //Поиск по параметрам(сортировка)
        System.out.println("1--Найменший та найбільший відсоток\n2--
Найдовший та найменший період\n3--До головного меню");
        credit = ChooseAction(3);
        if (credit == 3)
            j = false;
        else if (credit == 2){
            System.out.printf("Найдовший період - %d\nНайкоротший -
%d\n",

```

```

        creditAction.MinMaxMonths(myList,0),
creditAction.MinMaxMonths(myList,5));
    }else
        System.out.printf("Найдовший период - %f\nНайкоротший -
%f\n",
        creditAction.MinMaxCredit(myList,0),
creditAction.MinMaxCredit(myList,5));

    }
    else {
        j = false;
        i = false;
    }
}

}

/**
 * Метод для выбора действия в интерфейсе
 * @param max максимальное значение (месяцев, процентов)
 * @return Действие в интерфейсе
 */

private static int ChooseAction(int max) {
    int num;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    do {
        System.out.printf("Ведіть число від %d до %d: ", 1, max);
        while (!scan.hasNextInt()) {
            System.out.printf("Ведіть число!!! від %d до %d: ", 1, max);
            scan.next();
        }
        num = scan.nextInt();
    }while ((num > max) || (num < 1));
    return num;
}

/**
 * @param myList Список банков
 * @param credit Тип кредита
 * @param suma Сумма кредита
 * @param new_period Длина нового периода
 * @param creditAction Объект нужен для создания нового метода
 * @return Новый период, используется метод getNewCredit, как и для обычного
кредита
 */
private static float newPeriod(MyList myList, int credit, int suma, int
new_period, CreditAction creditAction) {

    return creditAction.getNewCredit(myList, credit, suma, new_period);
}

}

public abstract class MainBank {
    //Процент по обычному кредиту и ипотеке
    private int maxMonthsUsual, maxMonthsCarAndHome;
    //Процент по кредиту на авто, Макс. месяцев по обычному кредиту, по кредиту
на авто или ипотеке

```

```

private float percentUsualCredit, percentHomeCredit, percentCarCredit;

/**
 * Конструктор
 * @param percentUsualCredit Процент по обычному кредиту
 * @param percentHomeCredit Процент по ипотеке
 * @param percentCarCredit Процент по кредиту на авто
 * @param maxMonthsUsual Макс. месяцев по обычному кредиту
 * @param maxMonthsCarAndHome Макс. месяцев по кредиту на авто или ипотеке
 */
MainBank(float percentUsualCredit, float percentHomeCredit, float
percentCarCredit,
        int maxMonthsUsual, int maxMonthsCarAndHome) {
    this.percentCarCredit = percentCarCredit;
    this.percentHomeCredit = percentHomeCredit;
    this.percentUsualCredit = percentUsualCredit;
    this.maxMonthsUsual = maxMonthsUsual;
    this.maxMonthsCarAndHome = maxMonthsCarAndHome;
}

/**
 * @return Возвращает максимальное кол-во месяцев по ипотеке
 */
public int getMaxMonthsUsual() {
    return maxMonthsUsual;
}

/**
 * @return @return Возвращает максимальное кол-во месяцев по кредиту
 */
public int getMaxMonthsCarAndHome() {

    return maxMonthsCarAndHome;
}

/**
 * @return Возвращает процент по обычному кредиту
 */
public float getPercentUsualCredit() {

    return percentUsualCredit;
}

/**
 * @return Возвращает процент по ипотеке
 */
public float getPercentHomeCredit() {

    return percentHomeCredit;
}

/**
 * @return Возвращает процент по кредиту на авто
 */
public float getPercentCarCredit() {

    return percentCarCredit;
}
}

```

```

class Bank1 extends MainBank{
    /** Первый Банк который наследует главный банк
     * @param percentUsualCredit Процент по обычному кредиту
     * @param percentHomeCredit Процент по ипотеке
     * @param percentCarCredit Процент по кредиту на авто
     * @param maxMonthsUsual Макс. месяцев по обычному кредиту
     * @param maxMonthsCarAndHome Макс. месяцев по кредиту на авто или дом
     */

    Bank1(float percentUsualCredit, float percentHomeCredit, float
percentCarCredit,
        int maxMonthsUsual, int maxMonthsCarAndHome) {
        super(percentUsualCredit, percentHomeCredit, percentCarCredit,
            maxMonthsUsual, maxMonthsCarAndHome);
    }
}

class Bank2 extends MainBank{
    /**
     * Второй Банк который наследует главный банк
     * @param percentUsualCredit Процент по обычному кредиту
     * @param percentHomeCredit Процент по ипотеке
     * @param percentCarCredit Процент по кредиту на авто
     * @param maxMonthsUsual Макс. месяцев по обычному кредиту
     * @param maxMonthsCarAndHome Макс. месяцев по кредиту на авто или дом
     */

    Bank2(float percentUsualCredit, float percentHomeCredit, float
percentCarCredit,
        int maxMonthsUsual, int maxMonthsCarAndHome) {
        super(percentUsualCredit, percentHomeCredit, percentCarCredit,
            maxMonthsUsual, maxMonthsCarAndHome);
    }
}

class Bank3 extends MainBank {
    /**
     * Третий Банк который наследует главный банк
     * @param percentUsualCredit Процент по обычному кредиту
     * @param percentHomeCredit Процент по ипотеке
     * @param percentCarCredit Процент по кредиту на авто
     * @param maxMonthsUsual Макс. месяцев по обычному кредиту
     * @param maxMonthsCarAndHome Макс. месяцев по кредиту на авто или дом
     */

    Bank3(float percentUsualCredit, float percentHomeCredit, float
percentCarCredit,
        int maxMonthsUsual, int maxMonthsCarAndHome) {
        super(percentUsualCredit, percentHomeCredit, percentCarCredit,
            maxMonthsUsual, maxMonthsCarAndHome);
    }
}

import java.util.Arrays;

public class CreditAction {
    private MainBank[] mainBanks;
    /**
     * Конструктор класса
     * @param numberOfBank Размерность массива объектов
     */
    CreditAction(int numberOfBank) {
        mainBanks = new MainBank[numberOfBank];
    }
}

```

```

/**
 * В этом методе берётся новый кредит
 * @param list Список банков
 * @param credit Тип кредита
 * @param suma Сумма кредита
 * @param period Период
 * @return Сумма к погашению
 */
public float getNewCredit(MyList list, int credit, int suma, int period) {
    float percentCredit = 0.0f;
    switch (credit) {
        case 1:
            percentCredit = list.get(0).getPercentUsualCredit();
            break;
        case 2:
            percentCredit = list.get(1).getPercentHomeCredit();
            break;
        case 3:
            percentCredit = list.get(2).getPercentCarCredit();
            break;
    }
    return suma * (1 + (percentCredit / 100) * (period / 12));
}

/**
 * @param list Список банков
 * @param credit Тип кредита
 * @return Максимальный период на который можно взять кредит
 */

public int getMaxMonthsCredit(MyList list, int credit) {
    int a = 0;
    switch (credit) {

        case 1:
            a = list.get(0).getMaxMonthsUsual();
            break;
        case 2:
            a = list.get(1).getMaxMonthsCarAndHome();
            break;
        case 3:
            a = list.get(2).getMaxMonthsCarAndHome();
            break;
    }
    return a;
}

/**
 * @param list Список банков
 * @param who Индекс
 * @return Значения минимальных та максимальных процентов и месяцев
 */
public int MinMaxMonths(MyList list, int who) {
    int[] creditMonths = new int[6];
    int i = 0;
    for (int j = 0, n = list.size(); j < n; j++) {
        creditMonths[i] = list.get(j).getMaxMonthsUsual();
        creditMonths[i + 1] = list.get(j).getMaxMonthsCarAndHome();
    }
}

```



```

        i += 2;
    }
    System.out.println(Arrays.toString(creditMonths));
    int flag;
    for (int j = 1; j < creditMonths.length; j++) {
        for (int k = creditMonths.length - 1; k >= j; k--) {
            if (creditMonths[k] > creditMonths[k - 1]) {
                flag = creditMonths[k - 1];
                creditMonths[k - 1] = creditMonths[k];
                creditMonths[k] = flag;
            }
        }
    }

    System.out.println(Arrays.toString(creditMonths));
    if (who == 0)
        return creditMonths[who];
    else
        return creditMonths[who];
}

/** Функция дублирует предыдущую, но для float значений
 * @param list Список банков
 * @param who Индекс
 * @return Значения минимальных та максимальных процентов и месяцев
 */
public float MinMaxCredit(MyList list, int who) {
    float[] creditCredit = new float[9];
    int i = 0;
    for (int j = 0; j < list.size(); j++) {
        creditCredit[i] = list.get(j).getPercentCarCredit();
        creditCredit[i + 1] = list.get(j).getPercentHomeCredit();
        creditCredit[i + 2] = list.get(j).getMaxMonthsUsual();
        i += 3;
    }
    float flag;
    for (int j = 1, n = creditCredit.length; j < n; j++) {
        for (int k = creditCredit.length - 1; k >= j; k--) {
            if (creditCredit[k] > creditCredit[k - 1]) {
                flag = creditCredit[k - 1];
                creditCredit[k - 1] = creditCredit[k];
                creditCredit[k] = flag;
            }
        }
    }
    if (who == 0)
        return creditCredit[who];
    else
        return creditCredit[creditCredit.length - 1];
}

/**
 * Интерфейс создан из-за ошибки в IDE
 * При присутствии метода AddList в интерфейсе IMyList
 * происходила ошибка типов "method does not override from its superclass"
 */
public interface HelpInterface {
    /**
     * Метод добавляет в список новый банк

```

```

        * @param item Банк который нужно добавить
        * @return Список с добавленным элементом Банк
        */
        boolean AddList(MainBank item);
    }
    public interface IMyList<MainBank> extends Iterable<MainBank>, HelpInterface{
        /**
         *
         * @return Возвращает размер списка (заполненные)
         */
        int size();

        /**
         *
         * @return Возвращает полный размер списка (ячейки с выделенной памятью)
         */
        int allSize();

        /**
         *
         * @param index индекс банка в списке
         * @return Возвращает Банк
         */
        MainBank get(int index);

        /**
         * @param index индекс банка в списке
         * @return Возвращает процент по обычному кредиту
         */
        float getpercentUsualCredit(int index);

        /**
         * @param index индекс банка в списке
         * @return Возвращает процент по ипотеке
         */
        float getpercentHomeCredit(int index);

        /**
         * @param index индекс банка в списке
         * @return Возвращает процент по кредиту на авто
         */
        float getpercentCarCredit(int index);

        /**
         * @param index индекс банка в списке
         * @return Возвращает максимальное кол-во месяцев по ипотеке
         */
        int getmaxMonthsUsual(int index);

        /**
         * @param index индекс банка в списке
         * @return Возвращает максимальное кол-во месяцев по кредиту
         */
        int maxMonthsCarAndHome(int index);
    }
    import java.util.Iterator;

```

```

public class MyIterable<T> implements Iterator<T> {

    /**
     * индекс в списке
     */
    private int index = 0;
    /**
     * Значение
     */
    private T[] values;

    MyIterable(T[] values){
        this.values = values;
    }

    /**
     * @return Если hasNext() вызывается впервые - вернет true
     */
    @Override
    public boolean hasNext() {
        return false;
    }

    /**
     * @return Возвращает текущий ел-т и ссылку на следующий
     */
    @Override
    public T next() {
        return null;
    }
}

import java.lang.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

public class MyList implements IMyList {

    /**
     * Стандартный размер
     */
    final static int DEFAULT_CAPACITY = 10;
    /**
     * Массив объектов "Банк"
     */
    private MainBank[] banks;

    /**
     * Чтобы знать актуальный размер списка
     */
    private int pointer = 0;
    /**
     * Размер
     */
    private int size = 10;

    /**
     * Создание списка с дефолтной длины
     */
    public MyList() {

```

```

        banks = new MainBank[DEFAULT_CAPACITY];
    }

    /**
     * Конструктор с добавлением первого банка
     * @param value первый банк
     */
    public MyList(MainBank value){

        banks = new MainBank[DEFAULT_CAPACITY];
        AddList(value);
    }

    /**
     * Конструктор с добавлением банков
     * @param list список
     */
    public MyList(ArrayList<MainBank> list){
        try {
            banks = new MainBank[list.size()];
        }
        catch (NegativeArraySizeException e) {
            e.getMessage();
        }

        for (int i = 0, n = list.size(); i < n; i++){
            banks[i] = list.get(i);
        }
    }

    /**
     * @return Возвращает размер списка (заполненные)
     */
    @Override
    public int size() {
        int count = 0;
        while(banks[count] != null) {

            count++;
        }
        return count;
    }

    /**
     * @return Возвращает полный размер списка (ячейки с выделенной памятью)
     */
    @Override
    public int allSize() {
        return banks.length;
    }

    /**
     * @param index индекс банка в списке
     * @return Возвращает Банк
     */
    @Override
    public MainBank get(int index) {
        return banks[index];
    }

```

```

}

/**
 * @param index индекс банка в списке
 * @return Возвращает процент по обычному кредиту
 */
@Override
public float getpercentUsualCredit(int index) {
    return banks[index].getPercentUsualCredit();
}

/**
 * @param index индекс банка в списке
 * @return Возвращает процент по ипотеке
 */
@Override
public float getpercentHomeCredit(int index) {
    return banks[index].getPercentHomeCredit();
}

/**
 * @param index индекс банка в списке
 * @return Возвращает процент по кредиту на авто
 */
@Override
public float getpercentCarCredit(int index) {
    return banks[index].getPercentCarCredit();
}

/**
 * @param index индекс банка в списке
 * @return Возвращает максимальное кол-во месяцев по ипотеке
 */
@Override
public int getmaxMonthsUsual(int index) {
    return banks[index].getMaxMonthsUsual();
}

/**
 * @param index индекс банка в списке
 * @return Возвращает максимальное кол-во месяцев по кредиту
 */
@Override
public int maxMonthsCarAndHome(int index) {
    return banks[index].getMaxMonthsUsual();
}

/**
 * @return Итератор
 */
@Override
public Iterator<MainBank> iterator() {
    return new MyIterable<>(banks);
}

/**
 * Добавляет новый элемент в список. При достижении размера внутреннего
 * массива происходит его увеличение в два раза.
 * @param item Банк который нужно добавить
 */

```

```

    * @return Список с добавленным элементом Банк
    */
    @Override
    public boolean AddList(MainBank item) {
        try {
            if(pointer >= size/2){// если размер списка уже больше чем половина
заданного размера, то размер = размер*1.5
                size = size + size >> 1;
                MainBank[] temp = banks;
                banks = new MainBank[size];
                System.arraycopy(temp, 0, banks, 0, temp.length);//перемещаем
массив
            }
            banks[pointer] = item;
            pointer++;
            return true;

        } catch (ClassCastException ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
        return false;
    }
}

```

Діаграма класів

