

Projektarbeit Informatik Workshop im Studiengang Allgemeine Informatik

InfintyRun

Jump 'n' Run Spiel

Referent : Gabriela Mai

Vorgelegt am : 23. November 2016

Vorgelegt von : Gruppe 4

Florian Durli : 254791 Jannik Ivosevic : 255028 Johannes But : 254053 Marco Mayer : 254795 Koray Emtekin : 254816

Abstract

Abstract

Ziel ist es ein Browsergame mittels Javascript zu programmieren. Dieses Spiel wird mittels Notepad++ als Editor, Chrome als ausführenden Browser, Gimp als Bearbeitungsprogramm und Github als Softwareverwaltung realisiert. Stilistische Elemente werden mittels HTML und CSS eingebunden. Unser Spiel namens "InfinityRun" wird ein Endlos-Spiel sein bei der es das Ziel ist die Spielfigur so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Der dazugehörige Highscore ist abhängig von der Lebensdauer der Spielfigur. Bei ansteigender Zeit wird die Geschwindigkeit des Spiels stetig erhöht. Das Spielfeld mit den Hindernissen wird per Zufallsgenerator erzeugt, somit ist jeder Durchlauf einzigartig. Spiel begleitend wird ein Soundtrack das Spielerlebnis abrunden. Bei Aufprall auf ein Hindernis, besteht die Möglichkeit das Spiel neu zu starten.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Inł	naltsv	erzeichn	is	iv
ΑŁ	bildu	ngsverze	eichnis	٧
Та	beller	nverzeicl	hnis	vii
ΑŁ	kürzı	ıngsverz	reichnis	ix
1	Einle	eitung .		1
	1.1	Team		1
	1.2	Rollen	verteilung	2
	1.3	Spielid	lee	2
		1.3.1	Spielkonzept	2
		1.3.2	Entwurfsskizze	3
		1.3.3	Erforderliche Software	4
2	Phas	sen		5
	2.1	Entwu	rf und Anforderungen	5
		2.1.1	Funktionale Anforderungen	5
		2.1.2	Nicht funktionale Anforderungen	6
		2.1.3	Projektplan	6
		2.1.4	Releaseplan	7
	2.2	Implen	nentation	8
		2.2.1	Bibliothek	8
		2.2.2	Code	8

iv Inhaltsverzeichnis

	2.3	est 1	.3
	2.4	okumentation & Präsentation	.3
3	Ausb	k	.5
4	Fazit		17
Lit	eratuı	rzeichnis	9
Eid	lessta [.]	che Erklärung	21
Α	Anha	r	23

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Florian Durli	1
Abbildung 2:	Jannik Ivosevic	1
Abbildung 3:	Johannes But	1
Abbildung 4:	Marco Mayer	1
Abbildung 5:	Koray Ektekin	1
Abbildung 6:	Entwurfsskizze	3

Tabellenverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Rollenverteilung	2
Tabelle 2: Phase 1: Entwurf und Anforderungen	6
Tabelle 3: Phase 2: Implementierung	6
Tabelle 4: Phase 3: Test	6
Tabelle 5: Phase 4: Dokumentation und Präsentation	7
Tabelle 6: Releaseplan	7

Abkürzungsverzeichnis

1. Einleitung 1

1. Einleitung

1.1. Team



Abbildung 1.: Florian Durli



Abbildung 2.: Jannik Ivosevic



Abbildung 3.: Johannes But



Abbildung 4.: Marco Mayer



Abbildung 5.: Koray Ektekin

1. Einleitung

1.2. Rollenverteilung

Phase	Projektleiter
Anforderungen	Johannes But Florian Durli Jannik Ivosevic
Implementation	Florian Durli
Test	Jannik Ivosevic
Dokumentation & Präsentation	Marco Mayer, Koray Emtekin

Tabelle 1.: Rollenverteilung

Der Projektleiter wechselt jede Phase. In der obigen Tabelle sind diese aufgeführt. Der Projektleiter ist jeweils für die Koordination der Aufgaben und die Organisation zuständig. Er dient als Ansprechpartner für das Projekt und gibt eine "Fahrtrichtung" vor. Jedoch werden sämtliche wichtige Entscheidungen im Plenum getroffen.

1.3. Spielidee

1.3.1. Spielkonzept

Unser Spiel namens "InfinityRun" wird ein Endlos-Spiel sein bei der es das Ziel ist die Spielfigur so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Der dazugehörige Highscore ist abhängig von der Lebensdauer der Spielfigur. Bei ansteigender Zeit wird die Geschwindigkeit des Spiels stetig erhöht. Das Spielfeld mit den Hindernissen wird per Zufallsgenerator erzeugt, somit ist jeder Durchlauf einzigartig. Spiel begleitend wird ein Soundtrack das Spielerlebnis abrunden. Bei Aufprall auf ein Hindernis, besteht die Möglichkeit das Spiel neu zu starten.

1. Einleitung 3

1.3.2. Entwurfsskizze



Abbildung 6.: Entwurfsskizze

Auf der abgebildeten Entwurfsskizze sehen sie die grobe Oberfläche unseres Spieles. Der V ähnliche Strich zeigt den Absprung eines Objektes, welches auf der Entwurfsskizze eine Kugel ist. Dies geschieht mit der Leertaste auf der Tastatur. Außerdem sind auf dem Bild noch verschiedene Blöcke zu sehen. Diese Blöcke werden Zufällig von rechts in den Bildschirm geniert. Es können verschieden Kombinationen z.B. ein Block, zwei Blöcke oder drei Blöcke generiert werden. Außerdem kann man oben im rechten Rand den Score und den jeweils erreichten Highscore sehen. In unserer Entwurfsskizze ist der Score 12 und der Highscore 25. Dieser sogenannte Score berechnet sich, je nachdem über wie viele Blöcke unser Objekt gesprungen ist. Ist er über einen Block und danach über drei Blöcke gesprungen zählt es nur zwei Punkte, da es nicht die Anzahl der Blöcke zählen soll, sondern die Anzahl der geschafften Sprünge. Der Highscore ist der jemals erreichte höchste Score in dem Spiel. Außerdem kann man neben dem Score und dem Highscore noch die Spielsteuerung sehen. Diese ist natürlich die Leertaste. Daneben soll noch ein Pausebutton sichtbar sein, womit man das Spiel pausieren kann. Dieser Pausebutton wird mit der Taste P hinterlegt. Man muss mit dem Objekt das richtige Timing erwischen, um über die Blöcke zu springen, anderenfalls landet man in einem oder mehreren Blöcken und darf nochmal von vorne beginnen. Um das Spiel interessanter zu gestalten wird das Spiel nach einem bestimmten Score schneller und somit schwieriger.

4 1. Einleitung

1.3.3. Erforderliche Software

1.3.3.1. Notepad++

Notepad++ ist ein freier Editor der es ermöglicht die Syntax von JavaScript korrekt und mit Highlighting darzustellen. Dieser Editor wird immer beliebter durch seine Unterstützung verschiedener Programmiersprachen.

1.3.3.2. Chrome

Chrome ist ein Webbrowser von der Firma Google der immer populärer wird. Er ist besonders Benutzerfreundlich für Entwickler und bietet verschiedene Tools zum Debuggen.

1.3.3.3. Gimp

Zur erstellen unserer Grafiken benutzen wir das Bildbearbeitungsprogramm Gimp. Dies ist eine frei erhältliche Software, die einen erweiterten Funktionsumfang ähnlich wie das bekannte Programm Photoshop von Adobe bietet.

1.3.3.4. Git/Github

Wir haben uns dagegen entschieden die Softwareverwaltung der Hochschule zu nutzen und greifen nun auf eine alternative Lösung Namens Git zurück. Git ist eine freie Softwareverwaltung die von Linus Torvalds entstand. Github ist eine Open Source Plattform die dieses Konzept nutzt. Somit können wir parallel an dem Projekt arbeiten. Versionsstände definieren auf die wir jeder Zeit wieder zurück springen können. Somit ist ein Arbeiten wie in einem richtigen Softwareprojekt möglich.

2. Phasen

2.1. Entwurf und Anforderungen

2.1.1. Funktionale Anforderungen

- Das System muss fähig sein zufällig eine Spielwelt mit Hindernissen zu generieren welche jedoch so platziert werden müssen dass sie immer überwindbar sind.
- Das System muss fähig sein das generierte Spielfeld durch das Bild nach links zu verschieben.
- Bei drücken der Leertaste muss das System die Spielfigur hüpfen lassen.
- Das System muss fähig sein einen Highscore in Abhängigkeit zur Spieldauer zu generieren. Der Highscore soll proportional zum Levelfortschritt berechnet werden und dauerhaft angezeigt werden. Hierbei soll der aktuelle Score und der Highscore der Spielesession getrennt angezeigt werden. Dieser wird nur solange gespeichert, bis das Spiel beendet wird.
- Das System muss fähig sein während des Spielens eine Hintergrundmusik abzuspielen, welche sich ständig wiederholt.
- Das System muss fähig sein beim Springen der Spielfigur, beim Aufkommen der Spielfigur und beim kollidieren der Spielfigur Effektsounds wiederzugeben.
- Das System muss die Möglichkeit bieten bei Tastendruck das Spiel zu pausieren und wieder zu starten.
- Das System muss fähig sein eine Kollision der Spielfigur mit einem Hindernis zu erkennen, nach erkennen soll ein "Crash" Sound abgespielt werden und sich die Spielfigur verändern.
- Das System muss fähig sein kontinuierlich die Schwierigkeit zu erhöhen. Die Schwierigkeit soll dadurch erhöht werden, dass das Spielfeld anfangs langsam nach links wandert und dies kontinuierlich immer schneller wird.
- Bei Beendigung des Spiels muss das System fähig sein das Spiel neu zu starten.
- Das System muss auf einem Gerät mit Tastatur im Browser Chrome ablaufen.

2.1.2. Nicht funktionale Anforderungen

- Das Spiel sollte intuitiv Bedienbar sein.
- Die Perfomarnce des Spiels sollte so gut sein, dass keine Frame Einbrüche vorkommen.

• Auch auf den weiterverbreiteten Browsern sollte das Spiel spielbar sein.

2.1.3. Projektplan

Datum	Aufgabe
19.10.2016	Einführung in jeweilige Projekte der Gruppen
21.10.2016	Einführung in jeweilige Projekte der Gruppen
26.10.2016	Anforderungen
02.11.2016	Fertigstellung Präsentation, Ergebnispräsentation der Anforderungen
04.11.2016	Abgabe der Anforderungsspezifikation via Felix

Tabelle 2.: Phase 1: Entwurf und Anforderungen

Datum	Aufgabe
09.11.2016	Basis Implementierung
16.11.2016	Basis Implementierung + Level Design
23.11.2016	Zwischenpräsentation der Implementierung
25.11.2016	Abgabe: Zwischenstand der Implementation via Felix
30.11.2016	Level Design Verbesserungen
07.12.2016	Stabilität & Bug fixing
14.12.2016	Ergebnispräsentation der Implementierung
16.12.2016	Abgabe Implementierungsergebnisses via Felix (Code Freeze)

Tabelle 3.: Phase 2: Implementierung

Datum	Aufgabe
21.12.2016	Test und Resultate Dokumentieren
11.01.2017	Ergebnispräsentation
13.01.2017	Abgabe der Ergebnisse der Testphase

Tabelle 4.: Phase 3: Test

Datum	Aufgabe
18.01.2017	Dokumentation
25.01.2017	Ergebnispräsentation Dokumentation
27.01.2017	Projektvorstellung auf der Projektmesse

Tabelle 5.: Phase 4: Dokumentation und Präsentation

2.1.4. Releaseplan

Version	Datum	Inhalt	
1.0.0	09.11.16	Spiel ist startfähig mit passendem Hintergrund und Spielfi-	
		gur	
1.1.0	16.11.16	Automatischer Bildlauf und springen ist möglich	
1.2.0	30.11.16	Beinhaltet: Zufallsgenerierte Objekte(Hindernisse) mit un-	
		endlichem Level	
1.3.0	07.12.16	Highscore, Hintergrundlied, Sound beim Springen	
1.4.0	14.12.16	Zeitbasierte Geschwindigkeit (Bildlauf)	
1.5.0	21.12.16	Erfolgreicher Test mit behobenen Fehlern	

Tabelle 6.: Releaseplan

Beim Releaseplan haben wir uns auf eine Versionierung des Programms mit aufsteigenden Nummern geeinigt. Die Erste Nummer steht hierbei für die Grundlegende Programmversion. Die Zweite für wichtige Updates und die Dritte für Bugfixes zwischendurch. Zu jeweiligen Version haben wir ein Fertigstellungsdatum festgelegt und den dann erforderlichen Inhalt festgelegt.

2.2. Implementation

2.2.1. Bibliothek

Bei der Erstellung des Spiels greifen wir auf eine JavaScript Bibliothek Namens "Sketch.js" zurück.

2.2.2. Code

2.2.2.1. Framework initialisieren

```
var InfinityRun = Sketch.create({
  fullscreen: true,
  width: 640,
  height: 360,
  container: document.getElementById('container')
});
```

2.2.2.2. Spieler initialisieren

```
Player.prototype.update = function() {
2 // Gravity
  this . velocityY += 1;
4 this.setPosition(this.x + this.velocityX, this.y + this.>
     velocityY);
6 if (this.y > InfinityRun.height || this.x + this.width < >
     0)
  {
          this.x = 150;
          this.y = 50;
          this . velocityX = 0;
10
          this.velocityY = 0;
          InfinityRun.jumpCount = 0;
12
          InfinityRun.acceleration = 0;
          InfinityRun.accelerationTweening = 0;
14
          InfinityRun.scoreColor = '#181818';
          InfinityRun.platformManager.maxDistanceBetween = >
             350;
          InfinityRun.platformManager.updateWhenLose();
18 }
```

2.2.2.3. Erstellen der Spielebene

```
Player.prototype.update = function() {
function PlatformManager()
  {
          this.maxDistanceBetween = 300;
          this.colors = ['#2ca8c2', '#98cb4a', '#f76d3c', '>
             #f15f74', '#5481e6'];
  //first 3 Platforms execept the Starter Platform
          this.first = new Platform({
10
          x: 300,
          y: InfinityRun.width / 2,
12
          width: 400,
          height: 70
14
  })
16
  this.second = new Platform
18 ( {
          x: (this.first.x + this.first.width) + random(>
             this.maxDistanceBetween - 150, this. >
             maxDistanceBetween),
          y: random(this.first.y - 128, InfinityRun.height >
20
             -80),
          width: 400,
          height: 70
22
  })
24
```

```
this.third = new Platform
26 ({
          x: (this.second.x + this.second.width) + random(>
             this.maxDistanceBetween -150, this. >
             maxDistanceBetween),
          y: random(this.second.y - 128, InfinityRun.height >
              -80),
          width: 400,
          height: 70
30
  })
          this.first.height = this.first.y + InfinityRun.>
             height;
          this.second.height = this.second.y + InfinityRun.>
             height;
          this.third.height = this.third.y + InfinityRun.>
             height;
          this.first.color = randomChoice(this.colors);
          this.second.color = randomChoice(this.colors);
36
          this.third.color = randomChoice(this.colors);
          this.colliding = false;
38
          this.platforms = [this.first, this.second, this.>
             third];
40 }
```

2.2.2.4. Update der Plattformen

```
this.first.height = this.first.y + >
                      InfinityRun.height + 10;
                   this.first.color = randomChoice(this.)
10
                      colors);
          }
          this.second.x -= 3 + InfinityRun.acceleration;
          if (this.second.x + this.second.width < 0)
14
          {
                   this . second . width = random (450, )
16
                      InfinityRun.width + 200);
                   this.second.x = (this.first.x + this.)
                      first.width) + random(this.>
                      maxDistanceBetween - 150, this. >
                      maxDistanceBetween);
                   this.second.y = random(this.first.y -32,
                       InfinityRun.height -80);
                   this.second.height = this.second.y + >
                      InfinityRun.height + 10;
                   this.second.color = randomChoice(this.)
20
                      colors);
          }
22
          this.third.x -= 3 + InfinityRun.acceleration;
          if (this.third.x + this.third.width < 0)
24
          {
                   this . third . width = random (450, \Rightarrow)
26
                      InfinityRun.width + 200);
                   this.third.x = (this.second.x + this.>
                      second.width) + random(this. >
                      maxDistanceBetween - 150, this. \supset
                      maxDistanceBetween);
                   this.third.y = random(this.second.y -32, >
                       InfinityRun.height -80);
                   this.third.height = this.third.y + >
                      InfinityRun.height + 10;
                   this.third.color = randomChoice(this. >
                      colors);
          }
```

```
32 };
```

2.2.2.5. Update der Plattformen

```
for (i = 0; i < this.platformManager.platforms.length >
  ; i++)
{
            if (this.player.intersects(this.)
               platformManager.platforms[i]))
            {
                     this.collidedPlatform = this.
                        platformManager.platforms[i];
                     if (this.player.y < this. >
                        platformManager.platforms[i].y >
                    {
                             this.player.y = this.>
                                platformManager. >
                                platforms[i].y;
                             // Gravity after >
                                Collision with >
                                Platform
                             this.player.velocityY = \sum
                                0;
                    }
                     this.player.x = this.player.>
                        previousX;
                     this.player.y = this.player.>
                        previousY;
                     this.particles[(this.>
                        particlesIndex++) % this. >
                        particlesMax] = new Particle({
                    x: this.player.x,
                    y: this.player.y + this.player.>
                        height,
                     color: this.collidedPlatform.>
                        color
```

20 });

- 2.3. Test
- 2.4. Dokumentation & Präsentation

3. Ausblick 15

3. Ausblick

4. Fazit 17

4. Fazit

Literaturverzeichnis 19

Literaturverzeichnis

[Sch11] Schlosser, Joachim: Wissenschaftliche Arbeiten schreiben mit LATEX: Leitfaden für Einsteiger: Joachim Schlosser. 4. Heidelberg and München and Landsberg and Frechen and Hamburg: mitp, 2011. – ISBN 9783826691027

Eidesstattliche Erklärung

Wir versichern, dass wir die vorstehende Arbeit selbständig verfasst und hierzu keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet haben. Alle Stellen der Arbeit die wörtlich oder sinngemäß aus fremden Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form in keinem anderen Studiengang als Prüfungsleistung vorgelegt oder an anderer Stelle veröffentlicht.

Uns ist bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben kann.

FURTWANGEN, den 23. November 2016 Florian Durli

FURTWANGEN, den 23. November 2016 Jannik Ivosevic

FURTWANGEN, den 23. November 2016 Johannes But

FURTWANGEN, den 23. November 2016 Marco Mayer

A. Anhang

A. Anhang

A.1. game.js

```
/* todo: cleanup (dirty code),
   * Put static values / vars into initialization function
  * Design / Graphics
  * Parallax Background?
10
   * Menu
  * Menu draw in Input & draw prototypes
   * Handle / Manage CSS or HTML variables from JavaScript >
      (Fullscreen , . . . )
  * Platform Schematic? - Schematic files?
   * Different Themes depending on Progress?
  * Test-Phase
  * Controller: 'dragging' test Touch support
  * Browsertesting tools
  * eg.:
   * http://browserling.com/
  * http://browsershots.org/
   * https://crossbrowsertesting.com/
  * https://www.browserstack.com/
   */
_{30} \text{ var i} = 0;
32 var State = { Menu:0, Started:1, Paused:2, Over:3 };
  var GameState = State.Menu;
34 var MainMenu;
36 var debug = true;
38 // randomizer
 function random(min, max) {
```

A. Anhang

```
return Math.round(min + (Math.random() * (max - min)) >
         );
 }
  function randomChoice(array) {
      return array [Math.round(random(0, array.length -1)) >
         ];
48 //initialize Sketch Framework
  var InfinityRun = Sketch.create({
      fullscreen: true,
      width: 640,
      height: 360,
      container: document.getElementById('container')
54 });
56 //——— Vector [Get/Set] Functions —
58 //Set X, Y, Width, Height
  function Vector2(x, y, width, height) {
      this.x = x;
      this.y = y;
      this.width = width;
      this.height = height;
      this previous X = 0;
      this.previousY = 0;
66 };
  // Set X,Y
70 Vector2.prototype.setPosition = function(x, y) {
      this.previousX = this.x;
72
      this.previousY = this.y;
      this x = x;
      this.y = y;
76
78 };
  // Set X
Nector2.prototype.setX = function(x) {
      this.previousX = this.x;
      this.x = x;
 };
```

```
// Set Y
88 Vector2.prototype.setY = function(y) {
       this.previousY = this.y;
90
       this.y = y;
92
  };
  // Collision / Intersection Top
96 Vector2.prototype.intersects = function(obj) {
       if (obj.x < this.x + this.width && obj.y < this.y + >
          this.height &&
           obj.x + obj.width > this.x && obj.y + obj.height >
              > this.y) {
           return true;
100
       }
102
       return false:
104 };
  // Collision / Intersection Left
  Vector2.prototype.intersectsLeft = function(obj) {
108
       if (obj.x < this.x + this.width \&\& obj.y < this.y + >
          this.height) {
           return true;
110
       }
112
       return false;
114 };
             – Player -
118 function Player (options) {
       this.setPosition(options.x, options.y);
120
       this.width = options.width;
       this.height = options.height;
122
       this.velocityX = 0;
       this .velocityY = 0;
124
       this.jumpSize = -13;
       this.color = '#181818';
126
128 }
130 Player.prototype = new Vector2;
```

```
132 Player.prototype.update = function() {
      // Gravity
      this . velocityY += 1;
134
       this.setPosition(this.x + this.velocityX, this.y + >
          this.velocityY);
136
      if (this.y > InfinityRun.height || this.x + this.>
          width < 0) {
           this x = 150;
138
           this.y = 50;
           this . velocityX = 0;
140
           this .velocityY = 0;
           InfinityRun.jumpCount = 0;
142
           InfinityRun.acceleration = 0;
           InfinityRun.accelerationTweening = 0;
144
           InfinityRun.scoreColor = '#181818';
           InfinityRun.platformManager.maxDistanceBetween = >
146
           InfinityRun.platformManager.updateWhenLose();
      }
148
         ((InfinityRun.keys.UP || InfinityRun.keys.SPACE || >
150
           InfinityRun.keys.W || InfinityRun.dragging) && 🗦
          this.velocityY < -8) {
           this velocity Y += -0.75;
      }
152
154 };
  Player.prototype.draw = function() {
      InfinityRun.fillStyle = this.color;
      InfinityRun.fillRect(this.x, this.y, this.width, this)
158
          .height);
  };
               - Platforms
162
  function Platform (options) {
       this.x = options.x;
164
       this.y = options.y;
       this.width = options.width;
166
      this.height = options.height;
      this previous X = 0;
168
      this previousY = 0;
      this.color = options.color;
170
172
```

```
Platform.prototype = new Vector2;
174
  Platform.prototype.draw = function() {
      InfinityRun.fillStyle = this.color;
176
      InfinityRun.fillRect(this.x, this.y, this.width, this >
          .height);
178 };
       ———— Platform Manager ——
182 function PlatformManager() {
      this.maxDistanceBetween = 300;
      this.colors = ['#2ca8c2', '#98cb4a', '#f76d3c', '#>
184
         f15f74', '#5481e6'];
186
           //first 3 Platforms execept the Starter Platform
      this.first = new Platform({
188
          x: 300,
          y: InfinityRun.width / 2,
190
           width: 400,
           height: 70
192
      })
      this.second = new Platform({
194
          x: (this.first.x + this.first.width) + random(>
              this.maxDistanceBetween — 150, this. >
              maxDistanceBetween),
          y: random(this.first.y - 128, InfinityRun.height >
196
             -80)
           width: 400,
           height: 70
198
      })
      this.third = new Platform({
200
          x: (this.second.x + this.second.width) + random(>
              this.maxDistanceBetween — 150, this. >
              maxDistanceBetween),
          y: random(this.second.y - 128, InfinityRun.height >
202
              -80),
           width: 400,
           height: 70
204
      })
206
      this.first.height = this.first.y + InfinityRun.height >
      this.second.height = this.second.y + InfinityRun.
208
         height;
      this.third.height = this.third.y + InfinityRun.height>
```

```
this.first.color = randomChoice(this.colors);
210
      this.second.color = randomChoice(this.colors);
      this.third.color = randomChoice(this.colors);
      this.colliding = false;
214
      this.platforms = [this.first, this.second, this.third]
216
  }
218
  PlatformManager.prototype.update = function() {
220
      this. first x = 3 + InfinityRun \cdot acceleration;
       if (this.first.x + this.first.width < 0) {</pre>
222
           this.first.width = random(450, InfinityRun.width >
             + 200);
           this.first.x = (this.third.x + this.third.width) >
224
             + random(this.maxDistanceBetween - 150, this.)
              maxDistanceBetween);
           this.first.y = random(this.third.y -32, \Rightarrow
              InfinityRun.height -80);
           this.first.height = this.first.y + InfinityRun.>
226
              height + 10;
           this.first.color = randomChoice(this.colors);
      }
228
      this.second.x -= 3 + InfinityRun.acceleration;
230
       if (this.second.x + this.second.width < 0) {</pre>
           this.second.width = random(450, InfinityRun.width >
232
              + 200);
           this.second.x = (this.first.x + this.first.width)
              + random(this.maxDistanceBetween − 150, this. >
              maxDistanceBetween);
           this.second.y = random(this.first.y -32,
234
              InfinityRun.height -80);
           this.second.height = this.second.y + InfinityRun.
              height + 10;
           this.second.color = randomChoice(this.colors);
236
      }
238
      this.third.x -= 3 + InfinityRun.acceleration;
      if (this.third.x + this.third.width < 0) {
240
           this.third.width = random(450, InfinityRun.width >
             + 200);
           this.third.x = (this.second.x + this.second.width >
242
              ) + random(this.maxDistanceBetween - 150, this
              . maxDistanceBetween);
           this.third.y = random(this.second.y -32, >
```

```
InfinityRun.height -80);
           this.third.height = this.third.y + InfinityRun.
244
              height + 10;
           this.third.color = randomChoice(this.colors);
      }
246
248 };
250
252 // reset / new Game: set Starting Platform Parameters
  PlatformManager.prototype.updateWhenLose = function() {
254
      this first x = 300;
      this.first.color = randomChoice(this.colors);
256
      this first y = InfinityRun . width / random(2, 3);
      this.second.x = (this.first.x + this.first.width) + >
258
         random (this.maxDistanceBetween - 150, this.
         maxDistanceBetween);
      this.third.x = (this.second.x + this.second.width) + >
         random(this.maxDistanceBetween - 150, this.
         maxDistanceBetween);
260
  };
262
                Particle System — (Sketch Docs)
264
  function Particle(options) {
      this.x = options.x;
266
      this.y = options.y;
      this.size = 10;
268
      this.velocity X = options.velocity X || random(-(>)
         InfinityRun.acceleration * 3) + -8, -(InfinityRun.>
         acceleration * 3));
      this.velocityY = options.velocityY | | random(-()
270
         InfinityRun.acceleration * 3) + -8, -(InfinityRun.
         acceleration * 3));
      this.color = options.color;
272 }
274 Particle.prototype.update = function() {
      this.x += this.velocityX;
      this.y += this.velocityY;
276
      this.size *= 0.89;
278 };
280 Particle.prototype.draw = function() {
      InfinityRun.fillStyle = this.color;
```

```
InfinityRun.fillRect(this.x, this.y, this.size, this.>
282
          size);
  };
284
  286
  InfinityRun.setup = function() {
288
       this.jumpCount = 0;
      this . acceleration = 0;
290
      this.acceleration T weening = 0;
292
       this.player = new Player({
           x: 150,
294
           y: 30,
           width: 32,
296
           height: 32
      });
298
      this.platformManager = new PlatformManager();
300
      this.particles = [];
302
       this.particlesIndex = 0;
       this particles Max = 20;
304
      this.collidedPlatform = null;
      this.scoreColor = '#181818';
306
       this.jumpCountRecord = 0;
308
310
312
  InfinityRun.update = function() {
314
           /*switch(GameState){
                   case State. Menu:
316
                            //InfinityRun.stop();
                            break;
318
                   case State. Started:
                            break:
320
                   case State. Paused:
                            break;
322
                   case State. Over:
                            break;
324
           if (GameState == State.Started) {
326
       this.player.update();
328
```

```
switch (this.jumpCount) {
           case 10:
330
               this.acceleration Tweening = 1;
               this.platformManager.maxDistanceBetween = >
332
               //this.scoreColor = '#076C00';
               break;
334
           case 25:
               this.accelerationTweening = 2;
336
               this.platformManager.maxDistanceBetween = >
               //this.scoreColor = '#0300A9';
338
               break:
           case 40:
340
               this.accelerationTweening = 3;
               this.platformManager.maxDistanceBetween = >
342
               //this.scoreColor = '#9F8F00';
               break:
344
      }
346
      this.acceleration += (this.acceleration Tweening - >
          this.acceleration) * 0.01;
348
350
      for (i = 0; i < this.platformManager.platforms.length > 
          ; i++) {
           if (this.player.intersects(this.platformManager.>
352
              platforms[i])) {
               this.collidedPlatform = this.platformManager.>
                  platforms[i];
               if (this.player.y < this.platformManager.⊃
354
                  platforms[i].y) {
                   this.player.y = this.platformManager.>
                       platforms[i].y;
356
                   // Gravity after Collision with Platform
                   this player velocity Y = 0;
358
               }
360
               this.player.x = this.player.previousX;
               this.player.y = this.player.previousY;
362
               this.particles [(this.particlesIndex++) % this >
364
                  .particlesMax] = new Particle({
                   x: this.player.x,
                   y: this.player.y + this.player.height,
366
```

```
color: this.collidedPlatform.color
               });
368
               if (this.player.intersectsLeft(this.)
370
                  platformManager.platforms[i])) {
                    this.player.x = this.collidedPlatform.x \rightarrow
                        64;
                   for (i = 0; i < 10; i++) {
372
                        // SpawnParticles @PlayerPostion with >
                            intersecting Platform Color
                        this.particles[(this.particlesIndex >
374
                           ++) % this.particlesMax] = new >
                           Particle ({
                            x: this.player.x + this.player.>
                               width,
                            y: random(this.player.y, this.>
376
                               player.y + this.player.height) >
                            velocity Y: random (-30, 30),
                            color: randomChoice(['#181818', '>
378
                               #181818', this. >
                               collidedPlatform.color])
                        });
                   };
380
                   // bounce player / push him away (effect)
382
                    this.player.velocityY = -10 + -(this.)
                       acceleration * 4);
                    this player velocity X = -20 + -(this)
384
                       acceleration * 4);
                   // this.jumpCount = 0;
                   // this.acceleration = 0;
386
                   // this.accelerationTweening = 0;
                   // this.scoreColor = '#181818';
388
                   // this.platformManager.
                       maxDistanceBetween = 350;
                   // this.platformManager.updateWhenLose();
390
392
               } else {
394
                          ----- Controller -
                   // dragging: Mouse click & touch support
396
                   if (this.dragging || this.keys.SPACE || >
                       this.keys.UP || this.keys.W) {
                        this.player.velocityY = this.player.>
398
                           jumpSize;
                        this.jumpCount++;
```

```
400
                         if (this.jumpCount > this. >
                           jumpCountRecord) {
                             this.jumpCountRecord = this. >
402
                                jumpCount;
                        }
                    }
404
                                      /*if (keydown.keys.ESCAPE)
                                               //toggle;
406
                                               InfinityRun.stop;
                                      }*/
408
               }
410
           }
412
       };
414
       for (i = 0; i < this.platformManager.platforms.length > 
          ; i++) {
           this . platform Manager . update ();
416
       };
418
       for (i = 0; i < this.particles.length; i++) {
           this.particles[i].update();
420
       };
422 }
424 };
_{426} var selected tem = 0;
  InfinityRun.keydown = function() {
       if (InfinityRun.keys.ESCAPE && GameState——State.⊋
          Started)
                    InfinityRun.clear();
430
                    GameState = State.Menu;
           } else if (InfinityRun.keys.ESCAPE && GameState=>
432
              State.Menu) {
                    GameState = State.Started;
                    //InfinityRun.start();
434
           if (InfinityRun.keys.UP) {
436
                    //var prevSelected = this.selectedItem;
                    selectedItem = (selectedItem + items.)
438
                       length - 1) % items. length;
           if (InfinityRun.keys.DOWN) {
440
```

```
selected | \text{tem} = (\text{selected} | \text{tem} + 1) \% | \text{items} > 1
                        .length;
           }
           if(InfinityRun.keys.ENTER) {
444
                    callback (selectedItem);
           }
446
448 }
450 Menu = function() {
           //this.backgroundCallback = null;
452
  }
454
      ----- Draw -
  InfinityRun.draw = function() {
           if (GameState == State.Started) {
       this.player.draw();
460
       for (i = 0; i < this.platformManager.platforms.length >
462
          ; i++) {
           this.platformManager.platforms[i].draw();
       };
464
       //Draw particles
466
       for (i = 0; i < this.particles.length; i++) {
           this.particles[i].draw();
468
       };
470
           //Draw menu —TODO prototype
           \} else if (GameState = State.Menu) \{
472
           this.title = "InfinityRun";
           items = ["Play", "Settings", "Highscore"];
476
           callback = function(numltem) { if (numltem == 0) >
              GameState=State.Started };
           this.height = InfinityRun.height;
478
           this.width = InfinityRun.width;
           this. size = 120;
480
           var lingrad = this.createLinearGradient(0,0,0,)
482
               this.height);
           lingrad.addColorStop(0, '#000');
           lingrad.addColorStop(1, '#023');
484
```

```
this.fillStyle = lingrad;
           this.fillRect(0,0,this.width, this.height)
486
           this.textAlign = "center";
488
           this.fillStyle = "White";
490
           var height = 150;
492
           if (this.title) {
                    this.font = Math.floor(this.size *1.3).
494
                       toString() + "pxuTimesuNewuRoman";
                    this.fillText(this.title, this.width/2, >
                       height);
                    height+= height;
496
           }
498
           for (var i = 0; i < items.length; ++i)
           {
500
                    var size = Math.floor(this.size*0.8);
                    if (i == selectedItem)
502
                    {
                             //var v = Math.floor(127*Math.sin >
504
                                (GameLoopManager.lastTime >
                                *0.04) + 127);
                             //this.fillStyle = "rgba >
                                (255,255,"+v.toString()+",255) >
                             this.fillStyle = "#A9F5F2";
506
                             size = this.size + 5;
508
                    this.font = size.toString() + "px_{\sqcup}Times_{\sqcup}
                       New<sub>□</sub>Roman";
                    height += this.size;
510
                    this.fillText(items[i], InfinityRun.width >
                       /2, height);
                    this.fillStyle = "White";
           }
514
           }
516
518
       //Debug
       if (debug) {
520
           this.font = '12pt Arial';
           this.fillStyle = '#181818';
522
           this.fillText('Record: ' + this.jumpCountRecord, >
              this. width -150, 33;
```

```
this.fillStyle = this.scoreColor;
524
           //this.font = (12 + (this.acceleration * 3))+'pt >
              Arial';
           this.fillText('Jumps:u' + this.jumpCount, this.>
526
              width -150, 50;
                   //todo distance = velocity * time (date: >
                      passed time between frames)
           this.fillText('Distance: '+ 0/* -TODO- */, this. >
528
              width -150, 65;
                   this.fillText('GameState: _ ' + GameState, >
                      this. width -150, 80;
      }
530
532 };
534 InfinityRun.resize = function() {
      /* todo Windowscale optimization
536
       */
538
  A.2. game.css
 1 body{
    background: #e3e3e3;
    overflow: hidden;
    margin: 0;
    padding: 0;
    text-align: center;
 7 }
  #container{
    /*margin-top: 10\%;*/
     display: inline — block;
11 }
  canvas{
    background: #cecece;
    border: 1px solid #181818;
15 }
  A.3. index.html
 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD_XHTML_1.0_Strict//EN"
     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" >
     lang="en">
 ₃ <head>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; __>
          charset=utf-8">
```

```
<script type="text/javascript" src="js/sketch.min >
             .js" charset="utf-8"></script>
     <title > Infinity Run</title >
     <link href="css/game.css" rel="stylesheet" type="text >
         /css">
 </head>
11 <body>
 <!--test github johannes-->
 <!-- Game div --->
15 < div id="container">
17 </div>
 <!--
21 < script type="text/javascript" src="js/game.js" charset=" >
     utf-8"></script>
 <script type="text/javascript" src="js/menu.js" charset=">
     utf-8"></script>
23 <!--<script type="text/javascript" src="js/game flat.js" >
    charset="utf-8"></script>-->
25 </body>
 </html>
```