

# Projektarbeit Informatik Workshop im Studiengang Allgemeine Informatik

## **InfintyRun**

Jump 'n' Run Spiel

Referent : Gabriela Mai

Vorgelegt am : 23. November 2016

Vorgelegt von : Gruppe 4

Florian Durli : 254791 Jannik Ivosevic : 255028 Johannes But : 254053 Marco Mayer : 254795 Koray Emtekin : 254816

Abstract

### **Abstract**

Ziel ist es ein Browsergame mittels Javascript zu programmieren. Dieses Spiel wird mittels Notepad++ als Editor, Chrome als ausführenden Browser, Gimp als Bearbeitungsprogramm und Github als Softwareverwaltung realisiert. Stilistische Elemente werden mittels HTML und CSS eingebunden. Unser Spiel namens "InfinityRun" wird ein Endlos-Spiel sein bei der es das Ziel ist die Spielfigur so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Der dazugehörige Highscore ist abhängig von der Lebensdauer der Spielfigur. Bei ansteigender Zeit wird die Geschwindigkeit des Spiels stetig erhöht. Das Spielfeld mit den Hindernissen wird per Zufallsgenerator erzeugt, somit ist jeder Durchlauf einzigartig. Spiel begleitend wird ein Soundtrack das Spielerlebnis abrunden. Bei Aufprall auf ein Hindernis, besteht die Möglichkeit das Spiel neu zu starten.

Inhaltsverzeichnis

## Inhaltsverzeichnis

Inł	naltsv	erzeichn	is	iv
ΑŁ	bildu	ngsverze	eichnis	V
Та	beller	nverzeicl	hnis	vii
ΑŁ	kürzı	ıngsverz	reichnis	ix
1	Einle	eitung .		1
	1.1	Team		1
	1.2	Rollen	verteilung	2
	1.3	Spielid	lee	2
		1.3.1	Spielkonzept	2
		1.3.2	Entwurfsskizze	3
		1.3.3	Erforderliche Software	4
2	Phas	sen		5
	2.1	Entwu	rf und Anforderungen	5
		2.1.1	Funktionale Anforderungen	5
		2.1.2	Nicht funktionale Anforderungen	6
		2.1.3	Projektplan	6
		2.1.4	Releaseplan	7
	2.2	Implen	nentation	8
		2.2.1	Erfüllte Anforderungen	8
		2.2.2	Nicht erfüllte Anforderungen	8

iv Inhaltsverzeichnis

		2.2.3	Das Spiel .			 	 	 	 	 	9
		2.2.4	Bibliothek			 	 	 	 	 	10
		2.2.5	Code			 	 	 	 	 	10
	2.3	Test .				 	 	 	 	 	16
	2.4	Dokum	nentation &	Präsenta	ation	 	 	 	 	 	16
3	Ausk	olick				 	 	 	 	 	17
4	Fazit	t				 	 	 	 	 	19
Lit	eratu	rverzeic	hnis			 	 	 	 	 	21
Eid	lessta	ttliche I	Erklärung			 	 	 	 	 	23
Α	Anha	ang				 	 	 	 	 	25
	A.1	Github	Changelog			 	 	 	 	 	25
	A.2	game.j	S			 	 	 	 	 	29
	A.3	game.c	CSS			 	 	 	 	 	42
	ΔΔ	index h	ntml								42

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Florian Durli	1
Abbildung 2:	Jannik Ivosevic	1
Abbildung 3:	Johannes But	1
Abbildung 4:	Marco Mayer	1
Abbildung 5:	Koray Ektekin	1
Abbildung 6:	Entwurfsskizze	3
Abbildung 7:	Start Bildschirm	9
Abbildung 8:	Das Spiel	9

Tabellenverzeichnis

## **Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1: Rollenverteilung	2
Tabelle 2: Phase 1: Entwurf und Anforderungen	6
Tabelle 3: Phase 2: Implementierung	6
Tabelle 4: Phase 3: Test	6
Tabelle 5: Phase 4: Dokumentation und Präsentation	7
Tabelle 6: Releaseplan	7

## Abkürzungsverzeichnis

1. Einleitung 1

## 1. Einleitung

## 1.1. Team



Abbildung 1.: Florian Durli



Abbildung 2.: Jannik Ivosevic



Abbildung 3.: Johannes But



Abbildung 4.: Marco Mayer



Abbildung 5.: Koray Ektekin

1. Einleitung

## 1.2. Rollenverteilung

Phase	Projektleiter
Anforderungen	Johannes But Florian Durli Jannik Ivosevic
Implementation	Florian Durli
Test	Jannik Ivosevic
Dokumentation & Präsentation	Marco Mayer, Koray Emtekin

Tabelle 1.: Rollenverteilung

Der Projektleiter wechselt jede Phase. In der obigen Tabelle sind diese aufgeführt. Der Projektleiter ist jeweils für die Koordination der Aufgaben und die Organisation zuständig. Er dient als Ansprechpartner für das Projekt und gibt eine "Fahrtrichtung" vor. Jedoch werden sämtliche wichtige Entscheidungen im Plenum getroffen.

### 1.3. Spielidee

#### 1.3.1. Spielkonzept

Unser Spiel namens "InfinityRun" wird ein Endlos-Spiel sein bei der es das Ziel ist die Spielfigur so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Der dazugehörige Highscore ist abhängig von der Lebensdauer der Spielfigur. Bei ansteigender Zeit wird die Geschwindigkeit des Spiels stetig erhöht. Das Spielfeld mit den Hindernissen wird per Zufallsgenerator erzeugt, somit ist jeder Durchlauf einzigartig. Spiel begleitend wird ein Soundtrack das Spielerlebnis abrunden. Bei Aufprall auf ein Hindernis, besteht die Möglichkeit das Spiel neu zu starten.

1. Einleitung 3

#### 1.3.2. Entwurfsskizze



Abbildung 6.: Entwurfsskizze

Auf der abgebildeten Entwurfsskizze sehen sie die grobe Oberfläche unseres Spieles. Der V ähnliche Strich zeigt den Absprung eines Objektes, welches auf der Entwurfsskizze eine Kugel ist. Dies geschieht mit der Leertaste auf der Tastatur. Außerdem sind auf dem Bild noch verschiedene Blöcke zu sehen. Diese Blöcke werden Zufällig von rechts in den Bildschirm geniert. Es können verschieden Kombinationen z.B. ein Block, zwei Blöcke oder drei Blöcke generiert werden. Außerdem kann man oben im rechten Rand den Score und den jeweils erreichten Highscore sehen. In unserer Entwurfsskizze ist der Score 12 und der Highscore 25. Dieser sogenannte Score berechnet sich, je nachdem über wie viele Blöcke unser Objekt gesprungen ist. Ist er über einen Block und danach über drei Blöcke gesprungen zählt es nur zwei Punkte, da es nicht die Anzahl der Blöcke zählen soll, sondern die Anzahl der geschafften Sprünge. Der Highscore ist der jemals erreichte höchste Score in dem Spiel. Außerdem kann man neben dem Score und dem Highscore noch die Spielsteuerung sehen. Diese ist natürlich die Leertaste. Daneben soll noch ein Pausebutton sichtbar sein, womit man das Spiel pausieren kann. Dieser Pausebutton wird mit der Taste P hinterlegt. Man muss mit dem Objekt das richtige Timing erwischen, um über die Blöcke zu springen, anderenfalls landet man in einem oder mehreren Blöcken und darf nochmal von vorne beginnen. Um das Spiel interessanter zu gestalten wird das Spiel nach einem bestimmten Score schneller und somit schwieriger.

4 1. Einleitung

#### 1.3.3. Erforderliche Software

### 1.3.3.1. Notepad++

Notepad++ ist ein freier Editor der es ermöglicht die Syntax von JavaScript korrekt und mit Highlighting darzustellen. Dieser Editor wird immer beliebter durch seine Unterstützung verschiedener Programmiersprachen. Quelle: [Ho]

#### 1.3.3.2. Chrome

Chrome ist ein Webbrowser von der Firma Google der immer populärer wird. Er ist besonders Benutzerfreundlich für Entwickler und bietet verschiedene Tools zum Debuggen. Quelle: [Goo]

#### 1.3.3.3. Gimp

Zur erstellen unserer Grafiken benutzen wir das Bildbearbeitungsprogramm Gimp. Dies ist eine frei erhältliche Software, die einen erweiterten Funktionsumfang ähnlich wie das bekannte Programm Photoshop von Adobe bietet. Quelle: [Tea]

## 1.3.3.4. Git/Github

Wir haben uns dagegen entschieden die Softwareverwaltung der Hochschule zu nutzen und greifen nun auf eine alternative Lösung Namens Git zurück. Git ist eine freie Softwareverwaltung die von Linus Torvalds entstand. Github ist eine Open Source Plattform die dieses Konzept nutzt. Somit können wir parallel an dem Projekt arbeiten. Versionsstände definieren auf die wir jeder Zeit wieder zurück springen können. Somit ist ein Arbeiten wie in einem richtigen Softwareprojekt möglich. Quelle: [Git]

#### 2. Phasen

### 2.1. Entwurf und Anforderungen

#### 2.1.1. Funktionale Anforderungen

- Das System muss fähig sein zufällig eine Spielwelt mit Hindernissen zu generieren welche jedoch so platziert werden müssen dass sie immer überwindbar sind.
- Das System muss fähig sein das generierte Spielfeld durch das Bild nach links zu verschieben.
- Bei drücken der Leertaste muss das System die Spielfigur hüpfen lassen.
- Das System muss fähig sein einen Highscore in Abhängigkeit zur Spieldauer zu generieren. Der Highscore soll proportional zum Levelfortschritt berechnet werden und dauerhaft angezeigt werden. Hierbei soll der aktuelle Score und der Highscore der Spielesession getrennt angezeigt werden. Dieser wird nur solange gespeichert, bis das Spiel beendet wird.
- Das System muss fähig sein während des Spielens eine Hintergrundmusik abzuspielen, welche sich ständig wiederholt.
- Das System muss fähig sein beim Springen der Spielfigur, beim Aufkommen der Spielfigur und beim kollidieren der Spielfigur Effektsounds wiederzugeben.
- Das System muss die Möglichkeit bieten bei Tastendruck das Spiel zu pausieren und wieder zu starten.
- Das System muss fähig sein eine Kollision der Spielfigur mit einem Hindernis zu erkennen, nach erkennen soll ein "Crash" Sound abgespielt werden und sich die Spielfigur verändern.
- Das System muss fähig sein kontinuierlich die Schwierigkeit zu erhöhen. Die Schwierigkeit soll dadurch erhöht werden, dass das Spielfeld anfangs langsam nach links wandert und dies kontinuierlich immer schneller wird.
- Bei Beendigung des Spiels muss das System fähig sein das Spiel neu zu starten.
- Das System muss auf einem Gerät mit Tastatur im Browser Chrome ablaufen.

## 2.1.2. Nicht funktionale Anforderungen

- Das Spiel sollte intuitiv Bedienbar sein.
- Die Perfomarnce des Spiels sollte so gut sein, dass keine Frame Einbrüche vorkommen.

• Auch auf den weiterverbreiteten Browsern sollte das Spiel spielbar sein.

## 2.1.3. Projektplan

Datum	Aufgabe
19.10.2016	Einführung in jeweilige Projekte der Gruppen
21.10.2016	Einführung in jeweilige Projekte der Gruppen
26.10.2016	Anforderungen
02.11.2016	Fertigstellung Präsentation, Ergebnispräsentation der Anforderungen
04.11.2016	Abgabe der Anforderungsspezifikation via Felix

Tabelle 2.: Phase 1: Entwurf und Anforderungen

Datum	Aufgabe
09.11.2016	Basis Implementierung
16.11.2016	Basis Implementierung + Level Design
23.11.2016	Zwischenpräsentation der Implementierung
25.11.2016	Abgabe: Zwischenstand der Implementation via Felix
30.11.2016	Level Design Verbesserungen
07.12.2016	Stabilität & Bug fixing
14.12.2016	Ergebnispräsentation der Implementierung
16.12.2016	Abgabe Implementierungsergebnisses via Felix (Code Freeze)

Tabelle 3.: Phase 2: Implementierung

Datum	Aufgabe
21.12.2016	Test und Resultate Dokumentieren
11.01.2017	Ergebnispräsentation
13.01.2017	Abgabe der Ergebnisse der Testphase

Tabelle 4.: Phase 3: Test

Datum	Aufgabe
18.01.2017	Dokumentation
25.01.2017	Ergebnispräsentation Dokumentation
27.01.2017	Projektvorstellung auf der Projektmesse

Tabelle 5.: Phase 4: Dokumentation und Präsentation

## 2.1.4. Releaseplan

Version	Datum	Inhalt	
1.0.0	09.11.16	Spiel ist startfähig mit passendem Hintergrund und Spielfi-	
		gur	
1.1.0	16.11.16	Automatischer Bildlauf und springen ist möglich	
1.2.0	30.11.16	Beinhaltet: Zufallsgenerierte Objekte(Hindernisse) mit un-	
		endlichem Level	
1.3.0	07.12.16	Highscore, Hintergrundlied, Sound beim Springen	
1.4.0	14.12.16	Zeitbasierte Geschwindigkeit (Bildlauf)	
1.5.0	21.12.16	Erfolgreicher Test mit behobenen Fehlern	

Tabelle 6.: Releaseplan

Beim Releaseplan haben wir uns auf eine Versionierung des Programms mit aufsteigenden Nummern geeinigt. Die Erste Nummer steht hierbei für die Grundlegende Programmversion. Die Zweite für wichtige Updates und die Dritte für Bugfixes zwischendurch. Zu jeweiligen Version haben wir ein Fertigstellungsdatum festgelegt und den dann erforderlichen Inhalt festgelegt.

### 2.2. Implementation

### 2.2.1. Erfüllte Anforderungen

 Das System muss fähig sein zufällig eine Spielwelt mit Hindernissen zu generieren welche jedoch so platziert werden müssen dass sie immer überwindbar sind.

- Das System muss fähig sein das generierte Spielfeld durch das Bild nach links zu verschieben.
- Bei drücken der Leertaste muss das System die Spielfigur hüpfen lassen.
- Das System muss die Möglichkeit bieten bei Tastendruck das Spiel zu pausieren und wieder zu starten.
- Das System muss fähig sein kontinuierlich die Schwierigkeit zu erhöhen. Die Schwierigkeit soll dadurch erhöht werden, dass das Spielfeld anfangs langsam nach links wandert und dies kontinuierlich immer schneller wird.
- Bei Beendigung des Spiels muss das System fähig sein das Spiel neu zu starten.
- Das System muss auf einem Gerät mit Tastatur im Browser Chrome ablaufen.

### 2.2.2. Nicht erfüllte Anforderungen

- Das System muss fähig sein eine Kollision der Spielfigur mit einem Hindernis zu erkennen, nach erkennen soll ein "Crash" Sound abgespielt werden und sich die Spielfigur verändern.
- Das System muss fähig sein einen Highscore in Abhängigkeit zur Spieldauer zu generieren. Der Highscore soll proportional zum Levelfortschritt berechnet werden und dauerhaft angezeigt werden. Hierbei soll der aktuelle Score und der Highscore der Spielesession getrennt angezeigt werden. Dieser wird nur solange gespeichert, bis das Spiel beendet wird.
- Das System muss fähig sein während des Spielens eine Hintergrundmusik abzuspielen, welche sich ständig wiederholt.
- Das System muss fähig sein beim Springen der Spielfigur, beim Aufkommen der Spielfigur und beim kollidieren der Spielfigur Effektsounds wiederzugeben.

## 2.2.3. Das Spiel

Hier werden zwei Screenshots des derzeitigen Spiels dargestellt. In der Abbildung 7 zu sehen ist der Start Bildschirm des Spiels. Hier gibt es verschiedene Auswahl Möglichkeiten. In der Abbildung 8 zu sehen ist der derzeitige Stand des Spiels.



Abbildung 7.: Start Bildschirm




Abbildung 8.: Das Spiel

#### 2.2.4. Bibliothek

Bei der Erstellung des Spiels greifen wir auf eine JavaScript Bibliothek Namens "Sketch.js" zurück. Das Sketch.js Framework ermöglicht es uns den Code vereinfacht und lesbarer zu schreiben. Beispiel wie Sketch.js funktioniert:

```
function start()
  {
          context.now = +new Date();
      context.running = true;
5 }
7 function stop()
  {
          context.running = false;
  function toggle()
13 {
          ( context.running ? stop : start )();
15 }
 function clear()
  {
          if ( is2D )
          context.clearRect(0,0,context.width,context.>
             height );
21 }
```

Quelle: [sou]

#### 2.2.5. Code

#### 2.2.5.1. Framework initialisieren

```
var InfinityRun = Sketch.create({
  fullscreen: true,
  width: 640,
  height: 360,
  container: document.getElementById('container')
});
```

## 2.2.5.2. Spieler initialisieren

In der Playerupdatefunktion wird der Player also unsere Spielfigur aktualisiert. Damit die Schwerkraft gegeben ist wird zuerst die Y-Geschwindigkeit um eins erhöht. Hierbei ist zu beachten dass die Y- Koordinatenachse nach unten zeigt. Danach wird die Position des Spielers neu festgesetzt. Für den Fall dass der Spieler verliert, welches mittels if-Entscheidung überprüft wird, werden dann anschließend sämtliche Spielwerte auf ihren Ausgangswert zurückgesetzt. Als letztes wird überprüft ob der Spieler eine Taste gedrückt um zu Springen. Falls ja und er sich nicht schon in der Luft befindet wird die Y-Geschwindigkeit in die negative Richtung erhöht und die Spielfigur springt.

```
Player.prototype.update = function() {
2 // Gravity
  this . velocityY += 1;
_{4} this.setPosition(this.x + this.velocityX, this.y + this.>
     velocityY);
_{6}| if (this.y > InfinityRun.height || this.x + this.width < \ \ >
     0)
 {
          this.x = 150;
          this.y = 50;
          this .velocityX = 0;
10
          this . velocityY = 0;
          InfinityRun.jumpCount = 0;
12
          InfinityRun.acceleration = 0;
          InfinityRun.accelerationTweening = 0;
14
          InfinityRun.scoreColor = '#181818';
          InfinityRun.platformManager.maxDistanceBetween = >
16
             350:
          InfinityRun.platformManager.updateWhenLose();
18 }
     ((InfinityRun.keys.UP || InfinityRun.keys.SPACE || >
     InfinityRun.keys.W || InfinityRun.dragging) && this. >
     velocityY < -8)
 {
          this . velocity Y += -0.75;
22
24 };
```

### 2.2.5.3. Erstellen der Spielebene

In unserem Plattformmanager werden die Plattformen initialisiert. Hierbei wird ein Wert "maxDistanceBetween" festgelegt. Ebenso werden mögliche Farben für die Plattformen gespeichert. Anschließend werden den ersten 3 Plattformen ihre Werte zugeordnet. Die Erste Plattform hat hierbei feste Werte damit der Spieler nicht sterben kann, am Anfang des Spiels. Die beiden nächsten Plattformen werden dann mit zufälligen Werten erstellt. Zum Schluss bekommt jede Plattform noch eine Höhe und Farbe zugeordnet.

```
Player.prototype.update = function() {
function PlatformManager()
  {
          this.maxDistanceBetween = 300;
          this.colors = ['#2ca8c2', '#98cb4a', '#f76d3c', '>
             #f15f74', '#5481e6'];
  //first 3 Platforms execept the Starter Platform
          this.first = new Platform({
          x: 300,
          y: InfinityRun.width / 2,
12
          width: 400,
          height: 70
  })
  this.second = new Platform
18 ({
          x: (this.first.x + this.first.width) + random(>
             this.maxDistanceBetween - 150, this. >
             maxDistanceBetween),
          y: random(this.first.y - 128, InfinityRun.height >
20
             -80),
          width: 400,
          height: 70
  })
  this.third = new Platform
26 ({
```

```
x: (this.second.x + this.second.width) + random(>
             this.maxDistanceBetween - 150, this.
             maxDistanceBetween),
          y: random(this.second.y - 128, InfinityRun.height⊋
28
             -80),
          width: 400,
          height: 70
30
 })
          this.first.height = this.first.y + InfinityRun.
32
             height;
          this.second.height = this.second.y + InfinityRun.>
             height;
          this.third.height = this.third.y + InfinityRun.
             height;
          this.first.color = randomChoice(this.colors);
          this.second.color = randomChoice(this.colors);
          this.third.color = randomChoice(this.colors);
          this.colliding = false;
38
          this.platforms = [this.first, this.second, this.>
             third];
40 }
```

#### 2.2.5.4. Update der Plattformen

Die Plattformupdatefunktion aktualisiert die 3 Plattformen. Sie hat zwei Aufgaben. Als erstes wird die Plattform immer, in Abhängigkeit zur Spielbeschleunigung, nach um drei nach links verschoben. Danach wird abgefragt, ob die Plattform schon ganz links aus dem Bild heraus gewandert ist und falls ja, sämtliche werte so zufällig neu gesetzt, dass sie wieder von rechts ins Bild laufen kann. Dies wird für alle 3 Plattformen gleich durchgeführt.

```
PlatformManager.prototype.update = function()

this.first.x -= 3 + InfinityRun.acceleration;

if (this.first.x + this.first.width < 0)

this.first.width = random(450,

InfinityRun.width + 200);

this.first.x = (this.third.x + this.third.x + this.third.x + this.third.x
```

```
maxDistanceBetween - 150, this. >
                     maxDistanceBetween);
                  this.first.y = random(this.third.y -32, >
                     InfinityRun.height -80);
                  this.first.height = this.first.y + >
                     InfinityRun.height + 10;
                  this.first.color = randomChoice(this. >
10
                     colors);
          }
12
          this.second.x -= 3 + InfinityRun.acceleration;
          if (this.second.x + this.second.width < 0)
14
          {
                  this . second . width = random (450, )
                     InfinityRun.width + 200);
                  this.second.x = (this.first.x + this.>
                     first.width) + random(this. >
                     maxDistanceBetween - 150, this. >
                     maxDistanceBetween);
                  this.second.y = random(this.first.y -32,
                      InfinityRun.height -80);
                  this.second.height = this.second.y + >
                     InfinityRun.height + 10;
                  this.second.color = randomChoice(this.>
                     colors);
          }
          this.third.x = 3 + InfinityRun.acceleration;
          if (this.third.x + this.third.width < 0)
          {
                  this . third . width = random (450, )
                     InfinityRun.width + 200);
                  this.third.x = (this.second.x + this.>
                     second.width) + random(this.)
                     maxDistanceBetween - 150, this. >
                     maxDistanceBetween);
                  this.third.y = random(this.second.y -32, >
                      InfinityRun.height -80);
                  this.third.height = this.third.y + >
```

```
InfinityRun.height + 10;
this.third.color = randomChoice(this.;
colors);
}
32 };
```

### 2.2.5.5. Update der Plattformen

```
for (i = 0; i < this.platformManager.platforms.length >
         ; i++)
      {
                   if (this.player.intersects(this.)
                      platformManager.platforms[i]))
                  {
                           this.collidedPlatform = this. >
                              platformManager.platforms[i];
                           if (this.player.y < this.>
                              platformManager.platforms[i].y>
                           {
                                    this.player.y = this. >
                                       platformManager. >
                                       platforms[i].y;
                                   // Gravity after >
                                       Collision with >
                                       Platform
                                    this . player . velocity Y = 
10
                                       0;
                           }
12
                           this.player.x = this.player.>
                              previousX;
                           this.player.y = this.player.>
14
                              previousY;
                           this.particles[(this.>
16
                              particlesIndex++) % this. >
                              particlesMax] = new Particle({
                           x: this.player.x,
```

## 2.3. Test

## 2.4. Dokumentation & Präsentation

3. Ausblick 17

## 3. Ausblick

4. Fazit 19

## 4. Fazit

Literaturverzeichnis 21

## Literaturverzeichnis

- [Git] GITHUB: Softwareverwaltung https://github.com/
- [Goo] GOOGLE: Google Chrome https://www.google.com/chrome/
- [Gru] GRUPPE4: Changelog https://github.com/Slay3r/InfinityRun/commits/master
- [Ho] Ho, Don: Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/
- [sou] SOULWIRE: Sketch Bibliothek https://github.com/soulwire/sketch.js
- [Tea] TEAM, The G.: Bildbearbeitungssoftware https://www.gimp.org/

## Eidesstattliche Erklärung

Wir versichern, dass wir die vorstehende Arbeit selbständig verfasst und hierzu keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet haben. Alle Stellen der Arbeit die wörtlich oder sinngemäß aus fremden Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form in keinem anderen Studiengang als Prüfungsleistung vorgelegt oder an anderer Stelle veröffentlicht.

Uns ist bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben kann.

FURTWANGEN, den 23. November 2016 Florian Durli

FURTWANGEN, den 23. November 2016 Jannik Ivosevic

FURTWANGEN, den 23. November 2016 Johannes But

FURTWANGEN, den 23. November 2016 Marco Mayer

## A. Anhang

## A.1. Github Changelog

Der Changelog wird aus unseren Github Commits per Befehl exportiert. Derzeit ist die Quelle nicht einsehbar, da das Repository auf dem wir arbeiten auf "Private" gesetzt ist. Zur endgültigen Abgabe wird dieses natürlich Veröffentlicht.

```
$ git log > CHANGELOG.md

Quelle: [Gru]
```

```
Changelog:
1 commit 1392138abdf3404d8c7815a59455d922811c37b5
  Author: Florian Durli <florian.durli@yahoo.de>
₃ Date:
         Wed Nov 23 22:44:10 2016 +0100
      Jojos Description in LaTeX
7 commit 25ff037d002168fa55525271059ad9add29ed616
  Author: butjo <johannes.but@gmail.com>
          Wed Nov 23 21:59:41 2016 +0100
9 Date:
      Beschreibung der Codeteile in der phasen.tex von
11
         Johannes
13 commit 1b2348c013bfe18d574bc041d7dbc6049b64f7d8
  Author: Florian Durli <florian.durli@yahoo.de>
15 Date:
          Wed Nov 23 17:06:56 2016 +0100
      Changelog Additionally
19 commit cf467dcb47436f7b9637544e603115d548931192
  Author: Florian Durli <florian.durli@yahoo.de>
         Wed Nov 23 17:05:30 2016 +0100
21 Date:
      Changelog Additionally
25 commit 6db1ad68850073222e10bfa65d1dbb9029a2466c
 Merge: 69dd747 b924713
27 Author: butjo <johannes.but@gmail.com>
         Wed Nov 23 10:48:34 2016 +0100
  Date:
29
      Merge branch 'master' of https://github.com/Slay3r/>
         InfinityRun
```

```
commit b924713e96128d8baee3806dcda4f73e858f83fb
33 Author: Slay3r <florian.durli@yahoo.de>
         Wed Nov 23 10:41:49 2016 +0100
 Date:
35
      Generated Changelog
 commit 69dd7479384cc9c649a4e239feeb802842c077cb
39 Merge: 743c95a 203ae2e
 Author: butjo <johannes.but@gmail.com>
         Wed Nov 23 10:31:50 2016 +0100
      Merge branch 'master' of https://github.com/Slay3r/>
         InfinityRun
45 commit 203ae2e60637b23024065ab718fee024912acafb
 Author: Slay3r <florian.durli@yahoo.de>
         Wed Nov 23 09:53:47 2016 +0100
47 Date:
      Bilder des Spiels
51 commit d274cfc72b3b221bfad21f8b5b4c6c12eea77794
 Author: Slay3r <florian.durli@yahoo.de>
         Wed Nov 23 09:09:44 2016 +0100
53 Date:
      Anforderungen
57 commit a0909ac15cc946db0d4c2f692077c9213e6f0e1c
 Author: Slay3r <florian.durli@yahoo.de>
         Wed Nov 23 08:56:53 2016 +0100
59 Date:
      Literaturverzichniss
63 commit 19e2f3de440e911ca68986a2d614f43aeb154fb9
 Author: Slay3r <florian.durli@yahoo.de>
65 Date: Wed Nov 23 08:29:52 2016 +0100
      Doku update
69 commit 21889f9ba5664cc42f61515c17dbeba18813df5c
 Author: Florian Durli <florian.durli@yahoo.de>
          Tue Nov 22 20:41:15 2016 +0100
71 Date:
      Add Changelog
75 commit 743c95acc76492ba7513f12d5661fc1cbc25d4bd
 Author: butjo <johannes.but@gmail.com>
77 Date:
         Wed Nov 16 14:51:03 2016 +0100
```

```
Formatierte sketch.min.js
      Ich hab ein paar Zeilen umbrüche und leerzeichen 🔾
         eingefügt so 'dass der
      Code lesbar wird, ist noch nicht perfekt jedoch mal 🗦
         ein Anfang
  commit d64d2548992071cd7c270bdd10260866e7c7f895
85 Author: butjo <johannes.but@gmail.com>
          Wed Nov 16 13:46:27 2016 +0100
  Date:
87
      Endlose Schwierigkeitserhöhung
89
      Vorschlag zum ersetzten der switch Anweisung ist 🗦
         allerdings noch
      ziehmlich unbalanced vllt ist die switch Anweisung
         die bessere
      Alternative
  commit 3707b94db557746f67bc9a5304f15585ef4ed844
95 Author: butjo <johannes.but@gmail.com>
          Wed Nov 16 13:43:56 2016 +0100
  Date:
97
      Präsentation Zwischenstand
  commit f23c9beb29c6d1aaa4dadc726f92e56358e39db5
101 Author: Slay3r <florian.durli@yahoo.de>
  Date: Wed Nov 16 11:00:40 2016 +0100
103
      Präsentation überarbeitet
105
  commit 53aa72e67df34194cc284825962a50e71ab7817a
107 Author: butjo <johannes.but@gmail.com>
          Wed Nov 16 08:13:14 2016 +0100
  Date:
      Präsentation und test
111
  commit b5cb9783d57cbcd840d0dcc0d209c99a88ae8668
113 Merge: 11a5e55 275bd69
  Author: Florian Durli <florian.durli@gmail.com>
          Wed Nov 16 07:53:21 2016 +0100
115 Date:
      Merge pull request #1 from r4qtor/master
117
      tiny cleanup & incl. menu
119
121 commit 275bd697f1c89e2aefb702594e16df897f8e134f
```

Author: r4qtor < r4qtor@gmail.com> 123 Date: Tue Nov 15 23:51:06 2016 +0100 tiny cleanup & incl. menu 127 commit 11a5e55daa5210eae69714aefdf20627b1ff34db Author: Slay3r <florian.durli@yahoo.de> 129 Date: Wed Nov 9 15:53:22 2016 +0100 Basis implementation 133 commit c783850311ea1a406c57c9732d6851285e82f49e Author: Slay3r <florian.durli@yahoo.de> Wed Nov 9 10:54:05 2016 +0100 Bilder hinzugefügt 139 commit d88d0d2c2077143f88ed75a82c6faa4cc9b91bfd Author: Slay3r <florian.durli@yahoo.de> Wed Nov 9 09:42:35 2016 +0100 Dokumentations Basis 143 145 commit 39b4705b056ebfcf2067ba4e6d052919c994c983 Author: Florian <florian.durli@yahoo.de> Wed Oct 19 13:47:16 2016 +0200 147 Date: Initial Struktur der Ordner und files 149 151 commit 093797e0b08692b71de636618261919b26918cde Author: Florian Durli <florian.durli@gmail.com> Wed Oct 19 13:27:05 2016 +0200 153 Date: Delete Requirements 155 157 commit 56c4aae71ca61dc46376e53e63353a2ac28926ca Author: Florian <florian.durli@yahoo.de> Wed Oct 19 10:36:28 2016 +0200 159 Date: doc Ordner 161 163 commit b3b83fd1b017e5f79a47b4ecc06073d3851ac871 Author: Florian <florian.durli@yahoo.de> 165 Date: Wed Oct 19 10:32:25 2016 +0200 Requirements hinzugefügt 167

169 commit b4d2627efaa5e5410cf89d9dccdaed088fa75323

```
Author: Florian Durli <florian.durli@gmail.com>

171 Date: Wed Oct 19 10:28:46 2016 +0200

173 Initial commit
```

## A.2. game.js

```
1 /* todo: cleanup (dirty code),
   * Put static values / vars into initialization function
   * Design / Graphics
    Parallax Background?
   * Menu
   * Menu draw in Input & draw prototypes
  * Handle / Manage CSS or HTML variables from JavaScript >
      (Fullscreen , . . . )
15
   * Platform Schematic? - Schematic files?
   * Different Themes depending on Progress?
    Test-Phase
   * Controller: 'dragging' test Touch support
  * Browsertesting tools
   * eg.:
  * http://browserling.com/
   * http://browsershots.org/
   * https://crossbrowsertesting.com/
   * https://www.browserstack.com/
  */
  var i = 0;
  var State = { Menu:0, Started:1, Paused:2, Over:3 };
33 var GameState = State.Menu;
  var MainMenu:
  var debug = true;
  // randomizer
39 function random(min, max) {
```

```
return Math.round(min + (Math.random() * (max - min)) >
         );
41 }
43 function randomChoice(array) {
      return array [Math.round(random(0, array.length -1)) >
         ];
45 }
  //initialize Sketch Framework
49 var InfinityRun = Sketch.create({
      fullscreen: true,
      width: 640,
      height: 360,
      container: document.getElementById('container')
  });
55
      ---- Vector [Get/Set] Functions -----
  //Set X,Y, Width, Height
59 function Vector2(x, y, width, height) {
      this x = x;
      this.y = y;
61
      this.width = width;
      this.height = height;
      this previous X = 0;
      this previousY = 0;
  };
69 // Set X,Y
  Vector2.prototype.setPosition = function(x, y) {
      this.previousX = this.x;
      this.previousY = this.y;
      this.x = x;
75
      this.y = y;
 };
79 // Set X
  Vector2.prototype.setX = function(x) {
      this.previousX = this.x;
      this x = x;
85 };
```

```
87 // Set Y
  Vector2.prototype.setY = function(y) {
       this.previousY = this.y;
       this.y = y;
91
93 };
95 // Collision / Intersection Top
  Vector2.prototype.intersects = function(obj) {
97
       if (obj.x < this.x + this.width && obj.y < this.y + >
          this . height &&
           obj.x + obj.width > this.x && obj.y + obj.height >
99
              > this.y) {
           return true;
       }
101
       return false:
103
  };
105
  // Collision / Intersection Left
  Vector2.prototype.intersectsLeft = function(obj) {
       if (obj.x < this.x + this.width \&\& obj.y < this.y + >
109
          this.height) {
           return true;
      }
111
       return false;
113
  };
115
             – Player –
117
  function Player(options) {
119
       this.setPosition(options.x, options.y);
       this.width = options.width;
121
       this.height = options.height;
       this.velocityX = 0;
123
       this.velocityY = 0;
       this.jumpSize = -13;
       this.color = '#181818';
127
  }
129
  Player.prototype = new Vector2;
```

```
131
  Player.prototype.update = function() {
      // Gravity
133
       this . velocityY += 1;
       this.setPosition(this.x + this.velocityX, this.y + \supset
135
          this.velocityY);
       if (this.y > InfinityRun.height || this.x + this.>
137
          width < 0) {
           this.x = 150;
           this.y = 50;
139
           this .velocityX = 0;
           this.velocityY = 0;
141
           InfinityRun.jumpCount = 0;
           InfinityRun.acceleration = 0;
143
           InfinityRun.accelerationTweening = 0;
           InfinityRun.scoreColor = '#181818';
145
           InfinityRun.platformManager.maxDistanceBetween = >
           InfinityRun.platformManager.updateWhenLose();
147
      }
149
       if ((InfinityRun.keys.UP || InfinityRun.keys.SPACE || >
           InfinityRun.keys.W || InfinityRun.dragging) && 🗦
          this.velocityY < -8) {
           this.velocityY += -0.75;
151
      }
153
  };
155
  Player.prototype.draw = function() {
       InfinityRun.fillStyle = this.color;
157
       InfinityRun.fillRect(this.x, this.y, this.width, this >
          .height);
159 };
161 // — Platforms —
163 function Platform(options) {
       this.x = options.x;
       this.y = options.y;
165
       this.width = options.width;
       this.height = options.height;
167
       this previousX = 0;
       this previousY = 0;
169
       this.color = options.color;
171 }
```

```
Platform.prototype = new Vector2;
Platform.prototype.draw = function() {
      InfinityRun.fillStyle = this.color;
      InfinityRun.fillRect(this.x, this.y, this.width, this >
177
         .height);
  };
179
             — Platform Manager ——
181
  function PlatformManager() {
      this.maxDistanceBetween = 300;
183
      this.colors = ['#2ca8c2', '#98cb4a', '#f76d3c', '#>
         f15f74', '#5481e6'];
185
           //first 3 Platforms execept the Starter Platform
187
      this.first = new Platform({
          x: 300,
189
          y: InfinityRun.width / 2,
           width: 400,
191
           height: 70
      })
193
      this.second = new Platform({
          x: (this.first.x + this.first.width) + random(>
195
              this.maxDistanceBetween -150, this. \supset
              maxDistanceBetween),
          y: random(this.first.y − 128, InfinityRun.height >
             -80)
           width: 400,
197
           height: 70
      })
199
      this.third = new Platform({
          x: (this.second.x + this.second.width) + random(>
201
              this.maxDistanceBetween -150, this. \supset
              maxDistanceBetween),
          y: random(this.second.y - 128, InfinityRun.height >
              -80),
           width: 400,
203
           height: 70
      })
205
      this.first.height = this.first.y + InfinityRun.height >
207
      this.second.height = this.second.y + InfinityRun.
         height;
      this.third.height = this.third.y + InfinityRun.height>
209
```

```
this.first.color = randomChoice(this.colors);
      this.second.color = randomChoice(this.colors);
211
      this.third.color = randomChoice(this.colors);
213
      this.colliding = false;
215
      this.platforms = [this.first, this.second, this.third >
217 }
219 PlatformManager.prototype.update = function() {
      this first x = 3 + InfinityRun \cdot acceleration;
221
       if (this.first.x + this.first.width < 0) {</pre>
           this.first.width = random(450, InfinityRun.width >
223
             + 200);
           this.first.x = (this.third.x + this.third.width) >
             + random(this.maxDistanceBetween - 150, this. >
             maxDistanceBetween);
           this. first.y = random(this.third.y -32,
225
              InfinityRun.height -80);
           this.first.height = this.first.y + InfinityRun.>
              height + 10;
           this.first.color = randomChoice(this.colors);
227
      }
229
      this.second.x -= 3 + InfinityRun.acceleration;
      if (this.second.x + this.second.width < 0) {
231
           this.second.width = random(450, InfinityRun.width >
              + 200);
           this.second.x = (this.first.x + this.first.width)
233
              + random(this.maxDistanceBetween - 150, this. >
              maxDistanceBetween);
           this.second.y = random(this.first.y -32,
              InfinityRun.height -80);
           this.second.height = this.second.y + InfinityRun.
235
              height + 10;
           this.second.color = randomChoice(this.colors);
      }
237
      this.third.x -= 3 + InfinityRun.acceleration;
239
      if (this.third.x + this.third.width < 0) {
           this.third.width = random(450, InfinityRun.width >
             + 200);
           this.third.x = (this.second.x + this.second.width)
             ) + random(this.maxDistanceBetween - 150, this
              . maxDistanceBetween);
           this.third.y = random(this.second.y -32, >
243
```

```
InfinityRun.height -80);
           this.third.height = this.third.y + InfinityRun.
              height + 10;
           this.third.color = randomChoice(this.colors);
245
      }
247
  };
249
251
  // reset / new Game: set Starting Platform Parameters
253 PlatformManager.prototype.updateWhenLose = function() {
      this. first x = 300;
255
      this.first.color = randomChoice(this.colors);
      this first y = InfinityRun . width / random(2, 3);
257
      this.second.x = (this.first.x + this.first.width) + >
         random (this.max Distance Between -150, this. >
          maxDistanceBetween);
      this.third.x = (this.second.x + this.second.width) + >
259
         random (this.max Distance Between -150, this. \rightarrow
         maxDistanceBetween);
261 };
263 // — Particle System — (Sketch Docs)
265 function Particle (options) {
      this.x = options.x;
      this.y = options.y;
      this. size = 10;
      this.velocity X = options.velocity X | | random(-(>))
269
          InfinityRun.acceleration * 3) + -8, -(InfinityRun.>
          acceleration * 3));
      this.velocityY = options.velocityY | | random(-()
          InfinityRun.acceleration * 3) + -8, -(InfinityRun.
          acceleration * 3));
      this.color = options.color;
271
273
  Particle.prototype.update = function() {
      this.x += this.velocityX;
275
      this.y += this.velocityY;
      this.size *= 0.89;
277
  };
279
  Particle.prototype.draw = function() {
      InfinityRun.fillStyle = this.color;
281
```

```
InfinityRun.fillRect(this.x, this.y, this.size, this.>
          size);
283 };
  /*****************/
  InfinityRun.setup = function() {
       this.jumpCount = 0;
       this . acceleration = 0;
       this.acceleration T weening = 0;
291
       this.player = new Player({
293
           x: 150,
           y: 30,
295
           width: 32,
           height: 32
297
      });
299
       this.platformManager = new PlatformManager();
301
       this particles = [];
       this.particlesIndex = 0;
303
       this particles Max = 20;
       this.collidedPlatform = null;
305
       this.scoreColor = '#181818';
       this.jumpCountRecord = 0;
307
309 };
311
  InfinityRun.update = function() {
           /*switch(GameState){
315
                   case State.Menu:
                            //InfinityRun.stop();
317
                            break;
                    case State. Started:
319
                            break:
                   case State. Paused:
321
                            break:
                   case State. Over:
323
                            break;
           }*/
325
           if (GameState == State.Started) {
327
       this.player.update();
```

```
329
           //endless increasing difficulty
331
           /*
       this.accelerationTweening = 0.2 * this.jumpCount;
333
           if (this.jumpCount>5) {
           this .platformManager.maxDistanceBetween = 300 + 5
335
              2* this.jumpCount;
           }
           */
337
       switch (this.jumpCount) {
339
           case 10:
               this.acceleration T weening = 1;
341
               this.platformManager.maxDistanceBetween = >
               //this.scoreColor = '#076C00';
343
               break:
           case 25:
345
               this.acceleration Tweening = 2;
               this.platformManager.maxDistanceBetween = >
347
                  530;
               //this.scoreColor = '#0300A9';
               break;
349
           case 40:
               this.acceleration Tweening = 3;
351
               this.platformManager.maxDistanceBetween = >
                  580:
               //this.scoreColor = '#9F8F00';
353
               break:
      }
355
       this.acceleration += (this.accelerationTweening - >
357
          this.acceleration) * 0.01;
359
       for (i = 0; i < this.platformManager.platforms.length > 
361
          ; i++) {
           if (this.player.intersects(this.platformManager.>
              platforms[i])) {
               this.collidedPlatform = this.platformManager.>
363
                  platforms[i];
               if (this.player.y < this.platformManager.⊃
                  platforms[i].y) {
                    this.player.y = this.platformManager.⊃
365
                       platforms[i].y;
```

```
// Gravity after Collision with Platform
367
                   this .player.velocityY = 0;
               }
369
               this .player.x = this .player.previousX;
371
               this.player.y = this.player.previousY;
373
               this.particles [(this.particlesIndex++) % this >
                  .particlesMax] = new Particle({
                   x: this.player.x,
375
                   y: this.player.y + this.player.height,
                    color: this.collidedPlatform.color
377
               });
379
               if (this.player.intersectsLeft(this.>
                  platformManager.platforms[i])) {
                    this.player.x = this.collidedPlatform.x \rightarrow
381
                        64;
                   for (i = 0; i < 10; i++) {
                        // SpawnParticles @PlayerPostion with >
383
                            intersecting Platform Color
                        this.particles[(this.particlesIndex >
                           ++) % this.particlesMax] = new >
                           Particle({
                            x: this.player.x + this.player.>
385
                               width,
                            y: random(this.player.y, this.>
                               player.y + this.player.height) >
                            velocity Y: random (-30, 30),
387
                            color: randomChoice(['#181818', >
                                '#181818', this. >
                               collidedPlatform.color])
                        });
389
                   };
391
                   // bounce player / push him away (effect)
                    this player velocity Y = -10 + -(this)
393
                       acceleration * 4);
                   this player velocity X = -20 + -(this)
                       acceleration * 4);
                   // this.jumpCount = 0;
395
                   // this.acceleration = 0;
                   // this.accelerationTweening = 0;
397
                   // this.scoreColor = '#181818';
                   // this.platformManager. >
399
                       maxDistanceBetween = 350;
                   // this.platformManager.updateWhenLose();
```

```
401
               } else {
403
                           ———— Controller —
405
                       dragging: Mouse click & touch support
                    if (this.dragging || this.keys.SPACE || >
407
                       this.keys.UP || this.keys.W) {
                         this.player.velocityY = this.player.>
                            jumpSize;
                        this.jumpCount++;
409
                         if (this.jumpCount > this. >
411
                           jumpCountRecord) {
                             this.jumpCountRecord = this. >
                                jumpCount;
                        }
413
                    }
                                      /*if (keydown.keys.ESCAPE >
415
                                         ) {
                                               //toggle;
                                               InfinityRun.stop;
417
                                      }*/
419
               }
421
           }
       };
423
       for (i = 0; i < this.platformManager.platforms.length > 
425
          ; i++) {
           this.platformManager.update();
       };
427
       for (i = 0; i < this.particles.length; i++) {
429
           this.particles[i].update();
       };
431
  }
433
  };
435
  var selectedItem = 0;
  InfinityRun.keydown = function() {
       if (InfinityRun.keys.ESCAPE && GameState==State.>
439
          Started)
                    InfinityRun . clear();
                    GameState = State.Menu;
441
```

```
} else if (InfinityRun.keys.ESCAPE && GameState==>
              State.Menu) {
                    GameState = State.Started;
                   //InfinityRun.start();
445
           if (InfinityRun.keys.UP) {
                    //var prevSelected = this.selectedItem;
447
                    selectedItem = (selectedItem + items. >
                       length - 1) % items. length;
449
              (InfinityRun.keys.DOWN) {
                    selected ltem = (selected ltem + 1) \% items >
451
                       .length;
           }
453
           if(InfinityRun.keys.ENTER) {
                    callback (selectedItem);
455
           }
457
  }
459
  Menu = function() {
461
           //this.backgroundCallback = null;
463 }
465
           ___ Draw ___
  InfinityRun.draw = function() {
           if (GameState == State.Started) {
469
       this.player.draw();
471
       for (i = 0; i < this.platformManager.platforms.length >
          ; i++) {
           this.platformManager.platforms[i].draw();
473
       };
475
       //Draw particles
       for (i = 0; i < this.particles.length; i++) {
477
           this.particles[i].draw();
       };
479
           //Draw menu —TODO prototype
481
           } else if (GameState == State.Menu) {
483
           this.title = "InfinityRun";
           items = ["Play", "Settings", "Highscore"];
485
```

```
callback = function(numltem) { if (numltem == 0) >
487
              GameState=State . Started \ \;
           this.height = InfinityRun.height;
           this.width = InfinityRun.width;
489
           this.size = 120;
491
           var lingrad = this.createLinearGradient(0,0,0,)
              this.height);
           lingrad.addColorStop(0, '#000');
493
           lingrad.addColorStop(1, '#023');
           this.fillStyle = lingrad;
495
           this.fillRect(0,0,this.width, this.height)
497
           this.textAlign = "center";
           this.fillStyle = "White";
499
           var height = 150;
501
           if (this.title) {
503
                    this.font = Math.floor(this.size *1.3).
                       toString() + "pxuTimesuNewuRoman";
                    this.fillText(this.title, this.width/2, >
505
                       height);
                    height+= height;
           }
507
           for (var i = 0; i < items.length; ++i)
509
                    var size = Math.floor(this.size*0.8);
511
                    if (i == selectedItem)
                    {
513
                             //var v = Math.floor(127*Math.sin > 
                                (GameLoopManager.lastTime >
                                *0.04) + 127);
                             //this.fillStyle = "rgba(255,255,)
                                "+v.toString()+",255)";
                             this fill Style = \#A9F5F2;
                             size = this.size + 5;
517
                    this.font = size.toString() + "px_{\sqcup}Times_{\sqcup}
519
                       New<sub>□</sub>Roman";
                    height += this.size;
                    this.fillText(items[i], InfinityRun.width>
521
                       /2, height);
                    this.fillStyle = "White";
           }
523
```

```
}
525
527
      //Debug
529
       if (debug) {
           this.font = '12pt Arial';
531
           this.fillStyle = '#181818';
           this.fillText('Record: ' + this.jumpCountRecord, >
533
              this.width -150, 33);
           this.fillStyle = this.scoreColor;
           //this.font = (12 + (this.acceleration * 3))+'pt >
535
           this.fillText('Jumps: ' + this.jumpCount, this.>
              width -150, 50;
                   //todo distance = velocity * time (date: >
537
                       passed time between frames)
           this fill Text ('Distance: ' + 0/* -TODO- */, this. >
              width -150, 65;
                    this.fillText('GameState: ' + GameState, >
539
                       this.width -150, 80);
      }
541
  };
543
  InfinityRun.resize = function() {
         todo Windowscale optimization
545
547
        */
549
  A.3. game.css
 1 body{
    background: #e3e3e3;
    overflow: hidden;
    margin: 0;
    padding: 0;
    text-align: center;
 7 }
  #container{
    /*margin-top: 10%;*/
    display: inline -block;
11 }
  canvas{
    background: #cecece;
    border: 1px solid #181818;
15 }
```

## A.4. index.html

```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD_XHTML_1.0_Strict//EN" >
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" >
    lang="en">
₃ <head>
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; __ >
         charset=utf-8">
          <script type="text/javascript" src="js/sketch.min >
             .js" charset="utf-8"></script>
     <title > Infinity Run</title >
     <link href="css/game.css" rel="stylesheet" type="text >
         /css">
 </head>
11 <body>
 <!--test github johannes-->
 <!-- Game div --->
15 < div id="container">
17 </div>
 <!-
21 < script type="text/javascript" src="js/game.js" charset=" >
     utf-8"></script>
 <script type="text/javascript" src="js/menu.js" charset=">
     utf-8"></script>
23 <!--<script type="text/javascript" src="js/game_flat.js" >
    charset="utf-8"></script>->
25 </body>
 </html>
```