

Was noch fehlt

Nur die offenen Punkte, in der Reihenfolge, in der sie zu tun sind · Stand 25. September 2026

Der Server ist fertig und läuft. Tabellen, Auslöser, Edge Function und drei Cron-Jobs stehen und sind nachgemessen; der Minutenlauf kommt mit 200 am Gateway vorbei. Alles, was hier steht, hängt an deinen Konten — daran kann ich nichts tun.

Die offenen Punkte

#	WAS	DRINGLICHKEIT	WO
1	Apple-Mitgliedschaft im Team HACJC6623Z auf dem Mac	Pflicht	Xcode
2	Push-Berechtigung für die App-ID app.matchup.mobile	Pflicht	developer.apple.com
3	Den .p8 -Schlüssel ersetzen (Kopien liegen in WhatsApp)	bewusst nein	entschieden
4	APNs-Schlüssel bei Firebase hochladen	Pflicht	Firebase-Konsole
5	Datenschutzseite veröffentlichen	erledigt	25.09.2026
6	App-Datenschutz ausfüllen	vor Release	App Store Connect
7	Datensicherheit ausfüllen	vor Release	Play Console
8	Am echten iPhone prüfen	Beweis	Gerät + DB

Ohne 1, 2 und 4 kommt keine einzige Nachricht an — egal wie fertig der Server ist. 6 und 7 brauchst du erst, bevor die App in die Stores geht. Punkt 3 ist bewusst abgelehnt — in Schritt 4 gilt damit die Key ID 9JF35BFS9Q .

1 Apple-Mitgliedschaft auf diesem Mac

PFLICHT · 10 MIN

Warum: Ohne bezahltes Team darf die App keine Push-Benachrichtigungen verwenden, und es gibt kein Distribution-Zertifikat — derselbe Grund, aus dem `flutter build ipa` scheitert. Ohne Build kommt die App nicht aufs Gerät, ohne Gerät gibt es keinen Token.

1. Xcode öffnen.
2. Menü **Xcode** → **Settings...** (oder `⌘ + ,`).
3. Reiter **Accounts**.
4. Unten links auf **+** → **Apple ID** → **Continue**.
5. Mit der Apple ID anmelden, die zum **bezahlten** Team `HACJC6623Z` gehört.
6. Links das Konto anklicken. Rechts muss **MatchUp** (`HACJC6623Z`) stehen — Rolle *Account Holder*, *Admin* oder *App Manager*.
7. Rechts unten **Download Manual Profiles**.

```
security find-identity -v -p codesigning
```

Fertig, wenn dort eine Zeile mit *Apple Distribution* steht. Steht weiterhin nur *Apple Development*, bist du im falschen Team angemeldet oder die Mitgliedschaft ist abgelaufen — das ist genau der Zustand von heute.

2 Push für die App-ID einschalten

PFLICHT · 3 MIN

Warum: Apple muss wissen, dass genau diese App Push benutzen darf. Ohne das Häkchen trägt das Provisioning-Profil kein `aps-environment`, und APNs weist jede Nachricht ab.

1. `developer.apple.com/account` öffnen, anmelden.
2. Oben rechts prüfen: Steht dort **MatchUp / HACJC6623Z**? Sonst umschalten.
3. Links **Certificates, Identifiers & Profiles** → **Identifiers**.
4. `app.matchup.mobile` anklicken.
5. Häkchen bei **Push Notifications** setzen.
6. Oben rechts **Save**, Rückfrage mit **Confirm**.
7. **Danach in Xcode** noch einmal **Download Manual Profiles** — sonst baut Xcode weiter gegen das alte Profil ohne Push.

Fertig, wenn neben *Push Notifications* ein Häkchen steht und die Seite *Enabled* anzeigt.

Entschieden am 25.09.2026: Der Schlüssel wird nicht ersetzt. Damit gilt in Schritt 4 weiterhin die Key ID 9JF35BFS9Q . Der Abschnitt bleibt als Anleitung stehen, falls du es dir anders überlegst — und als Notiz, dass das Risiko unten bekannt und bewusst getragen ist.

Der Grund: Von AuthKey_9JF35BFS9Q.p8 liegen Kopien in WhatsApp-Containern auf diesem Mac. **Wer diese Datei hat, kann Push-Nachrichten in deinem Namen verschicken** — an alle Geräte, die deine App installiert haben. Die Key ID ist harmlos, die Datei ist das Geheimnis.

Reihenfolge: Mach das **vor** Schritt 4. Wer erst hochlädt und dann rotiert, lädt zweimal hoch. Willst du nicht rotieren, überspring den Schritt — dann gilt in Schritt 4 die Key ID 9JF35BFS9Q .

1. `developer.apple.com/account` → **Certificates, Identifiers & Profiles** → links **Keys**.
2. Den Schlüssel 9JF35BFS9Q anklicken → **Revoke** → bestätigen.
3. Oben auf + (Create a key).
4. **Key Name:** MatchUp Push .
5. Häkchen bei **Apple Push Notifications service (APNs)**.
6. **Continue** → **Register** → **Download**.
7. **Die neue Key ID notieren** — sie steht auf der Seite und im Dateinamen.

```
mkdir -p ~/keys && mv ~/Downloads/AuthKey_*.p8 ~/keys/  
  
# alte Kopien aufspüren und löschen – alles außerhalb von ~/keys/ muss weg  
find ~ -name "AuthKey_*.p8" 2>/dev/null
```

Fertig, wenn `ls ~/keys/AuthKey_*.p8` genau die neue Datei zeigt, der alte Schlüssel in der Konsole als *Revoked* geführt wird und `find` keine Kopie mehr außerhalb von `~/keys/` findet.

4 APNs-Schlüssel bei Firebase hochladen

PFLICHT · 3 MIN

Warum: Firebase spricht in deinem Namen mit Apple und braucht dafür die Datei samt Kennnummern. **Das ist der einzige Punkt, den ich von hier aus nicht nachsehen kann** — die Konsole verrät mir nicht, ob der Schlüssel liegt.

1. `console.firebase.google.com` öffnen, Projekt **MatchUp** (`matchup-f9e83`) wählen.
2. Zahnrad oben links → **Projekteinstellungen**.
3. Reiter **Cloud Messaging**.
4. Abschnitt **Apple-App-Konfiguration**, bei `app.matchup.mobile` : **APNs-Authentifizierungsschlüssel** → **Hochladen**.
5. **Datei:** die `.p8` aus `~/keys/` .
6. **Key ID:** die neue aus Schritt 3 — hast du nicht rotiert: `9JF35BFS9Q` .
7. **Team ID:** `HACJC6623Z` .
8. **Hochladen**.

Fertig, wenn der Schlüssel mit seiner Key ID in der Liste steht. **Sag mir dann Bescheid** — ich hake ihn in `PUSH.md` und `PUSH.pdf` ab.

5 Datenschutzseite veröffentlichen

ERLEDIGT

Am 25.09.2026 veröffentlicht. `sleeperdach.github.io/datenschutz.html` zeigt jetzt **Abschnitt 6 „Push-Benachrichtigungen“**: Google Ireland Ltd. als FCM-Anbieter, Apple Distribution International Ltd. als Zustellweg auf iOS, der Push-Token als verarbeitetes Datum, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Grundlage und der Widerruf über System- bzw. App-Einstellungen. Die bisherigen Abschnitte 6–13 sind auf 7–14 gerückt, inhaltlich fällt nichts weg.

Nachgemessen: Die Seite antwortet mit 11 593 Bytes und enthält den neuen Abschnitt — rund zehn Sekunden nach dem Push. Beim Übernehmen ist der `<!DOCTYPE html>` ergänzt worden: Die eingereichte Fassung begann direkt mit `<html>` , was Browser in den Quirks-Modus schickt. Am Wortlaut wurde nichts geändert.

Nichts mehr zu tun. Die App verlinkt die Seite bereits über `AppConfig.privacyUrl` — dort war keine Änderung nötig. Es bleiben die beiden Store-Angaben, Punkt 6 und 7.

6 App Store Connect → App-Datenschutz

VOR RELEASE · 10 MIN

Warum: Push erhebt genau **eine** zusätzliche Datenart — die Geräte-Kennung. Kein Tracking, keine Werbung. Genau das trägst du ein.

FRAGE	ANTWORT
Erfasst die App Daten?	Ja (war schon vorher so)
Zusätzlicher Datentyp durch Push	Identifikatoren → Geräte-ID
Verwendungszweck	App-Funktionalität
Mit der Identität des Nutzers verknüpft?	Ja — der Token hängt am Konto
Wird für Tracking verwendet?	Nein

Fertig, wenn die Angaben gespeichert sind und App Store Connect keine offene Aufgabe mehr anzeigt.

7 Play Console → Datensicherheit

VOR RELEASE · 10 MIN

Warum: Dieselbe Auskunft, andere Formulare. Google fragt zusätzlich nach Verschlüsselung und Löschung — beides ist gegeben.

FRAGE	ANTWORT
Zusätzlicher Datentyp	Geräte- oder andere IDs
Erhoben?	Ja
Geteilt?	Nein — Google ist Auftragsverarbeiter, keine Weitergabe an Dritte
Zweck	App-Funktionalität
Pflicht oder optional?	Optional — der Nutzer kann Push ablehnen
Bei Übertragung verschlüsselt?	Ja
Löschung auf Anfrage möglich?	Ja

Fertig, wenn der Abschnitt *Datensicherheit* als vollständig gilt.

Warum: Im Simulator ist Push mit Firebase unzuverlässig — ein Fehlschlag dort beweist nichts. Android ginge auch im Emulator.

1. App aufs iPhone bringen (geht erst nach Schritt 1): `flutter run --release -d <iphone>` oder über TestFlight.
2. App starten, die Nachfrage nach Benachrichtigungen **erlauben**.
3. Mit einem **zweiten Konto** eine Direktnachricht an dich schicken.

```
-- hat das Gerät sich gemeldet?  
select count(*) from push_geraete;  
  
-- legt der Auslöser an, und geht es raus?  
select id, art, gesendet_at, fehler from push_auftraege order by id desc limit 5;
```

Fertig, wenn `push_geraete` mindestens eine Zeile hat, binnen Sekunden ein Auftrag erscheint und er binnen einer Minute ein `gesendet_at` trägt — und das Telefon klingelt.

Wenn nichts ankommt, in dieser Reihenfolge:

- `push_geraete` leer → der Token wurde nie gemeldet. Berechtigung abgelehnt, oder Firebase ist auf dem Gerät nicht hochgekommen.
- Auftrag da, aber kein `gesendet_at` → die Spalte `fehler` derselben Zeile lesen.
- `fehler` nennt APNs oder *Auth* → Schritt 2 oder Schritt 4 fehlt.

Anhang – was außerdem offen ist

Kein Push-Thema, aber es liegt seit Tagen da, und ein Teil davon hat Folgen:

WAS	STAND AM 24.09.2026
Unverbuchte Arbeit	80 Dateien auf <code>spieltag-september</code>
Nicht gepusht	7 Commits , die <code>origin/main</code> nicht hat — der Branch liegt gar nicht auf origin
Folge	<code>.github/workflows/wache-der-wache.yml</code> ist nicht scharf

Der Wächter wacht noch nicht. Geplante GitHub-Workflows laufen nur von `main`. Bis der Stand dort liegt, bewacht niemand von außen, ob die Sync-Wache in der Datenbank noch lebt — fällt sie aus, klingelt nichts. Sag Bescheid, dann committe ich.