

Push-Benachrichtigungen

Was steht, was fehlt und wie du es besorgst · Stand 2. Oktober 2026

So liest du das: **Rot** musst du selbst machen — es hängt an deinen Konten. **Grün** ist erledigt. **Gelb** heißt: angefangen oder von hier aus nicht nachprüfbar. **Der Server-Teil ist seit dem 24.09.2026 fertig und läuft** — offen ist nur noch, was Apple-Konten und Stores betrifft.

Die Übersicht

#	TEIL	STATUS	WER
1	Bezahlte Apple-Mitgliedschaft im Team <code>HACJC6623Z</code> auf diesem Mac	fehlt	du
2	Push-Berechtigung für die App-ID <code>app.matchup.mobile</code>	offen	du
3	Key ID des APNs-Schlüssels — <code>9JF35BFS9Q</code>	da	—
4	Schlüsseldatei <code>AuthKey_9JF35BFS9Q.p8</code> in <code>~/keys/</code>	da	—
5	Team ID — <code>HACJC6623Z</code>	da	—
6	Bundle ID — <code>app.matchup.mobile</code>	da	—
7	Firebase-Projekt <code>matchup-f9e83</code> , Analytics aus	da	—
8	<code>GoogleService-Info.plist</code> + <code>google-services.json</code>	im Projekt	—
9	Dienstkonto-Schlüssel als Secret <code>FIREBASE_DIENSTKONT0</code>	gesetzt	—
10	APNs-Schlüssel bei Firebase hinterlegt	seit 02.10.	du
11	Datenschutzerklärung veröffentlicht · Store-Angaben	Seite live	du
12	<code>aps-environment</code> , Berechtigungsabfrage, Geräte-Tokens	fertig	
13	Tabellen, Auslöser und Einstellungen je Nutzer	Migration 0129	
14	Edge Function <code>push</code> — ausgespielt, drei Cron-Jobs aktiv	läuft	

Am 24.09.2026 nachgemessen, nicht behauptet: Die Tabellen `push_geraete`, `push_einstellungen` und `push_auftraege` stehen, die Function antwortet `{"auftraege":0,"gesendet":0}`, und ihr Minutenlauf kommt mit `200` am Gateway vorbei (kein 401). Am 02.10.2026 zusätzlich: Das Dienstkonto holt einen OAuth-Token, FCM antwortet. Unverändert offen: `security find-identity` kennt weiterhin nur ein *Apple Development*-Zertifikat, kein *Distribution*-Zertifikat.

Vorher lesen — drei Regeln

- Die **Key ID** (`9JF35BFS9Q`) ist keine Geheimnummer, die darfst du weitergeben.
- Die **Datei** `.p8` **ist das Geheimnis**. Ihren Inhalt nirgends hineinkopieren — auch nicht in einen Chat. Wenn ich sie brauche, sag mir den **Dateipfad**.
- Android geht ohne Apple**. Zieht sich Schritt 1, läuft Android schon — der Server-Teil ist derselbe.

1 Apple-Mitgliedschaft auf diesem Mac

PFLICHT · 10 MIN

Warum: Ohne bezahltes Team darf die App keine Push-Benachrichtigungen verwenden, und es gibt kein Distribution-Zertifikat — derselbe Grund, aus dem `flutter build ipa` scheitert.

1. Xcode öffnen.
2. Menü **Xcode** → **Settings...** (oder `⌘ + ,`).
3. Reiter **Accounts**.
4. Unten links auf **+** → **Apple ID** → **Continue**.
5. Mit der Apple ID anmelden, die zum **bezahlten** Team `HACJC6623Z` gehört.
6. Links das Konto anklicken. Rechts muss **MatchUp** (`HACJC6623Z`) stehen — Rolle *Account Holder*, *Admin* oder *App Manager*.
7. Rechts unten **Download Manual Profiles**.

```
security find-identity -v -p codesigning
```

Fertig, wenn dort eine Zeile mit *Apple Distribution* steht. Steht weiterhin nur *Apple Development*, bist du im falschen Team angemeldet oder die Mitgliedschaft ist abgelaufen — das ist der Stand von heute.

2 Push für die App-ID einschalten

PFLICHT · 3 MIN

Warum: Apple muss wissen, dass genau diese App Push benutzen darf. Ohne das Häkchen trägt das Provisioning-Profil kein `aps-environment`, und APNs weist jede Nachricht ab.

1. `developer.apple.com/account` öffnen, anmelden.
2. Oben rechts prüfen: Steht dort **MatchUp / HACJC6623Z**? Sonst umschalten — mit dem persönlichen Team gibt es die Option nicht.
3. Links **Certificates, Identifiers & Profiles** → **Identifiers**.
4. In der Liste `app.matchup.mobile` anklicken.
5. Häkchen bei **Push Notifications** setzen.
6. Oben rechts **Save**, Rückfrage mit **Confirm**.
7. **Danach in Xcode** noch einmal **Download Manual Profiles** — sonst baut Xcode weiter gegen das alte Profil ohne Push.

Fertig, wenn neben *Push Notifications* ein Häkchen steht und die Seite *Enabled* anzeigt.

3 Die Schlüsseldatei .p8

ERLEDIGT

Steht seit dem 24.09.2026: ~/keys/AuthKey_9JF35BFS9Q.p8 . Die Anleitung bleibt stehen, falls der Schlüssel je ersetzt werden muss.

Warum: Sie ist der eigentliche Schlüssel. Key ID und Team ID sind nur die Kennnummern dazu.

Apple gibt eine .p8 nur einmal heraus. Ist sie weg, legst du einen neuen Schlüssel an:
developer.apple.com/account → **Keys** → alten **Revoke** → + → Name MatchUp Push → Häkchen **APNs** → **Continue** → **Register** → **Download**. Die neue Key ID notieren und mir sagen.

```
mkdir -p ~/keys && mv ~/Downloads/AuthKey_*.p8 ~/keys/
```

4 Firebase-Projekt

ERLEDIGT

Steht seit dem 21.09.2026: Projekt matchup-f9e83 , Spark-Tarif (kostenlos), Analytics aus.

Warum: Firebase Cloud Messaging verschickt an iOS **und** Android über einen Weg. Ohne Firebase bräuchte es zwei Versandwege.

5 Die beiden Apps in Firebase

ERLEDIGT

Beide Konfigdateien liegen im Projekt: android/app/google-services.json und ios/Runner/GoogleService-Info.plist .

Sie sind keine Geheimnisse und gehören ins Repo — sie liegen in jedem ausgelieferten Build, und ohne sie baut das Projekt auf einem zweiten Rechner nicht. In .gitignore stehen nur die echten Geheimnisse: *.p8 und *firebase-adminsdk*.json .

6 APNs-Schlüssel bei Firebase

ERLEDIGT

Hinterlegt seit dem 02.10.2026 — auf deine Auskunft.

Der einzige Punkt ohne eigene Messung, und das steht hier so. Die Firebase-Konsole gibt den Status eines APNs-Schlüssels über keine Schnittstelle heraus. Ein Sendeversuch hilft nicht weiter: FCM weist einen erfundenen Token mit `INVALID_ARGUMENT` ab, **bevor** es APNs befragt — am 02.10.2026 nachgemessen. Unterscheiden lässt sich der Fall erst mit einem echten Geräte-Token, also in Schritt 8.

Warum überhaupt: Firebase spricht in deinem Namen mit Apple. Dafür braucht es die `.p8` samt Kennnummern.

1. Firebase-Konsole → Zahnrad → **Projekteinstellungen** → Reiter **Cloud Messaging**.
2. Abschnitt **Apple-App-Konfiguration**, bei `app.matchup.mobile`: **APNs-Authentifizierungsschlüssel** → **Hochladen**.
3. **Datei:** die `.p8` aus `~/keys/`. **Key ID:** `9JF35BFS9Q`. **Team ID:** `HACJC6623Z`.

7 Dienstkonto für den Versand

ERLEDIGT

Steht. Die Datei liegt als `~/keys/firebase-dienstkonto.json` und seit dem 24.09.2026 als Supabase-Secret `FIREBASE_DIENSTKONTO` — im Klartext ist sie nirgends aufgetaucht. Am 02.10.2026 nachgemessen: Sie holt einen OAuth-Token, FCM antwortet.

Vollzugriff-Schlüssel. Nicht weitergeben, nicht ins Repo.

Am 25.09.2026 veröffentlicht: `sleeperdach.github.io/datenschutz.html` zeigt Abschnitt 6 („Push-Benachrichtigungen“), die Quelle liegt als `docs/datenschutz.html` im Projekt. Beim Übernehmen wurde der `<!DOCTYPE html>` ergänzt — die Fassung begann direkt mit `<html>`, was Browser in den Quirks-Modus schickt; am Wortlaut wurde nichts geändert.

Offen bleiben die beiden Store-Angaben. Push erhebt genau **eine** zusätzliche Datenart — die Geräte-Kennung. Kein Tracking, keine Werbung.

APP STORE CONNECT → APP-DATENSCHUTZ

ANTWORT

Zusätzlicher Datentyp	Identifikatoren → Geräte-ID
Verwendungszweck	App-Funktionalität
Mit der Identität verknüpft?	Ja — der Token hängt am Konto
Für Tracking verwendet?	Nein

PLAY CONSOLE → DATENSICHERHEIT

ANTWORT

Zusätzlicher Datentyp	Geräte- oder andere IDs
Erhoben? / Geteilt?	Ja / Nein — Google ist Auftragsverarbeiter
Zweck	App-Funktionalität
Pflicht oder optional?	Optional — der Nutzer kann Push ablehnen
Verschlüsselt? / Löschar?	Ja / Ja

Der Server läuft – nachgemessen

WAS	NACHGEMESSEN
Migration 0129	<code>push_geraete</code> , <code>push_einstellungen</code> , <code>push_auftraege</code> stehen
Secret	<code>FIREBASE_DIENSTKONT0</code> gesetzt; holt einen OAuth-Token (02.10.)
Function	ausgespielt mit <code>--no-verify-jwt</code> , antwortet <code>{"auftraege":0,"gesendet":0}</code>
Cron	<code>push-versand</code> (jede Minute), <code>push-tipp-erinnerungen</code> (alle 15 Min), <code>push-korb-aufräumen</code> (04:17) — alle drei aktiv
Auslöser	10 Trigger an Chats, Trades, Waivern, Ausfällen und Anfragen
Gateway	der Minutenlauf steht mit <code>200</code> in <code>net._http_response</code> — kein 401

Dass `gesendet` auf 0 steht, ist kein Fehler: Solange kein Gerät einen Token gemeldet hat, bleibt der Korb leer. Dafür braucht es Schritt 1 und 2 — und ein echtes iPhone.

Was Push auslösen soll

EREIGNIS	QUELLE
Du bist im Draft am Zug	<code>fantasy_leagues</code> (Zählerstand)
Trade-Angebot: neu, angenommen, abgelehnt	<code>fantasy_trades</code>
Waiver durchgegangen oder nicht	<code>fantasy_waiver_claims</code>
Direktnachricht, Liga- oder Tipprunden-Chat	<code>direct_messages</code> , <code>*_messages</code>
Aufgestellter Spieler fällt aus	<code>player_absences</code>
Tipps offen, kurz vor Deadline	<code>tip_rounds</code>
Beitritts- oder Freundschaftsanfrage	<code>*_join_requests</code> , <code>friendships</code>

MatchUp · Push-Benachrichtigungen · Stand 02.10.2026 · Quelle dieser Seite: `docs/push.html` , gebaut mit `tools/push_pdf.sh` · Inhaltlich gleich: `PUSH.md`