ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH

Pracownia testowania i dokumentowania aplikacji

Testowanie aplikacji

Autor: Dawid Łazarz Klasa: 4P Prowadzący: mgr inż. Kamil Wojnarowski

NOWY SĄCZ 2026 r.

Spis treści

- Wstęp | 4
    - Testy jednostkowe | 5
    - 1.1 Implementacja programu | 5
    - 1.2 Implementacja testów | 5
    - 1.3 Git | 5
- Podsumowanie | 9
- Bibliografia | 10

Wstęp

Testowanie oprogramowania jest jednym z kluczowych elementów procesu wytwarzania aplikacji, którego głównym celem jest weryfikacja poprawności działania systemu oraz wykrycie ewentualnych błędów na jak najwcześniejszym etapie rozwoju.

Podstawowym zagadnieniem w inżynierii oprogramowania jest zapewnienie jakości (ang. Quality Assurance). Testowanie pozwala upewnić się, że kod spełnia wymagania funkcjonalne oraz biznesowe. W procesie testowym wyróżniamy różne poziomy testów, takie jak testy jednostkowe, integracyjne, systemowe oraz akceptacyjne. Wczesne wykrywanie usterek drastycznie redukuje koszty naprawy błędów oraz zwiększa bezpieczeństwo i stabilność tworzonych rozwiązań.

1. Testy jednostkowe

Testy jednostkowe (ang. Unit Tests) polegają na izolowanym sprawdzaniu najmniejszych fragmentów kodu, takich jak pojedyncze metody lub klasy, w celu weryfikacji ich prawidłowego działania. Wykonujemy je na bieżąco podczas pisania kodu (często zgodnie z metodologią Test-Driven Development - TDD).

Przykład opisowy: Wyobraźmy sobie kalkulator z funkcją dzielenia. Test jednostkowy podaje do metody dwie liczby (np. 10 i 2) i sprawdza, czy wynik wynosi dokładnie 5. Osobny test weryfikuje przypadek skrajny - przekazanie zera jako dzielnika i sprawdzanie, czy system poprawnie zgłosi błąd dzielenia przez zero.

Narzędzie xUnit: W projekcie wykorzystano xUnit - nowoczesny, otwarty framework testowy dla platformy .NET. Pozwala on na łatwe definiowanie przypadków testowych za pomocą adnotacji (np. [Fact]) oraz weryfikację wyników przy użyciu asercji (np. Assert.Equal, Assert.Throws).

1.1 Implementacja programu

W ramach zadania zaimplementowano w języku C# program realizujący algorytm sortowania bąbelkowego (Bubble Sort) wraz z walidacją danych wejściowych.

Kod programu (Program.cs):

C#

```
1.  using System;
2.
3.  public class Program
4.  {
5.      public static void Main(string[] args)
6.      {
```

```
7.      int[] numbers = { 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90 };
8.
9.      Console.WriteLine("Tablica przed sortowaniem:");
10.     PrintArray(numbers);
11.
12.     BubbleSort(numbers);
13.
14.     Console.WriteLine("Tablica po sortowaniu:");
15.     PrintArray(numbers);
16. }
17.
18. public static void BubbleSort(int[] array)
19. {
20.     // WARUNEK BEZPIECZEŃSTWA: Jeśli tablica jest null lub pusta, przerywamy
21.     if (array == null || array.Length == 0) return;
22.
23.     // WALIDACJA (Test negatywny): Ograniczenie rozmiaru tablicy do 1000 elementów
24.     if (array.Length > 1000)
25.     {
26.         throw new ArgumentException("Tablica jest zbyt duża do sortowania bąbelkowego!");
27.     }
28.
29.     int n = array.Length;
30.
31.     for (int i = 0; i < n - 1; i++)
32.     {
33.         for (int j = 0; j < n - i - 1; j++)
34.         {
35.             if (array[j] > array[j + 1])
36.             {
37.                 int temp = array[j];
38.                 array[j] = array[j + 1];
39.                 array[j + 1] = temp;
40.             }
41.         }
42.     }
43. }
44.
45. public static void PrintArray(int[] array)
46. {
47.     if (array == null) return;
48.     Console.WriteLine(string.Join(", ", array));
49. }
```

```
}
```

Opis działania kodu: Metoda BubbleSort przyjmuje jako parametr tablicę liczb całkowitych. Na początku weryfikuje warunki brzegowe: brak tablicy (null) lub pustą tablicę. Ponadto zawiera regułę biznesową ograniczającą wielkość tablicy do 1000 elementów - przekroczenie tego limitu skutkuje rzuceniem wyjątku ArgumentException. Sam algorytm wykorzystuje dwie zagnieżdżone pętle for, które porównują sąsiadujące elementy i w razie potrzeby zamieniają je miejscami za pomocą zmiennej pomocniczej temp.

1.2 Implementacja testów

Zostały zaimplementowane 4 testy jednostkowe przy użyciu biblioteki xUnit (3 testy pozytywne oraz 1 test negatywny).

Kod testów (sortBobelkoweTest.cs):

```
C#
using System;
using Xunit;

public class BubbleSortTests
{
    // --- TESTY POZYTYWNE ---


    [Fact]
    public void Test_ValidArray_SortsCorrectly()
    {
        // Sprawdzamy czy metoda poprawnie sortuje zwykłą tablicę
        int[] input = { 3, 1, 2 };
        Program.BubbleSort(input);
        Assert.Equal(new[] { 1, 2, 3 }, input);
    }

    [Fact]
    public void Test_NullArray_HandlesGracefully()
    {
        // Sprawdzamy czy program nie wywali się przy wartości null
        int[]? input = null;
        Program.BubbleSort(input);
        Assert.Null(input);
    }

    [Fact]
```

```
77.     public void Test_EmptyArray_HandlesGracefully()
78.     {
79.         // Sprawdzamy czy program poprawnie obsługuje pustą tablicę
80.         int[] input = { };
81.         Program.BubbleSort(input);
82.         Assert.Empty(input);
83.     }
84.
85.     // --- TEST NEGATYWNY ---
86.
87.     [Fact]
88.     public void Test_TooLargeArray_ThrowsArgumentException()
89.     {
90.         // Podajemy za dużą tablicę (ponad 1000 elementów)
91.         int[] tooLargeArray = new int[1001];
92.
93.         // Sprawdzamy czy algorytm wyrzuci oczekiwany błąd (ArgumentException)
94.         Assert.Throws<ArgumentException>(() => Program.BubbleSort(tooLargeArray));
95.     }
96. }
```

Wyniki wykonania testów: Wszystkie testy zostały uruchomione w oknie Test Explorer środowiska Visual Studio i zakończyły się sukcesem (4/4 passed).



1.3 Git

W trakcie tworzenia programu oraz zestawu testów prowadzona była kontrola wersji przy użyciu systemu Git. Wykonano wymagane commity rejestrujące postęp prac nad kodem źródłowym i testami.

```
dawid@tuf UCRT64 ~/Desktop/projekt (main)
$ git log
commit 63c5ed82efb35a7c1da776dd1a655fc1bf2f2577 (HEAD -> main, origin/main)
Author: Slejerr <dawidl5463@gmail.com>
Date:   Thu Oct 8 20:47:06 2026 +0200

    zmiana czcionki w pdf'ie

commit 0349bea0e64d59182086cc1bda9a70d23e457d10
Author: Slejerr <dawidl5463@gmail.com>
Date:   Thu Oct 8 20:39:18 2026 +0200

    Zaktualizowano testy jednostkowe, zastąpienie starych testów nowymi

commit d4263479046c5dfa7b64c1b6ae66013bb1ad21ed
Author: Slejerr <dawidl5463@gmail.com>
Date:   Thu Oct 8 20:22:32 2026 +0200

    Ostatnie szlify, komentarze, dodanie negatywnego testu

commit 77fc76365aca3d43845f981fc9fc84bc86dc04b9
Author: Slejerr <dawidl5463@gmail.com>
Date:   Mon Oct 5 21:22:56 2026 +0200

    dodanie screena z testami

commit f91cad0f376e4d37e7de7b0f3aa3139128e84d40
Author: Slejerr <dawidl5463@gmail.com>

dawid@tuf UCRT64 ~/Desktop/projekt (main)
$ git log --oneline
63c5ed8 (HEAD -> main, origin/main) zmiana czcionki w pdf'ie
0349bea Zaktualizowano testy jednostkowe, zastąpienie starych testów nowymi
d426347 Ostatnie szlify, komentarze, dodanie negatywnego testu
77fc763 dodanie screena z testami
f91cad0 Koniec i dodanie wszystkich plików z kodem i testem na nowo bo coś ZNOWU sie popsuło
ef62e26 implementacja programu/poprawja testów jednostkowych
b8ca5ee testy jednostkowe
9f581af dodanie png git log
7f9fd66 Dodanie szczegolowych komentarzy do kodu i funkcji pomocniczych
979431c Dodanie algorytmu sortowania babelkowego
246873f Implemenatcja funkcji pomocniczej Swap do zamiany elementow
2f38f32 Dodanie struktury programu i metody do wyswietlania tablicy
c589c7b (origin/testy, testy) opis zmian
15ed7a5 Dodanie zmiennej globalnej
b8e8740 Inicjalizacja repozytorium
```

2. Testy integracyjne

Testy integracyjne (ang. Integration Tests) polegają na weryfikacji współdziałania ze sobą wielu różnych modułów lub komponentów systemu. W przeciwieństwie do testów jednostkowych, które sprawdzają odizolowane fragmenty kodu (np. pojedynczą funkcję), testy integracyjne badają m.in. poprawność komunikacji z bazami danych, systemem plików czy zewnętrznymi serwisami.

W celu rozbudowy projektu o testy integracyjne, zaimplementowano serwis łączący algorytm sortowania bąbelkowego z operacjami wejścia/wyjścia na plikach (odczyt nieposortowanych danych z pliku, ich przetworzenie i zapis wyniku do nowego pliku na dysku).

2.1 Implementacja serwisu i operacji plikowych

Klasa MójSerwisSortujący realizuje odczyt linii z pliku, konwersję danych, sortowanie bąbelkowe oraz zapis posortowanej tablicy do pliku docelowego:

C#

```
public class MójSerwisSortujący
{
    public void SortujPlik(string sciezkaWejsciowa, string sciezkaWyjsciowa)
    {
        // 1. Odczytujemy liczby z pliku
        string[] linie = File.ReadAllLines(sciezkaWejsciowa);
        int[] liczby = Array.ConvertAll(linie, int.Parse);

        // 2. Sortujemy bąbelkowo
        for (int i = 0; i < liczby.Length - 1; i++)
        {
            for (int j = 0; j < liczby.Length - i - 1; j++)
            {
                if (liczby[j] > liczby[j + 1])
                {
                    int temp = liczby[j];
```

```
                liczby[j] = liczby[j + 1];
                liczby[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    // 3. Zapisujemy wynik do nowego pliku
    string[] posortowaneLinie = Array.ConvertAll(liczby, n => n.ToString());
    File.WriteAllLines(sciezkaWyjsciowa, posortowaneLinie);
  }
}
```

2.2 Implementacja testu integracyjnego

Test integracyjny sprawdza, czy serwis poprawnie integruje się z systemem operacyjnym i dyskiem twardym (tworzy pliki tymczasowe, wykonuje operacje i weryfikuje poprawność pliku wynikowego):

C#

```
public class TestyIntegracyjne
{
  [Fact]
  public void Test_Czy_Plik_Poprawnie_Sie_Sortuje()
  {
    // Przygotowanie plików tymczasowych
    string wejscie = Path.GetTempFileName();
```

```
        string wyjscie = Path.GetTempFileName();

        // Wrzucamy nieposortowane liczby do pliku wejściowego
        File.WriteAllLines(wejscie, new[] { "9", "1", "5" });


        var serwis = new MójSerwisSortujący();

        // Uruchomienie testowanej funkcji
        serwis.SortujPlik(wejscie, wyjscie);


        // Sprawdzenie wyniku
        string[] wynik = File.ReadAllLines(wyjscie);
        int[] liczbyWynikowe = Array.ConvertAll(wynik, int.Parse);

        // Oczekiwany wynik to: 1, 5, 9
        Assert.Equal(new[] { 1, 5, 9 }, liczbyWynikowe);

        // Sprzątanie po teście
        File.Delete(wejscie);
        File.Delete(wyjscie);
    }
}
```



2.3 Git



Podsumowanie

W ramach przeprowadzonego zadania pomyślnie zaimplementowano algorytm sortowania bąbelkowego w języku C# oraz stworzono zestaw automatycznych testów jednostkowych w frameworku xUnit. Przeprowadzone testy (3 pozytywne oraz 1 negatywny) potwierdziły poprawność działania programu

zarówno dla standardowych danych, przypadków brzegowych, jak i sytuacji zgłaszania błędów walidacji.

W ramach projektu zrealizowano również testy integracyjne, które potwierdziły poprawność współpracy logiki sortowania z systemem plików.

Bibliografia

1. Dokumentacja języka C# i .NET: https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/
2. Dokumentacja frameworka xUnit: https://xunit.net/docs/getting-started/netcore/cmdline
3. Dokumentacja systemu kontroli wersji Git: https://git-scm.com/doc