

Памятка № 1.2 «Выполнение погрузочно-разгрузочных работ»

Помните, что нарушение требований к выполнению погрузочно-разгрузочных работ приводит к травматизму!

1. Перед началом выполнения погрузочно-разгрузочных работ выполняющие их сотрудники должны:

- получить задание на проведение работ от непосредственного руководителя (руководителя проводимых работ) и работать только с его разрешения;
- надеть специальную одежду и обувь в соответствии с погодными условиями, приготовить другие средства индивидуальной защиты;
- осмотреть место проведения работ на предмет опасностей, препятствующих выполнению работ;
- проверить состояние пола на предмет выбоин и неровностей, препятствующих перемещению грузов;
- освободить пути перемещения груза и место его укладки от посторонних предметов;
- проверить состояние стеллажей;
- подготовить и проверить средства подмащивания, передвижные площадки, стремянки и приставные лестницы.

2. При загрузке и выгрузке автомобилей сотрудники должны:

- производить загрузку только со специально оборудованных площадок, находящихся на одном уровне с площадкой транспортных средств;
- при погрузке навалом груз располагается равномерно по всей площади пола кузова;
- располагать груз неправильной формы и сложной конфигурации на транспортном средстве таким образом, чтобы центр тяжести груза занимал возможно низкое положение, и при этом обеспечивалась его удобная строповка и выгрузка из кузова автомобиля;
- загрузку оборудования в транспортные средства следует производить специальными захватами, траверсами, за имеющиеся у них грузозахватные приспособления;
- при одновременной укладке на автотранспортное средство длинномерных грузов различной длины более короткие располагать сверху и увязывать их исправным такелажем;
- плотно укладывать ящичные, бочковые и другие штучные грузы без промежутков так, чтобы при движении транспортного средства они не могли перемещаться по полу кузова, при этом промежутки между грузами заполнять прокладками и распорками;
- при погрузке бочек с жидкими грузами устанавливать их пробками вверх, при этом каждый ряд бочек устанавливается на прокладках из досок и все крайние ряды подклиниваются клиньями;
- устанавливать стоя стеклянную тару в обрешетках с жидкостями;
- разбирать груз при разгрузке уступами так, чтобы предупредить возможность падения отдельных ящиков или деталей.

3. При ручной загрузке и разгрузке грузов сотрудники должны:

- при совместной работе с другими работниками точно выполнять распоряжения непосредственного руководителя работ;
- при совместной работе с другими работниками каждому из них следить за тем, чтобы не причинить друг другу травмы инструментами или грузами;
- погрузка и разгрузка бутылей с кислотами, щелочами и другими едкими веществами, установка их на транспортные средства производить двумя работниками;
- поднимать или снимать тяжелый груз не менее, чем вдвоем;
- перед подъемом груза, состоящего из нескольких частей или деталей, необходимо убедиться в том, что все детали надежно закреплены на грузе и не могут упасть, оторваться при подъеме и переносе.

4. При ручной переноске грузов сотрудники должны:

- соблюдать расстояние между работниками (или группами работников) не менее 2 м при одновременной переноске грузов;
- при переноске длинномерных грузов сотрудникам следует находиться с одной стороны переносимого груза;

- при переноске груза вручную группой работников, следить, чтобы каждый работник шел в ногу со всеми;
- проверять прочность связки или мешка ручной переноске деталей, собранных в небольшие связки или мешки;
- предварительно осматривать ящики на предмет целостности, при этом забивать торчащие гвозди и убирать заподлицо концы железной обвязки;
- предварительно осматривать коробки на предмет целостности, при необходимости производить их дополнительную обвязку и/или фиксацию стенок упаковочными материалами;
- осуществлять транспортировку грузов в стеклянной таре от места разгрузки до складского помещения и от складского помещения до места погрузки на приспособленных для этого тележках.

5. При использовании тележки (гидравлической, платформенной, мебельной) сотрудники должны:

- перемещать исключительно на тележках бочки, барабаны и ящики с едкими веществами;
- загружать тележку на ровной поверхности;
- при загрузке тележки затормозить её тормозом или подкладывать противооткатные упоры под колеса;
- размещать груз на платформе (вилах) тележки равномерно в устойчивом положении, исключая его падение при передвижении;
- дополнительно фиксировать (увязывать стропами, упаковочным материалом, иным способом) крупногабаритные грузы;
- перемещать тележку плавно, без рывков;
- при спуске по наклонной поверхности находиться позади движения тележки.

При использовании тележки (гидравлической, платформенной, мебельной) запрещается:

- перегружать тележку;
- двигать тележку рывками;
- резко маневрировать и тормозить тележку;
- тормозить тележку своим телом;
- допускать столкновение тележки с людьми, размещенными грузами, конструктивными элементами зданий или производственным оборудованием;
- перемещать тележку по ступеням и большим перепадам высот;
- перевозить грузы без упаковки или в поврежденной упаковке (коробке, ящике, мешке), если упаковка предусмотрена изготовителем;
- перевозить людей на грузе, находящемся на тележке;
- кататься на тележке и перевозить на ней людей;
- оставлять тележку без присмотра в зоне проведения погрузочно-разгрузочных работ или маневрирования транспортных средств;
- самостоятельно производить ремонт тележки.