

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

HemoDialyse

Documentation fonctionnelle et règles de gestion

Tout ce que la plateforme sait faire pour gérer un centre d'hémodialyse — et chaque règle qu'elle applique, sans exception.

Version 1.0 · 2026-10-05

464 règles de gestion · 16 domaines · 338 codes d'erreur métier

Contenu du document

1. [Présentation de la plateforme](#)
2. [1. Règles transverses](#)
3. [2. Sécurité, comptes, rôles, licences et traçabilité](#)
4. [3. Organisation : sociétés, centres, comptes d'encadrement](#)
5. [4. Patients, assurés, attestations de droits, prises en charge](#)
6. [5. Planification : placement des patients, planning de la semaine, salles, générateurs, capacité](#)
7. [6. Absences des patients](#)
8. [7. Séances de dialyse \(cahier de dialyse\)](#)
9. [8. Stock : articles, fournisseurs, bons, lots, PMP, inventaire, alertes, groupes d'articles](#)
10. [9. GMAO : parc d'équipements, interventions, plans de maintenance, coûts et aide à la décision](#)
11. [10. Infirmiers : référentiel, roulement, présence, absences, remplaçants, charge, comptes](#)
12. [11. Dossier médical : antécédents, allergies, sérologies, examens, ordonnances, prescriptions, anémie, greffe, KDIGO, export](#)
13. [12. Facturation, TVA, règlements et comptabilité](#)
14. [13. Direction de société : tableaux de bord consolidés, anonymat, alertes, instantanés, temps réel](#)
15. [14. Référentiels du centre, modèles de documents, imports et reprise de données](#)
16. [15. Notifications temps réel et catalogue des alertes](#)
17. [16. Annexe de traçabilité : contrôleurs REST, tâches planifiées et règles](#)
18. [Annexe — Points d'attention connus](#)

Présentation de la plateforme

HemoDialyse couvre **toute la gestion d'un centre d'hémodialyse** : accueil et dossier administratif des patients, prises en charge, planification des postes et du personnel, séances et cahier de dialyse, dossier médical et suivi clinique, stock et pharmacie, maintenance des équipements, facturation, règlements et comptabilité, pilotage de la direction. La plateforme est multi-centres et multi-sociétés, en français, arabe, kabyle et anglais.

Au-delà de la disponibilité de l'information, le système **surveille** (absences, observance des traitements, sous-effectif, péremptions, indisponibilité des équipements, licences), **propose** (meilleures places de dialyse classées, remplaçants, réforme d'un équipement, simulation de facturation) et **protège** (placement incohérent refusé, isolement automatique des patients à risque, gel du stock pendant un inventaire, anonymat de la direction, cloisonnement par centre).

464

règles de gestion

16

domaines

15

surveillances automatiques

8

points d'attention

Profils et périmètres

Profil	Rôle	Périmètre principal
ADMIN	Administrateur du centre	Paramétrage, utilisateurs, séances, facturation, GMAO, comptabilité, planification
MEDECIN	Médecin	Dossier médical, prescriptions, validation et signature, cibles cliniques, greffe
INFIRMIER	Infirmier	Séances, consommables, administrations, « mon planning », absences
SECRETAIRE	Secrétaire	Accueil, patients, PEC, règlements, planning, absences
PHARMACIEN	Pharmacien / magasinier	Stock : bons, lots, inventaire
DIRECTION	Direction de société	Tableaux de bord consolidés et anonymes, instantanés, rapports
SUPERADMIN	Propriétaire de la plateforme	Sociétés, centres, comptes d'encadrement, licences, journal d'audit

Comment lire les règles

Chaque règle porte un identifiant stable `RG-XXX-nnn`, jamais renuméroté. Le code d'erreur renvoyé à l'utilisateur figure entre apostrophes inversées ; la source dans le code est citée. Un encadré **point d'attention** signale un écart connu entre l'intention métier et le comportement actuel : il est conservé tant qu'il n'est pas corrigé.

Règles transverses

Règles qui s'appliquent à **tous** les modules : isolation par centre, erreurs, pagination, cache, internationalisation, temps réel, traçabilité technique. Les identifiants RG-TRV-`nnn` sont stables : ne jamais les renuméroter.

1.1 Isolation multi-centres

RG-TRV-001	Toute donnée métier appartient à un centre (<code>center_id</code> , UUID). Aucune donnée n'est créée, lue, modifiée ou supprimée sans être rattachée à un centre. <i>Sources</i> : <code>CenterAccessGuard</code> , <code>AGENTS.md §2</code> .
RG-TRV-002	Le centre utilisé par une requête est toujours celui de la session (porté par le jeton). Si le client fournit un <code>centerId</code> différent, la requête est refusée (403 <code>ACCESS_DENIED</code>). Une session sans centre de rattachement est refusée sur les routes de centre. <i>Source</i> : <code>CenterAccessGuard.requireCenter</code> .
RG-TRV-003	Exception : le propriétaire de la plateforme (SUPERADMIN) est transverse aux centres ; il doit alors préciser le centre visé (sinon 403 « <code>centerId</code> requis pour un accès transverse »). <i>Source</i> : <code>CenterAccessGuard</code> .
RG-TRV-004	Les clés de cache incluent systématiquement le centre (aucune fuite inter-centres). Les écritures qui invalident une donnée mise en cache déclenchent l'éviction correspondante. <i>Sources</i> : <code>CacheConfig</code> , <code>AGENTS.md §6</code> .
RG-TRV-005	Les canaux temps réel d'un centre sont <code>/topic/center/{centerId}/events</code> ; les canaux d'une société sont <code>/topic/societe/{societeId}/...</code> et réservés à la direction de cette société (voir RG-SEC-040). <i>Source</i> : <code>NotificationService</code> .

1.2 Contrat d'erreur de l'API

RG-TRV-010	Une règle métier violée renvoie HTTP 422 avec un corps <code>{title:"Regle metier violee", detail, code}</code> où <code>code</code> est un identifiant stable (ex. <code>ABSENCE_EXISTANTE</code>) que l'interface traduit. <i>Source</i> : <code>ApiExceptionHandler</code> .
RG-TRV-011	Une requête invalide (argument illégal) renvoie HTTP 400 <code>BAD_REQUEST</code> ; une validation de formulaire échouée renvoie 400 <code>VALIDATION_ERROR</code> . <i>Source</i> : <code>ApiExceptionHandler</code> .
RG-TRV-012	Un état incohérent signalé par une exception d'état renvoie HTTP 422 <code>BUSINESS_RULE_VIOLATION</code> et est journalisé côté serveur (aucun échec silencieux). <i>Source</i> : <code>ApiExceptionHandler</code> .
RG-TRV-013	Un refus d'accès renvoie HTTP 403 <code>ACCESS_DENIED</code> (et non 500). <i>Source</i> : <code>ApiExceptionHandler</code> .
RG-TRV-014	Une erreur d'accès aux données renvoie HTTP 500 <code>DATA_ACCESS_ERROR</code> ; toute autre erreur imprévue HTTP 500 <code>INTERNAL_ERROR</code> . Une déconnexion du client en cours de réponse n'est jamais journalisée comme une erreur. <i>Source</i> : <code>ApiExceptionHandler</code> .

RG-TRV-015	Deux erreurs de séance ont un code dédié (HTTP 422) : <code>SEANCE_STOCK_EXIT_DATE_IMMUTABLE</code> (la date d'une sortie de stock rattachée à une séance est immuable) et <code>SEANCE_BILLED_STOCK_EXIT_IMMUTABLE</code> (le stock d'une séance facturée ne se modifie plus). <i>Source</i> : <code>ApiExceptionHandler</code> (voir RG-SEA-002 et RG-SEA-023).
RG-TRV-016	Toute erreur affichée à l'utilisateur est traduite à partir de son <code>code</code> (jamais le texte brut du serveur quand une clé de traduction existe) ; l'erreur s'affiche à l'endroit de l'action (formulaire, panneau), pas seulement en haut de page. <i>Source</i> : <code>stores front</code> , <code>AGENTS.md §19</code> .

1.3 Pagination

RG-TRV-020	Toute liste est paginée : l'API accepte <code>page</code> (0-indexé, défaut 0) et <code>size</code> (défaut 20) et répond <code>{items, total, page, size}</code> . Aucune liste ne charge toutes les données sans limite. <i>Source</i> : <code>PagedResult</code> , <code>AGENTS.md §9</code> .
RG-TRV-021	Côté interface, toute table de liste porte un paginateur (tailles proposées : 10, 20, 50, 100) ; le centre actif fait toujours partie du filtre de pagination. <i>Source</i> : <code>PagedListState</code> .
RG-TRV-022	Exceptions bornées : les vues dont le volume est borné par construction (grille d'une semaine de planning, liste des salles d'une page) renvoient l'ensemble de la période sans pagination. <i>Sources</i> : <code>AbsencePatientService.semaine</code> .

1.4 Valeurs métier (shared kernel)

RG-TRV-030	Un montant (<code>Money</code>) est obligatoire et ne peut être négatif. <i>Source</i> : <code>Money</code> .
RG-TRV-031	Une quantité (<code>Quantite</code>) est obligatoire et ne peut être négative. <i>Source</i> : <code>Quantite</code> .
RG-TRV-032	Un poids (<code>Poids</code>) est obligatoire, strictement positif et ne dépasse pas 500 kg . <i>Source</i> : <code>Poids</code> .
RG-TRV-033	Un email est obligatoire, normalisé en minuscules et doit respecter le format <code>x@y.zz</code> . <i>Source</i> : <code>Email</code> .
RG-TRV-034	Un téléphone est obligatoire ; espaces, tirets et parenthèses sont ignorés, un préfixe <code>00</code> devient <code>+</code> , il compte 8 à 15 chiffres. <i>Source</i> : <code>PhoneNumber</code> .
RG-TRV-035	Un identifiant de centre (<code>CenterId</code>) ne peut être nul. <i>Source</i> : <code>CenterId</code> .
RG-TRV-036	Toutes les clés primaires sont des UUID ; tous les horodatages sont en UTC. <i>Source</i> : <code>AGENTS.md §10</code> .

1.5 Cache

RG-TRV-040	Mis en cache (Caffeine, 10 000 entrées max, expiration après écriture) : référentiels (TTL 6 h par défaut, <code>CACHE_TTL_REFERENTIALS</code>), détail patient et associés (15 min, <code>CACHE_TTL_PATIENT_DETAIL</code>), listes patient (3 min, <code>CACHE_TTL_PATIENT_LIST</code>), comptage patient (3 min), valorisation du stock (30 min, <code>CACHE_TTL_STOCK_VALORISATION</code>), types de TVA (TTL référentiels), modèles d'impression personnalisés compilés (12 h), indicateur « mot de passe temporaire » (1 min). <i>Source</i> : <code>CacheConfig</code> .
-------------------	--

RG-TRV-041	Jamais mis en cache : données temps réel ou financières nécessitant une fraîcheur garantie — planning de la semaine, présence des infirmiers, absences, salles et générateurs, tableaux de bord de la direction (réponses <code>Cache-Control: no-store</code>), journal d'audit, résultats d'authentification. <i>Sources</i> : contrôleurs concernés.
-------------------	---

1.6 Internationalisation et ergonomie

RG-TRV-050	Les langues de l'application sont le français (défaut), l' arabe , le kabyle et l' anglais ; toute chaîne visible est traduite, aucune n'est écrite en dur ; toute nouvelle clé est ajoutée dans les quatre langues. L'arabe s'affiche de droite à gauche. <i>Source</i> : <code>frontend/public/i18n/*.json</code> , <code>AGENTS.md §19</code> .
RG-TRV-051	Toute interface est responsive (mobile 320–767 px, tablette, bureau) sans débordement horizontal de la page ; les tableaux denses défilent horizontalement dans leur conteneur. <i>Source</i> : <code>AGENTS.md §4.1</code> , <code>§21</code> .
RG-TRV-052	Un thème d'apparence (clair/sombre et variantes) est proposé à l'utilisateur. <i>Source</i> : <code>core/theme</code> .

1.7 Temps réel et notifications

RG-TRV-060	Les événements métier sont poussés en temps réel (STOMP sur <code>/ws</code>) vers les utilisateurs du centre ; chaque événement porte un type, le centre, une charge utile et un horodatage ; un événement peut cibler des rôles (<code>targetRoles</code>) : seuls ces rôles le voient dans la cloche de notifications. <i>Source</i> : <code>NotificationService</code> .
RG-TRV-061	Chaque événement de centre signale aussi au tableau de bord de la direction qu'une donnée a changé (rafraîchissement temps réel). <i>Source</i> : <code>NotificationService.send</code> → <code>DirectionRealtimeService.markDirtyForCentre</code> .
RG-TRV-062	La connexion WebSocket est permise sans authentification (les canaux de centre ne changent pas) ; seuls les canaux de société exigent une session de direction valide. <i>Source</i> : <code>WebSocketAuthentication</code> .

1.8 Tâches planifiées (vue d'ensemble)

Tâche	Cadence	Rôle	Règles détaillées
<code>AuditScheduler.flush</code>	toutes les 3 s	écrit le journal d'audit par lots	RG-SEC-050
<code>AuditScheduler.purge</code>	03:30 chaque jour	purge au-delà de la rétention (365 j)	RG-SEC-052
<code>LicenseOnlineCheckJob.checkAll</code>	03:15 chaque jour	contrôle en ligne des licences	RG-SEC-032
<code>AbsencePatientScheduler.controlerAbsences</code>	02:30 chaque jour	détecte les absences de patients	RG-ABS-040
<code>DirectionSnapshotScheduler</code>	02:30 le 1er du mois	fige le mois écoulé	RG-DIR-090
<code>ObservancePrescriptionScheduler</code>	06:30 chaque jour	contrôle l'observance des prescriptions	RG-MED-073
<code>ExpirationAlertScheduler.scanExpirations</code>	07:00 chaque jour	contrôle de péremption J-30 (consigné au journal technique)	RG-STK-061

Tâche	Cadence	Rôle	Règles détaillées
PresenceInfirmierScheduler.controlerPresence	07:15 chaque jour	alerte de sous-effectif infirmiers	RG-INF-046
DirectionRealtimeScheduler	1 s et 10 s	diffusion temps réel de la direction	RG-DIR-100

Sécurité, comptes, rôles, licences et traçabilité

Préfixe RG-SEC. Couvre : authentification, double authentification, mot de passe, périmètres de rôles, gestion des comptes et des rôles, installation initiale, licences, journal d'audit.

2.1 Profils (rôles)

RG-SEC-001	Rôles du système : ADMIN (administrateur du centre), MEDECIN, INFIRMIER, SECRETAIRE, PHARMACIEN (stock), DIRECTION (direction d'une société, sans centre), SUPERADMIN (propriétaire de la plateforme, sans centre) ; habilitations complémentaires GMAO_REFORME (autorise la réforme d'un équipement) et GMAO_RECTIFICATION (autorise la rectification d'une intervention). Des rôles personnalisés peuvent être créés par l'administrateur. Sources : seed.sql, RoleRestController.
RG-SEC-002	Un compte peut cumuler plusieurs rôles ; les périmètres restreints (RG-SEC-020 à 024) ne s'appliquent qu'aux comptes dont le seul rôle de centre est celui concerné. Source : RoleScopeFilter.
RG-SEC-003	Le rôle SUPERADMIN est réservé au propriétaire : il est invisible dans les listes de rôles pour tout autre profil, ne peut être ni créé, ni modifié, ni supprimé par un non-SUPERADMIN (403 « Rôle réservé »), n'est jamais attribuable par l'écran de gestion des utilisateurs à moins que l'appelant le détienne déjà, et un non-SUPERADMIN ne peut pas retirer ce rôle à un compte qui le possède. Sources : RoleRestController, UserRestController.filterAssignableRoleIds.
RG-SEC-004	Le code d'un rôle est unique (« Code rôle déjà existant », 400). Source : RoleRestController.createRole.
RG-SEC-005	La gestion des utilisateurs et des rôles est réservée à l'ADMIN. Source : @PreAuthorize de UserRestController, RoleRestController.

2.2 Connexion et sessions

RG-SEC-010	La connexion se fait en deux étapes d'annuaire publiques (sociétés actives disposant d'au moins un centre actif ; puis centres actifs de la société choisie) puis identifiant/mot de passe. Les annuaires n'exposent que identifiant et nom. Sources : AuthService.listLoginSocietes/listLoginCentres, AuthRestController.
RG-SEC-011	Un identifiant ou un mot de passe erroné renvoie le même message « Identifiants invalides » (on ne révèle pas lequel est faux). Le mot de passe (BCrypt) est vérifié avant tout contrôle de rôle ou de rattachement. Source : AuthService.
RG-SEC-012	Un compte désactivé ne peut pas se connecter (« Compte utilisateur désactivé »). Source : AuthService.login.
RG-SEC-013	La connexion à un centre exige que l'utilisateur soit rattaché à ce centre, que le centre soit actif, que sa société soit active et, si une société est sélectionnée, que le centre lui appartienne. Source : AuthService.login, assertCentreEtSocieteUtilisables.

RG-SEC-014	Trois types de session : <code>CENTRE</code> (utilisateur d'un centre), <code>SOCIETE</code> (direction : rôle <code>DIRECTION</code> , compte rattaché à la société, société active) et <code>PLATEFORME</code> (propriétaire : rôle <code>SUPERADMIN</code> , sans société). <i>Source</i> : <code>AuthService.loginScoped</code> .
RG-SEC-015	Le jeton d'accès (JWT) est stocké dans un cookie <code>HttpOnly</code> (<code>HEMO_AUTH</code> , durée 8 h par défaut) et un jeton de rafraîchissement opaque dans un cookie distinct (<code>HEMO_REFRESH</code> , 7 jours par défaut, restreint à <code>/api/v1/auth/refresh</code>) ; jamais dans le stockage local du navigateur. Le serveur est sans état. <i>Sources</i> : <code>AuthRestController</code> , <code>application.yml</code> .
RG-SEC-016	Le jeton de rafraîchissement n'est stocké qu'en empreinte SHA-256, est à usage unique (rotation à chaque rafraîchissement) ; sa réutilisation révoque tous les jetons de l'utilisateur. Un jeton révoqué ou expiré est refusé. <i>Source</i> : <code>AuthService.rotateFromRefreshToken</code> .
RG-SEC-017	À chaque rafraîchissement, la session est reconstruite en vérifiant compte actif, rattachement et état du centre/de la société. La déconnexion révoque le jeton et expire les deux cookies. <i>Source</i> : <code>AuthService.rebuildSession</code> .
RG-SEC-018	Un jeton expiré provoque un rafraîchissement silencieux côté interface ; en cas d'échec, retour à la page de connexion. <i>Source</i> : <code>authInterceptor</code> .

2.3 Mot de passe

RG-SEC-019	Politique d'un nouveau mot de passe choisi par l'utilisateur (changement de mot de passe) : 10 à 128 caractères, au moins une lettre et un chiffre, et ne contenant pas l'identifiant de connexion ; sinon <code>PASSWORD_TROP_FAIBLE</code> . <i>Source</i> : <code>PolitiqueMotDePasse</code> .
RG-SEC-019b point d'attention	Politique des mots de passe posés par le propriétaire pour les comptes administrateur de centre et direction : 12 à 100 caractères, au moins une lettre et un chiffre, sans l'identifiant (codes <code>PASSWORD_TOO_SHORT</code> , <code>PASSWORD_TOO_LONG</code> , <code>PASSWORD_WEAK</code> , <code>PASSWORD_CONTAINS_USERNAME</code>). Politique du compte propriétaire (installation initiale) : 14 caractères minimum avec majuscule, minuscule, chiffre et symbole, sans l'identifiant. <i>Source</i> : <code>PasswordPolicy</code> . Point d'attention : trois seuils coexistent (10 / 12 / 14) ; un mot de passe de 10-11 caractères est donc accepté au changement par l'utilisateur mais refusé à la création par le propriétaire.
RG-SEC-025	Un compte créé avec un mot de passe temporaire est marqué « à changer » : tant que le mot de passe n'est pas remplacé, toute route <code>/api/**</code> hors <code>/api/v1/auth/**</code> répond 403 <code>PASSWORD_CHANGE_REQUIRED</code> . L'indicateur est mis en cache 1 minute et vidé au changement. <i>Sources</i> : <code>PasswordChangeRequiredFilter</code> , <code>ChangementMotDePasseService</code> .
RG-SEC-026	Changement de mot de passe : le mot de passe actuel doit être exact (<code>PASSWORD_ACTUEL_INVALIDE</code>), le nouveau doit différer de l'actuel (<code>PASSWORD_IDENTIQUE</code>) et respecter la politique (<code>PASSWORD_TROP_FAIBLE</code>) ; compte introuvable ou inactif : <code>PASSWORD_COMPTE_INTROUVABLE</code> . <i>Source</i> : <code>ChangementMotDePasseService.changer</code> .

2.4 Double authentification (TOTP, facultative, par utilisateur)

RG-SEC-027	L'inscription génère un secret chiffré au repos, confirmé par un premier code valide ; la confirmation produit 8 codes de secours à usage unique (10 caractères, affichés une seule fois, stockés hachés). Une inscription inachevée est remplacée. Déjà activée : <code>MFA_ALREADY_ENABLED</code> ; confirmation sans inscription : <code>MFA_NOT_ENROLLED</code> ; code faux : <code>MFA_INVALID</code> . <i>Source</i> : <code>MfaService</code> .
------------	---

RG-SEC-028	Si elle est activée, la connexion exige un code après le mot de passe (<code>MFA_REQUIRED</code> si absent). Un code TOTP déjà accepté ne peut pas être rejoué (dernier pas mémorisé) ; un code de secours est consommé à l'usage. <i>Source</i> : <code>MfaService</code> .
RG-SEC-029	Après 5 échecs consécutifs le compte est verrouillé 5 minutes (<code>MFA_LOCKED</code>). La désactivation exige un code valide. <i>Source</i> : <code>MfaService</code> .

2.5 Périmètres restreints de rôles (appliqués côté serveur et dans les menus)

RG-SEC-020	<code>SUPERADMIN</code> : accès limité aux sociétés (<code>/societes</code>), licences (<code>/licenses</code>) et journal d'audit (<code>/audit</code>) ; tout autre route <code>/api/v1/**</code> répond 403 <code>ROLE_SCOPE</code> . <i>Source</i> : <code>RoleScopeFilter</code> .
RG-SEC-021	<code>DIRECTION</code> : accès limité à <code>/api/v1/direction/**</code> , en lecture seule , sur des agrégats anonymes ; aucune donnée de centre (patients, séances, absences, stock, facturation...). <i>Source</i> : <code>RoleScopeFilter</code> , <code>DirectionAccessGuard</code> .
RG-SEC-022	Infirmier « seul » (rôle <code>INFIRMIER</code> sans autre rôle de centre) : routes <code>/api/v1/infirmiers/**</code> et <code>/api/v1/planning/**</code> interdites, hormis son propre planning <code>/api/v1/infirmiers/moi/**</code> . Côté interface il n'accède qu'à son planning du jour, au tableau de bord des séances et au suivi des absences de patients. <i>Source</i> : <code>RoleScopeFilter</code> , <code>role-scope.guard</code> .
RG-SEC-023	Médecin « seul » (rôle <code>MEDECIN</code> sans <code>ADMIN</code> / <code>SECRETAIRE</code> / <code>INFIRMIER</code>) : routes <code>infirmiers</code> , <code>planning</code> , <code>facturation</code> , <code>reglements</code> , <code>comptabilite</code> et <code>gmao</code> interdites, sauf la lecture du planning de la semaine (<code>/planning/semaine</code>) et de la présence des infirmiers (<code>/infirmiers/presence/semaine</code>). Il consulte patients (fiche en lecture seule), dossier médical, cahier de dialyse, statistiques, son tableau de bord et le suivi des absences. <i>Source</i> : idem.
RG-SEC-024	Les écrans interdits à un profil restreint le redirigent vers son accueil (<code>/infirmiers/moi</code> , <code>/medecin</code> , <code>/direction</code> , <code>/admin/societes</code>). <i>Source</i> : <code>homeRouteFor</code> , <code>roleScopeGuard</code> .

2.6 Direction : périmètre dérivé de la session

RG-SEC-030	La société d'une session direction vient du jeton (jamais d'un paramètre) et est revérifiée en base à chaque requête : compte actif, rôle <code>DIRECTION</code> , rattachement à la société, société active. Un compte désactivé ou détaché perd l'accès immédiatement. <i>Source</i> : <code>DirectionAccessGuard</code> .
------------	---

2.7 Licences

RG-SEC-031	Une licence est un jeton signé (RS256) lié à un centre : type, nombre maximal d'utilisateurs, début et fin de validité. L'expiration, le quota et le centre sont lus dans le jeton signé , jamais dans les colonnes de la base (modifier la base n'a aucun effet). Seule l'instance « autorité » (détenant la clé privée) émet des licences. Seule la révocation est un fait propre à la base. <i>Sources</i> : <code>LicenseService</code> , <code>LicenseTokenService</code> .
RG-SEC-033	Émission pour une société : une licence par centre actif (ou une sélection de ses centres actifs), en une seule transaction (tous ou aucun) ; société sans centre actif ou centre étranger/inactif : refus. <i>Source</i> : <code>LicenseService.issueForSociete</code> .
RG-SEC-034	Activation hors ligne : la licence doit avoir été émise pour ce centre et ne peut être activée deux fois. <i>Source</i> : <code>LicenseService.activate</code> .

RG-SEC-035	Verdict d'un centre : aucune licence, révoquée, signature/expiration invalide, jeton d'un autre centre (falsification), vérification en ligne trop ancienne → licence invalide. <i>Source</i> : <code>LicenseService.verify</code> .
RG-SEC-036	Tant qu'un centre n'a pas de licence valide, toute route d'un utilisateur non-SUPERADMIN répond 402 <code>LICENSE_REQUIRED</code> , sauf <code>/auth</code> , <code>/licenses/status activate authority</code> , <code>/system/ping</code> , <code>actuator</code> , documentation d'API et <code>/ws</code> . Le verdict est mis en mémoire 60 s par centre. <i>Source</i> : <code>LicenseEnforcementFilter</code> .
RG-SEC-032	Contrôle en ligne quotidien (03:15, instances clientes avec URL d'autorité configurée) : une licence révoquée chez l'autorité est révoquée localement ; un échec réseau n'est que journalisé. La période de grâce hors ligne (<code>offlineGraceDays</code>) est décomptée depuis le dernier contrôle réussi (ou l'activation). <i>Sources</i> : <code>LicenseOnlineCheckJob</code> , <code>LicenseService.isOnlineCheckStale</code> .
RG-SEC-037 point d'attention	Quota de postes : <code>assertSeatAvailable</code> refuse un utilisateur actif de plus que le maximum de la licence (<code>LicenseRequiredException</code>). Point d'attention : ce contrôle existe dans <code>LicenseService</code> mais son appel est actuellement désactivé (commenté) dans <code>UserRestController.createUser</code> : la création d'un utilisateur n'est donc pas bloquée par le quota. <i>Source</i> : <code>LicenseService</code> , <code>UserRestController</code> .

2.8 Gestion des comptes

RG-SEC-038	Création d'un utilisateur : identifiant unique (« Nom d'utilisateur déjà existant »), mot de passe haché, rôles filtrés (RG-SEC-003), rattachement à un ou plusieurs centres. Modification : le mot de passe n'est remplacé que s'il est fourni ; l'état actif/inactif est propagé à la fiche infirmier liée ; la suppression supprime aussi le lien infirmier. <i>Source</i> : <code>UserRestController</code> .
-------------------	---

2.9 Installation initiale

RG-SEC-039	À la première ouverture, tant qu'aucun propriétaire (SUPERADMIN) n'existe, l'écran d'installation permet de créer ce compte ; la création est sérialisée (jamais deux propriétaires), refusée dès qu'un propriétaire existe (<code>SETUP_ALREADY_DONE</code>), protégée par un jeton d'installation facultatif (<code>SETUP_TOKEN_INVALID</code>), avec identifiant valide (<code>USERNAME_INVALID</code>), identifiant libre (<code>USERNAME_TAKEN</code>), email valide (<code>EMAIL_INVALID</code>) et mot de passe conforme à la politique. <i>Sources</i> : <code>InitialSetupService</code> , <code>InitialSetupRestController</code> .
-------------------	--

2.10 Temps réel — abonnements de société

RG-SEC-040	Un abonnement à un canal de société est refusé (« canal réservé à la direction de la société ») sauf pour un compte <code>DIRECTION</code> rattaché à cette société, revalidé en base. <i>Source</i> : <code>WebSocketAuthentication</code> .
-------------------	---


2.11 En-têtes et CORS

RG-SEC-041	Réponses durcies : politique de sécurité de contenu restrictive, interdiction d'affichage en cadre, type MIME imposé, politique de référent stricte ; CORS limité aux origines configurées, avec cookies. Routes publiques : connexion, déconnexion, rafraîchissement, annuaires de sociétés/centres, installation initiale, ping système, <code>actuator health</code> , documentation d'API et <code>WebSocket</code> ; tout le reste exige une authentification. <i>Source</i> : <code>SecurityConfig</code> .
-------------------	---

2.12 Journal d'audit (« qui a fait quoi »)

RG-SEC-050	Toute écriture (POST , PUT , PATCH , DELETE) sur /api/v1/** est tracée automatiquement (utilisateur, rôles, centre, société, action, entité, gabarit de route, statut HTTP, durée, adresse IP) ; le gabarit de route est journalisé, jamais l'URL brute (pas d'identifiant nominatif dans le libellé). Seule lecture tracée : la consultation du dossier médical d'un patient. <i>Sources</i> : <code>AuditRequestFilter</code> , <code>AuditActionResolver</code> .
RG-SEC-051	L'écriture du journal est asynchrone : file mémoire bornée à 5 000 évènements (les plus anciens sont abandonnés au-delà), vidée par lots de 500 toutes les 3 s ; un échec d'écriture est journalisé techniquement sans jamais affecter la requête. <i>Sources</i> : <code>AuditWriterService</code> , <code>AuditScheduler.flush</code> .
RG-SEC-052	Purge nocturne (03:30) des entrées plus anciennes que la rétention (365 jours par défaut, <code>AUDIT_RETENTION_DAYS</code>). <i>Source</i> : <code>AuditScheduler.purge</code> .
RG-SEC-053	La consultation du journal est paginée (taille max 200), filtrable (utilisateur, action, période, centre, société) et réservée à <code>ADMIN</code> (limité à son centre) et <code>SUPERADMIN</code> (toute la plateforme) ; jamais à la direction. <i>Sources</i> : <code>AuditRestController</code> , <code>AuditQueryService</code> .

Organisation : sociétés, centres, comptes d'encadrement



Administration des sociétés et de leurs centres

Préfixe RG-ORG. Le propriétaire de la plateforme (SUPERADMIN) administre les sociétés, leurs centres, les comptes administrateur de centre et les comptes direction. Sources : `Societe`, `Centre`, `Coordonnees`, `SocieteDomainService`, `SocieteRestController`, `SocieteAdminAccountService`, `DirectionAccountService`, `SocieteLogoService`.

3.1 Société (agrégat racine)

RG-ORG-001	Une société chapeaute un ou plusieurs centres. Elle ne peut être créée qu'avec son premier centre (<code>SOCIETE_SANS_CENTRE</code>). Une société reconstituée sans centre est refusée.
RG-ORG-002	Code de société : 2 à 30 caractères (lettres majuscules, chiffres, tiret, souligné ; normalisé en majuscules, commence par une lettre ou un chiffre) ; sinon <code>SOCIETE_CODE_INVALIDE</code> . Le code est unique (<code>SOCIETE_CODE_DEJA_UTILISE</code>).
RG-ORG-003	Raison sociale obligatoire, 200 caractères maximum (<code>SOCIETE_NOM_INVALIDE</code>).
RG-ORG-004	Identifiants légaux NIF, NIS, RC facultatifs, 40 caractères maximum chacun (<code>SOCIETE_IDENTIFIANT_INVALIDE</code>).
RG-ORG-005	Pied de page des documents : 500 caractères maximum (<code>SOCIETE_PIED_PAGE_TROP_LONG</code>) ; vide = absent.

RG-ORG-006	Une société désactivée n'est plus proposée à la connexion ; ses centres sont conservés ; elle peut être réactivée. Un centre de société désactivée ne peut pas se connecter (RG-SEC-013).
RG-ORG-007	Société introuvable : <code>SOCIETE_INTROUVABLE</code> .
RG-ORG-008	La liste des sociétés est paginée, filtrable par recherche, taille plafonnée à 100.

3.2 Centre

RG-ORG-010	Code de centre : mêmes règles que le code de société (<code>CENTRE_CODE_INVALIDE</code>) ; unique sur toute la plateforme (<code>CENTRE_CODE_DEJA_UTILISE</code>).
RG-ORG-011	Nom de centre obligatoire, 150 caractères maximum (<code>CENTRE_NOM_INVALIDE</code>).
RG-ORG-012	Un centre appartient à exactement une société. Le rattacher une seconde fois à la même société est refusé (<code>CENTRE_DEJA_AFFECTE</code>) ; un centre inconnu de la société : <code>CENTRE_INTROUVABLE</code> .
RG-ORG-013	Invariant : une société conserve toujours au moins un centre actif . On ne peut ni désactiver ni retirer (transférer) son dernier centre actif (<code>SOCIETE_DERNIER_CENTRE</code>). Désactiver un centre déjà inactif est sans effet.
RG-ORG-014	Transfert d'un centre vers une autre société : refusé si source = cible (<code>CENTRE_TRANSFERT_MEME_SOCIETE</code>), si la société cible est désactivée (<code>SOCIETE_INACTIVE</code>) ou si la source perdrait son dernier centre actif ; le transfert des deux sociétés est atomique (tous deux enregistrés ou aucun).
RG-ORG-015	Un centre inactif ne peut plus être sélectionné à la connexion (RG-SEC-010/013) mais ses données sont conservées.

3.3 Coordonnées (société et centre)

RG-ORG-020	Tous les champs sont facultatifs et nettoyés (vide = absent) : adresse (250), ville (100), wilaya (100), téléphone (30), email (150), site web (200) ; dépassement : <code>COORDONNEES_TROP_LONG</code> .
RG-ORG-021	Téléphone : 6 à 25 caractères parmi chiffres, espace, point, parenthèses, tiret, + initial (<code>COORDONNEES_TELEPHONE_INVALIDE</code>). Email normalisé en minuscules (<code>COORDONNEES_EMAIL_INVALIDE</code>). Site web au format <code>[http(s)://]domaine.tld[/chemin]</code> (<code>COORDONNEES_SITE_WEB_INVALIDE</code>).
RG-ORG-022	Ces coordonnées alimentent l'en-tête et le pied de page de tous les documents imprimés (voir RG-DOC).

3.4 Logo de la société

RG-ORG-030	Le logo est un PNG ou un JPEG reconnu à son contenu (signature), jamais à l'extension ni au type déclaré ; le SVG est refusé. Taille maximale 512 Ko (<code>TOO_LARGE</code>), dimensions maximales 2000 × 2000 px contrôlées avant décodage (<code>DIMENSIONS</code>), image décodable (<code>IMAGE_INVALID</code>), fichier non vide (<code>EMPTY</code>), type valide (<code>FILE_TYPE</code>). Un refus répond 422 avec la liste des violations ; l'envoi accepté est journalisé.
RG-ORG-031	Le logo est servi sans mise en cache (<code>no-store</code> , <code>nosniff</code> , CSP <code>default-src 'none'</code>) ; il est imprimé dans l'en-tête des documents. Sa suppression est possible à tout moment.

3.5 Administrateurs de centre (créés par le propriétaire)

RG-ORG-040	Seul le SUPERADMIN crée, modifie, active/désactive les comptes ADMIN d'une société et réinitialise leur mot de passe ; le mot de passe n'est jamais renvoyé ni journalisé.
RG-ORG-041	Création : le centre est obligatoire (CENTRE_REQUIS) et doit appartenir à la société (CENTRE_HORS_SOCIETE) ; identifiant 3 à 50 caractères (minuscules, chiffres, point, tiret, souligné) (USERNAME_INVALID) et libre (USERNAME_TAKEN) ; email valide si renseigné (EMAIL_INVALID) ; mot de passe selon RG-SEC-019b. Le compte reçoit le rôle ADMIN.
RG-ORG-042	Modification : un administrateur est rattaché à au moins un centre de la société (CENTRE_REQUIS) ; chaque centre doit appartenir à la société ; les rattachements à des centres d' autres sociétés ne sont jamais modifiés ; retirer un centre révoque les sessions ouvertes sur ce centre.
RG-ORG-043	Désactiver un compte ou réinitialiser son mot de passe révoque toutes ses sessions ; seul un compte portant le rôle ADMIN et rattaché à la société est concerné (COMPTE_INTROUVABLE).

3.6 Comptes direction (créés par le propriétaire)

RG-ORG-050	Un compte direction porte le rôle DIRECTION, est rattaché à une société (et jamais à un centre) ; mêmes règles d'identifiant, d'email et de mot de passe que RG-ORG-041.
RG-ORG-051	Activation/désactivation et réinitialisation de mot de passe réservées au SUPERADMIN ; une désactivation coupe les sessions ouvertes ; un compte hors société ou sans rôle DIRECTION est introuvable (COMPTE_INTROUVABLE).
RG-ORG-052	Les comptes direction n'ont accès qu'aux indicateurs anonymes (RG-SEC-021 et chapitre direction).

Patients, assurés, attestations de droits, prises en charge

Liste des patients

Fiche patient

Préfixes RG-PAT (patient), RG-ASS (assuré), RG-ATT (attestation de droits), RG-PEC (prise en charge). Sources : Patient , PatientDomainService , PatientApplicationService , PatientRestController , Assure , AssurePatientAssignment , AttestationDroit , AttestationDomainService , PriseEnCharge , PecDomainService , PecRestController , PatientListQueryService .

4.1 Fiche patient

RG-PAT-001	Un patient appartient à un centre (centerId) ; sa fiche n'est lisible/modifiable que dans ce centre (RG-TRV-001/002). Un patient inconnu du centre : « Patient introuvable » (400).
RG-PAT-002	Champs obligatoires à la création : nom, prénom, sexe, date d'admission, date de naissance, numéro d'assurance (valeur non vide). Une valeur manquante est refusée (400).
RG-PAT-003	Le code patient est généré par le système (PAT- + 8 caractères hexadécimaux majuscules) et n'est jamais saisi ni modifié.
RG-PAT-004	Le numéro d'assurance est unique par centre : créer un patient avec un numéro déjà utilisé dans le centre est refusé (« Numero assurance deja utilise pour ce centre »).
RG-PAT-005	État du patient : PERMANENT (défaut à la création), OCCASIONNEL , TRANSFERE , DECEDE , GREFFE , GUERRI , VACANCIER_LOCAL , VACANCIER_ETRANGER , avec une date de l'évènement d'état. À la modification, l'état fourni remplace l'état courant ; non fourni, l'état courant est conservé. Sens et obligation de la date : RG-PAT-030/031.

RG-PAT-006	Type de patient dérivé de l'état : <code>VACANCIER</code> si l'état est <code>VACANCIER_LOCAL</code> ou <code>VACANCIER_ETRANGER</code> , sinon <code>NON_VACANCIER</code> .
RG-PAT-007	Un patient non vacancier doit avoir une attestation de droits : à la création, dates de début et de fin d'attestation obligatoires ; à la modification, soit fournies, soit déjà existantes (« Attestation obligatoire pour un patient non-vacancier »). Un vacancier en est dispensé.
RG-PAT-008	Un patient « en sommeil » (<code>enSommeil</code>) est conservé mais n'est plus considéré en file active active (voir indicateurs).
RG-PAT-009	Téléphones (personnel, mobile, bureau) : normalisés et validés selon RG-TRV-034 (8 à 15 chiffres) ; email validé et mis en minuscules (RG-TRV-033) ; champ vide = absent. Un format invalide est refusé.
RG-PAT-010	La fiche porte aussi : civilité, groupe sanguin, nombre d'enfants, lieu de naissance, situation familiale, profession, adresse, photo, observation, indicateurs « sous KT », EPO (activé + date) et fer (activé + date), pièces jointes.
RG-PAT-011	Affectation clinique et logistique de la fiche : médecin traitant, salle, créneau (position), générateur, transporteurs aller/retour, catégorie de transport, centre payeur, et jours de dialyse (dimanche à samedi, cases à cocher). Un patient sans jour coché n'a pas de séance planifiée.
RG-PAT-012	Le générateur affecté est un équipement du parc GMAO de type générateur de dialyse du même centre ; son nom, sa marque et son état (statut GMAO) sont lus en temps réel à la consultation de la fiche.
RG-PAT-013	L'écriture de la fiche (création, modification, assurés) est refusée au médecin « seul » (il consulte sans modifier) ; autorisée à <code>ADMIN</code> , <code>SECRETAIRE</code> , <code>INFIRMIER</code> et aux rôles personnalisés.
RG-PAT-014	Création ou modification : tout le placement (salle, créneau, générateur, jours) est contrôlé côté serveur par la planification (voir RG-PLN-050 à 053). Une fiche sans placement est acceptée ; une fiche dont le placement n'a pas changé n'est pas recontrôlée (une anomalie héritée ne bloque pas la modification d'autres données).
RG-PAT-015	Création et modification notifient en temps réel le centre (événements « patient créé/modifié ») et vident les caches de listes et de synthèse patient (RG-TRV-004/040).
RG-PAT-016	Les affectations de jours/salles saisies dans l'assistant sont verrouillées côté interface lorsqu'elles dépendent du planning ; seul le planificateur les modifie (voir chapitre planification).

Situation du patient, date d'évènement et mouvements

RG-PAT-030	La date d'évènement (<code>dateEvenementEtat</code>) a un sens propre à l'état : pour <code>TRANSFERE</code> , <code>DECEDE</code> , <code>GREFFE</code> et <code>GUERRI</code> , c'est la date de sortie (transfert, décès, greffe, guérison) ; pour <code>OCCASIONNEL</code> , <code>VACANCIER_LOCAL</code> et <code>VACANCIER_ETRANGER</code> , c'est la date de fin de séjour (dernier jour inclus), le séjour commençant à la date d'admission ; pour <code>PERMANENT</code> , elle n'existe pas.
RG-PAT-031	À la création comme à la modification, un état de sortie exige une date d'évènement (<code>PATIENT_DATE_EVENEMENT_REQUISE</code>) et aucune date d'évènement ne peut précéder la date d'admission (<code>PATIENT_DATE_EVENEMENT_AVANT_ADMISSION</code>). La date de fin d'un séjour limité reste facultative (séjour non borné).

RG-PAT-032	Dernier jour d'occupation de la place : TRANSFERE et GUERRI = la date d'évènement incluse (dernière séance) ; DECEDE et GREFFE = la veille de la date d'évènement (le patient ne dialyse plus ce jour-là) ; séjour limité = la date de fin de séjour incluse ; un état de sortie sans date libère la place immédiatement ; PERMANENT n'a pas de limite. Cette règle unique alimente le planning (RG-PLN-010, 040), la charge des infirmiers (RG-INF-040), les séances attendues (RG-ABS-041, RG-SEA-042) et la libération des places (RG-PAT-033).
RG-PAT-033	Libération effective de la place : lorsque le dernier jour d'occupation est dépassé, la fiche perd sa salle, son créneau, son générateur et ses jours de dialyse ; le patient reste dans le centre (consultation, facturation, historique). Le traitement s'exécute chaque nuit à 04:00 (après le contrôle des absences de 02:30, qui a encore besoin des jours de dialyse de la veille) et à l'enregistrement d'une fiche dont l'échéance est dépassée de plus d'un jour. Il est idempotent, par centre, et vide les caches de liste et de synthèse patient.
RG-PAT-034	Mouvements de patients : chaque admission, changement d'état ou de date d'évènement et chaque libération de place produit un mouvement immuable (ADMISSION, SEJOUR_TEMPORAIRE, REPRISE, TRANSFERT, DECES, GREFFE, GUERISON, PLACE_LIBEREE) portant l'état précédent et nouveau, la date d'effet et l' affectation occupée à cet instant (salle, créneau, générateur, jours). Un mouvement n'est jamais modifié ni supprimé ; la libération automatique est marquée comme telle.
RG-PAT-036	Enregistrer la fiche ne dégrade jamais la prise en charge ni l'attestation : la demande de prise en charge saisie sur la fiche retrouve la PEC existante (par identifiant, à défaut de même demande) et la conserve avec son statut et son accord (une PEC VALIDEE reste VALIDEE) ; seule une demande modifiée met à jour les dates et le forfait demandés. Une PEC n'est créée (état CREE) que si aucune PEC ne correspond. Une attestation déjà présente avec les mêmes dates n'est pas recrée (aucun doublon).
RG-PAT-037	Effectif d'une période (règle unique, partout où l'on compte des patients : synthèse mensuelle, tableau de bord de la direction — patients, sexe, âge, caisse, anémie —, file active rapportée à la capacité, nombre de patients du tableau de bord du centre) : un patient est compté s'il est admis au plus tard le dernier jour de la période et s'il n'est pas sorti avant son premier jour . La sortie (transfert, décès, greffe, guérison) ou la fin de séjour est lue à la date d'évènement selon RG-PAT-032 : un évènement pendant ou après la période garde le patient dans l'effectif, un évènement antérieur l'en retire ; un état de sortie sans date n'est jamais compté. La file active de la capacité écarte en plus les patients « en sommeil » (RG-PAT-008).
RG-PAT-035	Le suivi des mouvements est consultable en liste paginée (page 0, taille 20 par défaut, 100 maximum), du plus récent au plus ancien, filtrable par patient, type et période de date d'effet, limitée au centre courant , pour les profils ADMIN, SECRETAIRE, MEDECIN et INFIRMIER.

4.2 Liste, recherche, synthèse

RG-PAT-020	La recherche de patients est paginée (taille 1 à 200, 20 par défaut), toujours limitée au centre, et filtrable par code, nom, prénom, sexe, période d'admission, numéro d'assurance, état, statut « non facturable » et, par texte du libellé affiché, médecin traitant, créneau, transporteurs aller/retour et forfait. Les filtres sexe et état acceptent plusieurs valeurs séparées par des virgules (ex. M,F) : le patient doit correspondre à l'une d'elles (comparaison exacte, insensible à la casse et aux espaces) ; une saisie sans virgule reste une recherche par contenu.
RG-PAT-021	Tri autorisé uniquement sur code, nom, prénom, sexe, date d'admission, numéro d'assurance, état ; un tri demandé sur une autre colonne retombe sur l'ordre par défaut (jamais d'erreur, jamais de tri SQL arbitraire).

RG-PAT-022	Un patient est « non facturable » tant qu'il n'a aucune prise en charge validée ; le statut et le forfait de sa dernière PEC validée apparaissent dans la liste.
RG-PAT-023	Les libellés de référentiels (médecin, créneau, transporteurs, forfait) sont résolus par lot pour la page (pas de requête par ligne).
RG-PAT-024	La synthèse mensuelle des patients (comptages par sexe, âge, KT) est calculée pour le mois demandé (mois courant par défaut) sur l' effectif du mois (RG-PAT-037), mise en cache par centre et par mois (3 min) ; ses détails de même (motif d'inclusion : <code>PERMANENT</code> , <code>EVENT_MONTH</code> = sortie ou fin de séjour dans le mois, <code>ACTIVE_PERIOD</code> = sortie ou fin de séjour postérieure au mois).

4.3 Assurés (ayants droit)

RG-ASS-001	Qualité d'assuré : <code>ASSURE_LUI_MEME</code> (défaut), <code>ENFANT</code> , <code>CONJOINT</code> , <code>ASCENDANT</code> , <code>AUTRE</code> .
RG-ASS-002	Patient assuré lui-même : ses propres nom, prénom, sexe, date de naissance, téléphones, adresse et groupe sanguin tiennent lieu d'informations d'assuré, son numéro d'assurance est celui de l'assuré, et toute affectation d'assuré principale antérieure est effacée.
RG-ASS-003	Patient ayant droit : le numéro d'assurance de l'assuré est obligatoire (« N° assurance assuré obligatoire pour cette qualité d'assuré ») ; l'assuré est créé ou mis à jour (clé : numéro d'assurance) avec ses coordonnées, puis affecté comme assuré principal du patient (l'ancien principal est clôturé).
RG-ASS-004	Un même assuré peut être lié à plusieurs patients (fratrie, famille) ; son historique d'affectation est conservé et consultable (numéro, principal ou non, actif, dates).
RG-ASS-005	Affecter explicitement un assuré existant à un patient : impossible si le patient est assuré lui-même (« Impossible d'affecter un assuré si le patient est assuré lui-même ») ; assuré inconnu : « Assuré introuvable » ; la date de début est automatiquement aujourd'hui , l'affectation principale précédente est clôturée à cette même date, la nouvelle est active (sans date de fin).
RG-ASS-006	Correction des dates d'une affectation : la date de fin ne peut précéder la date de début (« La date de fin doit être >= à la date de début ») ; l'affectation doit appartenir au patient et au centre sinon 403.
RG-ASS-007	Modification d'un assuré : l'assuré doit appartenir au centre (sinon 403) ; téléphones validés selon RG-TRV-034.
RG-ASS-008	Une affectation est active tant qu'elle n'a pas de date de fin.

4.4 Attestation de droits

RG-ATT-001	Une attestation couvre une période : dates de début et de fin obligatoires (« Dates attestation obligatoires ») et la fin ne peut précéder le début (« Date fin avant date debut »).
RG-ATT-002	Une attestation est rattachée à un patient et à un centre ; plusieurs attestations successives sont conservées.
RG-ATT-003	Une attestation est valide à une date donnée si cette date est comprise dans sa période ; sa validité à la date du jour conditionne la création de PEC et de séances pour un non-vacancier (RG-PEC-002, RG-PEC-005).

RG-ATT-004	Création et suppression d'une attestation notifiant le centre en temps réel. La recherche des attestations du centre est paginée.
-------------------	---

4.5 Prise en charge (PEC)

RG-PEC-001	Cycle de vie : <code>CREE</code> → <code>VALIDEE</code> → <code>CLOTUREE</code> . Toute autre transition est refusée (« Transition invalide vers <code>VALIDEE</code> » / « ...vers <code>CLOTUREE</code> »).
RG-PEC-002	Création : le patient doit exister dans le centre ; pour un non-vacancier , une attestation valide à la date du jour est obligatoire (« Attestation valide obligatoire pour PEC non-vacancier »). La PEC enregistre la période et le forfait demandés .
RG-PEC-003	Validation (réservée à <code>ADMIN</code>) : renseigne la période et le forfait effectifs accordés ; possible uniquement depuis <code>CREE</code> . Elle notifie le centre.
RG-PEC-004	Clôture : possible uniquement depuis <code>VALIDEE</code> . Elle notifie le centre.
RG-PEC-005	Une séance ne peut être créée que si la PEC est validée et, pour un non-vacancier, si une attestation est valide à la date du jour (<code>session-allowed</code>).
RG-PEC-006	Un patient n'ayant aucune PEC validée est « non facturable » (RG-PAT-022) : aucune séance ne peut lui être facturée.
RG-PEC-007	Saisie dans l'assistant patient : une PEC (période et forfait demandés) et une attestation peuvent être créées en même temps que la fiche, dans la même transaction que le patient et l'assuré.
RG-PEC-008	La suppression d'une PEC exige qu'elle existe dans le centre ; elle notifie le centre. La recherche des PEC du centre est paginée.
RG-PEC-010 point d'attention	Tableau de bord administratif du centre (<code>/api/v1/dashboard/stats</code> , mois facultatif au format <code>AAAA-MM</code> , ignoré s'il est invalide) : nombre de PEC créées et validées (du mois par date de création, ou au total), d'attestations (idem), de patients, de PEC validées dont la fin demandée est atteinte et d' attestations dont la fin est atteinte dans l'horizon d'alerte (30 jours par défaut, paramétrable). Point d'attention : ces deux compteurs « à échéance » comptent aussi les documents déjà expirés de toute ancienneté (condition « date de fin ≤ horizon »), ce qui surestime le besoin de renouvellement ; à borner en bas par la date du jour.
RG-PEC-009 point d'attention	<code>GET /api/v1/pec</code> (PEC du centre) et <code>GET /api/v1/pec/patient/{id}</code> renvoient des listes non paginées (volume borné par patient pour la seconde ; non borné pour la première) — écart à RG-TRV-020 à résorber au profit de la recherche paginée <code>POST /api/v1/pec/pec-center/search</code> .

Planning de la semaine

5.2 Données prises en compte

RG-PLN-010	Un patient occupe une place dès que sa fiche porte une salle, un créneau (position) et au moins un jour de dialyse. Les patients transférés, décédés, greffés ou guéris ne tiennent plus de place à partir de la date de l'évènement (<code>date_evenement_etat</code>) : le patient transféré ou guéri garde sa place jusqu'à cette date incluse (dernière séance), le patient décédé ou greffé la libère à cette date (dernier jour occupé = la veille). Sans date d'évènement, la place est libérée immédiatement. Un séjour occasionnel ou vacancier occupe la place de la date d'admission à la date de fin de séjour incluse (sans date de fin : non borné) ; l'état permanent n'a pas de limite (règle détaillée RG-PAT-032). Une fois l'échéance dépassée, la fiche perd son affectation (RG-PAT-033). Un patient en sommeil garde sa place (évite un double placement à son retour). Les propositions de placement restent prudentes : une place dont la libération est future, ou dont le séjour n'a pas encore commencé, reste considérée comme occupée.
RG-PLN-011	Seuls les générateurs en service (statut GMAO <code>EN_SERVICE</code> , non supprimés) de type générateur de dialyse, rattachés à une salle du centre, sont disponibles. Un générateur en maintenance, en attente de pièce, hors service, désactivé ou réformé n'est jamais proposé.
RG-PLN-012	Un patient est à risque infectieux si sa dernière sérologie d'au moins un des marqueurs AgHBs, anti-VHC, ARN du VHC ou VIH est positive (la dernière par marqueur, départagée par date de prélèvement puis date de saisie).
RG-PLN-013	Les fermetures datées sont les jours fériés et les jours de fermeture exceptionnelle du centre ; la proposition de placement signale les fermetures des 90 prochains jours tombant sur les jours proposés.

5.3 Règles de placement

RG-PLN-020	Un patient garde le même créneau, la même salle et le même générateur tous ses jours de dialyse.
RG-PLN-021	Un générateur ne sert qu'un patient par jour et par créneau.
RG-PLN-022	Une salle n'a de place pour un jour et un créneau que si l'un de ses générateurs en service est libre, après déduction des patients placés dans la salle sans générateur précis (ou sur un générateur hors service/d'une autre salle).
RG-PLN-023	Seuls les jours d'ouverture du centre sont proposés ; des jours imposés fermés donnent l'alerte <code>JOURS_IMPOSES_FERMES</code> et aucune proposition.
RG-PLN-024	Isolement : un patient à risque n'est placé qu'en salle d'isolement et jamais sur un générateur servant un patient sans risque ; un patient sans risque n'est ni placé en salle d'isolement ni sur un générateur dédié à un patient à risque. Aucun générateur ne mélange jamais patients à risque et patients sans risque.
RG-PLN-025	Patient à risque sans aucune salle d'isolement paramétrée : alerte <code>AUCUNE_SALLE_ISOLEMENT</code> , aucune proposition.
RG-PLN-026	Nombre de séances par semaine : de 1 à 7 (sinon 400) ; si des jours sont imposés, leur nombre fait foi.

5.4 Proposition de placement (aide à la décision)

RG-PLN-030	Le système classe les propositions de 0 à 100 . Le score combine : espacement des jours (poids 55 %), créneau souhaité (+20), salle souhaitée (+15), charge de la salle (+10 : répartition équilibrée) ; normalisé sur le maximum atteignable pour la demande (100 = placement idéal).
RG-PLN-031	Espacement des jours : pénalité de 30 points par paire de jours consécutifs au-delà du minimum inévitable ($2n - 7$), 8 points par jour d'écart au-delà de l'écart idéal ($\lceil 7/n \rceil$) ; léger avantage (-3 aux autres schémas) aux schémas usuels lundi-mercredi-vendredi, mardi-jeudi-samedi, lundi-jeudi, mardi-vendredi, mercredi-samedi.
RG-PLN-032	Chaque proposition est accompagnée de raisons lisibles : jours imposés libres, jours bien espacés (score ≥ 95), salle d'isolement, créneau préféré, salle préférée, salle peu chargée (≥ 70 % libre), et des fermetures datées à venir.
RG-PLN-033	Au plus deux propositions par salle et créneau (variété), au plus 30 au total (5 par défaut côté remplacement automatique, nombre demandé côté écran) ; départage : score, nom de salle, ordre du créneau, code du générateur.
RG-PLN-034	Pour modifier le placement d'un patient, son placement actuel est libéré dans le calcul. Le risque est déduit de ses sérologies, sauf si l'utilisateur force l'option « isolement ».
RG-PLN-035	Aucune mise en cache : la réponse reflète l'instant (RG-TRV-041). Accès : ADMIN, SECRETAIRE, MEDECIN, INFIRMIER, sous réserve des périmètres restreints (RG-SEC-022/023).
RG-PLN-036	La grille de disponibilité donne, pour chaque salle, créneau et jour, la capacité (générateurs en service) et l'occupation ; un jour de fermeture hebdomadaire a une capacité nulle.

5.5 Planning réel de la semaine et détection de conflits

RG-PLN-040	Le planning d'une semaine liste, par salle, créneau et jour, les patients présents (nom, générateur, risque) et la capacité (nulle un jour fermé). Un patient dont la place est libérée à une date de la semaine (RG-PLN-010) n'apparaît plus à partir de cette date (de même qu'un séjour avant sa date d'admission) et porte l'indication « place libérée le jj/mm/aaaa » (infobulle de la grille et détail du patient). Les jours fermés (fermeture hebdomadaire, férié, fermeture exceptionnelle) sont signalés avec leur motif.
RG-PLN-041	Conflits détectés automatiquement : GENERATEUR_DOUBLE (générateur réservé deux fois), GENERATEUR_INDISPONIBLE (générateur hors service ou d'une autre salle), SANS_GENERATEUR, ISOLEMENT_NON_RESPECTE (patient à risque hors isolement, ou patient sans risque en isolement dès qu'une salle d'isolement existe), SALLE_SURCHARGE (plus de patients que de générateurs), GENERATEUR_MIXTE (mélange à risque / sans risque, quel que soit le jour).
RG-PLN-042	Le planning compte les patients à replanifier : ceux qui sont placés sur un jour fermé de la semaine.
RG-PLN-043	Le planning de la semaine est borné par construction (une semaine) : il n'est pas paginé (RG-TRV-022) ni mis en cache. Accès ADMIN, SECRETAIRE, MEDECIN, INFIRMIER ; le médecin « seul » peut le lire (RG-SEC-023). L'interface explique la notation « N/M » (N patients pour M générateur (s)).
RG-PLN-044	Les absences de patients de la semaine, les séances validées par l'infirmier et le détail d'un patient sont affichés sur le planning (voir RG-ABS-0xx).

5.6 Contrôle du placement enregistré sur une fiche patient

RG-PLN-050	Tout placement saisi sur une fiche (création ou modification) est vérifié côté serveur avec les mêmes règles que les propositions. Le premier manquement lève <code>PLACEMENT_<règle></code> , parmi : <code>INCOMPLET</code> (salle, créneau, générateur ou jours manquants), <code>SALLE_INCONNUE</code> , <code>CRENEAU_INCONNU</code> , <code>JOUR_FERME</code> , <code>ISOLEMENT_REQUIS</code> , <code>GENERATEUR_INCONNU</code> , <code>GENERATEUR_INCOMPATIBLE</code> , <code>GENERATEUR_OCCUPE</code> .
RG-PLN-051	Exceptions : fiche sans aucun placement (acceptée) ; fiche dont le placement n'a pas changé (acceptée, une anomalie héritée ne bloque pas une autre modification).
RG-PLN-052	Un patient placé en salle d'isolement est traité comme à risque pour la compatibilité du générateur.
RG-PLN-053	Réaffectation automatique : quand la sérologie d'un patient placé devient positive, il est déplacé automatiquement en salle d'isolement (mêmes jours, créneau conservé si possible, meilleure proposition) et le centre est notifié (<code>patient déplacé en isolement</code>). Sans place d'isolement, le patient reste en place et l'administration est alertée (<code>isolement impossible</code>) pour replanifier. Issues : aucun risque, non placé, déjà conforme, déplacé, à replanifier.

5.7 Salles et générateurs


RG-PLN-060	Vue d'ensemble des salles (générateurs affectés, capacité, places restantes) : paginée, limitée au centre, non mise en cache, réservée à <code>ADMIN</code> et <code>SECRETAIRE</code> .
RG-PLN-061	Capacité d'une salle : le nombre de générateurs affectés ne dépasse jamais la capacité fixée (<code>SALLE_CAPACITE_DEPASSEE</code>) ; sans capacité, aucune limite. Le contrôle s'applique à l'affectation d'un générateur à une salle (création/modification d'un équipement GMAO) en ignorant le générateur déjà présent dans la salle.
RG-PLN-062	Une salle d'un autre centre est introuvable (aucune limite appliquée, jamais d'accès inter-centres).

5.8 Capacité théorique du centre

RG-PLN-070	Générateurs de secours : 1 pour 8 générateurs, arrondi à l'entier supérieur ($16 \rightarrow 2$; $17 \rightarrow 3$; $0 \rightarrow 0$).
RG-PLN-071	Postes actifs = générateurs installés (hors réformés) – générateurs de secours.
RG-PLN-072	Capacité théorique (file active maximale) = postes actifs × séries par jour × patients par poste et par série (paramétrable, défaut 3). Exemple : 16 générateurs, 2 séries → 2 secours, 14 postes, $14 \times 2 \times 3 =$ 84 patients .
RG-PLN-073	Niveau d'occupation : <code>SANS_CAPACITE</code> (aucune capacité calculable), <code>MARGE</code> ($< 90\%$), <code>PROCHE</code> ($\geq 90\%$), <code>ATTEINTE</code> (file active $\geq$ capacité). Taux = file active / capacité en % (une décimale).
RG-PLN-074	Consolidation de plusieurs centres : générateurs, postes, capacités et files actives s'additionnent ; séries et patients par poste n'ont pas de sens consolidé (valent 0). La restitution à la direction est détaillée par centre (voir RG-DIR).

PARTIE 6

Absences des patients



Suivi des absences des patients

Préfixe RG-ABS. Le système **détecte** chaque nuit les séances prévues non réalisées, **valorise** la perte de chiffre d'affaires, **alerte** sur les absences à qualifier et sur celles qui sont en retard, et **clôture** les corrections avec la facturation. Sources : AbsencePatient , MotifAbsence , StatutAbsence , ValeurAbsence , ValorisationAbsenceService , AbsencePatientService , AbsencePatientScheduler , AbsenceDonneesJdbcAdapter , AbsencePatientRestController .

6.1 Définition et cycle de vie

RG-ABS-001	Une absence est celle d'un patient à une séance prévue ; il y a au plus une absence par patient et par jour (ABSENCE_EXISTANTE , y compris si la précédente a été annulée).
RG-ABS-002	Source : AUTOMATIQUE (détectée par le contrôle nocturne) ou DECLAREE (saisie par un utilisateur).
RG-ABS-003	Statuts : A_QUALIFIER → JUSTIFIEE ou NON_JUSTIFIEE (qualification par un motif) → RATTRAPEE (séance de remplacement) ; ANNULEE possible à tout moment. Une absence rattrapée ou annulée n'est plus modifiable (ABSENCE_NON_MODIFIABLE) ; l'annulation est définitive.
RG-ABS-004	Motifs : hospitalisation, maladie, voyage, transport, familial, refus du patient, décès, autre (tous justifiants) et « non justifiée » (seul motif non justifiant, donne le statut NON_JUSTIFIEE).
RG-ABS-005	Le motif « autre » exige un commentaire (ABSENCE_COMMENTAIRE_REQUIS). Le motif est obligatoire à la qualification (ABSENCE_MOTIF_REQUIS).

RG-ABS-006	Une absence est comptabilisée (perte de séance et de chiffre d'affaires) tant qu'elle est à qualifier, justifiée ou non justifiée ; elle ne l'est plus une fois rattrapée ou annulée.
------------	--

6.2 Déclaration

RG-ABS-010	Le patient doit exister dans le centre (PATIENT_INTROUVABLE).
RG-ABS-011	La date de la séance manquée ne peut pas être future (ABSENCE_DATE_FUTURE) ni plus ancienne que 60 jours (ABSENCE_DELAI_DEPASSE).
RG-ABS-012	Une absence ne peut être déclarée à une date où le patient a une séance réalisée (ABSENCE_SEANCE_REALISEE) : est réalisée une séance au statut VALIDEE , SIGNEE OU FACTUREE .
RG-ABS-013	Une déclaration avec motif est qualifiée d'emblée ; sans motif elle reste « à qualifier ».
RG-ABS-014	La déclaration est possible depuis l'écran de suivi des absences (choix du patient par saisie assistée, motif en ligne, erreurs affichées dans le formulaire) et depuis le planning de la semaine.

6.3 Qualification, rattrapage, annulation

RG-ABS-020	Requalifier une absence déjà qualifiée exige un commentaire (ABSENCE_COMMENTAIRE_REQUIS) et un profil autorisé : seuls ADMIN et MEDECIN corrigent une absence déjà qualifiée (ABSENCE_CORRECTION_INTERDITE) ; la première qualification est ouverte à ADMIN , SECRETAIRE , MEDECIN , INFIRMIER .
RG-ABS-021	Rattrapage : la date est obligatoire (ABSENCE_RATTRAPAGE_DATE_REQUISE), postérieure à la séance manquée (ABSENCE_RATTRAPAGE_ANTERIEUR), non future (ABSENCE_DATE_FUTURE) et le patient doit avoir une séance réalisée à cette date (ABSENCE_RATTRAPAGE_SANS_SEANCE). Une séance ne rattrape qu'une seule absence du patient (ABSENCE_RATTRAPAGE_DEJA_UTILISEE). La perte n'est alors plus comptabilisée. À l'écran, l'utilisateur choisit la séance dans une liste (GET /absences-patients/{id}/seances-rattrapage : séances réalisées du patient après la séance manquée, jusqu'à aujourd'hui, pas déjà utilisées) au lieu de saisir une date ; sans séance éligible, l'écran renvoie au poste infirmier (le patient doit d'abord venir et être scanné).
RG-ABS-022	Annulation : commentaire obligatoire (ABSENCE_COMMENTAIRE_REQUIS) ; déjà annulée : ABSENCE_DEJA_ANNULEE ; mêmes droits de correction que RG-ABS-020 pour une absence déjà qualifiée.
RG-ABS-023	Absence inconnue du centre : ABSENCE_INTROUVABLE .
RG-ABS-024	Clôture avec la facturation : toute création, qualification, rattrapage ou annulation est refusée si une facture du patient couvre la date de la séance (ABSENCE_PERIODE_FACTUREE).
RG-ABS-025	Chaque modification enregistre l'auteur et l'horodatage ; la déclaration et la qualification enregistrent leurs propres auteur/date.

6.4 Valorisation (perte de chiffre d'affaires)

RG-ABS-030	La valeur d'une absence est figée à sa création : forfait de la prise en charge applicable à la date de la séance (prix HT, comme en facturation), taux du type de TVA actif ce jour-là, montant TTC = HT × (1 + taux/100), arrondi à deux décimales.
------------	---

RG-ABS-031	Forfait applicable : PEC dont la période effective (ou, à défaut, demandée) couvre la date ; sinon dernier forfait connu de la PEC (effectif sinon demandé). Sans forfait, la valeur est nulle (jamais bloquant). Une TVA exonérée ou absente vaut 0 %.
RG-ABS-032	Prix, taux et montant HT ne peuvent être négatifs (valeurs refusées sinon).

6.5 Détection automatique et alertes

RG-ABS-040	Contrôle quotidien (02:30, tâche <code>AbsencePatientScheduler.controlerAbsences</code>) de chaque centre actif, sur les 7 derniers jours (hors aujourd'hui ; une semaine pour absorber un arrêt du serveur) : (1) réconciliation — les absences détectées « à qualifier » dont la séance a finalement été réalisée sont annulées avec le commentaire « Séance réalisée à cette date » ; (2) détection des absences. Un échec sur un centre n'empêche pas les autres.
RG-ABS-045	Rattrapage au démarrage : à chaque démarrage du serveur, le contrôle (réconciliation + détection) est rejoué sur les 31 derniers jours de chaque centre, sans notification (la notification suit le contrôle de la nuit). Idempotent ; désactivable par la propriété <code>app.absences.startup-catchup</code> .
RG-ABS-046	Rattrapage manuel d'une période passée (<code>POST /api/v1/absences-patients/rattrapage-detection</code> , <code>ADMIN</code> , centre courant) : réconciliation puis détection jour par jour entre deux dates, pour les absences jamais détectées (mois antérieurs au déploiement, scheduler arrêté, reprise de données). La fin est ramenée à hier ; le début doit la précéder (<code>ABSENCE_PERIODE_INVALIDE</code>) ; la période ne dépasse pas 366 jours (<code>ABSENCE_PERIODE_TROP_LONGUE</code>). Retourne le nombre d'absences créées et annulées. Limite : la détection s'appuie sur la fiche patient actuelle ; un patient dont les jours de dialyse ont été retirés à la libération de sa place (RG-PAT-033) n'est plus détecté pour ses jours passés.
RG-ABS-041	Un patient est attendu un jour donné si : le jour de la semaine est coché sur sa fiche, il n'est pas « en sommeil », sa date d'admission n'est pas postérieure, sa place n'est pas libérée (patient transféré ou guéri : attendu jusqu'à la date de l'évènement incluse ; décédé ou greffé : plus attendu à cette date ; séjour occasionnel ou vacancier : attendu jusqu'à la fin de séjour incluse ; état de sortie sans date : plus attendu, cf. RG-PAT-032), le centre n'est pas fermé ce jour (férié ou fermeture exceptionnelle) et il n'a aucune séance réalisée ce jour.
RG-ABS-042	La détection est idempotente : aucune absence n'est créée si une absence existe déjà (même annulée) ou si la période est facturée. Les absences détectées naissent « à qualifier ».
RG-ABS-043	Une absence à qualifier est en retard au-delà de 3 jours après la séance manquée.
RG-ABS-044	Quand des absences sont à qualifier, le centre est notifié en temps réel (<code>ABSENCES_A_QUALIFIER</code> , nombre à qualifier, nombre en retard) aux rôles <code>ADMIN</code> , <code>SECRETAIRE</code> , <code>INFIRMIER</code> , <code>MEDECIN</code> . La synthèse (à qualifier / en retard) est consultable à tout moment.


6.6 Consultation

RG-ABS-050	La liste des absences est paginée et filtrable (statut, motif, patient, période), limitée au centre ; accès <code>ADMIN</code> , <code>SECRETAIRE</code> , <code>MEDECIN</code> , <code>INFIRMIER</code> (y compris profils restreints, voir RG-SEC-022/023).
RG-ABS-051	Le suivi de la semaine (dimanche → samedi) renvoie les absences non annulées et les séances réalisées, pour colorer le planning : les séances réalisées (validées par l'infirmier à la présence du patient) s'affichent avec un soleil sur fond jaune.

RG-ABS-052

Les absences alimentent le tableau de bord de la direction (volumes, perte valorisée, taux — voir RG-DIR) sans donnée nominative.

Séances de dialyse (cahier de dialyse)



Cahier de dialyse

Préfixe RG-SEA. Sources : Seance, SeanceStatus, SeanceDomainService, SeanceApplicationService, SeanceBillingEligibilityJdbcAdapter, VoletParamedicalDomainService, VoletMedicalDomainService, TensionArterielle, SeanceRestController, VoletMedicalRestController, VoletParamedicalRestController, BonSortieService.

7.1 Cycle de vie

RG-SEA-001	Statuts d'une séance : CREE → VALIDEE (validation infirmière) → SIGNEE (signature médecin) → FACTUREE (facturation). Aucun retour en arrière. Statut particulier ABSENT : séance exclue de la facturation depuis la simulation (RG-FAC-023) ; elle n'est plus validable ni facturable, ne compte pas comme réalisée et n'accepte pas de volet médical.
RG-SEA-002	Une séance facturée ne peut plus être modifiée : date, forfait, volets paramédical et médical, consommables (« La seance facturee ne peut plus etre modifiee »). L'entrée de stock liée à une séance facturée est également immuable (SEANCE_BILLED_STOCK_EXIT_IMMUTABLE).
RG-SEA-003	Une séance appartient à un patient et à un centre ; une séance inconnue du centre : « Seance introuvable ».

7.2 Création

RG-SEA-010	Création : ADMIN OU INFIRMIER . Le patient doit exister dans le centre. La date par défaut est aujourd'hui.
RG-SEA-011	Le patient doit être facturable à la date de la séance : une prise en charge au statut VALIDEE , avec un forfait (effectif sinon demandé), dont la période (effective sinon demandée) couvre la date, et une attestation de droits couvrant la date (« Le patient doit avoir une prise en charge valide pour être facturé »). Sans cela, la séance ne se crée pas.
RG-SEA-012	Création par scan de QR (ADMIN , INFIRMIER , SECRETAIRE) : le code est résolu, dans cet ordre, comme identifiant patient (UUID, éventuellement après un préfixe xxx:), code patient, numéro d'assurance, puis par comparaison tolérante (sans espace, tiret ni ponctuation) sur code patient, numéro d'assurance du patient ou de l'assuré ; QR vide ou introuvable : refus explicite. Si le patient a déjà une séance ce jour-là, elle est renvoyée (pas de doublon). Scan par un infirmier (INFIRMIER , ADMIN) : la séance est validée directement — si une séance CREE existe ce jour-là (par exemple créée par la secrétaire) elle passe à VALIDEE , sinon elle est créée directement à l'état VALIDEE (RG-SEA-011 reste exigée), sans passer par « Modifier → Enregistrer » ; la signature de l'infirmier est celle de l'utilisateur qui scanne. Un second scan d'une séance déjà VALIDEE , SIGNEE ou FACTUREE ne change rien (réponse alreadyValidated). Le scan de la secrétaire crée seulement la séance (CREE) : elle ne peut pas valider (RG-SEA-020). La réponse indique created , validatedNow , alreadyValidated et l'identité du patient.
RG-SEA-013	La création notifie le centre en temps réel (séance créée) ; la réponse indique le générateur affecté au patient et son état (statut GMAO) pour avertir l'équipe d'un générateur indisponible.
RG-SEA-014	Modification de la date d'une séance : ADMIN seul, interdite si facturée ; sans date, aujourd'hui.

7.3 Validation infirmière et consommables

RG-SEA-020	La validation (ADMIN , INFIRMIER) fait passer la séance de CREE à VALIDEE , date la validation et enregistre la signature de l'infirmier. Une séance déjà validée ou signée n'est pas rejetée mais ne change pas de statut ; une séance facturée est refusée. Autre statut que CREE : « La seance n'est pas en statut CREE ».
RG-SEA-021	À la validation, les consommables utilisés sont sortis du stock automatiquement : chaque ligne doit désigner un article existant du centre et actif (« Article inactif »), la quantité est prélevée sur les lots disponibles par FEFO (lot le plus proche de la péremption d'abord) ; si le stock disponible est insuffisant, la validation est refusée avec la quantité manquante (« Stock insuffisant pour l'article ... »). Un bon de sortie valorisé au PMP est créé (motif SEANCE), de façon atomique avec le changement de statut.
RG-SEA-022	Retirer un consommable d'une séance (ADMIN , INFIRMIER) restitue le stock ; modifier sa quantité (positive) met à jour la ligne du bon de sortie unique de la séance (RG-SEA-025), dont les lots sont resélectionnés au FEFO. Interdit si la séance est facturée. Chaque changement notifie le centre.
RG-SEA-025	Une séance = un seul bon de sortie « SEANCE » : à la validation (RG-SEA-021) ou, pour une séance déjà validée, dès le premier article ajouté (ADMIN , INFIRMIER ; POST /seances/{id}/consommables), le bon est créé avec son numéro de pièce ; chaque ajout, modification de quantité ou retrait met à jour ce même bon (lignes, lots et mouvements recalculés par FEFO, stock rendu restitué) au lieu de créer une sortie par article. Article actif exigé pour une quantité qui augmente, quantité d'ajout strictement positive ; autorisé pour une séance VALIDEE ou SIGNEE , refusé si facturée (« La seance facturee ne peut plus etre modifiee ») ou non validée. Les administrations EPO/fer gardent leur propre bon numéroté (poste « ADMINISTRATION »). Chaque saisie notifie le médecin (RG-NOT-004).

RG-SEA-026	Poste infirmier (écran « Séances » ; le médecin seul n'y a pas accès, il passe par son tableau de bord) : un seul écran pour scanner, choisir le patient dans la file du jour (séances du jour avec leur statut : à valider, validée, signée, facturée, absent) et saisir la séance en quatre étapes — constantes (avec le poids sec prescrit), consommables, anémie, remarques. Les constantes s'enregistrent à la sortie de chaque champ et les remarques après une courte pause de frappe, sans bouton « Enregistrer » ; une séance facturée est en lecture seule. Les consommables les plus sortis du jour dans le centre sont proposés en un toucher (+1 unité, RG-SEA-025). Une alerte non bloquante signale un générateur affecté dont l'état n'est pas « en service ». Les statistiques et le tableau des séances sont dans l' historique (RG-SEA-029), accessible depuis le poste. La secrétaire voit la file et scanne mais n'ouvre pas la saisie clinique. L'écran est responsive : une colonne (file puis séance) sur mobile, deux colonnes sur tablette, toutes les sections visibles sur PC. L'habillage suit la charte de l'application (thème actif, titres Fraunces, cartes vitrées, indicateurs du jour). Sur PC, un panneau de contexte rappelle les dernières séances du patient (RG-SEA-028). L'en-tête de la séance ouverte propose d'afficher et d'imprimer le badge du patient avec son QR code (le même qu'à la liste des patients). <i>Source</i> : <code>SeanceStationComponent</code>, <code>QrScannerComponent</code>.
RG-SEA-046	Validation oubliée : une séance restée <code>CREE</code> après son jour n'est pas réalisée (RG-ABS-041) : la détection de la nuit compte le patient absent (« à qualifier ») et la perte est valorisée. La régularisation se fait en deux temps : (1) l' administrateur consulte, dans « À régulariser » du poste infirmier, les séances <code>CREE</code> des 7 derniers jours (les plus anciennes d'abord, jusqu'à 50) et déverrouille pour régularisation (<code>POST /seances/{id}/deverrouiller-regularisation</code>, <code>ADMIN</code> seul) celles dont il est sûr qu'il s'agit d'un oubli ; seule une séance d'un jour passé restée <code>CREE</code> peut l'être (<code>SEANCE_DEVERROUILLAGE_INVALIDE</code>), l'action est idempotente et notifie les infirmiers (<code>SEANCE_DEVERROUILLEE</code>) ; (2) la séance déverrouillée devient visible de l' infirmier dans son bloc « À régulariser » (il ne voit que celles-là, jamais les autres) et il peut la valider. L'infirmier ne valide librement que les séances du jour : valider une séance d'un jour passé non déverrouillée est refusé par le serveur (<code>SEANCE_REGULARISATION_NON_DEVERROUILLEE</code>) ; l'administrateur valide toujours. La secrétaire ne voit pas le bloc. Un rappel est envoyé chaque jour à 07:00 (<code>SeanceRegularisationScheduler</code>, après la détection des absences de 02:30) à l'administrateur de chaque centre qui a de telles séances pas encore déverrouillées : nombre et date de la plus ancienne (notification <code>SEANCES_A_REGULARISER</code>, <code>ADMIN</code> seul ; rien n'est envoyé s'il n'y en a aucune). Une fois validée, la séance compte comme réalisée et l'absence détectée à tort est annulée à la réconciliation suivante (RG-ABS-040, commentaire « Séance réalisée à cette date »). Au-delà de 7 jours, la séance reste consultable dans l'historique (RG-SEA-029).
RG-SEA-047	Navigation entre patients du poste infirmier : après un scan réussi, le poste se positionne automatiquement sur la séance du patient scanné (étape « constantes »). Depuis une séance ouverte de la file du jour, les boutons « Patient précédent » / « Patient suivant » ouvrent le voisin dans l'ordre de la file sans repasser par la liste (désactivés aux extrémités, rang « n / total » affiché) ; ils sont masqués pour une séance hors file (ex. séance à régulariser) ou lorsqu'il n'y a qu'un patient. La saisie en cours est enregistrée avant le changement. <i>Source</i> : <code>SeanceStationComponent</code>, <code>PatientPagerComponent</code>.
RG-SEA-029 point d'attention	Historique des séances (<code>GET /seances</code>, tous profils de centre ; écran « Historique des séances ») : statistiques du mois (séances prévues, présences, absences, total, répartitions par sexe et par âge, détail et export) et liste paginée des séances du centre. La recherche, les filtres et le tri sont appliqués par le serveur sur toute la liste, jamais sur la seule page affichée : période (<code>from</code>, <code>to</code>, bornes incluses, début ≤ fin), statut (un ou plusieurs), texte libre sur le nom, le prénom ou le code du patient (tous les mots doivent correspondre), tri sur la date, le patient, le code, le statut ou la création (liste blanche ; toute autre colonne retombe sur la date décroissante, avec un départage stable). Réponse <code>{items, total, page, size}</code> ; <code>size</code> est borné à 500 et la liste est toujours limitée au centre demandé. L'écran est en consultation seule : la saisie se fait au poste infirmier (RG-SEA-026). <i>Point d'attention</i> : l'ancien écran permettait à l' <code>ADMIN</code> de modifier la date et le forfait d'une séance (RG-SEA-014 et suivantes) ; ces actions n'ont plus d'écran depuis la refonte (les points d'accès subsistent). <i>Source</i> : <code>SeanceDomainService.search</code>, <code>SeanceRepositoryAdapter.search</code>, <code>SeancesHistoriqueComponent</code>.

RG-SEA-027	Raccourcis de consommables du centre : l'ADMIN choisit (au plus 12, sans doublon, articles actifs du centre, ordre de sélection conservé) les articles proposés en un toucher à l'infirmier (PUT /seances/raccourcis-consommables) ; la lecture est ouverte à ADMIN, INFIRMIER et SECRETAIRE . Sans raccourci configuré, l'écran propose les articles les plus sortis du jour (6 au plus). La liste est propre au centre (isolation stricte), mise en cache par centre et purgée à chaque modification. <i>Source</i> : SeanceRaccourciDomainService, SeanceRaccourciApplicationService .
RG-SEA-028	Rappel des dernières séances (GET /seances/patient/{id}/recentes , ADMIN, INFIRMIER, MEDECIN) : les 3 dernières séances du patient antérieures à la séance ouverte (10 au plus, de la plus récente à la plus ancienne) avec leurs constantes — poids avant/après, perte de poids, tension, durée, ultrafiltration. Limité au centre de la session. <i>Source</i> : SeanceDomainService.recentByPatient .
RG-SEA-023	La date d'une sortie de stock rattachée à une séance est immuable (SEANCE_STOCK_EXIT_DATE_IMMUTABLE).
RG-SEA-024 point d'attention	Valider à nouveau une séance déjà validée avec une liste de consommables retraite ces consommables (nouvelle sortie) : l'idempotence ne porte que sur le statut. L'interface n'expose pas ce cas ; à protéger côté serveur. L'ajout d'un consommable après validation passe par RG-SEA-025.

7.4 Volets de la séance

RG-SEA-030	Volet paramédical (ADMIN, INFIRMIER, SECRETAIRE) : poids avant/après, tension avant/après, durée, débit sang, ultrafiltration, anticoagulant, type de dialysat, incidents. Les poids saisis respectent RG-TRV-032 ($> 0, \leq 500$ kg). Une tension est normalisée au format systolique/diastolique ; chaque valeur entre 20 et 400 mmHg , systolique $\geq$ diastolique. Enregistrement notifié ; interdit si facturée.
RG-SEA-031	Volet médical (ADMIN, MEDECIN) : prescription, tolérance, examen clinique, résultats biologiques, ajustements thérapeutiques, conclusion. Il n'est accessible qu'après validation infirmière (« n'est accessible qu'après validation infirmiere ») ; interdit si facturée.
RG-SEA-032	Signature médecin (ADMIN, MEDECIN) : uniquement après validation infirmière, une seule fois (« déjà signée par un medecin ») ; statut SIGNEE .
RG-SEA-033	Forfait de la séance : par défaut celui de la prise en charge ; l'administrateur (ADMIN seul — l'infirmier ne le modifie pas) peut le surcharger par un forfait du centre actif (« Forfait introuvable pour le centre actif » sinon), avec enregistrement de l'auteur et de l'horodatage ; interdit si facturée.

7.5 Consultation, journal, tableau de bord et calendrier

RG-SEA-040	La liste des séances est paginée et peut être filtrée par mois ; accès ADMIN, INFIRMIER, MEDECIN, SECRETAIRE .
RG-SEA-041	Le journal du jour rassemble les patients dialysés à une date, avec leur statut, et le total des articles sortis ce jour-là par code article.

RG-SEA-042	Tableau de bord mensuel : séances prévues = somme, sur les jours ouvrés échus du mois (hors fériés et fermetures exceptionnelles ; le futur n'est compté ni en présence ni en absence), des patients programmés ce jour de la semaine, hors patients « en sommeil », à partir de leur date d'admission et jusqu'à la libération de leur place (transfert, décès, greffe, guérison, fin de séjour : RG-PAT-032) ; présences = séances réalisées (statuts <code>VALIDEE</code>, <code>SIGNEE</code>, <code>FACTUREE</code>) du mois ; absences = absences du suivi des absences (RG-ABS) du mois, hors annulées, qu'elles soient déclarées ou détectées par le contrôle quotidien (plus de calcul « prévues – présences », supprimé) ; effectif du mois = patients pris en charge sur la période (admis au plus tard le dernier jour du mois, place non libérée avant le 1er du mois, hors « en sommeil ») auxquels s'ajoutent ceux qui ont une séance réalisée dans le mois, qu'ils aient déjà dialysé ou non ; répartition par sexe (M/F/autre) et par tranche d'âge (0-17, 18-39, 40-59, 60+, inconnu) de cet effectif (<code>effectifPatients</code>) ; détail par jour de la semaine ; exports PDF, XLSX et CSV.
RG-SEA-043	Le détail du tableau de bord se demande pour <code>presence</code> (séances réalisées du mois) ou <code>absence</code> (absences du suivi du mois, hors annulées, avec leur statut) ; toute autre valeur est refusée (« kind must be 'presence' or 'absence' »).
RG-SEA-044	Calendrier du centre : jours fériés (libellé) et jours de fermeture exceptionnelle (motif) par mois ; ajout et suppression réservés à <code>ADMIN</code>, bornés au centre. Ces jours bloquent les séances prévues, les absences automatiques et le planning de la semaine. Point d'attention : l'ajout utilise une instruction <code>MERGE ... KEY</code> propre à H2 ; elle est à remplacer par une requête compatible PostgreSQL (AGENTS.md §10) avant la mise en production sur ce moteur, et l'unicité d'un jour férié n'est pas contrôlée.

7.6 Impression du cahier de dialyse

RG-SEA-045	Cahier de dialyse imprimable (modèle de document <code>CAHIER_DIALYSE</code>, <code>GET /api/v1/cahier-dialyse/{patientId}/imprimer</code>, profils <code>ADMIN</code>, <code>SECRETAIRE</code>, <code>MEDECIN</code>, <code>INFIRMIER</code>, patient du centre courant uniquement) : une page par séance validée, signée ou facturée (jamais une séance seulement créée), de la plus récente à la plus ancienne comme à l'écran, éventuellement limitée à une période (<code>from</code>, <code>to</code> incluses). Chaque page reprend toutes les informations du cahier : date, statut et forfait de la séance (forfait modifié sur la séance, sinon forfait de la prise en charge couvrant la date, sinon dernier forfait connu) ; saisie infirmier (poids avant et après, TA avant et après, durée, débit sang, ultrafiltration, type de dialysat, anticoagulant, incidents) ; consommables sortis du stock avec quantité, unité, valorisation unitaire (PMP) et totale, et valorisation totale de la séance ; saisie médecin (néphropathie initiale, date de mise en dialyse, statuts des hépatites B et C, observation globale, conclusion du médecin, prescription en vigueur à la date de la séance — poids sec, EPO, fer — et volet médical de la séance : prescription, tolérance, examen clinique, résultats biologiques, ajustements, conclusion). Une information absente est imprimée « - ». Chaque page porte l'en-tête (logo, société, centre, identité du patient) et le pied de page (édition, pagination, centre, pied de page société) du centre. Refus : patient hors du centre (<code>PATIENT_INTROUVABLE</code>), aucune séance à imprimer (<code>CAHIER_VIDE</code>), début après la fin (<code>CAHIER_PERIODE_INVALIDE</code>).
------------	---

Stock : articles, fournisseurs, bons, lots, PMP, inventaire, alertes, groupes d'articles




Tableau de bord du stock

Préfixe RG-STK . Le système **valorise** le stock (PMP recalculé en cascade), **choisit les lots à sortir** (FIFO), **gèle** les mouvements pendant un inventaire, **surveille** péremptions, seuils et ruptures, et **trace** chaque lot jusqu'au patient. Sources : Article , Lot , BonCommande , BonReception , BonSortie , BonReceptionService , BonSortieService , BonCommandeService , PmpCalculator , PmpEngine , PmpRecalculationCoordinator , ValorisationStockCalculator , Inventaire* , InventoryGuardedMovementRepository , StockDashboardService , StockDashboardAdapter , GroupeArticle* , ExpirationAlertScheduler , contrôleurs Stock* , Bon* , Inventaire* , GroupeArticle* .

8.1 Référentiel (articles, fournisseurs, emplacements)

RG-STK-001	Un article porte : code, libellé, unité (tous trois obligatoires), seuil d'alerte, stock courant, PMP courant, indicateur « géré par lot » et « actif », et un éventuel type de traitement de l'anémie (EPO ou FER_INJECTABLE , vide = article ordinaire) qui alimente les listes de prescription (voir RG-MED).
RG-STK-002	Un article inactif ne peut plus être sorti du stock (« Article inactif »). Une consommation doit être strictement positive et ne peut dépasser le stock (« Stock insuffisant pour l'article »).
RG-STK-003	Un fournisseur exige une raison sociale ; un emplacement exige un libellé. Les fournisseurs et emplacements sont propres au centre.

RG-STK-004	Création d'articles, de fournisseurs et d'emplacements : ADMIN, PHARMACIEN. Lecture des articles : ADMIN, PHARMACIEN, INFIRMIER, MEDECIN ; des fournisseurs et emplacements : ADMIN, PHARMACIEN, INFIRMIER.
RG-STK-005	Les références de pièces sont générées par séquence de centre : BC (bon de commande), BR (réception), BS (sortie), INV (inventaire).

8.2 Bons de commande

RG-STK-010	Un bon de commande naît en BROUILLON avec un fournisseur et des lignes (article, quantité, prix unitaire) ; ses lignes se remplacent tant qu'il est brouillon. Le total est la somme des sous-totaux de lignes (montants non négatifs, RG-TRV-030).
RG-STK-011	Validation : uniquement depuis BROUILLON (« Seul un bon BROUILLON peut être valide ») et avec au moins une ligne (« doit contenir au moins une ligne ») ; statut VALIDE. Il passe à RECU quand un bon de réception issu de lui est validé.
RG-STK-012	Accès : écriture ADMIN, PHARMACIEN ; lecture + INFIRMIER. Un bon inconnu du centre est introuvable.

8.3 Bons de réception, lots, entrées

RG-STK-020	Un bon de réception (BROUILLON → VALIDE) peut être créé librement ou depuis un bon de commande (lignes reprises, date du jour, fournisseur du bon). Il exige au moins une ligne à la validation ; seul un bon brouillon se valide.
RG-STK-021	À la validation, pour chaque ligne : article obligatoire et existant du centre, quantité > 0, un lot est créé (quantité initiale = restante, PMP = prix d'entrée) et un mouvement ENTREE daté de la date de réception est enregistré ; le PMP de chaque article touché est recalculé en cascade ; le bon de commande lié passe RECU ; le centre est notifié (mouvement de stock).
RG-STK-022	Article géré par lot : numéro de lot et date de péremption obligatoires. Article non géré par lot : numéro de lot facultatif, sinon généré (AUTO-<référence du bon>-<rang>).
RG-STK-023	Correction d'un bon déjà validé : la date des mouvements d'entrée suit toujours la date du bon ; le nombre de lignes ne peut pas changer, l'article d'une ligne ne peut pas être modifié, la nouvelle quantité ne peut être inférieure à ce qui est déjà consommé sur le lot ; le lot et le mouvement sont mis à jour puis le PMP est recalculé sur tout l'historique.
RG-STK-024	Un article dont le PMP est en cours de calcul est verrouillé : toute saisie le concernant est refusée (« Recalcul en cours ... Saisie temporairement bloquée »).
RG-STK-025	Accès : écriture ADMIN, PHARMACIEN ; lecture + INFIRMIER.

8.4 Bons de sortie, FEFO, consommation en séance

RG-STK-030	Un bon de sortie (BS) peut être rattaché à une séance et un patient (poste, date) ; il exige au moins une ligne ; le lot choisi doit appartenir à l'article ; la quantité demandée doit être disponible sur le lot (« Stock insuffisant sur le lot »).
------------	--

RG-STK-031	FEFO : pour une sortie automatique (consommation de séance), les lots disponibles sont consommés par date de péremption croissante jusqu'à satisfaire la quantité ; le manque éventuel est signalé (« Stock insuffisant ... manque »). Chaque sortie est valorisée au PMP courant de l'article.
RG-STK-032	Les sorties liées à une séance sont immuables si la séance est facturée (SEANCE_BILLED_STOCK_EXIT_IMMUTABLE) et leur date ne peut être changée (SEANCE_STOCK_EXIT_DATE_IMMUTABLE). Corriger un bon de sortie restitue d'abord les quantités aux lots d'origine puis recrée les sorties.
RG-STK-033	Accès : ADMIN , PHARMACIEN , INFIRMIER . La liste des lots disponibles d'un article est triée FEFO.

8.5 PMP (prix moyen pondéré) et valorisation

RG-STK-040	Entrée : nouvelle quantité = quantité + q ; nouvelle valeur = valeur + q × prix ; PMP = valeur / quantité (4 décimales, arrondi demi-supérieur). Sortie : valeur diminuée au PMP courant, PMP inchangé ; si le stock tombe à 0 ou moins, valeur remise à 0 et dernier PMP conservé. Ajustement avec prix : traité comme une entrée ; sans prix : comme une sortie. Mouvement d'inventaire : traité comme une entrée.
RG-STK-041	Toute réception ou correction d'une pièce passée déclenche un recalcul en cascade de l'historique de l'article (ordre chronologique) : le PMP après chaque mouvement et la valorisation de chaque sortie sont réécrits, ainsi que le PMP et la quantité courants de l'article. Le recalcul massif est un traitement asynchrone suivi par un identifiant de tâche et un verrou par article (réservé ADMIN , PHARMACIEN pour le lancer ; consultation + INFIRMIER).
RG-STK-042	L'écran « explication du PMP » détaille, mouvement par mouvement, l'état avant/après et la formule appliquée.
RG-STK-043	Valorisation historique d'une période : valeur de début, entrées (valorisées au prix), sorties (valorisées au PMP qui précède), « autres variations » (inventaires, ajustements sans prix, arrondis = fin – début – entrées + sorties) et valeur de fin ; elle est mise en cache par centre, période et ensemble d'articles (TTL CACHE_TTL_STOCK_VALORISATION , vidée à chaque écriture de mouvement).
RG-STK-044	Les statistiques du tableau de bord stock portent sur 7, 30 ou 90 jours (30 par défaut) : quantité et valeur totales, tendance journalière des mouvements (jours sans mouvement comblés) et « top articles » (10 par défaut, 50 maximum) triés par valeur ou volume.

8.6 Inventaire

RG-STK-050	Un seul inventaire peut être en cours par centre (INVENTORY_ALREADY_IN_PROGRESS). La date est obligatoire (INVENTORY_DATE_REQUIRED), non future (INVENTORY_DATE_IN_FUTURE), postérieure au dernier inventaire clôturé (INVENTORY_DATE_BEFORE_LAST) et au moins égale à la date du dernier mouvement (INVENTORY_MOVEMENTS_AFTER_DATE). Ouverture impossible pendant un recalcul de PMP (INVENTORY_RECALC_RUNNING).
RG-STK-051	À l'ouverture, le stock théorique est figé : une ligne par lot non épuisé de chaque article actif (triée par article puis FEFO) ; un article en stock sans lot (données anciennes) obtient une ligne sans lot.
RG-STK-052	Tant qu'un inventaire est en cours, aucun mouvement de stock n'est permis dans le centre (STOCK_INVENTORY_IN_PROGRESS), ni création, modification ou suppression.

RG-STK-053	Comptage : quantité ≥ 0 avec 3 décimales au plus (<code>INVENTORY_QUANTITY_SCALE</code>) ; ligne introuvable : <code>INVENTORY_LINE_NOT_FOUND</code> ; inventaire introuvable : <code>INVENTORY_NOT_FOUND</code> ; inventaire clôturé/annulé : <code>INVENTORY_NOT_IN_PROGRESS</code> . Un lot trouvé en rayon mais inconnu s'ajoute (théorique 0, numéro de lot obligatoire pour un article géré par lot : <code>INVENTORY_LOT_REQUIRED</code> , article inconnu : <code>INVENTORY_ARTICLE_NOT_FOUND</code> , doublon : <code>INVENTORY_LINE_DUPLICATE</code>) ; seule une ligne ajoutée se retire (<code>INVENTORY_LINE_NOT_REMOVABLE</code> — pour un lot absent, on compte 0).
RG-STK-054	Import d'une feuille de comptage (Excel) : lignes rapprochées par identifiant caché, sinon par code article + n° de lot ; anomalies listées sans bloquer le reste (article absent, plusieurs lots possibles, ligne déjà renseignée, quantité invalide) ; une cellule vide laisse la ligne inchangée ; le motif de l'écran est conservé si le fichier n'en porte pas. La feuille de comptage Excel est celle téléchargée pour l'inventaire : une feuille d'un autre inventaire est refusée (<code>INVENTORY_SHEET_OTHER_INVENTORY</code>), une feuille sans les colonnes attendues aussi (<code>INVENTORY_SHEET_INVALID</code>) ; mêmes contrôles de fichier que RG-REF-010. « Reporter le théorique » reprend la quantité théorique des lignes non comptées.
RG-STK-055	Clôture : toutes les lignes doivent être comptées (<code>INVENTORY_NOT_COMPLETE</code> , compter 0 pour un lot absent) et chaque écart justifié par un motif (<code>INVENTORY_GAP_WITHOUT_REASON</code>). Alors, de façon atomique : les quantités comptées deviennent le stock des lots (lots trouvés créés ; <code>INVENTORY_LOT_NOT_FOUND</code> si un lot a disparu) ; tous les mouvements jusqu'à la date d'inventaire (fin de journée UTC) sont clôturés ; un mouvement <code>INVENTAIRE</code> par lot compté pose le stock de départ au PMP de l'inventaire ; quantités et PMP de tous les articles sont recalculés à partir de ce seul stock de départ.
RG-STK-056	Période clôturée : aucun mouvement ne peut être daté au plus tard le jour du dernier inventaire (<code>STOCK_PERIOD_CLOSED</code>) ; un mouvement clôturé ne peut plus être modifié ni supprimé (<code>STOCK_MOVEMENT_CLOSED</code>).
RG-STK-057	Annulation : possible tant que l'inventaire est en cours ; il n'a alors aucun effet sur le stock. Procès-verbal imprimé via le modèle de document <code>INVENTAIRE_STOCK</code> (filigrane « PROVISoire » tant que l'inventaire est en cours). Lecture/comptage : <code>ADMIN</code> , <code>PHARMACIEN</code> , <code>INFIRMIER</code> ; ouverture, report, clôture, annulation : <code>ADMIN</code> , <code>PHARMACIEN</code> . Chaque changement d'état notifie le centre.

8.7 Alertes et traçabilité


RG-STK-060	Alertes de stock du centre : péremption (lot encore en stock dont la date de péremption est dans les 30 jours ou déjà dépassée), rupture (article actif dont le stock est ≤ 0) et seuil (stock > 0 mais $\leq$ seuil d'alerte). Consultation : <code>ADMIN</code> , <code>PHARMACIEN</code> , <code>INFIRMIER</code> .
RG-STK-061 point d'attention	Contrôle quotidien à 07:00 (<code>ExpirationAlertScheduler.scanExpirations</code>) : pour chaque centre, les lots contenant du stock et expirant dans 30 jours sont consignés au journal technique . Point d'attention : ce contrôle ne produit aujourd'hui ni notification temps réel ni message ; les alertes visibles sont celles du tableau de bord (RG-STK-060). Il parcourt aussi les centres inactifs.
RG-STK-062	Traçabilité par lot : de l'entrée (bon de réception, fournisseur) aux sorties (séances, patients) pour un numéro de lot donné (<code>ADMIN</code> , <code>PHARMACIEN</code>).

8.8 Groupes d'articles (kits de consommables)

RG-STK-070	Un groupe regroupe de 1 à 500 articles du centre ; nom obligatoire (100 caractères maximum, espaces superflus réduits), description facultative (500 caractères maximum).
------------	--

RG-STK-071	Le nom est unique par centre sans tenir compte de la casse, des accents ni des espaces multiples (« Kit CNAS » = « KIT CNAS ») : GROUPE_ARTICLE_NOM_EXISTANT.
RG-STK-072	Un groupe inconnu du centre est introuvable (GROUPE_ARTICLE_INTROUVABLE). Un article d'un autre centre est refusé (GROUPE_ARTICLE_ARTICLE_INCONNU). La gestion des groupes est réservée à ADMIN.
RG-STK-073	La valorisation d'un groupe sur une période est restituée à la direction sans donnée nominative (voir RG-DIR).

GMAO : parc d'équipements, interventions, plans de maintenance, coûts et aide à la décision



Fiche équipement et aide à la réforme

Préfixe RG-GMA. La GMAO ne se contente pas d'enregistrer : elle **calcule** le coût de possession et l'indisponibilité de chaque équipement, **recommande la réforme** quand la maintenance cumulée devient excessive, **avertit** quand un patient est affecté à un générateur indisponible et **relance** les interventions et plans en retard. Le générateur de dialyse du parc est l'équipement GMAO : il n'existe pas de second référentiel de générateurs. Sources : Equipement, Intervention, PlanMaintenance, Intervenant, LigneCoutIntervention, DocumentIntervention, IndisponibiliteCalculator, IndicateursIntervention, AideDecisionMaintenance, InterventionEquipmentStatutService, contrôleurs web/rest/gmao/*.

9.1 Accès

RG-GMA-001	Tous les écrans et API GMAO sont réservés à ADMIN et limités au centre de la session : un équipement, une intervention, un plan ou un intervenant d'un autre centre est « non trouvé ». La réforme d'un équipement exige l'habilitation GMAO_REFORME, la rectification d'une intervention l'habilitation GMAO_RECTIFICATION (droits distincts de l'administration GMAO).
RG-GMA-002	Toute liste GMAO (équipements, interventions, plans, intervenants) est paginée (RG-TRV-020) ; les statistiques du tableau de bord sont des comptages serveur, jamais recalculés côté interface.

9.2 Équipements

RG-GMA-010	Types : générateur de dialyse, station de traitement d'eau, osmose inverse, ultrafiltre, charbon actif, adoucisseur, désinfectant chimique, filtre à particules, pompe d'eau, compresseur d'air, alarme de surveillance, autre.
RG-GMA-011	Création : code, désignation, type, date d'installation obligatoires ; prix d'acquisition non négatif ; le code est unique par centre (« Un équipement avec ce code existe déjà dans ce centre ») ; le code, le type et la date d'installation sont immuables ensuite. La salle de rattachement est facultative.
RG-GMA-012	Statuts : EN_SERVICE , EN_MAINTENANCE , EN_ATTENTE_PIECE , HORS_SERVICE , DESACTIF , A_REFORMER , REFORME .
RG-GMA-013	Mise hors service : refusée si déjà hors service ou réformé ; réactivation : uniquement depuis HORS_SERVICE (jamais depuis REFORME) ; observation obligatoire non vide.
RG-GMA-014	Réforme : fin de vie définitive (aucun retour en arrière, aucun changement de statut ensuite), motif obligatoire ; réservée à GMAO_REFORME . Un équipement réformé n'est plus compté dans la capacité théorique (RG-PLN-071) ni proposé au placement.
RG-GMA-015	Chaque changement de statut (création, hors service, réactivation, réforme, état saisi par une intervention) est inscrit dans l' historique de statuts (statut précédent, nouveau, motif, auteur, date), source du calcul d'indisponibilité.
RG-GMA-016	Capacité de salle : l'affectation d'un générateur à une salle respecte la capacité de la salle (RG-PLN-061). Toute écriture sur un équipement vide le cache du référentiel des générateurs (le wizard patient voit immédiatement le nouvel état).
RG-GMA-017	Avertissement de sécurité patient (non bloquant) : affecter un patient à un générateur EN_MAINTENANCE , EN_ATTENTE_PIECE , HORS_SERVICE OU REFORME affiche un rappel dans le wizard patient et à l'affichage de la séance ; l'enregistrement reste possible.

9.3 Interventions

RG-GMA-020	Types : préventive, curative, urgente, contrôle technique, installation, désinstallation, remplacement de pièce, révision complète. Priorités : normale (défaut), haute, urgente.
RG-GMA-021	Création (statut PLANIFIEE) : équipement du centre, type, date de début, description obligatoires ; état de l'équipement au moment de l'intervention obligatoire parmi EN_SERVICE , EN_MAINTENANCE , EN_ATTENTE_PIECE , HORS_SERVICE ; l'échéance éventuelle ne précède pas la date de début ; symptôme facultatif ; intervenant facultatif.
RG-GMA-022	Démarrage : uniquement depuis PLANIFIEE ; l'équipement prend alors l'état constaté à la création (avec historique), sauf s'il est déjà dans cet état. Un équipement réformé ne change plus d'état.
RG-GMA-023	Clôture : uniquement depuis EN_COURS ; actions réalisées obligatoires ; date et heure de fin obligatoires et postérieures au début ; état de l'équipement après obligatoire parmi EN_SERVICE , EN_ATTENTE_PIECE , HORS_SERVICE , A_REFORMER ; cause de panne facultative. L'équipement prend l'état « après ».

RG-GMA-024	Une intervention terminée ne peut plus être annulée ; annuler fixe le statut <code>ANNULEE</code> avec motif et auteur. Les états <code>REFORME</code> et <code>DESACTIF</code> ne peuvent jamais être fixés par une intervention.
RG-GMA-025	Rectification (<code>GMAO_RECTIFICATION</code>) : seule une intervention terminée se rectifie ; motif obligatoire ; l'intervention est rouverte (<code>EN_COURS</code>), la clôture précédente est conservée dans la chronologie, la date de fin, les états et les lignes de coût automatiques sont réinitialisés (recalculés à la nouvelle clôture) ; une nouvelle date de début peut être donnée.
RG-GMA-026	Lignes de coût : types pièce, main d'œuvre, intervenant, autre ; libellé obligatoire, quantité > 0, prix unitaire valide ; une pièce peut référencer un article du stock. Ajout possible sauf sur une intervention annulée ; suppression uniquement tant que l'intervention est ouverte (planifiée ou en cours — une terminée se rectifie d'abord). Le coût d'une intervention est la somme de ses lignes.
RG-GMA-027	Valorisation automatique du temps de l'intervenant à la clôture : durée (début → fin, en heures arrondies au centième) × tarif horaire par défaut de l'intervenant ; ligne « Honoraires intervenant » pour un prestataire externe, « Main d'œuvre » pour un interne ; sans effet si le tarif est absent ou nul, si la durée est nulle, ou si une ligne de même nature existe déjà (jamais de double comptage). Pour un intervenant externe , saisir manuellement de la main d'œuvre est refusé.
RG-GMA-028	Pièces jointes d'une intervention : bon d'intervention, facture, photo ou autre ; PDF, PNG ou JPEG reconnus à leur contenu , 5 Mo maximum, fichier non vide, 50 documents au plus par intervention ; nom nettoyé (sans chemin, 150 caractères maximum).
RG-GMA-029	Tâches d'une intervention : <code>A_FAIRE</code> → <code>EN_COURS</code> → <code>COMPLETEE</code> ; description obligatoire ; une tâche ne se démarre que « à faire » et ne se complète qu'« en cours ».
RG-GMA-030	Une intervention est en retard (relance) si elle est planifiée avec une date de début passée, ou ouverte (planifiée ou en cours) avec une échéance dépassée.
RG-GMA-031	Indicateurs d'une intervention : délai de prise en charge (création → début), durée (début → fin, ou → maintenant si en cours), indisponibilité de l'équipement pendant l'intervention et sa part dans l'indisponibilité des 12 derniers mois (plafonnée à 100 %, vide s'il n'y a eu aucune indisponibilité). Un bon d'intervention imprimable et une chronologie sont disponibles.

9.4 Intervenants

RG-GMA-040	Un intervenant porte nom (obligatoire), type <code>INTERNE</code> ou <code>EXTERNE</code> (obligatoire), téléphone, email, tarif horaire par défaut (non négatif), état actif ; il se désactive (jamais supprimé). Référentiel propre au centre, distinct des fournisseurs du stock.
------------	--

9.5 Plans de maintenance préventive


RG-GMA-050	Un plan relie un équipement à une désignation, une fréquence et une prochaine date prévue (tous obligatoires) ; fréquences : hebdomadaire (7 j), bimensuelle (15 j), mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. Statuts : <code>ACTIF</code> , <code>INACTIF</code> , <code>ARCHIVE</code> .
RG-GMA-051	Exécuter un plan (uniquement <code>ACTIF</code>) enregistre la date et le nombre d'exécutions et recalcule la prochaine date à partir d'aujourd'hui (+1 semaine, +15 jours, +1/3/6 mois, +1 an). Désactiver : uniquement un plan actif ; réactiver : uniquement un plan inactif, avec une nouvelle date prévue.

RG-GMA-052	Un plan en retard est un plan actif dont la prochaine date prévue est atteinte ou dépassée ; la liste des plans en retard et le compteur du tableau de bord servent de relance.
-------------------	--

9.6 Indisponibilité, coût de possession et aide à la réforme

RG-GMA-060	Indisponibilité d'un équipement sur une période = durée cumulée passée en <code>EN_MAINTENANCE</code> , <code>EN_ATTENTE_PIECE</code> ou <code>HORS_SERVICE</code> , calculée par rejeu de l'historique de statuts ; <code>DESACTIF</code> et <code>REFORME</code> (fin de vie) ne comptent pas.
RG-GMA-061	Fiche équipement (12 derniers mois) : nombre d'interventions, indisponibilité en heures, coût de maintenance sur la période et cumulé depuis l'installation, dernière intervention, prochain plan de maintenance, et analyse de décision.
RG-GMA-062	Analyse de décision : coût de possession = prix d'acquisition + maintenance cumulée ; ratio de maintenance = maintenance cumulée / prix d'acquisition (4 décimales ; vide si le prix est inconnu) ; coût par heure d'indisponibilité = coût de la période / heures d'indisponibilité (vide si aucune).
RG-GMA-063	Réforme recommandée quand l'équipement est encore actif (ni réformé ni désactivé) et soit au statut <code>A_REFORMER</code> , soit son ratio de maintenance atteint ou dépasse le seuil de 60 % (paramètre serveur <code>hemodialyse.gmao.reforme-seuil-ratio</code> , défaut 0,60, strictement positif). La recommandation est une aide : la réforme reste une décision humaine d'un détenteur de <code>GMAO_REFORME</code> .
RG-GMA-064	Les indicateurs GMAO de la direction (coûts, indisponibilité, réformes recommandées, alertes critiques) sont décrits au chapitre direction (RG-DIR).

Infirmiers : référentiel, roulement, présence, absences, remplaçants, charge, comptes



Présence des infirmiers et remplaçants

Préfixe RG-INF . Le système **calcule l'effectif requis** à partir du ratio de sécurité, **détecte à l'avance** les créneaux en sous-effectif, **propose et classe des remplaçants et équilibre la charge**. Sources : Infirmier, AffectationInfirmier, AbsenceInfirmier, RemplacementInfirmier, Presence, PresenceInfirmierService, RemplacantService, ChargeInfirmierService, InfirmierService, AffectationInfirmierService, AbsenceInfirmierService, RemplacementInfirmierService, CompteInfirmierService, MonPlanningInfirmierService, GenerateurMotDePasseTemporaire, PresenceInfirmierScheduler, contrôleurs Infirmier*, PresenceInfirmier*, MonPlanningInfirmier* .

10.1 Référentiel du personnel soignant

RG-INF-001	Une fiche infirmier porte : matricule, nom (obligatoires), prénom, téléphone, qualification (INFIRMIER , MAJOR , AIDE_SOIGNANT — obligatoire), indicateur habilité isolement , état actif, et un éventuel compte utilisateur lié.
RG-INF-002	Le matricule est unique par centre (INFIRMIER_MATRICULE_EXISTANT) ; fiche inconnue du centre : INFIRMIER_INTROUVABLE .

RG-INF-003	Un infirmier désactivé n'apparaît plus dans le planning de présence mais reste au référentiel ; désactiver ou réactiver une fiche reliée à un compte désactive ou réactive aussi le compte, et inversement (un compte activé/désactivé dans l'administration des utilisateurs fait suivre sa fiche ; un compte supprimé délègue la fiche sans la supprimer).
RG-INF-004	Lecture du référentiel : ADMIN, SECRETAIRE, MEDECIN, INFIRMIER ; écriture : ADMIN. La liste est paginée.

10.2 Comptes liés aux fiches

RG-INF-010	Lier un compte existant : le compte doit exister dans le centre avec le rôle infirmier (COMPTE_INTROUVABLE), ne pas être déjà relié à un autre infirmier (COMPTE_DEJA_UTILISE), et avoir le même état que la fiche (COMPTE_ETAT_INCOHERENT) ; la fiche ne doit pas déjà avoir de compte (COMPTE_DEJA_LIE).
RG-INF-011	Créer un compte depuis la fiche : fiche active uniquement (COMPTE_ETAT_INCOHERENT), identifiant de 3 à 50 caractères [A-Za-z0-9._-] (COMPTE_IDENTIFIANT_INVALIDE), identifiant libre (COMPTE_IDENTIFIANT_EXISTANT) ; un mot de passe temporaire de 14 caractères (majuscule, minuscule, chiffre, symbole, sans caractères ambigus) est généré, affiché une seule fois à l'administrateur et jamais journalisé ; le compte devra être modifié au premier accès (RG-SEC-025).
RG-INF-012	Délier une fiche de son compte est toujours possible ; les comptes pouvant être liés sont listés (paginés). Dans la liste des infirmiers, chaque ligne porte une action « Compte d'accès » (icône lien, ou gestion de compte si déjà lié) qui ouvre la carte permettant de lier un compte existant, d'en créer un ou de le délier. <i>Source</i> : InfirmiersComponent.

10.3 Roulement (affectations)

RG-INF-020	Une affectation place un infirmier dans une salle , sur un créneau , certains jours de la semaine (au moins un) ; un infirmier peut avoir plusieurs affectations.
RG-INF-021	La salle et le créneau doivent appartenir au centre (AFFECTATION_SALLE_INCONNUE, AFFECTATION_CRENEAU_INCONNU) ; affectation inconnue : AFFECTATION_INTROUVABLE.
RG-INF-022	Jamais deux affectations d'un même infirmier sur le même créneau un même jour (AFFECTATION_CHEVAUCHEMENT).

10.4 Absences des infirmiers

RG-INF-030	Types : congé, maladie, formation, autre. Une absence couvre une période (bornes incluses) qui se superpose au roulement ; la fin ne précède pas le début ; durée maximale 366 jours ; type obligatoire.
RG-INF-031	Déclaration par l'administration ou le secrétariat (ADMIN, SECRETAIRE) pour un infirmier du centre ; suppression de même ; la liste est paginée et lisible par ADMIN, SECRETAIRE, MEDECIN, INFIRMIER. Absence inconnue : ABSENCE_INTROUVABLE.
RG-INF-032	« Mon planning » : un infirmier connecté déclare lui-même ses absences à venir ou en cours (fin non antérieure à aujourd'hui, sinon ABSENCE_PASSEE) et l'administration et le secrétariat sont prévenus ; il ne retire que ses absences non commencées (début strictement postérieur à aujourd'hui, sinon ABSENCE_NON_ANNULABLE). Il ne voit ni ne modifie jamais les données d'un autre ; sans fiche liée à son compte : INFIRMIER_NON_LIE.

10.5 Présence et effectif requis

RG-INF-040	Effectif requis d'une case (salle, créneau, jour) = [patients / patients par infirmier] (0 sans patient) ; le ratio vient du paramétrage du centre (RG-PLN-001, 4 par défaut). Les patients sont ceux placés sur la case (RG-PLN-010).
RG-INF-041	Les infirmiers prévus d'une case sont ceux du roulement, absences déduites , plus les remplaçants ajoutés ; en salle d'isolement , seuls les infirmiers habilités comptent dans l'effectif.
RG-INF-042	Statut d'une case : <code>FERME</code> (fermeture hebdomadaire, férié ou fermeture exceptionnelle), <code>SANS_PATIENT</code> , <code>COUVERT</code> , <code>SOUS_EFFECTIF</code> ; le manque = requis – effectif compté (jamais négatif). Les absents normalement prévus sont listés avec leur type d'absence.
RG-INF-043	Conflits : <code>DOUBLE_AFFECTATION</code> (un infirmier prévu dans deux salles sur le même créneau le même jour) et <code>NON_HABILITE</code> (infirmier non habilité prévu en salle d'isolement).
RG-INF-044	La semaine de présence (dimanche → samedi) donne le nombre de cases en sous-effectif ; elle est calculée à la demande, non mise en cache, bornée au centre ; lisible par <code>ADMIN</code> , <code>SECRETAIRE</code> , <code>MEDECIN</code> , <code>INFIRMIER</code> (le médecin « seul » la lit, RG-SEC-023) et imprimable .
RG-INF-045	Alertes de sous-effectif : liste des cases en sous-effectif sur un horizon donné (14 jours par défaut), de la plus proche à la plus lointaine, avec les absents responsables.
RG-INF-046	Contrôle quotidien à 07:15 (<code>PresenceInfirmierScheduler.controlerPresence</code>) : pour chaque centre ayant des infirmiers actifs, si au moins un créneau est en sous-effectif dans les 14 jours à venir, l'administration et le secrétariat reçoivent une notification temps réel (<code>INFIRMIER_SOUS_EFFECTIF</code> : nombre de créneaux et première date). Un centre en erreur n'empêche pas les autres.


10.6 Remplaçants

RG-INF-050	Pour une case, les candidats exclus sont : les infirmiers absents ce jour-là, ceux déjà prévus sur ce créneau (dans n'importe quelle salle), et, en salle d'isolement, les non habilités.
RG-INF-051	Les autres sont classés de 0 à 100 : base 40 ; +15 salle connue ; +10 créneau habituel ; +max (0 ; 20 – 4 × séances de la semaine) selon la charge ; +10 jour libre ou –25 si double vacation (déjà prévu sur un autre créneau le même jour) ; +10 habilité isolement pour une salle d'isolement. Les raisons sont affichées : salle connue, créneau habituel, charge faible (≤ 2 séances), jour libre, habilité isolement, double vacation. Départage par nom.
RG-INF-052	Affecter un remplaçant (<code>ADMIN</code> , <code>SECRETAIRE</code>) : salle et créneau du centre, remplacé éventuel du centre (<code>INFIRMIER_INTROUVABLE</code>), et le remplaçant doit figurer parmi les candidats éligibles (<code>REPLACEMENT_INELIGIBLE</code>) ; un infirmier ne peut se remplacer lui-même ; un remplaçant devenu absent n'est plus compté ; l'annulation d'un remplacement est possible (<code>REPLACEMENT_INTROUVABLE</code> sinon).

10.7 Charge de travail

RG-INF-060	Charge mensuelle d'un infirmier = séances du roulement (jours d'ouverture du centre, hors jours d'absence) + remplacements effectués dans le mois ; les jours d'absence sont comptés à part ; la moyenne du centre (une décimale) sert de repère d'équité pour répartir les remplacements. La liste est paginée.
------------	--

Dossier médical : antécédents, allergies, sérologies, examens, ordonnances, prescriptions, anémie, greffe, KDIGO, export



Suivi de l'anémie et cibles KDIGO

Préfixe RG-MED . Le dossier médical **n'est jamais saisi en double** : les constantes viennent du cahier de dialyse, les évaluations KDIGO sont recalculées à la demande. Le système **compare** chaque résultat aux cibles KDIGO, **contrôle chaque jour** l'observance des traitements EPO/fer, **remplace en isolement** un patient devenu à risque et **alerte** le médecin. Sources : agrégats de bc-medical (Allergie, Antecedent, Sérologie, DemandeExamen, ObservationBiologique, Ordonnance, AdministrationTraitement, AlerteObservance, BilanPreGreffe, EtapeBilanPreGreffe, DonneurVivant, DecisionRcp), Kdigo*Policy, PrescriptionMedicaleDomainService, ResultatAnalyseDomainService, DossierMedicalPatientDomainService, AbordVasculaireDomainService, ObservancePrescriptionScheduler, ObservancePeriodMath, SuiviAnemieQueryService, KdigoGreffeQueryService, FhirExportService, contrôleurs du dossier.

11.1 Principes d'accès

RG-MED-001	Écriture réservée au médecin (rôle MEDECIN) pour : antécédents, allergies, sérologies, demandes d'examen, observations biologiques, ordonnances, prescriptions médicales, résultats d'analyse, abords vasculaires, dossier médical, bilan et donneurs de greffe (le volet médical de séance est ouvert à MEDECIN et ADMIN, RG-SEA-031). Lecture : MEDECIN et ADMIN (+ INFIRMIER pour dossier médical, abords vasculaires, prescription active, observance, administrations, étapes de greffe). L'administrateur lit mais n'écrit pas.
------------	---

RG-MED-002	Toute donnée est rattachée à un patient et à un centre ; un patient ou une pièce d'un autre centre est introuvable (RG-TRV-001/002).
RG-MED-003	Toute consultation du dossier médical d'un patient est inscrite au journal d'audit (RG-SEC-050) ; les écritures aussi.
RG-MED-004	Les listes cliniques sont paginées (taille par défaut 20, plafond 200) ; les périodes de recherche exigent « du ≤ au » (« La date from doit être ≤ à la date to »).
RG-MED-005	Les codes cliniques sont des concepts codés : système (CIM10 diagnostics, LOINC analytes, ATC médicaments, LOCAL dernier recours), code obligatoire (CONCEPT_CODE_SYSTEM_REQUIRED , CONCEPT_CODE_REQUIRED) et format valide (CONCEPT_CODE_INVALID_CIM10 , CONCEPT_CODE_INVALID_LOINC). Une période clinique exige une date de début (PERIODE_DEBUT_REQUIS) et une fin non antérieure (PERIODE_FIN_ANTERIEURE).

11.2 Antécédents

RG-MED-010	Types : médical, chirurgical, familial, obstétrical, comorbidité. Statuts : ACTIF , RESOLU , INACTIF . Patient, centre et type obligatoires (ANTECEDENT_CHAMPS_REQUIS) ; un code CIM-10 ou un libellé est obligatoire (ANTECEDENT_DIAGNOSTIC_REQUIS) ; la date de début n'est pas future (ANTECEDENT_DATE_FUTURE).
RG-MED-011	Un même code CIM-10 ne peut pas être actif deux fois chez un patient ; un antécédent résolu ou inactif n'est pas en conflit (« Un antécédent actif avec ce diagnostic existe déjà pour ce patient »).
RG-MED-012	« Résoudre » fixe la date de fin et le statut RESOLU ; un antécédent déjà résolu ne se résout pas deux fois (ANTECEDENT_DEJA_RESOLU).

11.3 Allergies

RG-MED-020	Catégories : médicament, aliment, environnement, biologique ; criticité BASSE ou HAUTE ; type de réaction allergie ou intolérance ; vérification SUSPECTEE (défaut), CONFIRMEE , REFUTEE . Substance codée, catégorie, criticité et type obligatoires (ALLERGIE_CHAMPS_REQUIS) ; date de constatation par défaut aujourd'hui, jamais future (ALLERGIE_DATE_FUTURE).
RG-MED-021	Une allergie de criticité haute doit décrire ses manifestations (ALLERGIE_MANIFESTATIONS_REQUISES) ; déclarer ou passer une allergie en criticité haute émet l'événement « allergie critique déclarée ». Une consultation dédiée liste les allergies critiques du patient.

11.4 Sérologies

RG-MED-030	Marqueurs : VIH (Ac), AgHBs, AchBs, AchBc, AcVHC, ARN VHC, TPHA, CMV IgG/IgM, toxoplasmose IgG/IgM, EBV IgG/IgM ; résultats : positif, négatif, douteux, en cours. Patient, centre, marqueur, résultat et date de prélèvement obligatoires (SEROLOGIE_CHAMPS_REQUIS) ; date non future (SEROLOGIE_DATE_FUTURE).
RG-MED-031	Un résultat positif impose de documenter la conduite à tenir (SEROLOGIE_CONDUITE_REQUISE), à la saisie comme à la correction.

RG-MED-032	Un seul résultat par patient, marqueur et date de prélèvement (« Un résultat existe déjà pour ce marqueur à cette date de prélèvement »). Le résumé du patient présente le dernier résultat de chaque marqueur .
RG-MED-033	Conséquence automatique : après enregistrement ou correction d'une sérologie, le patient est évalué « à risque infectieux » (dernier résultat positif pour AgHBs, anti-VHC, ARN VHC ou VIH, RG-PLN-012) et, si besoin, replacé en salle d'isolement ou signalé à l'administration (RG-PLN-053). Un positif émet l'événement « sérologie positive détectée ».

11.5 Demandes d'examen et observations biologiques

RG-MED-040	Une demande d'examen a une catégorie (biologie, imagerie, fonctionnel, anapath), un caractère urgent éventuel, un motif et au moins une ligne (DEMANDE_EXAMEN_LIGNE_REQUISE) ; patient, centre et catégorie obligatoires (DEMANDE_EXAMEN_CHAMPS_REQUIS) ; date non future (DEMANDE_EXAMEN_DATE_FUTURE).
RG-MED-040b	Chaque ligne d'une demande d'examen exige un code LOINC ou, à défaut, un libellé (LIGNE_DEMANDE_EXAMEN_REQUISE).
RG-MED-041	Machine à états : DEMANDE → PRELEVE → RESULTAT_DISPONIBLE → VALIDE ; ANNULE possible uniquement avant que le résultat soit disponible ; VALIDE et ANNULE sont terminaux. Toute autre transition : DEMANDE_EXAMEN_TRANSITION_INVALIDE . La validation enregistre la conclusion du médecin.
RG-MED-042	Une observation biologique est codée LOINC (OBSERVATION_ANALYTE_NON_LOINC), porte une valeur numérique avec unité (VALEUR_MESUREE_REQUISE , VALEUR_MESUREE_UNITE_REQUISE) ou textuelle, jamais les deux ni aucune (OBSERVATION_VALEUR_INVALIDE) ; patient, centre, analyte et date obligatoires (OBSERVATION_CHAMPS_REQUIS) ; date non future (OBSERVATION_DATE_FUTURE). Statuts préliminaire, final (défaut), corrigé ; sources saisie directe, import, dérivée d'un bilan.
RG-MED-043	Corriger une observation passe son statut à « corrigé » ; une observation dérivée automatiquement d'un bilan est immuable (OBSERVATION_DERIVEE_IMMUABLE).
RG-MED-044	Les résultats d'analyse (bilan biologique à colonnes fixes : Hb, Ht, plaquettes, ferritine, CST, EPO endogène, urée pré/post, créatinine, Kt/V mensuel, phosphore, calcium, PTH, albumine, protéines, CRP) portent une date de prélèvement (aujourd'hui par défaut) ; ils alimentent le suivi de l'anémie, l'évaluation KDIGO et les statistiques. La recherche est paginée.

11.6 Ordonnances

RG-MED-050	Une ordonnance exige un patient et un centre (ORDONNANCE_CHAMPS_REQUIS) et au moins une ligne (ORDONNANCE_LIGNE_REQUISE) ; chaque ligne exige un code ATC ou un nom de médicament (LIGNE_ORDONNANCE_MEDICAMENT_REQUIS) et une posologie (LIGNE_ORDONNANCE_POSOLOGIE_REQUISE) ; durée et quantité éventuelles strictement positives (LIGNE_ORDONNANCE_DUREE_INVALIDE , LIGNE_ORDONNANCE_QUANTITE_INVALIDE).
RG-MED-051	Cycle : BROUILLON → SIGNEE → IMPRIMEE , ANNULEE depuis tout statut non terminal (ORDONNANCE_TRANSITION_INVALIDE sinon). La signature attribue le numéro définitif (ORDONNANCE_NUMERO_REQUIS) et verrouille le contenu : corriger une ordonnance signée impose de l'annuler et d'en créer une nouvelle. La réimpression ne change pas le statut.

11.7 Prescription médicale de séance, abords vasculaires, dossier médical

RG-MED-060	La prescription médicale fixe les cibles de séance (débit sang Qb, débit dialysat Qd, UF max, durée cible), le type de dialyseur et d'anticoagulant, le poids sec cible (si renseigné : 20 à 300 kg , arrondi au centième), et les traitements EPO et fer injectable (article de stock, dose, voie, fréquence = valeur + unité heure/jour/semaine/mois/année). La prescription la plus récente fait foi ; le poids sec cible en vigueur un jour donné est celui de la dernière prescription datée au plus tard ce jour-là.
RG-MED-061	Les articles EPO / fer des listes déroulantes sont ceux du stock marqués <code>EPO</code> ou <code>FER_INJECTABLE</code> (RG-STK-001).
RG-MED-062	Un abord vasculaire (type, côté, localisation, dates, actif, complications) ne peut être retiré avant d'avoir été créé (<code>ABORD_DATE_FIN_ANTERIEURE</code>) ; actif par défaut ; la liste est paginée (taille par défaut 20, plafond 200).
RG-MED-063	Le dossier médical du patient (néphropathie initiale, date de mise en dialyse, statuts hépatite B/C, observation globale, conclusion) est unique par patient (création puis mise à jour du même dossier).

11.8 Traitement de l'anémie : administrations, observance, alertes

RG-MED-070	Une administration (EPO ou fer) porte patient, centre, type de traitement et date (<code>ADMINISTRATION_CHAMPS_REQUIS</code>) ; si administrée , la dose est obligatoire (<code>ADMINISTRATION_DOSE_REQUISE</code> , dose > 0 <code>DOSE_ADMINISTREE_INVALIDE</code> , unité <code>DOSE_ADMINISTREE_UNITE_REQUISE</code>) ; si non administrée , un motif est obligatoire (<code>ADMINISTRATION_MOTIF_REQUIS</code>) et l'événement « écart prescription/administration » est émis. Saisie par <code>INFIRMIER</code> ou <code>MEDECIN</code> .
RG-MED-071	Une administration rattachée à un article, à une séance et à une quantité sort le stock au FEFO, datée du jour réel de la saisie, via un bon de sortie numéroté (motif <code>ADMINISTRATION</code>) ; si le stock est insuffisant, l'administration n'est pas créée (pas de trace sans sortie réelle).
RG-MED-072	Périodes d'observance : la prescription la plus récente découpe le temps en périodes successives ancrées sur sa date (fenêtre : heure/jour = 1 jour, semaine = 7, mois = 30, année = 365 jours). Doses attendues = fréquence prescrite ; administrées = administrations effectives de la période ; restantes = attendues – administrées (≥ 0). L'infirmier voit, en séance, ce qu'il reste à administrer et l'échéance (même calcul que l'alerte planifiée).
RG-MED-073	Contrôle quotidien à 06:30 (<code>ObservancePrescriptionScheduler.controlerObservance</code>), pour chaque patient ayant une prescription EPO/fer avec article et fréquence : (1) retard constaté — la période close compte moins d'administrations que prescrit : alerte <code>RETARD_CONSTATE</code> , acquittée manuellement par le médecin ; (2) rappel d'échéance — il reste des doses et il reste au plus [fenêtre / 3] jours (1 jour si fenêtre ≤ 2) : alerte <code>RAPPEL_ECHEANCE</code> , résolue automatiquement dès que le retard est rattrapé. Une alerte déjà ouverte du même type n'est pas dupliquée ; une notification temps réel (<code>OBSERVANCE_NON_RESPECTEE</code>) est adressée au rôle <code>MEDECIN</code> .
RG-MED-074	Alerte inconnue : <code>ALERTE_OBSERVANCE_INTROUVABLE</code> . Consultation et acquittement : <code>MEDECIN</code> , <code>ADMIN</code> .

11.9 Suivi et cibles KDIGO (aide à la décision)

RG-MED-080	Le suivi de l'anémie assemble, pour un patient : les 10 derniers bilans (courbe Hb, ferritine, CST, albumine), l' évaluation du dernier bilan face aux cibles , la prescription active et les 10 dernières administrations.
RG-MED-081	Cibles (versionnées avec le code, aucune alerte persistée, tout recalculé) : hémoglobine 10 – 11,5 g/dL (KDIGO 2012) ; ferritine ≥ 200 ng/mL ; CST ≥ 20 % ; Kt/V $\geq 1,2$; phosphore 2,5 – 4,5 mg/dL, calcium 8,4 – 10,2 mg/dL, PTH 130 – 600 pg/mL (KDIGO 2017 CKD-MBD) ; albumine $\geq 4,0$ g/dL. Statut : <code>SOUS_CIBLE</code> (< borne basse), <code>AU_DESSUS_CIBLE</code> (> borne haute), <code>DANS_CIBLE</code> , <code>NON_EVALUABLE</code> (valeur absente — une valeur absente n'est pas une valeur hors cible).
RG-MED-082	Aide à la décision greffe (KDIGO 2020) : risque immunologique d'après le PRA (le pire de classe I et II) : faible < 20 %, intermédiaire 20 – 80 %, élevé > 80 %, non évaluable sinon ; DFG estimé par CKD-EPI 2021 (sans coefficient ethnique) d'après la dernière créatinine, l'âge et le sexe, avec stade G1 (≥ 90) à G5 (< 15) — informatif chez un patient dialysé ; alertes sérologiques pour VIH, AgHBs, AcVHC, ARN VHC et TPHA positifs avec message de conduite. Ces évaluations sont des aides : la décision d'éligibilité reste celle de la RCP et du médecin .

11.10 Greffe rénale


RG-MED-090	Un bilan pré-greffe par patient, ouvert au premier accès au statut <code>NON_DEBUTE</code> . Machine à états : <code>NON_DEBUTE</code> → <code>BILAN_EN_COURS</code> <code>CONTRE_INDICATION_DEFINITIVE</code> ; <code>BILAN_EN_COURS</code> → <code>ELIGIBLE</code> <code>CI_TEMPORAIRE</code> <code>CI_DEFINITIVE</code> ; <code>ELIGIBLE</code> → <code>INSCRIT_LISTE_ATTENTE</code> <code>CI_TEMPORAIRE</code> <code>CI_DEFINITIVE</code> ; <code>INSCRIT_LISTE_ATTENTE</code> → <code>GREFFE_REALISEE</code> <code>CI_TEMPORAIRE</code> <code>CI_DEFINITIVE</code> ; <code>CI_TEMPORAIRE</code> → <code>BILAN_EN_COURS</code> <code>CI_DEFINITIVE</code> ; <code>CI_DEFINITIVE</code> et <code>GREFFE_REALISEE</code> terminaux. L'inscription sur liste d'attente n'est possible que depuis ELIGIBLE . Violation : <code>BILAN_GREFFE_TRANSITION_INVALIDE</code> ; statut absent : <code>BILAN_GREFFE_STATUT_REQUIS</code> ; patient ou centre absent à l'ouverture : <code>BILAN_GREFFE_CHAMPS_REQUIS</code> .
RG-MED-091	Dates automatiques : début de bilan (au passage en cours, si vide), inscription sur liste d'attente, greffe réalisée = date du jour. Le bilan immunologique (groupe sanguin confirmé, typage HLA, PRA classes I/II) et les notes (contre-indications, conclusion du néphrologue) se mettent à jour séparément.
RG-MED-092	Une décision de RCP exige une date de réunion et un avis (<code>DECISION_RCP_CHAMPS_REQUIS</code>), date non future (<code>DECISION_RCP_DATE_FUTURE</code>) ; avis : favorable, défavorable, ajourné ; prochaine revue facultative ; une décision absente est refusée (<code>DECISION_RCP_REQUISE</code>) ; les décisions s'accumulent (historique).
RG-MED-093	Étapes du bilan : catégorie, libellé obligatoires (<code>ETAPE_GREFFE_CHAMPS_REQUIS</code>) ; statuts <code>A_FAIRE</code> , <code>PLANIFIE</code> , <code>FAIT</code> , <code>NON_APPLICABLE</code> ; le statut est obligatoire (<code>ETAPE_GREFFE_STATUT_REQUIS</code>) ; une étape faite exige une date de réalisation (<code>ETAPE_GREFFE_DATE_REALISATION_REQUISE</code>) ; peut lier une demande d'examen ou une sérologie. La checklist standard (23 étapes : cardiologie, pneumologie, dentaire, ORL, gynécologie, urologie, digestif, oncologie, psychiatrie, virologie, immunologie, vaccination, nutrition) se génère à la demande ; le médecin ajoute ou retire des étapes ensuite. Saisie : <code>MEDECIN</code> , <code>INFIRMIER</code> (suppression : <code>MEDECIN</code>).
RG-MED-094	Donneur vivant candidat : nom et lien de parenté (conjoint, parent, enfant, fratrie, autre famille, non apparenté) obligatoires (<code>DONNEUR_VIVANT_CHAMPS_REQUIS</code>) ; statut de bilan <code>CANDIDAT</code> (défaut), <code>BILAN_EN_COURS</code> , <code>COMPATIBLE</code> , <code>INCOMPATIBLE</code> , <code>EXCLU</code> , <code>RETENU</code> ; crossmatch non fait (défaut), négatif, positif ; décision finale datée.

RG-MED-095	Dossier de synthèse greffe exportable en PDF (receveur + donneurs candidats) pour le centre de transplantation (MEDECIN).
------------	--

11.11 Constantes, statistiques et export interopérable

RG-MED-100	Les constantes (poids, tension, débit, UF, durée) sont une vue longitudinale en lecture seule du volet paramédical saisi en séance (source unique de vérité), paginée (MEDECIN , ADMIN).
RG-MED-101	Statistiques du patient (ADMIN , INFIRMIER , MEDECIN , SECRETAIRE) : moyennes médicales (Hb, Kt/V, ferritine...) et paramédicales sur une période ; UF réelle = ultrafiltration saisie, sinon perte de poids per-dialytique × 1000 ; tension lue au format « sys/dia » (ou « sys-dia ») ; poids sec cible en vigueur le jour de la séance ; export CSV et PDF réservé à ADMIN .
RG-MED-102	Export FHIR R4 du dossier d'un patient (MEDECIN), en lecture seule, sous forme de Bundle JSON : Patient , Condition (antécédents), AllergyIntolerance , Observation (résultats d'analyse et observations LOINC), MedicationRequest (ordonnances), Procedure (abords vasculaires). Les demandes d'examen et les administrations d'anémie ne sont pas encore exportées (limite connue).

Facturation, TVA, règlements et comptabilité



Facturation mensuelle

Préfixes RG-FAC (facturation et TVA), RG-REG (règlements), RG-CPT (comptabilité). Le système **n'accepte à la facturation que des séances validées et couvertes, fige prix, TVA et payeur sur chaque facture, calcule le solde de chaque facture et génère les écritures comptables équilibrées**. Sources : FacturationDomainService, SeanceEligibleForFacturationSpecification, FactureAggregate, FactureNumberTemplate, TypeTVA, TypeTvaDomainService, SeanceFacturationJdbcAdapter, FactureReglementAggregate, FactureReglementStatusSpecification, ReglementService, ComptabiliteService, GenerateurEcritureComptable, EcritureComptable, MappingComptable, RegleTVA, listeners comptables, contrôleurs Facturation*, TvaTypes*, Reglement*, Comptabilite*.

12.1 Types de TVA

RG-FAC-001	Un type de TVA est propre à un centre : libellé obligatoire, taux de 0 à 100 % , type de prestation obligatoire, indicateur d'exonération, date de début de validité obligatoire , date de fin facultative strictement postérieure au début (« La date de fin doit être postérieure à la date de début »), texte de référence légale facultatif.
RG-FAC-002	La TVA applicable à une date est le type actif couvrant cette date pour la prestation HEMODIALYSE ; sans type actif, le taux est 0 % . Le taux est figé sur chaque facture au moment de la validation.
RG-FAC-003	Les types de TVA se désactivent (jamais supprimés physiquement) ; création, modification, désactivation : ADMIN ; consultation : ADMIN, MEDECIN, SECRETAIRE (liste paginée, mise en cache par centre, vidée à chaque écriture).

12.2 Paramètres de facturation du centre

RG-FAC-010	Chaque centre définit un modèle de numérotation des factures (défaut <code>FAC-{YEAR}-{SEQ}</code>) : jetons <code>{YYYY}</code> / <code>{YEAR}</code> , <code>{YY}</code> , <code>{CENTER}</code> (8 premiers caractères de l'identifiant du centre), <code>{SEQ}</code> ou <code>{SEQn}</code> (séquence sur n chiffres, 4 par défaut). Le modèle est obligatoire ; la séquence est strictement positive et propre au centre (et à l'année).
RG-FAC-011	Option « regroupement multi-forfait » (défaut oui) : une facture par patient et par période (plusieurs lignes de forfaits) ; sinon une facture par patient et par forfait . Modification des paramètres : <code>ADMIN</code> ; lecture : <code>ADMIN</code> , <code>MEDECIN</code> , <code>SECRETAIRE</code> .

12.3 Séances facturables et simulation

RG-FAC-020	Est éligible une séance du centre, dans la période, au statut <code>VALIDEE</code> ou <code>SIGNEE</code> (la signature médecin n'est pas exigée) et pas déjà facturée . La période est un mois entier ou deux dates (fin non antérieure au début).
RG-FAC-021	Forfait appliqué à une séance : le forfait de surcharge posé sur la séance (RG-SEA-033) ; à défaut, le forfait de la prise en charge couvrant la date (effectif sinon demandé, de préférence la PEC dotée d'un forfait effectif, puis la plus récente) ; sans forfait, prix 0.
RG-FAC-022	La simulation (aperçu) construit les factures par groupe patient (ou patient + forfait), regroupe les séances par forfait en lignes (prix unitaire HT × nombre de séances), calcule HT, TVA, TTC (arrondis à deux décimales, $TVA = HT \times \text{taux}$) et le numéro prévisionnel. Elle n'enregistre rien. Accès : <code>ADMIN</code> , <code>MEDECIN</code> .
RG-FAC-023	Depuis la simulation, on peut exclure une séance (statut <code>ABSENT</code> , détachée de toute facture ; uniquement une séance validée/signée non facturée) ou changer son forfait ; la simulation est recalculée. <code>ABSENT</code> est un statut à part entière des séances (RG-SEA-001) : la séance exclue reste consultable, n'est plus facturable, n'est plus « réalisée » (RG-ABS-012) et n'accepte pas de volet médical.
RG-FAC-024	Le tableau de bord de facturation d'un mois présente : chiffre d'affaires HT et TTC, séances facturées, patients facturés, factures créées, ventilation par caisse d'assurance et par état du patient. Accès : <code>ADMIN</code> , <code>MEDECIN</code> , <code>SECRETAIRE</code> . Une synthèse imprimable est disponible (modèle de document, chapitre documents).

12.4 Validation de la facturation

RG-FAC-030	La validation recalcule la simulation, puis, de façon atomique : crée une facture par groupe avec un numéro réel de séquence, fige le patient (code, nom, état, numéro d'immatriculation), le centre payeur et l'agence, la période, la date de facturation (jour de validation) et le taux de TVA ; marque chaque séance <code>FACTUREE</code> rattachée à sa facture. Si une séance a changé entre-temps, la validation entière échoue (« Une ou plusieurs seances ne sont plus éligibles »). Sans séance éligible : 0 facture créée. Accès : <code>ADMIN</code> , <code>MEDECIN</code> .
RG-FAC-031	Une facture a au moins une ligne ; ligne : prix unitaire HT valide et nombre de séances > 0 ; totaux HT/TVA/TTC arrondis à deux décimales ; période valide.

RG-FAC-032	Après validation, un évènement « facturation validée » déclenche la génération des écritures de ventes (RG-CPT-001) ; l'existence d'une facture couvrant une date clôt les absences du patient à cette date (RG-ABS-024) ; les séances facturées deviennent immuables (RG-SEA-002).
-------------------	--

12.5 Règlements des factures


RG-REG-001	Un règlement est rattaché à une facture et à un centre : montant non nul (un montant négatif est accepté et correspond à un remboursement ou à une correction), date obligatoire, auteur (« system » par défaut), code REG- + 8 caractères généré. Accès : ADMIN , SECRETAIRE .
RG-REG-002	Situation d'une facture = comparaison du montant facturé et du total réglé : NON_REGLEE (rien de réglé, reste = total), PARTIELLEMENT_REGLEE (reste > 0), REGLEE (soldée ; si le réglé dépasse le facturé, la situation est « trop-perçu » et le montant excédentaire est affiché). Les montants sont arrondis au centime.
RG-REG-003	La recherche et le tableau de bord des règlements portent sur une année (2000 à 3000) et facultativement un mois (1 à 12), une caisse, une agence ou un centre payeur ; les listes sont paginées (page ≥ 0, taille > 0) et exportables en Excel ou PDF.
RG-REG-004	Chaque règlement enregistré déclenche la génération d'une écriture de trésorerie (RG-CPT-002).

12.6 Comptabilité (plan SCF)

RG-CPT-001	Écriture de ventes (journal VE) par facture : débit du compte client (411xxx), crédit du compte de ventes (706) pour le HT, crédit de la TVA collectée (44571) si la TVA est > 0 (dérivée de TTC – HT si le total de TVA manque) ; date de l'écriture = fin de la période facturée (jamais la date d'émission) ; axes analytiques centre et type de tiers ; statut VALIDEE . Idempotence : une facture n'a qu'une écriture (recherche par pièce source).
RG-CPT-002	Écriture de règlement : journal banque BQ (débit 512) ou caisse CA (débit 530, si le mode est « caisse ») ; crédit du compte client ; montant en valeur absolue ; une écriture par règlement (idempotence par identifiant de règlement). Le mode par défaut du règlement enregistré est « banque ».
RG-CPT-003	Toute écriture comporte au moins deux lignes et doit être équilibrée (total débit = total crédit à deux décimales : ECRITURE_DESEQUILIBREE) ; compte SCF obligatoire, débit et crédit non négatifs ; numéro de pièce par journal et par année.
RG-CPT-004	Statuts : BROUILLON → VALIDEE → EXPORTEE . Une écriture exportée est immuable (ECRITURE_EXPORTEE_IMMUABLE) ; seules les écritures validées sont exportables (EXPORT_ECRITURE_NON_VALIDEE) ; l'export marque les écritures validées comme exportées. Écriture inconnue : ECRITURE_INTROUVABLE .
RG-CPT-005	Clôture de période (mois) : réservée à ADMIN ; une période déjà clôturée ne se reclôt pas (PERIODE_DEJA_CLOTUREE) ; aucune écriture ne peut être générée dans une période clôturée (PERIODE_CLOTUREE). Lorsque la période d'un règlement est clôturée, le règlement reste enregistré mais aucune écriture n'est générée (avertissement journalisé).

RG-CPT-006	Plan de comptes par centre (<code>MappingComptable</code>) : comptes ventes, clients (patient, CNAS, CASNOS, mutuelle, autre), banque, caisse — tous obligatoires ; valeurs par défaut : 706, 411100, 411200, 411300, 411400, 411500, 512, 530, 44571. Règles de TVA comptables versionnées dans le temps (type de prestation, taux ≥ 0 , exonération, début de validité obligatoire).
RG-CPT-007	Reconstruction (rejeu) des écritures de factures et règlements existants sur une période, réservée à <code>ADMIN</code> ; l'idempotence évite tout doublon. Consultation des écritures : <code>ADMIN</code> , <code>SECRETAIRE</code> (paginée) ; validation, export, mapping, règles TVA, clôture : <code>ADMIN</code> .
RG-CPT-008 point d'attention	Les écritures sont aujourd'hui générées avec le type de tiers <code>AUTRE</code> : toutes les créances sont imputées au compte client « autre » (411500) quel que soit le payeur ; les comptes CNAS, CASNOS, mutuelle et patient du plan de comptes ne sont pas encore alimentés automatiquement.

Tableau de bord de la direction



Capacité théorique par centre

Préfixe RG-DIR. La direction voit **tous les centres de sa société** sans jamais voir un patient : le système **consolide, compare** à la période précédente, **lève des alertes** et **diffuse les changements en temps réel**. Sources : `DirectionDashboardRestController`, `DirectionSnapshotRestController`, `AnonymityPolicy`, `DirectionAlertPolicy`, `DirectionAlertHistoryService`, `DashboardDiff`, `Direction*QueryService`, `DirectionSnapshotService`, `DirectionRealtimeService`, `DirectionReportPdfService`, `DirectionAccessGuard`, `schedulers` `Direction*`.

13.1 Périmètre et accès

RG-DIR-001	Les routes <code>/api/v1/direction/**</code> sont réservées au rôle <code>DIRECTION</code> , en lecture seule ; la société est déduite de la session (jamais d'un paramètre) et revérifiée à chaque appel (RG-SEC-021, RG-SEC-030). Aucune requête n'est exécutée hors des centres de la société (filtre <code>center_id IN (centres de la société)</code>).
RG-DIR-002	Toutes les réponses sont sans mise en cache (<code>no-store</code>).
RG-DIR-003	Période : par défaut du 1er janvier de l'année en cours à aujourd'hui ; la date de début doit précéder la date de fin (<code>PERIODE_INVALIDE</code>) et l'amplitude ne dépasse pas 5 ans (<code>PERIODE_TROP_LONGUE</code>). Tous les chiffres d'un écran (sauf mention contraire) sont ceux de la période choisie.
RG-DIR-004	Chaque écran présente par centre et pour l'ensemble de la société ; un centre inactif apparaît marqué comme tel.

13.2 Anonymat (k-anonymat)

RG-DIR-010	Seuls des agrégats sortent : aucun nom, identifiant ni ligne de patient. Tout effectif compris entre 1 et 4 est masqué (affiché « < 5 ») ; zéro reste zéro. Le seuil est 5.
RG-DIR-011	Tout taux calculé sur moins de 5 patients est masqué, ainsi que toute valorisation ou variation qui permettrait de déduire l'effectif. Une alerte sur un taux n'est jamais levée sur une valeur masquée ; les variations en temps réel ignorent un indicateur qui devient masqué ou publiable.

13.3 Vue d'ensemble et finances

RG-DIR-020	Par centre et total : patients (effectif de la période, RG-PAT-037 : un patient sorti avant la période n'est pas compté, un patient sorti pendant ou après l'est), patients « sous KT », séances réalisées de la période (statuts validée, signée ou facturée), factures, chiffre d'affaires HT et TTC, montants encaissés des factures de la période, évolution mensuelle, et comparaison avec la période précédente de même durée (activité et finances seulement : le nombre de patients est un effectif instantané, il n'est pas comparé).
------------	---

13.4 Indicateurs médicaux, stock et alertes

RG-DIR-030	Par centre et total : patients évalués et répartition dans / sous / au-dessus de la cible KDIGO pour l'hémoglobine, la ferritine, le CST, le Kt/V, le phosphore, le calcium, la PTH et l'albumine, en retenant la dernière valeur de chaque patient sur la période ; patients porteurs d'une sérologie positive (VHB, VHC, VIH — dernier résultat positif à la fin de la période) ; patients avec retard d'observance non acquitté ; patients en attente de greffe, en bilan, greffés dans la période ; stock (articles actifs, sous seuil, valeur) et lots périmés ou proches de la péremption. Cibles : RG-MED-081.
RG-DIR-031	Alertes levées par centre : • KTV_CONFORMITE_BASSE (avertissement) : moins de 80 % des patients évalués ont un Kt/V à la cible ; • HB_HORS_CIBLE (avertissement) : moins de 50 % des patients évalués ont une hémoglobine dans la cible ; • OBSERVANCE_EN_RETARD (avertissement) : au moins un patient a un retard d'observance constaté non acquitté ; • STOCK_SOUS_SEUIL (critique) : au moins un article actif dont le seuil d'alerte est renseigné (> 0) est au niveau ou sous ce seuil (le tableau de bord de stock du centre signale en plus les articles à seuil nul dont le stock est épuisé, RG-STK-060) ; • LOTS_PERIMES (critique) : au moins un lot périmé contient encore du stock ; • LOTS_PEREMPTION_PROCHE (avertissement) : au moins un lot expire dans les 90 jours.
RG-DIR-032	Un historique des alertes journalise leur apparition et leur résolution (en cours puis résolues, 50 par défaut, borné). Il n'est alimenté que lorsqu'une direction est connectée à la société : c'est un historique récent, pas un audit exhaustif.

13.5 Répartitions

RG-DIR-040	Par centre : patients par sexe et par tranche d'âge (0-17, 18-29, 30-44, 45-59, 60+, inconnu), patients / séances / chiffre d'affaires HT par caisse d'assurance (agence figée sur la facture ; « sans caisse » regroupé), et traitement de l'anémie (EPO, fer) ; effectifs faibles masqués.
------------	---

13.6 GMAO : coûts, disponibilité et aide à la réforme

RG-DIR-050	Par centre et total : équipements, hors service, en maintenance, réformés, interventions en cours, coût de maintenance de la période, heures d'indisponibilité cumulées, patients affectés à un générateur indisponible, équipements dont la réforme est recommandée, et classement des 5 équipements les plus coûteux de la période (complété par tous ceux dont la réforme est recommandée) avec coût de période, coût cumulé, ratio sur le prix d'acquisition et signal de réforme (RG-GMA-062/063). Aucune donnée patient n'est exposée.
RG-DIR-051	Alertes GMAO : <code>GMAO_PATIENT_SUR_EQUIPEMENT_EN_MAINTENANCE</code> (critique , au moins un patient affecté à un générateur en maintenance, en attente de pièce, hors service, à réformer ou réformé), <code>GMAO_GENERATEURS_HORS_SERVICE</code> (avertissement), <code>GMAO_REFORME_RECOMMANDEE</code> (avertissement).

13.7 Groupes d'articles (kits)

RG-DIR-060	Valorisation du stock des groupes d'articles sur la période, par centre et consolidée : stock de début, entrées, sorties valorisées au PMP, autres variations (inventaires, ajustements, arrondis) et stock de fin (RG-STK-043). Un même nom de groupe (insensible à la casse, aux accents et aux espaces) présent dans plusieurs centres est consolidé en un seul groupe .
------------	---

13.8 Absences des patients

RG-DIR-070	Par centre et total : nombre d'absences comptabilisées (ni rattrapées ni annulées), répartition par motif (« non qualifié » pour celles en attente), valorisation (HT et TTC), taux d'absentéisme = absences / (absences + séances réalisées) en %, et part du chiffre d'affaires HT = valorisation HT / CA HT facturé de la période. Effectifs et valorisations faibles masqués. Sources : RG-ABS.
------------	--

13.9 Capacité théorique et occupation

RG-DIR-080	Par centre et total, pour la période : générateurs installés au plus tard à la fin de la période (hors réformés, désactivés, supprimés), générateurs de secours (1 pour 8), postes actifs, séries par jour (créneaux configurés), patients par poste et par série (paramètre du centre, 3 par défaut), capacité théorique , file active (effectif de la période, RG-PAT-037 : patients admis non sortis avant la période, hors « en sommeil ») et taux d'occupation avec son niveau (marge, proche de la saturation $\geq 90\%$, atteinte, sans capacité). Le total additionne les centres ; séries et patients par poste n'ont pas de sens consolidé. Une file active de 1 à 4 patients est masquée avec son taux. Voir RG-PLN-070 à 074.
------------	--

13.10 Instantanés mensuels et rapports

RG-DIR-090	Le dernier jour de chaque mois , les agrégats anonymes de la société sont figés dans un instantané (tâche planifiée le 1er du mois à 02:30, ou à la première demande de la direction pour un mois écoulé). Un instantané n'est jamais recalculé : il garde sa valeur historique même si les données sources sont corrigées ensuite.
RG-DIR-091	Le mois est au format <code>AAAA-MM</code> (<code>MOIS_INVALIDE</code>) ; seul un mois écoulé peut être figé (<code>MOIS_NON_TERMINE</code>) ; au plus 5 ans en arrière (<code>MOIS_TROP_ANCIEN</code>) ; un instantané absent : <code>SNAPSHOT_INTROUVABLE</code> . La liste des instantanés et chaque instantané sont consultables ; un rapport PDF est généré par mois.
RG-DIR-092	Rapport PDF de la période : généré à la demande à partir des mêmes agrégats anonymes, avec l'en-tête (logo, raison sociale, coordonnées) et le pied de page de la société (RG-ORG-022/030).

13.11 Temps réel

RG-DIR-100	Les changements d'indicateurs (familles patients, séances, finances, caisses, clinique, anémie, stock, alertes) sont déTECTÉS par comparaison d'instantanés recalculés — donc quelle que soit l'origine de la modification (saisie, import, tâche planifiée) — et diffusés à la direction connectée sur le canal de la société (RG-SEC-040). Au plus 60 changements par évènement.
RG-DIR-101	Une écriture dans un centre signale la société « à recalculer » : traitement rapide toutes les secondes pour les sociétés signalées, balayage de sécurité toutes les 10 secondes pour toutes les sociétés suivies. Seules les sociétés ayant au moins une direction connectée sont recalculées.
RG-DIR-102	L'apparition ou la disparition d'une alerte est elle-même un changement diffusé ; les indicateurs masqués par l'anonymat ne sont jamais diffusés.

Référentiels du centre, modèles de documents, imports et reprise de données

Préfixes RG-REF (référentiels), RG-DOC (modèles de documents), RG-MIG (reprise de données). Le système **valide chaque ligne** avant d'écrire, **n'enregistre rien tant qu'un fichier contient une anomalie, rapproche** au lieu de dupliquer et **défait** une reprise qui n'a pas encore servi. Sources : ReferentialKind, ReferentialField, ReferentialValuesValidator, ReferentialAdminDomainService, ReferentialAdminTables, ReferentialAdminRestController, ModeleDocumentCatalog, ModeleDocumentProvisioner, ModeleDocumentPrinter, ModeleDocumentTemplateService, JrxmlSecurityValidator, DocumentRestController, TabularFileReader, MigrationDomainService, MigrationBatch, *Migrator, MigrationRestController.

14.1 Référentiels administrables

RG-REF-001	Référentiels propres à chaque centre, gérés par ADMIN (et SUPERADMIN) : forfaits (code, libellé, prix), créneaux (code, libellé), salles (code, nom, isolement oui/non, capacité en générateurs), médecins traitants (nom, prénom, spécialité), caisses (code, nom, type standard/vacancier), agences (code, nom, caisse), centres payeurs (code, nom, adresse, agence), transporteurs (nom, téléphone). Les générateurs ne sont plus un référentiel plat : ce sont des équipements GMAO (RG-GMA-010).
RG-REF-002	Clé naturelle (unicité par centre, casse et espaces ignorés) : le code pour forfaits, créneaux, salles, caisses, agences, centres payeurs ; nom + prénom pour les médecins ; nom pour les transporteurs. Un doublon est refusé (ALREADY_EXISTS).
RG-REF-003	Hiérarchie : une agence référence une caisse, un centre payeur référence une agence ; la référence se donne par identifiant (formulaire) ou par code (fichier) et doit exister dans le centre (REFERENCE_NOT_FOUND). Ordre d'import conseillé : ordre 1 (forfaits, créneaux, salles, médecins, caisses, transporteurs), puis agences, puis centres payeurs.
RG-REF-004	Validation d'un champ (formulaire comme import) : obligatoire (REQUIRED) après application de la valeur par défaut ; texte à longueur maximale (TOO_LONG) ; téléphone au format [+0-9 () .- /] d'au moins 6 caractères (INVALID_PHONE) ; nombre décimal positif ou nul, virgule acceptée, arrondi à 2 décimales, maximum 99 999 999,99 (INVALID_NUMBER, NEGATIVE_NUMBER, NUMBER_TOO_LARGE) ; entier de 1 à 999 (INVALID_INTEGER, INTEGER_OUT_OF_RANGE) ; liste de valeurs fermée, accents et casse tolérés (INVALID_VALUE).
RG-REF-005	Suppression : refusée tant que l'élément est utilisé (REFERENTIAL_IN_USE : patients, prises en charge, séances, équipements, autres référentiels) ; élément inconnu : REFERENTIAL_NOT_FOUND. Les salles servent aux patients et équipements ; les forfaits aux PEC et séances ; etc.
RG-REF-006	La capacité d'une salle (en générateurs) limite l'affectation de générateurs (RG-PLN-061) ; la modifier ne contrôle pas rétroactivement les générateurs déjà affectés. L'indicateur d'isolement est une propriété de la salle (RG-PLN-004).
RG-REF-007	Les listes sont paginées (20 par défaut, 100 maximum) avec recherche texte. Toute modification vide les caches de référentiels concernés (RG-TRV-040) ; les caches sont par centre.

14.2 Import de fichiers de référentiels

RG-REF-010	Formats acceptés : fichiers tableur (Excel) ou texte tabulé ; 5 Mo maximum (<code>IMPORT_FILE_TOO_LARGE</code>), non vide (<code>IMPORT_EMPTY_FILE</code>), classeur non protégé par mot de passe (<code>IMPORT_ENCRYPTED_FILE</code>), lisible (<code>IMPORT_UNREADABLE_FILE</code>), format reconnu (<code>IMPORT_UNSUPPORTED_FORMAT</code>). Un modèle de fichier avec exemples est téléchargeable pour chaque référentiel.
RG-REF-011	Les colonnes sont reconnues par leur libellé ou leurs alias ; une colonne inconnue est ignorée (signalée) ; une colonne obligatoire absente rejette le fichier ; 5 000 lignes maximum (<code>TOO_MANY_ROWS</code>) ; 500 anomalies maximum affichées.
RG-REF-012	Vérification à blanc (« dry run ») disponible : elle produit le compte rendu (lignes à créer, à mettre à jour, anomalies) sans rien écrire. L'import réel est tout ou rien : une seule anomalie (valeur invalide, <code>DUPLICATE_IN_FILE</code> , référence introuvable...) empêche toute écriture. Une ligne dont la clé naturelle existe met à jour l'élément ; sinon elle le crée .

14.3 Modèles de documents (tout rapport imprimé est un modèle)

RG-DOC-001	Documents livrés : fiche signalétique patient, attestation d'ouverture de droit, prise en charge, liste des patients, liste des PEC, liste des attestations, synthèse mensuelle de facturation, ordonnance, procès-verbal d'inventaire, bon d'intervention GMAO, planning de présence des infirmiers, cahier de dialyse (RG-SEA-045). Aucun rapport ne contourne le catalogue : déclaration au catalogue, provisionnement par centre (au démarrage et à la première impression), impression uniquement via le service d'impression des modèles. Un test échoue si un modèle livré n'est pas au catalogue.
RG-DOC-002	Pour chaque centre, un modèle peut être désactivé (jamais réactivé automatiquement) ; sinon le modèle actif imprime la version personnalisée active si elle existe, sinon le modèle d'origine. L'identité de la société et du centre (logo, en-tête, pied de page, coordonnées) est posée par le serveur et ne peut être retirée d'un modèle personnalisé.
RG-DOC-002b	Imprimer un document dont le modèle est désactivé pour le centre est refusé (<code>DOCUMENT_MODEL_INACTIVE</code>) ; toute autre défaillance de génération est signalée par <code>DOCUMENT_GENERATION_FAILED</code> avec la cause.
RG-DOC-003	Personnalisation (<code>ADMIN</code> , <code>SUPERADMIN</code>) : téléverser une version, voir l'historique, réactiver une ancienne version , revenir au modèle d'origine, télécharger la source. Toute opération est bornée au centre ; un modèle d'un autre centre est inexistant ; commentaire de version 500 caractères maximum ; nom de modèle sûr (<code>[A-Za-z0-9_-]+.jrxml</code>).
RG-DOC-004	Un modèle téléversé est refusé s'il n'est pas sûr (liste blanche) : fichier ≤ 512 Ko (<code>TOO_LARGE</code>), XML sans DOCTYPE ni entité externe, ≤ 5 000 éléments, éléments de mise en page uniquement (pas de scriptlet, sous-rapport, graphique), requête SQL strictement identique à celle du modèle d'origine , paramètres et champs sous-ensemble de l'original avec mêmes types, en-tête société/centre conservé, seule image autorisée = logo de la société (jamais de chemin ni d'URL), expressions limitées (≤ 2 000 caractères, grammaire minimale, aucun appel de méthode arbitraire). Aucune donnée n'est conservée si une anomalie est détectée.
RG-DOC-005	Les modèles utilisent les polices standard uniquement (aucune police externe n'est garantie sur le serveur) ; l'impression produit un PDF ou un HTML.
RG-DOC-006	La liste des modèles (types et modèles du centre) est paginée ; création, modification et suppression d'un modèle de document : <code>ADMIN</code> , <code>SUPERADMIN</code> ; l'impression est ouverte aux profils de l'écran appelant.

14.4 Reprise de données d'un logiciel existant

RG-MIG-001	La reprise se fait par lot (<code>MigrationBatch</code>) propre à un centre : libellé obligatoire (<code>MIGRATION_LABEL_REQUIRED</code>), système d'origine facultatif, date de début de reprise facultative non future (<code>MIGRATION_START_IN_FUTURE</code>) qui borne les données historiques (les lignes antérieures sont ignorées avec avertissement <code>OUT_OF_PERIOD</code>). Un seul lot actif par centre (<code>MIGRATION_BATCH_ALREADY_OPEN</code>) ; lot inconnu : <code>MIGRATION_BATCH_NOT_FOUND</code> . Réservé à <code>ADMIN</code> (son centre) et <code>SUPERADMIN</code> .
RG-MIG-002	Statuts d'un lot : <code>EN_COURS</code> (fichiers importables autant de fois que nécessaire , la reprise est rejouable), <code>TERMINE</code> , <code>ANNULE</code> ; passé <code>TERMINE</code> ou <code>ANNULE</code> , plus aucun import (<code>MIGRATION_BATCH_CLOSED</code>).
RG-MIG-003	Ordre des données : 1 assurés, 2 patients, 3 affectations assuré↔patient, 4 attestations, 5 prises en charge, 6 dossiers médicaux, 7 antécédents, 8 sérologies, 9 abords vasculaires, 10 résultats d'analyses, 11 séances, 12 soldes d'ouverture. Les référentiels du centre (RG-REF) doivent exister avant les patients ; chaque donnée rattachée à un patient le désigne par son identifiant d'origine (<code>PATIENT_NOT_MIGRATED</code> s'il n'a pas été repris).
RG-MIG-004	Mêmes règles de fichier que les référentiels (5 Mo, 5 000 lignes, 500 anomalies, modèle téléchargeable, alias de colonnes, vérification à blanc, tout ou rien par fichier). Les valeurs de l'ancien logiciel sont converties par correspondances de valeurs enregistrées par le centre (colonne à liste fermée seulement : <code>MIGRATION_MAPPING_COLUMN_INVALID</code> , valeur d'origine obligatoire <code>MIGRATION_MAPPING_SOURCE_REQUIRED</code> , cible dans les valeurs autorisées <code>MIGRATION_MAPPING_TARGET_INVALID</code>) ; entité non disponible : <code>MIGRATION_ENTITY_UNSUPPORTED</code> .
RG-MIG-005	Assurés : le n° d'assurance est unique sur toute la plateforme : un n° déjà rattaché à un autre centre est refusé (<code>OTHER_CENTER</code>) ; déjà présent dans le centre, l'assuré est rapproché (mis à jour) et non dupliqué (<code>MATCHED_EXISTING</code>) ; doublons dans le fichier refusés (<code>DUPLICATE_IN_FILE</code>) ; conflit d'identifiant d'origine (<code>LEGACY_ID_CONFLICT</code>).
RG-MIG-006	Patients : nom, prénom, n° d'assurance, date de naissance et d'admission obligatoires ; naissance non future (<code>DATE_IN_FUTURE</code>), admission non antérieure à la naissance (<code>INCONSISTENT_DATES</code>) ; pour un état transféré, décédé, greffé ou guéri la date d'événement est attendue (<code>EVENT_DATE_MISSING</code>) ; un patient du centre au même n° d'assurance est rapproché (<code>MATCHED_EXISTING</code>), un n° pris par un autre patient est refusé (<code>NUMERO_USED_BY_OTHER</code>), un code patient déjà pris est refusé (<code>CODE_ALREADY_USED</code>), un homonyme probable est signalé (<code>POSSIBLE_DUPLICATE</code>) ; un patient ayant droit exige le n° de l'assuré (<code>REQUIRED</code>) qui doit exister (<code>ASSURE_NOT_FOUND</code>). Une reprise n'efface jamais une donnée déjà saisie : seules les valeurs renseignées sont reportées. Un générateur situé dans une autre salle est signalé (<code>GENERATEUR_OTHER_ROOM</code>).
RG-MIG-007	Affectations assuré↔patient : patient et assuré repris (<code>PATIENT_NOT_MIGRATED</code> , <code>ASSURE_NOT_FOUND</code>), fin non antérieure au début, une affectation principale ne peut être terminée (<code>PRIMARY_ENDED</code>) et il n'y a qu'une affectation principale par patient (<code>DUPLICATE_PRIMARY</code>).
RG-MIG-008	Données historiques (attestations, PEC, dossiers médicaux, antécédents, sérologies, abords, analyses, séances) : une ligne déjà présente (même clé métier) est mise à jour ou, si la donnée ne l'autorise pas, conservée (<code>ALREADY_PRESENT_KEPT</code>) ; dates incohérentes refusées (<code>INCONSISTENT_DATES</code>), dates futures refusées (<code>DATE_IN_FUTURE</code>), ligne d'analyse sans aucun résultat refusée (<code>NO_RESULT</code>), élément actif mais terminé signalé (<code>ACTIVE_BUT_ENDED</code>). Une séance historique est reprise dans son état final : <code>FACTUREE</code> si elle était facturée dans l'ancien logiciel (jamais refacturée), sinon <code>SIGNEE</code> (donc facturable) ; une séance déjà présente n'est jamais modifiée.

RG-MIG-009	Soldes d'ouverture : seules les factures non soldées sont reprises avec le montant déjà encaissé ; montant positif (<code>INVALID_AMOUNT</code>), réglé ≤ facturé (<code>OVERPAID</code>), période et date valides, factures soldées ignorées (<code>FULLY_PAID</code>), facture déjà encaissée dans la plateforme non modifiable (<code>PAID_IN_PLATFORM</code>).
RG-MIG-010	Annulation d'un lot : supprime les données créées par le lot (dans l'ordre inverse des dépendances) et ses correspondances ; refusée si une donnée reprise a déjà été utilisée (<code>MIGRATION_CANCEL_BLOCKED</code> avec la liste des blocages). Terminer un lot est définitif. Chaque exécution de fichier est journalisée (fichier, lignes, créations, mises à jour, anomalies, auteur, date).

Notifications temps réel et catalogue des alertes

Préfixe RG-NOT. Ce chapitre **recense, en un seul endroit, tout ce que le système surveille et signale**, avec son déclencheur, son destinataire et le chapitre qui en détaille la règle. Sources : `NotificationService`, `WebSocketStockEventPublisher`, `WebSocketInventaireEventPublisher`, `WebSocketDirectionPublisher`, `DirectionRealtimeService`, `schedulers`.

15.1 Mécanisme

RG-NOT-001	Les évènements d'un centre sont poussés sur <code>/topic/center/{centerId}/events</code> (STOMP sur <code>/ws</code>) avec un type, le centre, une charge utile et un horodatage ; un évènement peut porter <code>targetRoles</code> : la cloche de notifications de l'interface ne l'affiche qu'aux utilisateurs ayant l'un de ces rôles (RG-TRV-060). Sans <code>targetRoles</code> , il sert surtout à rafraîchir les écrans ouverts.
RG-NOT-002	Chaque évènement de centre signale aussi à la direction qu'une donnée a changé (RG-TRV-061, RG-DIR-101).
RG-NOT-003	Les évènements ne sont pas persistés : un utilisateur hors ligne ne les reçoit pas ; les états à surveiller (alertes de stock, absences à qualifier, alertes d'observance, sous-effectif, conflits de planning, alertes de la direction) restent consultables dans leurs écrans.
RG-NOT-004	Toute saisie d'un infirmier prévient le médecin du centre : l'évènement <code>SAISIE_INFIRMIER</code> (destinataire <code>MEDECIN</code>) nomme l'auteur, le patient, la date et la nature de la saisie — séance créée ou validée (<code>SEANCE_CREEE</code> , <code>SEANCE_VALIDEE</code>), volet paramédical (<code>PARAMEDICAL</code>), consommable ajouté / modifié / retiré (<code>CONSOMMABLE_AJOUT</code> , <code>CONSOMMABLE_MODIF</code> , <code>CONSOMMABLE_RETRAIT</code>), traitement anémie (<code>ANEMIE</code>), absence de patient (<code>ABSENCE</code>). La notification accompagne la saisie sans jamais la faire échouer (une panne du canal temps réel est ignorée). Les évènements de séance historiques ne visent plus le médecin : il n'est prévenu que par ce message. <i>Source</i> : <code>SaisieInfirmierNotifier</code> , <code>NotificationService.notifySaisieInfirmier</code> .

15.2 Catalogue des évènements de centre

Évènement	Déclencheur	Destinataires (cloche)	Règle
<code>PATIENT_CREATED</code> , <code>PATIENT_UPDATED</code>	création / modification d'une fiche patient	tous (rafraîchissement)	RG-PAT-015
<code>ATTESTATION_CREATED</code> , <code>ATTESTATION_DELETED</code>	attestation de droits	tous	RG-ATT-004
<code>PEC_VALIDATED</code> , <code>PEC_CLOSED</code> , <code>PEC_DELETED</code>	cycle de vie d'une PEC	tous	RG-PEC-003/004/008
<code>SEANCE_CREATED</code>	création / scan d'une séance	<code>INFIRMIER</code> , <code>SECRETAIRE</code>	RG-SEA-013
<code>SEANCE_VALIDATED</code>	validation infirmière	<code>INFIRMIER</code> , <code>SECRETAIRE</code>	RG-SEA-020
<code>SEANCE_PARAMEDICAL_SAVED</code>	volet paramédical enregistré	<code>INFIRMIER</code> , <code>SECRETAIRE</code>	RG-SEA-030
<code>SEANCE_MEDICAL_SAVED</code>	volet médical enregistré	<code>INFIRMIER</code> , <code>MEDECIN</code> , <code>SECRETAIRE</code>	RG-SEA-031
<code>SEANCE_CONSOMMABLE_CHANGED</code>	consommable ajouté / modifié / retiré	<code>INFIRMIER</code> , <code>SECRETAIRE</code>	RG-SEA-022

Évènement	Déclencheur	Destinataires (cloche)	Règle
SAISIE_INFIRMIER	toute saisie d'un infirmier (voir RG-NOT-004)	MEDECIN	RG-NOT-004
OBSERVANCE_NON_RESPECTEE	retard constaté ou rappel d'échéance EPO/fer (contrôle de 06:30)	MEDECIN	RG-MED-073
ABSENCES_A_QUALIFIER	absences détectées à qualifier (contrôle de 02:30)	ADMIN , SECRETAIRE , INFIRMIER , MEDECIN	RG-ABS-044
SEANCES_A_REGULARISER	séances des 7 derniers jours jamais validées, pas encore déverrouillées (rappel de 07:00)	ADMIN	RG-SEA-046
SEANCE_DEVERROUILLEE	l'administrateur déverrouille une séance oubliée pour régularisation	INFIRMIER	RG-SEA-046
INFIRMIER_SOUS_EFFECTIF	créneaux en sous-effectif dans les 14 jours (contrôle de 07:15)	ADMIN , SECRETAIRE	RG-INF-046
INFIRMIER_ABSENCE_DECLAREE	un infirmier déclare une absence	ADMIN , SECRETAIRE	RG-INF-032
PATIENT_REPLACE_ISOLEMENT	patient remplacé automatiquement en isolement	ADMIN , SECRETAIRE , MEDECIN	RG-PLN-053
ISOLEMENT_IMPOSSIBLE	patient à risque sans place d'isolement	ADMIN , SECRETAIRE , MEDECIN	RG-PLN-053
STOCK_MOVEMENT_CHANGED	entrée ou sortie de stock	tous (rafraîchissement)	RG-STK-021, RG-STK-030
STOCK_RECALC_LOCKS_CHANGED	verrous de recalcul de PMP modifiés	tous	RG-STK-024, RG-STK-041
STOCK_INVENTORY_CHANGED	ouverture, clôture ou annulation d'inventaire	rôles du stock (ADMIN , PHARMACIEN , INFIRMIER)	RG-STK-057

15.3 États surveillés par le système (consultables dans les écrans)

Surveillance	Cadence / fraîcheur	Produit	Règle
Absences de patients	contrôle nocturne 02:30, 3 jours rétro-contrôlés	absences « à qualifier », « en retard » (> 3 jours)	RG-ABS-040 à 044
Observance EPO / fer	contrôle quotidien 06:30	alertes RETARD_CONSTATE et RAPPEL_ECHEANCE	RG-MED-073
Sous-effectif infirmiers	contrôle quotidien 07:15, horizon 14 jours	alertes de présence, conflits	RG-INF-045/046
Conflits de planning	à la demande (planning réel)	générateur double, salle surchargée, isolement non respecté, générateur mixte, patients à replanifier	RG-PLN-041/042
Placement incohérent	à l'enregistrement d'une fiche	refus PLACEMENT_*	RG-PLN-050
Stock	à la demande	péréemption (≤ 30 j), rupture, seuil	RG-STK-060
Péréemption J-30	quotidien 07:00	consignation au journal technique uniquement (pas de message)	RG-STK-061
Disponibilité d'un générateur	à l'affectation d'un patient	avertissement non bloquant	RG-GMA-017
Interventions et plans en retard	à la demande	compteurs de relance	RG-GMA-030, RG-GMA-052
Réforme recommandée	à la demande	fiche équipement, direction	RG-GMA-063

Surveillance	Cadence / fraîcheur	Produit	Règle
Cibles cliniques KDIGO	à la demande	statut dans / sous / au-dessus de la cible	RG-MED-081
Alertes de la direction	temps réel (1 s / 10 s)	Kt/V, Hb, observance, stock, péremption, GMAO	RG-DIR-031, RG-DIR-051, RG-DIR-100
Licence	à chaque requête (60 s en cache), contrôle en ligne quotidien 03:15	refus 402	RG-SEC-032, RG-SEC-036
Journal d'audit	écriture asynchrone (3 s), purge 03:30	traces des actions	RG-SEC-050 à 053
Instantanés de la direction	le 1er du mois à 02:30	mois précédent figé	RG-DIR-090

Annexe de traçabilité : contrôleurs REST, tâches planifiées et règles

Cette annexe rattache **chaque contrôleur REST** et **chaque tâche planifiée** du code aux chapitres de règles qui les décrivent (AGENTS.md §18). Un test automatique vérifie qu'aucun contrôleur ni aucune tâche n'est absent de ce tableau (voir ReglesDeGestionDocumentationTest). Toute nouvelle route ou tâche doit y être ajoutée **dans la même modification**.

16.1 Contrôleurs REST

Contrôleur	Base de l'API	Accès principal	Règles
AuthRestController	/api/v1/auth	public (connexion, annuaires, rafraîchissement) puis authentifié	RG-SEC-010 à 019b
InitialSetupRestController	/api/v1/auth/setup	public, une seule fois	RG-SEC-039
MfaRestController	/api/v1/auth/mfa	utilisateur connecté	RG-SEC-027 à 029
LicenseRestController	/api/v1/licenses	SUPERADMIN (émission, révocation), ADMIN (activation)	RG-SEC-031 à 037
UserRestController	/api/v1/users	ADMIN	RG-SEC-003, 005, 038
RoleRestController	/api/v1/roles	ADMIN	RG-SEC-001 à 005
AuditRestController	/api/v1/audit	ADMIN, SUPERADMIN	RG-SEC-050 à 053
SocieteRestController	/api/v1/societes	SUPERADMIN	RG-ORG-001 à 031
SocieteAdminAccountRestController	/api/v1/societes/{id}/admin-accounts	SUPERADMIN	RG-ORG-040 à 043
SocieteDirectionAccountRestController	/api/v1/societes/{id}/direction-accounts	SUPERADMIN	RG-ORG-

Contrôleur	Base de l'API	Accès principal	Règles
			050 à 052
SystemRestController	/api/v1/system	public (ping)	RG-SEC-036
ReferentialRestController	/api/v1/referentials	profils de centre (lecture, mis en cache)	RG-REF-001, RG-TRV-040
ReferentialAdminRestController	/api/v1/admin/referentials	ADMIN , SUPERADMIN	RG-REF-001 à 012
MigrationRestController	/api/v1/admin/migration	ADMIN , SUPERADMIN	RG-MIG-001 à 010
DocumentRestController	/api/v1/documents	impression ouverte, gestion ADMIN / SUPERADMIN	RG-DOC-001 à 006
ModeleDocumentTemplateRestController	/api/v1/documents/modeles/{id}	ADMIN , SUPERADMIN	RG-DOC-003, 004
PatientRestController	/api/v1/patients	lecture tous profils de centre, écriture hors médecin « seul »	RG-PAT-001 à 024, RG-ASS-001 à 008
PatientStatsRestController	/api/v1/patients/.../stats	ADMIN , INFIRMIER , MEDECIN , SECRETAIRE (export ADMIN)	RG-MED-101
CahierDialyseRestController	/api/v1/cahier-dialyse	ADMIN , SECRETAIRE , MEDECIN , INFIRMIER	RG-SEA-045
MouvementPatientRestController	/api/v1/mouvements-patients	ADMIN , SECRETAIRE , MEDECIN , INFIRMIER	RG-PAT-034, 035
PecRestController	/api/v1/pec	profils de centre (validation ADMIN)	RG-ATT-001 à 004, RG-PEC-001 à 010

Contrôleur	Base de l'API	Accès principal	Règles
DashboardRestController	/api/v1/dashboard	profils de centre	RG-PEC-010
SeanceRestController	/api/v1/seances	ADMIN, INFIRMIER, MEDECIN, SECRETAIRE selon l'action	RG-SEA-001 à 044
SeanceStationRestController	/api/v1/seances/raccourcis-consommables, /patient/{id}/recentes	ADMIN (écriture), INFIRMIER, SECRETAIRE, MEDECIN selon l'action	RG-SEA-026 à 029
VoletParamedicalRestController	/api/v1/seances/{id}/volet-paramedical	ADMIN, INFIRMIER, SECRETAIRE	RG-SEA-030
VoletMedicalRestController	/api/v1/seances/{id}/volet-medical	ADMIN, MEDECIN	RG-SEA-031
AbsencePatientRestController	/api/v1/absences-patients	ADMIN, SECRETAIRE, MEDECIN, INFIRMIER	RG-ABS-001 à 052
PlanningAffectationRestController	/api/v1/planning/affectations	ADMIN, SECRETAIRE, MEDECIN, INFIRMIER	RG-PLN-020 à 036
PlanningParametresRestController	/api/v1/planning/parametres	lecture tous, écriture ADMIN	RG-PLN-001 à 006
PlanningSemaineRestController	/api/v1/planning/semaine	ADMIN, SECRETAIRE, MEDECIN, INFIRMIER	RG-PLN-040 à 044
SalleGenerateursRestController	/api/v1/planning/salles	ADMIN, SECRETAIRE	RG-PLN-060 à 062
InfirmierRestController	/api/v1/infirmiers	lecture tous, écriture ADMIN	RG-INF-001 à 022
AbsenceInfirmierRestController	/api/v1/infirmiers/absences	lecture tous, écriture ADMIN / SECRETAIRE	RG-INF-030, 031
PresenceInfirmierRestController	/api/v1/infirmiers/presence	lecture tous, écriture ADMIN / SECRETAIRE	RG-INF-040 à 060
MonPlanningInfirmierRestController	/api/v1/infirmiers/moi	l'infirmier connecté	RG-INF-032

Contrôleur	Base de l'API	Accès principal	Règles
DossierMedicalPatientRestController	/api/v1/patients/{id}/dossier-medical	MEDECIN (écriture), ADMIN / INFIRMIER (lecture)	RG-MED-063
AntecedentRestController	/api/v1/patients/{id}/antecedents	MEDECIN (écriture), ADMIN (lecture)	RG-MED-010 à 012
AllergieRestController	/api/v1/patients/{id}/allergies	idem	RG-MED-020, 021
SerologieRestController	/api/v1/patients/{id}/serologies	idem	RG-MED-030 à 033
DemandeExamenRestController	/api/v1/patients/{id}/demandes-examen	idem	RG-MED-040 à 041
ObservationBiologiqueRestController	/api/v1/patients/{id}/observations	idem	RG-MED-042, 043
ResultatAnalyseRestController	/api/v1/patients/{id}/analyses	idem	RG-MED-044
OrdonnanceRestController	/api/v1/patients/{id}/ordonnances	idem	RG-MED-050, 051
PrescriptionMedicaleRestController	/api/v1/patients/{id}/prescriptions	MEDECIN (écriture), MEDECIN / ADMIN / INFIRMIER (lecture)	RG-MED-060, 061
AbordVasculaireRestController	/api/v1/patients/{id}/abords-vasculaires	MEDECIN (écriture)	RG-MED-062
ConstantesRestController	/api/v1/patients/{id}/constantes	MEDECIN, ADMIN	RG-MED-100
AdministrationTraitementRestController	/api/v1/patients/{id}/administrations-anemie	INFIRMIER, MEDECIN (écriture)	RG-MED-070, 071
ObservanceAnemieRestController	/api/v1/patients/{id}/observance-anemie	MEDECIN, ADMIN, INFIRMIER	RG-MED-072
AlerteObservanceRestController	/api/v1/patients/{id}/alertes-observance	MEDECIN, ADMIN	RG-MED-073, 074

Contrôleur	Base de l'API	Accès principal	Règles
SuiviAnemieRestController	/api/v1/patients/{id}/suivi-anemie	MEDECIN , ADMIN	RG-MED-080, 081
KdigoGrefeRestController	/api/v1/patients/{id}/greffe/kdigo	MEDECIN , ADMIN	RG-MED-082
BilanPreGrefeRestController	/api/v1/patients/{id}/greffe/bilan	MEDECIN (écriture)	RG-MED-090 à 092
EtapeBilanPreGrefeRestController	/api/v1/patients/{id}/greffe/etapes	MEDECIN , INFIRMIER	RG-MED-093
DonneurVivantRestController	/api/v1/patients/{id}/greffe/donneurs	MEDECIN (écriture)	RG-MED-094
GrefeExportRestController	/api/v1/patients/{id}/greffe/export-pdf	MEDECIN	RG-MED-095
FhirExportRestController	/api/v1/patients/{id}/dossier-medical/export-fhir	MEDECIN	RG-MED-102
StockReferentialRestController	/api/v1/stock/referentiel	ADMIN , PHARMACIEN (écriture)	RG-STK-001 à 005
BonCommandeRestController	/api/v1/stock/bons-commande	ADMIN , PHARMACIEN	RG-STK-010 à 012
BonReceptionRestController	/api/v1/stock/bons-reception	ADMIN , PHARMACIEN	RG-STK-020 à 025
BonSortieRestController	/api/v1/stock/bons-sortie	ADMIN , PHARMACIEN , INFIRMIER	RG-STK-030 à 033
InventaireRestController	/api/v1/stock/inventaires	ADMIN , PHARMACIEN , INFIRMIER	RG-STK-050 à 057
StockDashboardRestController	/api/v1/stock/dashboard	ADMIN , PHARMACIEN , INFIRMIER	RG-STK-040 à 044, 060, 062

Contrôleur	Base de l'API	Accès principal	Règles
GroupeArticleRestController	/api/v1/stock/groupe-articles	ADMIN	RG-STK-070 à 073
EquipementRestController	/api/v1/gmao/equipements	ADMIN (réforme : GMAO_REFORME)	RG-GMA-010 à 016
EquipementFicheRestController	/api/v1/gmao/equipements/{id}	ADMIN	RG-GMA-017, 061 à 063
InterventionRestController	/api/v1/gmao/interventions	ADMIN (rectification : GMAO_RECTIFICATION)	RG-GMA-020 à 027
InterventionSuiviRestController	/api/v1/gmao/interventions/{id}	ADMIN	RG-GMA-031
InterventionDocumentRestController	/api/v1/gmao/interventions/{id}/documents	ADMIN	RG-GMA-028
IntervenantRestController	/api/v1/gmao/intervenants	ADMIN	RG-GMA-040
PlanMaintenanceRestController	/api/v1/gmao/plans-maintenance	ADMIN	RG-GMA-050 à 052
GmaoStatsRestController	/api/v1/gmao/stats	ADMIN	RG-GMA-002, 030, 052
TvaTypesRestController	/api/v1/tva-types	ADMIN (écriture), MEDECIN / SECRETAIRE (lecture)	RG-FAC-001 à 003
FacturationRestController	/api/v1/facturation	ADMIN, MEDECIN (+ SECRETAIRE en lecture)	RG-FAC-010 à 032
ReglementRestController	/api/v1/reglements	ADMIN, SECRETAIRE	RG-REG-001 à 004
ComptabiliteRestController	/api/v1/comptabilite	ADMIN (SECRETAIRE en lecture des écritures)	RG-CPT-001 à 008
DirectionDashboardRestController	/api/v1/direction	DIRECTION	RG-DIR-

Contrôleur	Base de l'API	Accès principal	Règles
			001 à 080, 100 à 102
DirectionSnapshotRestController	/api/v1/direction/snapshots	DIRECTION	RG-DIR-090 à 092
ApiExceptionHandler	(contrat d'erreur)	—	RG-TRV-010 à 016
ReferentialAdminExceptionHandler	(erreurs d'import et de référentiels)	—	RG-REF-004, RG-REF-012

16.2 Tâches planifiées

Tâche	Cadence	Règles
AbsencePatientScheduler	02:30 chaque jour et au démarrage	RG-ABS-040 à 046
SeanceRegularisationScheduler	07:00 chaque jour	RG-SEA-046
AuditScheduler	écriture toutes les 3 s, purge 03:30	RG-SEC-051, RG-SEC-052
DirectionRealtimeScheduler	1 s et 10 s	RG-DIR-100, RG-DIR-101
DirectionSnapshotScheduler	02:30 le 1er du mois	RG-DIR-090
ExpirationAlertScheduler	07:00 chaque jour	RG-STK-061
LicenseOnlineCheckJob	03:15 chaque jour	RG-SEC-032
LiberationPlacesScheduler	04:00 chaque jour	RG-PAT-033
ObservancePrescriptionScheduler	06:30 chaque jour	RG-MED-073
PresenceInfirmierScheduler	07:15 chaque jour	RG-INF-046

Points d'attention connus

Écarts constatés entre l'intention métier et le comportement actuel. Ils sont retirés du référentiel dès leur correction.

- **[RG-SEC-019b](#)** — Politique des mots de passe posés par le propriétaire pour les comptes administrateur de centre et direction : 12 à 100 caractères, au moins une lettre et un chiffre, sans l'identifiant (codes PASSWORD_TOO_SHORT, PASSWOR...
- **[RG-SEC-037](#)** — Quota de postes : assertSeatAvailable refuse un utilisateur actif de plus que le maximum de la licence (LicenseRequiredException). Point d'attention : ce contrôle existe dans LicenseService mais son appel est actuellemen...
- **[RG-PEC-010](#)** — Tableau de bord administratif du centre (/api/v1/dashboard/stats, mois facultatif au format AAAA-MM, ignoré s'il est invalide) : nombre de PEC créées et validées (du mois par date de création, ou au total), d'attestation...
- **[RG-PEC-009](#)** — GET /api/v1/pec (PEC du centre) et GET /api/v1/pec/patient/{id} renvoient des listes non paginées (volume borné par patient pour la seconde ; non borné pour la première) — écart à RG-TRV-020 à résorber au profit de la re...
- **[RG-SEA-029](#)** — Historique des séances (GET /seances, tous profils de centre ; écran « Historique des séances ») : statistiques du mois (séances prévues, présences, absences, total, répartitions par sexe et par âge, détail et export) et...
- **[RG-SEA-024](#)** — Valider à nouveau une séance déjà validée avec une liste de consommables retraite ces consommables (nouvelle sortie) : l'idempotence ne porte que sur le statut. L'interface n'expose pas ce cas ; à protéger côté serveur. ...
- **[RG-STK-061](#)** — Contrôle quotidien à 07:00 (ExpirationAlertScheduler.scanExpirations) : pour chaque centre, les lots contenant du stock et expirant dans 30 jours sont consignés au journal technique. Point d'attention : ce contrôle ne pr...
- **[RG-CPT-008](#)** — Les écritures sont aujourd'hui générées avec le type de tiers AUTRE : toutes les créances sont imputées au compte client « autre » (411500) quel que soit le payeur ; les comptes CNAS, CASNOS, mutuelle et patient du plan ...