

<u>DESTINATAIRES</u> SdC de la Centrale U - M ² Copies répertoire pour information : CDQ (5) – CE – APC - Z – MZ - S	E X P L O I T A T I O N		NAPHTACHIMIE Lavéra
	ENERGIE – UTILITES	SECTION : SÉCURITÉ INTERNE	EXP-U-02-10
	UTILISATION DES APPAREILS RESPIRATOIRES A AIR FILTRE SUR LE SECTEUR LPU (PROFLOW EX)		
	Nouvelle consigne Contenu de la consigne : 3 pages		Révision n°2 10/07/2013

ETAT DES 5 DERNIERES REVISIONS

Date de révision	Numéro et libellé des révisions
30/12/02	N° 0 - Nouvelle consigne
09/07/07	N° 1 – Mise à jour
10/07/13	N° 2 – Mise à jour

1. OBJET :

La présence consigne définit l'utilisation des appareils de type PROFLOW2 par le personnel LPU.

2. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X				X

3. CARACTERISTIQUES ET CHAMPS D'APPLICATION

3.1 Caractéristiques

L'appareil PROFLOW EX est constitué :

- d'un affichage visuel de l'état de colmatage par les poussières
- d'un ventilateur avec batterie incorporée et affichage visuel de l'état de charge
- de 2 cartouches filtrantes de type A2P3 ou A2 (simple)
- d'un masque facial personnel
- d'un tuyau raccordant filtre et masque
- d'un harnais de confort
- d'un chargeur de batterie indépendant

>

3.2 Fonctionnement

- Cet appareil permet de respirer de l'air filtré
- Le dispositif se compose d'un souffleur alimenté par batterie porté à la ceinture et de 2 filtres
- L'air est aspiré au travers des filtres et dirigé par flexible jusqu'au masque facial.

3.3 Champs d'application

ATTENTION, CET APPAREIL N'EST PAS UN A.R.I. (Appareil Respiratoire Isolant)

Il ne doit pas être utilisé dans une capacité, il ne protège pas des gaz et des fumées,

Il doit être utilisé en atmosphère respirable contenant 21% d'oxygène.

SON USAGE EST STRICTEMENT RESERVE

- Au nettoyage des filtres d'huile de pyrolyse et de liquides résiduels d'Oxochimie
- Au nettoyage des brûleurs de chaudières

Les produits légers contenus dans nos combustibles ne présentent pas de problèmes d'hygiène industrielle.

Seul le benzène contenu dans l'huile de pyrolyse (> 0.1%) présente un problème d'hygiène industrielle. Celui-ci est filtré par les cartouches de l'appareil .

4. PROCEDURE

4.1 Hors utilisation

- L'ensemble appareil et accessoires doivent être stockés dans l'armoire réservée à cet effet. Elle est située dans la salle des turbos.
- Cette armoire est équipée d'étagères pour stockage des appareils (en attente sans cartouche montée), accessoires et cartouches filtrantes neuves dans leur emballage et de prises de courant 220V pour alimentation des chargeurs de batteries.
- Les appareils doivent être maintenus chargés, et disponible à l'utilisation durant la charge, le voyant de charge se met au rouge et passe au vert quand il est chargé.
- Appareils et accessoires devront être maintenus dans un état de parfaite propreté, nettoyage avec un chiffon doux et sec.
- Toute anomalie, que ce soit pour dysfonctionnement, détérioration du matériel, stocks consommables bas (moins de 20 cartouches) doit être notée sur le cahier de quart et signalée au chargé d'exploitation du secteur.
- Le stockage de cartouches usagées dans ou hors armoire est interdit.

4.2 Conditions d'utilisation

- Utiliser son masque personnel
- 2 appareils sont réservés aux équipes 3X8 et 2X8
- Cet appareil entre dans la catégorie des E.P.I. réglementés
- Son usage est strictement limité aux cas décrits au paragraphe 3.3
- Son usage ne doit pas être confondu avec celui d'un A.R.I
- La mise en charge des batteries ne doit pas se faire en zone explosive.

- > Les cartouches utilisées A2P3 ou A2 (simple) ont été testées et recommandées sur du benzène et de l'huile de pyrolyse
- Début de fuite possible à partir de 30 heures d'utilisation.
 - Temps de remplacement impératif à LPU : Sauf colmatage prématuré, les cartouches doivent être systématiquement remplacées après chaque utilisation et quelle que soit la durée de l'intervention avec un maximum de 8h00.
 - Les cartouches usagées doivent être jetées à la benne **DIS** non valorisable, située sur l'unité (consigne U-03- **07**).

Chargé d'H.S.E	Ingénieur Support Technique Exploitation	Le responsable de l'Organisation Utilités
M.GROS	C. AIELLO	O.JOSSE