

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-S-01-008 Date de Création : 22/09/00 Date : 07/03/2024 Révision n°10	Page 1/9 Annexe (1)
<u>Destinataires communs gérés</u> : Naphtachimie, Appryl Version informatique: Disponible sur Intranet	Type de document : CONSIGNE SECURITE		
	<u>TITRE</u> : REGLES DE PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour objet de préciser la nature des Equipements de Protection Individuelle (EPI) à porter sur NAPHTACHIMIE, APPRYL et quelles sont les règles d'utilisation.

Date de révision	Numéro et Libellé de révision
17/10/07	N° 7 - Révision générale pour prise en compte élément 11 ISRS (annule et remplace la SIP-Z1-01-50)
15/05/08	N° 8 - Révision catalogue EPI NAPHTACHIMIE
21/01/15	N° 9 Révision de la consigne port des EPI
07/03/24	N° 10 : modifications principales notifiées en bleu (champ d'application, port de la jugulaire, comité d'agrément, gants à manchettes, procédure lunettes à la vue)

Rédigée ou révisée par (fonction) :	Signature :
Coordinateur HI	<i>Visa informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction) :	Signature
Responsable Sécurité des personnes	<i>Visa informatique</i>
Responsable HSEQ APPRYL	<i>Visa informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S-01-008 Révision n° 10 Date: 07/03/24	2/10
-------------------------------	-------------------------	---	------

Sommaire¹

1. EXIGENCES REGLEMENTAIRES	3
2. CHAMP D'APPLICATION.....	3
4. RESPONSABILITES ET DISCIPLINE.....	4
4.1. RESPONSABILITES.....	4
4.2. DISCIPLINE.....	5
5. SELECTION ET ACHAT DES EPI.....	5
5.1. PROCEDURE GENERALE	5
5.2. CAS PARTICULIERS	5
6. DOTATION.....	5
6.1. LE CATALOGUE EPI.....	5
6.2. L'EQUIPEMENT DES PERSONNELS	5
7. DESCRIPTION DES EPI OBLIGATOIRES SUR LE SITE.....	6
7.1. EPI DE BASE.....	6
7.2. VETEMENTS DE TRAVAIL.....	7
7.3. CASQUE ET CASQUETTE COQUEE.....	7
7.4. CHAUSSURES DE SECURITE	8
7.5. GANTS.....	8
7.6. LUNETTES DE SECURITE.....	8
7.7. LES PROTECTIONS AUDITIVES.....	8
7.8. LE MASQUE D'EVACUATION	9
8. EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	9

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S-01-008 Révision n° 10 Date: 07/03/24	3/10
-------------------------------	-------------------------	---	------

1. EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Le cadre réglementaire est principalement constitué par :

- Le Code du travail (art. R.4121-1 à 4121-5 et R.4321-1 à R.4323), qui définit les obligations de l'employeur en matière de sécurité au travail y compris la fourniture et l'utilisation des EPI,
- L'arrêté du 19/3/93 qui fixe la liste des EPI devant faire l'objet de vérifications générales périodique,
- La directive 2003/10/CE du 06/02/2003, publié au JO le 15/02/2003, qui concerne les prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d'une exposition au bruit,
- Arrêté du 8/07/2003, qui traite des EPI de protection individuelle contre le risque de chute de hauteur.

2. CHAMP D'APPLICATION

Cette consigne concerne tout le personnel organique intervenant sur le site :

- Dans les unités de fabrication, de conditionnement, parcs de stockages, postes de chargement...
- Dans les ateliers, magasins, garages,
- Dans les laboratoires.
- Les postes électriques

Les obligations retenues pour le personnel du site sont applicables aux visiteurs ainsi qu'aux Entreprises Extérieures qui fournissent, à leur personnel intervenant, leurs propres équipements suivant les modalités indiquées ci-après.

Cette consigne :

- Ne traite pas des EPI spécifiques pour les opérations de nature électrique (se référer à l'UTE C18510),
- Ne traite pas de l'utilisation spécifique de certains EPI utilisés dans le cadre des travaux amiante (SS3 et SS4).

Pour les EPI respiratoires filtrants qui sont de la responsabilité de Naphtachimie et pas du service intervention, l'utilisation est précisée dans la consigne spécifique SYS-S-01-009.

3. DEFINITION

- **Définition des EPI :**

(décret n° 92-765 sur les équipements de travail soumis à obligations définies au 1 de l'article L235-5)

Les équipements de protection individuelle sont des dispositifs, ou moyens, destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre les risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé. Ceux-ci constituent, en cas de défaillance de l'ensemble des autres mesures préventives, l'ultime barrière de protection contre le risque. Le port des équipements constitue le premier élément d'une démarche de sécurité individuelle et de ce fait, ne peut être facultatif.

Les EPI sont utilisés une fois que toutes les étapes de la démarche de prévention sont réalisées ou ont été étudiées :

- Diminution de la source du danger,
- Diminution de l'exposition au danger
- Mise en place des protections collectives.

L'EPI doit être le rempart ultime au danger.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S-01-008 Révision n° 10 Date: 07/03/24	4/10
-------------------------------	-------------------------	---	------

- Les EPI répondent à des normes françaises ou européennes.
- Dans certains cas, l'EPI a une durée de vie limitée dans le temps et doit être renouvelé périodiquement (sur tenue de protection, masque, cartouches gaz).
- Certains EPI (cat 3) nécessitent une vérification périodique de conformité par un organisme professionnel externe à l'entreprise (harnais, protection respiratoire, PICB) ET EN PLUS une vérification individuelle avant utilisation (date de péremption, aspect général, état de la batterie...).
- Les EPI utilisables par les personnels de Naphtachimie/Appryl sont présentés dans un catalogue interne disponible sur l'intranet. Seuls les EPI du catalogue EPI sont disponibles à la commande.
- Les entreprises extérieures doivent travailler avec des EPI de normes équivalentes. Les EE peuvent avoir des précisions sur les normes des différents EPI requis sur les unités Naphtachimie en contactant le service sécurité des personnes Naphtachimie.

4. RESPONSABILITES ET DISCIPLINE

4.1. RESPONSABILITES

L'encadrement de chaque ligne de produit ou service a pour responsabilité :

- De définir la nature des EPI associés à chaque poste (consigne au poste de travail ou sur fiche de poste spécifique),
- D'informer le personnel des raisons motivant l'utilisation des EPI et des conséquences auxquelles il ne s'expose en ne les utilisant pas,
- D'assurer la mise à disposition des EPI à son personnel, tout équipement endommagé étant immédiatement remplacé. Le secrétaire technique s'occupe du remplacement de l'EPI dégradé. Il dispose, pour toute commande, des références des EPI homologués au catalogue EPI Naphtachimie,
- De veiller au bon état du matériel utilisé, à son bon usage et au respect de la consigne du port de ces équipements,
- De veiller à ce que son personnel soit formé à l'utilisation et à l'entretien des EPI et ait l'aptitude médicale nécessaire.

Chaque utilisateur est responsable du bon état de conservation de son matériel. En particulier, il doit en prendre soin, veiller à son bon état et l'utiliser exclusivement dans les conditions pour lesquelles il a été désigné. Il peut faire-part de ses remarques, critiques, suggestions, par la voie hiérarchique, définie plus bas.

NB : les vêtements de travail et les vestes chaudes sont des vêtements nominatifs, de la responsabilité de chaque personne, et ils doivent être lavés par des professionnels.

Les **Services Sécurité des entreprises extérieures** sont chargés de la définition technique des EPI en regard des risques encourus sur leur chantier.

Le **Service de Santé au travail** vérifie l'adéquation médicale des protections retenues au risque concerné si besoin.

La **CSSCT** est consultée lors de la mise en place de nouveaux EPI.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S-01-008 Révision n° 10 Date: 07/03/24	5/10
-------------------------------	-------------------------	---	------

4.2. DISCIPLINE

Le non-respect des normes, règles, procédures relatives aux équipements de protection individuelles constitue un manquement au Règlement Intérieur.

5. SELECTION ET ACHAT DES EPI

5.1. PROCEDURE GENERALE

Tout nouvel EPI est soumis à sélection préalable en vue d'une validation interne. La démarche suivante est mise en place :

- Demande de besoin émise par le personnel à sa hiérarchie ou au CHSE
- Analyse de la demande et du besoin (étude d'une solution alternative)
- Transmission au correspondant HI (HSEQ central)
- Proposition d'échantillons par le correspondant HI
- Essais par les futurs utilisateurs
- [Analyse des fiches d'essai](#)
- Présentation si besoin au CSSCT et rédaction d'une fiche « EPI »
- Mise à jour du catalogue des EPI agréés par le correspondant HI

5.2. CAS PARTICULIERS

- **Besoin spécifique et ponctuel** : la demande est traitée par le chargé de sécurité, qui informe le représentant CSSCT, le médecin du travail, et le coordinateur HI. Après accord du service sécurité des personnes, une demande d'achat classique peut être émise vers le service achats.
- **Cas médical** : la demande est reçue par le médecin du travail, spécifiée sur la fiche d'aptitude. Celle ci est transmise à la hiérarchie et tient lieu de demande. L'EPI adapté est validé par le correspondant HI.
- **Lunettes de sécurité à la vue** : voir paragraphe spécifique § 7.6.

6. DOTATION

6.1. LE CATALOGUE EPI

Le correspondant HI tient à jour un catalogue d'EPI disponible sur Intranet (HSEQ / Hygiène / EPI) destiné à faire connaître l'existence des équipements de protection individuelle agréés. Ce catalogue est complété pour chaque équipement par une fiche d'utilisation indiquant 5 points :

1. Le modèle de l'EPI concerné
2. La norme concernée
3. Les conditions d'utilisation
4. Modalités relatives aux vérifications
5. Entretien/durée de vie de l'équipement

6.2. L'EQUIPEMENT DES PERSONNELS

Il appartient à la hiérarchie de mettre à disposition de son personnel les EPI adaptés aux risques encourus.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S-01-008 Révision n° 10 Date: 07/03/24	6/10
-------------------------------	-------------------------	---	------

Les dotations relatives aux équipements de protection individuelles “consommables” (vêtements de travail, gants, lunettes, chaussures de sécurité) sont gérées au niveau des secrétaires administratifs. Des listes nominatives récapitulant les attributions successives sont tenues à jour par ces agents.

7. DESCRIPTION DES EPI OBLIGATOIRES SUR LE SITE

Avant-propos : extrait du règlement intérieur Naphtachimie / Appryl

« Compte tenu de l'activité de l'entreprise, et afin de conserver son image de marque, une tenue vestimentaire correcte est exigée de l'ensemble du personnel, à savoir une tenue appropriée à tout déplacement sur site classé SEVESO 2, avec le visage facilement identifiable dès que le poste de garde est franchi.

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les membres du personnel sont tenus de porter la tenue mise à leur disposition selon leur activité, notamment les équipements de protection individuels, ou EPI (tenue de travail, masque, gants, chaussures de sécurité, lunettes, protections antibruit, ...).

Ils devront s'assurer que cette tenue leur assure la meilleure protection possible, et devront pour cela, en changer régulièrement en cas de souillures et/ou détérioration affectant leurs qualités protectrices. Des tenues en nombre suffisant sont mises à la disposition des salariés pour permettre des nettoyages ou réparations fréquents selon une organisation établie (collecte des vêtements souillés ou déchirés, dans des armoires spécifiques, retour des vêtements propres et réparés dans les casiers individuels). En cas de détérioration importante de la tenue, rendant la réparation impossible, une demande devra être faite au supérieur hiérarchique pour l'attribution d'une tenue de remplacement.

Il est interdit de porter des chaussures ferrées dans les installations. »

7.1. EPI DE BASE

Les équipements de protection individuelle de base comprennent :

- les vêtements de travail,
- le casque,
- les chaussures de sécurité,
- les gants à manchettes,
- les lunettes de sécurité
- le masque d'évacuation

Les EPI de base sont aussi fonction de la spécificité du lieu.

Ils ne peuvent en aucun cas se substituer aux équipements de protections spécifiques préconisés pour une intervention donnée.

Pour le personnel organique, les équipements de protection individuelle de base doivent répondre aux cahiers des charges définis dans cette consigne.

Pour le personnel des Entreprises Extérieures intervenant dans nos installations, les cahiers des charges des EPI de base sont définis par les Entreprises Extérieures, en fonction des risques encourus et mentionnés aux plans de prévention. Leur adéquation pourra être vérifiée lors des audits de chantier. Les normes des EPI des Entreprises Extérieures sous-traitantes ou sous contrat temporaire, doivent être identiques à celle des EPI des personnels organiques Naphtachimie.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S-01-008 Révision n° 10 Date: 07/03/24	7/10
-------------------------------	-------------------------	---	------

7.2. VETEMENTS DE TRAVAIL

Toute personne intervenant dans une installation du site (unité, atelier, poste de chargement) doit s'équiper d'un vêtement de travail. Ce vêtement répond impérativement à des normes spécifiques. Remarque : le vêtement de travail Naphtachimie est un EPI multi-risque de Cat 3 qui répond aux normes suivantes

- Exigences générales vêtement de protection – Norme EN 340 : 2003
- Protection Anti-feu (Retardateur flamme) - Norme ISO EN 11612 :2008
- Protection chimique - Norme EN 13034 type 6 / PB6/
- Protection Antistatique - Norme EN 1149-5.

Le vêtement est géré dans le cadre d'un contrat entre un fabricant, et un laveur industriel. Ce vêtement appartient à Naphtachimie et il ne doit en aucun cas être utilisé dans un cadre autre que Naphtachimie, ni lavé dans un cadre domestique.

Le porteur doit se conformer à certaines exigences du contrat comme celle d'informer le secrétaire administratif de toute disparition dégradation de cet EPI ou tout besoin supplémentaire. Le port de sous-vêtements en coton est préconisé.

Les livreurs et les chargeurs de produits doivent porter une tenue de travail de mêmes caractéristiques que celle de Naphtachimie.

Les « sous-vêtements » de protection thermique portés sous la tenue de travail doivent être en coton ou anti-statiques.

Pour les vestes chaudes sans manche /et parkas, celles-ci doivent également répondre aux différentes normes de sécurité : EN 471 CLASSE 3 – 2 / EN 533 INDEX 3 / PR EN 1149 - 1 / EN 368 EN 343 CLASSE 3 -2 / EN 531 A C 1.

Tout équipement personnel qui ne répond pas à ces normes est strictement interdit ou doit être porté sous le vêtement de travail certifié.

7.3. CASQUE ET CASQUETTE COQUEE

Le port du casque est obligatoire dans les unités en exploitation, dans les installations en cours de construction et lors de toute intervention pour travaux. [Le port de la jugulaire est prescrit pour les déplacements et travaux en surélévation du niveau du sol \(échafaudage, passerelles\) et recommandé dans les autres cas.](#)

2 modèles de casques sont utilisés sur le site :

- Le modèle pour les travaux classiques (NF EN EN 397 - EN 166 NF EN 397 :1995/A12001)
- Le modèle pour la protection contre le risque électrique (CE Cat II - EN 166 - EN 170, 2-1,2 B 3 9 8 K - EN 61482 4kA).

La casquette coquée est tolérée pour certains risques dans les postes électriques et locaux techniques hors travaux sous tension. L'utilisation de la casquette coquée doit être justifiée dans l'ADR.

[Le port de la jugulaire n'est pas obligatoire dans les locaux où le port de la casquette coquée est toléré.](#)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S-01-008 Révision n° 10 Date: 07/03/24	8/10
-------------------------------	-------------------------	---	------

7.4. CHAUSSURES DE SECURITE

Le port des chaussures de sécurité hautes est obligatoire pour toute personne intervenant ou se déplaçant dans une unité en exploitation, y compris dans ses allées principales de circulation. (NF EN 20345 :2004/AC :2007/A1 :2007 S3)

Le port des chaussures basses de sécurité, ou hors standard Naphtachimie, est soumis à une procédure spécifique et autorisée par le service de santé du travail.

7.5. GANTS

Le port des gants est obligatoire pour :

- Toute manœuvre, lors d'une opération de fabrication en unité ;
- Toute intervention de maintenance ou de travaux neufs ;
- Toute manipulation de produits corrosifs (acide/base) ou présentant une agressivité pour la peau ;
- Tout déplacement dans les unités.

Le CHSE définit avec l'exploitant les gants les plus adaptés aux tâches courantes du personnel. A minima les gants doivent répondre à la norme EN 388 : 2016 risques mécaniques avec manchette de protection de l'avant-bras.

Pour les besoins spécifiques ou multiples le CHSE définit lors de l'ADR le gant le plus adapté (chimique, coqué, ou gants mixtes).

7.6. LUNETTES DE SECURITE

Le port des lunettes de sécurité à protection latérale est obligatoire (EN 166 :2001) pour pénétrer dans les unités et postes de chargement / déchargement (ronde, visite).

Suivant la nature des travaux, le port de lunettes individuelles surprotégées (masque, visière, casque à visière intégrée, lunettes étanches) est alors obligatoire notamment pour les opérations de chargement / déchargement de produit chimique.

Il est possible de s'équiper de lunettes de sécurité à la vue, suivant la procédure commune *Naphtachimie/Appryl* (gamme Bolle). [Les secrétaires techniques de chaque service se chargent d'initier les demandes.](#)

7.7. LES PROTECTIONS AUDITIVES

Les protections anti-bruit sont obligatoires sur les ateliers de production où le volume sonore dépasse les 85 dB(A) (limite pour travailler sans protection auditive).

Suivant les catégories de personnels, celles-ci sont de différentes natures :

- Pour les exploitants la protection auditive est combinée à un système de communication « casque MOTOROLA »
- Pour les personnels de jour, le libre choix est donné entre les coques antibruit et les bouchons d'oreilles personnalisables ou non.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S-01-008 Révision n° 10 Date: 07/03/24	9/10
-------------------------------	-------------------------	---	------

7.8. LE MASQUE D'EVACUATION

Le port du masque d'évacuation est obligatoire pour les personnels organiques, entreprises extérieures et visiteurs en permanence sur le site.

Le masque d'évacuation ne doit en aucun cas être utilisé pour un travail même de courte durée. La cartouche comporte une protection combinée de cat 1 (ABEK), qui permet de rejoindre une zone protégée.

Il est de la responsabilité des utilisateurs de procéder au changement de la cartouche par le service incendie en cas d'utilisation ou de date limite d'utilisation atteinte.

8. EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Quand les utiliser ? => Lors d'un travail spécifique comportant des risques bien identifiés.
- Qui les préconise ? => Le responsable qui demande la réalisation de la tâche à risque.
- Rappel : Les manœuvres dans les unités réalisées par le personnel organique ne font pas l'objet de permis de travail mais doivent faire l'objet, si besoin est, d'une analyse de risques pour évaluer la nécessité du port des EPI spécifiques.
- Les permis de travail, les analyses de risque complémentaires et les procédures exploitation définissent des EPI spécifiques adaptés aux tâches à risque.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S-01-008 Révision n° 10 Date: 07/03/24	10/10
-------------------------------	-------------------------	---	-------

ANNEXE 1

Cas particulier des EPI dans les postes électriques et locaux techniques

Afin de s'adapter aux spécificités des travaux dans les postes électriques du site, le port des EPI peut être adapté suivant les cas.

EPI obligatoires dans tous les cas

- Vêtement de travail (**pantalon + veste**)
- Chaussures de sécurité
- Masque d'évacuation
- Casquette de sécurité anti-heurt si travaux hors manœuvre électrique sous tension
- Lunettes de sécurité
- Gants de travail

EPI à porter en fonction de l'environnement et de la nature du travail

- Casque (en cas de risque de chutes d'objets)
- Lunettes de sécurité étanches (si risque de projection poussière ou particules)
- Protection antibruit (si environnement de travail bruyant)
- Casque IDRA à visière anti flash intégrée (en cas de manœuvres en HTA / HTB et opérations de mesurages) **NF EN 397 et NF EN 166**
- Gants en cuir (tous travaux hormis travaux de câblage auxiliaires et essais hors tension)
- Gants anti-coupures KEVLAR (manipulations sur feuillets ou travaux fins)
- Gants isolants (en cas de manœuvres en HTA / HTB et opérations de mesurages) norme **EN 6090**

En dehors des postes électriques et locaux techniques, le port des EPI de base redevient **obligatoire**