

Data Sheets

BRAIN V3



Applications: PROCESS DOCUMENTATION

Certificate: ZTV TKNETZ 40

BDJ BRAIN V3

BDJ BRAIN is a state-of-the-art device designed to document cable blowing processes. The system automatically records and saves all relevant parameters during operation, enabling the creation of comprehensive and clear installation documentation. The device is certified by Deutsche Telekom in accordance with the ZTV TKNetz 40 standard

PRODUCT DETAILS

- **Automation:** Records the most important blow-moulding parameters in real time.
- **Communication:** Automatic data transfer to a dedicated cloud service and the option to automatically send reports to a specified email address.
- **Versatility:** Thanks to the optional 'BDJ External Device' adapter, the device is compatible with all popular blow moulding machines available on the market.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pressure measurement (pipe and motor)

0 – 16 bar

Power supply

Charging: 230 V / 50 Hz

Certification

ZTV TKNetz 40 (Deutsche Telekom)

Menu languages

Polish, German, English and Spanish

Unit dimensions (L×W×H)

610×300×320 mm

Weight

10 kg

Updates

Remote software updates available

DOCUMENTATION

- > Lokalizacja geograficzna (GPS).
- > Ciśnienie w mikrorurze.
- > Siła pchania (siła wzdłużna).
- > Prędkość oraz długość wdmuchiwania.
- > Temperatura i wilgotność powietrza.

WARRANTY AND SERVICE

The standard warranty period is 1 year. For servicing or repairs, please contact the manufacturer or an authorised service partner directly.

CONTENTS

- > Data logger in a sturdy carrying case.
- > Encoder.
- > 2 hoses.
- > User manual.



GAMM-BUD Sp. z o.o.
Skarbimierzycze 22
72-002 Dołuje, Poland
Tel. +48 604 474 444 Tel. +48 91 483 50 11
www.bluedragonjet.com

Einblasprotokoll					
Bauvorhaben					
Streckenabschnitt					
Anwesenende					
Ort (GPS)					
Bemerkungen	Stopp bei 2337 m				
Rohrparameter		Kabelparameter		Einblasgerät / Kompressor	
Hersteller	Duraline	Hersteller	HKPTL	Einblasgerät	Smart Dragon Jet
Bezeichnung		Bezeichnung	2Y 6x12	+ Rutschkupplung [NEIN] + Lubricator [NEIN]	
Leerrohr-Typ	SNR	Kabel-Typ	MINIKABEL	Gleitmittel	PRELUBE 5000
Leerrohr-Durchmesser (IDxO, IDxS)	10x10, 10x8	Faserzahl	96	Kompressor	Vetter
Leerrohr-Innenwand	geriffelt	Crash-Test	[NEIN] 0 Bar	+ Ölabscheider [NEIN] + Nachkühler [NEIN]	
Leerrohr-Farbe	Grün	Kabel-Temperatur	17	Datum	23.07.2020
Leerrohr-Temperatur	16	Kabel-Durchmesser	6.5	Uhrzeit	13:07
		Trommel-Nummer	100508405	Einblaszeit	01:28:58
Meterzahl Start/Ende	0 / 2357	Strecke	2357	Wetter	21°C, 48%RH
Ausführende Firma			Datum		
Ausführender Mitarbeiter			Unterschrift		

