

Anpassungen von DTLS zur sicheren Kommunikation in eingeschränkten Umgebungen

Lars Schmertmann

lars@tzi.org

TZI, Universität Bremen, Deutschland

Kolloquium zur Bachelorarbeit
12.09.2013

Gliederung

- ▶ Motivation
- ▶ Hardware & Umgebung
- ▶ DTLS
 - ▶ Handshake
 - ▶ Ausgewählte DTLS-Header
- ▶ Mögliche Lösungen
 - ▶ Handshake über CoAP
 - ▶ Stateless Header Compression
- ▶ Geeignete Ciphersuit
- ▶ Praktische Umsetzung
- ▶ Fazit
- ▶ Zeitplan

Motivation

- ▶ Projekt GOBI
 - ▶ Sicherheit ist auch in eingeschränkten Umgebungen notwendig
 - ▶ Mikro-DTLS (eher Mikro-Sicherheit)
- ▶ TLS und DTLS sind bewährte Standards
- ▶ DTLS komplexer als TLS

Hardware & Umgebung

- ▶ Econotag: mc13224v Development-Board
 - ▶ Freescale MC13224v ARM7TDMI-S Microcontroller
 - ▶ IEEE 802.15.4 Funkstandard
 - ▶ AES Hardware-Engine
 - ▶ 128 KiB Flash-Speicher
 - ▶ 96 KiB RAM
- ▶ IEEE 802.15.4 MTU: 127 Byte
 - ▶ - 48 Byte 6LoWPAN-Header
 - ▶ - 8 Byte UDP-Header
 - ▶ = 71 Byte Nutzdaten
- ▶ SmartAppContiki = Contiki + Erbium + CoAP 13
 - ▶ 81 KiB (bei angepasster Konfiguration)

DTLS

Handshake

Client		Server
-----		-----
ClientHello	-0->	
		<-0- HelloVerifyRequest (D cookie)
ClientHello (+ cookie)	-1->	
		<-1- ServerHello
		<-2- *Certificate
		<-3- *ServerKeyExchange
		<-4- *CertificateRequest
		<-5- ServerHelloDone
Certificate*	-2->	
ClientKeyExchange	-3->	
CertificateVerify*	-4->	
[ChangeCipherSpec]	--->	
Finished	-5->	
		<--- [ChangeCipherSpec]
		<-6- Finished
Application Data	<----->	Application Data

DTLS

Ausgewählte DTLS-Header

```
struct {  
    ContentType type;  
    ProtocolVersion version;  
    uint16 epoch;  
    uint48 sequence_number;  
    uint16 length;  
    uint8  payload[length];  
} DTLS_Record;
```

= 13 Byte

```
struct {  
    HandshakeType msg_type;  
    uint24 length;  
    uint16 message_seq;  
    uint24 fragment_offset;  
    uint24 fragment_length;  
    uint8  payload[f._length];  
} Handshake;
```

= 12 Byte

Mögliche Lösungen

Vorschläge im Entwurf von K. Hartke und O. Bergmann:
<http://tools.ietf.org/html/draft-hartke-core-codtls-02>

- ▶ Handshake über CoAP
- ▶ Stateless Header Compression

Mögliche Lösungen

Handshake über CoAP - Teil 1

```

    POST /dtls --->
ClientHello

<--- 4.01 Unauthorized
      HelloVerifyRequest

    POST /dtls --->
ClientHello
(mit cookie)

<--- 2.01 Created
      ServerHello (S=X)
      *Certificate
      *ServerKeyExchange
      *CertificateRequest
      ServerHelloDone

```


Mögliche Lösungen

Handshake über CoAP - Teil 2

```

        POST /dtls/X --->
        Certificate*
ClientKeyExchange
CertificateVerify*
    ChangeCipherSpec
        Finished
    
```

```

<--- 2.04 Changed
        ChangeCipherSpec
        Finished
    
```

Application Data <--> Application Data

Mögliche Lösungen

Stateless Header Compression

```
struct {  
    uint8  :1;  
    RecordType type:2;  
    Version version:2;  
    Epoch epoch:3;  
    uint8  :3;  
    SequenceNumber snr:3;  
    RecordLength length:2;  
    uint8  payload[0];  
} DTLSRecord_t;
```

= 2 - 15 Byte

```
struct {  
    ContentType type:6;  
    ContentLength len:2;  
    uint8  payload[0];  
} Content_t;
```

= 1 - 4 Byte

Geeignete Ciphersuit

- ▶ TLS_PSK_ECDH_WITH_AES_128_CCM_8

Eigenschaften:

- ▶ Durch CCM wird keine Hash-Funktion für den MAC benötigt
- ▶ Durch den Einsatz von CMAC mit PSK kann auf HMAC mit SHA-256 verzichtet werden

Auswirkungen auf die Programmgröße:

- ▶ Einsparung durch AES in Hardware: ~1.5KiB
- ▶ Einsparung durch CMAC mit PSK: ~1.5KiB

Praktische Umsetzung

- ▶ Ablage von Read-Only-Daten im Flash-Speicher
- ▶ Ein Handshake zur Zeit
 - ▶ Stack mit Push und Clear im Flash-Speicher für „Finished“
- ▶ Wechsel des Pre-shared Key nach Handshake
 - ▶ Abrufbar über CoAP-URI
- ▶ Ablage der Session-Daten im Flash-Speicher
- ▶ Implementierung einzelner Funktionen in Assembler
- ▶ Software-Update über CoAP
 - ▶ Session-Daten bleiben erhalten
 - ▶ Sequenznummer geht verloren


Fazit

- ▶ Implementierung ist derzeit 10KiB groß
- ▶ Stack-Größe von 2Kib reicht aus
- ▶ ECC-Multiplikation: ø6,0 s
- ▶ Handshake: ø14 s

Zeitplan

- ▶ Es verbleiben 4 Wochen bis zum Vorlesungsbeginn
 - ▶ 2 Wochen für Kapitel „Praktische Umsetzung“
 - ▶ 1 Woche für Kapitel „Vergleich“ und „Fazit“
 - ▶ 1 Woche Feintuning
- ▶ 14.10.2013 Abgabe der Arbeit

Vielen Dank für
eure Aufmerksamkeit



Fragen

