# LittleMonster

**版本: v1.9.0**

感谢您使用LittleMonster副本插件 使用本插件时请阅读如下规则

1. 本插件作者为若水, LT_Name
2. 本插件是免费插件 禁止倒卖
3. 每当本插件加载时 本文件都会生成，本文件会提供插件的使用方法以及使用规则
4. 使用本插件时，大部分的帮助信息均在本文件，其他功能可自行探索
5. 问题反馈：https://github.com/SmallasWater/LittleMonster/issues

**指令/lt help**

## 怪物配置文件

```
头部显示： "§e{名称} §c❤§7[§a{血量}§e/§b{最大血量}§7]"
皮肤: "粉蓝双瞳猫耳少女"
BOSS血条: false
# 实体NetworkId 不为-1时将采用对应NetworkId的实体生成
# 实体NetworkId参考:
https://zh.minecraft.wiki/w/%E5%9F%BA%E5%B2%A9%E7%89%88%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%80%BC#%E5%AE%9E%E4%BD%93ID
实体NetworkId: -1
# 使用自定义实体方式生成
# 自定义实体需配合材质包使用，新添加的自定义实体需重启服务器后才能生效
CustomEntity:
  # 是否启用
  enable: false
  # 自定义实体标识符
  identifier: "LittleMonsterCustomEntity"
  # 自定义实体变种ID
  skinId: 0
# 自定义实体碰撞箱大小
CustomCollisionSize:
  # 是否启用
  enable: false
  width: 0.6
  length: 0.6
  height: 1.8
是否可移动: true
攻击力: 1
血量: 50
防御: 0
大小: 1
攻击距离: 1.3
击退距离: 0.8
视觉距离: 30
是否攻击友好生物: false
是否攻击敌对生物: true
是否被动回击生物: true
是否主动攻击生物: true
攻击速度: 10
阵营: "光明"
```

```yaml
是否攻击相同阵营: false
攻击阵营: []
攻击方式: 0
群体攻击范围: 5
恢复血量: 5
恢复间隔: 20
是否仅脱战恢复: true
主动锁定玩家: true
移动速度: 1.6
无敌时间: 30
是否可击退: false
装饰:
  手持: "267:0"
  副手: "267:0"
  帽子: "minecraft:air"
  胸甲: "minecraft:air"
  护腿: "minecraft:air"
  靴子: "minecraft:air"

掉落经验:
  - 1
药水效果:
  - "20:1:5"

未锁定时是否移动: true

显示伤害榜: false
技能:
  "20": #触发技能所需血量，当怪物血量低于此值时触发技能
    - 技能名: "@体型"
      效果: 2.0
      概率: 100 #概率为0-100 对应0%-100%
      延迟: 0 #延迟生效技能，单位为tick(20tick=1秒)
    - 技能名: "@伤害"
      效果: 7
      概率: 100
      延迟: 0
    - 技能名: "@生成"
      效果: ["a1"]
      概率: 100
      延迟: 0
      存在时长限制: 300
    - 技能名: "@信息"
      信息: "触发了"
      效果: 1
      概率: 100
      延迟: 0
    - 技能名: "@药水"
      效果: [ "20:1:5"]
      概率: 100
      延迟: 0
    - 技能名: "@命令"
      效果:
        - "say 触发命令技能&con" # &con后缀使用控制台权限执行 此命令执行一次
        - "give @p 260 1&con" # @p变量自动替换为玩家名称，此命令针对所有范围内玩家单独执行一次
      概率: 100
      延迟: 0
```

```
死亡掉落:
  # 若为nbt物品则 id: "保存的名称:数量@nbt"
  # 数量可不填 id: "保存的名称@nbt"
  # round 为执行概率 可填范围为0-100 对应0%-100%
  item:
    - id: "264:0:1@item"
      round: 20 #掉落几率 20%
    - id: "1:铜钱@mi"
      round: 80 #掉落几率 80%
  cmd:
    - cmd: ''
      round: 0 #命令执行概率 0%

公告:
  击杀:
    是否提示: true
    信息: "&e[ &bBOSS提醒 &e] &d{name} 被 {player} 击杀"
  是否公告: true
  死亡:
    是否提示: true
    信息: "&e[ &bBOSS &e] {name} 在坐标: x: {x} y: {y} z: {z} 处死亡"
```

## 刷怪点配置文件

```
刷新怪物: a1
刷怪点:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
  level: "world"
#以刷怪点为中心随机偏移0-5格，防止怪物死板生成在同一位置
#设置为小于等于0的数不启用
刷怪随机偏移: 5
是否刷怪: true
# 刷新规则：支持「固定间隔」或「定时刷新」两种类型
刷新规则:
  # 类型：fixed=固定间隔(秒) | scheduled=定时(星期+时刻)
  类型: fixed
  # fixed 模式专用：刷新间隔秒数
  固定间隔: 10
  # scheduled 模式专用：按星期配置时刻。
  # 星期编号：1=周一 ... 7=周日（ISO 8601）；时刻格式 HH:mm:ss。
  定时时刻:
    # "*" 表示所有星期，未单独配置的星期都使用此默认
    "*":
      - "20:00:00"
    # 具体星期可覆盖默认：周二改 12:00、周五加 22:00
    "2":
      - "12:00:00"
    "5":
      - "20:00:00"
      - "22:00:00"
刷怪数量: 1
刷怪上限: 1
怪物最大位移距离: -1
```

```yaml
刷怪距离: 18
是否显示刷怪点: true
# -1时间为永久 单位为秒
怪物存在时间: -1
公告:
  是否提示: true
  时间:
    - 3600
    - 1800
    - 600
    - 300
  信息: "&e[ &bBOSS提醒 &e] &a{name} 将在 {time} 后复活"
  复活提醒: "&e[ &bBOSS提醒 &e] &a{name} 已复活"
刷怪点标题: "§a>>§l§o LittleMonster §r§a<< "
刷怪点浮空字: |-
  §e>>§a-----------------§e<<
  §e>>§f{名称} §d的刷怪点        §e<<
  §e>>§f数量: §a{数量} §e/§c {上限} §e<<
  §e>>§f刷新时间: §b{time} 秒    §e<<
  §e>> {name} 努力挑战吧<<
  §e>>§a-----------------§e<<
```

#### 刷新规则说明

`刷新规则.类型` 可选两种值：

- `fixed`：固定间隔刷新（秒），按 `刷新规则.固定间隔` 循环倒计时刷新，等价于旧版「刷怪间隔」。
- `scheduled`：定时刷新，按 `刷新规则.定时时刻` 在指定时刻触发刷新。错过触发时刻不会补刷，会自动滚动到下一个允许的星期/时刻。

`scheduled` 模式的 `定时时刻` 支持三种写法，按需选用：

| 场景 | 写法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 所有天同一时刻（最简） | `定时时刻: ["20:00:00"]` | 直接写时刻列表，应用到周一~周日 |
| 默认 + 例外（推荐） | `{"*": ["20:00"], "2": ["12:00"]}` | `*` 是所有天的默认值，具体星期（1=周一..7=周日）可覆盖 |
| 逐天独立 | `{"1": [...], "2": [...], ...}` | 每个星期单独配置，未列出的星期不触发 |

星期编号采用 ISO 8601：`1`=周一 … `7`=周日；时刻格式 `HH:mm:ss`。

> **兼容提示**：插件加载时会自动升级旧配置并写回文件，无需手动改：
>
> - 旧版标量 `刷怪间隔` → 升级为 `刷新规则: {类型: fixed, 固定间隔: <旧值>}`；
> - 旧版拆分式 `定时星期: [1,2,3]` + `定时时刻: ["20:00:00"]` → 按笛卡尔积语义逐星期升级为 `定时时刻: {"1": ["20:00:00"], "2": ["20:00:00"], "3": ["20:00:00"]}`（仅限配置的星期触发，不会扩展到全周）。

## config.yml 配置文件

```yaml
npcs:
  # 自定生成的时间 20为1秒
  autospawn-tick: 100
  # 自动生成的地图名称
  worlds-spawning: []

# 格式
# autospawn:
# npc名称:
#    maxCount: 20
#    liveTime: 30
autospawn: {}
```

## 攻击方式

| 攻击方式 | 介绍 |
| --- | --- |
| 0 | NPC对玩家使用近战 |
| 1 | NPC对范围内玩家群体攻击 |
| 2 | NPC向目标发射弓箭 |
| 3 | NPC触发EntityInteractEvent事件 (可用于开发者接口调用) |

## 技能列表

| 技能名 | 描述 | 数据类型(效果) |
| --- | --- | --- |
| @药水 | 给予目标玩家/生物 药水效果 | [] 示例["药水id:等级:时间"] |
| @群体药水 | 给予群体攻击范围内玩家/生物 药水效果 | [] 示例["药水id:等级:时间"] |
| @体型 | 改变NPC体型大小 | 数值 示例: 1.0 |
| @伤害 | 设置NPC的伤害 | 数值 示例: 1 |
| @攻速 | 设置NPC的攻击速度 20为1秒 | 数值 示例: 10 |
| @皮肤 | 设置NPC的皮肤 | 名称 示例 "皮肤名称" |
| @群体引燃 | 给予目标玩家/生物 燃烧效果 | 数值 示例: 10 引燃10秒 |
| @引燃 | 给予群体攻击范围内玩家/生物 燃烧效果 | 数值 示例: 10 引燃10秒 |
| @群体冰冻 | 给予群体攻击范围内玩家/生物冻结效果 | 数值 示例: 10 冻结10秒 |
| @冰冻 | 给予目标玩家/生物 冻结效果 | 数值 示例: 10 冻结10秒 |
| @范围击退 | 击退群体攻击范围内玩家/生物 | 数值 示例: 0.2 |
| @击退 | 击退目标玩家/生物 | 数值 示例: 0.2 |
| @信息 | 给攻击过NPC的玩家发送信息 | 内容 示例: "这是一段话" |
| @生成 | 召唤NPC怪物 | [] 示例: ["NPC的文件名称"] |
| @切换攻击模式 | 切换NPC的攻击方式 | 数值 示例：0 1 2 3 |
| @命令 | 执行命令(命令中存在@p时将针对所有玩家单独执行命令，若不存在@p则只执行一次) | [] 示例: ["give @p 260 1&con"] |

## 技能额外参数

| 支持技能名 | 参数名 | 介绍 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有技能 | 概率 | 技能触发概率，数值为0-100 对应0%-100% | 数值 示例: 100 |
| 所有技能 | 延迟 | 技能触发延迟，触发技能后延迟执行，数值单位为tick | 数值 示例: 10 |
| @生成 | 存在时长限制 | 技能触发后实体存在时间 | 数值 示例: 10 |

## 指令信息

```
/lt clear 清除所有实体
/lt create <名字>  创建怪物
/lt del <名字> 删除怪物
/lt pos <名字> <怪物> 创建怪物点
/lt dp <名字> 删除怪物点
/lt spawn <名字> <x> <y> <z> <level> <time(存活时间(秒))> 生成一个怪物
指令可用 /lt spawn 名称 存活时间 指令代替 存活时间可以不写
也可以/lt spawn 名称 ~ ~ ~ 地图名称 存活时间代替 存活时间可以不写
/lt set 修改怪物数据
/lt reload 重新加载配置文件
/lt save <名字> 将手持物品保存在nbtitem.yml
```

### 死亡执行指令的玩家变量

| 变量 | 介绍 |
| --- | --- |
| @target | NPC锁定的目标玩家/最后一击玩家 |
| @targetAll | 攻击过NPC的所有在线玩家 |
| @damage | 伤害最高的玩家 |
| {x} | NPC所在坐标X |
| {y} | NPC所在坐标Y |
| {z} | NPC所在坐标Z |
| {level} | NPC所在世界名称 |